Aiways

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aiways U5 NEU	**ab 2020**	**MAS861, -/WVTA**	**5/112**	**57,1**	e13*2007/46*2315*.., e13*KS07/46*1629*.., e13*KS07/46*1631*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	40	-	55, 60	**215/65**		Orig.-Verschr.
		38	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**RC27**	40+41	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
	B24 / B36	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	**RC27**	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B24 / B42**	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	B44	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	AC-M10	40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
	AC-MB6	39	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
	AC-522	35	- +R	55, 60	225/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
		40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
7 x 19	**RC27**	43	-	55, 60	225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP562D	55, 60	225/50, 245/45		
8 x 19	**AC-521**	35	AV1	55, 60	225/50		
	Oxigin 29	39	ZP562D	55, 60	225/50, 245/45		
		43	ZP562D	55, 60	225/50, 235/50, 245/45		
8,5 x 19	**B43**	38	ZP569F	55, 60	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	55, 60	245/45		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP562D	55, 60	235/45, 245/40		
	B43	43	ZP560D	55, 60	235/45, 245/40		
9 x 20	**B43**	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Aiways U6 NEU i.V.	**1.Quartal 2023**						

Alfa Romeo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Giulietta	**ab 05.10**	**940**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0027*…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC28**	41	ZP538F	77,85,88	**195/55, 205/55**		Achtung Bremsen siehe TÜV!
				77-125	195/50, 195/55, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		nicht für Bremse 305mm
7 x 17	**RC27**	37	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		Achtung Bremsen siehe TÜV!
		41	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
	RC30	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
7,5 x 17	**B24**	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 330mm u. nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm
	AC-518	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7 x 18	**RC27**	40	ZP538F	77-125	215/40		nicht Brembo-Bremse
7,5 x 18	**RC32**	37	-	77-177	215/40		Orig.-Verschr.
	B32	41	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40,		nicht Bremse 330mm
	B39	38	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
8 x 18	**AC-518**	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	**B39**	40	ZP538F	77-129	225/35		nur für Bremse 305mm

Giulia	**ab 06.2016**	**952**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**Originaldim.**	31			**225/55**		
7,5 x 17	**RC27**	31	ZP568F	100-206	205/50, 235/45		
	RC32	29		100-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Heckantrieb
				132-206	225/50, 245/45		Allrad
7 x 18	**RC27**	33	-	110-132	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	33	ZP568F	100-206	225/40, **225/45**		
	RC32	33	ZP568F	100-206	**225/45**, 235/40, 245/40		nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	**225/45**		nur Bremse 305mm
				100-147	215/45, 235/40		
				100-206	225/45, 245/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-518	33	AV4	100-147	215/45, 235/40HA		
				100-206	225/45, 245/40HA		
8 x 19	**RC34**	VA 33	-	100-206	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW
9 x 19		HA 34			**HA 255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/35, **225/40**		
9 x 19		HA 34			HA 225/40, 245/35, 255/30, **255/35**		
8 x 19	**B38**	33	ZP568F	100-132	225/35		bei 225/40
				100-206	225/40, 245/35		
	AC-518	33	AV4	100-132	225/35		bei 225/40
				100-206	225/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC34**	31	ZP568F	132-206	225/35		nur Allrad

Giulia Quadrifoglio — 952 — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9 x 19	**B40**	32	-	375	VA 245/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		40			HA 265/35M+S		

Junior NEU i.V. — ab 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1 — e3*2018/858*00078*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden lt. Brock - Stand: 20.01.2025							

Junior elektro NEU i.V. — ab 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1 — e3*2018/858*00078*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden lt. Brock - Stand: 20.01.2025							

Stelvio — ab 05.2017 — 949 — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0435*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	29	ZP567F	110-206	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC27	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65		
8 x 18	**RC32**	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55		
	RC27	33	ZP568F	110-206	235/55, 235/60		auch Allrad
	RC32	33	ZP567F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	AC-518	33	AV4	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA		
8 x 19	**RC29**	34	ZP568F	110-206	235/50, **235/55**, 255/45, 255/50		
	RC32	34	ZP568F	110-206	**235/55**		
	RC34	34	-	110-206	225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	110-206	235/50, **235/55**, 255/45, 255/50HA		
	B38	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		
	B40	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	AC-518	33	AV4	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
8,5 x 19	**Oxigin 14**	32	ZP540	110-206	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, **255/45**		
	RC34	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	B24	35	ZP568F	110-206	245/45		
9 x 21	**B32**	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B41**	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
Kombinationen							
8 x 19	**RC34**	33	-	110-206	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		34					

Tonale — 2. Quartal 2022 — AV1 — 5/110 — 65,1 — e3*2018/858*00061*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	**RC27**	31	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55		
				117-132	215/60, 225/55, 235/55		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	RC32	29	ZP538F	96-120	215/60		auch Mild-Hybrid
7,5 x 18	**RC30**	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	37	-	96-120	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	33	ZP538F	96	225/50, 245/45		
				117-132	225/50, 245/45		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	RC32	34	ZP538F	96-117	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 19	**RC34**	37	-	96-120	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	RC32	34	ZP538F	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Mild-Hybrid
	RC34	34	-	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B40	33	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		nicht Bremse 330mm
	B43	34	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		nicht Bremse 330mm
8,5 x 19	**B32**	35	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		
				117-132	225/45, 235/45, 245/40		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	8300 - 1972	33	-	96-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	37				ECE	**i.V.**
	B43	37				ECE	**i.V.**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Audi

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Audi e-tron

ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55, 275/50	TÜV ECE	M+S
	RC27	28	-	158	255/55, 265/50, 265/55		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				158	255/55, 265/50, 265/55	TÜV	
	B41	36	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55	TÜV ECE	
	RC34	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	158	255/55		
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55		
	FMI07 Atena	28+40	F95	158	255/55		
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55		
8 x 20	B40	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	158	255/50		nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/50, 275/45		
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45, 285/45	TÜV ECE	
	B43	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45	TÜV ECE	
	CA 23	38	ZP559F	158	**255/50**	TÜV ECE	
	B40	34	ZP568F	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45		
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45		
	AC-M08	25	AV1	158	265/45		nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45		
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP568F	158	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		
	B43	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45		
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	255/45, **265/45**, 275/40	TÜV ECE	
	B43	36	ZP559F	158	**265/45**, 275/40	TÜV ECE	
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 14	35	ZP568	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		

Audi e-tron Sportback

ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55, 275/50	TÜV ECE	M+S
	RC32	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				158	255/55, 265/50, 265/55	TÜV	
	B41	36	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55	TÜV ECE	
	RC34	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	158	255/55		
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55		
	FMI07 Atena	28	F95	158	255/55		
8 x 20	B40	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	158	255/50		nur M+S

8,5 x 20	**B41 / B43**	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/50, 275/45		
9 x 20	**B41**	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45, 285/45	TÜV ECE	
	B43	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45	TÜV ECE	
	CA 23	38	ZP559F	158	**255/50**	TÜV ECE	
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45		
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45		
	AC-M08	25	AV1	158	265/45		nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45		
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	**CA 17**	36	ZP568F	158	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	**B41**	30+34+ 37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		
	B43	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	**B43**	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45		
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	**B41**	36	ZP559F	158	**265/45**	TÜV ECE	
	B43	36	ZP559F	158	**265/45**, 275/40	TÜV ECE	
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
9 x 22	**AC-M08**	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	**B32**	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**FMI07 Atena**	20	F95		**255/50**	TÜV ECE	
	B41	20	ZP559F	226	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	TÜV	nur M+S
	AC-522	20	-	226	255/50, 275/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	**B41**	20	ZP559F	226	285/40, 295/40, 305/35		
10,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		
10 x 22	**FMI07 Atena**	18	-	226	285/35, 295/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	**B41**	19	ZP559F	226	285/35, 295/35		
10 x 23	**STC-23**	18	KIT0613	226	295/30		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi e-tron GT — ab Mai 2021 — FW — 5/130 — 71,6 — e1*2018/858*00005*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 20	**B41**	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT
10,5 x 20		HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
10 x 22	**AC-M08**	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA 🛠
11,5 x 22		HA 52					

Audi A1/ Sportback (siehe Konfigurator) — ab 08.10 — 8X — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*0414*..., e1*2007/46*0509*...

Audi A1 Sportback — 11.18 — GB — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	**RC19**	40	-	70-85	**185/65**, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	**RC27**	37	-	70-110	**185/65**, 195/60, 195/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC27	35	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
		38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC30	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC27	35+38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S,185/60M+S, 195/55M+S		

6 x 16	RC27	45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		
		45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC32	40	-	70-147	185/55, 185/60,**195/55**, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	185/55M+S,185/60M+S, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-155	**195/55M+S**		
				70-85	185/55		
	RC34	40	-	70-152	185/60, **195/55**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55		
				70-152	195/55M+S		
6,5 x 17	RC27	39+40	-	70-110	185/50M+S, 205/45		Orig.-Verschr.
				70-147	205/45M+S		
7 x 17	RC30	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S		
	B39	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S		
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	70-152	195/45, 205/45, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70-147	195/45, 205/45, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	39	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	70-147	205/40, **215/40**, 225/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP516	70-152	205/40		

Audi A1 City Carver / Allstreet

ab 2019 | **GB** | **5/100** | **57,1** | e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45		

Audi A3 / Sportback / Cabrio

ab 07.12 | **8V** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*0607*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, **ECE nur für Sportback**
	RC30	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34	48	-	77-140	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ET50 nur Sportback
	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback
6,5 x 16	RC24	43	-	77-135	**205/55M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 🛠
		46	-	77-135	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	43	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		46	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr, incl. Facelift 2016
	RC30	46	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016
	RC32	43	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
					205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Sportback
		46	-	77-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge
					205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	RC34	43	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
		46	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
	RC24	50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback bei 225/50 🛠
		44+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

	RC30	44	-	77-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		48+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
					205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	CA 20	45	ZP560D	77-140	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 16	**RC30**	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	**RC34**	43	-	77-140	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio
	RC27	43	-	77-140	**205/50M+S**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43
		48,5	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	**RC27**	42+43+ 45+46	- (V7)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **Ausführung "V7"**
		47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	38+40+ 45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **ET38 Sportback nur** 215/45 **auflagenfrei!**
	RC32	45+47+ 49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	B39	40+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	51	-	77-140	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	77-140	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	205/50, 215/45, 225/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC32	43	-	77-140	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				77-140	205/50, 215/45, 225/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC34	51	-	77-140	205/50, 215/45, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Sportback
				77-140	205/45, 215/45	TÜV	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC24	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45	TÜV	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	RC27	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Sportback** bei 205/50, 225/45 🛠
	RC29	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC34	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC28	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 🛠
	B24	47	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 🛠
	Oxigin 18 / 19	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, **nicht für 18 Zoll Serie**
7 x 18	**RC27**	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC32	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	77-140	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016
	B39	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	Oxigin 18	51	-	77-221	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		49	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	**RC27**	46	-	77-140	215/40, 225/35, **225/40**, 235/35, 235/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, **ECE nur Limousine u. Cabrio**
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC32	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	205/40, 205/45, 215/40	TÜV	Orig.-Verschr., Sportback
	RC27	44		77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 🛠
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., **nur** Sportback, ET45 auch 215/40
					205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B37	44	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 🛠
		50	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.,Limousine u. Cabrio,bei 245/35 🛠
				77-140	215/40		Orig.-Verschr., nur Sportback
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC34**	48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40		**nur** Sportback
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Limousine u. Cabrio
	B36	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
	B42 / B44	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-518	50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, Sportback
	AF18 / AF20	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback
	CA 20	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Cabrio u. Limousine
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback
7,5 x 19	**RC32**	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **nur** Sportback
	B39	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, **nur** Sportback
	AC-521	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	49	-	77-140	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	215/35, 225/35, 235/35	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	77-140	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	77-140	215/35, 225/35, **235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 Atena	49	-	77-140	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	77-140	215/35, 225/35, **235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	RC32	49	-	77-140	235/35	TÜV	Orig.-Verschr., **i.V.**
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	B38	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	B40	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		40+50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-521	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	CA 17	43	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
		45	ZP560D	77-140	215/35		Sportback
					225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
	CA 19	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
	Oxigin 29	43	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/35		
8,5 x 19	**B36 / B37**	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	B42	47	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B44	42	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	AF18	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 23	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	Oxigin 18	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine
	Oxigin 28	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine
8 x 20	**B38**	40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
		41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B40	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B43	45	-	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B32	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B42	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AC-518	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AC-521	45	-	77-140	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25**, nicht Sportback

Audi A3 / Sportback e-tron 2014 - 2016 8V 5/112 57,1

e1*2007/46*0607*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	48	-	110	**205/55**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30	46	-	110	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	46	ZP560D	110	205/55, 215/55	TÜV	incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
7 x 16	RC30	48	-	110	**205/55**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	39+46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC27	46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	TÜV	Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
7,5 x 18	B32	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC27	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B42 / B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe 66,6-57,1**, incl. FL2016
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
7,5 x 19	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	B40	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A3 — ab 2020 — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	43	-	110-147	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110	205/55, 215/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41	-	110-147	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. nur M+S
		42+46	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
		44+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	41	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr.
		46+48	-	110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110-147	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S
	Pro1	48	F31+R	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 16	RC30	43	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50		Sportback bei 225/50 🛠
				110-147	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S, Sportback bei 225/50 🛠
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	**205/50**, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	**205/50**, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	81-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	81-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	39	-	110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr. nur M+S
		40+42+ 43+45+ 46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
		47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	40+47	-	81-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**

	CA 26	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Limousine
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Limousine
	RC32	43	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		47+51	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET47 **auch** 245/45
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC27**	43+45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				81-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 🛠
				110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S
	B32	45	ZP560D	81-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 🛠
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S
	Oxigin 25	44	ZP560D	81-147	215/45, 225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	81-147	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**, 235/40	ABE ECE	Orig.-Verschr.
				110	215/40, 215/45	ABE	
	RC32	46	-	81-147	**225/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC29	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC34	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 🛠
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		43	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		48	ZP560D	81-147	215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Sportback bei 225/40 🛠
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		45	ZP560D	110	215/40, 215/45		Sportback bei 235/40 🛠
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	AF20	48	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	FMI11 Elatha	39	- +R	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40		
				110, 147	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	51	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110	215/35, 225/35		
				110-147	225/35M+S		
	RC34	49	-	110-147	**235/35**	ABE ECE	Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	49	-	110-147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
				110	215/35		
	FMI07 Atena	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110-147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
				110	215/35		
	RC29	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		
	RC32	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	81-147	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 / B40	50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		
	B43	45+47+50	-	81-110	215/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		
	CA 17	45	ZP560D	81-110	225/35		
	CA 19	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	110	215/35		
				110-147	225/35		
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110-147	225/35, 235/35		
	B37	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		
				110-147	225/35, 235/35		
	B42	47	ZP560D	110	215/35		
				110, 147	225/35		
	B44	42	ZP560D	110	215/35		nur Limousine
				110, 147	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/35, 235/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110, 147	225/35, 235/35		
	CA 23	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110-147	225/35, 235/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110-147	225/35, 235/35		
	FMI11 Elatha	45	- +R	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	45	F85+R	81-147	225/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B43	45+47+50	-	110	225/30		Orig.-Verschr.
				110, 147	235/30		
	B38 / B43	48	ZP560D	110	225/30		
				110, 147	235/30		
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	110-147	235/30		Limousine
	B42	45	ZP560D	110-147	235/30		Sportback 🛠
	AC-521	45	-	110-147	235/30		Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid — ab 2020 — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	42	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41+42+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50 🛠
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		48	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27	43	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
		39+48,5	-	110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	40+42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	CA 26	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24	42	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 25	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

7 x 18	**RC27**	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110	205/45		
		45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32 / B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	- +R	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	46	-	110	215/40, 215/45, **225/40**, 235/40		Orig.-Verschr.
		44	-	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37	44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 🛠
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
		45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	AF20	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	**B32**	43	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35		
8 x 19	**RC27**	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	47+49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	ZP568F	110	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 19	47	ZP560D	110	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/35		
8,5 x 19	**B36 / B37**	45	ZP560D	110	225/35		
	B42	47	ZP560D	110	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	110	225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		
8 x 20	**B43**	45+47	-	110	235/30		Orig.-Verschr.
		50	-	110, 130	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110	235/35		

Audi A3 Allstreet NEU — im Laufe 2022 — GY — e1*2007/46*2060*22-24

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Keine Räder in Planung lt. Thorsten - Stand: 21.10.2024						

Audi S3 / Sportback (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 8V — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0607*…

Audi S3 Sportback — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2060*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	43	-	228	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27**	40+42+43+45+46+47	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2016, nur M+S, **Ausführung "V10"**
	CA 26	42+47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	**RC24**	42	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 🛠
	RC27	40+41	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 🛠
	RC28	45	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	B24	47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S

7,5 x 18	RC30	49	-	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40		
	B39	35+45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, nur M+S
				228, 245	225/40		
8 x 18	RC27	46	-	228, 245	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**, 235/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	228	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	228	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	228	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Sportback bei 235/40 🛠
	RC29	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	RC34	48	ZP560D	228	225/40, 235/40		
	B24	48	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Sportback
	B36 / B37	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B42	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Limousine
				228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Sportback
	B44	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
				228, 245	225/40, 235/40		
	AC-M10	40	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Sportback
		45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Sportback
	AC-521	45	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Sportback
	AF20	48	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S		
				228, 245	225/40, 235/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	228	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	228, 245	225/35M+S		
8 x 19	RC34	49	-	228	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228	225/35, **235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	228, 245	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				228, 245	225/35, 235/35	TÜV	
	RC29	49	-	228	225/35, 235/35	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		50	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Limousine
				228	225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	CA 19	47	ZP560D	228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	228	225/35		
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	228	225/35		
	B36 / B37	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
	B42	47	ZP560D	228	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
	CA 23	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
	Oxigin 28	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
8 x 20	B43	45	-	228	235/30		Orig.-Verschr., Limousine
		47+50	-	228, 245	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	228	235/30		
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	228	235/30		Limousine
	B42	45	ZP560D	228	235/30		Limousine
	AC-521	45	-	228	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Limousine
	FMI12 Kari	50	F94	228	235/30		

Audi A4 (siehe Konfigurator)	**ab 11.07**	**B8/ B81**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0430*.., e13*2007/46*1084*... (WAUZZZ8K)

Audi A4	**11/2015**	**B8, B81 / B9**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!							
7 x 16	RC30	35	-	110	**195/65**	TÜV ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		

	RC28	35	ZP568F	100-140	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
7 x 17	**RC27**	42	-	90-210	**225/50**		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019
				90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	**225/50**		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-140	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
				90-200	225/50		Orig. Verschr., nur M+S
	RC32	42	-	100-110	**225/50**		Orig. Verschr.
	RC27	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019
				90-210	225/50M+S		
	RC30	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019
				90-210	225/50M+S		
	RC32	43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
	B39	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50, 225/50		
				90-210	225/50 M+S		
	CA 26	42	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
				90-210	225/50 M+S		
7,5 x 17	**RC27**	38	-	90-210	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	205/55, 215/50		
	RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		36+40+41	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	30	F95	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	235/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	**RC32**	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	100-140	215/45		
				100-200	225/45		
	B32	29	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.
				90-210	225/45		
		35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
	B39	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
8 x 18	**RC32**	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
	B37	40	-	100-200	**245/40**		Orig.-Verschr.
				90-140	215/45		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC27	39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC32	31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	35	ZP568F	90-200	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B42 / B44	30	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
		35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF18	35+40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr., **ET40 ist original-ET**
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF20	35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	40	AV4	90-140	215/45		

	AC-518	40	AV4	90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 20	45	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 23	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31	90-210	205/45, 215/45, 225/40		
		34	F31	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	FMI11 Elatha	26	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	33	-	90-200	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	90-200	225/40		
	CA 26	32	ZP568F	90-210	225/40		
8 x 19	**RC29**	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	B38	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	B43	34	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	AC-521	35	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
	FMI07 Atena	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	Oxigin 29	32	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**RC32**	40	-	90-210	**245/35**, 255/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-210	**245/35, 255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30	TÜV	
	B37	40	-	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	TÜV ECE	incl. Facelift 2019
	CA 20	40	-	90-210	**245/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 26	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	TÜV ECE	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	40	-	90-200	**245/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B41	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35		
		39	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm
	B44	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35	TÜV	nicht Bremse 318mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35	TÜV	
				90-260	245/35		
	Oxigin 28	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35	TÜV	nicht Bremse 350mm
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 235/35		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B43	30	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	RC34	33	ZP568F	90-210	235/30		
		37	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30		
		38	ZP568F	90-210	235/30, 245/30		
	B24	42	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	B43	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	AC-518	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	90-210	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP568F	90-200	225/35		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	90-200	225/35		

9 x 20	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
		38	ZP568F	90-210	225/35, 235/30		
	B43	35	ZP568F	90-210	225/35		
	AC-522	40	-	90-200	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	90-200	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019

Audi S4

ab BJ2015 | **8W / B9** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	251-260	225/45M+S		incl. Facelift 2019
		29	-	260	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	251-260	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	255, 260	225/45		incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
	B39	35	ZP568F	255, 260	225/45		nur M+S
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC32	40	-	251-260	**245/40**		Orig.-Verschr.
			-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		bis 235/40 nur M+S
	RC27	41	-	260	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		39	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	B36	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	B42 / B44	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-518	35	F95	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AF18	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	AF20	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	FMI08 Thoe	34	F31	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	FMI11 Elatha	26	-	251-260	225/40M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	33	-	260	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP568F	260	225/40		nur M+S
8 x 19	RC29	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B24	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B40	39	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	34	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-521	35	AV1	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	43	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	FMI07 Atena	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	RC32	40	-	251-260	**245/35, 255/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	**245/35, 255/35**		Orig.-Verschr.
				251-260	225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	B37	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, **245/35**, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	-	255	**255/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	**245/35**		
				251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	CA 23	40	-	251, 255	**255/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	**245/35**		
				251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		
	B32	34,5	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	B41	36	ZP568F	251-260	235/35M+S, 245/35		
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
	B43	40	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		

	Oxigin 19	40	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S	
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	255, 260	225/35M+S, 245/30	
	B43	30	ZP568F	251-260	225/35M+S	incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30	incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30	
	RC34	37+38	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30	
	B42	35	ZP568F	251-260	225/35M+S	incl. Facelift 2019
	B43	40	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30	incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	251-260	225/35M+S	incl. Facelift 2019
	CA 17	40	ZP568F	260	225/35	nur M+S, nicht Bremse 350x34mm
	AC-521	32	-	251-260	225/35M+S	Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	251-260	225/35M+S, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	-	260	225/35M+S, 245/30	Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	225/35M+S	
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	260	225/35M+S	
	AC-522	40	-	260	225/35M+S	Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	260	225/35M+S, 245/30	Orig.-Verschr.

Audi A4 Allroad

ab MJ2016 | **B8 / B9** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*40-.., e13*2007/46*1084*25-.., (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	29	-	100-210	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	29	-	100-210	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	100-210	225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/50, **225/55**, 235/50		
	RC24	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-200	225/55, 235/50		bei 235/50
7,5 x 18	**RC30**	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-200	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei!
	RC32	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B42 / B44	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	29	ZP567F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AF18 / AF20	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F31	100-210	225/45, 235/45		
		34	F31	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	FMI11 Elatha	26	-	100-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	100-210	225/45, 235/45		
		34	Kit 0354	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	**CA 26**	32	ZP568F	100-210	225/40, 225/45		
8 x 19	**Oxigin 29**	32	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	RC27	26	-	100-200	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur 235/40 ist auflagenfrei!
	RC32	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		32	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	CA 24	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ab 245/35
	B36	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B37	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET25 ab 245/35
	B41	28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	B42	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
		30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AF18 / AF20	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		

	FMI07 Atena	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35		
	RC34	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
		33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B44	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	AC-518	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	235/35, 245/35		
	FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	100-210	235/35		
	B41	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	CA 23	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	FMI07 Atena	33	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP568F	100-200	235/35		
8,5 x 21	**B41 / B43**	30	ZP568F	100-210	245/30		
9 x 21	**B32**	30	ZP568F	100-210	245/30		

Audi A5 (siehe Konfigurator)	**ab 06.07**	**B8 / B81**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZZ8T...od. ...ZZZ8F...)

Audi A5	**ab MJ2016**	**B8 (B9)**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-... FIN: WAUZZZF56...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	29	-	100-210	**225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	**225/50**		Orig.-Verschr.
				100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	29	-	90-210	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC24	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	**RC30**	29	-	110-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-210	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	31	-	110-260	235/40, 235/45, **245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, **245/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
				110-260	245/40		
	RC32	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B36	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40		
	B42 / B44	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26+34	F31	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	26	-	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	26-34	Kit 0354	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	33	-	110-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	110-210	225/40		
	CA 26	32	ZP568F	100-210	225/40		incl. Facelift 2019
8 x 19	**RC27**	26	-	110-200	225/40		Orig.-Verschr.
				110-260	245/35		
	RC32	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B40	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 24	30	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35		
	FMI08 Thoe	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	RC32	32	-	100-210	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, **255/35**		
	B36 / B42	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B41	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019

8,5 x 19	AC-M10	30	AV4	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	FMI07 Atena	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	90-210	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	30	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
9 x 19	CA 24	35	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35, 265/30, 265/35		
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	RC29	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
		33	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/30, 245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	B44	25	ZP568F	100-210	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
		30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-260	255/30		
	CA 19	32	ZP568F	100-260	255/30		
	FMI12 Kari	34	F94	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	Oxigin 14	35	ZP568	110-260	255/30		
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-260	255/30, **265/30**	ECE	**ECE 100-210KW**
	B41	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
		35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	CA 20	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-260	255/30, 265/30		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 19 / 25	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	AC-522	33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	110-260	255/30, 265/30		
	AF18	33	AV1	110-210	225/35, 245/30, 255/30		
	FMI07 Atena	33	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

Audi A5 NEU			**2024**		**F2**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*1801*47..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**				**Info**
7 x 17	RC32	38	-	110-150	**205/60**			ECE	Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
7,5 x 17	RC34	41	-	110-150	205/55, **215/55**, 225/50, **225/55**, 235/50			ECE	Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
		40	ZP568F	110-150	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50				
7,5 x 18	RC34	39	-	110-150	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
8 x 18	RC32	40	-	110-150	215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45			ECE	Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC34	40	-	110-150	**235/45**			ECE	Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC27	39	-		235/45				Orig.-Verschr., **i.V., Ausführ. D7**
	RC32	39	-	110-150	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
8 x 19	Originaldim.	44			**245/40**				
	RC34	43	ZP568F	110-150	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
	B43	43			245/40				**i.V.**
8,5 x 19	B37	43			245/40				**i.V.**
8,5 x 20	Originaldim.	46							
	RC36	46	-		245/35				Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW20**
	B43	43			245/35				**i.V.**

Audi S5			**ab MJ2016**		**B8 (B9)**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0430*43-.., e13*2007/46*1084*27-.., (FIN: WAUZZZF5…)
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**				**Info**
	RC27	31	-	260	**245/40**			ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	255-260	**245/40**			ECE	Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC32**	26+29	-	255-260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	245/40		nur M+S
	B36	30	ZP568F	260	245/40		nur M+S
	B42 / B44	30	ZP568F	251-260	245/40		incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/40		incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-518	30	F95	251-260	245/40		incl. Facelift 2019, nur M+S
	AF18	28	-	255, 260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AF20	28	-	255, 260	245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	F31	251-260	245/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	26	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC27**	26	-	260	245/35		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	260	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	255-260	245/35		nur M+S
	B40	31	ZP568F	245, 260	235/35, 245/35		nur M+S
	B43	27+28	ZP568F	251-260	245/35		nur M+S
	CA 24	30	ZP568F	260	245/35		
	FMI08 Thoe	26	F85	260	245/35		nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	245/35		incl. Facelift 2019, nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	32	-	251-260	**255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	245/35, **255/35**	TÜV ECE	
	B36	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B41	28	ZP568F	260	245/35		
	B42	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B44	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		
	FMI07 Atena	28	-	255-260	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	245/35, 255/35		
	Oxigin 28	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	251-260	245/30		incl. Facelift 2019, nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	29+33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	RC34	30+33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	255, 260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP568F	260	255/30		
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	260	255/30, **265/30**	TÜV ECE	
	B37	29	ZP568F	251-260	245/30		
	B41	33	ZP568F	260	255/30		
		35	ZP568F	255-260	245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	33	F95	260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	260	255/30, 265/30		
	AF18	33	AV1	260	245/30, 255/30		
	CA 20	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	251-260	245/30, 255/30	TÜV	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 19	35	ZP568F	260	255/30, 265/30		Oxigin 18 nicht Bremse 350mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019

Audi A6 / Avant

2014-2018 | **4G/4G1** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	100-245	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	225/50, 235/50, **245/45**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-245	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	**245/45**	TÜV ECE	nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	**B32**	33	-	100-245	**235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	**235/45**, 245/40	TÜV ECE	incl. Facelift 2014
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	45	-	100-245	**255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA

	FMI11 Elatha	45	-	100-245	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP568F	100-245	**255/35**		incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, **255/35**		**auch ET43 ist ECE**
	CA 19	43	-	100-245	**255/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator							

Audi S6 (siehe Konfigurator)	**ab 2012**	**4G**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A6	**Modell 2018**	**F2**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	36	-	120-210	**205/65, 225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC32	36	-	100-210	**205/65**, 215/60, 215/65, **225/60**, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-210	**205/65**, 215/60, 215/65, **225/60**, 235/55, 235/60		
	RC24	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC28	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	29	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B24	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 338 u. 350mm
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC32 / RC34	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	120-210	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		ET35 nicht Bremse 375mm
		45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	B39	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-MB6	45	-	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm
	CA 20	40	ZP568F	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 374,5x36mm
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
8 x 18	**RC27**	39	-	100-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-250	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
				100-270	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm
	CA 26	39	ZP568F	100-250	**225/55**		nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	39	-	100-250	**225/55**		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC27	41	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	31	-	100-250	215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	100-270	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ET43 auch 255/50
	B36	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B38	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 350mm
	B42 / B44	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-M10	40	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	AV4	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-MB6	45	ZP567F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	45	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	AF18	40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI08 Thoe	34	F31	100-250	215/55, 225/55		
	FMI11 Elatha	45	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55		
		45	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC32	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	B40	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45,** 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45,** 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		
	RC27	26	-	170-250	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm

8 x 19	**RC34**	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
	B38	35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 🛠, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
				150-250	245/45, 255/45		
	B40	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET43 nicht Bremse 350 u. 375mm
	AC-518	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	100-250	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 349, 350 u. 374mm
	CA 24	43	ZP568F	100-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC32**	40	-	100-250	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	100-250	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
	B37	40	-	150-250	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	
	CA 20	40	-	100-210	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
	CA 23	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B37	43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm
	B41	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B42	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	B44	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr.
		45	AV4	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50	TÜV	Orig.-Verschr.
				150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	45	F31	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	nicht Bremse 350mm
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B40	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40		
		39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	
	CA 19	43	-	100-257	**255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40	TÜV	
	RC29	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC34	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B24	42	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B42	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	35+40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 ab 255/35 🛠
	B44	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350mm
	AC-521	32	-	100-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!
		40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!

	CA 19	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	F94	100-250	225/40, 235/40		
		40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 338x30mm
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	150-250	235/45		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40		Frontantrieb
				150-250	235/40		Allrad
		38	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B43	42+44	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-522	40	-	100-250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Reifen 245/40 nur bis Achslast 1550kG!
	AC-M08	40	-	100-250	235/45		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				150-250	245/40		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	FMI11 Elatha	34	-	100-250	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338x30mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-250	235/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 350 u. 375mm
9,5 x 20	**B42**	42	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	CA 19	43	ZP568F	100-250	245/40		
8,5 x 21	**B41**	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, **255/35**	TÜV ECE	
		37	ZP568F	100-250	245/35		
		40	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35		
	B43	37	ZP568F	100-250	245/35		
		43	ZP568F	100-250	245/35, 255/35	TÜV	
9 x 21	**B32**	40	ZP568F	120-250	245/35		
	AF18	37	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP568F	100-250	245/35, 255/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
9,5 x 21	**B41**	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30		
	FMI10 e-Joule	41,5	F95	100-250	245/35		

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid **F2 5/112 66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	ZP567F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	45	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	-	185	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	39	-	185, 195	235/45, 235/50, **245/45M+S**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45M+S**, 255/45	TÜV ECE	
	RC29	35	ZP568F	185	235/45, 245/45		
	B40	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	185, 195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B43**	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	
	CA 20	40	-	185	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
	CA 23	40	-	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	TÜV ECE	
	B32	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
	B37	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
		43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	45	AV4	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF20	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
8 x 20	**B43**	39	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	43	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	
	RC29	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B24	42	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		

8,5 x 20	**B32**	40	ZP568F	185	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	40	ZP568F		255/40		**i.V.**
	AC-518	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B43**	38	ZP568F	185, 195	245/40		
		42+44	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	**B42**	42	ZP568F	185	245/40		
8,5 x 21	**B43**	43	ZP568F	185, 195	255/35		

Audi S6 — ab 06.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	39	-	257	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	**245/45**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	**245/45**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse
	B24	35	ZP568F	257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	38	ZP568F	257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	34	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		38	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	-	253, 257	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	40	-	257	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	253-257	245/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	35	ZP568F	253, 257	245/45		nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	253-257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	42	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
		45	AV4	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 26	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
	B43	39	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	253-257	255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse
	RC29	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		45	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	37	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/40M+S		nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	B44	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-518	45	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	257	255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B43	42+44	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	**B42**	42	ZP568F	253, 257	245/40M+S		
8,5 x 21	**B41**	43	ZP568F	253-257	**255/35**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse
		34+37+40	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	255/35	TÜV	
9 x 21	**CA 20**	45	ZP568F	253, 257	255/35		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	253-257	255/35		nicht Keramikbremse

Audi A6 NEU i.V. — 2024 — GH — e1*2018/858*00393*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten (Stand:20.01.2025)						

Audi A6 e-tron NEU i.V. — 2024 — GH — e1*2018/858*00393*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten (Stand:20.01.2025)						

Audi A6 Allroad (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 4G/4G1 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A6 Allroad Quattro — ab 02.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	257	**235/55**		Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	150-257	**235/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 26	39	ZP568F	150-257	**235/55**		nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	39	-	170-257	**235/55**		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	RC32	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	B37	40	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	B42 / B44	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 400mm
	AC-M10	40	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 20	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	CA 23	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI08 Thoe	34	F31	150-257	235/55		
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	150-257	235/55		
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	**235/50**		nicht Bremse 400mm
	RC29	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34+38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 24	43	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 400mm
	AC-521	35	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
				150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
	CA 20	40	-	170-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	150-257	**235/50**, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	40	-	170-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B37	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		40	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 375mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	170-257	245/45		
	Oxigin 26	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
		45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	8300 - 1972	32	F85	150-257	245/45		
9 x 19	B41	38	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	CA 19	43+44	ZP568F	150-257	245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		
8 x 20	B38	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	27	ZP568F	150-257	235/45		
		30+39	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40		
	RC29	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	30	ZP568F	150-257	235/45		
		33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		ET40 nicht Bremse 375mm
	B43	35+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B44	30	ZP568F	150-257	235/45		
		40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	AC-518	32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-M10	40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	43+45	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI12 Kari	34	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
		40	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	34	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	33	ZP568F	150-257	235/45		
	B43	35+38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	41	F95	150-257	235/45		
	AC-522	33	-	150-257	235/45		Orig.-Verschr.
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	150-257	235/45		
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
9,5 x 20	**CA 19**	43	ZP568F	150-257	245/40, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	37	ZP568F	150-257	245/35, **245/40**, 255/35	TÜV ECE	
	B43	34	ZP568F	150-257	245/40		
		37	ZP568F	150-257	245/40, 255/35	TÜV	
9 x 21	**B32**	40	ZP568F	150-257	245/40		
	B43	36	ZP568F	150-257	245/40		
	CA 20	37	ZP568F	150-257	245/40		
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	150-257	245/35		
	FMI12 Kari	41	-	150-257	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A7 (siehe Konfigurator)	**ab 07.10**	**4G/ 4G1**	**5/112**	**66,5**	e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi S7 (siehe Konfigurator)	**ab 2012**	**4G/ 4G1**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A7 Sportback	**2018**	**F2**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*.., e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	36	-	100-210	**205/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **Ausführung "D7"**
				100-250	**225/60**		
8 x 18	**RC27**	26	-	150-250	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	150-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	**225/55**	TÜV ECE	
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	**225/55**	TÜV ECE	
	RC27	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
		31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B36	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B42 / B44	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-MB6	29	ZP567F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AF18	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	150-250	245/50		
	FMI08 Thoe	26	F31	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	**RC32**	27	-	120-250	235/45, 235/50, **245/45**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	27	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV	
	B43	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, **245/45**, 255/45	TÜV ECE	
	RC27	26	-	210	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	30	ZP568F	120-250	235/50, 255/45		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC32**	27	-	120-250	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	20+21	ZP568F	150-250	235/45, 245/45		
		28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	25+30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		

8,5 x 19	**AC-M10**	30	AV4	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 Atena	28	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	120-250	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 26	30	ZP568F	120-250	235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP568F	120-250	235/45		
	CA 24	35	ZP568F	120-250	255/40, 255/45		
	FMI12 Kari	20					
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, **255/40**	TÜV ECE	
	RC29	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	TÜV	
	B41	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40		
	B42	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	TÜV	
	B44	25	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40		
		30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	TÜV	
	AC-M10	30	ZP567F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	TÜV	
	AF18	20	AV1	170-250	225/40, 235/40		
	CA 17	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	CA 19	32	ZP568F	120-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 14	35	ZP568	210	255/35, 255/40		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B40	34	ZP568F	150-210	255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-522	33	-	120-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	25	-	170-250	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 25	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 28	20	ZP568F	150-250	225/40, 235/40		
9,5 x 20	**B42**	25	ZP568F	150-250	235/40		
8,5 x 21	**B41**	30	ZP568F	120-250	245/35, **255/35**	TÜV ECE	
		19	ZP568F	120-250	245/35		
	B43	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35	TÜV	
9 x 21	**B32**	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	AF18	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
	CA 20	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	120-250	245/35, 255/35, 265/30		
	FMI12 Kari	31	-	120-250	245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr.

Audi A7 Sportback TFSIe Plug-in-Hybrid NEU F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	26	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	29	ZP567F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		
8 x 19	**RC27**	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+28	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 23	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	**B43**	30	ZP568F	185, 195	245/40, **255/40**	TÜV ECE	
	RC29	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	B32	30	ZP568F	185	245/40, 255/40	TÜV	
	B42	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	TÜV	
	AC-M10	30	ZP567F	185, 195	245/40, 255/40	TÜV	
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	CA 23	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		

8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	185, 195	255/35		
9 x 21	**CA 20**	30	ZP568F	185, 195	255/35		

Audi S7 Sportback — ab 05.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**FMI14 Jupiter**	26	F85	253, 257	**225/55**		
8 x 19	**B43**	27+28	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B36	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	AV4	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, **255/40**		nicht Hybrid
	RC29	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B44	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	AC-M10	30	ZP567F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	253, 257	255/35		

Audi A8 — ab 11.2017 — F8 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1751*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	29	-	210-250	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	29	-	210-250	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
		40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B36 / B37	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-MB6	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	AC-518	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AF18	28	-	210, 250	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ET40 nich Bremse 375mm
	CA 23	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm u. nicht Keramikbremse
	FMI08 Thoe	26	F31	210-250	235/50, 235/55		
		34	F31	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	FMI11 Elatha	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55		
		34	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 19	**Oxigin 29**	32	ZP568F	210-338	**235/50**		nicht Keramikbremse
				210-338	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	RC29	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm
	RC32	32	-	210, 250	235/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
		27+39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ET39 auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	35	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+28+34+38	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP568F	210-250	235/50, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	39	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik

8,5 x 19	**RC34**	40	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm
	B32	25+34,5	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	B36	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B37	25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET25 bei 265/45
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 400mm
	B41	28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	25	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AC-M10	30	AV4	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Keramikbremse
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	AF18	30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350mm u. nicht Keramik
	FMI07 Atena	28	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		40	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 399mm
	FMI11 Elatha	21	F95	210-338	235/45		nicht Bremse 420x40mm
	8300 - 1972	32	F85	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 18	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		bei 245/50
	Oxigin 28	30+40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 350mm
9 x 19	**B41**	38	ZP568F	210-338	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		nicht Bremse 420x40mm
	CA 24	35	ZP568F	210-250	255/45		
8 x 20	**B43**	27+30+39	ZP568F	210-338	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	RC34	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B24	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		
	B32	30+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B41	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B42	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34+40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, **265/40**, 275/35, 275/40		
	B40	34	ZP568F	210-250	255/40		
	B41	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	B43	35+38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	AC-M08	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AF18	25	-	210, 250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
		40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	CA 23	38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	FMI07 Atena	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	255/40		
	Oxigin 28	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP568F	210, 250	245/40, 255/40		
		38	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B42	35	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40		
8,5 x 21	**B41**	30+34+37+40	ZP568F	210-338	255/35		
	B43	30+34+37	ZP568F	210, 250	255/35		
				338	255/35M+S		
	B32	40	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		

9 x 21	**B43**	36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		
	AF18	37	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	210-250	255/35		
	CA 20	37	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	210-338	255/35		
	B43	31	ZP568F	210-338	255/35		
		36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		bei 275/30 🛠
				210-338	265/35, 275/35		bei 275/35 🛠
				338	255/35, 275/30		bei 275/30 🛠
	FMI10 e-Joule	41,5	F95	210-338	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
9 x 22	**AF18**	35	-	210, 250	265/30		Orig.-Verschr.
				338	265/30		
10 x 22	**CA 20**	38	ZP568F	210, 250	265/30		
				338	265/30		

Audi A8 Facelift i.V. **2. Quartal 2022** **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*20-27

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Audi S8 (siehe Konfigurator) **ab 2012** **4H** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0284*..., e1*2007/46*0398*...

Audi S8 **ab 09.2019** **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*11-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**FMI07 Atena**	29	-	420	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**Oxigin 29**	32	ZP568F	420	**235/50**		nicht Keramikbremse
	B40	31+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		39	-	420	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	27+28+34+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	-	420	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		32+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	AV4	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	-	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 26	40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	30+40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	420	235/45, 245/40		nur M+S
		39	ZP568F	420	235/45, 245/40		nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	29+33+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	30+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30+35	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	30+35+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S
	AC-518	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S
		40	-	420	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
		37	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B43	33	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40		
		35+38	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	CA 20	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	Oxigin 28	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
9,5 x 20	**B37C**	38	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B42	35	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B43**	30+34+37	ZP568F	420	255/35M+S		

9 x 21	**B32**	40	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
	B43	36	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
	CA 20	37	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
9,5 x 21	**B43**	36	ZP568F	420	255/35, 265/35		nicht Keramikbremse

Audi R8 (siehe Konfigurator) **ab 2007 bis 2015** **42 / 42A** **5/112** **57,1**

Audi R8 NEU (siehe Konfigurator) **ab 08/2016** **42 (4S)** **5/112** **VA 57,1 / HA 66,6** e1*2001/116*0399*..

Audi RS3 **ab 2017** **8V** **5/112** **57,1** e1*2007/46*0608*01-

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	49	-	270-294	**235/35**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	270	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	294	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	270	235/35, 245/35		nicht Keramikbremse
	RC34	48	ZP560D	270-294	235/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	294	235/35, 255/30		Limousine, nicht Keramikbremse, bei 255/30
				270, 294	235/35, 255/30		Sportback,incl. FL2017,nicht Keramikbremse,
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	294	235/30		Limousine
	B32	45	ZP560D	294	235/30		nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP560D	294	235/30		Limousine
	AC-518	45	- +R	294	235/30		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, Limousine
	AC-521	45	-	294	235/30		Orig.-Verschr.,nicht Keramikbremse,nur Limousine

Audi RS3 **2021 /2022** **GY** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2144*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	VA 25 HA 46	-	294-299	**VA+HA 235/35**		Orig.-Verschr.
9 x 19	**RC34**	VA 25	-	294-299	**VA 265/30**		Orig.-Verschr.
8 x 19		HA 46			**HA 245/35**		

Audi RS4 AVANT **ab 2018** **B8 (B9)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	26	-	331	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	**235/40**, 245/35, 245/40		nur M+S
	RC32	27	-	331	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B37 / B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	332	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
9 x 19	**B41**	21	ZP568F	331-346	265/35, 275/30, 275/35		
8,5 x 20	**B41**	20	ZP568F	331	235/35, 255/30		nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35		nur M+S
	AF18	20	AV1	331	235/35		nur M+S
9 x 20	**FMI15 Zelos**	26	Kit0354	331	**275/30**		
	B41	20	ZP568F	331	265/30		
	B43	20	ZP568F	331	265/30		
	AF18	25	-	331	265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	20	-	331	265/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	28	ZP568F	331	265/30		
	Oxigin 28	20	ZP568F	331	265/30		
9,5 x 20	**B42**	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		

Audi RS4 NEU i.V. **3. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Audi RS5 (siehe Konfigurator) **2012-2017** **B8** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0447*01-… (FIN: WAUZZZ8T…, WAUZZZ8F…)

Audi RS5 Coupé **ab 2017** **B8 (B9)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0447*10-… (FIN: WAUZZZF5…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	26	-	331	**235/40**		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	**235/40**, 245/35, 245/40		nur M+S
	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S

8,5 x 19	**B41**	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	CA 17	23	ZP568F	331	255/30		nur M+S
	FMI11 Elatha	21	-	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	**B41**	21	ZP568F	331-346	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/30, 275/35		nur M+S
	CA 19	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 255/35, 265/35		
8,5 x 20	**B41**	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30		nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35, 245/30		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35, 245/30		nur M+S
	AF18	20	AV1	331	235/35, 245/30		nur M+S
9 x 20	**FMI15 Zelos**	26	Kit0354	331	**275/30**	TÜV ECE	
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		bis 255/30 nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30		
	AF18	25	-	331	245/30M+S, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	20	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
	Oxigin 28	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30		
9,5 x 20	**B42**	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		
	CA 19	25	ZP568F	331	255/30		
9 x 21	**FMI07 Atena**	26	-	331	245/30		Orig.-Verschr.

Audi RS6 (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**4G**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*0544*01-...

Audi RS6	**ab 2020**	**F2**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B41**	19	ZP568F	441-463	**245/40M+S**, 255/35, 255/40	TÜV ECE	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35	TÜV	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	**AF18**	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	AF20	20	AV1	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10 x 21	**B41**	20	-	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI07 Atena	19	-	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	**B41**	19	ZP568F	441-463	265/35M+S, **275/35**, 285/35, 295/30, 305/30	TÜV ECE	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, **275/35**, 285/35, 295/30	TÜV ECE	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 20	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	TÜV	nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	**CA 20**	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI07 Atena	18	F95	441-463	255/35, 265/30, 275/30, 285/30		nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 22	**B41**	19	ZP568F	441	**285/30**	TÜV ECE	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
				441-463	285/30, 295/30, 305/25	TÜV	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**4G**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*0544*02-...

Audi RS7	**ab 2018**	**F2**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B43**	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	**AF18**	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
10,5 x 21	**B43**	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, **275/35**, 285/35, 295/30	TÜV ECE	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 17	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	TÜV	nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	**CA 20**	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S

Audi TT III (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**8J (8S)**	**5/112**	**57,1**		e1*2001/116*0369*17-...

Audi TT III	**ab Facelift 2018**	**8J (8S)**	**5/112**	**57,1**		e1*2001/116*0369*31-...

kein Sensor - indirektes System

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**AC-518**	40	AV4+R	180	225/40, 225/45, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	35	AV1	180	225/40, 225/45		
		40	AV1	180	225/40, 225/45, 235/40		
	AF20	35	AV1	180	225/40, 225/45		
8 x 19	**B40**	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.

8 x 19	**B40**	38	ZP560D	180	225/35, 225/40		
	AC-518	38	AV4+R	180	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B32**	42	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 20	**AC-518**	45	- +R	180	235/30, 245/30		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	180	235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	52	-	180	245/30, **255/30**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	ZP560D	180	245/30		
Audi TTS Cabrio / Coupé (siehe Konfigurator)			**ab 2015**	**8J (8S)**	**5/112**	**57,1**	e1*2001/116*0369*17-…
Audi TT RS (III) (siehe Konfigurator)			**2009 - 2014**		**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1686*.., e1*KS07/46*0054*..
Audi Q2			**ab 2017**	**GA**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1552*…
kein Sensor - indirektes RDKS							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	43	-	85, 110	**205/60M+S**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85, 110	**205/60**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC34	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC27	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	41+42+44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		43	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	- (V7)	81-110	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V7"**, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC30	45	-	81-110	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC32	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50
	RC34	45	-	81-140	**215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	**215/55**	TÜV ECE	
	RC32	38	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
		40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV	**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50
	RC32	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50
	RC34	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50 u. ab 235/50
		45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50
	B36	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50
	AC-518	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. ab 215/55
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	81-110	205/45, 205/55, 215/45, **215/50**, 225/45, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	205/45, 215/45, **215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45,		Orig.-Verschr., ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50

	Oxigin 18	45		85-140	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	**RC27**	44	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	RC32	40	-	85-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/40
	RC34	40+45	-	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET40 ohne Verbr. ab 215/50
	B38	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B37	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei
	B42	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei,
	FMI11 Elatha	39	- +R	81-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**B32**	43	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B39	33+43	ZP560D	85, 110	225/40		ET33 ohne Radhausverbr.
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
8 x 19	**RC27**	45	-	81-140	**235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	**235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, **235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-110	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35HA	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B43	45	-	81-110	225/40, **235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC27	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B38	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	TÜV	ohne Radhausver. ab 235/35
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr., ab 235/35
	B24 / B38	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA, 245/40	TÜV	ohne Radhausverbr., ab 235/35
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA	TÜV	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	CA 17	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	ZP560D	85-140	225/40	TÜV	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q2 Quattro — ab 2017 — GA — 5/112 — 57,1

e1*2007/46*1552*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	110, 140	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	110, 140	**205/60**, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	43	-	110, 140	**205/60**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC27	44+46	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	39+41+ 42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	**RC27**	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	110, 140	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	110, 140	**215/55**	TÜV ECE	
	RC27	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
		42+43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B39	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	45	ZP568F (V10)	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV	**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC28	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B36	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. ab 215/55
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	110, 140	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32 / B39**	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
8 x 18	**RC29**	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B38	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B37 / B42	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. 235/45
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei
7,5 x 19	**B32**	43	-	110, 140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110, 140	225/40		
	RC32	45	-	85-140	**235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110, 140	225/40, 235/35, **235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35

8 x 19	**B43**	45	-	110, 140	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35
	B38	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40		
	AC-521	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ2 Quattro

ab 2019 | **GA** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*1552*09-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	221	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27**	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40+42+43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC32	40	-	221	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC28	45	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	40	ZP560D	221	215/50, 215/55		nur M+S
		45	ZP560D	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		nur M+S
	AC-518	42	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterungen
7 x 18	**RC27**	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC32**	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	221	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		45		221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	B39	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	AC-MB6	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	**RC34**	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B38	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B36 / B38	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	B37 / B42	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-M10	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
		45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-518	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiter.
	AC-521	45	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		
	AF20	35	AV1	221	225/45M+S		mit Verbreiterungen
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	FMI11 Elatha	39	- +R	221	215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	221	**235/40**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	221	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen

	RC32	44	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40	TÜV	mit Verbreiterungen
	AC-521	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	CA 17	45	ZP560D	221	235/40	TÜV	
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
8,5 x 19	**B37**	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	B41	39	ZP560D	221	225/40M+S		
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AF18	40	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	45	F85+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	221	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
9 x 19	**CA 19**	44	ZP560D	221	225/40		
8 x 20	**B40**	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8,5 x 20	**B32**	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	221	225/35M+S, 235/30, 235/35		
	B24	42	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	B42	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Audi Q3 (siehe Konfigurator) — ab 09.11 — 8U/ 8U1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0591*..., e13*2007/46*1163*...

Audi Q3, Sportback — 2018 — F3 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	38	- (V9)	110-180	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	- (V9)	110-169	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
	B39	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	CA 26	42	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	F90	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		40	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55
	B24	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
	B36	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Hybrid
7 x 18	**RC27**	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B32	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	AV1	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-M10	45	AV1	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	Oxigin 25	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC34	43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-518	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		

8 x 18	**CA 17**	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Hybrid
	AC-M10	40	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	39	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Serienverbreiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	FMI12 Kari	45	- +R	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 19	**RC27**	43	- (V9)	110-180	225/50, **235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	**RC34**	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	35	ZP562D	110-169	235/45		
	RC34	38	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 17	43	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
		45	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	CA 19	47	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/45		incl. Hybrid
	AC-518	38	AV4+R	110-169	235/45, 245/45		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	AV1	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei
	FMI07 Atena	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	Oxigin 29	39	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**RC32**	38	- (V9)	110-180	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP569F	110-180	**255/45**	TÜV ECE	auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
				110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV	ohne Radhausverbr. ab 235/50
	CA 26	38	ZP569F	110-180	**255/45**	TÜV ECE	mit Radhausverbreiterungen
	B36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B37	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B42	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/45, 245/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	110-169	235/45, 245/45		
	CA 23	40	OX556F+R	110-180	235/45, 245/45		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	110-180	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	8300 - 1972	45	F85+R	110-180	235/45, 245/45		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 20	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	110-180	235/45, 245/45		
9 x 19	**CA 17**	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		49	ZP560D	110-169	235/45		
	CA 19	43	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		44	ZP560D	110-180	235/45, 245/45, 255/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40
	B43	39	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	110-169	**255/40**	TÜV ECE	
			ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	TÜV	ohne Radhausverbr. ab 245/40
	RC29	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	30+40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ET30 ohne Radhausverbr.
		45	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B41	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr.
	B42	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		35+43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40
		40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	AC-521	45	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AF18	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	CA 17	35	ZP560D	110-169	235/45		
		40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, ohne Radhausverbr. ab 245/40
	FMI12 Kari	34	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

	FMI12 Kari	40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B41	38	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 265/35		ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-521	42	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	38	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 26	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 28	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. 🛠
9,5 x 20	**CA 19**	43	ZP560D	110-180	245/40		
8,5 x 21	**B41**	34	ZP560D	110-180	245/35		mit Radhausverbreiterungen
		37	ZP560D	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. 🛠
		40	ZP560D	110-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. 🛠
9 x 21	**B32**	30	ZP562D	110-169	245/35		mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	45	**ZP561F+R**	110-180	245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Hybrid
Audi RS Q3 (siehe Konfigurator)		**2013 - 2018**		**8U/ 8U1**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0590*01-...

Audi RS Q3 / Sportback (II)				**ab 2019**	**F3**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2038*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 19	**RC34**	38	-	294	**225/50**, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24 / B38	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	AV1	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S, nicht Bremse 380mm
	FMI08 Thoe	26	ZP560D	294	225/50, 245/45			nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 29	32	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36	ZP560D	294	235/50, 245/45			nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	B42	30	ZP562D	294	235/45, 245/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-M10	30	AV4	294	235/45, 245/45			nur M+S
	AF20	30	AV1	294	235/45, 245/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	28	AV1	294	245/45			nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	FMI11 Elatha	32	F95	294	245/45			nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	8300 - 1972	32	F85+R	294	235/50, 245/45			nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 28	30	ZP562D	294	235/45, 245/45			nur M+S, nicht Bremse 380mm
9 x 19	**CA 24**	35	ZP562D	294	235/45, 245/45			nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	**B43**	30	ZP560D	294	235/40, 245/40			nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, **255/40**			nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC29	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Keramikbremse
	RC34	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Bremse 380x38mm
	B24	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP562D	294	235/45, 245/40			nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B43	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Bremse 380mm
	B44	30	ZP562D	294	235/45, 245/40			nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-521	32	AV1	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			
	AC-M10	30	ZP560D	294	235/45, 245/40			nur M+S
	FMI12 Kari	34	F94	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Bremse 380x38mm
9 x 20	**B37**	29	ZP562D	294	235/45M+S			
	B40	34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Keramikbremse
	B41	38	ZP560D	294	255/40, 265/35			
	CA 20	35	ZP560D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Bremse 380mm
	FMI11 Elatha	34	F95	294	255/40			nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 28	35	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			nicht Bremse 380mm
8,5 x 21	**B41**	34+37	ZP560D	294	255/35			nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	B43	38	ZP568F	294	245/35M+S, 255/35			
9 x 21	**B32**	30	ZP562D	294	245/35M+S			nicht Keramikbremse
9 x 22	**AF18**	35	AV1	294	255/30			nicht Keramikbremse
Audi Q4 e-tron			**ab 3.Quartal 2021**		**FZ**	**5/112**	**57,1**	e1*2018/858*00006*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
	RC27	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**			Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**			Orig.-Verschr., auch Sportback
				70-89	VA+HA 255/50 od.			

					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA+HA 255/50 od.		
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
8 x 19	**AC-521**	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 255/50 od.		Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA 235/55+HA 255/50		
	B43	40	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	39+43	ZP560D	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
	B32	42	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
	B36	35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45		VA 🛠, nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur für Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B41**	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50		
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		nur für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	+ R	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 23	40	- +R	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	40	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
8 x 20	**B40**	45	-	70, 77	**VA 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		42			**HA 255/45**, 275/40		
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, **max. Leistung 125-220 kW**
9 x 20		42			**HA 255/45**		
8 x 20	**B43**	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**B40**	40	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45		
8,5 x 20	**B43**	40	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC29	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA+HA 255/45 od.		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
					VA 235/50+HA 255/45		
	B42	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70, 77	VA+HA 255/45 od.		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
					VA 235/50+HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA+HA 255/45 od.		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
					VA 235/50+HA 255/45		
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 255/45 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an der HA
9 x 20	**AC-521**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an der HA
	FMI11 Flatha	46	- +R	70-77	VA+HA 255/45, 265/40, 265/45 od.		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	FMI11 Elatha	40	AR	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr., **Reifenfüllgr. BAB=80,0 81,1**
	Oxigin 26	45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an HA
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21		VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	70-89	VA+HA 255/40 od.		Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od.		
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45+HA 255/40		nur für Trommelbremse an der HA
9 x 21	**B32**	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-77	VA 245/40+HA 275/35		
	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA 245/40+HA 275/35		

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	70-89	VA 235/50, 245/45		
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45, 275/40		
8,5 x 20	**CA 19**	VA 45	ZP560D	70-77	VA 235/50		
9,5 x 20		HA 43			HA 255/45		

Audi Q5 (siehe Konfigurator) **ab 11.08** **8R / 8R1/2** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0473*..., e1*2001/116*0497*..., e13*2007/46*1083*..., e13*2007/46*1179*...

Audi Q5 / Q5 Sportback **ab 02.2017** **FY** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1550*..., e1*2007/46*1685*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	34	-	100-210	**235/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	**235/65**, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60
	RC27	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55
	B39	35	ZP567F	100-210	235/65		nur M+S
7,5 x 17	**RC29**	35	ZP567F	110-210	235/65		incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60		nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60
	B36	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32 / B39	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50
	CA 20	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55, 255/55		
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-210	255/55		nicht Bremse 350x34mm
8 x 18	**RC27**	39	-	100-210	**235/60**		Orig.-Verschr.
				100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. bei 255/55
	RC32	39	-	100-210	235/55, **235/60**, 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	39	ZP568F	100-210	**235/60**		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	**235/60**		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/55, **235/60**, 245/55, 255/55		
	RC29	35	ZP567F	100-210	235/60		
	RC34	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55		
	B36	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	100-210	235/60		
	AF18	40	AV1	100-210	235/60		
	AF20	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	FMI08 Thoe	34	F31	100-210	235/55, 235/60		
	FMI12 Kari	34	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
7 x 19	**RC27**	34	-	100-210	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	**235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B39**	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50		nur M+S, bei 245/50
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm, bei 245/50
	RC29	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/50, **235/55**, 245/50		
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45		
	RC34	34	-	100-210	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung

8 x 19	**RC34**	38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 255/50
	B38	35	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	34	ZP568F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
		38	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	CA 17	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm
	CA 24	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		
	AC-518	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**RC34**	36	-	100-210	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. FL2021, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	B37	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	39	ZP568F	100-210	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45
	B42	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF20	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 26	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 338 u. 350mm
	Oxigin 19 / 20	40	ZP568F	100-260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	40	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8 x 20	**RC36**	39			**255/45**	TÜV ECE	**i.V.**
	B40	39	-	100-210	235/45, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B38	35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	30	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 20	**RC29**	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	RC34	33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
		37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
	B42	35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm
	B43	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B44	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 350mm
	AC-518	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 17	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
		40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/45		
9 x 20	**B37**	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
		37	ZP567F	110-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40
	B40	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ab 255/45
	B43	33	ZP568F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	41	-	100-260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M08	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	33	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	FMI11 Elatha	34	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-185	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	**B41**	34	ZP568F	100-210	245/40, **255/40**	TÜV ECE	
		30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr.
	B43	34	ZP568F	100-210	245/40	TÜV	incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021

9 x 21	**AF18**	37	AV1	100-210	245/40		

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid — **ab 2019** — **FY** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*1550*12...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		37	-	185	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	185	235/65		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP567F	185, 195	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32	35	ZP567F	185	235/55, 235/60		nur M+S
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B36	35	ZP567F	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AF20	35+40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	34	-	185, 195	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	incl. Facelift 2021
	RC29	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	35	AV1	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B37	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF20	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	B40	39	-	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	incl. Facelift 2021
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B24	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	B32	40	ZP567F	185	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B42	30	ZP567F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	35+40	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
9 x 20	B37	33	-	185, 195	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 🛠
	B43	33	ZP568F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 20	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	Oxigin 28	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	B43	36	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021

Audi SQ5 (siehe Konfigurator) — **2013 - 2016** — **8R/ 8R1** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0473*..., e13*2007/46*1083*...

Audi SQ5 — **ab 02.2017** — **FY** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*1550*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27	34	-	251-260	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	34	-	251-270	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, bei 255/50 🛠
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm
	RC29	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	RC32	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50 🛠
	RC34	34	-	251-270	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ohne Verbreiterung
		38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. bei 255/50 🛠
	B24	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B38	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B40	38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung

8 x 19	**B40**	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B43	34	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		38	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-518	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	AC-521	35	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	CA 24	43	ZP568F	260	245/50, 255/50		
	FMI07 Atena	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		incl. FL2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	**RC34**	36	-	251-270	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45		nur M+S
	B37	34	-	260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50 🛠
	B41	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55		nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 🛠
	B42	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B43	40	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	FMI07 Atena	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		nur M+S
	Oxigin 19	40	ZP568F	260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
8 x 20	**B40**	39	-	251-260	235/45, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B43	39	ZP568F	251-260	235/45, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B38	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021
	B40	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45 🛠
	B43	30	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	**RC29**	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	30+37	ZP568F	251-260	255/45		
		38	ZP568F	255-260	255/45		
	B24	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠
	B32	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		ET40 incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. 🛠
	B42	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		nur M+S, ohne Radhausverbr. 🛠
		35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠
	B43	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠
		40	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-518	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	35	ZP568F	260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	39	F95	255-260	255/45		
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	255-260	255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. 🛠
	B43	33	ZP568F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-518	41	-	260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	FMI07 Atena	33	F95	255-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	FMI11 Elatha	34	F95	251-260	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
9,5 x 20	**B37C**	38	ZP567F	251-260	255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠
8,5 x 21	**B41**	34	ZP568F	251-260	**255/40**	TÜV ECE	
		30+37+40	ZP568F	251-260	255/40		ET30 ohne Radhausverbr. 🛠
	B43	34	ZP568F	251-260	255/40	TÜV	incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
	AF18	37	AV1	255, 260	255/40, 265/35		
	CA 20	37	ZP568F	251-260	255/40, 265/35		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. 🛠

Audi Q6 e-tron NEU

2 / 3. Quartal 2024 | **GF** | **5/130** | **66,6** | e1*2018/858*00337*.., e1*2018/858*00338*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen:

8 x 18		VA 40			VA 235/65		**It. Thorsten aktuell KEINE 18Zoll in Planung (Stand:02.10.2024)**
9 x 18		HA 45			HA 255/60		
8 x 19	**B40**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/60**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 45			**HA 255/55**		
8,5 x 20	**B32**	VA 35	-	100, 120	VA 235/55, 255/50		**nur ABE und nur in SG**
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	100, 120	**VA 255/50**		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
8,5 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 35	-		**VA 255/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
9 x 21	**B43**	VA 29	-	100, 120	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 21		HA 39			**HA 285/40**		

Audi SQ6 NEU i.V. — 4. Quartal 2024 — GF — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00337*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten - (Stand:20.01.2025)							

Kombinationen:

8,5 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 35	-		**VA 255/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		

Audi Q7 (siehe Konfigurator) — ab 03.06 — 4L/4L1 — 5/130 — 71,6 — e1*2001/116*0350*00-19, e1*2001/116*0367*00-04, e13*2007/46*1081*00-05

Audi Q7 (2. Generation Model 4M) — ab 2015 — 4L/4L1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	25	-	155-245	**255/60**, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr., bei 285/50
	RC32	20	-	155-185	**235/65**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		25	-	155-250	**255/60**, 265/55		
	RC25	25	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
				155-250	255/60		
	RC34	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55		
	FMI08 Thoe	26+34	F31	155-250	255/60, 265/55		
	FMI11 Elatha	26	F95	155-250	255/60, 265/55		
	FMI12 Kari	26+34	Kit 0354	155-250	255/60, 265/55		
8 x 19	**RC27**	28		155-250	**255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., bei 275/50
	RC32	28	-	155-250	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	155-250	**255/55**, 265/50, 275/50		auch Hybrid
	RC34	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
		34	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+34	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		
	CA 24	30	ZP568F	155-250	265/50, 265/55, 275/50		
	FMI08 Thoe	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	Oxigin 29	32	ZP561F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC34**	28	-	155-245	**255/55**		Orig.-Verschr.
				155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	B41	28	ZP559F	155-245	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		
	RC25	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	155-250	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., Achslast max. 1.500 kg
	B41	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		ohne Radhausverbr. ab 265/50
	B43	25	ZP559F	155-250	255/55, 265/50		
	Oxigin 19 / 20	23	OX567	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	8300 - 1972	32	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
8 x 20	**B40**	28	-	155-250	**255/50 M+S**		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	155-250	255/50		
8,5 x 20	**RC34**	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	30+35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45		nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nicht für Keramikbremse
	Oxigin 19	23	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		max. Achslast 1720kg, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	FMI12 Kari	34	F94	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	FMI07 Atena	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		
	B37	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		
	B43	33	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		
	AC-M08	25	AV1	155-245	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse

9 x 20	AC-518	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-373	285/45		
	AC-522	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-373	285/45		
	AF18	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	CA 20	35	ZP568F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	CA 23	30	ZP561F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	34	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	Oxigin 19	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 275/45		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!** nicht für Keramikbremse, bei 285/45 🛠
				155-320	285/45		
	Oxigin 20	28	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!**, nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45 🛠
9,5 x 20	B32	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	B37C	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 19	25	ZP568F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	155-250	255/45		
		30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
9 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	155-245	265/45		nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	B32	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 17	30	ZP561F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	ECE	
	B43	31	ZP559F	155-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	ECE	mit Radhausverbreiterungen
	B41	22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 🛠
	AF18	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
10,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	265/40, 275/40		
9 x 22	AC-M08	26	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 22	AF18	31	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-320	285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, 🛠
10 x 22	B32	25	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!! Ohne Radhausverbr. ab 275/35 🛠
		32	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	AF18	21	AV1	155-250	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	155-250	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	155-245	265/35		nicht Keramikbremse
	FMI09 CRATOS	21	F31	155-250	265/35, 275/35		mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	155-250	265/35, 275/35		
	Oxigin 18	20	OX567	155-245	265/35		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!** 🛠

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) **ab 2016** **4L, 4L1** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B40	28	-	320, 373	**255/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	320, 373	255/50		nur M+S
8,5 x 20	RC34	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S
	B41	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
	B43	30+35	ZP559F	320-373	255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
	AF18	20	-	320	265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 17	23	ZP568F	320	265/45, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	320-373	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	FMI12 Kari	34	F94	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
9 x 20	B37	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ECE	Orig.-Verschr, bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ECE	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	320	**285/45**	ECE	
	B43	33	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ECE	bis 275/45 nur M+S
	FMI07 Atena	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ECE	bis 275/45 nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse, nur M+S
	AC-518	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-522	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S
	CA 20	35	ZP561F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F95	320-373	255/45, 265/45, 275/45		nur M+S, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 19	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 275/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
9,5 x 20	B37C	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei! 🛠
	CA 19	25	ZP568F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	255/45		
		30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S

9 x 21	**Oxigin 18**	28	OX567F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	B32	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		nur M+S
	CA 17	30	ZP561F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	TÜV ECE	bis 275/40 nur M+S
	B43	31	ZP559F	320, 373	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	TÜV ECE	
	B41	22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 🛠
	AF18	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	TÜV	Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F95	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	TÜV	bis 275/40 nur M+S
10,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	320-373	265/40, 275/40		nur M+S
9 x 22	**AC-M08**	26	-	320-373	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	**AF18**	31	-	320	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
10 x 22	**B32**	25	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S, ohne Radhausverbr. ab 275/35 🛠
		32	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S
	AF18	21	AV1	320	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	320	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	320-373	265/35		nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/35, 275/35		nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	320-373	265/35, 275/35		

Audi Q8 — 2018 — 4L — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0350*32-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	20	-	170-250	**265/55**, 275/55, 285/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	**265/55**, 275/55, 285/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	**265/55**, 275/50, 275/55	TÜV ECE	
	8300 - 1972	21	F85	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP568F	170-373	255/55, 265/55, 275/50, 275/55		nicht Keramikbremse
8,5 x 20	**B41**	20	ZP559F	170-250	**265/50**, 275/45, 275/50, 285/50	TÜV ECE	
	B43	20	ZP559F	170-250	**265/50**, 275/50, 285/50	TÜV ECE	auch Hybrid
	AF18	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50	TÜV	Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50		
9 x 20	**B37**	20	-	170-250	265/50, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	
	FMI07 Atena	20	F95	170-250	265/50, 275/45, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	
	AC-518	33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M08	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	TÜV	
9,5 x 20	**B37C**	22	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45		
9 x 21	**CA 17**	25	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45		
9,5 x 21	**B41**	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		
	AF18	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
10 x 21	**B41**	20	ZP559F	170-250	**285/45**	TÜV ECE	auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	265/45, 275/45, 285/40, **285/45**, 295/40	TÜV ECE	auch für Hybrid
	FMI07 Atena	19	F95	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
10,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	170-250	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	B43	19	ZP559F	170-250	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
10 x 22	**FMI09 Cratos**	21	F85	170-250	**285/40**	TÜV ECE	
	AC-M08	19	-	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	TÜV	
	CA 17	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	170-373	275/40		nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	18	-	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
11 x 22	**B32**	15	-	170-250	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 23	**AF18**	18	-	170-373	285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	STC-23	18	Kit0613	170-250	285/35, 295/30, 295/35		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi SQ8 — ab 04.2019 — 4L — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0350*37-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	**265/50**, 275/45, 275/50, 285/50	TÜV ECE	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/50	TÜV	nur M+S
9 x 20	B37	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	20	F95	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F95	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
9,5 x 20	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45		nur M+S
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	373	275/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		nur M+S
	AF18	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	**285/45**	TÜV ECE	
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/45M+S, 275/45M+S, 285/40, **285/45**, 295/40	TÜV ECE	
	FMI07 Atena	19	F95	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		bis 275/45 nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	B43	19	ZP559F	320, 373	275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40		
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	**285/40**	TÜV ECE	
	AC-M08	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	TÜV	bis 275/40 nur M+S
	CA 17	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	373	275/40		nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	18	-	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr., bis 275/40 nur M+S
	FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		bis 275/40 nur M+S
11 x 22	B32	15	-	320, 373	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	AF18	18	-	373	285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	STC-23	18	Kit0613	320-373	285/35, 295/30, 295/35		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi RS Q8 — ab 2020 — 4L — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0367*06-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 22	AC-M08	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	18	-	441	**VA 275/40+HA 295/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35, 305/40	TÜV	
	FMI09 Cratos	21	F31	441	275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35		
11 x 22	B32	15	-	441	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
10 x 23	AF18	18	-	441	295/35		Orig.-Verschr.
	STC-23	18	Kit0613	441	295/35, 305/35		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi Q8 e-tron NEU — im Laufe 2023 — GE — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	34	ZP559F	158	**255/55**	TÜV ECE	nur M+S, incl. Sportback
	RC32	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	RC34	36	-	158	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Sportback
				158	255/55, 265/50, 265/55	TÜV	
	B41	36	ZP559F	158	**255/55**	TÜV ECE	auch Sportback
	RC34	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., auch Sportback
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55		auch Sportback
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55		auch Sportback
8 x 20	B43	30	ZP559F	158	255/50		nur M+S, incl. Sportback
9 x 20	CA 23	38	ZP559F	158	**255/50**	TÜV ECE	incl. Sportback
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		nur M+S, incl. Sportback
		38	ZP559F	158	255/50, 275/45	TÜV	nur M+S, incl. Sportback
	AC-522	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. Sportback
8,5 x 21	B43	30	ZP559F	158	265/45		incl. Sportback
		34+37	ZP559F	158	265/45		incl. Sportback
9,5 x 21	B43	36	ZP559F	158	**265/45**, 275/40	TÜV ECE	incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU — im Laufe 2023 — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 21	**B41**	20	ZP559F	226	285/40, 295/40, 305/35		auch Sportback
10,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		auch Sportback
10 x 22	**FMI07 Atena**	18	-	226	285/35, 295/35		Orig.-Verschr., auch Sportback
10 x 23	**STC-23**	18	Kit0613	226	295/30		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi Q9 — im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
auf Anfrage							

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	**2014**	**BMWi-1**	**5/112**	**66,6**	e1*KS07/46*1213*..., e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	**eb1**	43	-	75	**155/70**		Orig.-Verschr.
					155/70M+S		Orig.-Verschr., nur Range Extender

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3 S	**2018**	**BMWi-1**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	**eb1**	28	-	75	**155/70M+S**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 eDrive 40 NEU	**ab Februar 2022**	**G4C**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	80-105	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
		27	-	80-105	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	80, 105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80-105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80, 105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	80, 105	225/50, 245/45		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	80, 105	225/50, 245/45		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	34	-	80-105	225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	80-105	225/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**RC34**	36	-	80-105	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	**245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	**CA 17**	35	ZP593F	105 (250)	245/45		nicht Bremse 374mm
8 x 19	**RC32**	30	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B41**	36	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	80-105	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	80-105	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8 x 19	**B40**	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/40		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	105 (250)	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			**HA 255/35 HL**		
8,5 x 20	**B41**	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	80, 105	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	105 (250)	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B41**	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35		HA 🛠
	CA 20	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35		HA 🛠
	Oxigin 28	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35		HA 🛠

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 M50 NEU	**im Laufe 2023**	**G4C**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**RC34**	36	-	125	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	29	-	125	VA 245/40+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, HA 🛠
	B41	36	-	125	VA 245/40+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	125	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	125	**VA 245/40+HA 255/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42					
8,5 x 20	**B41**	35	-	125	VA+HA 255/35 od.		Orig.-Verschr.
					VA 245/35+HA 255/35		
9 x 20	**B41**	35	-	125	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	125	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 255/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i5 NEU	**im Laufe 2023**	**G6E**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	105, 127	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					

8,5 x 19	**RC32**	29	-	105	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B41	29	-	105	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105, 127	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B41	28	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	25	-		245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
	AC-MB6	30	-	105, 127	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	105, 127	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	105, 127	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	**B41**	28	-	105	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	28	-	105, 127	255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	105, 127	255/40		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	**B41**	30	-	105	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	30	-	105, 127	255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	**CA 20**	30	ZP599F	105, 127	255/35		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	105	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	105	VA+HA 255/35 od. VA 245/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 285/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	105, 127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 M60 xDrive NEU — 2024 — G6E — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	127	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	**B43**	29	-	127	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-MB6	30	-	127	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	127	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	127	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	28	-	127	255/40M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	127	255/40M+S		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen

8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 Touring NEU — im Laufe 2024 — G6E — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	105, 127	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-		**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 46					

Kombinationen

8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	105	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 M60 xDrive Touring NEU — im Laufe 2024 — G6E — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	127	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					

BMW i7 NEU — im Laufe 2023 — G7L / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
			-	125-280	245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	28	-	125-280	255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	B41	21	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI08 Thoe	20	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	VA 24	-	125-280	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		
9 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 21	FMI07 Atena	26	F93	125-280	245/40, 255/40		nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 22	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/35+HA 305/30 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					

BMW 1er (siehe Konfigurator) — ab Ende 2011 — 1K2/1K4 (F20 / F21) — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0273*04.., e1*2007/46*0283*04…

BMW 1er M135i / M140i (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 1K2/1K4 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0273*04-…, e1*2007/46*0283*04-…

BMW 1er — ab 10.2019 — F1H (F40) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2018*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F93	80-110	195/55, 195/60		nur M+S
7 x 16	RC30	52	-	80-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-140	**195/55**, 205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	80-140	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	80-140	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	47	ZP599F	80-140	**195/55M+S**	ECE	nicht Bremse 360mm
	RC27	49	-	85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 26	54	ZP599F	80-110	205/50, 215/50, 225/45		nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	54			**225/45**	ECE	**i.V.**
	Oxigin 25	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
7 x 18	RC32	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	225/40		
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	80-195	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. 300x20mm HA
	Oxigin 25	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	RC27	57	-	85-140	215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	**205/45 M+S**		
	RC32	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	80-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.

				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC29	57	-	80-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	54	-	80-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	B38	52	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	AC-518	50	-	80-225	215/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**B43**	54	-	80-225	**235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	57	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	85, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/35		
	RC32	57	-	80-225	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststattel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA
8 x 20	**B38**	52	-	80-103	225/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

BMW 1er NEU — 2024 — F7 / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45	-		**205/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 17	**RC27**	53	-		**205/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	52	-	90-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	51	-	90-150	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC32**	54	-	90-150	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC34	54	-	90-150	**225/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	53	-		**225/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
		48	-	90-150	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	46+48	-	90-150	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit M-Sportbremse, nur Bremse 360mm

BMW 1er M135 NEU — 2024 — F7 / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	46+48	-	221	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupé / Cabrio (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 1C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0277*08-…

BMW 2er M235i / M240i Coupé (siehe Konfigurator) — 1C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0277*08-…

BMW 2er Active Tourer (siehe Konfigurator) — ab 2014 — F45/UKL-L — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*13-…, e1*2007/46*1675*…

BMW 225xe Active Tourer (siehe Konfigurator) — UKL-L, F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*21-.., e1*2007/46*1675*..

BMW 225xe Active Tourer Hybrid — ab 2018 — UKL-L, F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*21-.., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	54	-	100	**205/55**		Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer NEU — im Laufe 2022 — U2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00117*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	41	-	90-115	**205/65**, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	**RC27**	41	-	90-150	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-115	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	90-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	90-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	Pro1	49	ZP599F	90-115	215/55, 215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 17	**RC32**	52	-	90-115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	90-115	215/55		Orig.-Verschr.
		45	-	90-115	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	50	-	90-115	205/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	90-115	205/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

	Oxigin 25	51	-	90-150	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	48	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	90-115	225/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0334	90-115	225/45		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	90-115	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	46	-	90-115	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	90-115	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	**225/45**, 235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	47	-	90-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-115	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	B43	43	-	100-115	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	CA 17	45	ZP593F	100-150	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 330mm
	CA 24	43	ZP599F	90-150	225/40, 225/45		
	Oxigin 29	43	ZP599F	90-150	225/45		
8,5 x 19	**B42**	47	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	90-150	225/45		
	Oxigin 26	45	ZP599F	100-150	225/40, 225/45		nicht Bremse 330mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	90-150	225/45		
9 x 19	**CA 17**	49	ZP593F	90-150	255/40		
	CA 24	49	ZP599F	90-150	225/40		
8 x 20	**B43**	46	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	45	-	100-115	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP599F	90-150	225/40, 235/35		

BMW 2er Active Tourer PHEV NEU — im Laufe 2023 — U2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00117*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	41	-	100	**205/65**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	**RC27**	41	-	100, 110	**205/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B42 / B44**	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	46	-	90-115	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP599F	100, 110	225/45		
8,5 x 19	**B42**	47	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	225/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	225/45		
8 x 20	**B43**	46+48	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	48	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.

BMW 2er Grand Tourer (siehe Konfigurator) — ab 2014 — F46/UKL-L — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*18-…, e1*2007/46*1677*…

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer — F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1675*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	52	-	100	**205/55**		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU — ab 2022 — G2C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	115-180	**225/50**, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP599F	115-180	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36 u. 374mm
	RC32	27	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	VA 25	-	115-180	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC32**	23+25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.

	B32	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-MB6	29	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP599F	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	115-180	225/45		
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	115-180	225/45		
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	115-180	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	115-180	VA **225/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**RC32**	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP599F	115-180	225/40		
	Oxigin 28	30	ZP599F	115-180	225/40		
	8300 - 1972	32	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	VA 27	-	115-180	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	27+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	20	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	28+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 255/35		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW M240i NEU — ab 2022 — G2C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		275	**VA 225/45**		**i.V.**
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 18	**RC27**	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP599F	275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S
8 x 19	**B43**	VA 27	-	275	VA **225/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**B40**	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B42**	30	-	275	225/40, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., HA
	B43	29	-	275	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	25	-	275	225/40		Orig.-Verschr.
		30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA		Orig.-Verschr., HA
	AC-MB6	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA		Orig.-Verschr., HA
	AC-M10	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA		Orig.-Verschr., HA
	Oxigin 28	30	ZP599F	275	225/40		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	27+30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 20	B42	30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket
		30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	275	225/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket, mit Radlaufverbreiterungen
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe — **ab 2020** — **F2GC** — **5/112** — **66,7** — e1*2007/46*2064*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	Pro1	48	F93	85-110	195/55, 195/60, 205/55		nur M+S
7 x 16	RC30	52	-	85-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	47	-	85-140	**195/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	85-140	195/50M+S, **195/55,** 205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	**195/55M+S**		nicht Bremse 360mm
	RC27	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	54	ZP599F	85-110	205/50, 215/50, 225/45		nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	45	-	85-140	205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	225/40		
				85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. 300x20mm HA
8 x 18	RC32	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	85-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
				85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC29	57	-	85-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	54	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	AC-518	50	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S		
	FMI08 Thoe	49	-	85-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	54	-	85-225	**235/35**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 360 mm VA
				85-140	225/35		
	RC29	57	-	100, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 330mm, bei 245/30 🛠
				131	225/35		
				85-140	225/35, 245/30		
	RC32	57	-	85-225	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm VA u. 330x20mm HA

BMW 3er / Kombi (siehe Konfigurator) — **ab 02.12** — **F30/ 3L F31/ 3K** — **5/120** — **72,6** — Limo: e1*2007/46*0314*05-..., Kombi: e1*2007/46*0315*06, e24*2007/46*0022*03..

BMW 3er — **ab 03.2019** — **G3L (G20) / G3K (G21)** — **5/112** — **66,7** — e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	**205/60**, 215/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	100-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	30	ZP593F	85-210	**225/50**		nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
	RC27	27	-	85-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
				85-210	225/50, 245/45		
	RC32	27	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	235/45		Orig.-Verschr., Allrad

	Oxigin 25	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse
7 x 18	**RC32**	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	VA 25	-	85-210	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC32**	25	-	85-210	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	25	-	85-210	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	**225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	25	-	85-210	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-140	215/45		
	BR-I	25	-	100-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	23	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 18	**RC27**	30	-	100-275	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32 / RC34	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B42	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr.
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B44	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr.
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	AC-M10	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	AC-MB6	29	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 17	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40		**nur G3L**,nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	85-140	215/45		nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	26	-	85-210	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	FMI11 Elatha	26	F93	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb
				120-210	225/45		Allrad
8,5 x 18	**Oxigin 20**	35	ZP599F	120-195	225/45, 235/40		**Typ G3K**, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
				100-275	225/45, 235/40		**Typ G3L**, nicht Bremse 348mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC27**	30	-	100-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	85-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	85-210	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., Typ G3K **nicht** 235/35
	B43	28	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3K **nicht** 235/35
	BR-I	27	-	85-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L
				100-195	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K
	CA 24	30	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		
	FMI08 Thoe	26	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	B43	29	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	AC-M10	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	CA 23	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		**Typ G3L**
				85-210	225/40		**Typ G3K**
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	225/40		**Typ G3L**, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse u. nicht Bremse 348mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Oxigin 28	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		**G3L**
				85-210	225/40		**G3K**
	8300 - 1972	32	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad

	Race LS 2	35	14x1,25x30	100-275	225/40, 235/40		
8 x 20	**BR-I**	VA 27	-	100-195	**VA 225/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	85-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B40**	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	27+30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
	BR-I	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	**RC34**	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	B43	28	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	Fascinate	35	14x1,25x30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
	Race GTX	30	14x12,5x30	100-275	245/30		
	Hibonit	35	14x1,25x 30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30 🛠
9 x 19		40			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		41			VA 225/40+HA 255/35		
8,5 x 19	**Race LS 2**	35	14x1,25x 30		VA 225/40+HA 255/35 od. VA 235/40+HA 265/35		
9,5 x 19		46					
8 x 20	**B40**	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			VA 225/35+HA 255/30		

BMW 3er Hybrid

ab 2020 | **G3L (G20) / G3K (G21)** | **5/112** | **66,7** | e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	85-210	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	27	-	120-135	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		120-135	**VA 225/45**		**i.V.**
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**B32**	25	-	120-135	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-MB6	29	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
8 x 19	**B43**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8,5 x 19	**B42 / B44**	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠
	B43	29	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠
	AC-M10	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠
	CA 23	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35		HA 🛠
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35		HA 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 🛠
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	**B40**	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 🛠
9 x 20		40			HA 265/30		

BMW M340i xDrive

ab 2019 | **G3L (G20)** | **5/112** | **66,7** | e1*2007/46*1947*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	250-275	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
	B32	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm

7,5 x 18	**RC32 / RC34**	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	23	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC32**	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B43	28	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
				275	235/35		
	BR-I	27	-	275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B42**	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		ab 245/35 🛠
				275	235/35		nur M+S
8 x 20	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8,5 x 20	**RC29**	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA 🛠
	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 🛠
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		40					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					
8,5 x 20	**B42**	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		42					

BMW M340i xDrive Touring — ab 2019 — G3K — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	250-275	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	[illegible]	HA 40		[illegible]	**HA 255/35**		[illegible]
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC32**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	**RC32**	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B42 / B44**	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35
	B43	29	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					

BMW M2 Coupé — ab 2016 — F87 — 5/120 — 72,6

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**Race LS**	42	14x1,5x40	272	245/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA+HA
	Fascinate	38	14x1,5x35	272	245/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9 x 20	**B37**	25	-	272, 302	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm

Kombinationen

8,5 x 19	**Race LS**	42	14x1,5x40	272	VA245/35+HA265/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr.VA
9,5 x 19		42	14x1,5x35				+751207410504 5 mm Spurverbr. HA
8,5 x 19	**Fascinate**	38	14x1,5x35	272	VA245/35+HA265/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9,5 x 19		42					
8,5 x 20	**GTS 2**	35	14x1,5x35	272	VA245/30+HA265/30		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
10 x 20		46					

BMW M2 NEU — ab 2023 — G2M — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00211*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B40**	VA 20	-	338, 353	**VA+HA 275/35**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	**B40**	VA 20	-	338, 353	**VA 275/35+HA 285/30**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
10,5 x 20		HA20					

BMW M3, M4 — ab 2015 — M3/F80, M4/F82/F83 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0377*06-

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B37**	25	-	317, 332	255/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	**B32**	VA 30	-	317	VA 255/35M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramik Bremse
9,5 x 19		HA 25			HA 255/35M+S		

BMW M3, M4 NEU — 2023 — G234M — 5/112 — 66,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B40**	VA 20	-	353-390	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	**B40**	VA 20	-	353-390	**VA 275/35+HA 285/30**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
10,5 x 20		HA20					

BMW 4er REIHE (siehe Konfigurator) — ab 2013 — F32 / F33/ 3C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0316*08-... e1*2007/46*0316*09

BMW 4er Gran Coupé (siehe Konfigurator) — ab 2013 — F36 / 3C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0316*10-...

BMW 4er Coupe / Cabrio — ab März 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC32	30	-	120-275	**225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**CA 20**	30	ZP593F	120-210	**225/50**, 245/45		nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm

7,5 x 17	**CA 20**	30	ZP593F	120-210	**225/50**, 245/45		nicht Bremse 374mm u. nicht 340x30 u. 340x30mm
	RC27	27	-	120-210	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		120-210	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**B32**	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC34	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-175	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-275	225/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC32**	32	-	120-275	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC32**	30	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., Cabrio
	B43	28	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 24	30	ZP599F	120-275	225/40		
8,5 x 19	**B43**	29	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	B44	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	AC-MB6	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	AC-M10	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
	8300 - 1972	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	VA 27	-	120-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B40**	27	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8 x 20	**B40**	27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 🛠
9 x 20		40			HA 255/30, 265/30		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	120-275	VA+HA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					

BMW M440 i/d Coupe NEU — 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC34**	25	-	250-275	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S
	CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 19	**B43**	28	-	250, 275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B43**	29	-	250, 275	225/40, 235/35M+S		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 235/35M+S		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		40					

BMW M440 i xDrive Cabrio NEU — 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**B32**	25	-	275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S
	CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**B43**	28	-	275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B43**	29	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	250, 275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠
				275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠
				275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 🛠
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		40					

BMW 4er Gran Coupe NEU — 2021 — G4C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**CA 20**	30	ZP593F	120-210	**225/55**, 235/50		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
	RC27	27	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP599F	120-210	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
7,5 x 18	**RC32**	23	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
		25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC27	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

8 x 18	**AC-M10**	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-210	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/45		
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**RC34**	36	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	235/45, **245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	**CA 17**	35	ZP593F	120-210	235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	30	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	120-180	235/40		
				120-275	245/40		
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**RC32**	29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B41	28	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		36	-	120-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	29	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40		
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40		
	8300 - 1972	32	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 20	**B41**	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43 / B44	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	30	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B41**	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP599F	120-210	245/35		
	Oxigin 28	35	ZP593F	120-210	245/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	120-210	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			**HA 255/35**		

Kombinationen

7,5 x 18	**RC34**	25	-	120-210	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., VA bei 245/45 🛠
8,5 x 18		40					
8 x 19	**B40**	27	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	**B43**	27	-	120-210	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 20	**B40**	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 255/35		
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-210	VA 245/30		Orig.-Verschr., bei VA 🛠
9,5 x 21		43			HA 255/30		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU

2021 **G4C** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**RC34**	36		275	**245/45**		**i.V.**
	B32	36	-	275	**245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	**CA 17**	35	ZP593F	275	245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	**B42**	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B44	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	275	**VA 245/35+HA 255/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42					
8,5 x 20	**B42 / B43**	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

9 x 20	**B40**	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP593F	275	245/35		
	Oxigin 28	35	ZP593F	275	245/35		

BMW 5er / Kombi (siehe Konfigurator)	**ab 07.10**	**5L(F10) / 5K(F11)**	**5/120**	**72,6**	Kombi: e1*2007/46*0455*..., e1*2007/46*0508*..., Limo: e1*2007/46*0363*...,

BMW 5er	**ab 02.2017**	**G5L (G30), G5K (G31)**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	100-265	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	23	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5L
					235/45		Orig.-Verschr., G5K
		25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Kombi **nicht** 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid
8 x 18	**RC32**	30	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		44			**HA 275/40**		
8 x 18	**RC27**	30	-	100-340	**245/45**		Orig.-Verschr., **G5K bis 294kW**
				100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5L
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5K
	RC32	30	-	100-265	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., nur G5L
	B44	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP599F	100-340	245/45		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5K, nicht Bremse 374mm
	CA 23	30	ZP599F	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5K, nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr.,Typ G5L,nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr.,Typ G5K,nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.,Typ G5L,nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Orig.-Verschr.,Typ G5K,nicht Bremse 374x36mm
	FMI11 Elatha	26	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
8 x 19	**B40**	VA 30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**CA 19**	VA 30	ZP599F	100-390	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 44			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC27**	30	-	100-390	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	**245/40**		
	CA 24	30	-	100-390	**245/40**		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	**245/40**		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
		27	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, incl. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B43	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
				100-265	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K
	RC32	29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	RC34	26+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B32	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B41	20+21	-	100-265	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Typ G5L
		28+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B42	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	B43	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	**B44**	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
		30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40		
	8300 - 1972	21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
	Oxigin 18	23	ZP593F	120-265	225/40, 225/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-340	245/40		nicht Bremse 348 u. 374mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-390	245/40		Limousine nicht Bremse 374mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	Race LS 2	52	14x1,25x50	135-340	245/40		m. 20mm Spurplatte 751126652006
8 x 20	**B40**	VA 30	-	120-265	VA 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., **G5K an HA nur 275/30**
9 x 20		HA 44			HA 245/35, 265/30, **275/30**		
8 x 20	**B43**	VA 30	-	100-265	VA 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 265/30, **275/30**		
8 x 20	**BR-I**	VA 30	-	120-265	**VA 245/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		
8 x 20	**B40**	27	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	B43	27+30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
8,5 x 20	**RC34**	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	B43 / B44	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	CA 17	35	ZP593F	100-390	245/35		
	CA 19	32	ZP599F	100-340	245/35		
	AC-M10	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	Oxigin 14	35	ZP599F	120-340	245/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-340	245/35		ET24 ohne Spurplatten
		35	14x1,25x40	135-350	245/35		+ 11mm Spurplatte
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	245/35, 255/35		**Sternschraube!!!**
	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	245/35, 255/35		
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-340	255/30		**Sternschraube!!!**
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-340	255/30		

Kombinationen:

8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	**B32**	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 🛠
9,5 x 20		42			HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30		
8,5 x 20	**Hibonit**	24+35	14x12,5x40	135-340	VA 245/35+HA 275/30		ET35 +11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	**Race LS 2**	35	14x1,25x40	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		+ 11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		**Sternschraube!!!**
10 x 20		35					

BMW 5er Hybrid

ab 2020 | **G5L (G30)** | **5/112** | **66,7** | e1*2007/46*1688*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	120-265	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC34**	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. Limousine

Kombination

8 x 18	**RC32**	VA 30	-	100-265	**VA 245/45+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 44					
8 x 20	**B43**	VA 30	-	100-265	**VA 245/35**	ECE	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		

BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring

ab 2017 | **G5L / G5K** | **5/112** | **66,7** | e1*2007/46*1688*.., e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	30	-	294-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
				294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Typ G5L**
				294	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Typ G5K**
	RC34	30	-	294-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	30	-	294, 340	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K nur 294kW
	B42	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur Typ G5L**

	B44	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur Typ G5L**
8 x 19	**B40**	VA 30	-	294-390	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, **G5K nur 294kW**
9 x 19		HA 44			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC27**	30	-	294-390	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, **ECE nur Typ GL**, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32	30	-	294-390	245/35, **245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	30	-	294-340	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
		27	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	RC34	27	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B43	28	-	294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
				294	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 19	**RC32**	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	28+29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B44	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., **Typ G5L**, nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	29	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5L**
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5K**
	AC-MB6	30	-	294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., **G5L**, nicht Bremse 395mm
				294	245/40M+S		Orig.-Verschr., **G5K**, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5L**
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5K**
	CA 23	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, **G5L**
				294	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, **G5K**
	Oxigin 28	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, **G5L**
				294	245/40		nur M+S, **G5K**
	FMI07 Atena	28	F93	294-390	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	**B40**	VA 30	-	294, 340	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		
8 x 20		VA 30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., G5K nur mit 294kW
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	**B43**	VA 30	-	294-390	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		
8 x 20	**B40**	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	B43	27+30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 20	**RC29**	26	-	294, 340	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 395mm, 🛠
	RC34	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43 / B44	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur G5L**
	AC-M10	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur G5L**

Kombinationen:							
8 x 18	**RC32**	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		44					
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	**B32**	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 🛠
9,5 x 20		44			HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30		

BMW 5er Limousine NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	23	-	120-210	225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
	RC34	25	-	120-210	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B32	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8 x 18	**B42**	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	CA 20 / CA 23	30	ZP599F	120-145	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 348mm
	CA 26	30	ZP599F	120-145	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 348mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8 x 19	**B40**	30	-	120-145	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-145	225/50, 235/45, 245/45		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	120-210	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					

8,5 x 19	RC32	29	-	120-230	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-230	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	29	-	120-230	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-230	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B41	29	-	120-230	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-145	235/45, **245/45**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	120-230	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B32	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B41	28	-	120-230	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	25+30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-MB6	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	B41	28	-	120-230	225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	28	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B44	25+30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9 x 20	B41	20	-	120-230	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	CA 23	30	ZP599F	120-145	235/40, 245/40		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	28	ZP599F	120-145	245/40		
8,5 x 21	B41	30	-	120-230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	30	-	120-145	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	CA 20	25	ZP599F	120-145	245/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	120-145	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8,5 x 19	B41	VA 29	-	120-230	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8 x 20	B43	VA 30	-	120-145	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20		HA 44			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-230	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-145	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		

BMW 5er 530e PHEV NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	B43	29	-	120, 140	**245/45**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B32	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B43	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-MB6	30	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120, 140	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	B43	28	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9 x 20	CA 23	30	ZP599F	120, 140	245/40		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	B43	30	-	120, 140	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	CA 20	25	ZP599F	120, 140	245/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	120, 140	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120, 140	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 140	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm

9,5 x 21	**B43**	HA 43		120, 140	HA 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm

BMW 5er 550e PHEV xDrive NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	230	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**B43**	29	-	230	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-MB6	30	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 28 HA 46	-	230	**VA 245/40** **HA 275/35**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**B43**	28	-	230	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	230	245/40		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	**B43**	30	-	230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	**CA 20**	25	ZP599F	230	245/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	230	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:

8,5 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 28 HA 46	-	230	VA 245/40, 255/40 HA 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21 **9,5 x 21**	**B43**	VA 30 HA 43	-	230	VA 245/35, 255/35 HA 285/30		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring Kombi NEU — 3.Quartal 2024 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	23	-	120-210	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	120-210	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**RC32**	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B41	29	-	120-210	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B41	28	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19	**B41**	21	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 20	**B41**	28	-	120-230	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19 **9 x 19**	**B41**	VA 29 HA 41	-	120-210	VA 245/45 HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 21 **9,5 x 21**	**B41**	VA 30 HA 43	-	120-230	VA 245/35, 255/35 HA 275/30, 285/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA

BMW 5er Touring 530e PHEV NEU — ab 2023 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	120, 140	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**B43**	29	-	120, 140	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring 550e PHEV NEU — ab 2023 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	230	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**B43**	29	-	230	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW M5 (siehe Konfigurator) — bis 2016 — M5 F10 — 5/120 — 72,6

BMW M5, M5 Competition — F95 / F5LM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1828*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	VA 26	-	441, 460	**VA 265/40M+S, 275/40**	ATE ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		HA 28			**HA 285/40**		
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	**265/40**, 275/40, 285/40	ATE ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA		nicht Keramikbremse
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		
11,5 x 23		30					

BMW M6, M6 Competition NEU — F96 — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		
11,5 x 23		30					

BMW M8 NEU — ab 2021 — F8CM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*2019*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9 x 21	CA 17	25	ZP599F	441-460	VA 275/30		
10,5 x 21		30			HA 285/30		

BMW 6er GT — ab 11.2017 — G6GT / G32 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1791*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/55, 255/50	ATE	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	RC32	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55	ATE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		30	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	23	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
		25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 18	RC27	30	-	120-265	235/50, **245/50**, 255/45	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/45, **245/50**, 255/45	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/45, **245/50**, 255/45	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	120-265	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45	ATE ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	120-265	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45	ATE ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	RC32	20	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	ATE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B44	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	ATE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	ATE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	FMI11 Elatha	26	F93	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
9 x 18	RC32	32	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 / RC34	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	120-265	245/45, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	FMI08 Thoe	26	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	25	-	120-265	**245/45**, 255/40, 255/45	ATE ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020
	CA 26	25	ZP599F	120-265	**245/45**	ATE ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020
	RC32	29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	29	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020

8,5 x 19	B44	25+30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, ET30 nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	120-265	245/45, 255/40		
	8300 - 1972	32	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020
	Race LS 2	35	14x1,25x30	190-250	225/45, 235/45		
9 x 19	CA 19	25	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 20	B43	27+30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B43	28+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B44	25+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	CA 19	32	ZP599F	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	AC-M10	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		**Sternschraube!!!!**
	GTS	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
9 x 20	AC-522	20+25	F93	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	CA 23	30	ZP599F	120-265	245/40, 275/35HA		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 19	28	ZP599F	155-265	245/40		
	Oxigin 25	28	ZP593F	120-265	245/40		
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	30	-	120-265	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 21	CA 20	25	ZP599F	120-265	245/35		incl. Facelift 2020
		30	ZP599F	120-265	245/35, 275/30HA		incl. Facelift 2020

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		28					
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8,5 x 19	B41	VA 29	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8 x 20	B40	27	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 20		40			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, V 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30		
10 x 20		38					
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30		**Sternschraube!!!**
10 x 20		35					
8,5 x 20	GTS	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30		
10 x 20		38					
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		43			HA 245/35, 275/30, 285/30		
9 x 21	GTS	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25		+Spurverbr. **751126651106** (11 mm) für VA
10 x 21		38	14x1,25x30				
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25		**Sternschrauben!!!!** +Spurverbr. **751126651106** (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30				
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25		+Spurverbr. **751126651106** (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30				

BMW 7er

ab 2016 | **7L (G11 / G12)** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*0276*10-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	155-240	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	155-250	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Baureihe G11
7,5 x 18	RC32	23+25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	155-250	235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	155-330	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	155-330	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	155-330	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	155-330	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	155-330	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	RC32	20	-	155-330	225/55		Orig.-Verschr.

8 x 18	**B42**	30	-	155-330	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B44	30	-	155-330	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	155-330	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI11 Elatha	26	F93	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI12 Kari	26	Kit 0335	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
8 x 19	**RC32**	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**, auch für Hybrid
	RC34	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	B40	30	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	BR-I	27	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	**BR-I**	25	-	155-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
	B43	25	-	155-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	25	ZP599F	155-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B32	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40
	RC32	29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	RC34	26	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	B41	20	-	155-390	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
		21+29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
		28	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**, auch für Hybrid
	B42	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	29	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B44	25	-	155-390	245/45		Orig.-Verschr.
		30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**nur Typ G11**, nicht Bremse 395x36mm
	FMI11 Elatha	21	F93	155-390	225/45, 235/45, 245/45		**nur Typ G11**
	8300 - 1972	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	Oxigin 26	30	ZP599F	155-330	235/45		
	Oxigin 28	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45		
	Race LS 2	52	14x1,25x50	155-448	245/45		+ Spurverbr. **751126652006**
9 x 19	**FMI08 Thoe**	20	-	155-390	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm
8 x 20	**B40**	27	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	30	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	28+30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/40		
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/40		**Sternschraube!!!!**
	Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	245/40		
8,5 x 21	**B43**	30	-	155-390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 20**	25	ZP599F	155-390	245/35		
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/35		**Sternschraube!!!!**
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/35		
9 x 22	**Fascinate**	30	14x1,25x30	155-448	245/30		**Sternschraube!!!!**
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 7er NEU — ab November 2022 — G7L / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC34**	26	-	125-280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	**245/50**, 255/45, 265/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	RC34	26	-	125-280	245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	28	-	125-280	255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	**B41**	21	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	38	14x1,25x50	125-280	255/50, 275/45		**+ Distanzscheiben 20mm - 751126652006**

	FMI08 Thoe	20	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	**B41**	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	**B41**	VA 24	-	125-280	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		
9 x 20	**B41**	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	32	14x1,25x 40,45,50	125-280	255/45		**+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton**
9 x 21	**FMI07 Atena**	26	F93	125-280	245/40, 255/40		nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21	**B41**	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	36	14x1,25x 40,45	125-280	255/40		**+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA**
	BR-I	VA+HA 36	14x1,25x 40,45,50	125-280	VA 255/40		**+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton**
			14x1,25x 40,45		HA 285/35		**+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA**

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 22	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/35+HA 305/30 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					

BMW M760Li xDrive — 7L — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0276*14-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	25	-	430-448	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	30	-	235	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
				235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP593F	235-250	245/45, 255/45		nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI11 Elatha	26	F93	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 26	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	**FMI14 Jupiter**	VA 26	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	**RC27**	30	-	235-390	**245/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	**245/40M+S**	ECE	nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	**245/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	8300 - 1972	32	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 26	-		**VA 245/35+HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr.

9 x 20	**FMI08 Thoe**	HA 41			**VA 245/35+HA 275/30**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B40**	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	26	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	245/35		

Kombinationen

8 x 18	**RC32**	20	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40		
9 x 18		28					
8 x 19	**B40**	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40					
8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 20	**B40**	27	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8,5 x 20	**Hibonit**	24+35	14x1,25x30	235	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38					

BMW 8er / M850i xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**FMI14 Jupiter**	VA 26	-	390	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	**RC32**	30	-	390	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	**245/40M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	29	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 400x38mm VA u. 380x28mm HA
	RC34	29	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 380x28mm HA
	8300 - 1972	32	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 26	-	390	**VA 245/35+HA 275/30**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41					
8 x 20	**B40**	27	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	245/35		

Kombinationen

8 x 20	**B40**	27	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8,5 x 20	**Hibonit**	24+35	14x1,25x30	390	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38					

BMW 8er Gran Coupé — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B42**	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP593F	235-250	245/45, 255/45		nur M+S
8 x 19	**FMI14 Jupiter**	VA 26	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	**B40**	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	**B44**	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	**B43**	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B32**	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S

Kombinationen

8 x 19 **9 x 19**	**B40**	27 40	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

BMW M850i xDrive Coupé, Cabrio — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**Oxigin 28**	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
8,5 x 20	**B44**	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S

BMW M850i xDrive Gran Coupé — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**Oxigin 28**	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
8 x 20	**B43**	27+30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B42 / B43**	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S

BMW XM NEU — 2023 — G09 / F56XM — 5/120 — 66,6 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	**B41**	26	- (W15)	230-360	285/40, **285/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI09 Cratos	26	-		**285/45**		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B41**	VA 19 HA 42	- (W15)	230-360	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr.
10 x 23 **11,5 x 23**	**STC-23**	VA 22 HA 42	-	230-360	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/35+HA 325/30		Orig.-Verschr.

BMW X1 — ab 2015 — F48/UKL-L/F1X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*19-…, e1*2007/46*1676*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85-170	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 🛠
	RC34	39	-	85-170	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC27**	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S
	RC34	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30bl
	BR-I	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
7,5 x 18	**RC30**	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	B32	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 20	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
					215/50M+S, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 335mm
8 x 19	**RC27**	47	-	85-170	225/40, **225/45**, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.,nicht Bremse 335mm, **nur 225/45 auflagenfrei!**
	RC32	47	-	85-170	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/40, **225/45**		
	FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	**225/45**		nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — F1X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1676*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6,5 x 17	**RC27**	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC27**	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	92	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	92	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	92	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50	-	92	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B38**	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU — **im Laufe 2022** — **U1X / U11** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	**RC27**	41	-	100-150	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	41	-	100-150	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				94-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	47	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Pro1	49	ZP599F	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC32**	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	100-150	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		45	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	**Originaldim.**	41			205/60		
7,5 x 18	**RC32**	50	-	100-150	**225/55**		Orig.-Verschr.
				100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	**225/55**		Orig.-Verschr.
				100-221	225/55, 235/50, 245/50		
	RC30	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
		44	ZP599F	100-150	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
8 x 18	**RC34**	48	-	100-221	225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB6	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	49	-	100-221	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	100-221	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	46	-	100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	46	-	100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B43	46	-	100-150	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	100-221	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.

	B40	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	100-110	225/45		nicht Bremse 360mm
				100-150	225/45, 235/45		
	FMI08 Thoe	47	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	**B37**	47	-	100-115	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	47	-	100-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100-150	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	100-150	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-150	235/45		
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 19	**CA 17**	49	ZP593F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	CA 24	49	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI12 Kari	49	F93	94-150	235/45		
8 x 20	**B43**	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
		48	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	45	-	100-115	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
		48	-	100-150	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
		43	-	100, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	48	ZP599F	100-150	225/40, 235/40		nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		
9 x 20	**B43**	44	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	100-150	225/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	100-150	225/40		nicht Bremse 360 u. 385mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-115	225/40		

BMW X1 PHEV NEU — **im Laufe 2023** — **U1X / U11** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27**	41	-	100, 110	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	68-104	**205/65**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	50	-	100, 110	**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
				100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100, 110	**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC30	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	100-150	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
8 x 18	**B42 / B44**	45	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC32**	46	-	100, 110	**245/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	46		100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP599F	100, 110	235/45		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	**B42**	47	-	100, 110	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	235/45		
9 x 19	**CA 17**	49	ZP593F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
	CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B43**	46	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	48	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	48	-	100, 110	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	48	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht für M-Sportbremse
9 x 20	**B43**	44	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	100, 110	225/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	100, 110	225/40		nicht Bremse 360 u. 385mm

BMW iX1 xDrive30 NEU — **2. Quartal 2023** — **U1X** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm

7 x 17	RC27	41	-	68-104	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC32	47	-	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	Pro1	49	ZP599F	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC32	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	68-104	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		45	-	68-108	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 20	35	ZP599F	68-104	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	Originaldim.	41			205/60		
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	68-104	**225/55**		Orig.-Verschr.
				68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC30	51	-	68-104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	51	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	68-104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	68-104	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
8 x 18	RC34	43	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB6	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	45	ZP599F	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	49	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	45,5	-	68-104	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	**245/45**		Orig.-Verschr.
				68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B43	46	-	68-104	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				68-104	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	47	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP599F	68-104	225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
		43	ZP599F	68-104	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	B43	40	-	94 (200)	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	42	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	45	F93	94	225/45, 235/45		
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	40+45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
9 x 19	CA 17 / CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI12 Kari	49	F93	94-150	235/45		
8 x 20	RC36	46			**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	46	-	68-104	235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9 x 20	B43	44	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht Bremse 360 u. 385mm
9 x 21	CA 20	45	ZP599F	68-105	245/35		nicht Bremse 360mm

BMW X1 M35i xDrive NEU — im Laufe 2023 — U1X / U11 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	46	-	221	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				221	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		
	Oxigin 29	43	ZP599F	221	235/45M+S		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	AC-M10	45	-	221	235/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	46	-	221	**245/40**		Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		
		48	-	221	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 20	45	ZP599F	221	225/40M+S		nicht Bremse 360mm

BMW X2 — 2018 — F2X/F39 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1824*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	85-170	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27	41	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	41+47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	49	ZP599F	85-170	205/60		nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	205/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	205/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30
	AC-518	47	ZP593F	100-170	205/60M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7 x 18	RC27	54	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	85-170	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	100-170	**225/50**		Orig.-Verschr.
				85-170	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
	B39	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	85-225	225/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0334	85-225	225/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	120-170	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-225	**225/45**		
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	**225/45**		
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., 🛠
	B42	47	-	85-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, 🛠
	8300 - 1972	45	-	85-225	235/40		Orig.-Verschr.
	LS 2	52	14x1,25x40	140-170	225/45		Spurverbr. **751126651106** (11 mm)
9 x 19	CA 17	49	ZP599F	85-170	225/40		🛠
8 x 20	B38	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	-	85-225	225/40		
8,5 x 20	RC29	52	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid

2020 **F2X** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1824*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel

7 x 17	**RC27**	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	**RC34**	48	-	92	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	**B39**	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	52	-	92	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	41	-		**205/65**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	41	-	100-115	205/60, **205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC34**	45	-	100-115	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 18	**RC32**	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
		51	-	100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	100-115	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-115	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
7,5 x 19	**RC34**	32	-	100-115	205/55M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	-	100-115	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr.
				100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-		**245/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	47	-	100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	43+48	-	100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B41**	39	-	100-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	46	-	100-115	**245/40**		Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/40		
		48	-	100-115	215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**CA 17**	48	ZP599F	100-115	225/40, 235/40, 245/40		mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-115	225/40, 235/40		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		
8,5 x 21	**B41**	43	-	100-115	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

BMW X2 elektro NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**Oxigin 25**	51	-	68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
7,5 x 18	**Oxigin 25**	44	ZP599F	68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55		mit Standard Radhausverbr., nicht für 19"-Sportbremse
				68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für 19"-Sportbremse
8,5 x 20	**CA 17**	48	ZP599F	68	235/40		mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		
				68	235/40		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-

				68-104	245/40		Sportbremse

BMW iX2 NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-		**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	41	-	68-104	205/60, **205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC34	45	-	68-104	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	68-104	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	68-104	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
		51	-	68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 19	RC34	32	-	68-104	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	-	68-104	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-		**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
				68, 104	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	43+48	-	68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	39	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	46	-	68, 104	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	68	215/45, 225/40, 235/40		
				68, 104	245/40		
		48	-	68	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				68, 104	245/40		
8,5 x 21	B41	43	-	68-104	245/35		Orig.-Verschr.

BMW X2 M35i xDrive NEU — 2024 — U2X — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	46	-	221	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		
		48	-	221	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.

BMW X3 (siehe Konfigurator) — ab 09.10 — X3/F25 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0512*..., e1*2007/46*0454*...

BMW X3 — ab 11/2017 — G01 / G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	100-195	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-195	225/60, 235/55, 245/55		
	RC32	22	-	100-210	225/55, **225/60**	ECE	Orig.-Verschr, nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	100-195	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	23+25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	100-195	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	100-195	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B44	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP593F	100-195	245/55		
	CA 26	30	ZP599F	100-210	225/60, 235/55		
	AC-M10	30	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	34	-	100-210	235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	32	-	100-195	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.

7,5 x 19	**RC34**	32	-	100-210	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	100-265	**245/50M+S**		Orig.-Verschr.
				100-210	225/55, 235/50, **245/50**		
	BR-I	32	-	100-195	225/55, 235/50, **245/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				100-265	**245/50M+S**		
	CA 26	32	ZP599F	100-210	**245/50**		
				100-265	**245/50M+S**		
	B43	28	-	100-265	255/45M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	225/55, 235/50, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP599F	265	255/50		Allradantrieb
8 x 19	**RC27**	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	100-195	225/55		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				265	255/45M+S		
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	100-210	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
				100-265	245/50, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	**B32**	25	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr. 🛠
	B42 / B44	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-265	255/45M+S		
	AC-M10	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-265	255/45M+S		
	CA 23	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	245/50, 255/45, 265/45		**+ Red Ringe BA12=72,6-66,6**, nicht Bremse 348mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 348mm
		40	ZP593F	100-195	255/45		
	Oxigin 20	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
		40	ZP599F	100-195	255/45		
	Oxigin 28	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
				100-265	255/45M+S		
	Race LS 2	35	14x1,25x30	135-265	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	**CA 24**	35	ZP599F	100-210	255/45		
8 x 20	**B40**	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
				100-195	VA 235/45		
9,5 x 20		HA 43		100-265	**HA 275/40**		
				100-195	HA 245/45, 265/40		
8 x 20	**BR-I**	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**B40**	27	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	B43	27	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45 🛠
	RC34	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
		33	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	35	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	AC-M10	30	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45		
	CA 19	32	ZP599F	100-210	255/40, 255/45		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40		
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		**Sternschrauben!!!!**
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B40	34	ZP599F	100-265	245/45, 255/40, 255/45		
		35	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	B41	35	-	100-210	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	BR-IT	35	-	100-195	235/45, 245/45, 265/40HA, 255/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 🛠
				100-265	245/45, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 275/40 🛠

9 x 20	**CA 20**	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		
				100-265	245/45M+S		
	Oxigin 19	35	ZP568F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		
				100-265	245/45M+S		
	AC-518	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	100-195	245/40, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	100-210	VA 245/35, **VA 245/40+HA 275/35**, 285/30		Orig.-Verschr., bei 285/30
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	100-265	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	100-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B41**	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34	-	100-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	100-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	**CA 17**	30	ZP599F	100-210	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP593F	100-195	255/40		nicht Bremse 348mm
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40		**Sternschrauben!!!!**
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
9 x 22	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		**Sternschrauben!!!!**
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	27+30	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40+44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 20	**B43**	30	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8,5 x 20	**B32**	VA 30	-	120-195	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 285/35
9,5 x 20		HA 42			HA 245/45, 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		
8,5 x 20	**Hibonit**	24	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
10 x 20		38					
8,5 x 20	**Race LS 2**	30	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40 VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
10 x 20		38					
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		**Sternschrauben!!!!**
10,5 x 21		44					
9 x 21	**GTS**	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		38					
9 x 21	**Race LS 2**	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		44					

BMW X3 xDrive 30e NEU — 2021 — G01 / G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	22	-	120, 135	**225/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	**RC27**	30	-	120, 135	225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-M10	30	-	120, 135	225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120, 135	225/60, 235/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	**B32**	32	-	120, 135	**245/50**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	**245/50**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	**RC27**	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	28	-	120, 135	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	32	ZP599F	120, 135	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	**AC-M10**	30	-	120, 135	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 23	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	**B40**	27	-	120, 135	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
	B43	27	-	120, 135	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		30	-	120, 135	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	**B42 / B43**	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-M10	30	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20	**B40 / B43**	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 20	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA		Plug-in-Hybrid
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120, 135	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120, 135	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		

8,5 x 21	**B43**	30+34	-	120, 135	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Kombinationen

8 x 20	**B40**	27+30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20		40+44			HA 265/40, 275/40		
8 x 20	**B43**	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8,5 x 20	**B32 / B42**	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 🛠
9,5 x 20		42			HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		

BMW X3 M40d, X3 M40i NEU — 2021 — G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	**RC27**	30	-	240-265	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8,5 x 19	**Oxigin 25**	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45		
9 x 19	**CA 24**	35	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8 x 20	**B40**	VA 27	-	265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	**HA 275/40**		
8,5 x 20	**RC34**	30	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	**B41**	33+35	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 26	35	ZP599F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	240-265	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	240-265	VA+HA 245/35, 245/40, 255/35 od.		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35		
8,5 x 21	**B41**	34	-	240-265	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 17**	30	ZP599F	240-265	245/40		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/35, 245/40, 255/35		

BMW X3 NEU — 2024 — G3XN (G45) — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00409*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	15	-		**225/60**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW08/09**
8,5 x 19	**B43**	26	-	120-145	**245/50**		Orig.-Verschr.
		25	-		245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B41**	VA 24	-	120-280	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		
9 x 21	**B43**	VA 24	-	120-145	**VA 255/40**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			**HA 285/35**		

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 22	-	120-280	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					

BMW X3 e30 xDrive NEU — 2024 — G3XN (G45) — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00409*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	26	-	140	**245/50**		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9 x 21	**B43**	VA 24	-	140	**VA 255/40**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			**HA 285/35**		

BMW X3 M50 xDrive NEU — 2024 — G3XN (G45) — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00409*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	26	-	280	**245/50**		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

9 x 21	**B43**	VA 24	-	280	**VA 255/40**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			**HA 285/35**		

BMW X3 M / X4 M Competition NEU — F34XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1988*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8,5 x 20	**Fascinate**	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
8,5 x 20	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
9 x 20	**B43**	VA 28	-	353, 375	**VA 255/45**		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			**HA 265/45**		
9 x 20	**B37**	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45		
9,5 x 20		HA 38			HA 255/45, 285/40		
9 x 22	**AC-M08**	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35		HA 🛠
10 x 22		HA 19			HA 295/30		
10 x 22	**CA 17**	VA+HA 30	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35		
					HA 295/30		HA 🛠

BMW iX NEU — 2021 — BMW i-N — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00109*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	28	-	102	**235/60**		Orig.-Verschr.
				102-140	235/55, 235/60		
		35	-	102-140	235/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B41	33+35	-	102-140	255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	AC-522	33	-	102-140	255/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30	-	102-140	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	102, 140	**255/50**		Orig.-Verschr.
				102	255/50, 265/45, 275/45		
	FMI10 e-Joule	36	-	102	**255/50**		Orig.-Verschr.
	B32	36			255/50		**i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022**
	CA 17	30	ZP599F	102-140	255/50, 265/45, 275/45		bei 255/50 🛠
	CA 20	30	-	102	265/45		Orig.-Verschr.
		37	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	102	255/50, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	**B41**	31	-	102-140	265/45		Orig.-Verschr.
		36	-	102-140	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F93	102	265/45		
9,5 x 22	**B41**	37	-	102	255/45, 265/40, **275/40**		Orig.-Verschr.

BMW iX3 NEU — ab März 2021 — G3XE / G08 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2130*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	34	-	80	**245/50**		Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	34	-	80	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	80 (210)	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	80	255/45		
	Oxigin 29	32	ZP599F	80 (210)	245/50, 255/45		
8,5 x 19	**B41**	36	-	80	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP599F	80 (210)	255/45		
9 x 19	**CA 24**	35	ZP599F	80	255/45		
8 x 20	**B40**	27	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	30+35	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP599F	80	255/40, 255/45		
9 x 20	**B40**	35	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	-	80	245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., HA 🛠
	AC-522	33	F93	80	245/45		Reifen nur zulässig bis Achslast 1750kG
	BR-I	35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
	CA 20	35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		HA 🛠
	Oxigin 28	35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		HA 🛠

8,5 x 21	**B43**	30+34	-	80 (210)	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 17**	35	ZP599F	80	255/40		

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	80	VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	**B40**	VA 30	-	80 (210)	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 44					
8 x 20	**B40**	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40+44					
8 x 20	**B43**	VA 30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44					
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42					
8,5 x 20	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
10 x 20		HA 38					
8,5 x 20	**Race LS 2**	VA 35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
10 x 20		HA 38					
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	80	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	80 (210)	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 🛠
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35, 285/35		
9 x 21	**Race LS 3**	VA 30		80	VA 245/40		
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35		
9 x 22	**Race LS 3**	VA 30		80	VA 245/35		
10 x 22		HA 30			HA 285/30		

BMW X4 (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**X3, X-N1**	**5/120**	**72,6**	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...

BMW X4	**2018**	**G4X/G02**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	22	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
				120-185	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	22	-	120-210	225/55, **225/60**, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	120-210	**225/60**		Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	23+25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC32**	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	120-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B44	30+35	-	120-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	30	ZP599F	120-210	225/60, 235/55		
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
7,5 x 19	**RC32**	32	-	120-195	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210	225/55, 235/50, **245/50**		Orig.-Verschr.
				120-265	**245/50M+S**		
	BR-I	32	-	120-195	225/55, 235/50, **245/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				120-265	**245/50M+S**		
	CA 26	32	ZP599F	120-210	**245/50**		Orig.-Verschr.
				120-265	**245/50M+S**		
8 x 19	**RC27**	30	-	120-195	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
				120-265	245/50, 255/45		nur M+S
	RC32	29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	**RC34**	26+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-260	255/45M+S		
	B41	28+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S, 265/45M+S		
	B43	25	-	120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S		
		29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25	-	120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S		
		30	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S, 255/45M+S		
	AC-M10	30	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-185	235/50		**+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6**, nicht Bremse 348mm
				120-195	255/45		
	Oxigin 19 / 25	35	ZP593F	120-185	235/50		Oxigin 19 nicht Bremse 348mm
				120-195	255/45		
	Oxigin 28	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F93	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		
	FMI11 Elatha	21	F93	120-210	235/50, 255/45		
	8300 - 1972	32	-	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B40**	VA 27	-	120-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
				120-195	VA 235/45		
9,5 x 20		HA 43		120-265	**HA 275/40**		
				120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40		
8 x 20	**BR-I**	VA 27	-	120-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**B40**	27	-	120-265	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
				120-195	235/45, 245/45		
	B43	27	-	120-265	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
				120-210	235/45, 245/45		
		30	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
				120-210	235/45, 245/45		
8,5 x 20	**RC29**	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	RC34	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		33	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	-	120-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	25+30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	AC-M10	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	23	ZP593F	120-195	235/45		
	CA 19	32	ZP599F	120-210	255/40, 255/45		
9 x 20	**B40**	34	ZP599F	120-260	245/45		
		35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	33+35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid
	AC-522	25	F93	120-210	235/45		incl. Hybrid
		33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid, **Reifen 235/45** nur zulässig bis Achslast 1600kG
	CA 20	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		
				120-265	245/45, 275/40HA		nur M+S
	FMI07 Atena	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	FMI11 Elatha	34	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	Oxigin 25	35	ZP593F	120-185	245/45		
	Oxigin 28	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		

	Oxigin 26	30	ZP599F	120-265	245/45, 275/40HA		nur M+S
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	120-210	VA 245/35, **VA 245/40+HA 275/35**, 285/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120-265	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	120-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	**B41**	22	-	120-195	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		31	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	31	-	120-210	265/30		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**B40**	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19		30	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8,5 x 19	**B41**	35	-	120-210	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
8 x 20	**B43**	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					
8,5 x 20	**B43**	35	-	120-210	VA 235/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	VA 245/45		
9 x 20		42		120-210	HA 255/40, 265/40		
				120-265	HA 275/40		
9 x 20	**B41**	35	-	120-195	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					
8,5 x 20	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35		**Sternschraube!!!!**
10 x 20		35					
8,5 x 20	**Hibonit**	24	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		
10 x 20		38					
8,5 x 20	**LS 2**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		
10 x 20		38					
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		**Sternschraube!!!!**
10,5 x 21		44					
9 x 21	**LS 2**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		
10,5 x 21		44					
9 x 21	**GTS**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		
10 x 21		38					

BMW X4 M40d, X4 M40i — 2018 — G4X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	**RC27 / RC32**	30	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	RC34	26+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	B41	28+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	FMI07 Atena	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F93	240-265	255/45		nur M+S
	8300 - 1972	32	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45		
	Oxigin 26	30	ZP599F	240-265	235/50, 255/45		incl. Hybrid
8,5 x 20	**RC34**	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	23	ZP593F	240-265	235/45		
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	**B41**	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40		incl. Hybrid
	AC-522	25	F93	240-265	235/45		incl. Hybrid
		33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
		34	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S

	Oxigin 18	28	ZP599F	240-265	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	240-265	**VA 245/40 + HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B41**	31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	35	-	240-265	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		42					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		41					
9 x 20	**B41**	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					

BMW X5 (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**F15 /X5, XN1**	**5/120**	**74,1**	e1*2007/46*0421*10-..., e1*2007/46*0454*11-...

BMW X5 M (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**M7X**	**5/120**	**74,1**	

BMW X5	**2018**	**G5X (G05)**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	44	-	155-250	**255/55**, 255/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
	RC34	36	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	B32	36	-	155-250	255/55, 255/60		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9 x 18	**RC32**	32	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
		36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 23	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse 395mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
	FMI07 Atena	40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse 395mm
		45	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 28	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		incl. M-Paket
		40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	**B41**	38	-	155-280	255/50, 255/55, 265/45, **265/50**, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	35	ZP599F	155-250	275/45		nicht Bremse 395mm
8,5 x 20	**RC29**	26	-	155-250	265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC34	30+33+38	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., **nur bis 1.600 kg Achslast**
	B41	20	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+35+40	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-M10	30	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 19	45	ZP599F	155-250	255/50		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 Atena	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45		**Radlast 1050kg**
9 x 20	**B40**	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-250	**275/45**		Orig.-Verschr.
				155-280	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B40	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45		
	B41	33	-	155-280	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
		38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		44	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-522	33	F93	155-390	275/45		nur M+S
		40	F93	155-390	255/50, 275/45		incl. Hybrid
	CA 20	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		45	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, nicht Bremse 348, 374 u. 395mm
	CA 23	45	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		

9,5 x 20	CA 17	36	ZP599F	155-390	265/45		
	CA 19	43	ZP599F	155-390	265/45		
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	275/40, 275/45		
9 x 20 10,5 x 20	B41	VA 35 HA 40	-	155-250	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+ 40+43	-	155-250	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 20	37	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		45	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ET45 nicht Bremse 348x36mm, 374 u. 395mm
	FMI07 Atena	40	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm
9,5 x 21	B41	31+36	-	155-280	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
		43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ab 285/35 🛠
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI10 e-Joule	41,5	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		
9,5 x 21 10,5 x 21	B41	VA 37 HA 43	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21 10,5 x 21	B43	VA 37 HA 43	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21 10,5 x 21	B43	VA 37 HA 43	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40 HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 22 10,5 x 22	B41	VA 37 HA 43	-	155-250	**VA 275/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
9,5 x 22 10,5 x 22	B41	VA 37 HA 43	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI07 Atena	31	F93	155-250	265/35, 275/35		
	FMI09 CRATOS	31	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-250	275/35, 285/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		**i.V.**

Kombinationen

8,5 x 19 9 x 19	RC34	35 42	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19 9 x 19	B41	32 42	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 20 10 x 20	B43	28 39	-	155-250	VA 265/45 HA 295/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	VA 275/45+HA 305/40 oder VA 275/40+HA 305/35		
9 x 21 10,5 x 21	Race LS 2	30+41 44	14x1,25x30	155-250	VA 265/35+HA 305/30 oder VA 275/35+HA 315/30		
9,5 x 21 10,5 x 21	B41	37 43	-	155-280	VA+HA 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40 od. VA 275/35+HA 315/30, VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
9 x 22 10 x 22	Race LS 2	30 35	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		
9,5 x 22 10,5 x 22	AF18	37 43	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30		
9 x 22 11,5 x 22	Race LS 2	30 43	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		
10 x 23 11 x 23	Race LS 3	30 30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 295/30		**i.V.**

BMW X5 NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	CA 20	35	-	183-280	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	183-280	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 21	CA 20	30	-	183-280	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40 🛠
		37	-	183-280	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	183-280	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21 10,5 x 21	B43	VA 37 HA 43	-	183-280	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9 x 20	**B43**	28	-	183-280	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X5 M50 i/d — ab 2019 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B41**	38	-	390	275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/40, **275/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP599F	294	275/45		nur M+S
	B41	38	-	294-390	275/40, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 Atena	33	F93	294-390	275/40, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	34	F93	294-390	275/40, 275/45		nur M+S
9 x 21	**B43**	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	37	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 Atena	40	F93	294-390	275/40		nur M+S
9,5 x 21	**B41**	31+36	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	294-390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI10 e-Joule	41,5	F93	294-390	275/40		nur M+S
	FMI12 Kari	31+41	F93	294-390	275/40, 285/35, 285/40		nur M+S
9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B41**	VA 37 HA 43	-	294-390	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B43**	VA 37 HA 43	-	294, 390	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 22 **10,5 x 22**	**B41**	VA 37 HA 43	-	294-390	**VA 275/35+HA 315/30**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	45	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	31	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	294-390	295/30		**i.V.**

Kombinationen

9 x 20	**B41**	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		40					
9,5 x 21	**B41**	37	-	294-390	VA+HA 275/40, 285/35, 285/40 od.		Orig.-Verschr., bis 285/40 nur M+S
10,5 x 21		43			VA 275/40+HA 315/35		
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	294-390	VA+HA 295/30		**i.V.**
11 x 23		30					

BMW X5 M60 i NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B41**	38	-	390	275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**CA 20**	35	-	390	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 20**	37	-	390	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	36	-	390	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B43**	VA 37 HA 43	-	390	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	390	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	ECE	

Kombinationen

9 x 20	**B43**	28	-	390	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X5 M, X5 M Competition — ab 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	**B41**	VA31	-	441-460	**VA+HA 295/35**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					
10 x 22	**Race LS 2**	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

BMW X5 Plug-in-Hybrid — ab 2020 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40
		37	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35
	BR-IT	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 210	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 210	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	155, 210	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	CA 20	35	-	155, 230	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 20	37	-	155, 230	275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	155, 230	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/40
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	VA 265/40, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 275/40, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	155, 230	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X6 (siehe Konfigurator) — ab 2015 — X6/F16 — 5/120 — VA/HA 74,1 — e1*2007/46*0412*08-…

BMW X6M (siehe Konfigurator) — ab 2015 — F86 — 5/120

BMW X6 III NEU — ab 2019 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B41	38	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	CA 19	32	ZP599F	155-390	275/45		nur M+S
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-250	**275/45**		Orig.-Verschr.
				155-280	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B41	33	-	155-280	265/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	33	F93	155-390	275/45		nur M+S
	CA 20	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	265/45, 275/40		
9 x 21	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40
		37	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-250	265/40		
		40	F93	155-250	265/40, 275/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm
9,5 x 21	B41	36	-	155-280	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21		VA 37			VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		

10,5 x 21	**B43**	HA 43	-	155-250	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	VA 37	-	155-250	**VA 275/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	**CA 20**	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr.
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		

Kombinationen

9 x 21	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 21		HA 44					
9 x 21		VA 41	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
10,5 x 21		HA 44					
9,5 x 21	**B41**	VA 37	-	155-280	VA+HA 275/40 od. VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9 x 22	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 275/35		
10 x 22		HA 35					
9,5 x 22	**AF18**	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30		incl. Hybrid
10,5 x 22		HA 43					
10 x 23	**Race LS 3**	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11 x 23		HA 30					
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11,5 x 23		HA 30					

BMW X6 M50 i/d III NEU — ab 2020 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B40**	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	294, 390	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	294, 390	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	37	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	**B43**	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 🛠
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 🛠
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	294, 390	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	294-390	275/35		

Kombinationen

10 x 23	**Race LS 3**	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11 x 23		HA 30					
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11,5 x 23		HA 30					

BMW X6 M, X6 M Competition NEU — 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	**B41**	VA 31	-	441-460	**VA+HA 295/35**		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					
10 x 22	**Race LS 2**	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

BMW X7 — ab 03.2019 — G7X (G07) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1952*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!							
8,5 x 20	**B41**	35	-	155-390	**VA 255/55+HA 275/50**		Orig.-Verschr.
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	35	-	155-250	**255/55M+S, 275/50**		275/50 nur bis 250 KW
9 x 20	**B41**	33	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
		35+38	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		

			-	155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45		
8,5 x 21	**B41**	19	-	155-390	265/45M+S		Orig.-Verschr.
		30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S, 285/45M+S		
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		
9,5 x 21	**B41**	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, **285/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, **285/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-250	265/45M+S, 275/45, **285/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B41	31	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	36	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45		
		36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	VA 32	-	155-390	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	**FMI07 Atena**	31	F93	155-390	275/40		
	FMI09 CRATOS	31	-	155-390	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	155-390	285/35		
	STC-23	32	-	155-390	275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9 x 20	**B41**	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40					
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B41**	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/45, 285/40, 285/45 od.		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			VA 275/45+HA 315/40		
9,5 x 22	**AF18**	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 22		HA 43					
9 x 22	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
11,5 x 22		HA 43					
9 x 22		VA 35	14x1,25x40	155-390	VA 275/40+HA 315/35		VA mit 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		HA 43	14x1,25x30				
9,5 x 22	**B41**	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43			VA 275/40+HA 315/35		
10 x 22	**CA 17**	VA 30	ZP593F	155-390	VA 275/40+HA 315/35		🛠
11 x 22		HA 40					
10 x 23	**Race LS 3**	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35		
11 x 23		HA 30					
10 x 23	**STC-23**	VA 32	-	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA 🛠
11 x 23		HA 30					

BMW Z4 — ab 03.2019 — G4Z (G29) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	VA 20	-	120-190	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 28			**HA 255/40**		
8 x 18	**RC32**	20	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	120-250	245/40 M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-190	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F93	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	26+34	Kit 0334	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
9 x 18	**RC32**	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 19	RC34	27	-	120-250	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od. VA 225/40+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC32	29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-190	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S		Orig.-Verschr.
		28+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI07 Atena	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	21	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	8300 - 1972	32	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		
8 x 20	B43	27+30	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	255/30		
9 x 20	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI07 Atena	20	F93	120-250	235/30		nur M+S
		33	F93	120-250	255/30		
	FMI11 Elatha	20	F93	120-250	235/30		nur M+S
		34	F93	120-250	235/30, 245/30, 255/30		bis 245/30 nur M+S
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	245/30		
	Race GTS	30	14x1,25x30	120-250	245/30		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	120-250	245/30		

Kombinationen

8,5 x 19 9,5 x 19	Fascinate	30 42	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30		
8,5 x 19 9,5 x 19	Race LS 2	35 46	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30		
8 x 20 9 x 20	FMI08 Thoe	26 25	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20 10 x 20	Race GTS	24+35 38	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30		
8,5 x 20 10 x 20	Race GTX	24+35 38	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30		
8,5 x 20 10 x 20	Hibonit	24+35 38	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30		
9 x 20 10 x 20	B43	28 39	-	120-190	VA 255/30 HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20 10,5x20	Oxigin 25	28 30	ZP599F	120-250	VA 255/30 HA 285/30		HA 🛠

BMW Z4 M40i NEU

G4Z (G29) **5/112** **66,6** e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B42	30	-	250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250	225/45, 245/40		nur M+S
8 x 19	B40	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S

	BR-I	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B32**	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
8 x 20	**B43**	27+30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	**RC29**	26	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

9 x 20	**B43**	28	-	250	VA 255/30		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 275/30		

BYD

Atto 2 NEU i.V. — **ab 2025** — **SC3E** — e4*2018/858*00231*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Stand: 24.03.2025							

Atto 3 NEU — **im Laufe 2023** — **SC2E** — **5/114,3** — **60,1** — e9*2018/858*11147*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	40	-	65	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**B24**	38	- +R	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7 x 18	**RC34**	40	-	65	**215/55**, 225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	-	65	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B24**	38	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36 / B38	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 19	**B32**	40	- +R	65 (150)	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	**CA 17**	40	ZP574	65	225/45, 235/45		
	Oxigin 29	40	ZP574	65 (150)	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32 / B42**	35	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	38	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	30	- +R	65 (150)	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	8300 - 1973	40	F37C+R	65	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	**B43**	40	ZP580D8F	65 (150)	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung S3**
8,5 x 20	**B42**	35	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	30	- +R	65 (150)	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**

Dolphin NEU — **Oktober 2023** — **EM2E, EM2E-1** — **5/114,3** — **60,1** — e9*2018/858*11468*.., e9*KS18/858*11459*..

Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	45	-	35	**195/60**, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC30**	40	-	35	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	45	-	35, 65	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	65	**205/50**		Orig.-Verschr.
				35-65	195/50, 195/55, 205/50		
7 x 17	**RC27**	35	- +R	35, 65	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		45	- +R	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	CA 26	45	ZP574	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**B24**	38	- +R	35, 65	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**

7 x 18	**RC27**	35	-	35, 65	205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	35-65	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	- +R	35, 65	205/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		45	- +R	35, 65	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	35, 65	205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	-	35-65	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B42**	40	- +R	35, 65	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	- +R	35, 65	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	CA 24	45	ZP574	35-65	215/40		

ETP3 NEU i.V.

5/120 e9*2018/858*11315*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten (Stand:04.11.2024)

Han EV NEU

im Laufe 2023 **HC** **5/120** **64,1** e9*KS18/858*11304*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	40	-	130 (380)	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B32**	38	- +R	130 (380)	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-64,1**

Seal NEU

4. Quartal 2023 **EK / EKE** **5/120** **64,1** e13*KS18/858*00023*.., e13*2018/858*00639*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	45	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	-	70-145	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.

Seal U NEU

2024 **SA3 / SA3-E** **5/120** **64,1** e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**CA 26**	45	**ZP598 od. OX583**	72, 96	235/50, 245/45		**Bei einer Direktlieferung muss der Kit OX583 verwendet werden!**

Seal U Elektro NEU

2024 **SA3 / SA3-E** **5/120** **64,1** e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**CA 26**	45	**ZP598 od. OX583**		235/50, 245/45		**Bei einer Direktlieferung muss der Kit OX583 verwendet werden!**

Sealion 7 NEU i.V.

2024 **UK** **5/120** **64,1** e9*2018/858*11658*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-		**VA 235/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**		
8 x 20	**RC36**	40	-		**245/45**		**i.V., erst im April/Mai verfügbar!**

Tang EV NEU

im Laufe 2023 **STE** **5/120** **64,1** e9*KS18/858*11108*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B40**	31	-	130 (380)	255/50		Orig.-Verschr.

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Berlingo IV	**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55	TÜV ECE	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Serienreifen bis 205/…
					215/65, 215/65C, 225/65C	TÜV	Serienreifen ab 215/…
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., Serienreifen ab 215/..
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	TÜV ECE	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**	TÜV ECE	
	RC27	42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** für 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC34	46	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 268x12mm HA
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	TÜV	
	Pro1	45	-	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	RC27	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Serienreifen bis 205/…
				55-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/…
	RC34	49	**- od. ZP537F**	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B36	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	55-96	225/35		
	B32	45	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, 15 Zoll Serie

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Berlingo	**ab 2021**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	**205/60**	TÜV ECE	
	Pro1	42	-	57	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	RC34	50	**- od. ZP537F**	57-62	205/50, **205/55**, 215/50, 225/45, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-62	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-62	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

	Pro1	45	-	57	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	57	205/50, 205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-62	215/45		

Citroen C1 (siehe Konfigurator) — ab 2014 — P**** — 4/100 — 54,1

e11*2001/116*0238*11..

Citroen C3 III — ab 02.2017 — S — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0003*44-.., e2*2007/46*0060*17-.., (FIN: VF7SX, /SY…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	23	ZP402F	50-81	**185/65**		
				50-85	**195/65**, 205/60		
	RC30	23	ZP402F	50-81	**185/65**		
				50-85	**195/65**, 205/60		
6,5 x 15	**RC28**	20	ZP402F	50-81	**185/65**, 195/65, 205/60		
6 x 16	**RC30**	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, **205/55**		
	RC34	20	**- od. ZP401F**	50-85	185/60, 195/55, 205/50, **205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC24	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
		23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
7 x 16	**RC28**	18	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
7 x 17	**RC34**	25	**- od. ZP401F**	50-121	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		20	**- od. ZP401F**	50-85	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	18	ZP402F	50-85	215/45		
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45		
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	50-85	215/35		

Citroen C3 NEU i.V. — 2024 — C — 4/108 — 65,1

e2*2018/858*00035*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden! - Info Thorsten (Stand: 12.02.2025)						

Citroen C3 Aircross — ab 2017 — 2 — 4/108 — 65,1

e4*2007/46*1241*-01

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	60-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55		
	RC34	20	**- od. ZP401F**	60-96	**195/60, 195/65**, 205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC24	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	**RC34**	20	-	60-96	205/45, 205/50, 205/55, **215/50**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	60-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		25	**- od. ZP401F**	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B24	12	ZP402F	60-88	215/45		
	B39	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC28**	15	ZP402F	60-88	215/45		
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		

DS3 Cabrio — ab 2016 — S — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0003*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	23	ZP402F	115	185/65, 195/60		
7 x 17	**B24**	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45		

DS3 FL — ab 04.16 — S*****, S — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0003*.., (FIN: VF7SA…; VF7SB)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
	RC30	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
6 x 16	**RC30**	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, **195/55**		
				110-122	195/55		
7 x 17	**RC34**	25	**- od. ZP401F**	50-121	**205/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	25	ZP402F	50-122	**205/45**		

DS3 Crossback NEU — ab 04.2019 — U — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 Crossback e-tense NEU — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 e-tense NEU i.V. — 2021 — DS — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	32			**215/60**		i.V.

DS4 (siehe Konfigurator) — ab 07.11 — N — 4/108 — 65,1

DS4 NEU — ab Jänner 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96-165	205/65, **215/65**, 225/60		auch Hybrid
	CA 26	42	ZP538F	96-165	205/65, **215/65**, 225/60		
	AC-V51	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65		
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44+48	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	B32	45	ZP538	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	CA 20	45	ZP538	96-165	225/55		nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 19	RC27	41	**- od. ZP537F**	96-165	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	96-165	205/55, 215/50		
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 304mm
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-165	235/45		
8 x 20	B43	44	-	96-165	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-DS4 NEU i.V. — Herbst 2024

DS5 (siehe Konfigurator) — ab 03.12 — K — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0092*.., e2*2007/46*0093*..

DS7 Crossback — ab 2018 — J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	44	-	96-165	**215/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC27	42	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96, 130	205/65		
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	42+44	**- od. ZP537F**	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		46	**- od. ZP537F**	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** nicht Bremse

							330x30mm VA
	CA 26	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Pro1	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	96, 130	205/65		
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC34	44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	45	ZP538	96, 130	205/65		
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**Originaldim.**	46		96-165	235/55	ATU	
	B32 / B39	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	96-165	225/55, 235/55, 245/50		
8 x 18	**RC27**	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	44	ZP538F	96-165	235/55		
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/55, 235/55		
	B37 / B38	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	B42 / B44	42	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	96-165	235/55		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	96-165	**205/55**, 235/50	ATU ECE	
		41	**- od. ZP537F**	96-165	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC34	38	-	96-165	205/55	ATU	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96, 133	**205/55**	ATU ECE	
				96-165	205/55, 235/45, 245/45	ATU	auch für Hybrid
		46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	42	ZP538F	96-165	235/50, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45		auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	**B43**	44	-	96-165	215/45, **235/45**, 245/40	ATU ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	96-165	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/45, 245/40, 255/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	96-165	235/45, 245/40		
	Oxigin 28	40	ZP538	96-165	235/45		

DS7 Crossback e-tense NEU — **2020** — **J** — **5/108** — **65,1** — e2*2007/46*0601*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65		Plug-in-Hybrid
	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**B37**	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	42	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		

8 x 18	**AC-M10**	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/55		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133, 147	**205/55**, 235/50	ECE	Plug-in-Hybrid
		41	**- od. ZP537F**	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	**B43**	44	-	133, 147	215/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	133, 147	235/45, 245/40		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	40	ZP538	133, 147	235/45		

Citroen C4 (siehe Konfigurator) — ab 11.10 — N — 4/108 — 65,1

Citroen C4 Aircross — ab 2012 — B — 5/114,3 — 67,1 — e2*2007/46*0117*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	38	ZP580D6F	84-110	215/65, **215/70**, 225/65, 235/60, 235/65	ECE	
	RC27	36	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		42	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7 x 17	**RC27**	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
		40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC30	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	B39	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	RC24	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	84-110	2015/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 17	**B36**	46	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	84-110	215/60		
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	84-110	**225/55**	ECE	
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55	ECE	
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	B32	35	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B39	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 18	45	ZP580	84-110	215/55		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B39	40+45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	84-110	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 20	**B38**	45	ZP580	84-110	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citroen C4 Cactus — 2014 — 0 — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0440*00

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	**RC28**	20	ZP402F	55-73	**195/65**, 205/60	ECE	
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, **205/55**	ECE	incl. Facelift 2018
	RC34	20	**- od. ZP401F**	55-96	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	**RC28**	18	ZP402F	55-73	195/55, 195/60		
				55-81	205/55		
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	55-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		25	**- od. ZP401F**	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	18	ZP402F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	55-81	215/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Citroen C4 NEU — ab Februar 2021 — B — 4/108 — 65,1 — e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	**215/65**		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	195/70, 205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 18	Originaldim.				**keine Felge geplant von Brock da zu selten**		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	205/55		

Citroen e-C4 NEU — ab Februar 2021 — B — 4/108 — 65,1 — e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	**215/65**		
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/70, 205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 18	Originaldim.				**keine Felge geplant von Brock da zu selten**		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/55		

C4 Picasso (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 3 — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0356*.

C5 Aircross — ab 02.2019 — A — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0642*0-2

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	**215/65**		incl. Facelift 2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60, 235/60		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022
		50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	44+50	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** ET44 bei 245/55
		46	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	CA 26	50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**Felge gibt es nur in silber!**
	RC29	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	44	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65		
	B36	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		
	RC34	49	-	96-133	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2022
	B39	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	45	ZP538	96-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55		
	RC34	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55		
	B37 / B38	45	ZP538	96-133	225/55		
	B42 / B44	42	ZP538	96-133	225/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	96-133	**205/55**, 225/50		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	96-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	96-133	205/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45		auch für Hybrid
		46	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45		
	B32	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	CA 26	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45		auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	CA 23	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	**B43**	44	-	96-133	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	96-133	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	96-133	235/40, 235/45		incl. Facelift 2022

C5 Aircross Hybrid NEU — ab 2020 — A — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0642*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2022
	B39	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	133	225/55		
	B37	45	ZP538	133	225/55		
	B42 / B44	42	ZP538	133	225/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133	**205/55**, 225/50		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	133	205/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	133	235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	133	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	CA 26	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	Oxigin 29	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 20	**B43**	44	-	133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	133	235/40		incl. Facelift 2022

C5 X — ab 2022 — N — 5/108 — 65,1 — e9*2018/858*11066*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65, 225/60		
	RC34	44	**- od. ZP537F**	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96-133	205/65		
7,5 x 18	**AC-MB6**	42	ZP538F+R	96-133	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	96-133	225/55		
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	96-133	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	96-133	205/55, 215/50		
	RC34	38	-	96-133	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC34**	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45		

C5 X Plug-in-Hybrid — ab 2022 — N — 5/108 — 65,1 — e9*2018/858*11066*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	132	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	42	-	96-133	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	110, 132	205/65		
7,5 x 18	**AC-MB6**	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	110, 132	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50		
	RC34	38	-	132	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		

e-Spacetourer FL NEU i.V. — 2. Quartal 2024

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Jumpy III, Space Tourer — ab 2016 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0531*.., e2*2007/46*0530*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C,** 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht elektr. Parkbremse

	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Jumpy (III) NEU **2022** **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0531*11-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C, 225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0531*13-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Jumper III (5/118) **Y, 250L** **5/118** **71,1**

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				74-132	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7,5 x 18	**AC-V51**	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠

Jumper III (5/130) **04.02 - 06.06** **Y, 250L** **5/130** **78,1** e3*2001/116*0234*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., 🛠
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C		Orig.-Verschr., Serie nur 16Zoll
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	235/60C		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. 🛠

Jumper III (5/130) **ab Modelljahr 2014** **Y** **5/130** **78,1** e3*2001/116*0234*.., e3*2007/46*0046*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., mit Verbreiter., ab 235/65C 🛠
	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., ab 225/75C 🛠

Cupra

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Born electric	**ab 2021**	**K1**	**5/112**	**57,1**	e9*2018/858*04001*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
8 x 18	**FMI08 Thoe**	49	F31+R	70	215/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC32**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 26	51	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B40	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	45	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	70	225/45		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 20	**RC36**	44	-		**215/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	44	-	70	**215/45**, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	**215/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	**RC36**	50	-		**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	50	-	70, 89	**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr.
				70	225/40		
				70, 89	215/45, 235/40		
	B40	45	-	70 (150)	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	45	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
		47	-	70	225/40		Orig.-Verschr.
				70, 89	215/45		
	B43	48	ZP560D	70	215/45, 225/40, 235/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B42**	48	ZP560D	70 (150)	225/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo

Born 45kW NEU i.V.	**2. Quartal 2022**		

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Born 77kW NEU i.V.	**3. Quartal 2022**		

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Formentor VZ 4drive NEU	**ab 2021**	**KM**	**5/112**	**57,1**	e2*2007/46*4008*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	40	-	180, 228	**225/50**, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	**225/50, 245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 18	**RC29**	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B37	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	B38	35	ZP560D	228	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	39	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AC-522	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AF20	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	**B40**	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	40	- +R	180, 228	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	180, 228	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**B42**	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	**B38**	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**CA 23**	38	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	180, 228	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor — ab 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	**215/55, 225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
7,5 x 18	**RC34**	35	-	110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	**RC27**	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-228	215/50M+S, **225/50, 245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	215/50M+S, **225/50, 245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36 / B37	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-MB6	39	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

7,5 x 19	**AF20**	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI08 Thoe	34	F31+R	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	B39	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110	225/45		nur M+S
8 x 19	**RC32**	40	-	110-228	**245/40**		Orig.-Verschr.
				110-228	225/45M+S, 245/40		
	RC34	40	-	110-228	**245/40**		Orig.-Verschr.
				110-245	225/45M+S, 245/40		
	B38	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	110-228	225/45M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	37	ZP560D	110-228	235/40, 245/40		
	FMI07 Atena	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**B41**	39	ZP560D	110-228	245/40		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
8 x 20	**B38**	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC34	38	ZP568F	110-228	245/35		
	B32	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**CA 23**	38	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	110, 140	245/30		Orig.-Verschr.
	B41	40	ZP560D	110-228	245/30		

Formentor NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*20-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**AC-MB6**	39	- +R	110	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 19	**B43**	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	39	ZP560D	110	245/35		

Formentor e-Hybrid — ab März 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	**215/55, 225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	**RC27**	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45, 255/45		
	B36 / B37	35	ZP560D	110	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht

	AC-M10	40	+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Bremse 370mm
	AC-MB6	39	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AF20	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**B39**	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110	225/45		nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	**B38**	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	- +R	110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	FMI07 Atena	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**B42**	35	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	**B38**	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**CA 23**	38	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	110	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid NEU — **ab Facelift 2024** — **KM** — **5/112** — **57,1** — e9*2007/46*4008*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**AC-MB6**	39	- +R	110	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 130	245/45M+S		
8 x 19	**B43**	40	-	110, 130	**245/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	39	ZP560D	110, 130	245/35		

Cupra Formentor VZ5 — **ab 2021** — **KM** — **5/112** — **57,1** — e9*2007/46*4008*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	40	-	287	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	RC34	38	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	B38	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	AC-521	35	- +R	287	245/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25= 66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B37	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B44	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
9 x 19	**CA 24**	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8 x 20	**B43**	30	ZP560D	287	245/35		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	40	-	287	245/35M+S, **255/35**		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		

	B43	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	AC-521	32	-	287	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	40	ZP560D	287	255/35		nicht Brembo Bremse
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	287	245/35		nur M+S
	CA 23	38	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	Oxigin 28	35	ZP560D	287	245/35		nur M+S

Cupra Leon Plug-in-Hybrid **ab 2020** **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC24**	42	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	110 (180)	225/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
7,5 x 18	**B32**	46	-	110 (180)	**225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B32	48+49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B32 / B39	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 18	**RC27**	46	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B37	50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B38	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B24	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B42 / B44	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	- +R	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-522	45	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	CA 20	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
7,5 x 19	**B32**	43	-	110 (180)	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	43	ZP560D	110 (180)	225/35		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	**B40**	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
			-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	FMI07 Atena	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B38	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B40	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	45+47+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-518	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer
	AC-521	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8,5 x 19	**B36**	45	ZP560D	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer, bei 235/35 🛠
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	**B43**	50	-	110	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	48	ZP560D	110 (180)	235/30		incl. Sportstourer
	B43	48	ZP560D	110	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU **ab Facelift 2024** **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
	B32	48+49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
		45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

		45	ZP560D	110, 130	225/40M+S		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S		
8 x 19	**RC27**	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S, 235/35		
	B43	45+49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S, 235/35		
8 x 20	**B43**	50	-	110, 130	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	48+49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
	AC-MB6	45	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	110	225/35M+S		incl. Sportstourer
8 x 19	**RC27**	50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	45+49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 20	**B43**	47+50	-	110	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Cupra Leon — ab 2021 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*00-27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	46	-	180-221	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	**225/40M+S**		
	RC30	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B32	48+49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B39	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC30	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B32 / B39	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	AC-MB6	45	- +R	180-221	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	AC-521	50	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
8 x 18	**B37**	50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B38	44+50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B24	48	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B36 / B42	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B44	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-M10	40	- +R	180-221	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-521	45	- +R	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-522	45	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	CA 20	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
7,5 x 19	**AC-521**	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	CA 26	40	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	RC34	49	-	110-228	**225/35, 235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	180-228	**225/35M+S, 235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

8 x 19	B43	49	-	180-228	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-221	225/35		
	B40	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35		
	B43	45+47+50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35		
	AC-521	45	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35		
	Oxigin 29	43	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer
				180-228	225/35M+S		
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	B44	42	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	CA 23	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	Oxigin 28	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
8 x 20	B43	47+50	-	180-228	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		48	ZP560D	180-228	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon VZ NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	49	-	221, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B32	48+49	-	221, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221, 245	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	221, 245	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC27	50	-	221, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	B43	45+49+50	-	221, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
8 x 20	B43	47+50	-	221, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm

Tavascan NEU — im Laufe 2024 — KR — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11511*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
					VA+HA 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	B43	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
8 x 20	B43	41+45	-	89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S mit 20/21 Zoll Serie
		39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45		mit 20/21 Zoll Serienbereifung
9 x 20	B43	42	-	77, 89	**255/45**		Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung

Terramar NEU — 2024 — KP — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	38	-	110-195	**235/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC27	40	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-195	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	110	**255/45**		
8 x 20	B43	30+39	ZP560D	110, 150	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	38	-	110, 150	**255/40**		Orig.-Verschr.

Terramar e-Hybrid NEU — 2024 — KP — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	40	-	110, 130	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	110, 130	**255/45**		nicht Bremse 374mm, Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	39	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	38	-	110, 130	**255/40**		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	**B43**	38		130	**235/45M+S**		Orig.-Verschr.

Terramar VZ NEU			**2024**	**KP**	**5/112**	**57,1**	e9*2018/858*04014*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 18	**RC27**	40	-	195	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B43**	38	ZP568F	195	**255/45**		nicht Bremse 374mm
8 x 20	**B43**	39	ZP560D	195	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	**B43**	38	-	195	**235/45, 255/40**		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dacia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bigster NEU i.V.	**2025**	**DJF**			e19*2007/46*0026*26

kein Sensor - indirektes RDKS

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:12.02.2025)

Duster II	**ab Modell 2018**	**SR (SR*H..)**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2001/116*0323*43-..., e2*2007/46*0013*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60		
	RC27	44	-	66-110	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **ET50 nur in silber erhältlich!**
7 x 17	RC27	40	-	66-110	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B39	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	AC-V51	45	-	66-110	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
7,5 x 17	RC24	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
		50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC28	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
	RC29	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B24	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B36	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	46	-	66-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98478**	66-110	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, ohne Radhausverbreiterungen
	Oxigin 25	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45		
8 x 18	RC29	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	B38	45	ZP581	66-110	235/45		
		49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45		
	B44	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45		2WD, ohne Verbreit. nur 235/45 auflagenfrei!
				80-110	225/50, 235/45, 245/45		4WD, ohne Verbreit. nur 235/45 auflagenfrei!
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**
	AC-M10	45	ZP590F+R	66-110	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, mit Radhausverbreit.
7,5 x 19	B32	40	ZP581	66-110	225/45		
	CA 26	45	ZP581	66-110	225/45, 235/45		
	Oxigin 18	40	ZP581	66-92	225/45		
8 x 19	RC29	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45		
	B24	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/40, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, ohne Radhausverbr.
	CA 19	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40
	CA 24	45	ZP581	66-110	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP581	66-110	225/45		
	B42	45	ZP581	66-110	225/45		
	Oxigin 28	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. ab 235/40
8 x 20	B38	45	ZP581	66-110	225/35		
		50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35		
	B43	45	-	66-110	225/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
				66-110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Duster III NEU	**2. Quartal 2024**	**DJF**	**5/114,3**	**66,1**	e19*2007/46*0026*22...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	32	-	67-96	**215/70**		Orig.-Verschr.
				67-96	215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC27	32	-	67-96	**215/65**		Orig.-Verschr., auch Allrad
				67-96	215/65, 225/60		

6,5 x 17	**RC34**	32	-	67-96	**215/65**		Orig.-Verschr.
				67-96	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		

Dokker — ab 2013 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*55-…, e2*2007/46*0030*16-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60		
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60		
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	**RC28**	35	ZP440	89-85	185/65, 195/60		
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55		
	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55		Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC28**	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55		
7 x 17	**RC34**	37	-	55-96	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP440	55-85	205/45		
	B39	38	ZP440	55-96	205/45		

Dokker Stepway II — ab 2017 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*…, e2*2007/46*0030*…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	37	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	37	-	55-96	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.

Jogger NEU — ab März 2022 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	45	-	67-81	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		37	-	81	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
7 x 16	**RC28**	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
7 x 17	**RC34**	37	-	67-81	205/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		

Lodgy (siehe Konfigurator) — ab 2012 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*49-…

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator) — ab 2017 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*…

Logan MCV II (siehe Konfigurator) — ab 2013 — SD/SR — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*64-… e2*2001/116*0323*31-…

Logan MCV II Stepway — 2017 — SD (7SD../SD*7..) — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*82-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	66, 70	205/55		
	RC30	38	ZP440	66-74	205/55		
	RC34	37	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC28**	38	ZP440	66-74	205/55		
	B24	38	ZP440	66, 70	205/55		
7 x 17	**RC34**	37	ZP440F	66-74	195/45, 195/50, 205/45		
	B24	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		
	B39	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		

Sandero II (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 5SD/ 5SR — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*58-… e2*2001/116*0323*29-… e2*2007/46*0030*20-…

Sandero Stepway II (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 5SD/ 5SR — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*58-…, e2*2001/116*0323*29-…

Sandero III NEU — ab Jänner 2021 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
		40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 16	**RC34**	45	-	49-67	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	**B24**	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

Sandero Stepway III NEU — ab Jänner 2021 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	45	-	67-81	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		37	-	67-81	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**B24**	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 225/45		
Spring NEU			**im Laufe 2022**		**DBG** **4/100** **60,1**		e9*2018/858*11001*..
Sensor - Brocksens 3							
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	19 (18,6)	165/60, 165/65		**max. Leistung 33kW**

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
124 Spider (siehe Konfigurator)	**ab 07.16**	**NF**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*3320*.., e5*2007/46*1036*.., e3*2007/46*0474*..
124 Spider Abarth (siehe Konfigurator)	**ab 2016**	**NF, NFM**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*3320*.., e5*2007/46*1036*.., e3*2007/46*0474*..
Fiat 500/-C	**ab 07.07**	**312**	**4/98**	**58,1**	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	**185/55**	ECE	
					185/55, 195/50		
		40	ZP404F	73,5-77	**185/55**	ECE	nur innenbelüftete Bremse
	RC24	35	ZP402F	44-74	175/60, 195/45		
				44-77	185/55, 195/50		
				77	195/45		
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	**195/45**, 205/45	ECE	
	RC34	35	-	44-77	185/50, 195/40, **195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
7 x 16	B24	35	ZP404F	44-77	195/45		
7 x 17	RC34	35	-	44-77	195/40, 205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	B24 / B39	35	ZP402F	44-77	195/40		nur innenbelüftete Bremse

Fiat 500 Abarth	**ab 07.07**	**312**	**4/98**	**58,1**	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...		

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	**195/45**, 205/45	ECE	
				99-121	195/45, 205/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	RC34	35	-	99-121	**195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 16	B24	35	ZP402F	99-121	195/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	35	-	99-132	195/40, **205/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	B24	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	B39	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse

Fiat 500 L VAN	**ab 2017**	**199**	**5/98**	**58,1**	e3*2001/116*0217*33-..., e3*2001/116*0217*28-..., e3*2007/46*0010*07-...		

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	195/65, **205/60**	ECE	auch Modell Trekking u. Living
					195/65		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, **205/55**	ECE	Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50	ECE	auch Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	nur Bremse 284mm
7 x 16	RC28	27	ZP538F	59-77	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Modell Trekking bei 225/50 u. Modell Living ab 205/55 🛠
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	nur Bremse 284mm
	B39	41	ZP538F	59-77	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Modell Trekking u. Living
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Modell Trekking u. Living

Fiat 500X	**2015**	**334**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0318*...		

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	**215/60**, 225/55	ECE	
	RC24	40	ZP538F	70-125	**215/60**	ECE	
				70-103	215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, **nur 2WD!!**
	RC34	40	ZP538F	70-125	**215/60**	ECE	**i.V.**
7 x 16	RC28	41	ZP538F	81-125	215/60, 225/55		
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/50, **215/55**	ECE	
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	
	RC34	40	-	70-125	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50		
		41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50		nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-518	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, **225/45**	ECE	2WD+4WD, bei 215/50 🛠
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, **225/45**	ECE	
	RC34	40	-	70-125	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		2WD+4WD, ab 235/40 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**B38**	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
	AC-518	33	ZP538F	70-125	215/45		
		40		70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
7,5 x 19	**B39**	40	ZP538F	70-125	225/40		
8 x 19	**RC29**	34	ZP538F	70-125	225/40		
	B24	35	ZP538F	70-125	225/40, 235/35, 235/40		ab 235/35 🛠
	B43	34	ZP538F	70-125	225/40		

Fiat 500e NEU — ab März 2021 — FA1 — 4/98 — 58,1 — e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	40	-	43 (87)	185/60, **185/65**, 195/60	DOT ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	35	ZP402F	43	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	**RC34**	41	-	43	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50, 215/50	DOT ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC34**	35	-	43	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	41	-	43	**205/45**	DOT ECE	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
			-	43	185/50, 195/45, 205/45	DOT	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			**205/45**	DOT ECE	**i.V.**
7 x 17	**RC34**	35	-	43	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	B24	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA
	B39	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA

Fiat 500e Abarth NEU — mit 47kW — FA1 — 4/98 — 58,1 — e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	41	-		**195/55**	DOT ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 17	**RC34**	41	-	47	**205/45**	DOT ECE	Orig.-Verschr.

Fiat 600e NEU i.V. — 1. Quartal 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1 — e3*2018/858*00078*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden! - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)

Doblo NEU — 1. Quartal 2024 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**Pro1**	42	-	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	**Pro1**	45	-	75-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..

e-Doblo NEU i.V. — 1. Quartal 2024 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0624*18, e2*2007/46*0625*..

Ducato (5/118) (siehe Konfigurator) — 03.02 - 06.06 — 230, 244 — 5/118 — 71,1

Ducato (5/130) (siehe Konfigurator) — 03.02 - 06.06 — 230, 244 — 5/130 — 78,1

Ducato (5/118) — ab 2006 — 250, 250L — 5/118 — 71,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-109	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7,5 x 18	**AC-V51**	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠

Ducato (5/130) — ab 07.06 — 250, 250L — 5/130 — 78,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., bei 235/65C 🛠
	B45	62	-	74-132	235/60C		Orig.-Verschr, nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Ducato (5/130) — ab Modelljahr 2014 — 250 — 5/130 — 78,1 — e3*2001/116*0232*.., e3*2007/46*0044*.., e3*2007/46*0049*..

Sensor - Brocksens 3

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, ab 235/65C 🛠
	Pro1	58	-	88-132	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., ab 225/75C 🛠

L200 / Fullback — ab 2015 — KT0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1398*..

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65		Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60 🛠
				113-133	245/60, 245/65		
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. 🛠
				113-133	245/60		

Panda — ab 03.12 — 312, 312P — 4/98 — 58,1 — e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	**185/55**	TÜV ECE	
					175/55, 185/50, 185/55	TÜV	
	RC24	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55	TÜV	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/40, **195/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP402F	44-63	195/45		

Panda 4x4 (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 312 — 4/098 — 58,1 — e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

Panda Cross — ab 2014 — 312 — 4/098 — 58,1 — e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70		

Scudo NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	**215/65C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**, 225/55C	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-		**215/60C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	**215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**, 225/55C	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	45	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	75-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
				75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	B45	45	- od.	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast

	B45	46	**ZP541F**	75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	75-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Scudo NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0533/20-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC30T	46	-				Orig.-Verschr., **i.V.**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Talento — ab 2016 — FJL, FFL — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0496*…, e2*2007/46*0497*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	**RC27**	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	**B45**	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Tipo — ab 07.16 — 356 — 5/98 — 58,1 — e3*2007/46*0373*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60		
6 x 16	**RC30**	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
6,5 x 16	**RC30**	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		
	RC32	39	ZP538F	70-96	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		
7 x 17	**RC32**	41	ZP538F	70-96	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
	B39	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
7,5 x 18	**B39**	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40		

Tipo Cross — ab Jänner 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kein Fahrzeuganbau vorhanden!

Ulysse NEU — 2. Quartal 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*18-…, e2*2007/46*0533*20-…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-	75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	B45	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast

	AC-V51	45	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	75-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
			- od. ZP541F	75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektrische Parkbremse!
	B45	45	**- od. ZP541F**	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	75-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Ulysse NEU		**2. Quartal 2022**		**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*18-…
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau!
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Fisker

	Baujahr	**Typ**	**LK/LZ**	**Nabe**	
Ocean NEU	**3. Quartal 2023**	**01, 01-KS**	**5/114,3**	**60,1**	e9*2018/858*11450*.., e9*KS18/858*11458*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7,5 x 20	**B43**	40	-	90, 179	**255/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "S3"**
8,5 x 22		40			255/45		Originaldimension

Ford

B-Max (siehe Konfigurator)	**ab 2012**	**JK8**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*0092*...

Bronco NEU i.V.						

Capri NEU i.V.	**2025**	**DRP**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00364*..
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **8,5 x 19**	**RC36**	VA 45 HA 40	-		**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **i.V.,**
8 x 20 **9 x 20**	**RC36**	VA 45 HA 35	-		**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. Mai/Juni**
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	VA 45 HA 42	-		VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **i.V.**

C-Max (siehe Konfigurator)	**ab 11.10**	**DXA**	**5/108**	**63,4**		e13*2007/46*1103*...

Grand C-Max (siehe Konfigurator)	**ab 11.10**	**DXA**	**5/108**	**63,4**		e13*2007/46*1103*...

C-Max (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**DXA-LPG**	**5/108**	**63,4**		e13*2007/46*1288*..

EcoSport	**ab 2012**	**JK8**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*0092*00-17
Sensor - Brocksens 4						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37,5	ZP422D6F	66-103	**195/65**		
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	**195/65**		
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		
6 x 16	**RC30**	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 16	**RC30**	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	**B24**	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 205/55
	B39	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 205/55 u. 225/50
7,5 x 18	**B39**	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 225/45
7,5 x 19	**B39**	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35		

EcoSport	**ab 2017**	**JK8**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*0092*18-..
Sensor - Brocksens 4						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	37,5	ZP422D6F	73-103	**205/60**		
			-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	**205/60**		
7 x 17	**RC34**	37,5	ZP422D6F	70-103	**205/50**		
	B24	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
	B39	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**Originaldim.**	37,5			**215/45**		
7,5 x 18	**B39**	35	ZP422D6F	73-103	205/45		

Edge (siehe Konfigurator)	**ab 05/2016**	**SBF**	**5/108**	**63,4**		e1*2007/46*1524*00-02

Edge	**ab MJ2019**	**SBF**	**5/108**	**63,4**		e1*2007/46*1524*03-..
Sensor - Brocksens 4						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	55	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55		
	Oxigin 25	52,5	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 18	**RC25**	42,5	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	RC34	42	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-175	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	110-175	235/60, 255/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	AC-M10	42	ZP533D13F	110-175	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

	AC-M10	42	+R	110-175	235/60		Reifringe 75,1-83,4
8,5 x 18	B32	45	ZP533D13	110-175	235/60		
7,5 x 19	RC34	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	AV5	110-175	235/55, 255/50		
8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50		
		52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	RC34	45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	B40	45+50	- od. ZP533D13CL 10F	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
8,5 x 19	B37	53	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
8 x 20	B38	45	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40+45,5 +48,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50+50,5 +52+55	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	110-175	245/45, 255/45		
8,5 x 20	Originaldim.	52,5			255/45		
	RC29	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
		48	ZP533D13F	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., **ET52,5 ist original ET**
	B42 / B43	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B37	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-175	245/45		
8,5 x 21	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		49,5	-	110-175	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	Originaldim.	55			265/40		
	B32	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Explorer			**ab 2020**	**WUJ**	**5/114,3**	**70,6**		e13*2007/46*2217*..
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 20	**B41**	40	-	267	**255/55**, 265/50, 275/50, 285/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45			Orig.-Verschr.

Explorer NEU			**August 2024**	**DRP**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00364*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8 x 19	**RC34**	VA 45	-	70-109	**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/50**			
8 x 19		VA 45	-	70-109	VA 235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50, 265/45, 275/45			
8 x 19		VA 45	-	70-109	VA 235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/50, 265/45, 275/45			
8 x 19	**RC32**	VA 45	-	70-89	VA 235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 38 od. 42			HA 255/50, 265/45, 275/45			

Fiesta VII (siehe Konfigurator)			**ab MJ2013**	**JA8 / JR8**	**4/108**	**63,4**		e9*2001/116*0069*11-.., e9*2007/46*0002*07-.., e13*2007/46*1058*09-..
Fiesta VIII			**ab 09.2017**	**JHH, JGH**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*3142*.., e9*2007/46*3159*..
Sensor - Brocksens 4								

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	45	-	51-103	**195/60**, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	**195/60**, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, **195/55**, 205/50		auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	**195/55**		auch Typ JGH
	RC24	40	-	51-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ JGH, 🛠
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	**205/45**		nur Typ JHH, **auch ET42,5 ist ECE**
		47,5	ZP422D6F	52-114	**205/45**		auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, **205/45**, 215/40, 215/45		auch Typ JGH

Fiesta ST VIII — ab 2018 — JHH — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	**195/60**, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	**195/60**		nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	RC24	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
	RC30	37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S

Fiesta Active VIII — ab 2018 — JHH — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	**195/60**, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	**195/60**		nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Verbreiterung
6,5 x 16	RC24	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45		nur M+S, mit Verbreiterung
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		47,5	-	63-103	**205/45**		
	B39	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus (siehe Konfigurator) — ab 04.11 — DYB — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1138*…

Focus ST (siehe Konfigurator) — ab 03.12 — DYB — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1138*…

Focus (siehe Konfigurator) — ab 2014 — DYB-LPG — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1289*..

Focus RS (siehe Konfigurator) — 03/2016 — DYB, DYB-RS — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..

Focus IV — 2018 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC34	47,5	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		50	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**		
	Pro 1	45	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	50	-	63-134	195/55, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/55, 215/50		
		47,5	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 26	50	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	Pro 1	45	-	63-134	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+52,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC32	50,5+52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		55	-	63-134	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5+52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
7,5 x 18	**RC30**	46+50,5	-	63-92	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5 + 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
	Oxigin 25	52,5	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**B42**	42	ZP532	63-134	215/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
		50		63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5+50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8 x 19	**RC29**	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC32 / RC34	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/35, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
9 x 19	**B40**	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	**B38**	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier
	B43	45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Turnier IV — 2018 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**CA 20**	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**		
	RC24 / RC27	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	**RC27**	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC34	50	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 26	50	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	Pro 1	45	-	63-134	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47+50,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC34	50,5+52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24 / B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	AC-518	45	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
7,5 x 18	**RC32**	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	42	ZP532	63-134	215/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
		50		63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8 x 19	**RC29**	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/35, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8,5 x 19	**B37**	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	**B40**	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	**B38**	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30
	B43	45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Active — ab 2019 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*03-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP580D6F	63-134	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	
	RC34	45	-	63-134	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B39	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	Pro1	45	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
		47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	B36	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
7 x 18	**RC32 / RC34**	47,5	-	63-134	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Turnier
	RC34	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier

7,5 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC25**	42,5	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	RC32	42+45	ZP580D6F	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	45	-	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B36 / B38	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	B42	42	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/40		
8 x 19	**RC29**	42,5	-	63-134	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier
	RC32	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B40	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	47,5	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier
8 x 20	**B38 / B40**	45	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	45,5+48,5	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus ST

ab 11.2019 **DEH** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1911*05-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	140, 206	**215/50M+S**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	50	-	140-206	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580D6F	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40,5+48,5	-	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50		nur M+S
	RC32	47,5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F+R	140, 206	215/50		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 330mm
	Pro1	45	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
		47	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC27	50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Versschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC28 / RC29	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC34	50,5+52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5+52,5+55	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, nur M+S
7,5 x 18	**RC30**	46	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40		
		50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
		50	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B39	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**, nur M+S
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC32 / RC34**	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	140-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	B36 / B38	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	B42	42	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S

	AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
		50		140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5+50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
		50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+50,5+55	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	225/35M+S		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	140, 206	225/35M+S		
8 x 19	**B43**	55	-	140, 206	225/35M+S, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35		
	RC32 / RC34	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	225/35M+S, 235/35		**Kit mit Artikelnummer 98497**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy II (siehe Konfigurator) — ab 05.06 — WA6 — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0185*00-23

Galaxy III — ab 09/2015 — WA6 (MK3) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0185*24-…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		55	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	**235/55**	ECE	beide ET's original
	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	**235/55**	ECE	
	RC24	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50		
7,5 x 18	**RC32**	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**, 245/45	ECE	
	RC30	55	-	88-177	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **auch e13*2007/46*2374*..**
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-MB6	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	Oxigin 25	52,5	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55			245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		
	RC27	55	-	88-177	245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

		45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
8 x 19	B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40		
	B40	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	OX533F-1	88-177	245/40, 245/45		
	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+ 50,5+52+ 55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 21	B41	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		50,5	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B24 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	B43	55	-	88-177	**245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 20	B43	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Ka Plus (siehe Konfigurator) — ab 2016 — KAF — 4/108 — 63,3 — e13*2007/46*1637*01-

Kuga II (siehe Konfigurator) — ab Modell 2013 — DM2 — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0109*31-...

Kuga III NEU — 2020 — DFK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	**225/65,** 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, **Ausführung "X7"**
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	**225/65**, 235/60, 235/65		
	RC32	50	-	88-140	**225/65**, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	**225/65**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 26	50	ZP580D6F+ R	88-140	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
	Pro1	45	-	88-140	225/65, 235/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
		52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC28 / RC29	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC34	50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
	RC32	50	-	88-140	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "X7"**
	RC34	50	-	88-140	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	**B32**	50	-	88-140	**225/60**, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	50,5+ 52,5	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	RC32	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
		55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B42 / B44	42	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-518	45+50	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
7 x 19	**RC34**	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	50	-	88-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/55, 235/50, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC29**	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	RC32 / RC34	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 19	45	**OX532F-1**	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
	CA 24	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
	Oxigin 29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
8,5 x 19	**B42**	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	88-140	225/55, 235/50		
	B43	45	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**B43**	55	-	88-140	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	88-140	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	**RC29**	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B41	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	88-140	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**

9 x 20	**CA 23**	45	ZP580D6F+R	88-140	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	88-140	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	112	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	112	**225/65**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	**225/65**		
	RC30	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	CA 26	50	ZP580D6F+R	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
		52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28 / RC29	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**B32**	50	-	112	**225/60**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
				111, 112	225/60, 235/55		
	RC30	46	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
		50,5+52,5	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32 / B39	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	111, 112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC29	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B24 / B37 / B38	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55		
8 x 18	**B44**	42	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	111, 112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-518	45+50	**Artikel Nr. 98497**	112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+R	111, 112	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
8,5 x 18	**B32**	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
7 x 19	**RC34**	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	50	-	112	**225/55**		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	112	225/55, 235/50, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 ,255/45		
	B38	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		50	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
			ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B42	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B43	55	-	112	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

8 x 20	**B43**	45,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	112	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	**RC29**	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	48	-	112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	112	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
9 x 20	**CA 20**	45	ZP580D6F	112	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580D6F+R	111, 112	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	112	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Hybrid NEU — DFHK — 5/108 — 63,4 — e13*2018/858*00042*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**CA 26**	50	ZP580D6F+R	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
	RC28	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
	Oxigin 25	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	46	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	B32	50	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	111, 112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B44	42	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		
8 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	42	**Artikel Nr. 98497**	112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+R	111, 112	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	CA 19	45	**OX532F-1**	112	225/55, 235/50, 235/55		
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**B43**	48,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	112	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	**B42 / B43**	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	**CA 20**	45	ZP580D6F	112	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580D6F+R	111, 112	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
	Oxigin 28	40	ZP532	112	235/45		
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	111, 112	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024

Mondeo V /Turnier V — ab MJ2015 — BA7 (MK5) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0249*26-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**CA 20**	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**		auch Turnier
	RC24	50	-	85-177	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**, 225/55		
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60		
	RC32	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.

7 x 17	**RC34**	50	-	88-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC27**	55	-	92-177	**235/50**		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
8 x 18	**RC27**	55	-	85-177	225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		
	RC34	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	55	-	110-177	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	110-177	225/40, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator							

Mondeo Hybrid (siehe Konfigurator) — ab 2015 — BA7-HEV / BA7H — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1485*…

Mustang (VI) — ab 2015 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*00-18

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19 **9,5 x 19**	**B40**	VA 45 HA 52,5	-	213-338	**VA 255/40+HA 275/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 19	**RC34**	45	-	213-338	**255/40**, 265/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	213-338	**255/40**, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19	**B32**	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 🛠
	B40	40	-	213-338	255/40, 265/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	Oxigin 18	35	ZP533D13CL 10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
9 x 20	**CA 26**	45	ZP533D13 CL10F+R	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	Oxigin 18	38	ZP533D13 CL10F+R	213-338	255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	Oxigin 20	38	ZP533D13 CL10F+R	213-338	255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	B37	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 21	**B32**	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
Kombinationen							
9 x 20	**Oxigin 18**	VA 38	ZP533D13CL 10F+R	233-310	VA 255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
10,5 x 20		HA 47		233-310	HA 275/35		🛠

Mustang GT (VII) NEU — ab MJ2024 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B40**	45	-	328	**255/40M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19	**B40**	40	-	328	255/40, 265/35, 265/40, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9 x 19 **9,5 x 19**	**B40**	VA 45 HA 52,5	-	328	**VA 255/40+HA 275/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9 x 20	**B37**	43	-	325	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 390mm
				328	255/35, 265/30, 265/35, 275/30		

Mustang Dark Horse (VII) NEU — ab MJ2024 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	40	-	334	**255/40M+S**, 265/35, 265/40, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Mustang Mach-E — Juli 2021 — LSK / LSBK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2387*.., e1*2018/858*00365*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	47,5	-	100-130	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	100-130	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	AC-521	42	AV5	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
8 x 18	**RC27**	45	ZP533D13F	100	225/60		
				100, 124	225/60		nur M+S
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-M10	42	ZP533D13F	100	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

	AC-M10	42	+R	100, 124	225/60M+S		+ Redutringe 75,1-63,4
	CA 26	45	ZP533D13F +R	100	225/60		+ Red.Ringe 65,1-63,4
				100, 124	225/60M+S		
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
				100-140	225/55, 235/50		
	RC34	47,5	-	92-154	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	47,5	-	92-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	92-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		50	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	100, 124	225/55		
8 x 19	RC29	45	ZP533D13	100, 124	225/55		
	RC32	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP533D13F	124	225/55		
	B43	47,5	-	100-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	100-154	225/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	100-140	225/55		
8 x 20	RC36	47,5				ECE	i.V.
	B40	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40	-	100, 124	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45,5	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	100-140	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	100, 124	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
	B24	45	ZP533D13	100, 124	235/45, 245/45		
	B41	45	-	92-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	100-140	235/45, 245/45		
	B43	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	40	ZP533D13	100-154	235/45		🛠
8,5 x 21	B41	45	-	92-154	245/40		Orig.-Verschr.

Mustang Mach-E GT NEU — Juli 2021 — LSK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2387*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC34	47,5	-	176-200	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	RC32	47,5	-	176-200	225/55M+S, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	176-200	225/55M+S, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 24	45	ZP533D13	200	225/55		nur M+S
8,5 x 20	B41	45	-	176-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	176-200	245/40		Orig.-Verschr.

Puma — Anfang 2020 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*00-15

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	**205/65**, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47,5	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	Pro1	45	-	70-114	205/65, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, **215/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		48,5	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	42	ZP580D6F+R	70-114	205/55, 205/60		+ Red.Ringe 65,1-63,4
	Pro1	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 235/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	RC34	45	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	B36	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	Oxigin 25	50	-	70-114	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45+46	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	**RC34**	50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC32 / RC34**	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	B36 / B37	45	ZP532	70-114	225/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5	-	70-147	205/45, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 19	**RC27**	48	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 20	**B40**	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	70-114	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma NEU — ab Facelift 2024 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*16-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**CA 26**	42	ZP580D6F+ R	92	205/55, 205/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 18	**RC30**	46	-	92, 114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	**CA 26**	45	ZP580D6F+ R	92, 114	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP532	92, 114	225/40		
8 x 19	**B43**	47,5	-	92, 114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST — ab 02/2021 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*00-15

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	47,5	ZP580D6F	147	**215/55**	TÜV ECE	
	RC30	45	-	147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B39	45	ZP580D6F	147	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	147	215/55, 235/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	147	215/55		
	B24	45	ZP532	118, 147	215/55		
	B36	45	ZP532	147	215/55		
	Oxigin 25	50	-	147	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	46	-	118, 147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	118, 147	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	147	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC27**	45	-	147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	45	ZP532	147	225/45		
	B36	45	ZP532	118, 147	225/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	147	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	118, 147	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**B32**	44,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	147	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	118, 147	225/40		
8 x 19	**RC27**	48	-	147	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
				118, 147	225/40, 235/40	TÜV	
	B43	47,5	-	147	**225/40**, 235/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	147	225/40		

	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	147	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 20	**B43**	45,5	-	147	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	118, 147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST — ab Facelift 2024 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*16-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	46	-	118	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	118	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, nur M+S
8 x 18	**CA 26**	45	ZP580D6F+R	118	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur M+S
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP532	118	225/40		nur M+S
8 x 19	**B43**	47,5	-	118	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

S-Max II — ab 09/2015 — WA6 (ab Modell 2016) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0185*24-…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	**235/55**		beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	AC-518	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	**RC30**	55	-	88-177	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**, 245/45		
	RC30	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-MB6	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	Oxigin 25	52,5	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55			245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B36 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		nur M+S
8 x 19	**RC27**	55	-	88-177	245/40, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	**OX533F-1**	88-177	245/40, 245/45		

	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	**B38**	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+52	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Max Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	50,5	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	**B32**	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	**CA 26**	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC34**	47,5	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	**B43**	55	-	88-177	**245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	**RC32**	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	**B40**	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	**RC29**	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Transit/Tourneo Connect — ab MJ2014 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*0272*04-.., e1*2001/116*0207*16-…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert

betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26

6,5 x 16	**CA 20**	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**		
	RC24	50	-	55-125	**205/60, 215/55**, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	55-125	**205/60, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**		
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**, 215/60, 225/55, 235/55		ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	50	-	55-125	**205/60, 215/55**, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.

Transit Connect/Tourneo Connect — ab FL2018 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*0272*.., e1*2001/116*0207*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	50	-	55-88	**205/60, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	**205/60**, 205/65, **215/55**, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	**205/60, 215/55**, 225/55, 235/50		
	RC34	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	Pro1	45	-	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	45	-	55-88	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45+47,5 +50	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	Pro1	45	-	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC28 / RC29**	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45		
	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	**RC32**	45+50+ 50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	45+50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40, 225/45		
	B32	50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/45		
	AC-MB6	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		
	AC-521	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		

8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	B42 / B44	42	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45		
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	55-88	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP533D13F	55-88	225/40		
		50,5	ZP533D13F	55-88	225/40		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	55-88	225/40		

Tourneo Connect NEU — ab März / April 2022 — SK/SKN — 5/112 — 57,1

e13*2018/858*00270*.., e13*2018/858*00342*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	**205/65**, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60		
	Pro1	48	ZP562D	55-90	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	205/55, 215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
		48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45+47	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	47	ZP560D	55-90	205/55		
	CA 20	47	ZP560D	55-90	205/55		
7 x 18	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45		
8 x 18	B24	48	ZP560D	55-90	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	55-90	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Transit/Tourneo Custom — FAC / FCC — 5/160 — 65,1

e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*.., e5*2007/46*1034*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	**215/65C**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-V51	50	-	74-136	215/60C, 215/65+C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			-	77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
	Pro1	60	-	62-136	195/65C, 205/65, 205/65C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
			-	77-136	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	215/60, **215/60C**, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
			-	77-136	215/60, **215/60C**, 225/55, 225/55C, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
7,5 x 18	Originaldim.	56			235/50		
	RC25T	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. 🛠
					235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur 245/45 auflagenfrei!
	B45	50	-	74-136	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen 🛠
				77-136	225/50C, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, mit Radhausverbreiterungen, bei 235/50 🛠
	AC-V51	50	-	74-136	245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen 🛠
	CA 20	50	-	74-136	245/45		Orig.-Verschr.

Transit — FAD / FCD — 5/160 — 65,1

e11*2007/46*0801*.., e1*2007/46*1100*.., e5*2007/46*1032*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
	RC25T	60	-	74-125	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FAD

6,5 x 16	RC25T	60		74-136	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FCD
	Pro1	60	-	74-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 215/70, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/65, 235/65C		Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 215/..
				74-136	235/65C		Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 235/..
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	235/60C		Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
7,5 x 18	RC25T	50	-	74-136	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	B45	50	-	74-125	225/50C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	225/50C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
	CA 20	50	-	74-125	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	50	-	74-125	235/45C		Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	235/45C		Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen

Transit — FDD — 5/160 — 65,1 — e1*2007/46*1098*

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	**235/65C**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
8 x 20	B45	50	-	74-125	235/45C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom NEU — 4. Quartal 2023 — NRN / NXN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	81-125	**215/65C**		Orig.-Verschr.
				81-125	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65C, 235/60		
	Pro2	50	-	81-125	**215/65C**, 225/60, 225/60C, 235/60		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	**215/65C**, 215/70C, 225/65, 225/65CP, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/70C, 235/65, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
7 x 16	RC31	45	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/70C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
6,5 x 17	RC35	50	-	81-125	**215/60C**		Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm
				81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		
7 x 17	RC31	45	-	81-125	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
	B45	45	-	100-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Typ NXN, nur Bremse 308mm
				81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Typ NRN, nur Bremse 308mm
	Pro2	48	-	81-125	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 225/60, 225/65C, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
7,5 x 18	B45	48	-	81-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm, **Typ NRN**
				100-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm, **Typ NXN**
8 x 18	RC31	51	-	81-125	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	225/55, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
8 x 20	B45	45	-	81-125	235/45, 235/45C, 245/40		Orig.-Verschr., **Typ NRN**
				81-125	235/45C		Orig.-Verschr., **Typ NXN**

Transit/Tourneo Custom PHEV NEU — Okt.23 — NRN / NXN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	87	**215/65C**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	RC35	50	-	87	**215/60C**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	B45	48	-	87	225/50C, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **nur Typ NRN**
				87	215/60, 225/50C, 225/55, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **nur Typ NXN**
8 x 20	B45	45	-	87	235/45C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E PHEV NEU — Okt.23 — NRN / NXN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	**215/65C**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	**215/60C**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	B45	48	-	63-85	225/50C, 235/55C		Orig.-Verschr., Elektro
8 x 20	B45	45	-	63-85	235/45C		Orig.-Verschr., Elektro

Transit Courier — ab 2014 — JN8 / JU2 — 4/108 — 63,4 — e13*2007/46*1349*..., e1*98/14*0194*26-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	**185/60**, 195/55, **195/60**	ECE	
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	55-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60+C		
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, **195/55**	ECE	
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45		
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-74	195/45		

Transit Courier NEU i.V. — ab 2024 — N1P — 5/108 — 63,4 — e13*2018/858*00648*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Momentan sind KEINE Räder in Planung lt. Brock - Stand: 14.10.2024							

Ranger — ab 2012 — 2AB — 6/139,7 — 93,1 — e11*2007/46*0154*..., e5*2007/46*0080*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC35	55	-	92-157	**255/70**	ECE	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7 x 16	RC31	55	ZP600F	92-157	255/70, 265/70+C, 265/75		**auch e5*2007*...**
7 x 17	RC31	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	92-157	255/65, 255/70		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	255/65, 255/70, **265/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC14-6S	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65		nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> 🛠 ?
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	92-157	255/65, 255/70, 265/65, 265/70, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., 🛠
7,5 x 18	B45	55	-	92-157	255/60, 265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
8 x 18	RC31	55	-	92-110	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht e5*2007*…
				92-147	255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., nicht e5*2007*…
	8400 Bluster	50	-	92-157	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., 🛠
8 x 20	B45	55,1	-	92-157	255/50, 265/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
9 x 20	8400 Bluster	48	-	92-157	255/50, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., 🛠

Ranger NEU — ab Modelljahr 2022 — 2AB — 6/139,7 — 93,1 — e5*2007/46*0080*09-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC35	55				ECE	**i.V.**
7 x 17	B45	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/65, **255/70**, 265/65, 275/60, 275/65	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	125	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., ab 275/60 🛠
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	**255/65**, 265/60	ECE	Orig.-Verschr.
				125	255/60		
8 x 18	8400 Bluster	50	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ab 275/60 🛠
8 x 20	B45	55,1	-	125	255/50		Orig.-Verschr.
				125-177	255/55		
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., **nur** 275/45 **auflagenfrei!**

Ranger Raptor i.V.			**ab September 2022**		**2AB**	**6/139,7**	**93,1**		e11*2007/46*0154*18-..; e5*2007/46*0080*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 17	**Originaldim.**	55		157		285/70			

Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT NEU			**2023**		**ES11**	**5/114,3**	**66,6**		e13*2018/858*00266*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 17	**RC27**	47	-	60 (126)		**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., **Ausführung GW1**, 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen
	RC34	47	-	60		**205/55**, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
7 x 17	**CA 26**	45	ZP569	60 (126)		205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			17 Zoll Serie
7,5 x 17	**CA 20**	48	ZP569	60 (126)		205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45			17 Zoll Serie
7 x 18	**RC32**	39	-	60		215/45, **215/50**, 225/45			Orig.-Verschr., Ausführung GW1
						215/50			Orig.-Verschr., Ausführung GW1, **nur GT**
	RC34	39	-	60		**215/50**			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
7,5 x 18	**CA 20**	40	ZP568	60		215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
						215/50, 235/45, 245/45			**nur GT**
8 x 18	**CA 20 / CA 23 / CA 26**	45	ZP569	60 (126)		215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45			18 Zoll Serie
				60 (126)		215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			17 Zoll Serie
8 x 19	**CA 19**	45	ZP569	60 (126)		225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40			18 Zoll Serie
				60 (126)		225/40, 235/35, 235/40, 245/35			17 Zoll Serie
	Oxigin 29	40	ZP569	60 (126)		225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40			18 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen ab 235/35 🛠
				60 (126)		225/40			17 Zoll Serie
8,5 x 19	**CA 20**	45	ZP569	60 (126)		225/40, 235/35, 235/40			

Ora 07 NEU					**EC24**	**5/114,3**	**66,6**		e9*2018/858*11531*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 18	**CA 20**	40	ZP568	66		235/45, 235/50, 245/45			

Wey Coffee 01 NEU			**2023**		**V71 / V61**	**5/114,3**	**66,6**		e9*2018/858*11205*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 21	**B41**	45	-	150		235/45, 245/45, 255/45, **265/45**			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
8 x 19	**CA 19**	45	ZP569	150		235/55, 245/50			
9 x 20	**CA 23 / CA 26**	45	ZP569	150		235/55, 255/50, 265/50, 275/45, 285/45			Variant MF4

Wey Coffee 03 / Coffee 02 PHEV NEU			**2023**		**V71 / V61**	**5/114,3**	**66,6**		e9*2018/858*11205*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 19	**CA 20**	45	ZP569	150		235/55			
9 x 20	**CA 23 / CA 26**	45	ZP569	150		235/50, 245/45, 255/45			Variant 1F4 + 1F2

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic X	**ab 03.2017**	**FC, FK**	**5/114,3**	**64,1**	e11*2007/46*3633*..., neu Typ **FK** e6*2007/46*0256*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	45	-	88-134	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50		
	RC28	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC32**	45	-	88-134	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine **nicht** 235/45
	RC30	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine **nicht** 235/45, **gibt es nur in SG** **Felge**
	B39	45	ZP576D6	95-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		5-Türer
				92-134	215/45, 215/50, 225/45		Limousine
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 4-türig
				88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 5-türig
	B36	38	ZP576D6	92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		46	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		5-Türer
				88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98498**	88-134	215/40, 215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	AC-521	45	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	**RC27**	50	-	88-134	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine nicht 245/35
		49	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	B42 / B44	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine nicht 245/35
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40		5-Türer
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine
	AC-M10	45	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		5-Türer, **+ Red.Ringe 73,1-64,1**
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine, **+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 19	**RC32 / RC34**	45	-	88-134	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		**auch Typ FK**
	B39	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35		
8 x 19	**RC29**	38	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		
		48	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35		5-Türer
	B24	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35		5-Türer
				88-134	215/35, 225/35		Limousine
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134	215/35, 225/35		5-Türer
				88-134	215/35, 225/35, 235/35		Limousine
8 x 20	**B38**	45	ZP576D6	88-134	225/30		Limousine
				88-134	225/30, 235/30		5-Türer
		50	ZP576D6	88-134	225/30		5-Türer
	B40	35	ZP576D6	88-134	225/30		Limousine
	AC-521	45	ZP580D6+F	88-134	225/30		Limousine
				88-134	225/30, 235/30		5-Türer

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic Hybrid NEU	**2. Halbjahr 2022**	**FE**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **nur in HGVP erhältlich!**
	CA 26	45	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B36	46	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7 x 18	**RC27**	45+50	-	105	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98498**	105	215/40, 215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
		45	**Artikel Nr.**	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**

		45	**98498**	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	CA 20	40	ZP576D6	105	215/45, 225/40		
	Oxigin 25	45	ZP576D6	95-134	225/40		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	**RC27**	50	-	105	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B36	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B42	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B44	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	CA 20	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP576D6	105	225/35		
8 x 19	**RC29**	48	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B38	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 19	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 24	45	ZP576D6	95-134	225/35, 235/35		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B36	44	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B37 / B42	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP576D6	105	225/35		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP576D6	105	235/30		

Civic Type R NEU i.V.			**im Laufe 2023**		**FE**	**5/114,3**	**64,1**	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
9,5 x 19	**B40**	60	-	242	255/30, **265/30**, 275/30			Orig.-Verschr.
Civic (IX) R (siehe Konfigurator)			**ab 2015**		**FK2**	**5/120**	**64,1**	e11*2001/116*0256*14-..

Civic (X) R			**ab 2017**		**FC, FK**	**5/120**	**64,1**	e11*2007/46*3633*.., e6*2007/46*0256*01-..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8 x 18	**RC32**	55	-	235	**235/40**, 245/40			Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35			Orig.-Verschr.
CR-V IV (siehe Konfigurator)			**ab FL 2015**		**RE5/RE6**	**5/114,3**	**64,1**	e11*2001/116*0301*10-…, e11*2001/116*0302*11-…

CR-V (V)			**ab 2018**		**RW**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2007/46*0265*…
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 17	**RC32**	45	-	127	**235/65**, 245/60			Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60			
	B36	46	ZP576D6	127	235/65			
	AC-518	40	ZP580D6F +R	127	235/65			**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 18	**RC34**	45	-	107-142	**235/60**			Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55			bei 255/55
		45	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55			bei 255/55
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/60			
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	107-142	235/60			**Kit mit Artikelnummer 98498**
	CA 20	40	ZP576D6	107-142	235/60			
8 x 18	**RC29**	45	ZP576D6	107-142	235/60			
	B37 / B38	45	ZP576D6	107-142	235/60			
	B36	45	ZP576D6	107-142	235/60			
	B42	40+45	ZP576D6	107-142	235/60			
	B44	40+45	ZP576D6	107-142	235/60			
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/60			**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	107-142	235/60			**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP576D6	127, 142	235/60			
7,5 x 19	**RC32**	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50			Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55			
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50			
	CA 26	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50			
	B38	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50			

8 x 19	**AC-518**	40	ZP580D6F +R	107-142	235/50		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	CA 19	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP576D6	107-142	235/55		
	Oxigin 29	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B37 / B42	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	**B38**	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP576D6	107-142	235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	42	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B42	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP576D6	107-142	245/40, 255/40		

CR-V Hybrid — ab 02.2019 — RW — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0265*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	45	-	107-142	**235/60**		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP576D6	107-142	235/60		
7,5 x 19	**RC32**	45	-	107-142	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B32**	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45

CR-V NEU — ab 2023 — RS — 5/120 — 64,1 — e6*2018/858*00267*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	40	-	109	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	40	ZP533D13F	109	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B32**	35	ZP533D13F	109	235/50, 235/55		
		38	ZP533D13 F+R	109	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 72,6-64,1**
8 x 20	**B40**	31	ZP533D13F	109	235/45, 245/45		

Honda e — ab 2020 — ZC — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0425*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	VA 50	-	60	VA **185/60**, 195/55, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA **205/55**, 225/50		
7 x 17	**RC27**	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	RC30	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SG
	RC32	45	-	60	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	CA 26	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 17	**RC27**	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	B36	46	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	B32	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	60	VA 205/40 + HA 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	**B36 / B44**	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		VA
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**, VA

Honda e:Ny1 NEU — RSA — 5/114,3 — 64,1 — e6*2018/858*00269*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	45	**Artikel Nr. 98498**	60 (150)	235/45		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	RC30	45	ZP576D6	60 (150)	235/45		
8 x 18	**RC27**	50	-	60 (150)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60 (150)	235/45		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP576D6	60 (150)	225/45		

8 x 19	**CA 19**	45	ZP576D6	60 (150)	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	60 (150)	225/45, 235/40, 245/40		

HR-V **ab 06.2015** **RU** **5/114,3** **64,1** e6*2007/46*0158*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	55	-	88, 96	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP576D6	88, 96	215/60		
7 x 17	**RC30**	55	-	88, 96	**215/55,** 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
				96, 134	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50		ab 225/50
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		ab 225/50
	RC29	48	ZP576D6	88, 96	215/55		
				96, 134	215/55, 225/55		
	RC27	50	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.
				96, 134	215/55, 225/55, 235/50		
	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		ab 215/50
7 x 18	**RC27**	55	-	88-96	215/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	RC32	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
				96, 134	215/50, 235/45		
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	88, 96	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
				96, 134	215/50, 235/45		
7,5 x 19	**RC32 / RC34**	45	-	88-96	225/35		Orig.-Verschr.,
	B39	45	ZP576D6	88, 96	225/40		
8 x 19	**RC29**	48	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40, 245/35		ab 235/40
	B24	50	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40		
				96, 134	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP576D6	88-134	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

HR-V NEU **ab 2021** **RV** **5/114,3** **64,1** e6*2018/858*00063*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	55	-	79	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur in der Farbe SBM erhältlich!**
	B32	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	79	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	**B24**	48	ZP576D6	79	225/50, 235/45, 245/45		
	B36 / B42	45	ZP576D6	79	235/45		
	B44	45	ZP576D6	79	235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	79	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 19	**RC34**	45	-	79	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8 x 19	**RC29**	48	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
	B38	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	CA 19	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	CA 24	45	ZP576D6	79	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	**B32 / B42**	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	B36	44	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8 x 20	**AC-521**	45	ZP580D6F +R	79	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP576D6	79	225/35		
	B42	45	ZP576D6	79	225/35		

Jazz (siehe Konfigurator) **ab 2015** **GK** **4/100** **56,1** e6*2007/46*0162*..

Jazz Hybrid **Mitte 2020** **GR** **4/100** **56,1** e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	50	-	72	**185/60**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SG erhältlich!**
6 x 16	**RC30**	50	-	72, 79	**185/55**, 195/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	72-79	**185/55**, 195/50, 205/50		Orig.-Verschr.

	RC34	45	-	72-79	185/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP428	72	185/55		

Jazz Crosstar Hybrid — ab 2020 — GR — 4/100 — 56,1 — e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	45	-	72-79	**185/60**, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP428	72	185/60, 195/55		
7 x 17	B24	38	ZP428	72	205/45		
	B39	38	ZP428	72	205/45		

ZR-V e:HEV NEU — 2023 — RZ — 5/114,3 — 64,1 — e6*2018/858*00266*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	50	-	105	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **nur in silber erhältlich!**
7,5 x 17	B24	48	ZP576D6	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 20	48	ZP576D6	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7 x 18	RC27	50	-	105	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		45	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP576D6	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	Oxigin 25	45	ZP576D6	105	215/55, 225/55, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	RC27	50	-	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		
	B36 / B42	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55		
	B44	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105	225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	CA 20	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55		
7,5 x 19	CA 26	45	ZP576D6	105	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	CA 17	40	ZP576D6	105	225/45		
	CA 19	45	ZP576D6	105	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	40	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
		50	ZP576D6	105	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32 / B42	45	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
	B36	44	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP576D6	105	225/45		
8,5 x 20	B42	45	ZP576D6	105	225/40, 235/40		
	B44	40	ZP576D6	105	225/40		
9 x 20	CA 23	45	ZP576D6	105	225/40		

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bayon	**ab 2021**	**BC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50		15/16 Zoll Serie
	RC24	40	ZP422	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie
	RC30	46	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	62-88	185/60, 195/50, **195/55**, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		43	-	58-88	185/50, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				74-88	205/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC14 EL	45	ZP422D6F	62-88	195/45, 205/45		15/16 Zoll Serie, **RLP, SVR**
				73-88	205/50, 205/55		17 Zoll Serie, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	45	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15/16 Zoll Serie
				73-88	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie
	B39	44	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15/16 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	45	ZP422	62-88	205/40, 215/35		15/16 Zoll Serie
				73-88	205/45, 215/45		17 Zoll Serie

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis (siehe Konfigurator)	**2014**	**DH**	**5/114,3**	**67,1**	e4*KS07/46*0018*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis GV60 (siehe Konfigurator)	**im Laufe 2023**	**JW**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00060*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**IA**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*1008*...., e13*2007/46*1602*.., e5*2007/46*1086*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10 (III) NEU	**ab 02.2020**	**AC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0090*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55		incl. N-Line
6 x 15	RC24	40	ZP422	49-74	175/55, 185/55		incl. N-Line
		42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50		incl. N-Line
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50		incl. N-Line
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55		
6 x 16	RC30	45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45		incl. N-Line
	RC34	45+49+50	-	49-62	175/50, 195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
6,5 x 16	RC34	48	-	46-74	**195/45**		Orig.-Verschr., auch N-Line
				46-74	195/45, 205/45		
	RC24	48	ZP422	49-74	195/45		incl. N-Line
	RC30	48	ZP422D6	49-74	195/45		incl. N-Line
		45	ZP422D6F	49-74	195/45, 205/45		incl. N-Line
6,5 x 17	RC34	43	-	46-74	195/40		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC14 EL	45	ZP422D6F	49-74	195/40		incl. N-Line, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	50	-	49-74	195/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	49-74	195/40		
	B39	44	ZP422	49-62	195/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I20 (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**GB**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*1600*..., e13*2007/46*1603*..., e5*2007/46*1087*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I20 Active (siehe Konfigurator)	**ab 01/2016**	**GB, GB-HME**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*1600*.., e13*2007/46*1603*.., e5*2007/46*1087*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I20 III	**ab 2020**	**BC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	61-88	**185/65**		
	RC24	40	ZP422	61-88	185/65		
	RC30	46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	61-88	185/55, **195/55**, 205/50		
	RC34	50	-	62-88	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
		49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC24	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC30	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		
		48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC34	45	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
		48	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	58-88	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-88	195/45, 205/45		RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP422	61-88	195/45		

I20 N

ab April 2021 | BC3 | 5/114,3 | 67,1 | e5*2007/46*0121*…

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	150	**215/40**		
	B32	53	ZP580D6F	150	**215/40**		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	49,5+ 50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	51+52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5+51	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		53	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	215/35		

I30

ab 02.2017 | PDE | 5/114,3 | 67,1 | e11*2007/46*3807*…, e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	**195/65**, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm **auch e5*2007/46*1075*..**
	RC24	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC30	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 15	RC28	45	ZP580	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	**205/55**		incl. Facelift 2020
	RC32	50	-	70-117	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, **ET50 gibt es nur in SKM**
	RC27	45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC32	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	70-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
	RC32	47	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nur Bremse 304mm
	RC24	45	ZP580	70-103	215/45		
		50	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
			ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC27	46	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/45		
		52,5	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC28	45	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020
	RC29	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC32	46	-	70-118	205/45, 215/45		

	RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	B36	46	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020
7 x 18	**RC32**	45	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D6F	70-118	**225/40**	ECE	nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
			-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	nur Bremse 304mm
	RC30	50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50+52,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	51+52	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	71-118	225/40		Orig.-Verschr.
		53	-	71-118	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	70-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B39	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	50,5+51+53	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	71-118	225/35		Orig.-Verschr.
		54,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm
	B39	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N — ab 2017 — PDE — 5/114,3 — 67,1

e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D8F	184	**225/40**	ECE	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	**225/40**	ECE	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+55	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	52+55	-	184	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	49,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	184	225/40		
		55	ZP580D6F	184	225/40		auch Fastback
	B39	45	ZP580	184	225/40		auch Fastback
		50	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	184	225/40		incl. Facelift 2020, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	184	225/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 18	**RC34**	50	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	48	ZP580	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B38	49	ZP580	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	**RC32**	50,5+51+53	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		51+54,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	AC-521	45	ZP580D6F+R	184	225/35		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 19	**RC32**	55	ZP580D6F	184	225/35, **235/35**	ECE	**i.V.**
	RC34	55	-	184	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	50	ZP580	184	225/35		auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	Oxigin 29	50	ZP580	184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 N Performance — ab 2017 — PDE — 5/114,3 — 67,1

e11*2007/46*3807*..., e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D8F	202, 206	**225/40M+S**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	**225/40 M+S**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+52,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S
		50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
		49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
	RC32	52+55	-	202	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	49,5	ZP580D6F	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
		55	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		50	ZP580D6F	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 18	**RC34**	50	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	48	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	B38	49	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	**RC32**	50,5+51+53	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		51+54,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm
		50	ZP580D6F	202	225/35		nur Bremse 345mm
	AC-521	45	ZP580D6F+R	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 19	**RC32**	55	-	202-206	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	**235/35**		auch Fastback, incl. FL2020
	B24	50	ZP580	202	225/35M+S, 235/35		auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	Oxigin 29	50	ZP580	202, 206	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 Fastback — ab 2017 — PDE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*3807*03-…, e5+2007/46+1075+…

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	85-117	**205/55**, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	**205/55**		incl. Facelift 2020
	RC24	47	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, **ET50 gibt es nur in SKM**
	RC27	45	ZP580	85-117	205/55		incl. Facelift 2020
		50	ZP580	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580 od. ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 225/50		
	RC34	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	85-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-103	205/50, 215/45, 225/45		ET50 nicht Bremse 305mm
	RC30	47+51	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
		50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC32	47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	88, 103	215/45		
		50	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
			ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC28	45	ZP580	85-118	215/45		incl. Facelift 2020
	RC27	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC29	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC30	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	46	ZP580	85-118	215/45		incl. Facelift 2020

7 x 18	**RC32**	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D6F	85-118	**225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	B32	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
	RC30	49,5+50 +50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	RC32	55	-	88-103	225/40		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	49,5	ZP580D6F	85-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		50,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	B39	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	70-118	205/40, 205/45		
8 x 18	**RC34**	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-103	215/40		
	B38	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		ab 225/35
7,5 x 19	**RC32**	53	-	88-103	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
8 x 19	**B40**	53	ZP580D6F	85-117	225/35		incl. Facelift 2020

Inster NEU

2025	AX1	4/100	54,1	e4*2018/858*00225*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	43+49	-	24-28	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.

Ioniq Hybrid/Elektro (siehe Konfigurator)

ab 04.2016	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*..

Ioniq Elektro

ab MJ 2020	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10-..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, **205/60**, 215/55		
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	**205/60**		**Ausführung "M3N"**
	RC34	50	-	25 (100)	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC24	48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		**ET50 ist original ET**
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60		
		50	ZP580	25 (100)	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60		
			ZP580	25 (100)	205/55, 205/60		
		48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		
	RC32	47,5	-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50	-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	25 (100)	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
			ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		47+50+ 51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC32	47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	25 (100)	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	25	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC32**	45+48,5	-	25 (100)	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
		49,5+ 50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

8 x 18	**B38**	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45		
7,5 x 19	**B32**	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35		

Ioniq 5 — ab Juni 2021 — NE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	49,5	-	42-81	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	42-81	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		54,5	-	42-76	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	42-81	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	55	-	42-76	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	42-81	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 20	**B43**	54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		
	RC29	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	42-76	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	42-81	235/45		
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	42-81	235/45		
	B43	43,5	ZP580D6F	42-81	235/45		

Ioniq 5 N NEU — Frühjahr 2024 — NE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	**B43**	45	-	159 (478)	**275/35**, 285/30		Orig.-Verschr.

Ioniq 6 NEU — 4. Quartal 2022 — CE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00145*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	51	-	37-81	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	37-81	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
		53	-	37-81	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	37-81	225/55		
		50,5	ZP580D6F	37-81	225/55, 235/50		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	37-81	225/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 25	45	ZP580	37-81	225/55		
8 x 18	**RC34**	50	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	37-81	225/55		
7,5 x 19	**RC32**	45+50,5	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		53	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	55	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 19	45	ZP580	37-81	235/45		
	CA 24	45	ZP580	37-81	235/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B37**	45	ZP580	37-81	225/45		
	B43	46,5	ZP580D6F	37-81	225/45, 235/45		
	CA 20	45	ZP580	37-81	225/45		
8,5 x 20	**B43**	53,5	ZP580D6F	37-81	235/40, **245/40**, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.

Kona — ab 10.2017 — OS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	44	-	85-146	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb

			-	100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
		44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Frontantrieb, Bremse max. 280mm
	RC24	47	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **ET47 gibt es nur in silber!**
		48	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
		50	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **ET50 gibt es nur in SKM!**
		45	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Front- u. Allradantrieb
6,5 x 16	**RC27**	47	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
		45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm
	RC32			100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
		47,5	-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
		45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34		-	100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
		50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm
	CA 20	45	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC27	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
			-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	RC30	50	-	85-130	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-100	205/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	**B39**	50	-	85-130	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	
				85-100	205/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100, 130	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	
				100	205/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	47	-	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	47+51	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	43,5+45 +47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
		48,5	-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 🛠
	RC34	47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC24	50	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
7,5 x 17	**RC29**	48	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid
	B36	46	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	AC-518	40	ZP580D6F+ R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, Allrad
	Oxigin 25	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm
	RC27	50	-	85-130	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 18	**RC32**	45+48,5	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
				100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
		51	-	77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	52	-	85-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
		49,5+50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad

		50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC32	51	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
7,5 x 18		49,5+50,5	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad
		50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	85-146	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
	Oxigin 18	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP580	77-146	225/40, 225/45, 235/45		
	RC27	46	ZP580D6F	85-130	225/40, 225/45		auch Allrad
	RC29	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC34	50	-	77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B24	48	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
8 x 18	**B36 / B37**	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B38	45	ZP580	88, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
		49	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B42 / B44	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	85-146	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	RC32	45+50,5	-	85-130	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	49,5+51	-	77-146	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 19	**B32**	45+49,5	-	85-146	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B39	45	ZP580	88-130	225/40		auch Allrad
		50	-	88-130	225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	45	ZP580D6F+R	85-146	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
	RC27	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 🛠
	B24	50	ZP580	85-130	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 280mm
	B38	45	ZP580	85-130	225/40		Frontantrieb
				100, 130	225/40, 235/35		Allrad
8 x 19	**AC-518**	40	ZP580D6F+R	100-146	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021, nur Allrad
	CA 19	45	ZP580	85-146	225/40		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	225/40, 235/35		incl. Facelift 2021, Allrad
	CA 24	45	ZP580	77-146	225/35, 225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2021, Allrad
8 x 20	**B38**	45	ZP580	85-130	225/35		auch Allrad
		50	ZP580	85-146	225/35		incl. Facelift 2021, auch Allrad

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kona electric

2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	
	RC32	50	-	26-28	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
7 x 17	**RC30**	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	TÜV	
	RC24	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50,		Orig.-Verschr.

7,5 x 17		32,5		26-28	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	B36	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	Oxigin 25	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	50	-	26, 28	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		49,5+50 +50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE
	RC32	51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	26, 28	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
	Oxigin 25	45	ZP580	26-28	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	26-28	225/40, 225/45		
	RC29	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC34	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ OSE
	B24	48	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B36	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B37 / B38	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	45	ZP580D6F+ R	26, 28	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	50,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	26, 28	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC27	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	225/40		incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	50	ZP580	26, 28	225/40		
	B38	45	ZP580	26, 28	225/40		
	CA 19	45	ZP580	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021
	CA 24	45	ZP580	26-28	225/35, 225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	45+50	ZP580	26, 28	225/35		ET50 incl. Facelift 2021

Kona N

ab Juni 2021 | **OS** | **5/114,3** | **67,1** | e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	**225/45**		
	B32	53	ZP580D6F	206	**225/45**		
	RC30	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		49,5+ 50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	RC32	51+52	-	206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		50	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	206	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	206	225/45		
	B24	48	ZP580	206	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP580	206	225/45		
		49	ZP580	206	225/45, 235/45		
	B42 / B44	45	ZP580	206	225/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F+ R	206	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	RC32	49,5+51	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+54,5	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5 +53	ZP580D6F	206	225/40		

	AC-521	45	ZP580D6F+R	206	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**B43**	55	ZP580D6F	206	225/40, **235/40**		
	RC29	48	ZP580	206	225/40, 235/40		
	RC32	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP580	206	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	206	225/40, 235/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	206	235/35		
8,5 x 20	**B41**	54	-	206	235/35		Orig.-Verschr.

Kona Hybrid

ab 2019 | **OS** | **5/114,3** | **67,1** | e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	44	ZP580D6F	77	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
		50	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60		incl. Facelift 2021
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
			ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
7 x 17	**RC32**	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
	RC30	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	B39	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC28	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC30**	50	ZP580D6F	77	**225/45**		
		49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	77	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B36 / B37	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B42 / B44	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	77	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**B32**	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40		incl. Facelift 2021
	AC-521	45	ZP580D6F+R	77	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	48	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
	CA 19	45	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B38**	45	ZP580	77	225/35		

Kona NEU

im Laufe 2023 | **SX2** | **5/114,3** | **67,1** | e4*2018/858*00153*

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	44	-	69-88	**205/65**		Orig.-Verschr.
				69-88	205/65, 215/60, 215/65		
	RC32	45	-	77-88	205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
7 x 16	**RC30**	40	-	88	205/65, 205/70		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	**RC27**	40	-	88	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	50	-	88, 146	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
				146	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	50	-	69-146	**215/60**		Orig.-Verschr.
			-	77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	50	-	88	**215/60**		Orig.-Verschr.
				146	**215/60**		
				77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC27	45	ZP580	88	205/60		
				88, 146	215/60		
				146	215/60		Allrad
	RC32	45	-	77-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		47	-	77-88	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	47	-	77-88	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B39	50	-	88	205/60		
				88, 146	215/60, 225/55, 235/55		
				146	215/60, 225/55, 235/55		Allrad
	CA 26	45	ZP580	74-146	205/60, 215/60		
				125, 146	215/60		4WD
7,5 x 17	RC27	46	-	88	205/60		Orig.-Verschr.
				88, 146	215/60		
				146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	B24	48	ZP580	88	205/60		
				88, 146	215/60, 225/55		
				146	215/60, 225/55		Allrad
	CA 20	48	ZP580	74-146	205/60, 215/60, 225/55		
				125, 146	215/60, 225/55		4WD
7 x 18	RC27	50	-	74-146	**215/55**		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	**215/55**		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
		46	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
7,5 x 18	RC32	52	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	45	-	69-146	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		49,5	-	69-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B32	45	ZP580	74-146	205/55, 215/55		
				125, 146	215/55		
		50,5	-	74-146	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/55, 225/50, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	74-146	205/55, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
				125, 146	215/55		
8 x 18	RC34	50	-	77-88	215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B24	48	ZP580	88, 146	215/55		mit Verbundlenker-HA
				146	215/55		mit Einzelradaufhängung
7 x 19	RC27	45	-	88, 146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 19	RC32	45	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		50,5	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	49,5	-	69-88	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		51	-	69-88	215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	CA 26	50	ZP580D6F	74-146	215/50, 225/45, 235/45		
				125, 146	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	47	-	88, 146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
				146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 19	45	ZP580	88, 146	225/45		
				146	225/45		Allrad
	Oxigin 29	50	ZP580	88, 146	225/45, 235/40, 235/45		
				146	225/45, 235/40, 235/45		Allrad

Kona Elektro NEU — im Laufe 2023 — SX2E — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	38-54	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	33-53	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	38-54	215/60		
	RC32	45+47	-	38-53	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	38-53	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	38-54	215/60		
	CA 26	45	ZP580	33-54	215/60		
7,5 x 17	RC27	46	-	38-54	215/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	38-54	215/60, 225/55		
	CA 20	48	ZP580	33-54	215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	46	-	38-54	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	52	-	33-53	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	33-53	215/55		Orig.-Verschr.
		49,5	-	33-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	33-54	215/55		
		50,5	-	33-54	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	33-54	215/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	RC34	50	-	38-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	38-54	215/55		
7 x 19	RC27	45	-	38-54	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50-53	**235/45**		Orig.-Verschr.
				33-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		49,5	-	33-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+50,5	-	38-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	33-54	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	47	-	38-54	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	38-54	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	38-54	225/45, 235/45		

Kona Hybrid NEU — im Laufe 2023 — SX2 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	44	-	77-88	**205/65**		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	77-88	205/65, 205/70, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	40	-	77	205/65, 205/70		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	77	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	77	205/60, 215/60		
	B39	45	ZP580	77	205/60, 215/60		
		50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP580	69, 77	205/60, 215/60		
7,5 x 17	B24	48	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	CA 20	48	ZP580	69, 77	205/60, 215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	**215/55**		Orig.-Verschr.
		46	-	77	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP580	69, 77	205/55, 215/55		
		50,5	-	69, 77	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	69, 77	205/55, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	B24	48	ZP580	77	215/55		
7 x 19	RC27	45	-	77	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	CA 26	50	ZP580D6F	69, 77	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	47	-	77	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	77	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	77	225/45, 235/40, 235/45		

Nexo — 2018 — FE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2007/46*6592*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60		
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
		47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

		47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	B36	46	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	B39	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC28	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC29	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	32 (120)	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	B32	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	B39	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	B37 / B38	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
7,5 x 19	**B32**	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45		
		48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	32 (120)	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 20	**B38**	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B40	35	ZP580	32 (120)	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B32	45	ZP580	32 (120)	235/40, 245/35, 245/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	32 (120)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

Grand Santa Fé (siehe Konfigurator) — ab 2013 — DM — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*0633*…

Santa Fé IV — 2018 — TM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1318*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	47	ZP580D8F	110-147	235/60, **23565**, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC30	47	-	110-147	235/60, **235/65**, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	47	-	110-147	**235/65**, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
		50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC32	45	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
		50	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
7,5 x 17	**RC27**	46	ZP580D6F	110-147	235/65		nicht Bremse 340mm
	RC28	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	RC29	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	RC32	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	B36	46	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
7 x 18	**RC32**	45	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
		48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	49,5	-	110-147	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, **235/60**		
	RC30	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC32	51+52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	B39	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	110-147	235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	110-147	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	RC29	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60		

8 x 18	**B36**	45	ZP580	110-147	235/55		
	B37 / B42	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B44	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	110-147	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	110-147	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	110-147	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 19	45	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	54 54,5	ZP580D6F	132-148	**255/45**	TÜV ECE	beide ETs sind ECE
	B24	50	ZP580	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP580	110-147	235/45		
	B41	54	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP580	110-147	235/45, 245/45		
	B44	40	ZP580	110-147	235/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	110-147	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
9 x 20	**B37**	43	ZP580	110-147	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	110-147	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580	110-147	235/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	110-147	245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	110-147	245/40		

Santa Fé IV — ab Facelift 2020 — TM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1318*03-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	47	ZP580D6F	132-148	**235/65**	TÜV ECE	nicht Bremse ab 345mm
		50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse ab 345mm
	CA 26	45	ZP580	132-148	235/60		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	**RC27**	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse ab 345mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	**RC30**	50	ZP580D6F	132-148	**235/60**	TÜV ECE	
		49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	RC34	45	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
		49,5	-	132-148	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		53	-	132-148	245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	132-148	235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	RC34	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP580	132-148	235/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**B32**	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	
	RC32	50,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr.
		51	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	132-148	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC34	55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	B43	46,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	B41	54	-	132-148	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV	

8,5 x 20	**B42**	45	ZP580	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		54+54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	132-148	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
9 x 20	**B37**	43	ZP580	132-148	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	132-148	235/45, 245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	132-148	245/40		

Santa Fé V NEU — 2024 — MX5 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00188*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	49,5	-	118	**235/60**		Orig.-Verschr.
				118	235/60, 245/55, 255/55		
		45	-	118	235/60		Orig.-Verschr.
		53	-	118	245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	117-132	235/60, 245/55		
		50,5	ZP580D6F	117-132	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	117-132	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
7,5 x 19	**RC32**	53	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	55	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	54	-	118	**255/45**		Orig.-Verschr.
				118	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	54	ZP580D6F	117-132	**255/45**		
9 x 20	**CA 23**	45	ZP580	117-132	235/45, 245/45		
8,5 x 21	**B43**	43,5	ZP580D6F	117-132	235/45, 245/40		

Staria NEU — US4 — 6/139,7 — 92,4 — e4*2018/858*00055*.., e4*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC35**	48	ZP600F	130	**215/65, 215/65C**		
				130	215/65, 215/65C, 225/60C		
7,5 x 18	**B45**	50	ZP600F	130	235/55		
8 x 18	**RC31**	48	ZP600F	130	235/55		
8 x 20	**B45**	45	ZP600F	118, 130	235/45C		

Tucson (siehe Konfigurator) — ab 2015 — TLE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*2711*..., e11*2007/46*2724*..., e13*2007/46*1612*..., e5*2007/46*1076*..., e5*2007/46*1084...,

Tucson — ab 2021 — NX4e — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	43,5	-	85-132	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	45+47+53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 26	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	46	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
7 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		auch für Hybrid
	RC32	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	**235/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		

7,5 x 18	**RC32**	52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-132	215/60, 225/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	85-132	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-132	225/55		
	RC34	45	-	85-132	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	49	ZP580	85-132	225/55		
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	**RC32**	51	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	RC32	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		49,5+ 50,5+53	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	85-132	215/50, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 26	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45		
	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	CA 24	45	ZP580	85-132	235/45, 245/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU **ab 2021** **NX4e** **5/114,3** **67,1** e5*2018/858*00001*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	51			**235/50**	TÜV ECE	**i.V.**
	RC34	51	-	85-132	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Ineos

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grenadier NEU	**ab 2022**	**GM / GN**	**6/130**	**84,1**	e9*2018/858*11384*.., e9*2018/858*11385*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC31**	55	-	183-210	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., **Ausführung "P6"**

Infiniti

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
QX30 AWD	**ab 05.16**	**H15**	**5/112**	**66,6**	e11*2007/46*2977*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	CA 26	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	**RC24**	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
		42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC28	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	RC29	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
7,5 x 18	**B32**	33	-	125, 155	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
		40+42	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	**D17**	40	-	125, 155	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AC-522	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	FMI12 Kari	34+45	-	125-155	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B39**	33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
	CA 26	32	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
8 x 19	**RC29**	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		38	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	43	ZP568F	80-155	235/45		nicht Bremse 295mm
		45	ZP568F	125	235/45		
	CA 24	43	ZP568F	125	235/45		
	Oxigin 29	39	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B43**	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B44	42	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 23	40	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40		
	B40	39	-	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		
9 x 20	**AF18**	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Q50	**ab 2013**	**V37**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2007/46*1378*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung **N22**
		40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 352x32mm
		43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
	RC34	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung **N42**
	Pro1	45	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 17	**Oxigin 14**	42	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65		
	Oxigin 19	48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	Oxigin 25	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65		nicht Bremse 335x32mm
7 x 18	**RC32**	35+40+	ZP578D2F	125	225/50		nicht Bremse 352x32mm

7 x 18	**RC32**	45	ZP578D2F	125	225/50		nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 18	**RC32**	46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50		nicht Bremse 335x32mm
7,5 x 19	**RC34**	35	ZP578D2F	125-225	225/45		
	Oxigin 18	40+50	ZP578	125-225	225/45, 235/45, 235/50, 245/45		ET50 **nur** 235/50, nicht Bremse 335x32mm
8 x 19	**RC27**	42	-	125-225	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	CA 24	45	ZP578	125-225	235/40, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 335x32mm
	FMI08 Thoe	40	-	125-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 352x32mm
8,5 x 19	**Oxigin 20**	42	ZP578	125-225	225/45		nicht Bremse 335mm

Q60			**ab 2016**		**V37**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2007/46*1378*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 19	**Oxigin 18**	50	ZP578	125-225	235/50			nicht Bremse 335mm

Isuzu

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max		**ab 2012**	**ATFR, ATFS**	**6/139,7**	**100,1**	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	33	ZP600F	120	245/70+C, 245/75, 255/70, 265/70C		
7 x 17	**RC31**	33	-	120	245/65, 255/65		Orig.-Verschr. wenn Alufelge
8 x 18	**RC31**	25	-	120	245/60, 255/60		Orig.-Verschr., I1 Ausführung
9 x 20	**8400 Bluster**	25	-	120	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max		**2008 - 2012**	**TF**	**6/139,7**	**100,1**	N051

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C		
7 x 17	**RC31**	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C		

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max NEU		**ab 2021**	**BTF / WTF**	**6/139,7**	**100,1**	e13*2007/46*2324*.., e1*2018/858*00269*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	33	ZP600F	120	215/75C, 225/75C		🛠
7 x 17	**RC31**	33	ZP600F	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60		🛠
7,5 x 18	**B45**	33	-	120	**265/60**, 275/60		Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
8 x 18	**RC31**	25	-	120	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., 4WD
8 x 20	**B45**	25	-	120	265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
9 x 20	**8400 Bluster**	25	-	120	265/50, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., **nur** 285/45 **auflagenfrei!**

Jaguar

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Pace	**2018**	**DF**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*4161*..., e5*2007/46*1050*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	**225/65**, 225/70, **235/65**, 245/60, 245/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	Pro1	45	-	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60		
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, **235/60**		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, **235/60**		
	RC27	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55		
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 19	45	OX533F-1	110-221	225/55, 235/55		
	CA 24	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/55		
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	B41	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
F-Pace	**ab 04.16**	**DC**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*3324*.., e5*2007/46*1047*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		nicht Bremse 380mm
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	AC-521	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
8 x 18	RC25	42,5	ZP533D13F	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	RC27	42,5+45	ZP533D13F	120-132	235/65		
				120-280	255/60		
	RC34	42	ZP533D13F	120-250	235/65, 245/60, 255/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	120-132	245/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F+R	120-132	235/65, 245/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-280	255/60, 265/60		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		
	CA 26	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50		
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	120-280	245/55, 255/55		
	RC29	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	RC34	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
		45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B43	42	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	CA 24	45	ZP533D13	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	RC32	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
	B43	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
				120-132	235/55, 245/55		

8,5 x 19	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
	B32	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		**nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!**
				120-280	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55		
	CA 23	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	120-132	235/55		
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	B43	40	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	AC-521	43	AV5	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**		
	RC29	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**		
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, **255/50**, 265/45, 275/45		
	FMI07 Atena	45	F60C	120-280	**255/50**		
	RC29	45	ZP533D13F	132	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B41	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid, nicht Bremse 380mm
	B42 / B43	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B44	40	ZP533D13F	120-280	265/45		
	AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	38,5+45	ZP533D13F	120-280	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	120-280	265/45		

i-Pace (elektro) — 2018 — DH — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*4311*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	172	**235/65**, 245/60, 255/60		
	RC34	45	ZP533D13F	172	**235/65**, 245/60, 255/60		
8 x 18	RC27	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60		
		45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 19	RC27	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55		
		45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		
	CA 19	45	**OX533F-1**	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	CA 24	45	ZP533D13	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	172	235/55		
	Oxigin 14	42	ZP533	172	235/55, 245/55		
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	172	245/55		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50		
	B41	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45		
		45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45		

F-Type — ab 2020 — QQ6 — 5/108 — 63,4 — e5*2001/116*1000*03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8,5 x 19	B32	45			VA 245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 19		27			HA 275/35, 285/30, 285/35		

XE — ab 05.2015 — JA — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2150*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	**205/55**, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	**225/50**, 235/50		
	RC27	50	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	**RC27**	50	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/50		
	RC32	45	ZP580D6F	120-184	205/55		
	B39	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/50		bei 235/50
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ab 235/50
	RC28	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	235/45		
	B36	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei!
	AC-518	45	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 350mm
				120-184	235/45		
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP580D6F	120-177	225/40, **225/45**, 235/45	ECE	
				120-132	215/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/45		
	RC34	45	ZP580D6F	132-221	225/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-184	225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	120-280	225/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40
	RC32	42	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/45		Heckantrieb
				132-221	225/45, 245/40		Allrad
	B38	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40
	AC-518	50	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40		
	AC-521	42	ZP580D6F+R	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**RC29**	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
		45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
	B24	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
	B43	47,5	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 350mm
	B40	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35
8 x 20	**B38 / B40**	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	B43	45,5+50	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
		50,5	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF — ab 2015 — JB — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2981*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP580D6F	120-221	**225/55**	ECE	
	RC24	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B24	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50
	B36	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98497**
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-MB6	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC27**	45	ZP580D6F	120-280	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	120-184	235/50		
				120-280	245/45, 255/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	
	RC29	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	B36	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	B42 / B44	42	ZP532	120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	AC-MB6 / AC-	42	**Artikel Nr.**	120-221	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**

	M10	42	**98497**	120-280	245/45, 255/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
				120-280	245/45, 255/45		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
7,5 x 19	**B32**	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	120-221	225/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	132-280	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	
	B40	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**	ECE	
			ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	45	**OX532F-1**	132-280	**245/40**	ECE	
	RC27	42,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	B43	42+47,5	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/45, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
				120-280	245/40		
	CA 24	45	ZP532	120-280	245/40		
	Oxigin 29	45	ZP532	120-221	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
8 x 20	**B38 / B40**	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B43	40+45,5 +48,5	ZP580D6F	120-280	245/35		
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	120-280	245/35		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B24	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	B32	48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
		45	ZP532				
	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
	B42 / B43	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98497**	120-280	245/35, 255/35		**Kit mit Artikelnummer 98497**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF Sportbrake — ab 2017 — JB — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2981*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	
8 x 19	**RC34**	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	
	CA 19	45	**OX532F-1**	132-221	**245/40**	ECE	
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**B41**	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40		
8,5 x 20	**B41**	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
8,5 x 21	**B41**	45	ZP580D6F	120-280	255/30		

Jeep

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger NEU	**März 2023**	**FH1**	**4/108**	**65,1**	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	**215/65**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	62	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	62	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cherokee	**ab 2014**	**KL**	**5/110**	**65,1**	e4*2007/46*0783*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	103-200	**215/60, 225/60**		Orig-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	**215/70, 225/60**		Orig-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
	RC30	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55		Orig-Verschr.
	RC32	40	-	103-200	225/60		Orig-Verschr.
	RC34	37,5+40	-	103-200	225/60		Orig-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	**245/65**		Orig-Verschr.
				103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig-Verschr.
	AC-518	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	103-200	225/55		
	RC32	40	-	103-200	225/50, 225/55		Orig-Verschr.
7,5 x 18	B32	41	-	103-200	225/55, 235/50		Orig. Verschr. bei 235/50
	B39	38	-	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig. Verschr. ab 235/50
8 x 18	B37	40	ZP538F	103-200	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	-	103-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ab 235/45
	B38	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP538F	103-200	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cherokee Trailhawk	**ab 2014**	**KL**	**5/110**	**65,1**	e4*2007/46*0783*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	**245/65**		
9 x 21	B32	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40		ab 255/40 HA

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)	**ab 2010**	**WK**	**5/127**	**71,6**	e4*2007/46*0186*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B45	44,45	-	140-259	265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8 x 18	RC25	56,4	ZP597F	140-259	265/60		incl. Facelift 2013
8,5 x 19	RC25	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50		incl. Facelift 2013, bei 275/50
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	**265/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8,5 x 20	RC29	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
	B32	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
	B41	50	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		
9 x 20	B37	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
9 x 21	B32	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013)	**ab 2013**	**WK**	**5/127**	**71,6**	e4*2007/46*0186*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5x20	B32	45	ZP597F	344	295/45		
	B40	45	-	344	295/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013,

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grand Cherokee NEU	**2021**	**WL**	**5/127**	**71,6**	e9*2018/858*11257*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 21	FMI05 Makhai	50	-		**275/45**		Orig.-Verschr.,

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass	**ab 08.2017**	**MX**	**5/110**	**65,1**	e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	**215/65**, 215/70, 225/65		
	RC30	40	-	88-125	**215/65**		Orig.-Verschr.
			ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
	RC34	40	-	88-125	**215/65**, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		
	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	37,5	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	**225/55**		
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	B39	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	B38	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	225/45, **235/45**, 245/45		
	RC34	40	-	88-125	225/45, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		

Compass — ab 2021 — MP — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	**215/65**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
			-	88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		
	RC34	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr.
				88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		37,5	-	88-125	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	RC27	33	-	88-125	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC34	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		

Compass Hybrid NEU — 1. Quartal 2022 — MP — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
					205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr.
				88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	37,5	-	88-132	**225/55, 235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC34	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.

Gladiator — ab Jänner 2021 — JT — 5/127 — 71,5 — e4*2007/46*1532*…

Sensor - Brocksens 3

auf Anfrage

Renegade — 2014 — BU — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0300*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	**215/65**	ABE ECE	
			ZP538F	81-103	215/65, 215/70, 225/65	ABE	**nur 2WD!!** Nicht Bremse 305mm
	RC30	40	ZP538F	81-125	**215/65**, 215/70, 225/65	ABE ECE	
	RC34	40	-	70-132	**215/65, 215/70**, 225/65, 235/60, 235/65	ABE ECE	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	41	ZP538F	81-125	215/65		nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	RC34	40	-	84-132	**215/60**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
				70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	ABE	
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ABE ECE	
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/55, **215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ABE ECE	
	RC34	40	-	70-132	215/55, **215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ABE ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	37,5	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	AC-518	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-132	**225/55**	ABE ECE	
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50	ABE ECE	
	RC34	40	-	70-132	**225/55**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
8 x 18	RC27	33	ZP538F	70-125	225/50, 235/45		🛠
	B24	35	ZP538F	81-125	225/50, 225/55, 245/45		🛠
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	84-132	**235/45**	ABE ECE	
				70-132	225/45, 235/45	ABE	
	RC34	40	-	84-132	**235/45**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
				70-132	225/45, 235/45	ABE	
	B39	40	ZP538F	81-125	225/45, 235/45	ABE	
8 x 19	RC29	34	ZP538F	81-125	225/45		
	B24	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 🛠
	B43	34	ZP538F	81-125	225/45		
	AC-518	33	ZP538F	81-125	225/45		

Wrangler & Unlimited — ab 03.07 — JK — 5/127 — 71,6 — e4*2001/116*0116*00-25

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		
		44,5	-	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		Orig.-Verschr., bis 245/70M+S
8,5 x 17	8400 Bluster	37	-	130-147	255/70, 255/75, 265/65, 265/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	44,45	ZP595F	130-209	235/60M+S, 235/65M+S, 255/60, **255/70**	ABE ECE	
8 x 18	8400 Bluster	35	-	130-147	255/65, 255/70, 265/60, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., ab 275/60 🛠
8,5 x 20	B32	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50		
9 x 20	8400 Bluster	35	-	130-147	255/55		Orig.-Verschr.

Wrangler (IV) NEU — JK — 5/127 — 71,6 — e4*2001/116*0116*26-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	44,5	-	147, 200	245/75, 255/70, 255/75		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	44,5	-	147, 200	255/70	ABE ECE	Orig.-Verschr., Ausführung C7
8 x 18	8400 Bluster	35	-	147-200	255/70, 265/65, 275/60, 275/65, 285/60		Orig.-Verschr., 🛠

Kia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd (siehe Konfigurator)	**ab 06.12**	**JD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*0496*..., e4*2007/46*0497*...
Pro Cee'd (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**JD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*0496*...
Cee'd	**2018**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	**195/65**, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC24	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	**205/55**		
	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC27	50	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		50	ZP580 od. ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	40+44	-	73-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	73-103	205/50		nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	73-103	205/50		
				75-103	215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW
	RC32	47	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
		45+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
	CA 26	45	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40		
	RC32	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
				73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-150	**225/40**		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
				73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	55	ZP580D6F	73-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
				73-103	205/45, 215/40, 225/35		
	RC30	49,5+ 50,5	ZP580D6F	73-150	225/40		
				73-118	205/45, 215/40, 225/35		
		50	ZP580D6F	73-108	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
				73-150	225/40		
	B39	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35		
				73-150	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	73-118	205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	73-118	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC34	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	73-103	215/40		
	B38	49	ZP580	73-103	215/40, 225/35		
				73-150	225/40		
	RC32	49,5+ 50,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		50+53	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	**RC34**	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
	CA 26	50	ZP580D6F	73-150	225/35		nicht Bremse 305mm
8 x 19	**B40**	53	ZP580D6F	73-150	225/35		
	Oxigin 29	50	ZP580	73-150	225/35		

ProCee'd III — 2018 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	50	-	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
		50	ZP580D6F	88-118	225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC32	47	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	ZP580D6F	88-103	225/45		nicht Bremse 305mm
	CA 26	45	ZP580	88-118	225/45		
7 x 18	**RC32**	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	55	-	74-150	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	55	ZP580D6F	88-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
	RC30	49,5	ZP580D6F	88-150	225/40		
		55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40		
		53	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	B39	50	ZP580D6F	88-150	225/40		
8 x 18	**RC34**	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	88-150	225/40		
7,5 x 19	**RC32**	49,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
	CA 26	50	ZP580D6F	88-150	225/35		nicht Bremse 305mm
8 x 19	**B40**	53	ZP580D6F	88-150	225/35		
	Oxigin 29	50	ZP580	88-150	225/35		

Cee'd SW Plug-in Hybrid — ab 2019 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	77	**205/55**, 215/50		
	RC30	50	ZP580D6F	77	**205/55**		
	RC24	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		48	ZP580	77	205/55, 215/50		
	RC30	48	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	CA 20	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
7 x 17	**RC27**	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
			ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
		47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	77	205/45, 215/40		
7,5 x 18	**RC30**	49,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	77	205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**B38**	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40		

Xcee'd — ab 10.2019 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	77-150	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC24	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		38+44	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60		
		38	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		42+44	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
			ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC32	42,5	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		44+45	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45+46	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	CA 20	45	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
			ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	43,5+45+47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	CA 26	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	75-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, **235/45**		Orig.-Verschr., **ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**, auch für Hybrid
	RC34	45	-	75-150	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	85-103	215/45, 215/50, 225/45		
				85-150	235/45		
	B39	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	77-150	235/45, 245/45		
8 x 18	B42	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	RC32	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	85-150	225/40		
		45	ZP580D6F	85-150	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
	CA 24	45	ZP580	77-150	235/35, 235/40		
	Oxigin 29	40	ZP580	85-150	225/40		mit Verbreiterungen
8 x 20	B38	45	ZP580	85-150	225/35, 235/35		

Xcee'd Plug-in-Hybrid — ab 2020 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60		**i.V.**
	RC24	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
			ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
	CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		

7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
			ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	B39	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	CA 26	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B37 / B38	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP580	77	215/45, 225/45		
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	77	215/45, 225/45		
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
7,5 x 19	B32	40	ZP580	77	225/40		
		45	ZP580D6F	77	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 29	40	ZP580	77	225/40		mit Verbreiterungen
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35, 235/35		

e-Niro — ab 2019 — DE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50		
	RC32	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	43,5+45 +47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
			ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	225/45		
	RC32	45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
		51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	225/45		
		49,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
	B39	45	ZP580	27-29	225/45		
		50	ZP580D6F	27-29	225/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	27-29	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		bei 225/45
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		
	RC34	50	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	225/45		
	B36	45	ZP580	27-29	225/45		
	B38	45+49	ZP580	27-29	225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	27-29	225/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

8,5 x 18	**B32**	45	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	**RC32**	45+50,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	B24	50	ZP580	27-29	225/40		
	B38	45	ZP580	27-29	225/40		
	CA 19	45	ZP580	27-29	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	27-29	225/40		
8,5 x 19	**B32 / B37**	45	ZP580	27-29	225/40		
	B42	45	ZP580	27-29	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP580	27-29	225/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	27-29	225/35		

Niro (Hybrid) — ab 05.2016 — DE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1139*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	45	-	77-78	**205/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	45	-	77	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC24	42	-	77-78	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC27	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
			ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC30	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+ 44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		44+46	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	CA 20	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
7 x 17	**RC24**	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
			-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		43,5+47 +50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC28**	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		bei 205/55 u. 215/55 🛠
	RC29	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	46	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	46	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC32**	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5	-	77-78	**225/45**		Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	**225/45**		Orig.-Verschr.
				77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**

	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid
	Oxigin 18	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		49	ZP580	77,2	215/45, 225/40, 225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
7,5 x 19	**RC32**	45	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49,5		77-78	225/35, 225/40		
	B39	50	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid
8 x 19	**RC27**	47	-	77	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	77,2	225/35		
	B38	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		

Niro Hybrid NEU — Sommer 2022 — SG2 — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	46	-	77	**205/60**		Orig.-Verschr., **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
				69-77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC24	48	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		
		50	-	77	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **ET50 gibt es nur in SKM!**
	RC27	50	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	42,5+45	-	77	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
		47,5	-	77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	77	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/55		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	45	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		47	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50+52	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-in-Hybrid
	CA 26	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		
		50	-	77	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	45	ZP580	77	205/55		
	RC32	46	-	77	205/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	77	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77	205/55		
	B36	46	ZP580	77	205/55		
7 x 18	**RC27**	46+50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für elektro Fahrzeuge
7,5 x 18	**RC32**	52	-	77	215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
		45+51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49,5+51	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	77	215/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	77-78	205/45		
8 x 18	**RC27**	46	-	77	215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	48	ZP580	77	215/45, 225/45		
	B36 / B42 / B44	45	ZP580	77	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45+49,5	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
		53	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	77	225/35, 225/40		

8 x 19	**RC32**	53,5	-	77	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	77	225/35, 225/40		

Niro-EV elektro NEU — **Sommer 2022** — **SG2** — **5/114,3** — **67,1** — e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	52	-	50	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	50 (150)	215/55		
	B39	45	ZP580	50 (150)	215/55		
		50	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 26	45	ZP580	50 (150)	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	50	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	ZP580	50 (150)	215/55		
	B24	48	ZP580	50 (150)	215/55		
	CA 20	48	ZP580	50 (150)	215/55		
7 x 18	**RC27**	46+50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	**B32**	49,5+ 50,5	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	50 (150)	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	46	-	50 (150)	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	48	ZP580	50 (150)	215/45, 225/45		
	B36 / B42	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	B44	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**AC-521**	45	ZP580D6F +R	50 (150)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	225/40		
8 x 19	**RC29**	48	ZP580	50 (150)	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	50 (150)	225/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	50 (150)	225/35		

Kia EV3 NEU — **2024** — **SV1** — **5/114,3** — **67,1** — e6*2018/858*00331*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	48	-	50	**215/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**CA 20**	48	ZP580	50 (150)	215/60		
7 x 18	**RC34**	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	50	-	50	**215/50**		Orig.-Verschr.
				50	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	**215/50**		
8 x 19	**RC27**	47	-		225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**

Kia EV6 elektro NEU — **ab 2021** — **CV** — **5/114,3** — **67,1** — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	54,5	-	42-81	**235/55**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!**
	RC34	54,5	-	42-81	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	49,5+ 50,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		50	-	42-81	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		53	-	42-81	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	53,5	-	42-81	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
8 x 20	**B43**	57	ZP580D6F	42-81	**235/45, 235/50, 245/45, 255/45**		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	42-81	235/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		54+54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	**B40**	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	42-81	235/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	42-81	235/45		

Kia EV6 GT elektro NEU — **ab 2022** — **CV** — **5/114,3** — **67,1** — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	43,5	-	143	**255/40**		Orig.-Verschr., **nur FG und SG**
	B43	43,5	-	143 (430)	**255/40**		Orig.-Verschr.

Kia EV9 NEU — 2.Quartal 2023 — MV1 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00178*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	**255/60**, 265/55, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	53-113	265/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	47	ZP580	53-113	265/45		
	B43	43,5	ZP580D6F	53-113	265/45		

Optima (siehe Konfigurator) — ab 12.2015 — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018/00-06

Optima Hybrid (siehe Konfigurator) — ab 2016 — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018*…

Optima SW (siehe Konfigurator) — Facelift 2018 — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018*…

Optima GT / Sportswagon GT (siehe Konfigurator) — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018*…

Picanto III (siehe Konfigurator) — ab 04.2017 — JA — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3848*..

Picanto III X-Line NEU — ab 2018 — JA — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3848*.., e5*2007/46*1078*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60		incl. Facelift 2020
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2020
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	49-74	195/45		
	RC30	48	ZP422	49-74	195/45		incl. Facelift 2020
7 x 17	B24	45	ZP422	49-74	195/40		🛠
	B39	44	ZP422	62, 74	195/40		🛠

Kia Rio (siehe Konfigurator) — ab 09.11 — UB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*0195*…

Kia Rio — ab 02.2017 — YB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3777*…, e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/60, **185/65**, 195/60		
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/60, **185/65**, 195/60		incl. Facelift 2020, **ET46 ist nur in SG erhältlich!**
	RC24	42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		ab 205/55 🛠
	RC30	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65		
		47	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
	RC34	45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
		50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
		48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
7 x 16	RC28	45	ZP422	57-89	195/50, 195/55		🛠
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	185/45, 185/50, 195/45, **205/45**		Orig.-Verschr.
				58-100	205/45		Orig.-Verschr., mit Serienreifen in 15 Zoll
		43	-	57-88	185/45, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	57-89	195/45, 205/45		incl. Facelfit 2020, **RLP, SVR**, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm

Sorento IV (siehe Konfigurator) — ab 2015 — UM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0894*..

Sorento IV — ab 2020 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*…

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	47	-	132-148	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr., **nur KS silber**
	RC30	47	-	132-148	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	**235/65**, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC30	45	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	43,5	-	132-148	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
		50	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	CA 26	45	-	117-148	235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
	RC27	46	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm

7,5 x 17	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65		incl. Facelift 2017, nicht Bremse ab 345mm
	RC32	46	-	132-148	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		52,5	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60		nicht Bremse ab 345mm
	CA 20	48	ZP580	117-148	235/60, 235/65		incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
7 x 18	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		50	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
		48,5	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	132-148	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr., **nur SG schwarz glanz**
		50	-	132-148	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	51+52	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	118-148	235/60		Orig.-Verschr.
		51	-	118-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	117-148	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024
		50,5	-	117-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	117-148	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	49,5	-	132-148	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
		49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur SBM und HGVP**
	RC34	49,5	-	132-148	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur SBM und HGVP**
		50+51	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		53	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51+54,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC32	53,5+55	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	55	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	Oxigin 29	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B41	54	-	142-148	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				118-148	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	54	ZP580D6F	117-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024
		54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	
	RC29	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B32 / B42	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	B37	43	ZP580	132-148	235/45		
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	132-148	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	132-148	235/45, 245/40, 255/40		auch für Hybrid

Sorento PHEV NEU — ab Jänner 2021 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
		49,5+ 50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	117-132	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024
		50,5	-	117-132	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	117-132	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	46	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
		45	-	132 (195)	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

8 x 19	**RC27**	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B32 / B42	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		54+54,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	132 (195)	235/45		
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45		

Soul — ab 2014 — PS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0825*…

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	-	91-113	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ohne Radhausverbreiterung
	RC27	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ET45 bei 225/55
	RC32	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		45	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		50	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7 x 17	**RC27**	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET45 ohne Radhausverb.
	RC30	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ab 225/50
	RC32	47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
	B39	50	-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50
7 x 18	**RC32**	45+48,5 +51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC32	55	-	91-150	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	**235/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Soul Elektro (siehe Konfigurator) — ab 2014 — PSEV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2007/46*6160*…

e-Soul — ab 2019 — SK3 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1365*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50		
	RC32	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	47	ZP580D6F	27-29	215/55		
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		52	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	27-29	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
			ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55		
7 x 18	**RC27**	50	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	215/50, 225/45		bei 215/50
		49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		
	RC34	50	-	27-29	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	**RC32**	45+49,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		

	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	27-29	225/40		
7,5 x 20	**B43**	45	ZP580D6F	27-29	225/35		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	27-29	225/35		
8,5 x 20	**B24**	50	ZP580	27-29	225/35		

Sportage — ab 01.16 — QLE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*3144*..., e11*2007/46*3139*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	42,5	-	85-136	215/65, **215/70**, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/65, **215/70**, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, **ECE nur Typ QL**
	RC24	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
	RC30	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136			nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
		46+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
6,5 x 17	**RC27**	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC32**	48,5	-	85-136	**225/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	**225/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	- od. ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018
				114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
	RC32	45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
7 x 18	**RC32**	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		50	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60		
	RC32	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5+50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		55	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		Typ QL
	B39	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ QL
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
				114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	Oxigin 18	45	ZP580	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		54,5	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	B39	50	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
				114-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	Oxigin 18	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC27**	46	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45		
		47	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	53,5+55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

8 x 19	**RC34**	55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, auch Typ QL u. QLE-KMD, **+ Red.Ringe 73,1-66,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sportage V NEU — ab 2022 — NQ5e — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	43,5	-	85-132	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	45	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	CA 26	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	46	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		52,5	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7 x 18	**RC27**	46+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	**RC32**	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		52	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	49,5	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-132	215/60, 225/55, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-133	215/55, 215/60, 225/55		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-132	225/55, 235/55		
	RC34	50	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	225/55, 235/55		
	B36 / B42	45	ZP580	85-132	225/55		
	B44	45	ZP580	85-132	225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-132	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	**RC32**	51	-	85-132	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	45+49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50,5+51	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50+53	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 26	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	48	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 19	45	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	CA 24	45	ZP580	85-133	235/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B42**	45	ZP580	85-132	245/45		
	Oxigin 28	45	ZP580	85-132	245/45		

8 x 20	**B38**	45+50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
	B42	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	85-132	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	85-132	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	85-132	245/35		

Stinger GT

ab 2017 | **CK** | **5/114,3** | **67,1** | e11*2007/46*4002*.., e5*2007/46*1079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **8,5 x 19**	**B43**	VA 34 HA 46,5	ZP580D6F	269, 272	**VA 225/40 + HA 255/35**		
8,5 x 19	**B42**	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35		HA 🛠
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30		nur für Allradantrieb, HA 🛠
	B24	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30		nur für Allradantrieb, HA 🛠

Kombinationen

8 x 19	**B40**	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40		
9 x 19		HA 46			HA 255/35		
8 x 20	**B40**	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35		
9 x 20		HA 46			HA 255/30		
8,5 x 19	**B32**	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40		
		HA 45			HA 255/35		

Stonic

ab 10.2017 | **YB** | **4/100** | **54,1** | e1*2007/46*2094*.., e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	46	ZP422D6F	61-100	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	**185/65**		incl. Facelift 2020, **ET46 ist nur in schwarz erhältlich!**
				61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
		42	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
		47	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
6 x 16	**RC34**	49	-	62-74	**195/55**, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC30	45+50	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	45+50	-	62-100	195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	**RC24**	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020, auch Typ YB-KMD
	RC30	38	ZP422	61-88	185/55, 185/60, 195/55		15 Zoll Serie
		45	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		15 Zoll Serie, incl. FL2020
		48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15 Zoll Serie, incl. FL2020
6,5 x 17	**RC34**	49	-	73-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-100	195/45, 205/45		15 Zoll Serie, incl. FL2020, **RLP, SVR**
				73-100	205/50, 205/55, 215/50		17 Zoll Serie, incl. FL2020, **RLP, SVR**
7 x 17	**B24**	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie, incl. FL2020
				73-100	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie, incl. FL2020
	B39	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45		15 Zoll Serie
		44	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie
				73-100	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie
7,5 x 17	**RC28**	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie
7,5 x 18	**B39**	38	ZP422	61-88	205/40		15 Zoll Serie
				73-88	205/45		17 Zoll Serie
		45	ZP422	61-100	205/45, 215/35		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
				73-100	205/45, 215/45		17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Lamborghini

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Gallardo		**140**	**5/112**	**57,1**

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9 x 20	**Oxigin 18**	28	ZP560D	368-412	235/30, 245/30		+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
10,5 x 20		30			295/25, 305/25		

Urus		**2018**			**636**	**5/130**	**71,6**	e3*KS07/46*0481*.., e3*2007/46*0616*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**		**Info**
10 x 23	**STC-23**	VA 28	-			**VA 285/35**		Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22				**HA 325/30**		

Lancia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Phedra	**09.02 - 08.10**	**179**	**5/98**	**58,1**

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC28**	27	-	150	215/60		V6

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 90 NEU	**ab 2021**	**LE**	**5/120**	**72,6**	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**8400 Bluster**	41,5	-	147-221	255/70, 265/65, 275/65		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 19	**B41**	38	-	147-294	255/65, 285/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	41,5	-	147-386	**255/60**, 275/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9,5 x 22	**B41**	42,5	ZP533D13F	147-294	275/45, 285/45		
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	42	-	147-294	275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr.
10 x 23	**STC-23**	40	ZP533D13F	147-386	275/40		nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 110 / 130 NEU	**im Laufe 2023**	**LE**	**5/120**	**72,6**	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**8400 Bluster**	41,5	-	147-386	**255/70**	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
				147-221	255/70, 265/65, 275/65		
8,5 x 20	**B41**	41,5	-	147-386	**255/60**, 275/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9 x 20	**8400 Bluster**	35	-	147-386	255/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
10 x 23	**STC-23**	40	ZP533D13F	147-386	275/40, 285/40		nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery 5	**ab 2018**	**LR**	**5/120**	**72,6**	e11*2007/46*3784*..., e11*2007/46*4189*..., e5*2007/46*1054*..., e5*2007/46*1055*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B41**	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., 🛠
8,5 x 20	**B41**	47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		41,5	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	47	-	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B41**	49	-	132-265	255/45, 265/45, **275/45**, 285/40, 285/45	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid
10 x 21	**FMI07 Atena**	41	-	132-265	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	42,5	ZP533D13F	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
		49	-	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	42	-	132-265	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	40	ZP533F+R	132-250	275/40, 285/40, 295/35		+ Red.Ringe 76,9-72,6 🛠

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery Sport	**ab 02.15**	**LC**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*1659*..., e5*2007/46*1058*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, **235/65**, 255/60	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	**225/65**, 225/70, 235/60, **235/65**, 245/60, 255/55, 255/60	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-183	**225/65, 235/65**		
	B39	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, **235/65**, 255/60	ECE	
	Pro1	45	-	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP533D13F	110-177	**235/65**	ECE	nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 18	**RC32 / RC34**	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	42	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	**RC27**	45	-	110-213	225/60, 225/65, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, **235/60**, 245/50, 245/55	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 225/60, 235/55, **235/60**, 245/50, 245/55	ECE	
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B36	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
				110-213	235/60		
	B37 / B38	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
				110-213	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-177	225/60, 225/65		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-213	235/60		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 19	**Oxigin 18**	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55		
	RC27	45	ZP533D13F	110-213	225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/45, 245/50, 255/45	ECE	auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/45, 245/50, 255/45	ECE	

8 x 19	B40	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, **235/55,** 245/50		
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	**235/55**		
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/55		
				110-213	235/50, 235/55, 245/50		
	B38	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B43	42	ZP533D13F	110-177	225/55		
				110-213	235/50, 235/55		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-177	225/55		
				110-213	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/45, **245/45**, 255/45		
	B38	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Discovery Sport — ab Modelljahr 2020 — LC — 5/108 — 63,4 — e5*2007/46*1058*01..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	CA 26	42	ZP533D13F +R	120-150	225/65, 235/65, 245/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 17	RC28	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
	B24 / B36	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
	CA 20	45	ZP533D13F	120-150	225/65, 235/65		
7,5 x 18	AC-MB6	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-M10	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	**235/60**		
	B36	45	ZP533D13	120-150	225/60		
				120-213	235/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	120-150	225/60, 225/65		
				120-213	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	120-150	225/60, 225/65		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-213	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	120-150	225/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				120-213	235/60		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-150	225/55, 235/55		
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-213	235/55		
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**, 245/45, 255/45		
	B45	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**		
	B38	45	ZP533D13F	120-213	245/45		
	AC-521	43	AV5	120-213	245/45		
8,5 x 20	B44	40	ZP533D13F	120-213	245/45		
9 x 20	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP533D13	120-213	245/45		
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/40, 245/45		

Range Rover Sport — ab 2013 — LW — 5/120 — 72,6 — e11*2007/46*0909*.., e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
					235/65, 255/60, 265/55, 275/55		
8,5 x 19	RC25	38	-	155-280	235/65, 255/60, 265/55, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr., ab 265/55
		50	-	155-280	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	B41	38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., ab 265/55
8,5 x 20	B41	47	-	155-405	235/55, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-386	**255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	**255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B32	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	41,5	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	B37	47	-	155-386	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 21	B32	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	265/45, **275/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
10 x 21	FMI07 Atena	41	-	155-423	265/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	49	-	155-405	**275/40**		Orig.-Verschr.
		42,5	ZP533D13F	155-423	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	B32	46	-	155-386	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI07 Atena	42,5	-	155-405	**295/40**		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	42,5	-	155-423	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque (siehe Konfigurator) — ab 09.11 — LV / LV-A — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*0223*..., e3*2001/116*0221*..

Range Rover Evoque Cabrio — ab 04.2016 — LV, LV-A — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*0223*..., e3*2007/46*0221*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**		
	B39	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65		
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55		
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-177	225/60		
				110-213	235/55, 235/60		
	B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/50, **235/55**, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP533D13	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 24	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Evoque — ab 04.2019 — LZ — 5/108 — 63,4 — e5*2007/46*0076*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	**225/65, 235/65**, 245/65		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, **235/65**, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	**225/65, 235/65**		nicht Bremse 349x34mm
	CA 26	42	ZP533D13F +R	110-147	225/65, 235/65, 245/65, 255/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nicht Bremse 349mm
	Pro1	45	-	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
	RC34	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60		nicht Bremse 349mm
	B36	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
7,5 x 18	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60		
	AC-MB6	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
	AC-M10	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
	AC-521	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**, 235/65		
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		
	RC27	42+42,5	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60		
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65		
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-147	225/60		
				110-221	235/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-147	225/60		
				110-221	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-147	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-221	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	110-147	225/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				110-221	235/60		
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	110-147	225/55, 235/55, 245/50		
	CA 26	45	ZP533D13	110-147	225/55, 235/55		
	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		

8 x 19	**RC32**	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	B43	42	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	AC-518	45	AV5	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 255/45		
	B41	42	ZP533D13F	110-227	235/50, 235/55, 255/45, 265/45		
	B42 / B44	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	110-221	235/55		
8 x 20	**RC36**	40			**235/50**	TÜV ECE	**i.V.**
	B43	40	ZP533D13F	110-221	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	
	B45	40	ZP533D13F	110-221	**235/50**	TÜV ECE	
	B40	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45		
	AC-521	43	AV5	110-221	235/50, 245/45		
8,5 x 20	**RC34**	45	ZP533D13F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		
	B41	45	ZP597F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		auch für Hybrid
	B44	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B37 / B40**	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
	Oxigin 28	40	ZP533D13	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 21	**Originaldim.**	40		132-221	245/45	TÜV	
8,5 x 21	**B41**	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	**B32**	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		

Range Rover IV — ab 2018 — LG — 5/120 — 72,6 — e11*2007/46*0649*.., e5*2007/46*1053*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	44,5	-	155-294	**235/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
					235/65, 255/55, 265/55	TÜV	
8,5 x 19	**RC25**	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55 🛠
	B41	38	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	47	-	155-415	235/55, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/45, 275/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/50, **255/55**, 265/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-294	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-405	255/50, 255/55, 265/50		
	B32	47	-	155-294	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, **Ausführung W13**
				155-405	255/50, 255/55, 265/50		
	B41	41,5	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	**B37**	47	-	155-405	255/50, 255/55		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
9 x 21	**B32**	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	**B41**	49	-	155-415	265/45, **275/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	**B41**	49	-	155-415	**275/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		42,5	ZP533D13F	155-415	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	**B32**	46	-	155-405	265/40		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-415	275/40		
	FMI09 CRATOS	42	-	155-415	265/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V — ab 2022 — LK — 5/120 — 72,6 — e9*2018/858*11120*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B45**	39,5	- (W14)	183-294	**255/60**, 275/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
8,5 x 20	**B41**	43,5	- (W14)	183-390	255/55, **275/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)		**275/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V.**
8,5 x 21	**B41**	43,5	- (W14)	183-390	**275/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				183-452	255/50, 275/45, 275/50	TÜV	
	B43	43,5	- (W14)	183-294	255/50, **275/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	**B41**	42,5	-	183-294	255/45, 275/45, 285/40, **285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
10 x 23	**STC-23**	40	-	183-452	275/40, 285/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V PHEV NEU — LK — 5/120 — 72,6 — e9*2018/858*11120*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B43**	43,5	- (W14)	294	**275/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover NEU — 2022 — L1 — 5/120 — 72,6 — e9*2018/858*11229*…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	43,5	-	183-390	**275/55**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	183-390	255/50, 275/45, **275/50**		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**

Range Rover Velar — ab Mitte 2017 — LY — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*…

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP533D13F	132-280	**235/65, 255/60, 255/65,** 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60, 265/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
	AC-521	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
8 x 18	**RC27**	42+ 42,5	ZP533D13F	132-177	235/65		
				132-280	245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
		45	ZP533D13F	132-177	235/65		
				132-280	245/60, 255/60		
	RC29	45	ZP533	132,177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60		
	RC32	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B37	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60		
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	132-184	235/65, 245/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	132-184	235/65, 245/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				132-280	255/60		
7,5 x 19	**AC-521**	42	AV5	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55, 265/50, 265/55		
	CA 26	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	265/50		
8 x 19	**RC27**	42,5	ZP533D13F	132-280	255/55, 265/50, 265/55		
		45	-	132-280	255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55		
		45	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50		
	B40	45	ZP533D13F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B43	42	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55, 265/50		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	CA 19	45	**OX533F-1**	132-280	255/55		
	CA 24	45	ZP533D13	132-280	255/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
8,5 x 19	**RC32**	45	ZP533D13F	132-280	**255/55**		
	B43	45	ZP533D13F	132-294	**255/55**		
				132-184	235/55, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	**255/55**		
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	**255/55**		
	B32	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55		
	CA 23	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
	Oxigin 25	45	ZP533	132-280	255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
8 x 20	**B40**	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50		
	B43	40	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		

8 x 20	**B43**	40	ZP533D13F	132-280	255/50, 265/50		
	AC-521	43	AV5	132-184	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	**B43**	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**		nicht Hybrid
	RC29	45	ZP533F	132-294	**255/50**		
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	FMI07 Atena	45	F60C	132-280	**255/50**		
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B37	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B41	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	B42	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	B43	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	**Oxigin 18 / 28**	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	**B41**	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, **265/45**, 275/45		auch für Hybrid
		38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
9 x 21	**B32**	38,5	ZP533D13F	132-280	265/40, 265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/40, 265/45		

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid **ab 2021** **LY** **5/108** **63,4** e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**CA 26**	45	ZP533D13F	221	**255/55**		
	CA 23	45	ZP533D13	221	255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	221	255/55		
8,5 x 20	**B43**	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45		
	RC29	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45		
9 x 20	**B37**	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	221	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	**B43**	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
9 x 21	**B43**	38,5	ZP533D13F	221	265/40, 265/45		
10 x 22	**CA 20**	40	ZP533D13	221	265/35, 265/40		

Lexus

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES 300h		**XZ1L(EU,M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0250*.., e13*2007/46*1962*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP580D6F	131	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	40	ZP580D6F	131	**215/55**		
	RC24	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B32	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		
	B36	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B37 / B38	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B42	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B44	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 24	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	225/40, 235/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 17	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 24	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
8 x 20	**B38**	35	ZP574	131	235/35		
		45	ZP574	131	235/35, 245/30		
	B43	35	-	131	235/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GS 250/200t/300 (siehe Konfigurator)	**ab Modell 2013**	**S19(a)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2001/116*0103*06-..
GS 300H / 450H (siehe Konfigurator)	**ab Modell 201**	**HS19(a)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2001/116*0106*08-..
IS 250 / 300H (siehe Konfigurator)		**XE2(a)**	**5/114,3**	**60,1**	e11*2001/116*0206*10-.., e6*2007/46*0346*.., e13*2007/46*1936
LBX NEU i.V.	**ab 2024**	**AYH1(M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00295*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)						

NX200T (siehe Konfigurator)	**2015**	**AZ1**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0111*…
NX300H	**2014-2015**	**AZ1 / AZ1-TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0111*…, e13*2007/46*1536*…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	114, 175	**225/65**, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/60, **225/65**, 235/60, 245/60		
	RC27	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
	RC32	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65		
	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B39	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55		
	RC25 / RC29	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**B37**	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B38	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		incl. Hybrid
	B39	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	**RC29**	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B38	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 20	**B38**	35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
	B40	30	ZP580D6F	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
		35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
	B43	35	-	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

NX350h NEU — **ab Jänner 2022** — **AZ2 (M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00081*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55		
	AC-MB6	35	**ZP568F+R**	140	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	**B36**	35	ZP534	140	235/60, 245/55		
	B42 / B44	30	ZP534	140	235/60		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP534	140	235/55		
	B42	35	ZP534	140	235/55		
7,5 x 20	**RC36**	35	-		**235/50**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW16**
	B43	35	ZP568F	140	**235/50**, 245/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B24 / B42**	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		

NX450h+ NEU — **ab Jänner 2022** — **AZ2 (M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00081*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55		
	AC-MB6	35	**ZP568F+R**	136	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	**B36**	35	ZP534	136	235/60, 245/55		
	B42 / B44	30	ZP534	136	235/60		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP534	136	235/60		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP534	136	235/55		
	B42	35	ZP534	136	235/55		
7,5 x 20	**RC36**	35	-		**235/50**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW16**
	B43	35	ZP568F	136	**235/50**, 245/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B24 / B42**	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		

RC 200t & 300h (siehe Konfigurator) — **ab 01.16** — **XC1 (EU, M)** — **5/114,3** — **60,1** — e11*2007/46*2883*.., e6*2007/46*0336*..

RCF (siehe Konfigurator) — **ab 2015** — **UXC1 (EU, M)** — **5/114,3** — **60,1** — e11*2007/46*1532*.., e6*2007/46*0335*..

RX350 / RX450H — **ab 2015** — **AL1 (a)/ HAL1(a)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2001/116*0117*..., e6*2001/116*0118*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55		
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55		
8 x 18	**RC25 / RC29**	35	ZP574	183, 204	235/60		
	RC32	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55		
	B37	35	ZP574	183, 204	235/60		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	183, 204	235/60		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55		
	B41	27	ZP580D6F	183-204	235/50, 235/55		
8 x 20	**B38**	35	ZP574	183, 204	235/45		
	B40	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		
		35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B24	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B42	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		

RX (IV)		**ab 2019**	**AL2 (EU,M) -TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0163*.., e13*2007/46*1613*..
Sensor - Brocksens Universal						

Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8,5 x 19	**B41**	27	ZP580D6F	175-221	235/55		
	Oxigin 28	30	ZP574	175-221	235/55, 245/55		
8 x 20	**B40**	30	ZP580D6F	175-221	**235/55**		

RX350H, RX450H+ NEU	**3. Quartal 2023**	**AL3 (M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00209*..

Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**RC34**	40	-	136-140	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	38	-	136-140	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.

RX500h NEU			**AL3 (M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00209*..

Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8,5 x 20	**B41**	38	-	200	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S

UX		**ab 2019**	**ZA1 (EU, M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 17	**RC34**	40	ZP580D6F	112-127	**215/60**		
	RC27	35	-	112, 127	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	45	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	112, 127	215/60		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC30	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55		
	RC34	35	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60		
	B39	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC28	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	38	ZP574	112, 127	215/60		
	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		
		45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B24	38	ZP574	112, 127	215/60		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7 x 18	**RC34**	35	-	112-127	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98502**	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 20	40	ZP574	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	40	ZP580D6F	112-127	215/55		
		45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B36 / B38	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B37 / B42	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B44	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 23	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	112-127	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	112, 127	225/45		
	B38	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		ab 235/40
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 19	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B32 / B37	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		

8,5 x 19	**B36**	44	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B42	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	**B38**	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40		
	B44	40	ZP574	112, 127	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
9 x 20	**B37**	43	ZP574	112, 127	225/40		
	CA 23	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP574	112-127	245/30		

UX250H **ab 2019** **ZA1 (EU, M), -/TMG** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**Oxigin 25**	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	**CA 24**	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	**CA 17**	40	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 24	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**Oxigin 25**	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		

UX Elektro NEU i.V. **ab Jänner 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Lucid

Baujahr **Typ** **LK/LZ** **Nabe**

Air Elektro NEU **4. Quartal 2023** **A1** **5/120** **64,1** e5*2018/858*00070*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	40	ZP533D13F	165-271	245/45		
8,5 x 19	**B32**	35	-	165-271	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B40**	31	ZP533D13F	165-271	245/40		

Lynk&Co.

Baujahr **Typ** **LK/LZ** **Nabe**

Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU **GX6** **5/108** **63,4** e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	52	-	105	**235/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B36 / B38	45	ZP531	105	235/55		nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	CA 26	45	ZP569F+R	105	235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
8 x 19	**RC29**	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B40	45	ZP569F	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	105	235/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
	Oxigin 29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
8,5 x 19	**B32**	45	ZP531	105	245/45		nur Bremse 345mm
			ZP569F	105	245/45		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	105	245/45		nur Bremse 345mm
8 x 20	**B43**	52	-	105	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	B38	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	**B42 / B43**	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	105	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
9 x 20	**CA 20**	45	ZP569F	105	235/45		nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP569F+R	105	235/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	105	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU **GX6** **5/108** **63,4** e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	52	-	132	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B38	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	**B42 / B43**	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	132	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 20	45	ZP569F	132	235/45		nur Bremse 345mm

9 x 20	**CA 23**	45	ZP569F+R	132	235/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	132	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co. 02 (elektro) NEU					**E335**	**5/108**	**63,4**	e9*2018/858*11646*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
9,5 x 21	**B43**	45	-	75 (200)	245/35, 245/40			Orig.-Verschr.

MAN

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	**ab 2017**	**SYN1E / SYNWE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1626*.., e1*2018/858*00136*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	**235/65C**		Orig.-Verschr.
				90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, auch SYNVE
				103, 130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., auch Typ SYN2E u. SYM1E
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Typ SYNWE
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allradantrieb

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE		**SYN2E / SYNVE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1627*.., e1*2018/858*00135*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, auch SYNVE
				103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Typ SYNVE
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allradantrieb, auch Typ SYNVE
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allradantrieb

Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli	**ab 2013**	**M156**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-243	235/50		🛠
				302	235/50, 275/45		

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	245/45		🛠
9,5 x 19		30			275/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli	**ab 2013**	**M156 / Modell 157**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	VA 245/45		
9,5 x 19		30			HA 275/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grecale NEU	**2. Quartal 2022**	**M182**	**5/110**	**65,1**	e3*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-		**255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-		**255/40**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Levante	**ab 2016**	**M156 / Modell 161**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-257	255/55,255/60, 265/55, 275/50, 285/50		🛠
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45		nicht Bremse ab 345mm
9 x 20	Oxigin 19	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45		nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 🛠

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		🛠
9,5 x 19		30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45		

	Baujahr
MC20 RHT NEU i.V.	**3. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Quattroporte (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**M156**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mazda

Mazda 2 III — ab 2014 — DJ1 — 4/100 — 54,1 — e1*2007/46*1135*…

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55		bei 205/55
	RC30	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55		bei 205/55
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55		
7 x 17	B24 / B39	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45		

Mazda 2 Hybrid NEU — ab 2022 — ZV — 5/100 — 54,1 — e6*2018/858*00149*..

Sensor - Brocksens 6 - ab BJ 04/2022 - Brocksens Universal oder HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	45	-	68	**185/65**, 195/60, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	185/55, **195/55**	TÜV ECE	
	RC34	50	ZP580D6F	68	**195/55**	TÜV ECE	
6,5 x 16	CA 20	38	ZP510	68	185/55		
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68	**205/45**	TÜV ECE	
7 x 17	RC30	43	ZP510	68	195/45, 205/45		
	CA 26	46	ZP510	68	195/45, 205/45		

Mazda 3 III — Facelift 2017 — BL / Typ BN — 5/114,3 — 67,1 — e11*2001/116*0262*10-… (FIN:-.MZBN…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/55
	RC30	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 215/50 u. 225/50
		47+50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
	RC30	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 215/50 u. ab 225/50
			-	74-121	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
	B39	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45		
		50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55		
		50	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC28	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55		
	RC29	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45		
	B36	46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	50	-	74-121	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ab 225/40
	B38	49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B32	49,5	-	74-121	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	74-121	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35		bei 235/35
	B24	50	ZP580	74-121	225/35, 225/40		

Mazda 3 IV — ab 03.2019 — BP, BPE — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*1972*.., e13*2007/46*2249*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	**205/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	**205/60**, 215/55, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	**205/60**, 215/55, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC24	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
		44	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC27	38	ZP580	85-137	205/60		auch Typ BPE

	RC27	45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC30	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC32	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	85-137	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50		
7 x 17	RC27	38	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
		45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC30	38	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
		45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
			ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	43,5	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	CA 26	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Typ BPE
	RC32	46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	85-137	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	45	-	85-137	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC27	38	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/45		auch Typ BPE
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B39	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-518	45	ZP580D6 F+R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	205/45		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-121	215/45		
	RC29	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	40	ZP580	85-137	215/45		
		45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	B44	40	ZP580	85-137	215/45		
		45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	85-137	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	RC32	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	85-137	225/35		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	85-137	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	B38	45	ZP580	85-137	225/35		
	CA 19	45	ZP580	85-137	225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP580	85-137	225/35		
	B42	45	ZP580	85-137	225/35		
	CA 20	45	ZP580	85-137	225/35		

Mazda 6 III — ab 12.2012 — GJ / GH — 5/114,3 — 67,1

e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	**215/65**		
	RC30	42	-	107-141	215/60, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC24	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, **225/55**		215er Reifen nur M+S
	RC30	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	**225/55**		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	RC32	45	-	88-143	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., inkl. FL2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-3 — 06.2015 — DJ1 — 5/114,3 — 67,1

e1*2007/46*1335*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		
	RC32	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.

	RC34	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		48	ZP580				
	RC27	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bei 235/50
		47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43,5+45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		47+48,5	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-115	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC24	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580	77-115	215/55		
	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC28	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
7,5 x 17	**RC29**	48	ZP580	77-115	215/55		
	RC32	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 14	42	ZP580	77-115	215/50, 215/55		
	Oxigin 19	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	77-115	215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45
7,5 x 19	**RC32**	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	77-115	225/40		
		45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	40+45	ZP580	77-115	225/40		
		50	ZP580D6F	77-115	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	77-115	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	50	ZP580	77-115	225/40		
8 x 19	**RC27**	46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40		
		47	-	77-115	225/40, 235/40		
	RC29	48	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B24	50	ZP580	77-115	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	77-115	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 19	**B32**	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40
	B36	44	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40
	B37	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B42	45	ZP580	77-115	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	Oxigin 25	43	ZP580	77-115	225/40		
8 x 20	**B38**	45+50	ZP580	77-115	225/35, 235/35		ET50 nur 225/35

CX-30 — ab 09.2019 — DM — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	45	ZP580D6F	85-143	**215/65**, 225/60		
	RC32	45	-	85-90	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC34	45	-	85-143	**215/65**, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	36	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
		38	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
		45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
	RC30	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
		44	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
	RC32	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP580	85-143	215/60		
		45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
			ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC32	43,5	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+47	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	CA 26	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP580	85-143	215/60		
	RC29	38	ZP580	85-143	215/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-132	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC32	45	-	85-143	**215/55**		Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-143	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 2WD
				85-137	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 4WD
	RC34	45	-	85-143	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr, 2WD
				85-137	215/55, 225/50		Orig.-Verschr, 4WD
	B32 / B39	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-143	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	85-143	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	215/55, 225/50, 235/45		
8 x 18	B36 / B37	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B42	40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B44	40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	85-143	215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7 x 19	RC34	45	-	85-143	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	85-143	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC29	38	ZP580	85-132	225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-143	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 17	40	ZP580	85-137	225/45		
	CA 19	45	ZP580	85-143	225/45		
	CA 24	45	ZP580	85-137	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	85-143	225/45		
	CA 23	40	ZP580	85-143	225/45		
8 x 20	B38	45	ZP580	85-143	225/40		
8,5 x 20	B24	42	ZP580	85-143	225/40		
	B44	40	ZP580	85-143	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-143	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

CX-5 (siehe Konfigurator)	**ab 04.12**	**KE/ GH**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1247*..., e1*2001/116*0448*14-...

CX-5	**ab 06.2017**	**KF / KFE**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1803*.., e13*2007/46*1832*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		
			ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., beide ET's original

7 x 17	RC32	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		
		45	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC34	50	-	110-143	**225/65**		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		51	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
		48,5	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		beide ET's original
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
7 x 18	RC27	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	45+48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60		
	RC29	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49	ZP580	110-143	225/60		
	B42	40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B44	40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7 x 19	RC27	45	-	110-143	**225/55**, 235/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-143	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39	40	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45		
		45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		
		50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
8 x 19	CA 19	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	45	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	110-143	225/55, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	42+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 255/40, 255/45		
	B42	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		

	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	110-143	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-60 NEU — ab Juli 2022 — KH01 / KH01E — 5/114,3 — 67,1 — e13*2018/858*00255*.., e13*2018/858*00449*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	141 (241)	235/60, 245/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	141-187	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 25	45	ZP580	141-187	235/60		
8 x 18	**B24**	38	ZP580	141-187	235/60		
	B36	45	ZP580	141-187	235/60		
	B42	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55		
		45	ZP580	141-187	235/60		
	B44	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55		
		45	ZP580	141-187	235/60		
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	141-187	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	141-187	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**CA 19**	45	ZP580	141-187	235/55		
	Oxigin 29	40	ZP580	141-187	235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP580	141-187	235/55		
	B37	45	ZP580	141 (241)	235/55		
	B36	38	ZP580	141-187	235/55		
	B44	40	ZP580	141-187	235/55		
	CA 20	45	ZP580	141-187	235/55		
	CA 23	40	ZP580	141-187	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP580	141-187	235/55		
7,5 x 20	**RC36**	45	-		**235/50**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW16**
	B43	45	-	141-187	**235/50**		Orig.-Verschr.
				141-187	235/50, 245/45		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	141-187	245/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	141-187	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	141-187	235/45, 245/40		
	B43	43,5	-	141-187	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.

CX-80 NEU — 1. Quartal 2024 — KL01 — 5/114,3 — 67,1 — e13*2018/858*00760*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	141, 187	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
7,5 x 20	**RC36**	45	-		**235/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	45	-	141, 187	**235/50**		Orig.-Verschr.
				141, 187	235/50, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	47	- +R	141-187	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 72,6-67,1**

CX-9 (siehe Konfigurator) — ab 2009 — TB1 — 5/114,3 — 67,1 — e13*KS07/46*0005*..

MX-30 — ab 2020 — DR — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*2300*…

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	45	-	60-81	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55		
7,5 x 18	**RC32**	45	-	81	215/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP580	60-81	215/55		
8 x 18	**B42**	40	ZP580	60, 81	215/55		
	B44	40	ZP580	60, 81	215/55		
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	81 (107)	215/50, 225/45		
	RC34	45	-	81	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	60-81	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		51	ZP580D6F	81 (107)	225/45		

7,5 x 19	**B39**	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	81 (107)	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	B38	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	81 (107)	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 24	45	ZP580	81	225/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	60, 81	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP580	60, 81	225/45		
	CA 23	40	ZP580	81 (107)	225/45		
7,5 x 20	**B43**	45	ZP580D6 F	81 (107)	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP580	81 (107)	225/40		
	B44	40	ZP580	60, 81	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	81 (107)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

MX-30 Plug-in-Hybrid NEU — 2. Halbjahr 2022 — DR — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*2300*...

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B42**	40	ZP580	60, 81	215/55		
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	60, 81	215/50, 225/45		
8 x 19	**Oxigin 29**	40	ZP580	60, 81	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP580	60, 81	225/45		
7,5 x 20	**B43**	45	-	60, 81	225/40		Orig-Verschr.

MX-5 IV — ab 10.2015 — ND — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*2661*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	45	-	96, 118	**195/50**, 205/45		Orig-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	**195/50**, 205/45, 205/50		Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
	RC30	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
7 x 16	**RC28**	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
		45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45, 215/45		
	B24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
6,5 x 17	**RC14 EL**	45	-	96, 97	195/45		Orig.-Verschr., **RLP, SVR**
				118	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., für 16 Zoll Serie, **RLP, SVR**
7 x 17	**RC34**	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, **205/45**, 215/40		Orig-Verschr.
	B24	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
	B39	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40		
		44	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
7,5 x 18	**B39**	38+45	ZP422	96, 97	205/35		

MX-5 RF — ab Frühjahr 2017 — ND — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*2661*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	45	-	96-135	**205/45**		Orig-Verschr.
	B39	38	ZP422	118	195/45, 205/40, 205/45		
		44	ZP422	118	195/45, 215/40		
				118, 135	205/40, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	38+45	ZP422	118, 135	205/35		

Maxus

Maxus Mifa NEU i.V. — Baujahr — Typ — 5/120 — 67,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	46					**i.V., Felge gibt es nur in schwarz glanz**

Maxus T90 EV NEU i.V. — 6/130 — 74,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC31**	40					**i.V.**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse	**ab 2012**	**176 / 245G**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0928*..., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	49	-	66-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	**205/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	D17	49	-	66-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-160	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	66-160	**205/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-160	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-160	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	66-160	**225/40**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	48	-	125-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	100-155	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	120-160	**235/40**		
	B37	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
8 x 19	RC27	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse	**2018**	**F2A (FIN: WDD177…)**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1829*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausf. D42**
		44,5	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, **Ausf D4**
	RC32	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
		44,5+ 48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	RC28	45	ZP568F	80-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	B24	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 330 u. 350mm
	CA 26	42	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	AC-518	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC25	45	ZP568F	70-165	215/45		
	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	70-165	215/45		
	AC-518	48	-	80-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-M10	45	AV4	70-165	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
		45	F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	70-165	215/35, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	215/35, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		
9 x 19	**FMI12 Kari**	49	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31	70-165	225/30		
8,5 x 20	**FMI12 Kari**	50	F94	70-165	235/30		

A-Klasse A35 AMG

ab 2018 | **F2A** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1829*… (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	33	-	225	215/40, **215/45**, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung "D4"**
	RC34	40	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 18	**D17**	40	-	225	215/45M+S, **235/40**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**, 245/35		bis 225/40 nur M+S
		30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
	B44	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
	AC-MB6	39	AV1	225	215/45M+S, 235/40		
8 x 19	**RC32**	40	-	225	**235/35**, 245/30		Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	CA 24	38	F95	225	235/35		
	FMI07 Atena	39	F95	225	235/35		
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	40	F95	225	235/35		

A-Klasse A45 AMG

ab 2019 | **F2A** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1829*… (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B24**	35	ZP568F	285, 310	225/45		nur M+S
	RC34	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S
	B44	35	ZP568F	285, 310	225/45		nur M+S
	AC-MB6	39	AV1	285, 310	225/45, 235/40		nur M+S
8 x 19	**RC32**	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35		
		43	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		nur M+S
	B40	38	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	285-310	225/40, 235/35		nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
8,5 x 19	**B32**	45	ZP568F	285, 310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-M10	40	AV1	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
	FMI07 Atena	40	F95	285-310	235/35M+S		
		45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		

A-Klasse A 250e NEU

F2A | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**Originaldim.**	44			**205/55**		
7 x 17	**D17**	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	42	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC29**	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		
7,5 x 19	**Originaldim.**	49			**225/40**		
8 x 19	**RC27**	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr., 🛠

AMG GT — ab 2018 — R1EAMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1878*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	270-470	VA 265/35+HA 305/30		nur M+S

Kombinationen

9,5 x 20	**B32**	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35		nur M+S
10,5x20		HA 20					
9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	270-470	VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 305/30, VA 275/35+ HA 315/30		nur M+S
10,5 x 21		HA 31					

B-Klasse — ab 11.11 — 246 / 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	49	-	66-135	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC32	49	-	66-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	49	-	66-155	**205/50 M+S**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
				66-135	205/45, 205/50		
	RC27	49	-	66-155	**205/50**		M+S, Orig.-Verschr.,nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	66-155	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	**B32**	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B45	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 295mm
	Oxigin 18	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse — ab 02.2019 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		44,5	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, **Ausführung D4**
	CA 20	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24 / RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	44	-	70-165	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	**D17**	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50		mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	42+47	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid

7,5 x 18	**B32**	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	**RC27 / RC29**	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45		
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP568F	70-165	215/45		
	AC-518	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	70-165	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
		45	F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	70-165	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	70-165	225/35		
	RC34	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35		235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		49	-	70-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-140	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	70-165	225/35		

B-Klasse B 250e NEU — ab 2019 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*05-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**CA 20**	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45		
	B32	44	-	118, 120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45		
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45		
8 x 18	**RC27**	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		
8 x 19	**RC27**	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie) — ab 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	44	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr., mit Kunstoffverbreiterung (Serie)
		44,5	-	65 (132)	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44,5	-	65 (132)	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC24 / RC30	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		
	RC32	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **ET44 original-ET**
	RC34	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**D17**	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	65 (132)	**225/50**		Orig.-Verschr.

	RC27	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	B39	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		42	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC28	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC34	36	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	AC-518	42	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	65 (132)	205/50, 205/55		
	Oxigin 19	35	ZP568F	65 (132)	205/50		
7,5 x 18	**RC30**	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**D17**	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B38	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	65 (132)	215/45		
	CA 17	35	ZP568F	65 (132)	215/45		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	65 (132)	225/40		
8 x 19	**RC29**	39	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	RC34	48	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	B24	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B38	39	-	65 (132)	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., bei 235/35 🛠
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B40	43	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	AC-518	38+47	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citan (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**X**	**5/108**	**60,1**	e2*2007/46*0129*.., e2*2007/46*0130*..

Citan NEU	**im Laufe 1. Halbjahr**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC34**	38	-	55-96	**205/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC32**	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43			**205/55**	TÜV ECE	**TÜV i.V.**
	RC34	43			**205/55**	TÜV ECE	**TÜV i.V.**
	RC27	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	B44	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40		

Citan Tourer NEU — im Laufe 1. Halbjahr — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 17	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	Oxigin 25	45	ZP581	55-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	B44	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40		

e-Citan NEU — 2. Halbjahr 2022 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*000015*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	RC34	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

e-Citan Tourer NEU — 2. Halbjahr 2022 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*000014*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		38	ZP581	51	205/55, 215/50		Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45		Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	B32	35	ZP581	51	225/45		Elektro
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98478**	51	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	225/45		Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	225/45		Elektro

C-Klasse / Kombi — ab 2014 — 204/Model 205 — 5/112 — 66,6 — Limo: e1*2001/116*0431*29-…, Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		nur Bremse max. 295mm
6,5 x 16	D17	38	-	85-155	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
				85-120	195/65	TÜV	
	CA 20	45	ZP568F	85-120	195/65		incl. Facelift 2018, auch Kombi, ACHTUNG Bremsen siehe TÜV!
				85-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	D17	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm
	RC27	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm
7 x 17	D17	48,5	-	85-190	**225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-155	205/55, 215/50	TÜV	
	RC32	48,5	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	**225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
	RC27	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
				85-190	225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm
				85-190	225/50		
	CA 26	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/50		
	Pro1	49	F31	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		auch Kombi, nicht Bremse 295x24mm u. 305x28mm an VA u. 300x12mm HA
7,5 x 18	RC30	44	-	85-180	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
			-	85-155	215/45	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	RC32	44	-	85-245	215/45, 225/40, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	**225/45**	TÜV ECE	
				85-155	215/45	TÜV	Orig.-Verschr., auch Kombi
				85-190	225/45		
	Oxigin 18	44	-	115-155	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
8 x 18	D17	40	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45		
	RC29	48	-	85-155	215/45		auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40		
	RC34	43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
		48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	B36	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B42	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B44	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi

	B44	45	ZP568F	85-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45		
		45	AV4	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-521	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	49	F31	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		auch Kombi
	FMI11 Elatha	39	F95	85-245	215/45		
		45	F95	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	**RC32**	44	-	85-245	**VA 225/40+HA 255/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, **beide ET's ECE**
8,5 x 19		52					
7,5 x 19		44	-	85-245	**VA 225/40+HA 245/35**	ECE	
8,5 x 19		56,5					
7,5 x 19	**RC32**	49	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	85-180	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP568F	85-245	225/40		
8 x 19	**RC27**	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B24	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35
		45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI07 Atena	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
	Oxigin 29	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 20	**B38**	43,5+44	-	85-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B40	39	-	85-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	B42	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45+48	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	FMI12 Kari	50	F94	85-245	225/35		auch Kombi

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse / Kombi 4-matic — ab 2014 — 204/Modell 205 — 5/112 — 66,6

Limo: e1*2001/116*0431*29-…,
Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	125-245	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
	RC30	47	ZP568F	125-245	225/50		
7,5 x 18	**RC30**	44	-	125-245	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	85-245	225/45		
	B32	44	-	125-245	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	35+45	ZP568F	125-245	225/45		
	B32	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
	AC-MB6	45	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	**D17**	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	48	-	125-245	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B37	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		Kombi **auch** 215/45
	B38 / B44	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45	AV4	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi

	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF20	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 19	**B32**	44	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		auch Kombi
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	38	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		47	-	125-245	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	Oxigin 29	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 19	**B32**	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA		auch Kombi, ab 245/35 🛠
	B37	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA		auch Kombi, ab 245/35 🛠
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 20	**B38**	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP568F	125-245	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		ab 245/30 🛠
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	B42	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA 🛠
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — **204/Model 205 (WDD205…)** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0431*35-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	143, 155	**225/50M+S**	MAK LOCC	Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S		
	RC34	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S	MAK	Orig.-Verschr., **ET48,5 Orig.-ET**
7,5 x 18	**RC30**	44	-	143, 155	**225/45M+S**	MAK LOCC	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	**225/45M+S**	MAK LOCC	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
		45	ZP568F	155	225/45M+S		
	B32	35+45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
		42	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	143, 155	225/45M+S		
8 x 18	**RC25**	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
	RC29	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B38 / B44	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	143, 155	225/45		
		45	AV4	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
	AC-521	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP568F	143, 155	235/40		
7,5 x 19	**B32**	44	-	143, 155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B38	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B40	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	B43	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	143, 155	225/40		
8,5 x 19	**B43**	40	ZP568F	143, 155	225/40		
	B44	42	ZP568F	143, 155	225/40		
	AC-M10	45	AV4	143, 155	225/40		
	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	143, 155	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU — **Model 205 (WDD205…)** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0431*53-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	155	**225/50M+S**		Orig.-Verschr.
		44	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	155	225/50M+S		
	RC34	44+48,5	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr., **ET48,5 Orig.-ET**
7,5 x 18	RC30	44	-	155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	155	225/45M+S		
	B32	35+45	ZP568F	155	225/45M+S		
		42	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	155	225/45M+S		
8 x 18	RC25	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
	RC29	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		48	-	155	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B38 / B44	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	155	225/45		
		45	AV4	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	155	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 23	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
7,5 x 19	B32	44	-	155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B38	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B40	43	ZP568F	155	225/40		
	B43	38+43	ZP568F	155	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	155	225/40		
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	155	225/40		
	B44	42	ZP568F	155	225/40		
	AC-M10	45	AV4	155	225/40		
	CA 23	45	ZP568F	155	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	155	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU — Model 205 (WDD205…) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0457*41-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
8 x 18	RC29	45	ZP568F	143	VA 225/45 , HA 245/40		nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		
		48	-	143	VA 225/45 , HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	143	VA 225/45 , HA 245/40		nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40		
9 x 19		53			HA 255/35		

C-Klasse 43AMG — ab 2014 — 204/204K Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270	**VA+HA 225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35		

C-Klasse Coupé/Cabrio — 2014 — 204/Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	115-180	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	115-245	225/45, **225/50**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	47	ZP568F	110-190	225/50		nicht Bremse 318mm
	B39	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	RC24	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	RC28	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	B36	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	AC-518	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 18	RC30	44	-	115-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
				110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32	44	-	115-245	225/40, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	40	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	110-190	2255/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	115-155	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 318mm u. 342mm
	B37	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38 / B44	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
		45	AV4	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AC-518	42+48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ET48 nicht Bremse 318mm, ET42 bei 245/40 🛠
	AC-521	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	B32	44	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	115-180	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP568F	115-180	225/40		
8 x 19	RC29	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B24	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B40	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	38	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	FMI07 Atena	39	F95				**i.V.**
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 🛠
	B36	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 🛠
	B37	48	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 🛠
	B42	47	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 255/35 🛠
	B43	40	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	45	AV4	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
		45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
8 x 20	B38	43,5+44	-	110-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018, nur Bremse 320mm
	B40	39	-	110-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	B42	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
		45+48	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	AF18	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic — 204/Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	**225/50**		Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		bei 245/45 🛠
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		
	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

7,5 x 18	**RC30**	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	**D17**	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B38 / B44	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
		45	AV4	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	**B32**	44	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	47	-	125-245	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	Oxigin 29	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 19	**B32**	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35, 255/35		ab 245/35 🛠
	B37	43+45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 🛠
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
8 x 20	**B38**	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA 🛠

C-Klasse

Sommer 2021 | **R2CW / Modell 206** | **5/112** | **66,6** | e1*2018/858*00016*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	44,5	-	120-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				120-195	225/50		
	RC27	34	-	120, 125	195/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	205/55		
		35	ZP568F	120, 125	195/60		nur Bremse 342mm
				125-150	205/55, 215/50		
	RC30	35	ZP568F	120, 125	195/60		
				120-150	205/55, 215/50		
	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	CA 26	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50		
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	36	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		
		40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/55, 215/50, 225/50, 245/45		nur Fahrzeugausführ. mit Hinterachslenkung
	B24	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			**HA 245/40**		
	RC32	40	-	120-195	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	125-195	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP568F	120-195	**225/45**		auch für Mild-Hybrid
	RC30	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	RC32	42,5+ 44	-	125-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur

	RC32	42,5+44		120-195	205/50, 215/45, 225/45		Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
7,5 x 18	**RC34**	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	CA 20	40	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	120-195	225/45, 235/45		
8 x 18	**D17**	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	RC34	43	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		auch Hybrid
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B42 / B44	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	AV4	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	34	F31	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45		mit Hinterachslenkung
	FMI11 Elatha	39+45	F95	120-195	215/45, 225/45		
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40		
	B43	38	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
		43	ZP568F	120-150	235/35		nur Bremse 342mm
				120-195	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40, 245/35HA		bei 245/35 🛠
8,5 x 19	**B41**	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42	42	ZP568F	120-195	225/40		
	B43	40	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
	AC-M10	40	AV1	120-195	225/40		
	CA 26	40	ZP568F	120-195	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31	120-195	225/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	B24	42	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	AC-M10	40	AV1	120-190	225/35		

Kombinationen

7,5 x 18	**RC32**	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, **i.V.**
8 x 18		49					
8 x 18	**CA 17**	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

C-Klasse T-Modell NEU

Sommer 2021 | **R2CS / Modell 206** | **5/112** | **66,6** | e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	44,5	-	120-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				120-195	225/50		
	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		nur Bremse 342mm
	RC30	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		

	RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm
	CA 26	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50		
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	36	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
		40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
	B24	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	**RC32**	40	-	120-195	215/45, **225/45**	ABE ECE	Orig.-Verschr.,auch für Hybrid, **Ausführung D4**
	B32	40	-	147-195	**225/45M+S**	ABE ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45	ABE	Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	CA 20	40	ZP568F	120-195	**225/45**	ABE ECE	auch für Mild-Hybrid
		40	ZP568F	120-195	215/45, 225/45	ABE	für Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenk.
				120-195	215/45, 225/40, 225/45		für Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenk.
	RC30	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
		35+45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	RC34	40	-	120-195	215/45, 225/45	ABE	Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	120-195	225/45, 235/45		
8 x 18	**D17**	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	RC34	43	ZP568F	120-195	215/45, 225/45, 235/40		auch Hybrid
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B40	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	B42 / B44	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	AV4	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	34	F31	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45		mit Hinterachslenkung
	FMI11 Elatha	45	F95	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45, 225/40, 225/45		nur mit Hinterachslenkung
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B38	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B40	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		nur Bremse 342mm, bei 245/35 🛠
	B43	38	ZP568F	120-150	225/40		nur Bremse 342mm
		43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		bei 245/35 🛠
8,5 x 19	**B37**	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B41	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42 / B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
	AC-M10	40	AV1	120-150	225/40		
	CA 26	40	ZP568F	120-150	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		

Kombinationen

7,5 x 18	**RC32**	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, **i.V.**
8 x 18		49					
8 x 18	**CA 17**	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		

9 x 18	**CA 17**	49			VA 225/45+HA 245/40		

C-Klasse C43 AMG NEU — R2CW /R2CS Modell 206 — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	43	-	300	245/35		Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi
	RC34	45	-	300-310	235/40M+S, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — 2022 — R2CW /R2CS Modell 206 — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
7,5 x 18	**RC32**	VA 40	- (D13)	145-185	**VA 225/45**		Orig.-Verschr., **nur für Hybrid**, nicht Bremse 330x22mm, **Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW**
9 x 18		HA 58			**HA 255/40**		

C-Klasse All Terrain NEU — im Laufe 2023 — R2CS — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	44	-	147, 150	**225/55**		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/55		
7,5 x 18	**RC30**	42	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B32	33+40	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		44	-	147, 150	235/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	AC-MB6	45	AV1	147, 150	235/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	147-150	245/45		
8 x 18	**RC27**	41,1	-	147, 150	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B42	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B44	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	AC-M10	40	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	AV4	147, 150	235/45		
	AC-MB6	39	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP567F	147, 150	235/45		
	CA 20	45	ZP568F	147, 150	235/45		
	CA 23	39	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
7,5 x 19	**CA 26**	32	ZP568F	147, 150	225/45		
8 x 19	**B40**	38	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40, 245/40		
		43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	CA 17	38+43	OX556F	147-150	225/45, 235/40		
	CA 24	38	-	147-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		43	ZP568F	147-150	225/45, 235/40		
	Oxigin 29	32+43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	B36 / B42	35	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	147, 150	225/45, 235/40		
	CA 26	40	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8 x 20	**B43**	39	ZP568F	147, 150	245/35		

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio — 204/ Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
7,5 x 18	**B32**	VA 33 HA 44	-	270, 287	**VA + HA 225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	**B32**	VA 33	-	270, 287	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 31	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35		

C450 / C43 AMG 4matic — 204/204K Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	VA 33 HA 44	-	270, 287	**VA + HA 225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	**B32**	VA 33	-	270, 287	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 31	ZP568F	270, 287	VA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35		

C 63 AMG

204, 204K, AMG / Model 205 | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0431*33-.., 0457*26-.., 0463*13-.., 0464*14-.. (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**D17**	VA 38 HA 54	-	350, 375	**VA + HA 245/35 M+S**		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S
	AF18	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	350-375	245/30		nur M+S

CLA

ab 2013 | **117 / 245G** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1007*..., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	49	-	80-130	**205/55**		Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	RC32	49	-	80-135	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr, nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	80-160	**205/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	80-160	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	**225/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	**RC27**	48	-	155-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
	RC34	48	ZP568F	155-160	**235/40**		nur Typ 245G
	B37	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
8 x 19	**RC27**	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA Shooting Brake

ab 2015 | **245G** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0470*12-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	49	-	80-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	52	-	80-160	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	**225/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	**RC27**	48	-	155-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	**235/40**		
	B37	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator)

ab 2015 | **245G** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-...

CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake (siehe Konfigurator)

245G | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*12-...

CLA

ab 2019 | **F2CLA** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	44	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, **Ausführung "D42"**
		44,5	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, **Ausführung "D4"**
	RC32	44	-	85-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	**205/60**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	CA 20	45	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake

6,5 x 17	D17	44	-	85-165	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., besser **NICHT** verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34	44	-	85-165	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	D17	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 🛠
	RC27	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC32	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 235/45		auch Shooting Brake
	B39	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	CA 26	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	Pro1	49	F31	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm,auch Shooting Brake
	RC34	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55		
	AC-518	42	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		47	-	85-165	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	215/45, 225/40, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	RC32	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-165	205/45		Orig.-Verschr.
	B32	42+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B39	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake
	AC-MB6	45	AV1	85-165	205/45, 215/45, 225/45		
	CA 20	51	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295x24 u. 330x30mm
8 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	RC27	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 / B42	45	ZP568F	85-165	215/45		
	B44	45	ZP568F	85-165	215/45		
	AC-518	42	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/45		auch Shooting Brake
	CA 17	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	FMI11 Elatha	45	F95	85-165	205/45, 215/45		
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/35		
		49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
	B43	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake

CLA 35 AMG NEU — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	48	-	225	**225/45M+S**, 235/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 Thoe	49	F85	225	**235/40**		
	RC25	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	RC34	40	ZP568F	225	225/40, 225/45		nur M+S
		43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40		225er Reifen nur M+S
		48	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		225er Reifen nur M+S
	AC-MB6	45	ZP567F	225	225/45		nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-518	42	-	225	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-521	45	AV1	225	225/45		nur M+S, auch Shooting Brake

8,5 x 18	**B32**	48	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40		auch Shooting Brake
8 x 19	**RC27**	48	-	225	225/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S
	RC34	43	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
		48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		49	-	225	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI07 Atena	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
8,5 x 19	**B32**	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, **245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
9 x 19	**B40**	52	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
	FMI12 Kari	49	-	225	235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**FMI12 Kari**	50	F94	225	245/30		

CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S NEU — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		
		48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI08 Thoe	34	F31	285-310	225/45M+S		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI11 Elatha	39	F95	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	**RC32**	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35		nur M+S
		43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	CA 24	43	ZP568F	285-310	245/35		
8,5 x 19	**B41**	39	ZP568F	285-310	235/35M+S		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19	**CA 24**	49	ZP568F	285-310	245/35, 255/35		
	FMI12 Kari	49	-	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 265/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC34**	38+43	ZP568F	285-310	225/35		
	FMI12 Kari	50	F94	285-310	245/30, 255/30		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

CLA 250e NEU — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	44	-	118	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**CA 20**	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 235/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**B32**	49	-	118	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC30	42	-	118, 120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	B32	42	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118, 120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8 x 18	**RC27**	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-

	B37	48		118	215/45, 225/45		Hybrid
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/45		auch Plug-in-Hybrid
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8,5 x 18	**B32**	48	ZP568F	118	225/45, 235/40		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, bei 235/40 🛠

CLE NEU — **im Laufe 2024** — **R2CLECA** — **5/112** — **66,6** — e1*2018/858*00311*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**Serie**	49,1			245/45		
	AC-MB6	39	AV1	120-190	245/45		nur Bremse 342mm
		45	ZP567F	120-190	245/45		nur Bremse 342mm
	CA 23	45	ZP568F	120-190	245/45		nur Bremse 342mm

Kombinationen

8 x 18	**Serie**	VA 49,1			VA 245/45		
9 x 18		HA 60,5			HA 275/40		

CLE Coupe NEU — **R2CLECA** — **5/112** — **66,6** — e1*2018/858*00311*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

CLS (siehe Konfigurator) — **ab BJ2014** — **218** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0485*...

CLS Shooting Brake (siehe Konfigurator) — **218** — **5/112** — **66,6**

CLS 500 Shooting Brake (siehe Konfigurator) — **218** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0485*..

CLS 63AMG (siehe Konfigurator) — **ab 2014** — **218** — **5/112** — **66,6**

CLS — **ab 2018** — **R1ECLS** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*1818*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	33	-	143-270	**245/45**	ABE	Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	143-270	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	143-270	245/45		nur M+S
	CA 17	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45		nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	F31	143-270	245/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F95	143-270	245/45		nur M+S, nicht Bremse 360x26mm
8 x 19	**RC32**	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
		30,5	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40		nur M+S
	CA 24	30	ZP569F	143-270	245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26	F31	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
8,5 x 19	**RC34**	31,5	-	143-270	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
		28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F95	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
	Oxigin 19 / 20	35	ZP568F	210-250	255/40		nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm
				210-270	245/40, 255/35		
9 x 19	**CA 24**	35	ZP569F	143-270	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	F31	143-270	245/35		nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
	B41	20+35	ZP568F	143-270	245/35		nur M+S, ET35 auch für Hybrid
		28	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 20	**B41**	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30		auch für Hybrid
	FMI07 Atena	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	32,5	-	143-270	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	**B40**	31	ZP568F	180-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	F31	143-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	F31	143-270	VA 245/35		

9 x 20	**PM05 Triple**	25			HA 275/30		
9,5 x 20	**B32**	25	ZP568F	143-270	VA 245/35		HA 🛠
10,5x20		20			HA 275/30		

E-Klasse

ab 2015 | **212 (WDD213)** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0501*24-…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	32	-	110-143	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**D17**	40	-	110-190	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				110-143	205/55, 205/60, 215/55		
	RC27	40	-	110-220	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		
8 x 18	**D17**	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110-270	235/45, 245/45		
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**RC27**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	B43	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 235/35, **245/35**		
9 x 20		HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, **275/30**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse 4matic

ab 2015 | **212 (WDD213)** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0501*24-…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	120-143	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-145	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**D17**	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/40**		
				120-145	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19		HA 53		120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC32**	43	-	120-250	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B40	43	ZP568F	120-270	245/35, **245/40**		
				120-145	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	**245/40**		
				120-145	225/40, 225/45, 235/40		
				120-270	245/35, 245/40		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/35**		
				120-145	VA 235/35		
9 x 20		HA 49+53		120-270	HA 245/35, **275/30**		
				120-145	HA 235/35, 265/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU

ab 2020 | **212 (WDD213)** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B43**	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		HA 🛠
9,5 x 20	**B42**	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		49+53			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*… (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B43**	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		HA 🛠
9,5 x 20	**B42**	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		49+53			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

Lim. E43 AMG 4matic — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0501*27-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		49			**HA 275/30**		

E63 / E63s AMG — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*25-… (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9,5 x 19	**B32**	VA 25	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		
		HA 48					

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic — ab 09.16 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*… (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	110-190	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/50, **225/55**, 235/50		
	RC24	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA 🛠
	RC28	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B36	35	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA 🛠
		45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse ab 330mm
	AC-518	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45		nicht All Terrain 🛠
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		
8 x 18	**D17**	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/45**		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	110-270	**245/45**		
	RC32	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B36	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		45	AV4	110-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				110-270	245/40, 245/45		
	AC-518	40	AV4	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		35+42	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-521	45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-522	35+40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA 🛠
	AF18	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm

	FMI11 Elatha	45	F95	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**CA 19**	VA 43	OX556F	110-270	**VA 245/40+HA 275/35**		nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53					
8 x 19	**RC27**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, **245/40**		
	B43	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, **245/40**		nicht Bremse 360mm
				110-195	225/45, 235/40		
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 19	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	**245/40**		
				110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40		
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC32**	32,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	B40	32,5	-	110-270	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B43	32,5	-	110-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110-270	245/40		
		34+38+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				110-270	245/40		
	AC-518	38	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI07 Atena	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		
	RC32	35,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ab 255/35 🛠
	B37	43+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	110-270	225/45, 235/40		
	B42	35	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
				135-145	225/45, 235/40		4matic, nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40		
	B43	40	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 20	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	110-195	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	40	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 18	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, **245/35**		
9 x 20		HA 49+53			HA 245/35, **275/30**		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	110-210	245/35		
	B43	39	ZP568F	110-270	245/35		
	FMI08 Thoe	45	F31	110-270	245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	110-190	245/35, 255/35		
		45	ZP568F	110-210	245/35		
	B32	40	ZP568F	110-210	245/35, 255/35		
	B42	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	110-270	245/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	40+43	ZP568F	110-270	245/35		
	B44	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	110-270	245/35		

	AC-M10	40	AV1	110-210	245/35, 255/35		
				135-270	245/35		4matic
	AF18	45	AV1	110-210	245/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
9 x 20	**AF18**	40	AV1	110-210	235/35, 245/35		
	Oxigin 20	45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 🛠

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		HA 41					

E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid — 2020 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*11-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		

E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV) — 2020 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*19-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40		Plug-in-Hybrid
9 x 19		HA 49			HA 275/35		

E43 AMG 4matic T-Modell — 2020 — R1ES (WDD213.. — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		49			**HA 275/30**		

E63 / E63S AMG T-Modell — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	VA 25	-		**VA+HA 265/40**		Orig.-Verschr.
		HA 52					

Kombinationen

9,5 x 19	**B32**	VA 25	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		nicht für Keramikbremse
		HA 48					

E-Klasse Coupé / Cabrio — ab Frühjahr 2017 — R1EC — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	120-180	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	**225/55**, 235/50, 245/50		
	RC24	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC28	35+45	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	**RC32**	43	-	120-270	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr.
9 x 18		49+52,5					
8 x 18	**D17**	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
	CA 17	43	OX556F	120-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	120-270	**245/45**		
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B36	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	**B42**	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B44	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		45	AV4	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-518	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-521	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AF18	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AF20	28	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	45	F95	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	**B40**	43	ZP568F	120-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
9 x 19		49+53			HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**CA 19**	43	OX556F	120-270	**VA 245/40+HA 275/35**		nicht Bremse 360mm
9 x 19		53					
8 x 19	**RC27**	43	-	120-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	B40	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	B43	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	**245/40**		nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	43	OX556F	120-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	120-270	**245/40**		nicht Bremse 360 u. 370mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	B24	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-518	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-521	35	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI07 Atena	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP568F	120-285	**VA 235/35, HA 255/30**		
	B32	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B37	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35+42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M10	45	AV4	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	AF18	40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30+40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET30 ab 255/35 🛠
	CA 20	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	40	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	B43	27+30	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		39	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	33	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		40	ZP568F	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B32	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B42	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40+43	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	B44	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm

	AC-518	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	AC-M10	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	AF18	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	39	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
9 x 20	**B37**	37	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
		38	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B43	33+35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	AF18	33	AV1	120-220	235/35, 245/35		
		40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 🛠
	FMI07 Atena	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 28	45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		nicht Bremse 360mm
8,5 x 21	**B41**	30	ZP568F	120-270	245/30		
		34+37+40+43	ZP568F	120-270	245/30, 255/30		
	B43	30+43	ZP568F	120-220	245/30		
		34	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
9 x 21	**B32**	40	ZP568F	120-220	245/30		
	B43	36	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	AF18	37	AV1	120-220	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	F31	120-220	VA+HA 235/40		
9 x 19		41					
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic — ab 2017 — R1EC — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	135, 143	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	135, 143	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC28	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	30	F95	135, 143	225/50, 225/55, 235/50		
		42	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	**D17**	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-170	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B42	45	ZP568F	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
				135-270	245/40, 245/45		
	B44	45	ZP568F	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
		45	AV4	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AC-518	35+42	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-521	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AF18 / AF20	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	135, 143	225/45, 235/45		
				135-270	245/40, 245/45		
8 x 19	**B40**	43	ZP568F	135-270	VA 245/35, **245/40**		
				135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19		49+53		135-270	HA 245/35, 245/40, **275/35**		
				135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35		
	RC32	43	-	135-245	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	135-270	245/35, **245/40**	TÜV ECE	
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40	TÜV	
	B43	43	ZP568F	135-270	245/35, **245/40**	TÜV ECE	nicht Bremse 360 mm
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40	TÜV	
	Oxigin 29	43	ZP568F	135-270	**245/40**	TÜV ECE	
				135-195	225/40, 225/45, 235/40	TÜV	
				135-270	245/35, 245/40		
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	B40	32,5	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40		
		31+38	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
	B43	32,5	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40		
		34+38+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	AC-518	27+38	F95	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
	AC-521	35	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
8,5 x 19	**RC25**	38	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	34,5+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B37	35+43	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET43 nicht Bremse 360mm
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35+42	ZP561F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B43	40	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M10	45	AV4	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30+40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET30 ab 255/35 🛠
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 20	45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht Bremse 320mm HA
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		
	CA 23	40	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35		
	B43	27+30+39	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40+45	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	B32	40	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	B42	35+40	ZP561F	135, 143	235/35		ET40 nicht 255/35 u. nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP561F	135, 143	235/35		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
	B43	40+43	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	B44	35+40	ZP568F	135-195	235/35		ET40 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
	AC-518	45	AV1	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	AC-M10	40	AV1	135-195	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		

	AF18	45	AV1	135, 143	235/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
9 x 20	**B37**	37	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30, 255/35		
	B43	33+35	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35		
	AF18	40	AV1	135, 143	235/35, 265/30		bei 275/30 🛠
				135-270	245/35, 255/30, 275/30		
	Oxigin 28	45	ZP568F	135, 143	235/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		
9,5 x 20	**B37C**	38	ZP568F	135-245	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	B42	42	ZP561F	135-270	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 🛠
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	135-270	245/30		
		34	ZP568F	135-270	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	135, 143	VA 235/35		
				135-270	VA 245/35		
9 x 20		49+53		135, 143	HA 235/35, 265/30		
				135-270	HA 245/35, 275/30		

E-Klasse All Terrain 4matic — ab Frühj. 2017 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	38	**ZP563F**	143-190	**245/45**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto**
	RC32	38	**ZP563F**	143-250	245/40, **245/45**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto**
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/40, **245/45**		
	B40	38	ZP568F	143-250	**245/45M+S**		
	B43	38	ZP568F	143-250	**245/45**		
	CA 17	38	OX556F	143-250	**245/45**		
	CA 19	38	OX556F	143-250	**245/45**		
	CA 24	38	OX556F	143-250	**245/45**		
	RC29	35	ZP568F	143-250	245/45		
	RC34	34	-	143-250	245/40		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	143-250	245/45		
	B40	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-518	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	143-250	245/45		
	FMI07 Atena	39	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 29	32+39	ZP568F	143-250	245/45		
8,5 x 19	**RC25**	38	-	143, 190	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B41	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B43	40	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/45		
	AF18	40	AV1	143-250	245/45		
	CA 23	40	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	143-190	245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	143-250	245/45		
8,5 x 20	**CA 19**	40	OX556F	143-270	**VA 245/40**		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		50			**HA 275/35**		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	143-250	245/40		
	B43	39	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	**RC34**	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B32 / B43	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	B44	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/40		
	CA 17 / CA 19	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	39	F95	143-250	245/35		
9 x 20	**B37**	37	ZP568F	143-250	245/40		

E-Klasse T-Modell NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC32	32,5	-	120-280	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC27**	32,5	-	145, 150	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	AC-MB6	29	ZP567F	145, 150	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	145-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	**RC32**	32,5	-	145-280	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30,5+ 32,5+34	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		27+38	ZP568F	145-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	32,5+36	-	145, 150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	145-150	245/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	145-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	**B43**	VA 30					**i.V.**
10 x 19		HA 48,1					
8,5 x 19	**RC32**	35,5	-	145-280	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	145-280	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC34	31,5	-	120-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP568F	145-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	CA 20	35	ZP568F	145, 150	235/45, 245/45, 255/40HA		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145, 150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**B41**	28	ZP568F	120-280	235/40		
9 x 20	**B41**	33	ZP568F	120-280	235/40, 245/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		35	ZP568F	120-280	235/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 21	**B41**	34	ZP568F	145-280	245/35		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	30	ZP568F	145-280	245/35		nur Bremse 370mm
9 x 21	**FMI07 Atena**	33	F95	145-280	245/35		**zulässig für** Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	120-280	VA 235/45, 245/45 od.		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9 x 19		HA 30			VA 245/45+HA 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145, 150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	**CA 17**	VA 35	ZP561F	145-280	VA 245/40		
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21		VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21	**B41**	VA 34	ZP568F	145-280	VA+HA 245/35 od.		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
10,5 x 21		HA 43			VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		

E-Klasse T-Modell 4Matic NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	145-280	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
					225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
8 x 19	**B43**	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse T-Modell PHEV NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		

9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

E-Klasse T-Modell 4Matic PHEV NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

E-Klasse All-Terrain NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	145-280	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	235/55, 245/50, 255/50		nur Bremse 370mm
8 x 19	**B43**	32,5	-	145-280	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 29	32	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	30	-	145-280	**255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145-280	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145-280	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40, 285/40		
9 x 19	**B40**	30	-	145-280	245/45, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	**B43**	VA 32	-	145-280	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
9 x 20	**CA 23**	30	ZP568F	145-280	245/40, 255/40, 265/35		nur Bremse 370mm
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	145-280	245/35, 255/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145-280	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40, 285/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145-280	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35M+S, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35, 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse All-Terrain PHEV NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
9 x 20	**B43**	VA 32	-	145	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40, 285/40		

Kombinationen

8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	145	VA 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40M+S, 285/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40, 285/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145	VA 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35M+S, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145	VA 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

E-Klasse AMG E53 Hybrid NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9,5 x 21	**B41**	VA 22	ZP568F	330	VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 295/30		
10,5 x 21		HA 43					

E-Klasse Limousine NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	120-150	**225/55**, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B42	35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nur Bremse 370mm, ET30 bei 245/50 🛠
	AC-MB6	29	ZP568F	120-150	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	120-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	**RC32**	32,5	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30,5+ 32,5+34	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		27+38	ZP568F	120-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	32,5+36	-	120-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	120-150	245/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	120-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**RC32**	35,5	-	120-280	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	120-280	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	120-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC34	31,5	-	120-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
	B41	36	ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B44	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	AV4	120-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	120-150	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	120-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**B41**	28	ZP568F	120-280	225/40, 235/40, 245/40		
9 x 20	**B41**	33	ZP568F	120-280	225/40, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		35	ZP568F	120-280	225/40, 235/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	CA 20	35	ZP568F	120-280	245/40, 255/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 20	**CA 17**	35	ZP561F	120-280	245/40		
8,5 x 21	**B41**	30	ZP568F	120-280	245/35		
		34	ZP568F	120-280	245/35		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	30	ZP568F	120-280	245/35		nur Bremse 370mm, auch 4Matic
9 x 21	**CA 20**	30	ZP568F	120-280	245/35		nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	120-280	245/35		**zulässig für** Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9,5 x 21	**B43**	36	ZP568F	120-280	245/35, 275/30HA, 285/30HA		nur Bremse 370mm, ab 275/30 🛠

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	120-280	VA 235/45, 245/45 od.		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA, bei HA 275/40 🛠
9 x 19		HA 30			VA 245/45+HA 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	120-150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8,5 x 20	**CA 17**	VA 35	ZP561F	120-280	VA 245/40		
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35		
8,5 x 21	**B41**	VA 34	ZP568F	120-280	VA+HA 245/35 od.		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA, bei 285/30 🛠
10,5 x 21		HA 43			VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA 🛠
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21		VA 34	ZP568F	120-150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		
9 x 21		VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		

E-Klasse 4Matic NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	32,5	-	145-280	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

8 x 18	**RC27**	32,5		145-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
8 x 19	**B43**	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145-280	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		

E-Klasse PHEV NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145, 150	245/45M+S		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

E-Klasse 4Matic PHEV NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145-185	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-185	245/45, 255/40		nur M+S, nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145-185	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145-185	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-185	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

E-Klasse AMG E53 Hybrid NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9,5 x 21	**B41**	VA 22	ZP568F	330	VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 295/30		
10,5 x 21		HA 43					

EQA — 2. Quartal 2021 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	53,5	-	80-139	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
				95	215/60, 225/55		
	RC32	42,5+44	ZP564F	80-139	215/60M+S		
		49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	B32	45	ZP561F	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
	B39	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-MB6	45	AV1	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-V51	50	ZP564F	80-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 20	51	ZP568F	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
	Oxigin 25	51+52	-	80-139	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC25**	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	RC34	48	ZP568F	80-139	225/55M+S		
	B24	48	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S		
				95	215/60, 225/55		
	B36 / B42 / B44	45	ZP561F	80-139	215/60M+S		
				95	215/60		

8 x 18	**AC-518**	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-521	45	AV1	80-139	215/60		nur M+S
	AC-M10	45	AV4	80-139	215/60		nur M+S
	AC-V51	52	AV1	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 23	45	ZP568F	80-139	215/60		nur M+S
	FMI08 Thoe	49	F31	80-139	225/55		nur M+S
7,5 x 19	**RC32**	53,5	ZP564F	80-139	235/45, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	80-139	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	80-139	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	ZP568F	80-139	235/45		
		48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45		
	AC-518	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45		
	FMI08 Thoe	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
8 x 20	**B38**	48	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	B40	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45		
	B43	39	ZP568F	80-139	215/45M+S		
				95	215/45		
		48	ZP568F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	80-139	235/40		
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	80-139	**235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	80-139	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	**B40**	49	ZP561F	80-139	235/45		
	B43	50	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQB — 2. Quartal 2021 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*12-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	53,5	-	80-139	225/55M+S, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	B32	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	AC-MB6	45	AV1	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	AC-V51	50	ZP564F	95-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 20	51	ZP568F	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	**RC25**	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	B24	48	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	B36 / B42 / B44	45	ZP561F	95-139	215/60		nur M+S
	AC-521	45	AV1	111, 139	215/60		nur M+S
	AC-M10	45	AV4	95-139	215/60		nur M+S
	AC-V51	52	AV1	95-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	95-139	215/60		nur M+S
7,5 x 19	**RC32**	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	ZP568F	80-139	235/45		
	FMI08 Thoe	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
8 x 20	**B38**	48	ZP561F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP561F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45		
	B43	39	ZP568F	111	215/45M+S		
		48	ZP568F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	111, 139	**235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	111, 139	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	**B40**	49	ZP561F	111, 139	235/45		
	B43	50	-	95-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQC — ab 07.2019 — 204X — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	32	-	145	**VA 235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
8 x 19		34			**HA 255/50**		
	RC32	34	-	145	**VA+HA 235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**

	RC32	34		145	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19	RC34	34	-	145	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr.
				145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC32	32,5	-	145	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30,5+ 32,5	-	145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
		27	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		VA
8,5 x 19	RC32	35,5	-	145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B41	28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		ET28 VA
		35,5+36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI07 Atena	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50		VA
8,5 x 20	RC29	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		
	RC34	33	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		
	B41	20	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		VA
		28	ZP568F	145	235/45 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		VA
		35	ZP568F	145	235/45, 235/50 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		
	CA 19	32+35	ZP568F	145	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	AC-518	33	F95	145	245/45		
9 x 21	CA 17	35	ZP568F	145	245/40, 255/40		
9,5 x 21	B41	36	ZP568F	145	VA 245/40+HA 275/35		

EQC 400 4matic

204X **5/112** **66,6** e1*2001/116*0480*31-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	**235/55**, 245/50, 255/50HA		
	B40	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA		
	Oxigin 29	32	ZP568F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
	B37	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
	CA 20	35	ZP568F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
7,5 x 20	B43	32	-	145 (300)	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		30					
8 x 20	B43	27	ZP568F	145 (300)	245/45		
		30	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B24	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	B40	34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	B43	33	ZP568F	145 (300)	245/45, 275/40HA		
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	CA 20	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	CA 23	30	ZP568F	145 (300)	245/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
8,5 x 21	B43	30+34	ZP568F	145 (300)	235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 30	ZP568F	145 (300)	VA 235/45, 245/40		
9 x 21		HA 36			HA 255/40, 275/35		

EQE - Limousine NEU

Sommer 2022 **E2EQEW** **5/112** **66,6** e1*2018/858*00036*...

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-	109-135	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	-	109-135	**235/50**		Orig-Verschr.
	RC32	43	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	109-135	245/45		
		43	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	36	-	109, 135	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		38	ZP568F	109, 135	245/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		43	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	RC32	47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, **255/45**, 265/45		Orig-Verschr.
	RC34		-	109-135	**255/45**		Orig-Verschr.
		47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ohne/mit Hinterachslenkung 5°

				109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung 10°
8,5 x 19	**B43**	47,5	-	109, 135	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45	ECE	Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	D17	44	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	AC-M10	45	AV4	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	CA 23	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	109, 135	235/45, 255/40		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
		35	ZP568F	109, 135	235/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		43	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	AC-M10	40	AV1	109, 135	235/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	50	F94	109-135	255/40		
9 x 20	**B43**	VA 50	-	109, 135	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		HA 66			**HA 285/35**		
9 x 20	**B43**	VA 50	-	109, 135	VA 255/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit Hinterachslenkung an HA nur 285/35
10 x 20		HA 66			HA 285/35, 295/35		
9 x 20	**B43**	50	-	109, 135	**255/40**	ECE	Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
				109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		Orig.-Verschr., max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., max. 10° Hinterachslenkung
	B37	48	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40		max. 10° Hinterachslenkung
	B40	49	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	B43	44	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 🛠
	AC-522	40	AV1	109-135	235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 🛠
	FMI11 Elatha	46	F95	109-135	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
9,5 x 20	**CA 17**	50	ZP561F	109-135	245/40		
8,5 x 21	**B43**	43	ZP568F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW
9 x 21	**CA 20**	45	ZP568F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		50	OX556F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI07 Atena	50	F95	109-135	265/35		

EQE350+ NEU — E2EQEW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00036*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	45	-		**235/50**	ECE	Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-		**255/45**	ECE	Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 20	**CA 19**	45	ZP561F	109	245/40		

EQE AMG NEU i.V. — Sommer 2023 — E2EQEW — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

EQE - SUV NEU — 4. Halbjahr 2022 — E2EQEX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00187*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B43**	36	-	109, 135	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, **ECE i.V.**
					235/55, 245/50, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
					235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		32,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
				109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55		
8,5 x 19	**CA 26**	40	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit 21"/22" Serienbereifung
					235/55, 245/50, 255/50, 275/45		
9 x 19	**B40**	30	-	109, 135	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
8,5 x 20	**B43**	38,5	-	109, 135	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D12"**
			-	109, 135	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		mit 21"/22" Serienbereifung
				109, 135	235/45, 255/40		
9,5 x 21	**B43**	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serienbereifung
				109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQE AMG - SUV 43/53 4Matic NEU — 4. Halbjahr 2022 — E2EQEX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00187*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	**B43**	41,5	-	135, 185	265/40M+S, 275/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQS - Limousine NEU — 2. Halbjahr 2022 — E2EQSW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00035*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8 x 19	RC34	30,5	-	109-135	**235/55**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
				109-135	235/55, 245/50		
		34	-	109-135	**235/55**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
				109-135	235/55, 245/50		
	B43	34	ZP568F	109, 135	**235/55**, 245/50, 255/50		
	RC32	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+28	ZP568F	109, 135	235/55		
		32,5	-	109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		36	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	35	AV1	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		
	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55, 245/50		nicht Brembo Bremse
	Oxigin 29	32	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50		
8,5 x 19	RC32	35,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	RC34	31,5	-	109-135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B37	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50		
	B41	35,5	ZP559F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		
		39	ZP568F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit Hinterachslenkung 4,5°
				109-135	245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit Hinterachslenkung 10°
9 x 19	B41	38	ZP568F	109-135	255/50, 275/45		
	CA 24	35	ZP569F	109-135	265/45		nicht Brembo Bremse
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
		39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	33	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B24	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45		
	B41	28	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	34,5	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		30+35+40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		ET30 bei 265/45 🛠
	AC-M10	30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
		40	AV1	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	CA 17	35	ZP561F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 19	32	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
9 x 20	B37	37	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B40	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	33+35	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		38	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
	B43	33+35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
		38	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45, 275/40		
	AC-522	33	AV1	109-135	245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
		40	AV1	109-135	255/45, 265/40		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
	CA 20	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	FMI11 Elatha	34	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP561F	109-135	255/45, 265/40		
8,5 x 21	B41	30+34+37	ZP568F	109-135	235/45, 255/40		
	B43	30+34+37	ZP568F	109, 135	255/40		
9 x 21	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40		
	CA 20	37	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	109-135	255/40, 265/40		
		40	F95	109-135	VA+HA 255/40, 265/40, 275/35 od.		
					VA 245/40+HA 275/35		
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	**265/40**		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	255/40, **265/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	41,5	-	109, 135	255/40, **265/40**, 275/35		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40		
		43	ZP568F	109-135	255/40, 265/40, 275/35		
	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40		
10 x 21	FMI07 Atena	40	F95	10-135			
9,5 x 22	B41	37	ZP568F	109-135	265/35		

Kombinationen

8,5 x 21	B41	VA 34	ZP568F	109-135	VA+HA 255/40 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35, VA 255/40+HA 285/35		
9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	109-135	VA+HA 265/40 od.		HA bei 275/35 u. 285/35 🛠
10,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35, VA 255/40+HA 285/35		

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	20	ZP559F	135	275/45		
9 x 21	FMI07 Atena	26	F95	135	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		
10 x 21	FMI07 Atena	31	F95	135	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
10 x 22	FMI07 Atena	31	F95	135	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35		
10 x 23	STC-23	32	Kit0613	135	275/35, 285/35		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Preis ist 52,00 netto** €

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	135	VA+HA 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		
10,5 x 21		HA 31					

EQS 53 AMG NEU — 2022 — E2EQSW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00035*4-9

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	41,5	-	185	**265/40**		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		**265/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	**265/40**, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	36+43	ZP559F	185	265/40, 275/35, 275/40		nur M+S
10 x 21	B41	47	-		**275/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI07 Atena	40	F95	185	265/40M+S, 275/35, 275/40		
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	185	**275/35**, 285/35		

EQT NEU — im Laufe 2023 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*.., e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50, 235/45		Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie, **Kit mit Art.Nr.98478**
					225/45		Elektro
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro
	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

EQV 300 — ab 2020 — 639/2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	Originaldim.	51		70	245/55		900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	51	-	70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	51	-	70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	AC-V51	51	14x1,5, Kug.R14, 30mm	70 (150)	245/55		
	Pro1	49	ZP569F	70	245/55		
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	**245/50**		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	ZP564F	70 (150)	245/50		
	CA 20	51	ZP568F	70	245/50		
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	245/50, 255/45		bei 245/50 🛠

G-Klasse — ab 03.2019 — 463A — 5/130 — 84,1 — e1*2007/46*1830*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC25T	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
	B45	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen

8 x 18	**8400 Bluster**	35	-	210-310	265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line ab 275/60 🛠
8,5 x 19	**B41**	52	-	210-310	265/50, **265/55**, 275/50, **275/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	32	-	310	**275/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	TÜV	Orig.-Verschr., **ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!**
9 x 20	**8400 Bluster**	32	-	210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., **ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!**
9,5 x 20	**B40**	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbr.
9 x 21	**CA 17**	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45		Allrad
10 x 21	**B43**	33	-	210-310	265/45, 275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10,5 x 21	**CA 20**	38	ZP569F	210-310	275/45, 285/45, 295/40		mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 22	**CA 20**	35	ZP569F	210-310	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		mit AMG-Line Verbreiterungen
	FMI09 CRATOS	36	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	**B41**	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
11 x 22	**CA 20**	30	ZP569F	210-310	275/40, 285/40		mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 23	**STC-23**	35	-	210-310	285/35, 295/35		nur mit AMG-Line Verbreiterung auflagenfrei!

AMG G 63 — ab 2018 — 463A — 5/130 — 84,1

e1*2007/46*1830*00-12

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	**B40**	35	-	430	**275/50**, 285/45, 295/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	**B41**	33	-	430	**275/45, 285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	**275/45, 285/45**, 295/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	36	-	430	275/40, 285/40, 295/35, **295/40**, 305/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP569F	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
10,5 x 22	**B41**	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
11 x 22	**CA 20**	30	ZP569F	430	275/40, 285/40		
10 x 23	**STC-23**	35	-	430	285/35, 295/35		

AMG G 63 — ab 2018 — 463A (Baureihe 465) — 5/130 — 84,1

e1*2007/46*1830*13*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 21	**B43**	33	-	430	**275/45M+S, 285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen

GL-Klasse (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 166 — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)

GL 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 166 — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*0826*...

GLA — 2014 — 245G — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0470*06-.., e1*2007/46*1207*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**D17**	38	-	80-155	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-155	**215/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	TÜV	
7 x 17	**D17**	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC27	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
		37	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC30	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC32	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		ET47 nicht Bremse 295mm
7 x 18	**RC27**	46	-	80-155	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	**RC30**	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	**D17**	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP568F	80-155	215/55		
		43	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 245/45		
	B36	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch Allrad
	B37	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	AC-518	42	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	80-155	215/55, 235/45		

	AF 20	40	AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	**B32**	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	**B43**	43	ZP568F	80-155	**235/45**	ECE	
	Oxigin 29	43	ZP568F	80-155	**235/45**	ECE	
	RC29	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	40	-	80-155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B38	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B40	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	CA 17	45	ZP568F	80-280	235/45		
	FMI07 Atena	39	F95	80-155	225/45, 235/40		
8 x 20	**B38**	43,5	-	80-155	235/35, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
		44	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35		
		48	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*..., e1*2007/46*1207*...

GLA — ab 2020 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**D17**	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm
7 x 17	**D17**	44	-	85-165	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65	ECE	Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC34	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B45	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
	AC-V51	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
	CA 26	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	**RC25**	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	52,5	-	85-165	225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34	53	-	85-165	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	85-165	215/60, 225/55		
	AC-V51	50	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 20	51	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	**RC25**	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC27	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		auch Hybrid
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	225/55, 225/60		

7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 17	53	**OX556F**	85-165	235/45		auch für Hybrid
	CA 19	53	**OX556F**	85-165	235/45		nicht Bremse 318x30mm
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, **235/45**, 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165	235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLA NEU i.V. — im Laufe 2023

GLA 35 AMG — ab 2020 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45		
		39	ZP568F	225-310	235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	AC-M10	45	AV4	225	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	FMI12 Kari	49	-	225-310	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 Thoe	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	225	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	42	ZP568F	225	235/45		
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B43	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

GLA 45 AMG — ab 2020 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		

8,5 x 19	**B41**	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45		
9 x 19	**FMI12 Kari**	49	-	225-310	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	**RC34**	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	**FMI11 Elatha**	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

GLA 45, - 45s AMG NEU — im Laufe 2023 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*07-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	39	ZP568F	285, 310	235/45		
8,5 x 20	**AC-M10**	40	AV1	285, 310	235/45		

GLA 250e NEU — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*08-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	44	-	118	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	35	ZP568F	118	215/65, 225/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	CA 26	42+47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**B24**	35	ZP568F	118, 120	215/65		nicht Bremse 350mm
	CA 20	47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**RC30**	42	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
	B32	40	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		44	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-V51	50	-	118, 120	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
8 x 18	**D17**	40	-	118	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27	48	-	118	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC25	45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B36	35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B44	35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-M10	40	AV1	118, 120	215/60, 225/55		Plug-in-Hybrid
		45	AV4	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118, 120	225/50		Plug-in-Hybrid
	B43	43	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	43	ZP568F	118, 120	225/50		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	**B37**	48	-	118	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 26	47,5	ZP568F	118, 120	235/50		Plug-in-Hybrid
8 x 20	**B43**	48	ZP568F	118	215/45, **235/45**, 245/40	ABE	Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118	215/45, 235/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	**B42**	45+48	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	B43	52,5	-	118	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		43	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
9 x 20	**B43**	44	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	118, 120	235/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	45	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid

GLB — ab 2019 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**D17**	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 235/60	ABE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm, **Felge muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!**
	RC34	44	-	85-165	**215/65**	ABE	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm

7 x 17	**D17**	44	-	85-165	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC32	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 26	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	**RC25**	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
7,5 x 18	**RC32**	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34	53	-	85-165	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	85-165	215/60, 225/55		
	AC-V51	50	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 20	51	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	**RC25**	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B36	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 23	45	ZP568F	85-165	215/60		
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	225/55, 225/60		
7,5 x 19	**RC32**	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	**B43**	48	ZP568F	85-165	215/45, **235/45**, 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	**B43**	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165			
8,5 x 21	**B43**	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLB 35 AMG

ab 2020 | **F2B** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	49	-	225	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	CA 24	43	ZP568F	225	245/45		
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225	235/45		
		39	ZP568F	225	235/45, 245/45		
	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	AC-M10	45	AV4	225	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	**CA 17**	49	ZP568F	225	245/45		
	FMI12 Kari	49	-	225	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	**B40**	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 Thoe	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	51,5	-	225	235/45, 245/40, **255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	225	235/45		
9 x 20	**B40**	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	42	ZP568F	225	235/45		
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45		
9 x 19		HA 41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20		HA 41					

GLC — ab 2015 — 204X (WDC253) — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	36	-	100-190	235/60, **235/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	**235/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	**235/65**, 245/60, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	**235/65**, 245/60, 255/60	TÜV ECE	
	RC27	40	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	AC-518	30	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B32	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B39	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
8 x 18	**D17**	38	-	100-190	235/55, **235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	**235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				100-190	235/55, 235/60	TÜV	
	RC32	38	-	100-243	**235/60**, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B37	35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
		35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
	B44	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
		40	AV1	100-243	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	FMI11 Elatha	26	F95	100-243	235/60		
		39	F95	100-243	235/60, 245/55		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
7,5 x 19	**B39**	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50		nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	38	-	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50	TÜV ECE	
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	**235/55**	TÜV ECE	
	CA 24	38	OX556F	100-243	**235/55**	TÜV ECE	
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	100-243	235/50, 235/55		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		

	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**D17**	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/55		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 28	30+40	ZP569F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	
	CA 19	40	F95	100-243	235/45, **255/45**	ECE	nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	**255/45**	ECE	Orig.Verschr.
	RC34	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
			ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
	CA 19	32	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B37	37	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B40	34	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		33+38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	**AC-518**	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	AC-522	40	AV1	100-243	235/45		
	AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45		
	FMI07 Atena	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	30+34+37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 **nur** 245/40
	B43	30+34+37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	**B32**	30	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 🛠
		40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-243	245/40		

9,5 x 21	**B41**	31+36	ZP568F	100-243	245/40		
9 x 22	**AF18**	35	AV1	100-190	255/30, 255/35		

GLC Coupé — ab 10.2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**D17**	38	-	100-190	235/55, **235/60**, 255/55HA	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/55, **235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/60**, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
		35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	B44	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
	AC-518	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA		Orig.-Verschr.
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-243	235/55, 235/60, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 18	**B32**	30	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
8 x 19	**B40**	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	
9 x 19		HA 20			HA 235/55, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		
8 x 19	**RC27**	38	-	100-190	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50	TÜV ECE	
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50HA	TÜV ECE	auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	**235/55**	TÜV ECE	
	CA 19	38	OX556F	100-243	**235/55**	TÜV ECE	
	CA 24	38	OX556F	100-243	**235/55**	TÜV ECE	
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B38	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**D17**	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B37	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ET32 bei 275/45 🛠
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		ET40 nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	TÜV ECE	auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	TÜV ECE	
	CA 19	40	F95	100-243	**255/45**	TÜV ECE	nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	29+33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B24	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		

8,5 x 20	**B32**	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm
	CA 19	32	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	30+34+37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 **nur** 245/40
	B43	30+34+37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	**B32**	30+39	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF18	30+44	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+45	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
9,5 x 21	**B41**	31+36+48	ZP568F	100-243	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
9 x 22	**AF18**	30+49	AV1	100-190	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG

ab 2016 | **204X** | **5/112** | **66.6** | e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 9 x 19	**B40**	VA 38 HA 20	ZP561F	270, 287	VA 235/50, **235/55**, 255/45 HA 235/55M+S, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		
8 x 19	**RC27**	38	-	270	**235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45		nur M+S
	B43	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	**235/55**		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	**235/55**		nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	**235/55**		nur M+S
	RC29	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-518	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-521	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	32+35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S

8,5 x 19	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		bis 235/55 nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP569F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
8 x 20	B38	35	ZP568F	270	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
	B43	27+30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
		39	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	TÜV ECE	nur M+S
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	TÜV ECE	nur M+S
	FMI12 Kari	40	-	270-287	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	B41	33	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
		35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	B43	33	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		35+38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		245/45 nur M+S
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
	Oxigin 28	35	ZP569F	270, 287	235/45, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40		
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, **285/35**		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 **nicht** 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 🛠
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG Coupé — ab 2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27	38	-	270	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	TÜV ECE	nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45	TÜV ECE	
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45, 255/50HA	TÜV ECE	nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	**235/55**	TÜV ECE	nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	**235/55**	TÜV ECE	nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	**235/55**	TÜV ECE	nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-518	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-521	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S

	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	**D17**	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	35	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ABE ECE	
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ABE ECE	nur M+S
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ABE	nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ABE	nur M+S
	AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	**B41**	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	B43	33+35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
	Oxigin 28	35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, **255/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, **285/35**		
8,5 x 21	**B41**	30+34+37	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 **nicht** 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	**B32**	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 🛠
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF18	37	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	**AF18**	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 63 AMG — ab 2016 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC1660...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	27	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
8,5 x 19	**B41**	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	350-375	235/55		nur M+S, nicht Bremse 402x39mm
	FMI11 Elatha	21	F95	350-375	235/55		nur M+S
9 x 19	**B41**	21	ZP568F	350-375	265/45		
8,5 x 20	**RC34**	30	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
	B41	20	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
9 x 20	**B41**	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI07 Atena	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI11 Elatha	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
9 x 21	**FMI07 Atena**	26	F95	350-375	245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		
9 x 19		20					

9,5 x 20 **10,5 x 20**	**B32**	25 20	ZP568F		VA265/45+HA295/40		Ausführung "D3", **Tüv i.V.**

GLC NEU		**Sommer 2022**		**R2CGLC**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00186*..
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 18 **9 x 18**	**RC32**	VA 32,5 HA 30	-		**VA 235/60+HA 255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 18	**RC27**	32,5	-	120-270	**235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
				120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, mit AMG-Line Verbreiterungen
					235/60, 245/55, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	RC32	32,5	-	120-270	**235/60**, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
		33	-	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/60+HA 255/55		
	B42	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
		35	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55, 255/55HA		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	B44	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
					235/60, 245/55		incl. Coupe
		35	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
					235/60, 245/55, 255/55HA		incl. Coupe
	AC-M10	30	AV4	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od.		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
					VA 255/55+HA 285/50		
				145-198	235/60, 245/55		nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	120-198	235/60, 245/55		nur Mild Hybrid
	FMI11 Elatha	26	F95	145-198	VA+HA 235/60		nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA
					VA 235/60+HA 255/55		
8 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 32,5 HA 30	-	120-270	**VA 235/55+HA 255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Mild Hybrid
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 32,5 HA 30	-	120-270	**VA 235/55+HA 255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 32,5 HA 30	-	120-270	VA 235/55, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					HA 255/50, 275/45, 285/45		
8 x 19	**RC32**	32,5	-	120-270	**235/55**, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	32,5	-	120-270	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
				120-270	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid
	B40	32,5	-	120-270	**235/55**, 245/50, 255/50HA	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	120-270	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
				120-270	235/55, 245/50, 255/50HA	TÜV	
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-170	**235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	RC29	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	RC34	30,5	-	120-270	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, ohne Verbreiterung
					235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, mit Verbreiterung
		34	-	120-270	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid
	CA 24	30	ZP569F	120-270	235/55, 245/50, 255/50		mit Radhausverbreiterungen, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an HA
	FMI08 Thoe	26	F31	120-198	VA+HA 235/55 od.		nur Mild Hybrid
					VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 19	**RC32**	35,5	-	120-170	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
					VA 235/55+HA 255/50		
	B32	34,5	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B36	30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					235/55, 245/50, 265/45		nur Bremse 370mm, incl. Coupe
		35	ZP568F	120-270	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
	B37	35	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B41	35,5+36	ZP559F	120-270	VA+HA 235/55 od.		nur Mild Hybrid, nur Bremse 370mm
					VA 235/55+HA 255/50		
	B42	30	ZP568F	145-198	245/50, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse

	B44	30	ZP568F	120-270	235/35, 245/30, 255/30HA		370mm, incl. Coupe
		35	ZP568F	120-270	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	AV4	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**B43**	34,5	-	120-270	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	B41	28	ZP559F	120-270	235/50, 245/45, 255/45		mit Verbreiterungen, ohne Verbreiterungen ist nur 245/45 auflagenfrei!
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
	AC-M10	30	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	145-198	245/45		nur Bremse 370mm
	B41	33	ZP559F	120-270	235/50, 245/45, 255/45		nur Mild Hybrid
		35	ZP559F	120-270	245/45		
	AC-522	25	AV1	145-198	235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
		33	AV1	145-198	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	**B41**	30	ZP559F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		
		34	ZP559F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	30+34	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 21	**CA 20**	25	ZP568F	120-270	245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	120-270	245/40, 255/40		nur Mild Hybrid

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 30	ZP568F	120-270	VA 235/50, 245/45		
9,5 x 20		HA 25			HA 255/45, 265/45, 275/40		
8,5 x 20	**CA 17**	VA 35	ZP568F	120-270	VA 235/50, 255/45		nur an Fahrzeugen mit Luftfederung zulässig
9,5 x 20		HA 36			HA 255/45, 265/40, 275/40, 285/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	120-270	VA 235/45, 245/40, 255/40		incl. Coupé, nur Bremse 370mm, ohne AMG-Line Verbreiterungen ab 275/35
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., incl. Coupe
9 x 19		HA 30					
8 x 19	**B40**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30					
8 x 19	**B40**	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		nur Bremse 370mm
	B41	33+35	ZP559F	145-185	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		
	B43	33	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		nur Bremse 370mm
9 x 21	**CA 20**	25	ZP568F	145-185	VA 235/45+HA 255/40 od. HA 265/40		nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	145-185	VA 235/45+HA 255/40 od. HA 265/40, VA 245/40+HA 275/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-185	VA 235/45, 245/40, 255/40		incl. Coupé, nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

GLC AMG 63S E Performance NEU — Sommer 2022 — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	350	VA 265/40		nicht Keramikbremse mit 420x40mm
10,5 x 21		HA 31			HA 295/35		

GLE (siehe Konfigurator)			**ab 2015**		**166**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC1660…)

GLE Coupé			**ab 2015**		**166**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**D17**	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA **265/55**, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	**VA+HA 275/50**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLE AMG 63/s Coupé (siehe Konfigurator)			**ab 2015**		**166, 166AMG**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0598*16-…, e1*2007/46*0826*07-.. (FIN: WDC292…)

GLE 450 / 43-AMG Coupé (siehe Konfigurator)					**166**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

GLE 500 Coupé					**166**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8,5 x 19	**D17**	VA 57 HA 38	-	335	**VA + HA 265/55 M+S**, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
10 x 22	**B32**	VA 55	ZP561F	335	VA 275/40, 285/40		
11 x 22		HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35		

GLE			**ab 10.2019**		**H1GLE**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
			Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm				
8 x 19	**CA 24**	43	**OX565**	180-270	255/50, 255/55		nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC25**	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **ohne AMG-Line**, HA
				180-270	255/50, 265/50, 275/45		
		VA 55	-	180-210	VA+HA 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **ohne AMG-Line**, HA
		HA 42		180-270	VA+HA 255/50, 265/50, 275/45		
	B41	VA+HA 57	-	180-270	VA+HA 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
9 x 19	**CA 19**	VA+HA 44	-	180-270	VA+HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 24	49		180-270	VA+HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 20	**B41**	VA+HA 61,5	-	180-270	**VA+HA 265/45**		Orig.-Verschr.
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, **nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind**
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
	B32	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
	CA 19	45	**OX557F**	180-270	265/45		incl. Hybrid
9 x 20	**B40**	VA 57 HA 44	-	143-360	**275/50**, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen**
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, **nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind**
	B43	VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur zulässig, wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**
		VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Coupe, nicht Festsattelbremse
10 x 21	**B41**	VA 51	-	320-330	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
11 x 21		HA 47					

10 x 21		VA 54	-	143-380	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
11 x 21		HA 49					
10 x 21	**B43**	VA 54	-	143-360	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**
11 x 21		HA 49					
10 x 21	**B43**	VA 54	-	143-360	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**
11 x 21		HA 49			HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		

Kombinationen

10 x 21	**B41**	VA 51	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., **mit Serienreifen ab 275/..**
11 x 21		HA 47					
9,5 x 22	**AF18**	VA 37	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40		VA 🛠
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	**CA 17**	VA 50		143-360	VA 285/40+HA 325/35		incl. Hybrid, 🛠
11 x 22		HA 40					
10 x 23	**AF18**	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA 🛠
11,5 x 23		HA 47					

GLE Coupe — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

8,5 x 20	**B41**	VA 55,5	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		HA 42					
	B43	VA 55,5	-	143-243	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		HA 42					
		VA 55,5	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		HA 42					
9 x 20	**B40**	VA 57	-	143-243	**275/50**, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse
		HA 44					
	B41	VA 57	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		HA 44					
	B43	VA 57	-	143-270	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		HA 44					
		VA 57	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		HA 44					
10 x 21	**B41**	VA 51	-	320-330	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 47					
10 x 21		VA 54	-	143-380	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 49					
10 x 21	**B43**	VA 54	-	143-243	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49					
10 x 21	**B43**	VA 54	-	143-380	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49			HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		
10 x 23	**AF18**	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
11,5 x 23		HA 47					

GLE AMG 53 NEU — 2024 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	**B43**	VA 57	-	320	**VA+HA 275/50**	Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse
		HA 44				

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S — 2020 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

10 x 21	**B41**	VA 51	-	420-450	**VA 275/45+HA 315/40** od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47					

GLE NEU i.V. — 2.Quartal 2023

GLS (siehe Konfigurator) — ab 03.16 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668…)

GLS 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 166 / 166AMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*, e1*2007/46*0826*.. (FIN: WDC1668…)

GLS — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8,5 x 19	**B41**	57	-	210-360	275/55		🛠
8,5 x 20	**B41**	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	**VA+HA 275/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20	**B41**	VA 57 HA 44	-	210-360	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
10 x 21 **11 x 21**	**B41**	VA 44 HA 42	-	210-360	**VA 275/45+HA 315/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid

Kombinationen

10 x 21 **11 x 21**	**B41**	VA 51 HA 47	-	210-360	VA+HA 295/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, Serie bis 21 Zoll
10 x 23 **11,5 x 23**	**AF18**	VA 56 HA 47	-	210-360	VA 285/40+HA 325/35		Orig.-Verschr.

GLS NEU i.V. **im Laufe 2023**

S-Klasse (siehe Konfigurator) **ab 2013** **222, 221** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0960*..., e1*2001/116*0335*19-... (FIN: WDD222)

S-Klasse (S63, S65 AMG) (siehe Konfigurator) **2014** **221 (Model WDD222)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0335*20-..., e1*2001/116*0396*09-..., **ACHTUNG: Achslast beachten**

S-Klasse NEU **im Laufe 2022** **R2S** **5/112** **66,6** e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	210-280	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/50		
	RC32	33	-	210-370	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	30	ZP568F	210-370	235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 10°
	AC-MB6	29	ZP567F	210-280	235/55, 245/50		nur Bremse 370mm, bei 255/50 🛠
				210-330	255/50		
	AC-M10	30	AV4	210-280	235/55, 245/50		nur Bremse 370mm, bei 255/50 🛠
				210-330	255/50		
8 x 19	**RC32**	32,5	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
		30,5+ 32,5+34	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm u. 390x38mm
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm u. 390x38mm
		38	ZP568F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm
	B40	31+38	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
		32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
	B43	32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
		36	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
	CA 24	30	ZP569F	210	235/45, 235/50		nicht Bremse 390mm
				210-370	245/45, 255/45		
		38	-	210	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
				210-370	255/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 31,5 HA 48,1	-	210-330	**VA 255/45** **HA 285/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	210-280	VA 245/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/45, 265/45		
10 x 19		HA 48,1		210-280	HA 275/40		
				210-330	HA 285/40, 295/40		
	RC34	31,5	-	210-450	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35,5	-	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	31,5	-	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°

8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B36	30+35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B37	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B41	35,5+ 36+39	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°, **ET39 nicht** Bremse 390x38mm
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, **ET39 nicht** Bremse 390x38mm
	AC-M10	30	AV4	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	CA 23	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	FMI11 Elatha	21	F95	210-450	245/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 28	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
9 x 19	**B41**	38	ZP568F	210-450	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
	CA 24	35	ZP569F	210	235/45		nicht Bremse 390mm
				210-370	245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B41**	28+35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	34,5	-	210-280	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		38,5	-	210-330	255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	CA 19	32	ZP568F	210	245/40		nur Bremse 390mm
				210-370	255/40		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	210-330	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	210-330	VA 235/45, 245/40, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35, 295/35		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		37	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	B41	33	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
		35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
		38	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	B43	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	AC-522	25	AV1	210	245/40		nur Bremse 390mm
		33	AV1	210	245/40		nur Bremse 390mm
				210-370	255/40		
	CA 20	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	CA 23	38	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	FMI11 Elatha	34	F95	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 28	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
8,5 x 21	**B41**	30+34+3 7	ZP568F	210-450	255/35		
	B43	30	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
		34+37	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
	CA 20	37	ZP568F	210-280	VA 245/35+HA 275/30		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	VA+HA 255/35		

9 x 21				210-330	255/35		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	210-450	255/35, 265/35		
		40	F95	210-150	255/35		
9 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	210-330	**VA 255/35+HA 285/30**		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48					
9 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/35, 265/35		
10 x 21		HA 48		210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30, 295/30		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	210-450	255/35		
		36	ZP568F	210-450	255/35, 265/35		
	B43	31	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/35		
9,5 x 21		HA 43		210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30		
8,5 x 21	**B41**	VA 34	ZP568F	210-450	VA+HA 255/35 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 255/35+HA 285/30		
9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	210-450	VA 255/35		
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

S-Klasse PHEV NEU — **im Laufe 2022** — **R2S** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B43**	32,5	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
		36	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	220, 270	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	220, 270	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40, 295/40		
8,5 x 19	**B37**	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
9 x 19	**CA 24**	35	ZP569F	220-270	255/45		nicht Bremse 390mm
9 x 20	**B43**	VA 34	-	220, 270	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	220, 270	VA 255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35, 295/35		
9 x 20	**B43**	33	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	220, 270	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40, 295/40		
9 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	220, 270	VA 255/35, 265/35		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 295/30		

S-Klasse S63 AMG E Performance NEU — **ab 2024** — **R2S** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	450	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30		HA 🛠
10,5 x 21		HA 43					

S-Coupé/Cabrio S63/S65 (siehe Konfigurator) — **221 (Model WDD217)** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0335*23-…**ACHTUNG: Achslast beachten**

S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG (siehe Konf.) — **221 (Model WDD217)** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0335*23-…, e1*2001/116*0396*12-.., **ACHTUNG: Achslast beachten**

SL 500 (siehe Konfigurator) — **ab 03.12** — **231** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0803*…

SLC (siehe Konfigurator) — **ab 04.16** — **172** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0548*..

SLC 43 AMG (siehe Konfigurator) — **ab 2016** — **172** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0548*..

Sprinter (siehe Konfigurator) — **ab 04.06** — **W906** — **6/130** — **84,1** — e1*2004/116*0353*…, e1*2001/116*0354*…, L765, L766

Sprinter — 2018 — FL3A4,-5, KL3A4,-5 — 6/130 — 84,1

e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	62	ZP631F		**225/65**	ECE	**ECE i.V., auch ET62 ist ECE**
				84-130	225/65C, 225/75C, 235/65C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**
				105, 110	225/65C, 225/75C, 235/65C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**
	Pro2	54		70-130	**225/65C, 225/65CP**, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	ECE	Frontantrieb, geschlossener Kasten, 🛠
	AC-V61	54		70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** 🛠
		62		70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** bei 235/65C 🛠
7 x 16	RC31	53	**- od. ZP631F**	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** Frontantrieb 🛠
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-130	225/70C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**, 🛠
				105, 110	225/70C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**, 🛠
		62	ZP631F	84-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**
				105, 110	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**
7 x 17	RC31	57	**- od. ZP631F**	70-130	225/70C, 235/60C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** 🛠
	B45	60	ZP630	84-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, bei 235/60 🛠, **Typ KL3A4**
				105, 110	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, bei 235/60 🛠, **Typ KL3A5**
	Pro2	50		70-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschlossener Kasten, 🛠
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-130	255/55C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**, 🛠
				105, 110	255/55C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**, 🛠
8 x 20	B45	60	ZP631F	84-130	235/45C		Frontantrieb, **Typ KL3A4**
				105, 110	235/45C		Frontantrieb, **Typ KL3A5**

Sprinter — ab Modelljahr 2018 — W907 — 6/130 — 84,1

e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-..., e1*2007/46*0296*09-..

Sensor - Brocksens Universal

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	84-140	**205/75C, 225/75C, 235/65C**	ECE	**Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	**225/75C, 235/65C**		**Typ 906BB50**
				84-140	205/75C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/75, 225/75C, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/70		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	225/75C, 235/65C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
		62	ZP631F	84-140	**205/75C, 235/65C**	ECE	**Typ 906AC35, 906BB35,** auch ET62 ist ECE
				84-140	**235/65C**		**Typ 906BB50**
				84-140	205/75C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 235/60, 235/65, 235/65C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/65C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
	Pro2	54		84-140	**205/75C**, 205R16C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, **225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP,** 235/70	ECE	Heckantrieb, geschl. Kasten
				84-140	**205/75C**, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, **225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C**		Heckantrieb, offener Kasten
				105-140	**225/75C, 225/75CP**		Allrad
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-140	**235/60C**	ECE	
				84-140	205/70C, 225/65, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
		62	ZP631F	84-140	205/70C, 235/60, 235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
7 x 17	B45	60	ZP630	84-140	235/60, 235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
	Pro2	50		84-140	225/65C, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60		Heckantrieb, geschl. Kasten
				105-140	245/70, 255/65		
8,5 x 17	8400 Bluster	40		84-140	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60		Heckantrieb, geschl. Aufbau, 🛠
				105-140	255/65, 265/65, 285/60		Allrad, geschl. Aufbau, 🛠
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/60, 255/50,		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35**, ab

				84-140	255/55, 255/55C		255/50 🛠
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 255/50, 255/55, 255/55C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB35**, ab 255/50 🛠
				84-140	255/55C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**, ab 255/50 🛠
8 x 18	RC31	53	-	84-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				105-140	255/55C, 265/60		Allrad, 🛠
	8400 Bluster	50		105-140	255/55C, 265/60		Allrad, 🛠
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50		Frontantrieb
8 x 20	B45	60	ZP631F	84-140	235/45C		

T-Klasse NEU — im Laufe 2023 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*.., e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Citan Tourer
7 x 17	RC27	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42 / B44	40	ZP581	55-96	215/45		

V-Klasse/Vito — 09/2014 — 639/2, 639/4 FIN WDF447 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0457*09-.., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447…), e1*2007/46*0459*06-..

Sensor - Brocksens 3 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1

!!!ACHTUNG!!! unbedingt Achslasten überprüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	**205/65C, 225/60C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Allrad
				65-100	195/65C	TÜV	Orig.-Verschr., passt **nicht** bei Allrad, nicht Bremse 330mm, **Ausführung "D11"**
				65-120	205/65, 215/60, 215/65		
				65-140	225/55, 225/60, 235/60		
		52	-	65-100	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, **Ausführung "D43"**
				100-140	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, **Ausführung "D43"**
	Pro1	48	ZP569F	65-176	195/65C, 195/75C, 205/65, 205/65C, 205/75C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/55, 235/60		Front- und Allradantrieb, nicht Faustsattelbremse mit 330x32mm, Serienbereifung bis 18 Zoll
				75-176	225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/55, 235/60		Front- und Allradantrieb, nicht Faustsattelbremse mit 330x32mm, Serienbereifung in 19 Zoll
7 x 17	RC25T	51	-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, **225/55C**, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV ECE TÜV	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60+C, **225/55+C**, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/50, **235/55**		
				100-176	**225/55+C**, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30T		-	65-100	**225/55+C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV	
				100-140	**225/55+C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto…
				100-176	**235/55**		
				100-176	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV	
				100-176	**225/55+C, 235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
	B45		-	65-100	**225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	**225/55, 225/55C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	**235/55**		
				100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb
			-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	TÜV	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	AC-V51		14x1,5, Kugel R14, 30mm	100-140	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	TÜV	Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				65-100	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV	Frontantrieb
				100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV	Allradantrieb
	RC27	47	ZP561F	100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60		nur Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				65-176	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C,		Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung bis 18 Zoll

	Pro1	49	ZP569F	65-176	235/50, 235/55		Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung bis 19 Zoll
				75-176	225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung in 19 Zoll
7,5 x 17	**RC25**	47,5	ZP565F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55		**Ausführung Felge "D8"**, Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		**Ausführung Felge "D8"**, Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55		**Ausführung Felge "D8"**, Allradantrieb
		51	-	65-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb
				100-176	225/55+C, 225/60		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC29	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Heckantrieb
				100-176	225/55+C, 225/60		Allradantrieb
	B36	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		nur Frontantrieb, ab 235/50
				100-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50
	AC-518	47	-	65, 84	215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 18	**B45**	52	-	100-176	**245/45**		Orig.-Verschr., **ECE nur Heckantrieb- u. Allrad**
				65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC25T	52	-	100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30	45	ZP568F	65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
	RC32	49	-	65-190	235/45		Orig.-Verschr.,**Achtung Auflage E106 beachten!**
	B32	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		auch Allrad
	B39	45	ZP561F	100-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nur Heckantrieb
	AC-V51	50	ZP564F	65-100	225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 235/50, 245/45		
				100-176	225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Allradantrieb
8 x 18	**RC25**	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45		
	RC29	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45		
	B24	48	ZP561F	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
	B36	45	ZP561F	65, 84	235/45		nur Frontantrieb
				100-176	235/45		Heck.- u. Allradantrieb
	B37	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Frontantrieb, außer 235/45
				100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Allrad- u. Heckantrieb, außer 235/45
	AC-518	48	-	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
	AC-V51	52	AV1	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
8 x 19	**RC27**	52	-	100-176	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				65-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Front.- Heck u. Allradantrieb
	RC29	52	-	100-140	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
				65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	52	-	75-176	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-176	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	100-176	235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad
				65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
	RC29	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		nur Frontantrieb, ab 245/40
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40
	AC-518	47	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb
	CA 17	45	ZP561F	65-176	235/45		Front.- Heck- u. Allradantrieb
8,5 x 19	**Oxigin 19**	45	ZP561F	65-140	235/45, 245/45, 255/40		Front- und Heckantrieb,
	B37	48	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, ab 245/40
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb

9 x 19	**CA 17 / CA 24**	49	ZP568F	65-176	235/45		Front.- Heck- u. Allradantrieb
8 x 20	**B43**	48	ZP568F	65-176	245/40		
8,5 x 20	**B24**	48	ZP561F	65, 84	245/40		🛠
	B42	48	ZP561F	65-176	245/40		Front.- Heck- u. Allradantrieb, 🛠
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	65-140	245/40		**+ BA12= R72,6-66,6,** 🛠

eVito /eVito Tourer NEU

ab 2022 | **639/2, 639/4** | **FIN WDF447** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*0457*20-.., e1*2007/46*0458*15-.. (FIN: WDF447...)

Sensor - Brocksens 3 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	51	-	70 (150)	**245/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	TÜV	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC30T	51	-	70 (85)	**225/55C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	B45	51	-	70 (85)	**225/55C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	TÜV	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	AC-V51	51	14x1,5,Kug.R 14,30mm	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	TÜV	mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		mit 245er Serienbereifung
	Pro1	49	ZP569F	70	225/50, 225/55, 225/55C, 235/50		Serie 225/55R17C
7,5 x 17	**RC25**	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 18	**B45**	52	-	70 (150)	**245/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/50C, 225/55, 235/50, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	AC-V51	50	ZP564F	70 (150)	245/50		mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 235/50, 245/50		mit 225er Serienbereifung
	CA 20	51	ZP568F	70	245/50		
8 x 18	**RC25**	45	ZP561F	70 (150)	255/45		mit 245er Serienbereifung
8 x 19	**RC29**	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC34	52	-	70	245/40		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	B43	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
8,5 x 19	**B37**	48	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

X-Klasse

4701 | **6/114,3** | **66,1** | e9*2007/46*6531*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**Originaldim.**	50			255/65	TÜV	Originaldaten
	RC14-6S	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60		
7,5 x 18	**Originaldim.**	50			255/60	TÜV	Originaldaten
8 x 18	**RC31**	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		
	8400 Bluster	42	-	120-190	255/60, 265/55		Orig.-Verschr.

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU	**ab 2021**	**AS23P-L, AS23P-R**	**5/112**	**57,1**	e5*2018/858*00003*.., e5*2018/858*01000*.., e11*2018/858*00252*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
		35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC30	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	CA 26	42	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		
7,5 x 17	**RC29**	35	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B24 / B36	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 18	**RC32**	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	**RC34**	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B36 / B37	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		B36 nur e5*2018/858*00003*..
	B42 / B44	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	39	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-522	35	AV1	119	225/50, 245/45		
		40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	119	215/55, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	39	F95	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	119	215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	119	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	**RC29**	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	38+43	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	AC-521	35	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31+R	119	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	119	225/45, 235/45		
		39	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		nur e5*2018/858*00003*..
	B37	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B43	38	ZP569F	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	AC-M10	40	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	CA 23	30	ZP560D	119	225/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 26	40	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 28	40	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	8300 - 1972	32	F85+R	119	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F31+R	119	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B43**	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	42	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B42	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	32	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 17	40	ZP560D	119	225/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	AC-521	42	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		
	CA 20	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 23	38	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	FMI11 Elatha	34	F95	119	235/40		
	Oxigin 28	35	ZP560D	118	225/40, 235/40		

MG HS NEU — **4. Quartal 2023** — **AS23 / AS23P-R** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00111*.., e5*2018/858*01000*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC27	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	CA 26	42	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		
7,5 x 17	**B24**	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 18	**RC32**	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC34	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 18	**B24 / B36 / B42**	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B44	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	39	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	119	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	**B40**	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 29	32	ZP560D	119	225/45, 235/45		
		39	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B36	30	ZP562D	119	225/45		
		35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	30	ZP562D	119	225/45		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	AC-M10	40	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
8 x 20	**B43**	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**B42**	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
9 x 20	**AC-522**	40	AV1	119	225/40		
	CA 20	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
	CA 23	38	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		

MG ZS EV elektro NEU — **ab 2021** — **ZS1, SZS1, MZS1** — **5/112** — **57,1** — e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*.., e5*2007/46*1329*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	41	- (V10)	68-75	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	68-75	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 16	**RC28**	35	ZP562D	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	41	- (V10)	68	**215/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				68-75	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		
	RC34	41	- (V10)	68-75	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	CA 26	42	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC29**	35	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC34	40	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B24 / B36	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC32	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B39	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC34	43	ZP560D	68-75	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B36 / B37	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B42	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		

8 x 18	B44	30	ZP562D	68-75	215/45		
		35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	AC-M10	30	AV4+R	68-75	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-MB6	39	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-522	35	AV1	68-75	215/45, 225/45		
		40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	68-75	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	39	F95	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	68-75	215/45		
8 x 19	RC34	43	ZP560D	68-75	225/40, 235/35		
8,5 x 20	B24	42	ZP562D	68-75	235/30		🛠

MG ZS Benziner NEU — 4.Quartal 2022 — SZS1 — 5/100 — 56,1 — e4*2007/46*1435*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V11)	78, 82	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC30	41	- (V11)	78, 82	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	CA 20	38	ZP512	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	41	- (V11)	78, 82	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC34	41	- (V11)	78-82	205/50, 205/55, **215/50, 215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
7,5 x 17	B24 / B36	38	ZP512	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
8 x 18	B42	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45		
	B44	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45		

MG Marvel R elektro NEU — ab 2021 — EP21 — 5/120 — 67,1 — e4*2018/858*00004*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	**VA 215/55+HA 235/50**		Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	**VA 215/55+HA 235/50**		Orig.-Verschr.
					235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	**235/45**, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	**235/45**		Orig.-Verschr.
				65-105	235/45, 245/40, 255/40		
	B32	50	-	65, 105	VA 225/45, **235/45**, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP597F	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		

MG 3 NEU i.V. — 2025 — ZP2A — 5/112 — 57,1 — e4*2018/858*00192*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)						

MG 4 Electric NEU — 4. Quartal 2022 — SEH3 — 5/112 — 57,1 — e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	54, 68	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	48	F31+R	54-68	215/55, 225/55, 235/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 16	RC28	35	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60		
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC27	51	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
		41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
		35	ZP562D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45		
		47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	41+45	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	45	F90	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
		42+47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	RC28	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B24	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 20	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45		
		45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	41	- (V10)	54-68	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**

7,5 x 18	**B32**	45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6	45	AV1	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-M10	45	AV1	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	54-68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		51	ZP560D	54-68	225/40, 225/45		
				68	235/45		
8 x 18	**RC27**	51	- (V10)	68	**235/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				68	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10", 18 Zoll Serie**
	RC34	43	ZP560D	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	B24	48	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	B36	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	AC-522	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45		
		45	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	FMI08 Thoe	34	F31+R	54-68	215/45		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		49	F31+R	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	39	F95	54-68	215/45, 225/40		
		45	F95	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8 x 19	**RC34**	43	ZP560D	54-68	235/35, 245/35		
	B38	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B40	43	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		**18 Zoll Serie**
	FMI08 Thoe	47	F31+R	54-68	235/35, 245/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		**18 Zoll Serie**
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B36	45	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		**18 Zoll Serie**
	B42	47	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		**18 Zoll Serie**
	AC-M10	45	AV4+R	54, 68	235/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				68	235/40		**18 Zoll Serie**
	CA 23	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	FMI11 Elatha	45	F95	54-68	235/35		
	8300 - 1972	45	F85+R	54-68	235/35		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	54, 68	235/35		
8 x 20	**B38**	48	ZP560D	54, 68	245/30		
	B43	48	ZP560D	54, 68	245/30		
				68	235/35, 245/30		**18 Zoll Serie**

MG 4 Electric Trophy E.R. NEU **4. Quartal 2023** **SEH3** **5/112** **57,1** e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	51	- (V10)	90	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B24	48	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	B36 / B42	45	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	B44	45	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	AC-MB6	45	ZP560D	90	235/45, 245/40		
	AC-M10	45	ZP560D	90	235/45, 245/40		
8 x 19	**B40**	43	ZP562D	90	235/40		
	CA 17	45	ZP560D	90	235/40, 245/35		
	Oxigin 29	43	ZP560D	90	235/40		
8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4+R	90	235/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B43**	48	ZP562D	90	235/35		

MG 4 Electric XPower NEU **4. Quartal 2023** **SEH3** **5/112** **57,1** e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	51	- (V10)	152	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B24	48	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	B36 / B42	45	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	B44	45	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	AC-MB6	45	ZP560D	152	235/45, 245/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-M10	45	ZP560D	152	235/45, 245/40		
8 x 19	**B40**	43	ZP562D	152	235/40		
	CA 17	45	ZP560D	152	235/40, 245/35		
	Oxigin 29	43	ZP560D	152	235/40		
8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4+R	152	235/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B43**	48	ZP562D	152	235/35		

MG 5 Electric NEU — **2. Quartal 2022** — **EP22-L** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00053*...

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	41	- (V10)	73, 75	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	73, 75	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	45	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	45	- (V10)	73	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	45	F90	73, 75	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45	TÜV ECE	
	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
		35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	42	ZP560D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	**RC28**	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	AV1	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-M10	45	AV1	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	Oxigin 25	44	ZP560D	73-75	215/45, 225/40		
8 x 18	**RC34**	43	ZP560D	73	215/45, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	B44	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-M10	40	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
		45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-521	45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-522	40+45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	CA 20	45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	73	215/45		
		45	F95	73	215/45, 225/40, 235/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	73	215/45, 225/40, 235/40		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	73, 75	225/35		
8 x 19	**RC29**	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	RC34	43	ZP560D	73	235/35		🛠
	B38	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	B40	43	ZP562D	73, 75	225/35		
	AC-521	45	AV1	73, 75	225/35		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	73	235/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Mini One

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini One	**ab 2014**	**UKL-L F55 / F56 / F57**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*0371*10..., e12007/46*1679*.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*1680*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 🛠
6,5 x 16	**RC27**	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	TÜV	
	RC30	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	TÜV	
	RC32	54	-	55-155	185/50, 185/55, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					185/50, 185/55, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
	CA 20	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	TÜV	
7 x 16	**RC28**	52	-	55-100	195/50	TÜV	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA 🛠
				55-155	195/50M+S, 195/55		
	RC30	52	-	55-100	195/50	TÜV	Orig.-Verschr. 🛠

	RC30	52		55-155	195/50M+S, 195/55		Orig.-Verschr. 🛠
6,5 x 17	RC27	39	-	55-100	195/45		Orig.-Verschr., 🛠
				55-155	185/50, 205/45		
7 x 17	RC27	54	-	55-155	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	195/45, 205/40		
	BR-I	54	-	55-155	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	CA 26	54	ZP593F	55-155	**205/45**	ECE	auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
				55-100	195/45, 205/40		
				55-155	205/45		
	RC30	47	-	55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., 🛠
				55-141	205/45, 215/40, 215/45		
	RC32	47	-	55-155	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, 🛠
	B39	47	-	55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., 🛠
				55-155	205/45, 215/40, 215/45		
7 x 18	RC27	54	-	55-155	**205/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	54	-	55-155	**205/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	**205/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-141	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC32	51	-	55-155	205/35, 205/40		Orig.-Verschr., auch TYP FMCA u. FML2
8,5 x 18	Oxigin 20	50	ZP599F+R	55-155	195/45, 205/40, 205/45		**+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6** - auch Typ FML4 u. FMCA
8 x 19	RC27	57	-	75-141	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.

Mini John Cooper Works — ab 2021 — UKL-L F56 / F57 — 5/112 — 66,7

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	51	-	170	205/40		Orig.-Verschr., 🛠

Mini Cooper C, Mini Cooper S NEU — 2024 — FM6 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00373*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	47	-	100-150	**205/45, 215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	110-150	195/45, 195/50, **205/45**, 215/40, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
		41	-	100-150	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	45	-	100-150	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 20	40	-	100-150	205/40		Orig.-Verschr.

Mini Cooper SE — ab 2021 — FML2E — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2063*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	195/45, 205/40, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., 🛠
	B39	47	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., 🛠
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75	195/45		nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo

Mini Clubman — ab 2019 — UKL-L / FMK (F54) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*19-.., e1*2007/46*1683*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	52	-	75-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55 🛠
				75-155	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55 🛠
	RC30	52	-	75-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., bei 215/55 🛠
				75-155	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 🛠
7 x 17	RC30	47	-	75-155	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
			-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur **195/55** auflagenfrei!
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S **außer** 215/50
	RC32	47	-	75-155	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	B39	47	-	75-155	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	**195/55M+S**	ECE	
	RC27	49	-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. 🛠

	RC27	49		75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., alle M+S **außer** 215/50
	RC27	54	-	75-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	54	ZP593F	75-110	205/50, 215/50, 225/45		auch Typ FMK
				75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		auch Typ FMK, nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	54	-	75-155	205/50, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75-155	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75-155	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC27	52	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, **auch** 245/45, nicht Bremse 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45
				75-155	225/45		
				75-170	235/45		
				170	205/50M+S, 215/50M+S		
	RC28	54	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., bei 215/50
				75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	Oxigin 14	50	ZP599F+R	75-155	225/45		**+ Red.Ringe BA12=72,6-66,6** - nicht Brembo-Bremse, auch Typ FMK
				75-170	205/50, 215/50		
	Oxigin 25	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo
7 x 18	**RC32**	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
7,5 x 18	**RC30**	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40
	RC32 / RC34	50	-	75-155	205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	B32 / B39	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40
	CA 20	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	75-155	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 335mm
8 x 18	**RC27**	57	-	75-155	215/45M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				155-170	215/45M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-110	215/40, 215/45		
	RC32	54	-	75-141	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
				75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B37	54	-	75-110	215/40, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 225/40
	B32	52	-	75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-155	225/40, 235/40, 245/35		
7,5 x 19	**B39**	51	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK,
	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm,
8 x 19	**RC27**	57	-	75-141	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	**225/35**, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	57	-	75-155	215/35, **225/35**	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Clubman John Cooper Works — UKL-L / FMK (F54) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1683*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	47	-	170	**195/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**Oxigin 25**	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo
7,5 x 18	**RC32 / RC34**	50+51	-	170-225	205/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	**RC32**	54	-	225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		57	-	225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC34	54	-	225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
				170-225	205/45M+S		
7,5 x 19	**Oxigin 18**	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm,
8 x 19	**RC32**	57	-	170	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Countryman (siehe Konfigurator) — ab 09.10 — UKL/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0496*...

Mini Countryman JCW (siehe Konfigurator) — ab 2012 — UKL/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0496*...

Mini Countryman — ab 02.2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**Pro1**	48	F93	75-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60,		nur M+S, auch Hybrid

6,5 x 16	**FM01**	40	F93	75-110	235/55, 235/60		nur M+S, auch Hybrid
7 x 16	**RC30**	41	-	75-110	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39	-	100-155	**205/60 M+S**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34	39	-	75-155	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	41	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
		49	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC30	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW), nur M+S
	RC32	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 🛠
	RC34	41	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		47	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)
	Pro1	49	ZP599F	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 17	**RC27**	52	-	75-155	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	52	-	75-155	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60		auch Hybrid (100 kW)
7,5 x 18	**RC30**	51	-	75-155	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
			-	100-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
				100-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	51	-	75-155	225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	75-155	215/50 M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
				75-110	215/50		
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	51	-	75-155	215/50 M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
				75-110	215/50		
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Hybrid
	BR-I	51	-	75-155	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	75-155	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 18	**RC34**	43	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-518	50	-	75-155	235/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92, 100 kW)
	FMI08 Thoe	49	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	FMI11 Elatha	45	F93	75-155	225/45, 235/45		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	100-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
8 x 19	**RC32**	47	-	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	**225/45**	ECE	nicht Bremse 307mm
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40	ECE	
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., **nur** 225/45 auflagenfrei! 🛠
	RC32	46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	46	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
8 x 20	**B38**	52	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	46+48	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	FMI08 Thoe	45	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

Mini Countryman Cooper Works — ab 2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC32**	51	-	170	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
	RC34	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC32	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse

	RC32	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		335x30mm
	RC34	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	43	-	170-225	225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
	FMI11 Elatha	45	F93	170-225	225/45, 235/45		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	47	-	170-225	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		
	RC32	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	-	170-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

Mini Countryman SE Hybrid — ab 2020 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92, 100	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	51	-	92, 100	**225/50**		Orig.-Verschr.

Mini Countryman NEU — ab Februar 2024 — UMX — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**Oxigin 25**	51	-	100-150	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
		44	ZP599F	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		mit Radhausverbreiterung, nicht für 19"-Sportbremse
				100-221	205/60M+S, 215/55M+S		
8,5 x 20	**CA 17**	48	ZP599F	100-150	225/40, 235/40		mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		

Mini Countryman SE NEU — ab Februar 2024 — UMX — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**Oxigin 25**	51	-	68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		mit Radhausverbreiterung, nicht für 19"-Sportbremse
8,5 x 20	**CA 17**	48	ZP599F	68	235/40		mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		

Mini Paceman (siehe Konfigurator) — ab 04.13 — UKL-C/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0563*01

Mini Paceman JCW (siehe Konfigurator) — ab 2013 — UKL-C/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0563*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (siehe Konfigurator)	**ab MJ2015**	**GA0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*0368*10-…

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX	**ab MJ2020**	**GA0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*0368*21-..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	46	-	110	**215/70**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		ohne Radhausverbr. ab 225/65
		42	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
		45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
		44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	45	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
			ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	B39	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 17	**B36**	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	110	215/55, 225/55		
	B32	45	ZP580	110	215/55, 225/55		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**AC-518**	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7,5 x 19	**B32**	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr.
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 20	**B38**	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	110	225/40, 235/40		
	B24	42	ZP580	110	225/40, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhhausverbr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (II) NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	32	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	67-116	**215/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	35	-	67-116	**215/60**, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7,5 x 17	**RC28**	35	ZP581	67-116	215/60		
7 x 18	**RC27**	35	-	67-116	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	35	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	67-116	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	67-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	**B40**	35	ZP581	67-116	225/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (II) PHEV NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	68	**215/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	35	-	68	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	-	68	**215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B42**	30	ZP581	68	215/55		
	B44	30	ZP581	68	215/55		
8,5 x 19	**B44**	30	ZP581	68	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 20	**B44**	30	ZP581	68	225/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Colt NEU	**3.Quartal 2023**	**RJA**	**4/100**	**60,1**	e2*2007/46*0676*22-..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	37	-	49-69	**195/55**		Orig.-Verschr.
				49-69	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		
7 x 17	RC34	37	-	49-69	**205/45**		Orig.-Verschr.
				49-69	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B24	38	ZP440	49-69	195/45, 205/45		

Eclipse Cross — ab 2017 — GK0 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! wenn in Serie 18"eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	**215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC24	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	RC27	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC27	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
		40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B39	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC28	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 25	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50,		
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	38	-	109-120	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B32	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98499**	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	RC29	35	ZP580	120	225/50, 225/55		
	B24	38	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42 / B44	40	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	109, 120	225/50, 225/55, 235/50		**Kit mit Artikelnummer 98499**
7,5 x 19	B32	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 🛠
8 x 19	RC29	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B24	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	109-120	225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	CA 17	40	ZP580	72-120	235/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B36	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	CA 23	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP580	109, 120	215/45		
	B40	35	ZP580D6F	109-120	215/45		
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	120	235/40, 245/40		bei 245/40 🛠
	B32	40	ZP580	109, 120	235/40		
	B44	40	ZP580	109-120	235/40		

Eclipse Cross PHEV Hybrid — ab 2020 — GK0 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24 / B36	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	**225/55**		
	RC34	38	-	72	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6 / AC-	35	Artikel	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98499

	M10		**Nr. 98499**				**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	**B24**	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
	B44	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	72	225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 29	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B42**	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
	CA 23	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP580	72	235/40		
	B44	40	ZP580	72	235/40		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	72	235/40		**Kit mit Artikelnummer 98499**

L200 — ab 09/2015 — KJ0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1397*...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	38	-	113 113-133	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70 🛠
7 x 17	**RC31**	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	**RC31**	38	-	113 113-133	235/60 245/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverbr. 🛠

L200 Facelift — ab MJ2019 — KJ0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1397*06

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	38	-	110	245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		38		110	265/60		**i.V.**
8 x 18	**RC31**	38	-	110	265/60		Orig.-Verschr.

Outlander III — ab 2013 — CWO — 5/114,3 — 67,1 — e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	-	108, 110	**215/70**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	**215/70**, 225/65, 235/60, 235/65	ORIG ECE	auch Plug-in-Hybrid
	RC24	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ORIG	incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
	RC27	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ORIG	incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
7 x 16	**RC24**	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 🛠
	RC28	35	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 🛠
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC27**	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
		40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
	RC30	38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50 🛠
	B39	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50 🛠
7,5 x 17	**AC-518**	40	ZP580D6 F+R	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	89-130	**225/55**, 235/50, 235/55	ORIG ECE	
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	**225/55**, 235/50, 235/55	ORIG ECE	
	RC34	38	-	89-130	**225/55**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016
	B32 / B39	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
8 x 18	**RC29**	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2016, ab 235/50 🛠
	B36	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 🛠
	AC-518	40	ZP580D6	108, 110	225/55, 235/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016, **(auch**

	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		**FIN: JMBX.GF..)**
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016
	B39	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016
	B38	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, **(auch FIN. JMBX.GF..)** ohne Radhausverbr. bei 255/45 🛠
	B40	35	ZP580	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, **(auch FIN. JMBX.GF..)** ohne Radhausverbr. bei 255/45 🛠
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**
8 x 20	**B38**	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**
	B40	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid — ab 2013 — CWO — 5/114,3 — 67,1 — e1*2001/116*0406*17-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	-	89	215/70	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	TÜV	
	RC30	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	TÜV	
7 x 16	**RC24**	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC27**	36+38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 **KEIN RED. Ring**
		40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	B39	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B36	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. bei 245/55 🛠
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	89	**225/55**, 235/50, 235/55	TÜV ECE	
	RC34	38	-	89-110	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP580	89	215/55, 225/55		
	B32 / B39	35	ZP580	89	215/55, 225/55		incl. Facelift 2016
8 x 18	**RC29**	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 🛠
	B24	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 🛠
	B36	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 🛠
	B37	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 🛠
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89, 99	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7,5 x 19	**B32 / B39**	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
8 x 20	**B38**	35	ZP580	89, 99	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander NEU — 2025 — GN0W — 5/114,3 — 66,1 — e1*2018/858*00511*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	35	-	100	**235/60**, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Pajero — ab 2006 — V80 — 6/139,7 — 67,1 — e1*2001/116*0385*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienverschraubung) ausgeliefert						
7 x 16	**RC31**	38+46	-	118-125	265/70	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	**RC31**	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60	Orig.-Verschr., fix geb., 🛠

Space Star — ab 04.16 — A00 — 4/100 — 56,1 — e1*2007/46*0951*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60		
6 x 15	**RC24**	40	-+R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA05=63,4 - 56,1**
	RC30	40	-+R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA05=63,4 - 56,1**

Space Star Cross

ab 04.16 **A00** **4/100** **56,1** e1*2007/46*0951*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60		
	RC30	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60		

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ariya	**2022**	**FE0E**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2018/858*00237*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		35	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		45	-	45-90	245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 17	40	ZP578	45-90	235/55		
	CA 19	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
	CA 24	45	ZP578	45-90	235/55		
	FMI08 Thoe	40	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	45, 90	235/55, 245/50		
8,5 x 19	B32	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B36	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 23	40	ZP578	45, 90	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 20	B43	45	-	45, 90	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**
	AC-521	45	ZP578D2F +R	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B42	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	CA 20 / CA 23	45	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
	Oxigin 28	40	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		

Juke (siehe Konfigurator)	**ab 12.10**	**F15**	**5/114,3**	**66,1**	e11*2007/46*0132*…, e3*2007/46*0162*…, e5*2007/46*1031*..

Juke	**ab 2019**	**F16**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2007/46*6697*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	86	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	32	-	84-86	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
6,5 x 17	RC27	32	-	84, 86	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	69-86	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	69-86	215/60		
7 x 18	RC27	34	-	69-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	35	ZP581	69-86	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98478**	69-86	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	69-86	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	RC29	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B36	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
	B37	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B42 / B44	30	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	**225/45**		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	69-86	225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	B40	35	ZP581	69-86	225/45		
8,5 x 19	B44	30	ZP581	69-86	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	69-86	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	69-86	225/40		
	B40	35	ZP581	69-86	225/40		
8,5 x 20	B44	30	ZP581	69-86	225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Leaf (siehe Konfigurator)		**ab 2013**		**ZE0**	**5/114,3**	**66,1**		

Leaf		**ab 2018**		**ZE1**	**5/114,3**	**66,1**		e9*2007/46*6537*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55		
		44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC27	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		ET38 bei 225/50
	RC32	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP578	90	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 17	**RC27**	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
			ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
		40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC28	45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC29	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		max.Leistung: 110, 160kW
	B36	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 25	45	ZP578	90	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7 x 18	**RC27**	40	-	90 (110)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+ 45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	RC34	40	-	90	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	35	ZP78D2F+ R	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	RC29	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B24	38	ZP578	90	215/40, 215/45		max.Leistung: 110, 160kW
8 x 18	**B37 / B38**	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		
	B42	40+45	ZP578	90	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	**B32**	40	ZP578	90 (110)	225/35		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-521	45	ZP578D2F +R	90	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 19	**AC-518**	40	ZP578D2F +R	90 (110)	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**

Micra (siehe Konfigurator)		**ab 07.11**		**K13**	**4/100**	**60,1**		e13*2007/46*1111*..

Micra		**ab 03.2017**		**K14**	**4/100**	**60,1**		e9*2007/46*6454*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	50	-	52,66,74	**185/65**		Orig.-Verschr.
				52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
	RC30	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
6,5 x 15	**RC28**	45	ZP440	52, 66	185/60, 185/65, 195/60		

6 x 16	**RC30**	50	-	52-86	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	48	ZP440F	52-86	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	**B24**	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45		
	B39	44	ZP440	52, 66	195/45		

Navara (siehe Konfigurator) — ab 05.05 — D40 — 6/114,3 — 66,1 — L617

Navara — ab 2015 — 962D (D401) — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*0018*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
7 x 16	**RC31**	30	-	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr. bei Alufelgen,nicht Bremse 320mm
	Matrix T	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		nicht Bremse 320mm
7 x 17	**RC31**	30	-	106-170	255/60, 255/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC14 6S**	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65		
8 x 18	**RC31**	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

Navara NP300 — 2016 — D231 — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*6364*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
7 x 16	**RC31**	45	ZP610F	120-140	255/65, 255/70		**nur in silber**
7 x 17	**RC31**	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr., ab 245/65 🛠
				120-140	255/60, 255/65		
7,5 x 17	**RC14-6S**	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55		bei 275/55 🛠
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		ab 265/60 🛠
8,5 x 17	**8400 Bluster**	32	-	120	245/60, 275/55		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 205/.., 🛠
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 255/.., 🛠
8 x 18	**RC31**	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 205/…
				120-140	255/60, 265/55		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 255/…, bei 265/55 🛠
9 x 20	**Oxigin 24**	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		🛠

Note — ab 2013 — E12 — 4/100 — 60,1

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		ab 205/55 🛠
		40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
6,5 x 15	**RC28**	35+45	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		ET35 ab 205/55 🛠
6,5 x 16	**RC30**	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		bei 205/50 🛠
7 x 16	**RC28**	45	ZP442	59, 66, 72	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	**B24**	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
	B39	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

NV 200 — ab 2013 — M20M /-N — 4/114,3 — 66,1

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**B24**	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45		

e-NV200 — ab 2014 — ME0M / ME0N — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*1340*.., e11*2007/46*1339*.., e5*2007/46*1028*.., e5*2007/46*1035*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	45	ZP578	80	185/65		
6,5 x 16	**RC32**	40+41	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	40	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
		43	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP578D2F	80	215/45		
	Pro1	45	ZP578D2F	80	215/45		

NV 300 (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 4, J4 — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0037*11-..

NV 400 (siehe Konfigurator) — ab 2011 — M1/M9/V9 — 5/130 — 89,1 — e2*2007/46*0137*.., e2*2007/46*0142*.., e2*2007/46*0151*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Pulsar (siehe Konfigurator)	**ab 11.2014**	**C13**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2007/46*3086*…

Qashqai (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**J11**	**5/114,3**	**66,1**	e11*2007/46*0963*…, e5*2007/46*1029*…

Sensor - Brocksens 4

Qashqai NEU	**im Laufe 2. Quartal 2021**	**J12**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2018/858*11042*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40	-		**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	40	-	103-116	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024, ohne e-Power
	RC32	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	AC-V51	45	ZP590F	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	Pro1	45	F28	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
7,5 x 17	**RC28**	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
	RC29	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	B24	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
7 x 18	**RC27**	34	-	103, 116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		35	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	
	RC34	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	
	B39	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98478**	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	**Kit mit Artikelnummer 98478**, incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**, incl. Facelift 2024, e-Power
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 20	40	ZP581	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	Oxigin 25	45	ZP581	103-116	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV	
8 x 18	**B24**	38	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		ohne e-Power
				116	235/55		e-Power
	B37	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B36	35	ZP581	103, 116	225/55		ohne e-Power
	B38	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B42	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		ohne e-Power
				116	235/55		e-Power
	B44	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/55		incl. Facelift 2024, e-Power
	CA 24	45	ZP581	103-116	225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	40	-	103, 116	225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	103, 116	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	45	-	103-116	225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
		35	-	103-116	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	225/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	103, 116	225/50, 235/50, 245/45	TÜV	**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 26	45	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45	TÜV	incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		incl. Facelift 2024, e-Power
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	103-116	235/45		
	CA 24	45	ZP581	103-116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
8,5 x 19	**B44**	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
	CA 23	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	**B43**	40	-	103, 116	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2024, **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP581	103, 116	235/45, 245/40		ohne e-Power
				116	235/45, 245/40		e-Power
	B40	35	ZP581	103, 116	235/45		
	B43	45	-	103, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP590F+R	103, 116	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, ohne e-Power
				116	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, e-Power
8,5 x 20	**B42**	45	ZP581	103, 116	235/45		
	B44	40	ZP581	103, 116	235/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP581	103, 116	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP581	103, 116	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP581	103, 116	235/45		

Townstar NEU — **NFK** — **5/114,3** — **66,1** — e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	96	**195/65**		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC24	40	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	**RC34**	38	-	96	**205/60**		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC27	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC30	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Kombi
7 x 17	**RC32**	43	-	96	195/55, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	96	195/55, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
	B39	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
	Pro1	45	F28	51-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC28	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B24	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Kombi
	B36	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA
7 x 18	**RC27**	34+35+40	-	96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
7,5 x 18	**RC32**	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, auch Kombi
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	B36	35	ZP581	96	215/45		auch Kombi
	B42 / B44	40	ZP581	96	215/45		auch Kombi
7,5 x 19	**RC34**	35+40	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	96	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	96	225/40		

Townstar EV NEU — **im Laufe 2023** — **NFK** — **5/114,3** — **66,1** — e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC27	35	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro, Kombi
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro, Kombi
	Pro1	45	F28	51-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50, 235/45		Elektro, Kombi
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro, Kombi
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro, Kombi
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro, Kombi
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40		

X-Trail — 2014 — T32 — 5/114,3 — 66,1 — e13*2007/46*1456*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	-	96-130	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC34	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-V51	45	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	Pro1	45	ZP578D2F	96-130	225/65		
7 x 18	RC32	45	-	96-130	225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		40	-	96-120	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	40	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	B44	40+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 19	RC27	40	-	96-130	**225/55**, 235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-130	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35+45	-	96-130	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		ET45 **nicht** 245/50
	AC-521	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	40	ZP578	96	225/55		
8 x 19	CA 19	45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	96-130	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B38	35	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

X-Trail — ab 2022 — T33 — 5/114,3 — 66,1 — e13*2018/858*00293*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	40	-	116-120	**235/60**, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		Allrad
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98495**	116, 120	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**, 2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**, 4WD
		45	**Artikel Nr. 98495**	116, 120	235/60		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	CA 20	40	ZP578	116-120	235/60, 245/55		
	AC-V51	38	ZP578D2F	116, 120	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
	B36	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
	B42	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
		45	ZP578	116, 120	235/60		auch Allrad
	B44	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
		45	ZP578	116, 120	235/60		auch Allrad
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	116, 120	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, auch Allrad
	CA 20	45	ZP578	116, 120	235/60		2WD
				116	235/60		4WD
7,5 x 19	**RC34**	40	-	116-120	235/50, **235/55**, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	116-120	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	45	ZP578	116, 120	235/55		
	FMI10 e-Joule	40	-	116-120	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
				116	235/55, 245/50		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
				116	235/55, 245/50		4WD
	CA 17	40	ZP578	116-120	235/55		auch Allrad
	CA 19	45	ZP578	116, 120	235/55		
	FMI08 Thoe	40	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	Oxigin 29	40	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B36**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
				116	235/55, 245/50, 265/45		4WD
	B32 / B37	35	ZP578	116, 120	235/55		
	B44	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
				116	235/55		4WD
	CA 23	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
				116	235/55		4WD
8 x 20	**B43**	45	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., 4WD
	B38	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV	2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B43	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD, **Ausführung N42 u. N43**
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
8,5 x 20	**B42**	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
	B44	30	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
		40	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
9 x 20	**Oxigin 28**	40	ZP578	116, 120	235/45, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 245/45, 255/45		4WD

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**S-D**	**4/100**	**56,6**	e1*2001/116*0379*22-...
Adam Rocks (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**S-D**	**4/100**	**56,6**	e1*2001/116*0379*22-...
Adam S (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**S-D**	**5/110**	**65,1**	e1*2001/116*0379*...
Adam Rocks S (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**S-D**	**5/110**	**65,1**	e1*2001/116*0379*22-...
Ampera (siehe Konfigurator)	**ab 2011**	**D1JOI**	**5/115**	**70,1**	e13*2007/46*1159*...
Ampera-e	**ab 2017**	**1G0F**	**5/105**	**56,6**	e13*2007/46*1777*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	41	-	55 (150)	**205/55**, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	**205/55**, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., bei 215/50
	RC32	38	-	55 (150)	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	38	-	55 (150)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

Astra J (normalerw. Benziner) (siehe Konfigurator)	**ab 12.09**	**P-J**	**5/105**	**56,6**	e1*2007/46*0141*...
Astra J (normalerw. Diesel) (siehe Konfigurator)	**ab 12.09**	**P-J**	**5/115**	**70,3**	e1*2007/46*0141*...
Astra K	**08.2015**	**B-K**	**5/105**	**56,6**	e4*2007/46*0996*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	37	-	66-110	**195/65,** 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-147	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		
	RC32	41	-	66-147	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC30**	41	-	66-147	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	**RC27**	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	44	-	66-147	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 18	**RC27**	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., bei 215/40
	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	44	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B24**	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	33	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 215/40
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B24**	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra K Sports Tourer	**ab 04.16**	**B-K**	**5/105**	**56,6**	e4*2007/46*0996*02-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	37	-	66-110	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-147	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		

6,5 x 16	RC32	41	-	92-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
			-	66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55		
7 x 16	RC30	41	-	66-147	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2019
7 x 18	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra L NEU — 1. Quartal 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	**205/55**, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	42	**- od ZP537F**	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	42	ZP538F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42+44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	81-100	205/50, 215/45, 225/45		
	Pro1	45	-	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	44	**- od ZP537F**	81-96	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC27	37	ZP538F	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC29	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC32	40	ZP538F	81-96	205/45, 215/45		
	RC34	40	ZP538F	81-100	205/45, 215/45		
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45		
7 x 18	RC27	44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	81-96	215/40, 225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	81-100	205/45, 215/40		
				81-132	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	81-100	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538F	81-110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	RC32	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40		
	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40		
	B42	42	ZP538	81-96	215/40		
				81-132	225/40		
	B44	42	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538	81-100	215/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40		
8,5 x 18	B32	45	ZP538	81-96	215/40		

~~8,5 x 18~~	~~B32~~	~~45~~	~~ZP538~~	81-132	225/40		
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	81-96	215/35		nicht Bremse 304mm
				81-132	225/35		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/35		
	CA 26	45	ZP538	81-100	215/35		
				81-132	225/35		
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35		
				81-132	225/35		
	Oxigin 29	45	ZP538	81-100	215/35		
				81-132	225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35		
				81-132	225/35		

Astra L Sports Tourer NEU — im Laufe 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-100	**205/55**		
7 x 17	RC27	42	**- od ZP537F**	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42+44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	81-100	205/50, 215/45, 225/45		
	Pro1	45	-	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC34	40	ZP538F	81-100	205/45, 215/45		
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45		
7 x 18	RC27	44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC34	49	-	81-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	81-100	205/45, 215/40		
				81-132	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	81-100	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538F	81-110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40		
	B42	42	ZP538	81-96	215/40		
				81-132	225/40		
	B44	42	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538	81-100	215/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40		
7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35, 225/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		
	Oxigin 29	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		

Astra L Electric NEU — 2024 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	44	**- od ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer
7,5 x 18	B32	45	**ZP538**	62 (115)	215/45		incl. Sports Tourer
	AC-MB6	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	62	215/45, 225/40		
8 x 18	B42	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	B44	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	RC34	42	ZP538F	62	215/40		

Combo E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0623*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55	TÜV ECE	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	TÜV ECE	
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	TÜV ECE	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**	TÜV ECE	
	RC27	42	**- od ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	205/55, 215/45		
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15" Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
		50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	TÜV	
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**ZP537F**	55-96	205/55, 215/45, 225/45		**Achtung! Kit ist nicht kostenlos - € 28,00 netto!**
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	RC27	44+48	**- od ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	**ZP537F**	55-96	215/40, 215/45, 225/40		**Achtung! Kit ist nicht kostenlos - € 28,00 netto!**
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
				55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Combo E Life — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0622*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/55, **205/60**, 215/55	TÜV ECE	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	TÜV ECE	
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	TÜV ECE	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	56-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**	TÜV ECE	
	RC27	42	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45		
	CA 26	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	Pro1	45	-	56-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**- od. ZP537F**	56-96	205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	RC27	44+48	**- od**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge**

7 x 16	**RC27**	44/48	**ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		**ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC30**	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	-	56-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B39	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		
	B36	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie da andere Bremse kommt
	B42 / B44	42	ZP538	55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Corsa E (siehe Konfigurator) — ab 2015 — S-D, S-D/Van — 4/100 — 56,6 — e1*2001/116*0379*30-..., e1*2007/46*0505*08-...

Corsa E (siehe Konfigurator) — ab 2015 — S-D — 5/110 — 65,1 — e1*2001/116*0379*32-..

Corsa F — ab 09.2019 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	32	ZP402F	55-96	185/60, **185/65**, 195/60		
6,5 x 16	**RC30**	38	ZP402F	55-96	185/55, **195/55**		
	RC34	38	**- od. ZP401F**	55-96	185/55, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 17	**RC34**	38	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, **205/45**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7,5 x 18	**B39**	32					**i.V.**

Corsa-e (F) NEU — ab 02.2020 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57 (100)	**195/55**, 205/50		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**195/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 16	**RC28**	32	ZP402F	57 (100)	195/55		
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**205/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
				57-62	195/45, 205/45		
	B24	25	ZP402F	57 (100)	195/45		
	B39	25			205/45		**i.V.**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57 (100)	205/40		

Corsa NEU i.V. — 1. Quartal 2024

Crossland X — ab 06.2017 — P7 Monocab C — 4/108 — 65,1 — e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	55-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC34	20	**- od. ZP401F**	60-96	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 16	**RC28**	18	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	60-96	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
		25	**- od. ZP401F**	60-96	195/50, 195/55, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	B39	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	55-96	205/45, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	60-96	215/35, 225/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Frontera NEU i.V.	**2025**	**C**	e2*2018/858*00035*..
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)			

Frontera electric NEU i.V.	**2025**	**C**	e2*2018/858*00035*..
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)			

Grandland X	**ab 2017**	**Z**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	75-133	205/70, **215/70**, 225/65	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	205/65, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	TÜV ECE	
	RC34	42	**- od. ZP537F**	75-133	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	42	ZP538F	75-133	**215/65**	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	75-133	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	75-133	205/65		incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55 🛠
	RC32	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
		44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	B36	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm, ohne Verbr. ab 235/55 🛠
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od ZP537F**	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC30**	49	ZP538F	75-133	215/55, **225/55**	TÜV ECE	incl, FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	75-133	215/60, **225/55**	TÜV ECE	
	RC34	49	-	75-133	215/55, 215/60, **225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	CA 20	45	ZP538F	75-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	75-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	75-133	225/55		
	RC34	44	ZP538F	75-133	215/55, 225/55		
	B37 / B38	45	ZP538	75-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	75-133	**205/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC34	38	**ZP537F**	96-133	**205/55**	TÜV ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	RC27	41	**- od. ZP537F**	75-133	205/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	75-133	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	
		46	ZP538F	96	**225/50**	TÜV ECE	**auch ET46 mit Reifen 225/50 ist ECE**
	B32	42	ZP538F	75-133	235/45, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	235/45, 235/50, 245/45	TÜV	incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	245/45		
	RC34	42	ZP538F	75-133	235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	45	ZP538	75-133	235/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	**B43**	44	-	75-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, ohne Verbreiter. bei 245/40 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Grandland X Hybrid — ab 2019 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110-147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	ECE	incl. Facelift 2021
	RC34	42	- od. ZP537F	133-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	CA 26	42	ZP538F	110-147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	ECE	incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	110-147	205/65		incl. Facelift 2021
	RC34	40	ZP538F	133-147	215/65, 225/60		
	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	110-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	133-147	**225/55**	ECE	
	RC34	49	ZP537F	110-147	**225/55**	ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	B32	45	ZP538	110-147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	42	ZP538F+R	110-147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	110-147	225/55, 235/55		
8 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55		
	RC32	44	ZP538F	133-147	225/55		
	RC34	44	ZP538F	110-147	225/55		
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	110-147	**205/55**	ECE	incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	147	**205/55**, 215/50, 225/50	ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	RC27	41	- od. ZP537F	110-147	205/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	110-147	**225/50**	ECE	
		42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	42	ZP538F	110-147	225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 🛠
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40		

Grandland NEU i.V. — 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)

Insignia — ab 2017 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					Automatik nur ab 17 Zoll		
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	100-121	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC24	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC27	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 16	RC28	40	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 17	RC27	44	-	81-121	**215/55**, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne GSI
				81-121	215/55		
				81-147	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	41	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55		
	RC28	40	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55		
	RC32	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18				81-191	**235/45**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit

	B32	41	-	81-121	215/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-154	225/45, 225/50		
8 x 18	**RC32**	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	**Originaldim.**	49			245/45		
8 x 19	**B24**	46	-	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm
				81-191	235/40, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	49	-	81-191	**245/35**		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-125	225/35		
				81-191	235/35, 245/30, 245/35		
	B32	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ab 245/30

Insignia-B Country Tourer — ab 2017 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	40	-	100-191	**235/45, 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	**B32**	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B32**	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/115 — ab MJ2020 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*10-..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B32**	41	-	154, 169	235/35M+S		Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120 — 2020 — Z-B — 5/120 — 67,1 — e8*2007/46*0264*05-...

Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	41	ZP597F	154-191	**235/45**		

Karl (siehe Konfigurator) — ab 2015 — D-A — 4/100 — 56,6 — e4*2007/46*0957*...

Karl Rocks (siehe Konfigurator) — ab 01.2017 — D-A — 4/100 — 56,6 — e4*2007/46*0957*..

Mokka (siehe Konfigurator) — ab 10.12 — J-A — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0537*...

Mokka-X — ab 2016 — J-A — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	-	81-112	205/65, **205/70, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/65, **205/70, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	**195/70**, **205/70**, **215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	38	-	81-112	205/65, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	38	-	81-112	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	38	-	81-112	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	**225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.

Mokka B NEU — ab März 2021 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-100	**215/65**, 225/60, 235/60		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 16	**RC28**	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60		
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	74,81,96	215/50, 215/55, 235/45		

Mokka-e B NEU — ab März 2021 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57, 62	**215/65**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 16	**RC28**	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Vivaro (siehe Konfigurator)				**X83/F7**	**5/118**	**71,1**		

Vivaro B				**X83, F7**	**5/114,3**	**66,1**		e1*2007/46*0575*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-107	215/60C, 215/65, 215/65C		
	Pro1	45	-	66-107	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	**RC27**	47	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	**B45**	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Vivaro NEU		**ab 2019**		**V**	**5/108**	**65,1**		e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
	RC34	42	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", **auch Vivaro-e**
	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Vivaro-e (C) NEU — im Laufe 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0533*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC25T**						**Felge ist lt. Thorsten geplant, wann diese tatsächlich kommen wird, kann er noch nicht sagen!**
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/5(		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC34	42	**- od ZP537F**	57 (100)	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/5(		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP537F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Zafira Tourer (siehe Konfigurator) — ab 2011 — P-J/SW — 5/115 — 70,1 — e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*...

Zafira Life — ab 2019 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55,** 225/55C, 235/5(		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/5(		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", **auch Zafira e-Life**
		40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Zafira e-Life NEU **2022** **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/5(		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/5(		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 108	**ab 2014**	**P******	**4/100**	**54,1**	e11*2001/116*0237*11-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60		ab 185/55 🛠
5,5 x 15	**RC19**	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60		incl. Facelift 2018

Peugeot 1008	**2018**				
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**	**Info**
			auf Anfrage		

Peugeot 208 (siehe Konfigurator)	**ab 05.12**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*…, e2*2007/46*0071*…

Peugeot 208 GTI (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*..

Peugeot 208 II	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	32	ZP402F	55-96	185/60, **185/65**, 195/60		ohne GT-Line
6,5 x 16	**RC30**	38	ZP402F	55-96	185/55, **195/55**		ohne GT-Line
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55**, 195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** Beide ET's sind ECE!
		38	**- od. ZP401F**	55-96	185/55**, 195/55**, 205/50		
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55, 195/55		ohne GT-Line
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55, 195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	-	55-96	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** Beide ET's sind ECE!
		38	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**, 215/40		
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, **205/45**		ohne GT-Line

Peugeot 208 II GT-Line	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-96	**195/55**, 205/50		nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	**195/55**		**i.V.**
	RC24	23	ZP402F	74-96	195/55		nur M+S
	RC30	38	ZP402F	74-96	195/55		nur M+S
7 x 16	**RC28**	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50, 225/45		nur M+S
7 x 17	**RC34**	32+38	-	74-96	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	B39	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	74-96	205/40, 215/35		

Peugeot e-208 elektro	**ab 02.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57	**195/55**		**ECE i.V.**
	RC34	32	**- od. ZP401F**	26-62	**195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, beide ET's sind ECE
		38	**- od. ZP401F**	26-57	**195/55**, 205/50		
7 x 16	**RC28**	32	ZP402F	57	195/55		
6,5 x 17	**RC34**	32	-	26-57	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	26-62	195/45, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** beide ET's sind ECE
		38	**- od. ZP401F**	26-57	195/45, **205/45**, 215/40		
	B24	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45		
	B39	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57	205/40		

Peugeot 208 / e-208 NEU i.V.	**im Laufe 2023**				
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**	**Info**

Peugeot 2008 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**C**	**4/108**	**65,1**	

Peugeot 2008	**ab FL2016**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	**RC28**	20	ZP402F	55-88	**195/65**, 205/60, 215/60		mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	55-96	**195/60, 205/55**		mit Radhausverbreiterungen
	RC34	20	**- od. ZP401F**	50-96	**195/60, 205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		mit Radhausverbreiterungen
7 x 16	**RC28**	18	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		
6,5 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	55-96	205/45, **205/50**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	50-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45		mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	55-96	215/35		

Peugeot 2008	**ab 01.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-114	215/60, **215/65**, 225/60		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 18	**Originaldim.**	35			**215/55**		
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

Peugeot e-2008	**ab 2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57 (100)	**215/60, 215/65**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60, 215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 16	**RC28**	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65		
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

Peugeot 308 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**L**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0405*...

Peugeot 308 GTI (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**L**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0405*...

Peugeot 308 (III) NEU	**im Laufe 2022**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		
7 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	81-132	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC27	42	**- od. ZP537F**	81-96	205/50, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
				81-132	225/45		
	RC32	42	ZP538F	81-132	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	81-132	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	Pro1	45	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	-	81-132	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC32	40	ZP538F	81-132	215/45		
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45		
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	81-96	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC32**	49	ZP538F	81-132	225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-96	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	81-96	205/45		
				81-132	225/40		
	AC-MB6 / AC-	42	ZP538F+	81-96	205/45		**+ Red Ringe 73.1-65.1**

	M10	42	R	81-132	225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538F	81-132	205/45, 225/40		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	81-132	205/45		
	B42 / B44	42	ZP538	81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-132	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	81-132	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538	81-132	225/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	81-132	225/40		

Peugeot e-308 NEU — Mitte 2023 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*25-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	62 (115)	215/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	62	215/45, 225/40		
8 x 18	**B42**	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	B44	42	ZP538	62 (115)	215/45		
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	62	215/40		

Peugeot 3008 — ab 2016 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. FL2021
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44+46	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	AC-V51	45	-	73-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330 VA u. nicht 268mm HA
	CA 26	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC30**	49	ZP538F	73-133	215/55, **225/55**		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	CA 20	45	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	73-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, **235/50**		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B43**	44	-	73-133	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Peugeot 3008 Hybrid — ab 2019 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. Facelift 2021

	CA 26	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. Facelift 2021
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**Originaldim.**	49			225/55		
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	133, 147	225/55		
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133, 147	**205/55**		incl. Facelift 2021
		41	**- od. ZP537F**	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** bei 235/50
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45
8 x 20	**B43**	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/40		

Peugeot 3008 HEV Mild-Hybrid NEU — Frühj. 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**		Orig.-Verschr., **i.V.**
				100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
		44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	100	225/60, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	100	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	100	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	41	-		225/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 19	**RC32**	42			225/55		**i.V.**
	CA 26	45	ZP538	100	225/55, 235/50		

Peugeot 3008 PHEV Plug-in-Hybrid NEU — Frühj. 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B43**	43	-	110	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr. HA
8 x 20	**B43**	43	-	110	**235/50**		Orig.-Verschr.
				110	235/50, 245/45, 255/45		

Peugeot e-3008 NEU — Frühjahr 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B43**	43	-	104 (157)	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr., HA
8 x 20	**B43**	43	-	104, 105	**235/50**		Orig.-Verschr.
				104, 105	235/50, 245/45, 255/45		

Peugeot 408 NEU — Ende 2023 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*20..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	96, 100	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	205/65, **215/65**, 225/60		
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96, 100	205/65		
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	96, 100	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	96, 100	205/55, 215/50		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP538	96, 100	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	**Oxigin 29**	45	ZP538	96, 100	235/45		

Peugeot e-408 Plug-in Hybrid NEU — November 2024 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	110, 132	205/65		
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	B32	45	ZP538	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50		
7,5 x 19	CA 26	45	ZP538	110, 132	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	Oxigin 29	45	ZP538	110, 132	235/45		

Peugeot 508 (siehe Konfigurator) — ab 05.11 — 8 — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0080*..., e2*2007/46*0081*...

Peugeot 508 — 2018 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	Originaldim.	40		96, 133	215/60		
	RC30	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55		nur Bremse 304mm
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	44	- od. ZP537F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		46	- od. ZP537F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** nicht Bremse 330x30mm VA u. 268x12mm HA
	AC-V51	45	-	96-165	225/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50		
	RC24	44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Felge gibt es nur in silber,** nur Bremse 330mm
	RC29	45	ZP538	96-165	215/55, 235/50HA		
	RC34	44	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	96-165	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	**235/45**		
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42 / B44	42	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	RC32	40+42	ZP538F	96-165	225/40		
8 x 19	Originaldim.	44		96-165	235/40		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC34	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 330mm
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	96-165	225/40		
8 x 20	B43	44	-	96-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid — ab 2019 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	133	**215/55**, 225/50, 235/50		

	CA 26	42	ZP538F	133	**215/55**, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	45	ZP538	133	215/55, 235/50HA		
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	133	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42 / B44	42	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Originaldim.	44		133	235/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133	225/40, 235/40		
	Oxigin 29	45	ZP538	133	225/40, 235/40, 245/35HA		
8,5 x 19	**Oxigin 28**	38	ZP538	133	225/40		

Peugeot 5008 — ab 04.2017 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44+46	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC30**	49	ZP538F	73-133	215/55, **225/55**		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
	CA 20	45	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	**B42**	42	ZP538	73-133	225/55		incl. Facelift 2021
					225/55, 235/50, 235/55		Reifen zulässig bei Serie 235/50 R19
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	73-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, **235/50**, 245/45		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	73-133	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B43**	44	-	73-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Peugeot 5008 NEU i.V. — 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)

Peugeot e-5008 NEU — Herbst 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	43	-	104, 105	**235/50**		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Expert III, Traveller — ab 2019 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **sonst ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto,** ohne erhöhte Nutzlast!!
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Expert (III) NEU — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0533*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Expert / e-Traveller NEU — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Partner IV — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C, 225/65C		Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**		
	RC27	42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15" Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15" Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	Pro1	45	-	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC30**	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	-	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32 / RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B42	42	ZP538	55-81	215/40		**bei 15" Serie**
				55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, **bei 15" Serie**
				55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	**AC-521**	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

RCZ (siehe Konfigurator) — ab 05.10 — 4J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0036*...

RCZ R (siehe Konfigurator)	ab 2013	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...

Rifter	ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	**215/65**		nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**215/65**, 225/65C		
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**215/65, 215/65C**, 225/65C		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC24	47	ZP538F	56-96	215/65		
	CA 20	45	ZP538	56-96	215/65, 225/60		
	Pro1	42	-	55-96	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	44	**- od. ZP537F**	55-96	215/55, **215/60**, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC27	42	**- od. ZP537F**	56-96	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-V51	45	-	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, nicht Bremse 283 u. 304mm
	CA 26	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	Pro1	45	-	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60		
	RC29	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	RC34	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		44	**- od. ZP537F**	55-96	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B24	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	B36	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
7 x 18	RC27	44	**- od. ZP537F**	56-96	215/50, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45		
	RC34	49	-	55-96	215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	55-96	215/50, 225/50, 235/45		
8 x 18	B42 / B44	42	ZP538	56-96	235/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	56-96	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
7 x 19	RC34	38	-	55-96	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	55-96	225/45		
	B32	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		mit Radhausverbreiterung
	RC34	42	ZP538F	55-96	225/45, 235/40		
	B24	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B38	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
8 x 20	B43	44	-	56-96	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Rifter NEU	ab 2022	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	Pro1	42	-	57	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	RC34	50	**- od. ZP537F**	57	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 20	45	ZP538F	57	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-62	215/45		

Boxer (5/118)		**bis 2002**		**Y, 250,250L**	**5/118**	**71,1**	
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7,5 x 18	**AC-V51**	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠

Boxer (5/130)		**bis Modelljahr 2013**		**Y, 250,250L**	**5/130**	**78,1**	e2*2007/46*0219*.., e3*2001/116*0233*.., e3*2007/46*0045*..
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ab 235/65C 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	235/60C		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. 🛠

Boxer (5/130)		**ab Modelljahr 2014**		**Y**	**5/130**	**78,1**	e2*2007/46*0219*.., e3*2001/116*0233*.., e3*2007/46*0045*..
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**Pro1**	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ab 225/75C 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Porsche

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Boxster	**ab 05.2016**	**982**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	VA 54	-	220	VA 235/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S		
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S		
8,5 x 20	**B32**	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 🛠
				220, 257	VA 235/35 M+S		
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S		

718 Boxster T	**ab 02.2019**				
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**	**Info**
auf Anfrage						

Cayman/CaymanS (siehe Konfigurator)	**2005-2013**	**987**	**5/130**	**71,6**	

Cayman (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**981**	**5/130**	**71,6**	

Cayman		**982**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	VA 54	-	220	VA 235/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S		
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S		
8,5 x 20	**B32**	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 🛠
				220, 257	VA 235/35 M+S		
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S		

Cayenne (siehe Konfigurator)		**92A**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*1085*..., e13*2007/46*1106*...

Cayenne	**2018**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	250-324	VA 255/35+HA 285/30, VA 265/35+HA 295/30	Orig.-Verschr., mit 15mm Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19	**B32**	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		54					
9 x 20	**AC-M08**	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		**Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!**, nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	**B40**	50	-	250-324	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch **E-Hybrid**
10,5x20		64					
9 x 20	**B41**	50	-	250-404	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5x20		64					
9 x 20	**AC-M08**	50					**i.V., auch E-Hybrid**
10,5x20		64					
9 x 20	**B40**	50	-	250-324	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA 🛠
10,5x20		55			HA 305/40		
9 x 20	**B41**	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5x20		55			HA 305/40		
9 x 20	**FMI15 Zelos**	50	-	250-404	**VA 275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64			**HA 305/40**		
9,5 x 21	**B41**	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, **VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)**
11 x 21		58					
9,5 x 21	**B41**	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen)**, HA ab 295/35 🛠
11 x 21		58					
9,5 x 21	**B43**	46	-	224-404	**VA 275/40M+S, 285/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		58			**HA 305/35M+S, 315/35**		
10 x 22	**AC-M08**	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

11,5x22	**AC-M08**	61		250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, mit 15mm Radhausverbr.
11,5x22		60+61					

Cayenne Coupé — ab 10.2019 — 9YA — 5/130 — 71,5 — e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**AC-M08**	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		**Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!**, nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	**B40**	50	-	250-324	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, **auch Hybrid**
10,5x20		55					
9 x 20	**B41**	50	-	250-404	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		55					
9 x 20	**FMI15 Zelos**	50	-	250-404	**VA 275/45**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64			**HA 305/40**		
9 x 20	**B41**	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		64			HA 305/40		
9,5 x 21	**B41**	46	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		49					
9,5 x 21		46	-	250-324	**VA 275/40+HA 305/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		58					
9,5 x 21	**B43**	46	-	224-404	**VA 275/40M+S, 285/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		49			**HA 305/35M+S, 315/35**		
9,5 x 21	**FMI09 CRATOS**	46	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
11 x 21		49					
9,5 x 21	**B41**	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		58					
10 x 21	**AC-M08**	50					**i.V.**
11,5x21		52					
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	250-404	**VA 285/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
11,5x22		52					
10 x 22		48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11,5x22		60					
10 x 22	**AC-M08**	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		52					

Cayenne NEU — Modelljahr 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — ab Nachtrag *13

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B41**	VA 50	-	224-349	**VA 255/55+HA 295/45**, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64					
9 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 50	-	250-404	**VA 255/55**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	224-349	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			**HA 315/40**		
10 x 23	**STC-23**	VA 45	-	224-441	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, bei HA 🛠
11,5 x 23		HA 51					

Cayenne e-Hybrid NEU — 4. Quartal 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — e13*2007/46*0900*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B41**	VA 50	-	224-349	**VA 255/55+HA 295/45**, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64					
9 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 50	-	250-404	**VA 255/55**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	224-349	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			**HA 315/40**		
10 x 23	**STC-23**	VA 45	-	224-441	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, bei HA 🛠
11,5 x 23		HA 51					

Macan (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 95B, 95BN — 5/112 — 66,6 — e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09

Macan — ab MJ2019 — 95B — 5/112 — 66,6 — e13*2007/46*1165*10-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	VA 21	-	155-260	**VA 235/60+HA 255/55**, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		HA 21					
9 x 19	**B41**	21	ZP559F	180-324	**255/50**		

8,5 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 21 HA 21	-	155-324	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 396x38mm
8,5 x 19 **9 x 19**	**B41**	VA 21 HA 21	ZP559F	180-324	**VA 235/55+HA 255/50**		
9 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 26 HA 19	ZP568F	180-280	**VA 265/45+HA 295/40**		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 26 HA 19	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9 x 20	**B43**	VA+HA 20	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	180-280	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 20	**B37C**	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21 **10 x 21**	**B41**	VA 27 HA 19	ZP568F	180-324	**VA 265/40+HA 295/35**		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
9,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 27 HA 19	ZP568F	180-280	**VA 265/40+HA 295/35**		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 27 HA 19	ZP568F	180-280	VA 245/40, 255/40, 265/40 HA 275/35, 285/35, 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 🛠
9,5 x 21	**AF18**	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

Kombinationen:

8 x 19 **9 x 19**	**B40**	21 21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
8,5 x 19 **9,5 x 19**	**B32**	25 22	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50 HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
8,5 x 20 **9,5 x 20**	**B32**	26 22	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 20 **10 x 20**	**AC-M08**	26 19	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. 🛠
9,5 x 20 **10,5x20**	**B40**	22 18	-	180-280	VA 255/45, 265/45 HA 285/40, 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA 🛠
9,5 x 21 **10 x 21**	**AC-M08**	27 19	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA 🛠
9 x 22 **10 x 22**	**AF18**	VA 25 HA 20	-	180, 260	VA 265/35 HA 295/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA 🛠
9,5 x 22 **10,5 x 22**	**B41**	21 19	ZP568F	155-324	VA 255/35 HA 285/30, 295/30		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel

Macan NEU i.V. — 2024 — XA — 5/130 — 66,6 — e13*2018/858*00462*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 32 HA 49	-		**VA 235/55** **HA 285/45**		Orig.-Verschr., **i.V.,** **Lieferzeit ca. KW06**

Panamera (siehe Konfigurator) — 970 — 5/130 — 71,6

Panamera — ab 2016 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 19 **10,5x19**	**B40**	64 62	-	310, 324	**VA 265/45** **HA 295/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
9,5 x 20 **10,5x20**	**B40**	71 71	-	310-338	VA 265/40, **275/40** HA 295/35, 305/35, **315/35**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9,5 x 21 **11,5x21**	**AC-M08**	71 69	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10 x 22 **11,5x22**	**FMI09 CRATOS**	65 60	-	243-353	VA 265/30+HA 315/25		Orig.-Verschr., VA 🛠

Panamera 4 E-Hybrid — ab 2017 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19 **10,5x19**	**B40**	64 62	-	243	**VA 265/45** **HA 295/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9,5 x 20	**B40**	71	-	243	VA 265/40, **275/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse

10,5x20	**B40**	71		243	HA 295/35, 305/35, **315/35**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9,5 x 21	**AC-M08**	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Panamera 4, 4S Sport Turismo — ab 2017 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B40**	64	-	243, 324	**VA 265/45+HA 295/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62					
9,5 x 20	**B40**	71	-	243-338	VA 265/40, **275/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 20	**AC-M08**	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
11,5x20		68					
9,5 x 21	**AC-M08**	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Panamera NEU i.V. — ab 2024 — YA — 5/130 — 71,6 — e13*2018/858*00425*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Für dieses Fahrzeug gibt es lt. Thorsten im Moment KEINE Räder - noch KEIN Anbau vorhanden - Stand: 14.10.2024

Taycan NEU — Y1A — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0919*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 20	**B40**	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55					
9 x 20	**B41**	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55					
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	113-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52					

Taycan Cross Turismo NEU — e13*2007/46*0919*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52					

Taycan GTS Sport Turismo NEU i.V. — 1. Quartal 2022 — Y1A — 5/130 — 71,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

911 (siehe Konfigurator) — 997 — 5/130 — 71,6

911 (siehe Konfigurator) — 991 — 5/130 — 71,6

911 Turbo — ab 02.16 — 991 Turbo — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*1188*00-03

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B32**	VA 51	-	383, 412	VA 245/35		Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse
11 x 20		HA 57			HA 295/30M+S, 305/30		

911 — ab 2019 — 992 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0992*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		HA 66			HA 295/35 M+S		

911 Safari — im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
					auf Anfrage	

911 GT3 RS — 3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
					auf Anfrage	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Renault

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Renault 5 E-Tech NEU	**Oktober 2024**	**P01**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00093*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RE7**	38	-	78 (110)	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.

Alaskan	**ab 06.2017**	**D231C**	**6/114,3**	**66,1**	e9*2007/46*6515*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC14-6S**	40	ZP610F	120	225/65, 245/60		**Fahrzeuge mit Serienreifen 205/….**
				120-140	255/65		**Fahrzeuge mit Serienreifen 255/….**
8 x 18	**RC31**	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120-140	255/60		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 255/…
				120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 205/…
9 x 20	**Oxigin 24**	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		🛠

Arkana NEU	**im Laufe 2. Quartal 2021**	**RJL**	**5/114,3**	**66,1**	e6*2018/858*00003*..

direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	35	-	69-116	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	35	-	69-116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N13
7,5 x 17	**RC28**	35	ZP578	69-116	215/60		
7 x 18	**RC27**	35	-	69-116	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC32	35	-	69-116	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC27	34	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B32	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B39	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98495**	69-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	69-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
8 x 18	**B38**	35	ZP578	69, 103	215/55		
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69-116	**225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	69-116	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98495**
8 x 19	**B40**	35	ZP578	69-116	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B32 / B42**	35	ZP578	69-116	225/45		
8 x 20	**B40**	35	ZP578	69, 103	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP578	69-116	225/40		
	B42	35	ZP578	69-116	225/40		

Austral NEU	**ab Oktober 2022**	**RHN**	**5x114,3**	**66,1**	e9*2018/858*0002*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	- (N13)	96-116	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	- (N42)	96-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	96-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC34	43	- (N42)	96-116	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	B39	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	AC-V51	45	-	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	96-116	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
				96	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	35	ZP581	96-116	215/65, 225/60		
	B24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	**RC27**	34	-	96-116	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	- (N42)	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, **Ausführung N42**
				96	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit 4-Control Hinterachslenkung, **Ausführung N42**
	RC34	45	- (N42)	96-116	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
				96-116	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
				96	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., mit 4-Control Hinterachslenkung, Mehrlenkerachse
			ZP568F	96	**235/55**	ECE	**Ausführung N42, 4-Control**
7,5 x 18		45	- (N43)	96-116	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., Felge ist nur in **KS u. SG** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde**

7,5 x 18							**12x1,5 u. 14x1,5**
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98482**	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98482**
	AC-V51	38	-	96-116	235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP581	96-116	235/50, 235/55		**Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**, mit Radhausverbreiterung
	B32	35	ZP581	96-116	205/60, 215/60, 225/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	96-116	225/55		
	B36	35	ZP581	96-116	225/55		
	B42	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	B44	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-116	225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 20	45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/55		
7 x 19	**RC34**	32	- (N43)	96-116	**205/55**		Orig.-Verschr., Felge ist nur in **SGVP** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC27	40	- (N7)	69-116	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7,5 x 19	**RC34**	35+40	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
		46	-	96-116	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP581	96-116	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45		
	CA 17	40	ZP581	96-116	235/45		
	CA 19	45	ZP581	96-116	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/50, 245/45		**Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	96-116	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP581	96-116	245/45		
	B36	38	ZP581	96-116	245/45		
			ZP561F+R	96	245/45		**+ Red.Ringe 72,6-66,1**, 4Control - mit Allradlenkung
	B44	40	ZP581	96-116	245/45		
	CA 23	40	ZP581	96-116	245/45		
8 x 20	**B43**	40	-	96-116	215/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B38	35+45	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
	B40	35	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
			ZP561F+R	96	215/45, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 72,6-66,1**, 4Control - mit Allradlenkung
8,5 x 20	**B44**	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
9 x 20	**CA 20 / CA 23**	45	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
	Oxigin 28	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		

Captur (siehe Konfigurator)	**ab 07.2013**	**R**	**4/100**	**60,1**	e2*2001/116*0327*52-…

Captur	**ab 2019**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	32	-	70-113	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	67-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	67-116	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	-	67-116	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	**RC28**	35	ZP581	67-116	215/60		
7 x 18	**RC27**	35	-	67-116	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC32	35	-	67-113	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	B32	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55		
	B39	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	67-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	67-113	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	67-116	215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	67-113	225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	**B40**	35	ZP581	67-116	225/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	**Oxigin 25**	35	ZP581	70-113	225/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

Captur E-Tech (II) NEU — ab 2020 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	- (N13)	68	**215/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N13**
	RC32	35	- (N42)	68-69	**215/60**, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	68-69	**215/60**, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	- (N16)	68	215/50, **215/55**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N16**
	RC34	35	-	68-69	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC27	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	**B42**	30	ZP581	68	215/55		
	B44	30	ZP581	68	215/55		
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69	**225/45**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
				68-69	225/45, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	68	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	**B44**	30	ZP581	68	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 20	**B44**	30	ZP581	68	225/40		

Clio IV (siehe Konfigurator) — ab 11.12 — R — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0327*46-..., e2*2007/46*0008*16-...

Clio IV R.S. (siehe Konfigurator) — ab 2013 — R — 5/114,3 — 66,1 — e2*2001/116*0327*51-...

Clio V — ab 2019 — RJA — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0676*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	31	-	48-96	185/60, **185/65**		Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	48-96	185/60, 185/65, 195/60		mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 16	**RC34**	37	-	48-103	185/55, **195/55**, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24 / RC30	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		
7 x 17	**RC34**	37	-	48-103	**205/45**		Orig.-Verschr.
	B39	37					**i.V.**
	B24	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45		incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45		incl. Facelift 2023

Espace V — 2015 — RFC — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0470*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC30	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC32	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		43	- (N42)	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	B39	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ET45 nicht 255/60
	AC-V51	45	ZP567F	96-165	235/65		
	Pro1	45	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC28	35+45	ZP577	96-165	235/65		
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
	B24	38	ZP577	96-165	235/65		
	B36	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
	AC-518	40	ZP561F+R	96-165	235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 19	38	ZP577	96-147	235/65		
7 x 18	**RC27**	34	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B39	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35+45	**Artikel Nr. 98486**	96-165	235/60		**Kit mit Artikelnummer 98486**
	AC-521	35+45	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-V51	38	ZP567F	96-165	235/60		
	RC29	35	ZP577	96-165	235/60		
		45	ZP577	96-165	235/60		

8 x 18	**RC32**	48	-	96-165	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP577	96-165	235/60		
	B36	35+45	ZP577	96-147	235/60		
	B37	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/60		
	B42	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	B44	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-M10	45	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 19	**RC34**	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		46	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 🛠
	B39	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 🛠
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	35	AV4+R	96-165	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 26	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	Oxigin 18	40	ZP577	96-147	235/55		
8 x 19	**RC27**	42	-	96-165	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B24	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 17	40	ZP577	96-165	235/55		
	CA 19	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	FMI08 Thoe	40	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	CA 26	46	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
8 x 20	**B38**	35+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**
		45	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	40+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		42	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B32	40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B44	30	ZP577	96-165	235/45		
		40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP577	96-165	245/40		

Espace VI 4Control NEU — 4. Quartal 2023 — RHN — 5/114,3 — 66,1 — e9*2018/858*30002*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	35	-	96	215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	40	-	96	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	96	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B44**	40	ZP577	96	235/45		mit Allradlenkung

Kadjar — ab 2015 — RFE — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0475*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	
	RC34	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC24	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC27	32	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., nur 2WD
		38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC30	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC34	32	-	81-120	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC28**	35	ZP581	81, 96	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD, bei 235/60 🛠
6,5 x 17	**RC27**	32	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC27	40	-	81-120	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.

7 x 17	**RC27**	35	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC32	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	RC24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC28	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B36	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 19	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55		
7 x 18	**RC27**	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-V51	38	-	81-120	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	**B42**	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
	B44	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
7 x 19	**RC27**	40	-	81-120	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7 - alle Farben**
			-	81-120	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR**
	RC34	40	-	81-120	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35	-	81-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	40	ZP581	81-96	225/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B24	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	40	ZP581	81-120	225/45		
	FMI08 Thoe	40	-	81-120	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP581	81-120	225/45		2WD
				96, 110	225/45		4WD
8 x 20	**B38**	35	ZP581	81-120	235/35		
	B40	35	ZP581	81-120	235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo NEU — Frühjahr 2021 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00001*.., e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, **Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	**RC34**	38	-	51-96	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Rapid
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	51-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	55-96	**205/55**, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Rapid
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kangoo Rapid
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Rapid
	B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
7 x 18	**RC27**	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	45	-	55-96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kangoo Rapid
	B39	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, auch Kangoo Rapid
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
8 x 18	**B24**	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kangoo Rapid
	B36 / B37 / B38	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42 / B44	40	ZP581	55-96	215/45		auch Rapid
7,5 x 19	**RC34**	35	-	51-96	225/40		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid nur mit 225/40
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	55-96	225/40		

Kangoo E-Tech NEU — im Laufe 2023 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	- (N42)	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		43	- (N42)	51-96	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
					205/50, 205/55, 215/50, 225/45		kurze Karosserie
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45		
7 x 18	**RC27**	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	35	ZP581	51	225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	**B24**	38	ZP581	51	225/45		
	B42	40	ZP581	51	225/45		
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	51-96	225/40		

Kangoo Rapid E-Tech NE — im Laufe 2023 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	40	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	**RC27**	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	RC34	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro

7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	**RC27**	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	**B24**	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

Kangoo Express — ab 2021 — RJK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0717*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kein TÜV hat bis dato dieses Fahrzeug angebaut (reines Nutzfahrzeug) - Info von Thorsten (Stand:10.02.2025)

Koleos — ab 05.2017 — RZG — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*....

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Ausführung **N22**
			-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/65, 235/60, 235/65		**Kit mit Artikelnummer 98495**
7 x 18	**RC27**	35	-	96-140	**225/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-140	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-140	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B32	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	AC-V51	38	ZP578D2F	96-140	235/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B42 / B44	40	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
7 x 19	**RC34**	40	-	96-140	**225/55**, 235/50, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr., **Ausführung N13 - in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/55, 235/50		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	Oxigin 18	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	**RC29**	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B24	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/55, 235/50, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	CA 17	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Master NEU i.V.	**2024**	**R6A/R6B + RDA/RDB/RDC/RDD**	**5/130**	e2*KS18/858*00015*.., e2*2018/858*00074*..

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:12.02.2025)

Megane E-Tech (V) NEU	**2022**	**RCB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00018*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RE 7**	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
7 x 18	**RC27**	34	-	55	**195/60**, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
		35	-	55	205/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
	RC32	35	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	55	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**B32**	35	ZP581	55	205/55		
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98478**	55	205/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55	205/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7 x 19	**RC34**	40	-	55	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35	-	55	205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38 / B40**	35	ZP581	55	215/45		**max. Leistung: 96, 160kW**

Megane (IV)	**ab 02.16**	**RFB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	66-103	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, **Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC24	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
		45	ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse bis max. 280mm
6 x 16	**RC34**	38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC32**	41	-	66-130	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	66-130	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC27	40	-	66-97	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55		
		44	-	66-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55		
		45	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC32	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	Pro1	45	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	66-130	205/45, **205/50**, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	66-130	205/45, **205/50**, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	40	-	66-120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				66-121	225/45		
		45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	RC30	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	RC32	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	AC-V51	45	-	66-121	225/45		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	34	-	66-120	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-97	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC32	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		

	RC30	45	ZP581	66-121	225/40		
7,5 x 18	B32	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
		46	-	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	ET46	Orig.-Verschr., **ET46 Ausführung "N10",** SVR
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98478**	66-120	205/40, 205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
				66-121	225/40		
	AC-521	35	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				66-121	225/40		
	Oxigin 18	45	ZP581	66-97	215/40		
	Oxigin 25	45	ZP581	66-151	215/40		
8 x 18	B42 / B44	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
				66-121	225/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				66-121	225/40		
7 x 19	RC34	40	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
		40+46	-	66-130	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	66-120	215/35		
				66-121	225/35		bei 225/35 🛠
	B39	40+45	ZP581	66-97	215/35, 225/35		ET40 bei 225/35 🛠
	AC-521	45	ZP590F+R	66-120	215/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				66-121	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane GT (IV)

ab 2016 **RFB** **5/114,3** **66,1** e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43	- (N42)	151	**225/45**	ET46 ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	151	**225/45**	ET46 ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	40	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
		38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC32	35+40	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	AC-V51	45	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B36	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC32	46	-	151	225/35, **225/40**	ET46 ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B32	45	ZP581	120, 151	225/40		
		46	-	151	225/40	ET46	Orig.-Verschr., **ET46 Ausführung "N10",** SVR
	B39	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98478**	120, 151	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	45	ZP581	151	225/40		
8 x 18	B42 / B44	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	RC34	40+46	-	151	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	120, 151	225/35		
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 26	45	ZP581	120, 151	225/35		
8 x 19	B38	45	ZP581	120, 151	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane R.S. (IV)

ab 2017 **RFB** **5/114,3** **66,1** e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	48	-	205	**235/40**, 245/35, 245/40	ET46 ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B37	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B38 / B42	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B44	45	ZP581	205, 221	235/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	205, 221	235/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 19	B40	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35		
	CA 19	45	ZP581	205, 221	235/35		
	FMI08 Thoe	40	-	205	235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP581	205, 221	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 19	CA 26	46	ZP581	205, 221	235/35		
8 x 20	B38	45	ZP581	205	245/30		🛠
		50	ZP581	205, 221	245/30		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	**B24**	50	ZP581	205	235/30		
				205, 221	245/30		

Megane E-Tech (IV) — ab 2020 — RFB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
	RC27	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
	RC30	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50		Plug-in-Hybrid
	CA 20	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50		Plug-in-Hybrid
7 x 17	**RC27**	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
	RC30	45	-	67	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B39	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
	AC-V51	45	-	67, 69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B32	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98478**	67, 69	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	45	ZP590F+R	67, 69	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B36 / B37	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	AC-M10	45	ZP590F+R	67, 69	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 20	45	ZP581	67, 69	225/40		

Rafale NEU — ab 2024 — RHN — 5/114,3 — 66,1 — e9*2018/858*30002*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	37	-	96-110	**245/45**		**nur in SG u. FG erhältlich!**

Scenic E-Tech NEU — 2024 — RCB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00018*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	46	-	55	**205/55**, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP581	55	215/50, 225/50, 245/45		
8 x 20	**B43**	40	-	55	215/45		Orig.-Verschr.

Scenic, Grand Scenic — ab 2016 — RFA — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0574*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC34**	35	-	70-120	215/60M+S		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7 x 19	**RC34**	40	-	70-120	205/55M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35+40	-	70-120	205/55M+S		Orig.-Verschr.

Symbioz E-Tech NEU — 2024 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*27-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	35	-	69	**215/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	69	**215/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	FMI06 Koros	35	-	69	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	35	-	69	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC34	35	-	69	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	34	-	69	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	35	ZP581	69	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	69	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
				69	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

Talisman — ab 03.16 — RFD — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	41	-	81-100	**215/60**		Orig.-Verschr.
					215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC34	40	-	81-147	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		41	-	81-117	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC24	38	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
		44	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
		40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., **ET40 orig.-ET**

6,5 x 16	**RC27**	38	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60		
		45+50	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	Pro1	45	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N22**
			-	81-165	**225/55**		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC34	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC27	40	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!
				81-165	225/55, 235/50		
		45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50
	RC30	45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50
	RC32	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N22 u. N42**
		40	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	B39	45	ZP581	81,96	215/55		
				81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50
	AC-V51	45	-	81-165	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
				81-165	225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Talisman 4Control
	Pro1	45	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
				81-147	225/45, 225/50		
	RC32	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40+45	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC32**	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control
	B32	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45
		46	-	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N10"**, SVR, Talisman 4Control mit 245/45
	B39	45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98478**	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, Talisman 4Control mit 245/45
	AC-521	35	ZP590F+R	81-165	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, 4Control nur 245/45
	AC-V51	38	-	81-165	245/45		Orig.-Verschr., Talisman 4Control
	Oxigin 18	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	**B42**	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	B44	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
		45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-M10	45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				81-165	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, Talisman 4Control
7,5 x 19	**RC34**	35	-	81-165	225/40		Orig.-Verschr.
		40+46	-	81-165	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 19	**B40**	49	ZP590F	81-147	**245/40**		auch Talisman 4Control
				81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	CA 19	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	CA 24	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	40	-	81-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
8 x 20	**B38**	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
				81-165	245/35		Talisman 4Control
	B43	40	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**
		45	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
				81-165	245/35		Orig.-Verschr., Talisman 4Control

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Trafic (siehe Konfigurator) **ab 10.01** **JL/FL/J** **5/118** **71,1**

Trafic III **ab 2014** **JL/L** **5/114,3** **66,1** e2*2007/46*0014*21-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC25T	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

6,5 x 16	**RC25?**	47		66-125	215/60, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	**RC27**	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	**B45**	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B36**	35	ZP577	66-103	245/45		🛠
	B37	35	ZP577	66-103	245/45		🛠

Twingo III — ab 10/2014 — AH — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0457*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	48-68	VA 165/65, 175/60, 185/55		bei 175/60 u. 185/55 🛠
					HA 185/60, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	**RC34**	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA 🛠

Twingo GT III — ab 2016 — AH — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0457*08-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	31	-	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55		Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	80	VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60		wenn 185/60 VA dann 🛠
					HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55		
6,5 x 16	**RC34**	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA 🛠

Twingo Electric NEU — ab Jänner 2021 — AH — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0457*

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		
	RC30	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		

Zoe — ab 2013 — AG — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0251*…

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					22 kWh-Batterie		
6 x 15	**RC24**	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
		37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
		40	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	**RC28**	35	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		ab 205/55 🛠
		45	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60		
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55		
				43 (65)	185/55		
	RC30	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 16	**RC28**	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		
	B24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	**B24**	45	ZP440	43, 53	205/45		
	B39	38+44	ZP440	43 (57-68)	205/45, 215/45		ET38 nur 205/45 auflagenfrei! 🛠
				43 (65)	215/40		
7,5 x 17	**RC28**	45	ZP440	43 (65)	205/45		

Zoe Facelift NEU — ab 11.2019 — AG — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0251*15-.., e2*2007/46*0681*03

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	40	-	51	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
	RC30	35	-	51	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW, Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC27	35	-	51	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
6 x 16	**RC34**	38	-	51	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	44	-	51	**195/55**, 205/50, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	51	**195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	51	195/55		**max. Leistung 80, 100kW**
	RC27	38	ZP581	51	195/55		
	RC30	38	ZP581	51	195/55		
		45	ZP581	51	195/55, 205/50		**max. Leistung 80, 100kW**
	RC32	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 🛠
	RC34	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 🛠
		44	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 🛠
	CA 20	45	ZP581	51	195/55, 205/50		
	Pro1	45	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 🛠
	RC27	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	RC30	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC30	43	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	RC32	40	-	51	215/45		Orig.-Verschr., 🛠
	RC34	43	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		
	Pro1	45	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC29	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA 🛠
	B36	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA 🛠

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17		VA 44 HA 48					

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alhambra (siehe Konfigurator)	**ab 09.10**	**7N**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0402*..., e1*2007/46*0435*...

Arona			**ab 11.2017**	**KJ**	**5/100**	**57,1**	e9*2007/46*3134*02*-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6 x 16	**RC27**	45	-	66-110	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
				70-110	**195/60**, 195/65		
	RC30	45	-	66-110	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
				70-110	**195/60**, 195/65		
				70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	66-110	195/55, **195/60**, 195/65, **205/55, 205/60**, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC30	35+38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
				70-110	195/60, 195/65		
	RC32	47	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65		
6,5 x 17	**RC27**	48	-	70-110	195/55, 205/50, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	46	-	66-110	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-110	195/55		
	B39	46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP516	70-110	195/55		
	CA 26	46	ZP516	66-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC27**	47	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
				66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45		
	RC32	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	66-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator							

Ateca			**ab 2015**	**5FP**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*6394*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6 x 16	**RC27**	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	**215/60**, 215/65, **225/60**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC30	43	-	85, 110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC34	43	-	81-140	**215/60**, 215/65, **225/60**		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC27	42+44+ 46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
		43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 🛠
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC30	39+41+ 42+44+ 46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	41	-	81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
		43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. ab Modell 2021, Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 🛠
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	85, 110	**215/55,** 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/55,** 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 4drive
	RC30	45	-	81-110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	45	-	85-140	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 🛠
	RC34	45	-	81-140	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen
				110, 140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18				85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	81-140	215/45, **215/50**, 225/45, **225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	**215/50, 225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		4drive
	B39	35	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. 🛠
		45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45 🛠
	Oxigin 18	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50 🛠
8 x 18	**RC27**	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		46	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	40	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
		44	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34	40	-	81-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 225/50 🛠
		45	-	81-140	225/45, 235/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive
	AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45	TÜV	Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr.
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		
	CA 17	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45	TÜV	nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 19	**B39**	33+43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad, ET33 ohne Radhausverbr. 🛠
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	85, 110	**235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC32	45	-	85-140	**225/45, 235/40, 245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-140	**225/45, 235/40, 245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				81-140	225/40, 225/45, 235/40	TÜV	
	B40	45	-	85, 110	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 🛠
				110, 140	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	85, 110	**235/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC27	44	-	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. 🛠
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, bei 245/40 🛠
	RC32	40	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive
	B40	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. 🛠
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	47	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		ohne Radhausverbr. bei 235/40 🛠
	AC-518	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	AC-521	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad, mit Radhausverbr.
	CA 17	37	ZP560D	85-221	225/40, 225/45		
		45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
	CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., 4drive
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	AF20	40	- +R	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Frontantrieb, mit Radhausverbr.

	AF 20	40	+R	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Allrad, mit Radhausverbr.
	Oxigin 20 / 23	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 370mm
9 x 19	**CA 17**	45	ZP560D	85-221	225/40, 235/40		nicht Bremse 370mm
	CA 19	43+44	ZP560D	81-140	225/40, 235/40		
8 x 20	**B38**	40+41	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. 🛠, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 🛠
	B40	40	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. 🛠, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 🛠
	B43	45	-	81-110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 235/35 🛠, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., 4drive, mit Radhausverbr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-140	225/35		**+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP560D	85, 110	225/35, 235/35		Frontantrieb
				110, 140	225/35		4drive
	RC34	43	ZP560D	81-140	225/35		
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive, nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	B32	45	ZP560D	85-140	235/35		4drive
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35, 235/35		Frontantrieb ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	AF18	45	- +R	85-140	225/35, 235/35		**+ Ringe BA25**,ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	CA 17	40+48	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
	CA 19	45	ZP560D	81-140	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 14	45	ZP560	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
9 x 20	**Oxigin 19**	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	Oxigin 26	45	ZP560D	81-140	235/35		

Ateca Cupra

ab 2018 **5FP** **5/112** **57,1** e9*2007/46*6394*11-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	45	-	221	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-221	225/45, **215/50, 225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45	-	221	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	40+43	-	221	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	43	-	110-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 18	**RC32**	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	46	-	110-221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B32 / B39	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
8 x 18	**RC32**	40	-	110-221	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	RC34	40	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45		
		43	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B42 / B44	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-518	40	AV4+R	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm
	AF20	35	AV1	221	225/45		nicht Bremse 370mm
	CA 20	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
7 x 19	**RC27**	43	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	**B32**	43	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45,5	ZP560D	110-221	225/45		
	RC27	45	-	221	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-221	**225/45, 235/40, 245/40**		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	-	221	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

8 x 19	**B43**	45	-	221	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		44	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	RC34	38	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		43	ZP560D	110-221	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B38	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	CA 17	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 Atena	47	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP560D	221	225/45		
		39	ZP560D	221	225/45, 235/40		
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45		
	B44	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	221	225/40, 225/45		
	AF20	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 340 u. 370mm
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
9 x 19	**CA 19**	43+44	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	FMI08 Thoe	41	F31+R	221	235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B38**	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B40	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B43	41+45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 nicht Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		**+ Red.Ringe BA25**, nicht Bremse 370x32mm
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	RC34	38	ZP568F	221	225/35, 225/40, 235/35		
		43	ZP560D	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	221	235/35		
	B41	35	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	B42	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	221	225/35		
	B44	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	CA 17	48	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
	CA 19	45	ZP560D	221	235/35, 245/30, 245/35		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	221	225/35, 225/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	45	ZP560D	221	235/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
8,5 x 21	**B41**	43	ZP560D	221	245/30		nicht Bremse 370x32mm

Ateca Cupra VZ-Edition

5FP **5/112** **57,1** e9*2007/46*6394*23-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	B40	45	-	221	**225/45M+S, 245/40**		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	**B43**	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		39+43	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	**B32**	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B32	34,5	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B44	35	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8 x 20	**B43**	41	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	221	225/35, 235/35		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	40	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	221	225/35, 235/35		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**B43**	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	AC-521	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	221	245/30		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Ateca Cupra 1,5TSI

5FP **5/112** **57,1** e9*2007/46*6394*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	45	-	110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	45	F90	110	**215/55M+S**	ECE	
	RC27	35	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		40+42	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	B39	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	42	ZP560D	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 20	45	- +R	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, Frontantrieb
7 x 18	**RC27**	45	-	110	**215/50M+S**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		43	-	110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	B32	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, Frontantrieb
	RC27	40+44	-	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
8 x 18	**B44**	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	AC-MB6	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	AC-M10	40	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 19	**CA 20**	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	40	ZP560D	110	225/40, 225/45		nur M+S, Frontantrieb
8 x 19	**RC27**	45	-	110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B40	45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		40	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B40	38	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
		43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb
	Oxigin 29	39	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
		43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb
8,5 x 19	**B32**	42	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B32 / B36	45	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
	B42 / B44	42	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
	AC-M10	45	AV4+R	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
8 x 20	**B43**	41+45	-	110	225/35M+S, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
8,5 x 20	**B42 / B44**	40	ZP560D	110	225/35M+S, 235/35		Frontantrieb
	AC-M10	40	- +R	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Ateca Cupra 2,0TSI

5FP **5/112** **57,1** e9*2007/46*6394*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	45	-	140	225/45, **225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	140	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	140	225/45, 235/45		nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
7,5 x 18	B32	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC27	40+44	-	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B42	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B44	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	AC-MB6	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	CA 20	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	140	225/40, 225/45		nur M+S
	RC27	45	-	140	**225/45M+S, 245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	B43	45	-	140	**225/45M+S, 245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
			-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
8 x 19		40	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	B32	42	-	140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	B42 / B44	42	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	AC-M10	45	AV4+R	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**,bis 235/40 nur M+S
8 x 20	B43	41+45	-	140	225/35M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42 / B44	40	ZP560D	140	225/35M+S		
	AC-M10	40	- +R	140	225/35M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Ibiza

ab 06.2017 **KJ** **5/100** **57,1** e9*2007/46*3134*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	**185/70**, 185/75, 195/70	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**, 205/50, 205/55, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-85	**195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**, 205/50, 205/55, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47		48-110	185/55, 185/60, 195/55	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	48	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, **215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	205/45, **215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	**215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, **215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46+51	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-110	195/45, 205/45		
7 x 18	RC32	51	-	48-110	205/40, 215/35, **215/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	**215/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	**RC32**	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Leon (siehe Konfigurator)	**ab 11.12**	**5F**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*0094*..

Leon X-Perience (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**5F**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*0094*…

Leon Cupra (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**5F**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*0094*…

Leon	**ab 04.2020**	**KL**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	43	-	66-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27	47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	**RC27**	43+48	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	43+48	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., ET48 incl. Sportstourer
	RC34	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
6,5 x 16	**RC27**	46	-	66-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	66-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	195/55, 195/60, **205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	46	-	66-110	195/55, 195/60, **205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC24	42+43	-	66-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	66-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+44+48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50
	RC32	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 20	45	ZP560D	66-110	205/55, 215/55, 225/50		
	Pro1	48	ZP562D	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/50, 235/50		auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	**RC30**	43	-	66-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39+43+46+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40+42+43+46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	38	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
		40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 26	45	F90	66-110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer
		42+47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer
7,5 x 17	**RC32**	46	-	66-110	205/45, **205/50**, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-110	205/45, **205/50**, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	47	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
				110	205/50, 215/45		
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/45, 215/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	ZP560D	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse

		45	ZP560D	110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Sportstourer
	Oxigin 25	45	ZP560D	66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50		
				66-140	225/45, 235/45		
7 x 18	**RC32**	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
		45	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
7,5 x 18	**RC34**	46	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	46	-	66-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC32	45+48+50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
				110, 140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur M+S
	B32	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
8 x 18	**RC29**	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/40, 205/45		
		43	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		48	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer u. Hybrid
	B24	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B38	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
	B44	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, incl. Sportstourer
				110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-M10	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	CA 20	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		**+ Red.Ringe BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI11 Elatha	39	F95	66-110	205/40, 205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48+50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	45,5	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid
8 x 19	**RC34**	49	-	110	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse
	RC32	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse 🛠
		50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse

	AC-521	45		110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 17	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 19	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35		
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	**B43**	45	-	66-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**CA 26**	45	F90	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer
		42+47	ZP560D	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer

Leon Cupra, Cupra Sportstourer — ab 04.2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**Pro1**	48	ZP562D	110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Sportstourer
7 x 16	**RC30**	43	-	66-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
6,5 x 17	**RC27**	38	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	38+46	-	110	205/45, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
7 x 17	**RC32**	38	-	110-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
		40+45+49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm
		47	-	110-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		auch Sportstourer
7,5 x 17	**RC34**	46	-	110-140	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
				110-228	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	43	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		46	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7 x 18	**RC34**	35	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		43	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. 375x36mm
7,5 x 18	**RC34**	46	-	110-245	**225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
			-	110-245	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		
	RC32	50	-	110-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	50	-	110-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
8 x 18	**FMI08 Thoe**	49	F31+R	110-228	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25**, nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	110-245	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. nicht 375x36mm
	RC34	48	-	110-245	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		50	-	110-245	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. nicht 375x36mm
		45,5	ZP560D	110-245	215/35, 225/35		nicht Bremse 375x36mm
8 x 19	**RC34**	49	-	110-245	**225/35, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
					215/35, 225/30, 225/35, 235/35		
	FMI07 Atena	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	180-228	**225/35 M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	50	-	110-228	215/35, 225/30, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	45	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
		50	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
	RC34	43	ZP560D	110-245	215/35, 225/30, 225/35		auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
		48	ZP560D	110-245	215/35, 225/30, 225/35, 235/35		auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
	CA 19	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		nicht Brembo-Bremse

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
9 x 19		HA 41					

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid — ab 2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC28**	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S
	B24	47	ZP560D	110	225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	CA 20	45	- +R	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

7,5 x 18	B32	46	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	B39	45	ZP560D	110	225/40		
8 x 18	RC29	45	ZP560D	110	225/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B36	45	ZP560D	110	225/40		
	B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	**225/35 M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45+47	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	42+47	ZP560D	110	225/35		

Mii **ab 03.12** **AA, AAN** **4/100** **57,1**

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
					165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
	RC30	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6,5 x 15	RC28	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	175/50, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44, 50, 55	195/45		
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	**195/40**		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		
	B39	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		

Mii electric **ab 2019** **AA** **4/100** **57,1** e13*2007/46*1168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45		

Tarraco **ab 02.2019** **KN** **5/112** **57,1** e9*2007/46*6666*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
	RC34	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
7 x 17	RC27	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
		45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		39	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 26	42	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	F90	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	RC24	42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC27	40+41	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	42	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65		
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		

		45	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
	B24	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	B36	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC27**	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
				110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC32	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		40	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	**RC32**	45	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch FR-Line
	B32	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		ohne FR-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	- +R	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch FR-Line
8 x 18	**RC27**	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60		auch Hybrid
		43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch FR-Line
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60		ohne Radhausverbreiterungen
					215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line
	RC34	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32**	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line
	RC32	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
		45	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, ohne Verbreiter.
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
		44	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, ohne Verbreiter.
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
		45	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbreiterung
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	B40	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		ohne FR-Line
	CA 17	37	ZP560D	110-140	245/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**RC32**	38	-	110-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	**255/45**		mit Radhausverbreiterung
	B37	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch FR-Line
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45		
	B42	35	ZP560D	110-180	235/45		
	B44	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR

	AC-M10	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		
	FMI07 Atena	45	- +R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
8 x 20	**B38**	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	FMI08 Thoe	45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40
	B43	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
		40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	RC34	38	ZP568F	110-147	235/40, 235/45		
		43	ZP560D	110-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B24	42	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B32	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		ohne FR-Line
		45	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45		
	B42	35+45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	35	ZP560D	110-140	235/45		
		40	ZP560D	110-180	235/45, 245/40		nicht Bremse 340mm
	FMI07 Atena	39	- +R	110-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B43**	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-521	42	-	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-522	40	- +R	110-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	38	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
8,5 x 21	**B43**	40	-	110-180	245/35		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B41	40	ZP560D	110-180	245/35		
		43	ZP560D	110-147	245/35, 255/35		

Toledo (siehe Konfigurator)	**ab 03.13**	**NH**	**5/100**	**57,1**		e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*..., e8*2007/46*0321*...

Skoda

Citigo E iV — ab 2019 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1169*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30	43	-	61	175/50, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45		

Elroq NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55 od.**		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
		43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50, 265/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		

Enyaq — ab April/Mai 2021 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40+44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		46	-	70	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **nur Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B36	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA, nicht Bremse 358mm VA
	B42 / B44	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		**Enyaq 50**
	CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
8 x 19	RC27	45	-	70	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
			-	70-89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr., auch Coupe
					VA 235/55+HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B40	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		45	-	70, 77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW**, mit Trommelbremse HA
				70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyag 80/85X,** incl. Coupe
		40	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		40	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	RC29	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA

	RC25	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		45	-	70	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
			ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 60 + Enyaq 80** - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B41	36+39	ZP560D	70-77	235/55		
	AC-M10	45	AV4+R	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 🛠
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., **nur Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**		45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW** - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **Enyaq 80/80X (150-195 kW)**
8 x 20	**AC-521**	45	-	70	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20		45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**B43**	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80, 85X**
8 x 20	**B38**	40+41	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B40	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
			-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80, 85X**, incl. Coupe
		39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
				70-89	VA 235/50+ HA 255/45		**Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	B43	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
							Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung**

				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	RC29	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B24	42	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 20				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**nur Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		**Enyaq 50 / 60**
				70-77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X**
	B40	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, bei 275/40 🛠
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		**Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od.		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
9,5 x 20	**B42**	42	ZP560D	70	255/45		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
			ZP560D	70	255/45		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+ HA 255/40**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
	B41	40	-	70	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
		40	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21		40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse

							an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od.		Heck- u. Allradantrieb
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupé, mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	70-89	VA 235/45+HA 255/40		**Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupé, mit Trommelbremse an der HA
9 x 21	**B32**	40	ZP560D	70	245/40, 255/40, 275/35HA		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA 🛠
					VA 245/40+HA 275/35		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA 🛠
	CA 20	45	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40, 275/35HA		**Enyaq 50 / 60**, für Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 255/40+HA 275/35		**Enyaq 80, 85X**, für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40, 255/40		

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	70	VA 235/50		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45		
8,5 x 20		VA 40	ZP560D	70-89	VA 235/50		**Enyaq 80, 85X**, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45		

Enyaq RS Coupé NEU — 2. Quartal 2022 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC34	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220KW**, nur Bremse 358mm VA, mit Trommelbremse an HA
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	B40	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220KW**, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	B43	40	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220KW**, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	43	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	AC-M10	45	AV4+R	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 🛠
8 x 20	**B43**	45	-	77	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, **max. 220 kW)**
9 x 20		42					
8 x 20	**AC-521**	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, **max. 220 kW)**
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		39	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S, incl. Coupe
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B40	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	77	VA 245/45+HA 275/40		**max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

9 x 20	**AC-521**	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		**max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	**B41**	40	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	77	VA 235/45+HA 255/40		nur M+S, mit Trommelberemse an der HA
9 x 21	**CA 20**	45	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Fabia / Fabia Kombi

ab MJ2015 **5J / Modell 6V** **5/100** **57,1** e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	35	-	44,55,66	175/65, **175/70**, 185/65		Orig.-Verschr.
				44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		
		38	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	**RC19**	40	-	44-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	**RC27**	38	-	44-92	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
				44-70	175/60, 175/65		
	RC30	38	-	44-92	185/55, **185/60**, 195/55		Orig.-Verschr.
				44-70	175/60, 175/65		
	RC24	38	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55		
	RC27	35+37	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60		
6 x 16	**RC27**	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30	35	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr.
		38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 🛠
	RC32	40	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC30**	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
				44-92	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39+40	-	44-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	**RC30**	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 18	**B39**	42	ZP516	44-92	205/35		

Fabia

ab 2021 **PJ** **5/100** **57,1** e8*2018/858*00014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	38	-		**185/70**		Orig.-Verschr., **i.V.**
5,5 x 15	**RC19**	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	**RC27**	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27**	45	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	35+38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35+40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
7 x 16	**RC30**	46	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	39	-	48-110	195/45		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC34**	51	-	70-110	**215/40**		Orig.-Verschr.

Fabia Monte Carlo NEU i.V. — 1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kamiq — ab 10.2019 — NW — 5/100 — 57,1

e8*2007/46*0349*...

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	35	-	66-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	
	RC30	35	-	66-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	
	RC34	35	-	66-110	**195/60M+S**, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S
	RC30	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	B24 / B36	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/45, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **ECE nur von 70-110 KW!!!**
	RC34	39	-	66-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	39	ZP516	66-110	215/35		

Karoq — ab 10.2017 — NU — 5/112 — 57,1

e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	**215/60, 225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 16	RC24	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	42+43+44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC30	41+42+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC32	41	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad
6,5 x 17	RC27	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S
	RC27	45	-	85, 110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 140	**215/55M+S,** 215/60M+S, 225/50, **225/55**		
	RC30	45	-	81-140	**215/55M+S, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
					215/55, 215/60, 225/50, 225/55		auch Allrad
				85-110	**215/55**, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb

7 x 17	**RC32**	45	-	110-140	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ab 225/50 🛠
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S, ab 225/50 🛠
		42+43	-	81-140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur Allrad
		40	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39	40	-	85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	ZP560D	81-140	215/55		auch Allrad
	RC28	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60		auch Allrad
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		
7 x 18	**RC27**	45	-	81-140	205/55, **215/50,** 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	**215/50**, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr., **ECE nur von 85-110 KW!!!!**
				110-140	215/45, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		43	-	85-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	B32 / B39	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	46	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	44	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	110-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
		45	-	81-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B38	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP560D	110-140	215/45, 225/45		nur Allrad
		43	ZP560D	81-110	225/45		Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad
	B37 / B42	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		
	CA 17	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	**B32**	43	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 18	50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	81-110	**225/40**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	**225/40, 225/45, 235/40, 245/40**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	**225/40, 225/45**, **235/40, 245/40**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/40, 225/45**, 235/35, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	**225/40**, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	**225/40**, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., 4x4
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40 🛠
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40 🛠
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. auch Allrad
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45		
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad

8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B36	45	ZP560D	85, 110	225/40		
				110, 140	225/40, 225/45		
	B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	81-140	225/35		auch Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		**nur** Allrad
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	48	ZP560D	85-140	225/35		

Karoq Scout — ab 2019 — NU — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	85, 110	**215/60**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	43	-	85-140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr.
			-	85-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	43	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC27	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC30	42	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
		44+46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC32	41	-	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
7 x 17	**RC27**	45	-	110, 140	**215/55M+S, 225/55**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85, 110	**215/55**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
	RC34	45	-	110-140	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC30	45	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S
	RC32	38	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Allrad
		40	-	110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		45	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55		
	RC32	43	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC34	45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B36	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
7 x 18	**RC27**	45	-	85-110	**215/50**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	85-110	**215/50**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	40+43	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-110	215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad

7,5 x 18	**RC30**	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B32	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	**RC29**	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	44	-	110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
	RC34	40	-	110-140	235/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
		45	-	85-110	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B37	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		mit Radhausverbreiterungen
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	**B32**	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	85-110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	**225/40**, 225/45, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	**225/40**, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC29	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Verbreiter. ab 235/40 🛠
	AC-518	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**B32 / B36**	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B37	43+45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B41	39	ZP560D	110-140	225/45		Allrad
	B42	42	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	40	- +R	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, mit Radhausverb.
	CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Allrad
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25,** Frontantrieb 🛠
				110-140	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	Oxigin 28	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		
8 x 20	**B38**	41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B40	40+41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B43	45	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-110	225/35, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40, 235/35		**nur** Allrad
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	45	- +R	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	110-140	225/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb 🛠

Kodiaq

ab 03.2017 **NS** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	85-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
	RC34	38	-	82-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	40	-	85-176	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	85-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	92-140	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.

7 x 17	**RC27**	35	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		42+43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40+41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Scout
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Scout, ET45 nicht Bremse 340mm
	B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 14	35	ZP560	92-140	215/65, 225/60, 245/55		
7 x 18	**RC27**	43	-	85-147	**235/55**	MO ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**235/55M+S**		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	MO	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	**235/55**	MO ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	**235/55**	MO ECE	Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	MO	
	RC27	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	40	-	110-147	**235/55**	MO ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	**235/55**	MO ECE	Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	MO	
	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		incl. Scout
	AC-MB6	45	- +R	85-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
	RC34	30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24 / B36	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
	B37	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B38	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
				85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		nur M+S
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B44	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	35+40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI08 Thoe	34	F31	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	85-176	**235/50**	MO ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	43	-	82-147	**235/50**	MO ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-147	**235/50**	MO ECE	Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		

	Oxigin 18	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B38 / B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	37+43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	FMI07 Atena	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 20	35+40	ZP560D	92-140	235/45, 245/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
8 x 20	**B38**	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-176	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	110-140	**255/40**		
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	32	- +R	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	35+40	ZP560D	85-180	235/45, 245/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B40**	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	85-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	**B43**	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		

	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		

Kodiaq Scout — ab 2019 — NS — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
	RC34	38	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	-	85-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
	RC32	40	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
				82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	42+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7 x 18	RC27	43	-	85-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
				85-180	**235/55M+S**		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	- +R	85-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
		30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B44	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI08 Thoe	34	F31	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	RC27	43	-	85-176	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	**235/50**		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
8 x 20	B40	41	-	85-176	**235/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	**235/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	**255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-140	**255/40**	TÜV ECE	
				82-140	235/40, 235/45, 245/40	TÜV	
	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	42	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	30+45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		

Kodiaq RS — ab 2019 — NS — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	176-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	176-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	43	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+41	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	ZP560D	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		nur M+S
7 x 18	RC27	43	-	176	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	176-180	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40+45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50,		Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 **nicht** 255/50

	RC32	40+45		176	255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, LI 98 **nicht** 255/50
7,5 x 18	**RC32**	40	-	180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	180	**235/55**		Orig.-Verschr.
				176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**RC32**	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		44	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+45	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
	FMI08 Thoe	34	F31	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
7 x 19	**RC34**	43	-	176-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	180	**235/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40+44	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	176-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B41**	36+39	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	40	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	176-180	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		
		43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	34	-	176-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 21	**B41**	40	-	176-180	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	176-180	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	176	245/35		

Kodiaq NEU — **Anfang 2024** — **PS** — **5/112** — **57,1** — e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	110, 142	**215/65**		Orig.-Verschr.
				110, 142	215/65, 225/60, 235/60		
	RC34	38	-	110-195	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	110-142	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	40	-	110-195	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-142	**215/65**		Orig.-Verschr.
				110-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	110-142	**215/65**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110, 142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		41	-	110-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC34**	35	-	110-142	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		43	-	110-150	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	40	-	110-150	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-150	**235/55**		Orig.-Verschr.
				110-195	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
8 x 18	**RC27**	40	-	110, 142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B44	30	ZP560D	110, 142	225/55		
		35	ZP560D	110, 142	225/55, 235/55		
	AC-MB6	39	- +R	110, 142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	30	ZP560D	110, 142	225/55		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-142	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110, 142	225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC34**	43	ZP560D	110-195	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	**RC36**	41	-		**235/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	41	-	110, 142	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	110, 142	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B41**	35	ZP560D	110-150	235/45		
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	110-142	235/45, 245/40		
	CA 23	38	ZP560D	110, 142	235/45, 245/40		
8,5 x 21	**B43**	40	-	110, 142	245/35		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	110, 142	245/35, 255/35		

Kodiaq PHEV NEU — **im Laufe 2024** — **PS** — **5/112** — **57,1** — e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110	**215/65**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
				110	215/65, 225/60, 235/60		
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110	225/50, 235/50, 245/45		
8 x 20	B43	41	-	110	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		39	ZP560D	110	235/45, 245/40		

Octavia III (siehe Konfigurator)	**ab 03.13**	**5E**	**5/112**	**57,1**	e11*2007/46*0243*..., e11*2007/46*0244*..

Octavia III (siehe Konfigurator)	**ab Facelift 2017**	**5E**	**5/112**	**57,1**	e11*2007/46*0243*20..., e11*2007/46*0244*14..

Octavia IV	**ab April 2020**	**NX**	**5/112**	**57,1**	e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	41+42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		44+48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Ringe BA25**, mit Mehrlenker-HA
6,5 x 17	RC27	46	-	81-180	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-195	**205/55**		Orig.-Verschr.
				81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	39+48,5	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 17	RC27	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40+42+ 43+47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	85, 110	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		45+49	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-180	205/55, 215/50, 225/50		
		42+47	ZP560D	81-180	205/55, 215/50, 225/50		
7,5 x 17	RC24	42	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+41	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55, 225/50HA		

	B24	47	ZP560D	110-180	205/55, 225/50HA		nur M+S
	Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	40	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43+49	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 18	**RC32**	48	-	81-195	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-195	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-180	215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	35	ZP560D	81-180	215/45		
		45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
				110	215/45		
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
				110	215/45		
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	81-110	215/45		Orig.-Verschr. **+ BA25=66,6-57,1**
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	**RC29**	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	RC32	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	40	-	81-110	215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B38	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B36 / B42	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45, 235/40HA		Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	B44	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45, 235/40HA		Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA		mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-521	45	- +R	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-522	45	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AF20	48	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45, 235/40HA		Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-110	215/45, 225/45, 235/40		**+ Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Ringe BA25**, mit Mehrlenker-HA
	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	**RC34**	48	-	110-180	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	Oxigin 18	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		
	RC32	44+45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse

		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 19	B40	40	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45+47	-	81-110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		
	AC-521	45	-	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	FMI07 Atena	47	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 235/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	B37	43+45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	B42	42	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-180	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
8 x 20	B40	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	41+47	-	81-110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-180	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
		45	-	81-110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-180	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	B38 / B43	48	ZP560D	81-110	225/30, 225/35		
				110-180	225/35		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/30, 225/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35		
	RC34	43	ZP560D	81-110	235/30		🛠
	B42	45	ZP560D	81-180	225/35		
	B43	43	ZP560D	81-180	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	81-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse

Octavia IV RS — ab 2020 — NX — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	43+46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	46	-	81-180	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
		43	-	110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	46	-	81-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		47	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		auch für Hybrid
7 x 18	RC32	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	110-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-195	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
		46	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	RC32	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45+46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP560D	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA		
	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		

7,5 x 19	**RC34**	48	-	110-180	**225/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 19	**RC32**	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
		48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35		
	CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		auch für Hybrid
8,5 x 19	**B41**	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	**RC34**	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30		auch für Hybrid
	AC-518	45	- +R	110-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse

Octavia Scout III (siehe Konfigurator)		**ab Facelift 2017**		**5E**	**5/112**	**57,1**	e11*2007/46*0243*21-..
Octavia Scout IV NEU		**ab Februar 2021**		**NX**	**5/112**	**57,1**	e8*2007/46*0355*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC30**	46	-	85, 110	**205/60**		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC24	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	**RC30**	43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55HA		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	85, 110	**205/55**		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	**205/55**		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	**205/55**		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
7 x 17	**RC27**	46	-	85, 110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
		40+42+43	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	CA 26	45	F90	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		
				110	205/55, 215/50		Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50		Scout 4x4, nur M+S
		42+47	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		
				110	205/55, 215/50		Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50		Scout 4x4, nur M+S
7,5 x 17	**RC24**	42	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		
				110	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4, nur M+S
	B24	47	ZP560D	85, 110	205/55, 225/50HA		
				110	205/55		Scout 4x4
				110, 147	205/55		Scout 4x4, nur M+S
	Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	48	-	85, 110	**225/45**		Orig.-Verschr.
				110, 147	**225/45**		Orig.-Verschr., Scout 4x4
	RC30	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
	RC29	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B37	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
				85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		

	B36 / B37 / B42	45	ZP560D	110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B44	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
8 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-521	45	- +R	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-522	45	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AF20	48	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/45		Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
8 x 19	**B38**	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40, 235/35		
	B43	40+47	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40		
	AC-521	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40, 235/35		
8,5 x 19	**B32 / B36**	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	B42	42	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	85, 110	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110	225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
8 x 20	**B43**	41+47	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
		45	-	85, 110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr.
				110	235/30		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/35		
	B38 / B43	48	ZP560D	85, 110	225/30, 225/35		
				110, 147	225/35		Scout 4x4
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B42	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B43	43	ZP560D	85-147	225/35		
	AC-521	45	-	85-147	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	85-147	225/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Rapid (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**NH**	**5/100**	**57,1**	e11*2007/46*0250*..., e11*2007/46*0249*..., e8*2007/46*0320*..

Rapid Spaceback (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**NH**	**5/100**	**57,1**	e11*2007/46*0250*..., e8*2007/46*0320*..

Scala	**ab 07.2019**	**NW**	**5/100**	**57,1**	e8*2007/46*0349*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	66-85	**195/65**, 205/60, 215/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27**	35	-	66-110	195/55M+S, **195/60M+S**, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
				66-85	195/55, 195/60	TÜV	
		38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, **205/55**, 215/50, 215/55	TÜV ECE	
				66-85	195/55, 195/60	TÜV	
	RC30	35	-	66-110	195/55M+S, **195/60M+S**, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
				66-85	195/55, 195/60	TÜV	
		38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, **205/55**, 215/50, 215/55	TÜV ECE	
				66-85	195/55, 195/60	TÜV	
	RC34	35	-	66-110	**195/60**, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		40	-	66-110	195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	TÜV ECE	
6,5 x 16	**RC27**	40	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC30	38	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC32	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	66-85	195/55, 195/60		
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
6,5 x 17	**RC27**	40	-	66-110	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	39	-	66-110	205/40, **205/45**, 215/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **ECE nur von 70-110 KW!!!**
	RC34	39	-	66-110	**205/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Superb III	**ab 2015**	**3T**	**5/112**	**57,1**	e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	41	-	88-140	**215/60**	TÜV ECE	Orig.Verschr., **auch e8*2007/46*0317*..**
				88-147	215/60, 225/55, 225/60	TÜV	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	41	-	88-147	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	TÜV ECE	Orig.Verschr.
	RC24	42+43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27	33+43+44	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC34	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Scout
7 x 16	**RC24**	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Scout
6,5 x 17	**RC34**	41	-	88-206	**215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.Verschr.
	RC34	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.Verschr.
	RC27	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC32	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
		45	F90	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC24**	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
		35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		

7,5 x 17	**RC28**	45	ZP560D	88-162	235/50HA		incl. Scout
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	88-162	235/50HA		nicht Bremse 340mm
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		nicht Bremse 340mm
	B36	45	ZP560D	88-162	235/50		nicht Bremse 340mm
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC32**	40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	43	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35+40	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45		88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	AC-MB6	45	- +R	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	Oxigin 18	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	44	-	88-206	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				88-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	88-206	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B36	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40 🛠
	B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	B44	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	AF18	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
	FMI08 Thoe	34	F31	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	39+45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**B32**	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B39	33	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	88-206	225/40, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 17	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	FMI07 Atena	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Scout
	Oxigin 18	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		nicht Bremse 340mm, bei 255/35 🛠
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	88-206	225/40		
	B32	45	ZP560D	88-162	245/35		incl. Scout
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B37	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout

8,5 x 19	**B41**	36	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Scout
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	FMI11 Elatha	32	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
9 x 19	**CA 19**	43+44	ZP560D	88-206	225/40		incl. Scout
8 x 20	**B38**	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Scout
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	B24	42	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	B42	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	AC-521	45	-	88-206	225/35, 235/30, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iV III Plug-in-Hybrid — **ab 2019** — **3T** — **5/112** — **57,1** — e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40+41	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	B24	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35+45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET45 **auch** 245/40
	B42	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	115	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 29	39	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	115	225/40		
	AC-M10	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
8 x 20	**B38**	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B42	40	ZP560D	115	225/35		
		45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	115	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B43**	42	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		

Superb Scout ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	**B38**	44	-	88-206	**235/45**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		

Superb Combi IV NEU ab 2024 NZ 5/112 57,1 e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	43	-	110	**215/60**, 225/55	TPMS ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	**RC27**	43	-	110	**215/55**	TPMS ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		35	-	110	215/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		40+42+45	-	110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		35	ZP560D	110	215/55		nur Bremse 306mm
	RC32	38	-	110-195	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		40+45	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	110-195	215/55, 225/50, 235/50		
		45	F90	110-195	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC27**	41	-	110	**215/55**, 225/50, 245/45	TPMS ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	41	-	110-195	**215/55**, 225/50, 245/45	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	40	-	110-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	- +R	110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, nur Bremse 306mm
7 x 18	**RC27**	45	-	110-195	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35+43	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	40+46	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	110-195	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	44	-	110-195	225/45, **235/45**, 245/40	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	**235/45**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	110-195	**235/45**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	40	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B44	35	ZP560D	110	225/45		nur Bremse 306mm
		45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40		nur Bremse 306mm
	AC-MB6	39	- +R	110-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	110-195	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40		nur Bremse 306mm

7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110-195	225/40		
8 x 19	**RC27**	44	-	110-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
				110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	B43	45	-	110-195	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP560D	110	225/40, 235/40		nur Bremse 306mm
		43	ZP560D	110	225/40, 235/40, 245/35		nur Bremse 306mm
8 x 20	**B43**	41+45	-	110-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20	**CA 20 / CA 23**	45	ZP560D	110	225/35, 235/35		nur Bremse 306mm

Superb Combi PHEV IV NEU

ab 2024 **NZ** **5/112** **57,1** e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**CA 26**	42	ZP560D	110	215/55, 225/50, 235/50		
		45	F90	110	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 18	**RC27**	45	-	110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45		Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	- +R	110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	44	-	110	**235/45**		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	39	- +R	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	110	225/40		
8 x 19	**RC27**	44	-	110	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	41+45	-	110	235/35		Orig.-Verschr.

Smart

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fortwo (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**451/453**	**4/100**	**60,1**	

Fortwo / Forfour electric drive	**ab 11.2017**	**451**	**4/100**	**60,1**	e1*2001/116*0413*33-.., e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	**RC19**	32	-	41 (60)	VA 165/60, **165/65**, 175/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42			HA 185/55, **185/60**, 195/55		
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
	RC30	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45
	RC30	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45
7 x 17	**B39**	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		ohne RTbei 205/40

Forfour	**ab 2014**	**454/451**	**4/100**	**60,1**	e1*2001/116*0413*23-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	**RC19**	32	-	45-80	165/50, **165/65**, 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42	-		185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 195/55
		40	ZP440	45-80			
6 x 16	**RC34**	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50
6,5 x 16		40			HA 185/50, 195/45, 195/50, **205/45**		
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		
7 x 17	**B24**	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35		

Smart #1 NEU	**im Laufe 2023**	**HX11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	50	-	75, 116	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	46	-	75, 116	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	75-116	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	75, 116	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP531	75, 116	235/45		
8 x 19	**RC27**	48	-	75, 116	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	75-116	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC32	45	ZP561F	75-116	235/45		
	RC34	45	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	75-116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	B40	45	ZP569F	75	235/45		Orig.-Verschr.
		50	-	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	45	ZP531	75, 116	235/45		
8 x 20	**B43**	48,5+50	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

Smart #3 NEU	**4. Quartal 2023**	**HC11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00349*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	48,5	- (X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	**245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		48,5	ZP561F	75-116	**245/45**		**Ausführung X7,** lt. Brock werden zuerst die Felgen mit dieser Ausführung abverkauft, bevor es die **Ausführung X8** gibt.
	RC32	45	ZP561F	75-116	245/45, 255/45		
	RC34	48	-	75-116	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-		245/45		Orig.-Verschr., **TÜV i.V.**

	B43	47,5	ZP561F	75, 116	245/45		
8,5 x 19	**B32**	45	-	75, 116	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	245/45, 255/40		
	B43	45	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
	B44	42	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
8 x 20	**RC36**	48,5			**245/40**		**i.V.**
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	**245/40**		
8,5 x 21	**B41**	45	ZP561F	75-116	245/35, 255/35		
	B43	49,5	ZP561F	75, 116	245/35		
9,5 x 21	**B43**	45	ZP561F	75, 116	245/35		

Smart #5 NEU i.V. — **ab 2025** — **HY11** — e1*2018/858*00532*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info - Stand: 24.03.2025						

Ssang Yong

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Korando 4WD (IV)	**ab 2019**	**CW / CWN**	**5/112**	**66,6**	e8*2007/46*0360*.., e6*2018/858*00326*..

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	**225/60**		Orig.-Verschr.
				100-120	225/60, 235/60		Orig.-Verschr., auch Typ CWN
7 x 17	RC30	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B39	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	CA 26	42	ZP590F	100-120	225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC29	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B36	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55		nur Bremse 298mm
	CA 20	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	RC34	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55		
	B42	35	ZP590F	100-120	225/55		
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/45, **235/50**, 245/45		
8 x 19	RC29	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B24	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B40	43	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 298mm
	CA 17	37	ZP590F	100-120	235/45		
		45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	CA 24	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	Oxigin 29	39+43	ZP590F	100-120	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B37	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B42	35	ZP590F	100-120	235/45		nur Bremse 298mm
		42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 298mm
	B44	42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	AF20	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
9 x 19	CA 19	43+44	ZP590F	100-120	235/45		
	FMI08 Thoe	41	F28	100-120	235/45, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
8,5 x 20	RC29	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
	B24	42	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 298mm
	B32	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
	B42	35+45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45		nur Bremse 298mm
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
	B44	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45		
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	12x1,5, Kugel R13, 28mm	100-120	235/40, 235/45		nur Bremse 298mm
	CA 17	40	ZP590F	100-120	235/45		
	CA 19	45	ZP590F	100-120	235/45		
9 x 20	CA 23	45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45		
9 x 21	B32	40+48	ZP590F	100-120	245/35		nur Bremse 298mm

Korando e-Motion NEU	**ab 2022**	**EK**	**5/112**	**66,6**	e9*2018/858*11111*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	**215/65**		Orig.-Verschr.
				75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 17	RC27	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 26	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC29	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60		
		45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	B24	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60		
	B36	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
7,5 x 18	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55		
		45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55		
	B32	45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55		
	CA 20 / CA 23	40	ZP590F	66-75	215/60, 225/55		
8 x 18	RC25	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B24	35	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B36	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B42	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B44	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	AC-MB6	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	AC-M10	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	225/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP566F	66-75	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B38	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B40	43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	39+43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B32	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B37	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B42 / B44	42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	CA 26	40	ZP590F	75 (140)	245/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B42	40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
		40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		

Musso — ab 2018 — QK — 5/130 — 84,1

e9*2007/46*6620*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	33	-	133	**235/70**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht für Blattfederung HA
8 x 20	**B40**	43	-	133	235/55, **255/50**		Orig.-Verschr.
	B45	43	-	133, 149	235/55, **255/50**		Orig.-Verschr.

Musso Grand — ab 02.2020 — QK — 5/130 — 84,1

e9*2007/46*6620*.., e6*KS07/46*0278*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	33	-	133	**235/70**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B45**	43	-	133, 149	235/55, **255/50**		Orig.-Verschr.

Rexton II (siehe Konfigurator) — ab 2002 - 2017 — RJ — 5/130 — 84,1

Rexton III — ab 2017 — YK, YKUK, YKA — 5/130 — 84,1

e9*2007/46*6541*.., e11*2007/46*4188*.., e6*2007/46*0237*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	33	-	133-165	**235/70**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	43	-	133-165	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B45**	43	-	133-165	235/55, **255/50**		Orig.-Verschr.

Tivoli — ab 2015 — XK, XKG — 5/112 — 66,6

e9*2007/46*6294*.., e50*2007/46*0198*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	43	ZP590F	84-95	205/55, **205/60**, 215/55		2WD
					205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
6,5 x 16	**RC24 / RC30**	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
	RC32	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
7 x 16	**RC28**	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55		4WD
7 x 17	**CA 26**	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45		2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		4WD
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45		2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		4WD
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B32	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45		4WD
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B39	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD+4WD
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	CA 20	40	ZP590F	85-94	225/40		2WD+4WD
8 x 18	**RC29**	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	RC25	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B38	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD

8 x 18	**B36 / B42 / B44**	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	AC-M10	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	CA 23	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD

Tivoli ab MJ 2021 XK 5/112 66,6 e9*2007/46*6294*10..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	43	ZP590F	94-120	**205/60**		
6,5 x 16	**RC32**	39,5	-	100-120	205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP590F	94-120	205/60		2WD
				100, 120	205/65, 215/60		2WD
				100, 120	205/60, 205/65, 215/60		4WD
7 x 17	**CA 26**	42	ZP590F	100, 120	205/60, 215/55		2WD
				94-120	205/55, 215/50		2WD
				100, 120	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		4WD
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP590F	120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
	B32	45	ZP590F	120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
	B39	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP566F	100-120	225/40		

Torres NEU 2023 CW 5/112 66,6 e8*2007/46*0360*10-.., e6*2018/858*00325*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45,5	-	120	**225/60**		Orig.-Verschr.
				120	225/60, 225/65, 235/60		
7 x 17	**RC27**	35	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60		
	CA 26	42	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**B24**	35	ZP590F	120	225/60, 225/65		
7,5 x 18	**B32**	45,5			**235/55**		**erhältlich in den Farben TM u. HGVP**
	RC30	35	ZP590F	120	225/55, 225/60		
		45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	CA 20	40	ZP590F	120	225/50, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
8 x 18	**B36 / B42**	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	B44	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	AC-MB6	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	AC-M10	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP566F	120	225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	**B40**	38	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	43	ZP590F	120	225/50, 245/45		
	Oxigin 29	39	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	B44	42	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	40	ZP590F	120	245/45		
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F28	120	235/45		
8,5 x 20	**B42**	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
	B44	35	ZP590F	120	235/45		
		40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
9 x 20	**CA 20 / CA 23**	45	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	**CA 20**	45	ZP590F	120	245/35, 245/40, 255/35		

Subaru

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ	**ab 06.12**	**ZC**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	147	205/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP514	147	205/55, 225/50		bei 225/50
7 x 17	RC30	48	-	147	205/45, 205/50, **215/45**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	**215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC28	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		205/50 u. 225/45
	B36	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		205/50 u. 225/45
7 x 18	RC27	48	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ NEU i.V.	**1.Halbjahr 2023**	**Z2**	**5/100**	**56,1**	

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	48	-		**215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC32	48	-		**215/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Crosstrek NEU	**ab 2024**	**G6 / G6-SS**	**5/114,3**	**56,1**	e13*KS18/858*00022*.., e13*2018/858*00666*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	55	-	100	**225/60**, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	**225/55**, 235/50	TÜV ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**SJ**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1305*..., e13*2001/116*0982*09-...

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester V	**MJ2019**	**S5**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2007/46*1998*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	48	-	110	**225/60**, 235/55, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	**225/55**, 235/50, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.,**Felge nicht in SBM erhältlich!**
8 x 19	CA 17	40	ZP582	110	225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45		**R=BA28->72,6-56,1 (58489)**
8,5 x 20	B44	40	ZP582	110	225/40, 235/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester e-Boxer NEU		**S6**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2018/858*00766*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	48	-	100	**225/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza WRX STI		**V1, V**	**5/114,3**	**56,1**	e1*2007/46*1203*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35		**+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1**, ab Modelljahr 2018

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza	**2011 - 2017**	**G4**	**5/100**	**56,1**	e1*2007/46*0597*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	- od. ZP578D2 F	84	195/60	TÜV	
				84, 110	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				84	205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	TÜV	
	RC34	48	-	84-110	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza	**ab BJ 2017**	**G5**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **nur in SKM!!!**
	RC30	55	-	84, 115	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC27	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	**205/50**, 215/45, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	**205/50**, 215/45, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **ET55 nur in SG!!!**
	RC32	55	-	84-115	**205/50**, 215/45, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC30	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		
		48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	46	ZP514	84-115	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**Oxigin 25**	51	ZP514	84-115	215/45		incl. Hybrid
7 x 18	**RC32**	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

Impreza NEU — **ab 2023** — **G6-SS** — **5/114,3** — **56,1** — e13*KS18/858*00022*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	55	-	100	**215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	100	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.

Levorg — **ab 02.16** — **V1 / V** — **5/114,3** — **56,1** — e1*2007/46*1203*03-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	55	-	110, 125	**215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	**215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Felge nur in HGVP erhältlich!**
8,5 x 19	**B32**	45	ZP514		225/35, 225/40		

Legacy (siehe Konfigurator) — **ab 09.09** — **BM/BR, BM/BRS** — **5/100** — **56,1** — e1*2007/46*0079*..., e13*2007/46*1074*...

Outback — **ab 2015** — **B6** — **5/114,3** — **56,1** — e1*2007/46*1320*.., e3*2007/46*0385*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	55	-	110, 129	225/60, **225/65**, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	**225/65**, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
		48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	55	ZP578D2F	110, 129	**225/60**, 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
	RC32	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **Felgen nur in HGVP erhältlich!**
8,5 x 19	**B32**	45	ZP578D2 F+R	110, 129	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		**BA28=R-72,6-56,1;** 🛠

Outback — **im Laufe 2020** — **B7** — **5/114,3** — **56,1** — e13*2018/858*00010*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	55	-	124	225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	124	225/65, 235/60, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		55	-	124	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC27**	55	ZP578D2F	124	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55		
	RC32	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!**

Solterra NEU — **ab Juli 2022** — **EAM1S(M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00162*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	40	-	118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC34	40	-	118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	CA 20	40	ZP559F+R	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	**B24**	38	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	**CA 17**	40	ZP534	118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8,5 x 19	**B32 / B42**	35	ZP559F+R	118 (160)	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	38	ZP559F+R	118 (160)	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 20	**B43**	40	-	118 (160)	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
8 x 20	**B40**	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 20	**B44**	40	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**

XV (siehe Konfigurator) — **ab 2012** — **G4** — **5/100** — **56,1** — e1*2007/46*0597*...

XV — **ab BJ 2017** — **G5** — **5/100** — **56,1** — e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	**RC27**	55	-	84, 115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., **nur in SKM!!!**
	RC30	55	-	84-115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
7 x 17	**RC27**	55	-	84, 115	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **ET55 nur in SG!!!**
	RC32	55	-	84-115	**225/60**, 235/55, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	84, 115	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	46	ZP514	84-115	225/55, 225/60		nur Bremse 294mm
7,5 x 17	**Oxigin 25**	51	ZP514	84-115	225/60		incl. Hybrid
7 x 18	**RC32**	55	-	115	**225/55**		Orig.-Verschr.
				84-115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		
	RC27	48	-	115	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.

Suzuki

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across	**ab 2020**	**XA5P (S) (EU,M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0430*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	CA 17	40	ZP574	136	235/55		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
		40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B44	30+40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	235/45		Plug-in-Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid

Celerio (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**LF**	**4/100**	**54,1**	e6*2007/46*0119*..

Baleno	**ab 06.16**	**EW**	**4/100**	**54,1**	e6*2007/46*0177*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60		
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66-82	175/65		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50		
	RC34	45	-	66-82	175/55, 185/50, **185/55**, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		🛠
	RC30	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		🛠
7 x 17	B24	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		
	B39	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		

Vitara	**ab 2015**	**LY / LY-2S**	**5/114,3**	**60,1**	e4*2007/46*0928*.., e6*2018/858*00005*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55		auch Hybrid Fahrzeuge
	RC24	44	ZP536	75-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	38	ZP536	88, 103	215/60		
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55		
	CA 20	45	ZP536	75-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., **Felge nur in silber erhältlich!**
	RC34	50	-	82-103	**215/55**		Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich!**
				75-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC30	38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60		
		45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC27	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60		
		45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	CA 26	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
7,5 x 17	RC28	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC24	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC29	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	B24	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	B36	46	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	CA 20	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	Oxigin 25	45	ZP536	82-103	205/55		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	RC30	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32 / B39	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98354**	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98354**

	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	Oxigin 18	35+45	ZP536	88-103	215/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 🛠
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45		
	B24	38	ZP536	75-103	215/45		
	B36 / B42	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B38	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
		45+49	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
	B44	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
		45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	AC-M10	45	ZP590F+R	75-103	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 23	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
8,5 x 18	**B32**	45	ZP536	88, 103	225/45		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP536	88, 103	225/40		
	B39	40+45	ZP536	88, 103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		
8 x 19	**RC29**	48	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		
	B24	50	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B38	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 19	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 29	50	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP536	82-103	225/40		
	CA 26	46	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP536	75-103	225/40		
8 x 20	**B38**	45	ZP536	75-103	225/35, 235/35		
		50	ZP536	88, 103	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grand Vitara (siehe Konfigurator)

ab 01.06 | **JT** | **5/114,3** | **60,1** | e4*2001/116*0091*..., e4*2007/46*0292*...

Ignis

ab 01.2017 | **MF / MF-2S** | **4/100** | **54,1** | e4*2007/46*1162*.., e6*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60		ohne Radhausverbr. ab 185/60 🛠
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60		ohne Radhausverbr. ab 185/60 🛠
5 x 16	**Originaldim.**	40			175/60		

Ignis All Grip

ab 2017 | **MF / MF-2S** | **4/100** | **54,1** | e4*2007/46*1162*.., e6*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65		

Jimny

ab 2018 | **GJ** | **5/139,7** | **108,3** | e6*2007/46*0253*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	**RC33X**	5	-	75	**195/80**, 205/75, 215/70	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Swace

ab 2020 | **ZE1HE (S) (EU,M)** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2007/46*0485*.., e6*2018/858*00057*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	40	ZP580D6F	72	**205/55**, 215/55, 225/50	TÜV ECE	auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	39	ZP580D6F	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40		
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	72	205/45, 215/40, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	72	205/40, 215/40, 225/35, 225/40		
8 x 18	**B24**	38	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B36	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B42 / B44	40	ZP574	72	215/40, 225/40, 245/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72	215/40, 225/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	72	215/40, 225/40		

7,5 x 19	**B32**	40	ZP574	72	225/35		
	B39	40	ZP574	72	225/35		
8 x 19	**B38**	38	ZP574	72	225/35		
	CA 17	40	ZP574	72	225/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	72	225/35, 245/30		auch Typ ZE1HE(S)-2S
8,5 x 19	**B36**	38	ZP574	72	225/35, 235/30		auch Typ ZE1HE(S)-2S
	B44	40	ZP574	72	225/35, 235/30		
	CA 23	40	ZP574	72	225/35, 235/30		

Swift (4/100) (siehe Konfigurator) **NZ** **4/100** **54,1**

Swift Sport (siehe Konfigurator) **2013 - 2017** **NZ** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0155*…

Swift 4x4 (siehe Konfigurator) **2010 - 2011** **FZ** **4/100** **54,1** e4*2007/46*0198*…, e4*2007/46*0294*…

Swift **ab 05/2017** **AZ / AZ-2S** **4/100** **54,1** e4*2007/46*1205*.., e6*2018/858*00229*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	**RC19**	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6 x 15	**RC24**	40	ZP424	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
		42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
	RC30	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6,5 x 15	**RC28**	35	ZP424	66, 82	175/65		
6 x 16	**RC30**	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50	TÜV ECE	
	RC34	45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45		
	RC30	38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45		
		45	ZP442D2F	66, 82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		
6,5 x 17	**RC34**	43	-	61-82	185/45, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**B24**	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45		
	B39	38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45		
		44	ZP424	61-82	185/45, 195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		

Swift Sport **ab 2018** **AZ** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*1205*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	50	-	95, 103	**195/50**, 205/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	**195/50**, 205/50	TÜV ECE	
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/50		
6,5 x 16	**RC24**	44	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
	RC27	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC32	45	-	95-103	195/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	95-103	195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		auch Typ AZ-S2
6,5 x 17	**RC34**	50	-	95-103	**195/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich!**
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/45, 205/45		auch Typ AZ-2S, **Felge gibt es nur in SKM!**
7 x 17	**RC27**	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	CA 26	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC24	45	ZP575	103	195/45		
	RC28	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
	RC29	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
7,5 x 17	**B24**	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	B36	46	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	CA 20	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		auch Typ AZ-S2
	Oxigin 25	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45		
7 x 18	**RC32**	50	ZP578D2F	103	215/35		
7,5 x 18	**RC32**	45	-	95-103	205/35, 215/35		Orig.-Verschr., 🛠

Swift Typ UZ NEU **2024** **4/100** **54,1** e6*2018/858*00307*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	45	-	61	**185/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				61	175/55, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	TÜV	
6,5 x 17	**RC34**	43	-	61	185/45, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.

SX4 (siehe Konfigurator) **ab 2013** **JY** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0779*…

SX4 **ab MJ2017** **JY** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0779*04-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55		
	RC27	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	RC30	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	RC32	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		auch für Hybrid
	CA 20	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
7 x 16	RC24	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55
	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55
6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
	RC34	50	-	82-103	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
7 x 17	RC30	45	ZP573	82-103	215/55		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/55		
7,5 x 17	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC24	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC29	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/50		
	B24	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45		
	B36	46	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	RC30	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45
	B32	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98354**	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98354**
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	Oxigin 18	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		bei 225/45
8 x 18	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45		
	B36	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	B37 / B42 / B44	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	CA 24	45	ZP573	75-103	215/45		
7,5 x 19	B39	45	ZP573	82,88,103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	50	ZP573	82,88,103	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP573	82-103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP573	82,88,103	225/35, 235/30, 235/35		ab 235/30
		50	ZP573	82,88,103	225/35		

S-Cross NEU — ab Jänner 2022 — JY / JY-2S — 5/114,3 — 60,1

e4*2007/46*0779*14-.., e6*2018/858*00006*02-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	44	ZP573	95	215/60, 225/55		
	RC27	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55		
	RC30	45	ZP573	95	215/60, 225/55		
	CA 20	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55		
7 x 16	RC30	40	ZP590F	75, 95	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
		45	ZP590F	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC27	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/50		
	CA 26	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45		
		45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC28	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	48	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45		
		48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	46	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	CA 20	48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 18	RC27	50	ZP590F	95	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98354**	75, 95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98354**
	AC-521	45	ZP590F+R	95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	B24	38	ZP573	75, 95	215/45, 225/45		
	B36	35	ZP573	75, 95	215/45		
		45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B42	40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-521	45	ZP590F+R	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**AC-521**	45	ZP590F+R	95	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	**RC29**	48	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	Oxigin 29	50	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 19	**B37**	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40		
	B44	40	ZP573	75, 95	225/40		
	CA 23	40	ZP573	75, 95	225/40		
	CA 26	46	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	**B38**	45	ZP573	75, 95	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35		
	B44	40	ZP573	75, 95	225/35		

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S	**ab 2014**	**002**	**5/120**	**64,1**	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	**245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	**245/45**		Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	52-186	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		38	-	52-90	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP598	52-169	245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	B38	35	-	52-186	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	52-169	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
		38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	31	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/35 🛠
9 x 21	B32	38	-	52-186	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S Plaid NEU	**2023**	**004**	**5/120**	**64,1**	e4*2018/858*00086

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

9,5 x 19	B40	40	-		**VA 255/45**		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		45			**HA 285/40**		
9,5 x 21	B41	40	-	218-357	**VA 265/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		45			**HA 295/30**		
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	**VA 265/35**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45			**HA 295/30**		
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45			HA 295/30		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model X	**ab 07.16**	**002**	**5/120**	**64,1**	e4*2007/46*0667*09-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-186	**265/50**		Orig.-Verschr.
				158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	**265/50**, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model X Plaid NEU	**2023**	**004**	**5/120**	**64,1**	e4*2018/858*00086*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	**VA 255/45, 265/45**		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			**HA 275/45**		
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45, 285/40, 285/45		
9 x 20	B40	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 35			HA 275/45, 285/40, 285/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y NEU	**Sommer 2021**	**003**	**5/114,3**	**64,1**	e4*2007/46*1293*19-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B32	45	-	88-190	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-	88-190	**255/45**		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/45**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	**255/45**		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/45**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI06 Koros	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
	WI23	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 23 / CA 26	45	ZP533D13 F+R	88-190	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40, 265/40		21 Zoll Serienbereifung

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

9.5 x 20	B32	45	-	88-190	**255/40**, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	**255/40**, 265/40, 285/35HA		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	**255/40**		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	**255/40**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	88-155	**255/40**		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	88-190	255/40, 265/35, 265/40		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA		21 Zoll Serienbereifung
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	40	F60C	88-155	VA+HA 255/35, 265/35 od.		
					VA 255/35+HA 275/35		

Model Y Performance — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	**VA 255/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			**HA 275/35**		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	**VA 255/35**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			**HA 275/35**		

Model 3 — ab 2018 — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	**235/45**, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., **nicht** Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	**235/45**, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	40	-	88-155	**235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	**235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	WI22	40	-	88-155	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., **nicht** Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8 x 19	CA 17	40	ZP598	88-155	235/40, 245/40		
8,5 x 19	RC32	40	-	88-155	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	B43	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	CA 26	40	ZP533D13F	88-155	**235/40**		nur Bremse 320mm
				153, 155	**235/40**		nur Bremse 355mm
	B32	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B42	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B44	35	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	CA 23	40	ZP598	88-155	235/40, 245/35, 245/40		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40		nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	Oxigin 25	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35		
	RC34	35	ZP533D13F	155	**235/35**, 245/35, 255/30		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	35	-	153, 155	**235/35**, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
				88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse

8,5 x 20	**FMI12 Kari**	35	-	88-155	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	35	ZP533D13 F	88-155	235/35		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B32	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	B42 / B44	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	AC-518	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	AC-521	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	FMI10 e-Joule	35	-		**235/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20	**FMI10 e-Joule**	34	-		**245/35**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		
	Oxigin 28	40	ZP598	88-155	235/35		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 40	-	155	**VA 255/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			**HA 275/35**		

Model 3 (Highland) NEU — ab 2023 — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*32-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	38	-	88-153	**235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	88-155	**235/45**, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
		40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	B32	40	-	88-153	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
8,5 x 19	**RC34**	38	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B43	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B44	35	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	CA 23	40	ZP533D13 F+R	88-153	235/40, 245/35, 245/40		**+Ringe 72,6-64,1**, nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-153	235/40, 245/35, 245/40		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
8,5 x 20	**B32**	35	-	88-153	235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42 / B44	35	-	88-153	235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse

Model 3 (Highland) NEU mit 190kW — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*36-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 38	-	190	**VA 235/40**		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 19		HA 45			**HA 265/35**, 275/35		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	190	**VA 235/35**		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			**HA 275/30**		
9 x 20		VA 34	-	190	VA 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 265/30, 275/30, 285/30		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Auris II (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**E15UT/N (E18)**	**5/114,3**	**60,1**	e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-...
Auris Hybrid II (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**HE15U(a) (E18)**	**5/114,3**	**60,1**	e11*2007/46*0018*05-..
Aygo (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**AB1**	**4/100**	**54,1**	e11*2001/116*0236*11-..

Aygo X NEU i.V. — **ab April 2023**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

bZ4X NEU — **ab Juni 2022** — **EAM1 (M) /-TGRE** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00144*.., e13*2018/858*00303*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	59-118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP559F+R	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	B24	38	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	35	ZP559F+R	73, 118	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42 / B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	RC34	40	-	59-118	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP561F+R	73-118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	38	ZP559F+R	73, 118	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B40	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 20	B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**

Camry Hybrid — **ab 10/2019** — **XV7 (EU,M), -/TMG** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2007/46*0322*.., e13*2007/46*2046*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		45	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50		auch für Hybrid
	B24	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B36	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		46	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35+45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC29	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B24	48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B37	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
			ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B42	40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B44	40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 23	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	B32	40	ZP574	131	225/40		
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	131	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 19	RC29	38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr.**	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**

	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 19	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 24	45	ZP574	131	225/40		
	Oxigin 29	40+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B36	44	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B42	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B44	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 23	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 26	46	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	Oxigin 28	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
8 x 20	B38	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	35	-	131	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30		
	B24	42	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	B42	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30		
9 x 20	B37	43	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	CA 23	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	Oxigin 28	40	ZP574	131	225/35, 235/35		

C-HR — ab 01.2017 — AX1T — 5/114,3 — 60,1

e11*2007/46*3641*..., e13*2007/46*1765*.., e6*2007/46*0264*.., e6*2007/46*0338*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
	RC34	45	-	72-85	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	38+50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		ET38 bei 235/60
		45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 16	RC24	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	40	ZP580D6F	72, 85	215/65		
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55		
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/55		auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55		
	CA 26	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 17	RC28	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55		
	RC24	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	RC29	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B36	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72-112	215/60		Kit mit Artikelnummer 98502
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**		
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, **225/50**, 235/50		auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98502	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 18	RC29	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/45		
	B36	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	B38	45	ZP580D6F	72-112	225/50, 235/45		
		49	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 245/45		
	B42 / B44	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	72-112	225/50, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98502
8,5 x 18	B32	45	ZP574	72, 85	235/45		
	RC34	40	-	72-112	225/40		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	**B32**	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45		
	B39	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45		
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 19	**RC29**	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	Oxigin 29	50	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 26	46	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	**B38**	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		

C-HR NEU — **ab 2024** — **AX2T (M), -/TGRE** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00294*.., e13*2018/858*00573*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	30	-	72-112	**215/60**, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
7,5 x 17	**RC34**	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		
	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	35	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 18	**B24**	38	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50		
	B36	35	ZP574	72-112	225/50, 225/55		
	B42	30	ZP574	72-112	225/50, 225/55		
		40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
7 x 19	**RC27**	35	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr.
				72-112	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	**Oxigin 29**	40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B32**	35	ZP580D6F	72-112	225/45, 225/50, 235/45		
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B44	30	ZP574	72-112	225/45		
		40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 20	**B43**	35	-	72-112	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**CA 23**	45	ZP574	72-112	235/40, 245/40		

Corolla (siehe Konfigurator) — **ab 2014** — **E15EJ / E18** — **5/114,3** — **60,1** — e11*2001/116*0304*09-..

Corolla — **ab 04.2019** — **ZE1HE (EU,M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 16	**RC30**	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
6,5 x 17	**RC27**	30+35	-	72-97	205/50		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
		38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		incl. Hybrid
	RC24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
7 x 18	**RC34**	35	-	72-112	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B32	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B39	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	AC-MB6	35	**Artikel Nr.**	72-112	205/45, 215/40, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid

	AC-MB6	35	**98502**	72-112	205/45, 215/40, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
8 x 18	**RC32**	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**, 235/35		
	RC29	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B36 / B37	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B42 / B44	40	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Hybrid
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
7,5 x 19	**RC34**	40	-	72-112	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	B24 / B38	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/35, 235/35, 245/30		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	225/35, 235/35, 245/30		incl. Hybrid
8,5 x 19	**B32**	35	ZP574	72,85,112	225/35		
	B36	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30		incl. Hybrid, ohne Radhausverbr. ab 245/30
	B42	35	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
	B44	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35		incl. Hybrid
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35		incl. Hybrid

Corolla Trek — ab 2019 — ZE1HE (EU,M), -/TMG — 5/114,3 — 60,1

e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	40	ZP580D8F	72, 112	**205/55**		incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D8F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B24 / B36	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B32	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	AC-M10	35	ZP580D6F+R	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	**RC29**	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B36 / B37	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B42 / B44	40	ZP574	72, 112	215/40M+S, 225/40		incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F+R	72, 112	215/40, 225/40		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	**B32**	40	ZP574	72, 112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	**B38**	38	ZP574	72, 112	225/35, 235/35		incl. Hybrid,

Corolla Cross NEU — ab. Sept. 2022 — XG1TJ(JP,M), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1

e6*2018/858*00186*.., e13*2018/858*00420*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	35	-	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55		auch Hybrid
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC27	30	-	72-112	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55		
	CA 26	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP574	112	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC28	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	B24	38	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
7 x 18	**RC27**	40	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
		45	-	72-112	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP574	112	235/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr.**	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**

	AC-M10	45	**98502**	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
7 x 19	**RC27**	35	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	**B38**	38	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	CA 17	40	ZP574	112	225/45		
	CA 19	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	35	ZP574	72-112	225/45		
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8 x 20	**B38**	35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B40	35	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	35	-	72-112	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	35	ZP574	112	225/40		
	B44	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
9 x 20	**CA 23**	45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	Oxigin 28	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		

GR86 NEU — **ab Juni 2022** — **T2** — **5/100** — **56,1** — e13*2018/858*00225*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	48	-	172	**215/45**, 225/40, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP512	172	215/45		
7,5 x 18	**RC32**	48	-	172	**215/40**, 225/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Highlander NEU — **2021** — **XU7 (EU,M), /-TGRE** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00001*.., e13*2018/858*00028*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B36**	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 20	**RC36**	35			**235/55**	TÜV ECE	**i.V.**
	B43	35	-	140	**235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	30	ZP580D6F	140	235/55, 245/50, 255/50		
		35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50	TÜV	
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50		
	Oxigin 28	30	ZP574	140	235/60, 245/55		
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B24	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		

Hilux (siehe Konfigurator) — **ab 07.05-2015** — **N25S/N25T** — **6/139,7**

Hilux (siehe Konfigurator) — **ab 2010** — **N2** — **6/139,7** — **106,1** — e11*2007/46*0149*..., e11*2007/46*0148*...

Hilux — **ab 2015** — **AN1P(EU, N)** — **6/139,7** — **106,1** — e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC31**	35	ZP600F	110	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60		🛠
7,5 x 17	**RC35**	30	ZP600F	110-150	**265/65**, 275/60	TÜV ECE	
				110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		🛠
		25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
				110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		🛠
	RC14-6S	25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
		30		110-150	265/65, 275/60	TÜV	**nur SKM!!**
8 x 18	**RC31**	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60		
	8400 Bluster	20	-	110-150	265/60		Orig.-Verschr.
9 x 20	**8400 Bluster**	28	-	110-150	275/45		Orig.-Verschr.

Landcruiser — **ab 2009** — **J15TM/TMG** — **6/139,7** — **106,1** — e6*2007/46*0001*.., e1*2007/46*0231*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC31**	20	ZP600D6F	127-207	255/65		
7,5 x 17	**RC35**	25	ZP600D6F	127-207	**265/65**, 275/60	TÜV ECE	
8 x 18	**RC31**	25	ZP600SF	127-207	265/60		
	8400 Bluster	20	-	127-207	265/60, 285/55		Orig.-Verschr., bei 285/55 🛠
9 x 20	**Oxigin 24**	20	ZP600SF	127-207	265/50, 275/45, 275/50		auch Typ J15TN

Landcruiser NEU i.V. | **2024** | **J25M(T)** | e6*2018/858*00296*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC31**	55	-		265/65		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW21**

Mirai NEU | **im Laufe 1. Quartal 2021** | **AD1 (EU, M)** | **5/114,3** | **60,1** | e11*KS07/46*2839*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
	RC34	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
7 x 18	**RC34**	35	-	55	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**CA 20**	40	ZP574	55	215/45, 225/45		
8 x 18	**RC32**	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	55	225/40		Orig.-Verschr.

Prius Plus (siehe Konfigurator) | **2012 - 2015** | **XW4(a)** | **5/114,3** | **60,1** | e11*2007/46*0157*..., e11*2001/116*0264*

Prius Plus TMG (siehe Konfigurator) | **XW3(a) / TMG** | **5/114,3** | **60,1** | e13*2007/46*1956*..

Prius IV | **ab 03.16** | **XW5 (EU,M), -/TMG** | **5/100** | **54,1** | e11*2007/46*2971*..., e13*2007/46*1931*..., e6*2007/46*0339*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	**Originaldim.**	40		72	195/65		
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
7 x 16	**RC28**	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 17	**Originaldim.**	50		72	215/45		
	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
7,5 x 18	**B39**	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40		

Prius PHV IV | **ab 06.2017** | **XW5P (EU,M)** | **5/100** | **54,1** | e11*2007/46*3704*..., e6*2007/46*0340*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	**Originaldim.**	40		72	195/65		
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
7 x 16	**RC28**	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		

Prius V PHEV NEU | **ab 2024** | **XW6(M)** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2018/858*00260*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	30	-	111	195/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D8F	111	195/60		17 Zoll Serienbereifung
7,5 x 18	**AC-M10**	35	ZP580D8F+R	111	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**, 17 Zoll Serienbereifung
8 x 18	**B44**	40	ZP580D8	111	215/45		17 Zoll Serienbereifung

Proace | **ab 2016** | **V** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0537*.., e2*2007/46*0538*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	70-130	**215/60+C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
			-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50,		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast,

	AC-V51	45	-	70-130	235/55		nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **sonst ZP541F m. € 32,00 netto,** ohne erhöhte Nutzlast!!
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Proace electric NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0538*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Proace Verso electric NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0537*15-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Proace City Verso EV NEU i.V. — ab Mai 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Proace City — ab 2020 — E, E(EU,N)-TMG — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 16	**RC28**	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm
	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		
	RC34	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**		
				55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC27	42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15Zoll Serie**

	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15Zoll Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	56-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC27	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40		Serienreifen bis 205/..
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		Serienreifen bis 205/..
				56-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/..
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B37	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B42 / B44	42	ZP538	55-81	215/40		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, **bei 15Zoll Serie**
				55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35		**bei 15 Zoll Serie**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		bei 15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Proace City Verso **ab 2020** **E, E(EU,N)-TMG** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 16	RC28	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm
	RC30	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		
	RC34	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	75-96	**205/55**		
				75-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC27	42	**- od. ZP537F**	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	CA 26	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B36	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC27	44+48	**- od. ZP537F**	75-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-MB6	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B24 / B37	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B42 / B44	42	ZP538	75-96	215/45		
	AC-521	43	ZP538F+R	75-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm

RAV 4 IV (siehe Konfigurator) **ab Facelift 2016** **XA3(a)** **5/114,3** **60,1** e6*2001/116*0105*14-.., e13*2007/46*1657*..

RAV 4 Hybrid (siehe Konfigurator) **ab 03.16** **XA4** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0166*.., e13*2007/46*1658*..

RAV 4 (V) **ab 2019** **XA5 (EU, M), -/TMG** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0289*..., e13*2007/46*1991*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	**225/65**, 235/60, 255/55		
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC27	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC30	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	B39	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC29	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		
	RC34	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		auch für Hybrid
	B24 / B36	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/65, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	129, 131	**225/60**, 235/55		
	RC34	35	-	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B32 / B39	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	RC25	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B24	38	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B37 / B38	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B42	30+40	ZP574	129, 131	225/60		
	B44	40	ZP574	129, 131	225/60		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8,5 x 18	B32	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
7 x 19	RC27	35	-	129, 131	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	**235/55**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC29	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	B24 / B38	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/55		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 17	40	ZP574	129-136	225/55, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	40	ZP574	129, 131	225/55		
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45		
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 🛠
		35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP574	129, 131	235/45		
	B24	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP574	129, 131	235/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	129, 131	235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
9 x 20	B37	40	ZP574	129, 131	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP574	129, 131	235/45		

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid — ab 2020 — XA5P (EU, M), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0429*.., e13*2007/46*2356*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	136	225/65, 235/60		
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	136	**225/60**		
	RC34	35	-	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B32	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	136	225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC29	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		

8 x 18	**B24**	38	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	35	ZP574	136	225/60, 235/55		
	B42	30	ZP574	136	225/60		
	B44	40	ZP574	136	225/60		
7 x 19	**RC27**	35	-	136	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	136	225/55, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	136	225/55		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 17	40	ZP574	136	225/55, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	40	ZP574	136	225/55		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
7,5 x 20	**B43**	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B24**	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP574	136	235/45		
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	136	235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	136	235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
9 x 20	**Oxigin 28**	40	ZP574	136	235/45		

Supra — ab 2019 — JBSC / JTSC — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1982*.., e1*2007/46*1983*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	145-250	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**B32**	25	-	145-250	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**B42**	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	145-250	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	145-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	145-250	245/40		nur M+S
9 x 18	**RC32**	32	-	145-250	255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B32**	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35		auch Typ JBSC
	8300 - 1972	21	-	145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
		32	-	145-250	255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	27+30	-	145-250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	26	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

Yaris (siehe Konfigurator) — ab 10.11 — XP13M (a), XP13N (a) — 4/100 — 54,1

e11*2007/46*0152*..., r11*2007/46*0153*...

Yaris Hybrid (siehe Konfigurator) — ab 2012 — XP13M (a) — 4/100 — 54,1

e11*2007/46*0152*...

Yaris (IV) — ab 2020 — XPA1F (EU,M/N), -/TGRE — 5/100 — 54,1

e6*2007/46*0437*.., e13*2007/46*2342*.., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	45	-	53, 68, 92	**185/65**, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. nur bei Alufelgen

6 x 19	**RC24**	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55		nur Bremse 282mm
6 x 16	**RC30**	50	ZP580D8F	53, 68, 92	185/55, **195/55**, 205/50		
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	**195/55**		
				53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		Serienräder ab 15 Zoll
				68-92	195/50, 195/55		Serienräder ab 16 Zoll
6,5 x 17	**RC34**	50	ZP580D6F	68-92	**205/45**		auch für Hybrid
7 x 17	**RC27 / RC30**	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45		

Yaris GR (IV) — ab 2020 — XPA1G (EU,M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0454*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B38**	45	ZP580D6F	192	**225/40**, 245/35		
	RC29	45	ZP574	192	225/40, 245/35		
	RC32	40	ZP580D6F	192	225/40, 235/35, 245/35		
		45	ZP580D6F	192	225/40, 235/35		
	B24	38	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
	B36	35	ZP574	192	225/40		
	B37	45	ZP574	192	225/40, 245/35		
		35	ZP574	192	225/40		
	B42	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
		45	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	192	225/40, 245/35		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	192	225/40, 235/40, 245/35		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	CA 24	45	ZP574	192-206	225/40		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	192	225/40		
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	192	225/35, 245/30		
	B38	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	192	225/35, 245/30		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	CA 19	45	ZP574	192	225/35, 245/30		
	CA 24	45	ZP574	192	225/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	192	225/35, 245/30		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B36	38	ZP574	192	225/35, 235/30		
	B37	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42	35	ZP574	192	225/35		
	B44	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30		
	CA 23	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30		
	Oxigin 28	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
8 x 20	**B38**	45	ZP574	192	225/30		
	B40	30	ZP580D6F	192	225/30		
		35	ZP574	192	225/30		
	B43	35	-	192, 206	225/30		Orig.-Verschr.

Yaris Cross — ab 2021 — XPB1F (M,EUM), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	45	ZP580D6F	68-92	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55		
	RC34	45	-	68-92	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	44	ZP574	68, 95	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	CA 20	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	**RC30**	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60		
6,5 x 17	**RC27**	35	-	68, 92	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC34**	50	-	68-92	205/60, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	CA 26	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC24 / RC28**	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	RC29	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC32	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
		45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55		
	RC34	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
	B24	38	ZP574	68, 92	205/55		
		48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B36	46	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	CA 20	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	68, 92	**215/50**, 225/45		
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	**215/50**, 225/45		
	RC34	50	-	68-92	**215/50**		Orig.-Verschr.
		45	-	68-92	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	68-92	225/45		
8 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B36 / B37	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	B42 / B44	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 24	45	ZP574	68-92	225/45		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	68-92	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 19	**RC29**	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 19	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 24	45	ZP574	68	225/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	68, 92	225/40		
		50	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	**B36**	44	ZP574	68, 92	225/40		
	B37 / B42	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 26	46	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
8 x 20	**B38**	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		

Yaris Cross AWD NEU

XPB1F (M,EUM), -/TGRE **5/114,3** **60,1** e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	44	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	CA 20	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	**RC30**	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60		
6,5 x 17	**RC27**	35	-	68	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC27**	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
	CA 26	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC24 / RC28**	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC29	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	B24	38	ZP574	68	205/55, 205/60		
		48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	B36	46	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	CA 20	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	68	**215/50**, 225/45		
7,5 x 18	**B32**	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 18	**B36 / B42**	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B44	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 24	45	ZP574	68	225/45		
7,5 x 19	**AC-521**	45	**Artikel Nr. 98502**	68	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**

8 x 19	**RC29**	48	ZP574	68	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B38	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 19	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 24	45	ZP574	68	225/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	68	225/40		
		50	ZP574	68	225/40, 235/40		
8,5 x 19	**B42**	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 26	46	ZP574	68	225/40, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
8 x 20	**B38**	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68	225/35, 235/35		

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C40 elektro NEU	**ab Jänner 2022**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*13-15

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
		45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45		
8 x 20 9 x 20	B40	VA 50,5 HA 58,5	-	80, 160	**VA 235/45 u. HA 255/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	VA 50,5 HA 58,5	-	80, 160	**VA 235/45 u. HA 255/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	VA 50,5 HA 58,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40 HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	VA 50 HA 53	-	160 (300)	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.

C40 elektro NEU	**ab Modell 2023**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*16-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19 8,5 x 19	RC32	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19 8,5 x 19	RC34	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Allrad
		45	-	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	B42	45	-	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

EC40 elektro NEU	**ab Modell 2023**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*16-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19 8,5 x 19	RC32	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19 8,5 x 19	RC34	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad

Kombinationen

8 x 19 9 x 19	RC34	VA 50 HA 53	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.

EX30 NEU	**ab 2024**	**2**	**5/108**	**63,4**	e9*2018/858*11478*..
Sensor - Brocksens 8					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	46	- (X8)	75, 116	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	46	- (X8)	75-116	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
				75-116	225/55, 235/50		
	RC30	46	- (X4)	75, 116	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung X4 = kein ECE**
	RC32	45	-	75-116	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55, 235/50		
	B32	50	ZP561F	75, 116	225/55, 235/50		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	75, 116	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-M10	42	ZP569F+R	75, 116	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC27	45	-	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**B36**	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		
	B42	42	ZP531	75, 116	225/55		
	B44	42	ZP531	75, 116	225/55		
8 x 19	**RC27**	48,5	- (X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC32	45	-	75-116	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP561F	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B32**	45	-	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 345mm
	B43	45	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		
	B44	42	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45		
8 x 20	**B43**	48,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, **245/40**		
8,5 x 20	**B41**	45	-	75-116	235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B43**	49,5	ZP561F	75, 116	245/35		

EX40 NEU — ab 2024 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*21

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19 **8,5 x 19**	**RC32**	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19 **8,5 x 19**	**RC34**	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad

Kombinationen

8 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 50 HA 53	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.

EX90 NEU i.V. — ab 2024 — T — e4*2018/858*00203*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)

Polestar 2 — ab 2020 — V — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*6834*..., e9*2018/858*11085*00-03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 50 HA 53	-	80-192	**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
8 x 19 **9 x 19**	**RC36**	VA 50 HA 53	-		**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., **i.V., in Planung**
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 50 HA 53	-	160 (300)	**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
8 x 19	**RC32**	45	-	80-192	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	80-160	245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	80-192	245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**, nicht Bremse 375x35mm
8,5 x 19	**B32**	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
			ZP569F	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
	B36	44	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	CA 23	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	VA 41 HA 46	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20 **9 x 20**	**RC36**	VA 50 HA 53	-		**VA+HA 245/40**		Orig.-Verschr., **i.V., in Planung**
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	VA 50 HA 53	-	80, 160	**VA+HA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
8,5 x 20	**RC34**	45	-	160	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm 🛠
	B42	45	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B37**	48	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	80, 160	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm

Polestar 2 Performance — ab 2020 — V — 5/108 — 63,4

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8 x 20 **9 x 20**	**B40**	VA 41 HA 46	-	300	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.

Polestar 2 NEU — ab Modelljahr 2024 — V — 5/108 — 63,4 — e9*2018/858*11085*04-..

Sensor - Brocksens Universal

Kombinationen

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	VA 50	-		**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 53			**HA 245/45**		
8 x 19	B40	VA 50	-	192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 19		HA 53	-	192	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8,5 x 19	B32	45	ZP531	192	245/45		nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/45		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
		45	ZP569F	192	245/45		nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/45		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
	B43	45	-	192	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8,5 x 20	B42	45	ZP569F	192	245/40		nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/40		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
8,5 x 21	B43	49,5	-	192	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.

Polestar 3 NEU — 4.Quartal 2023 — Y — 5/120 — 63,4 — e9*2018/858*11452*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-		**VA 255/50**		Orig.-Verschr., **in Planung**
9,5 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
9 x 21	B43	VA 38,5	-	132-252	**VA 265/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
10 x 21		HA 44,5			**HA 295/40**		

Polestar 4 NEU — 2024 — 4 — 5/108 — 63,4 — e9*2018/858*11568*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B43	47,5	-	75, 150	**255/50**		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	47,5	-		**255/50**		Orig.-Verschr., **in Planung**
9,5 x 21	B43	45	-	75, 150	**255/45**		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
			-	75	285/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
				75, 150	255/45, 265/40, 265/45		

V40 (siehe Konfigurator) — ab 2012 — M / M-N2E — 5/108 — 63,4 — e4*2001/116*0076*27-.., e13*2007/46*1337*...

V40 CC (Cross Country) (siehe Konfigurator) — ab 2013 — M / M-N2E — 5/108 — 63,4 — e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*...

S60, V60 (siehe Konfigurator) — ab 07.10 — F / F-N2D — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*0023*..., e13*2007/46*1157*...

S60CC / V60CC Cross Country (siehe Konfigurator) — ab 2010 — F — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*0023*...

V60 — ab 2018 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	**225/50**		Orig.-Verschr.
		40,5	ZP569F	110-147	215/55		nicht Bremse ab 345mm
				110-186	225/50		
	RC32	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, **225/50**, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	**225/50**		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7,5 x 18	RC32	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP569F+R	110-147	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-186	225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-147	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-186	225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	42	-	140-228	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, **235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-228	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC34	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	42	ZP531	110-186	225/45		
				110-240	235/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	110-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	235/45		
7,5 x 19	**B32**	44,5	ZP569F	110-186	225/40		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	110-186	225/40		
8 x 19	**RC27**	42,5	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-228	235/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo od. Bremse 296mm
	RC29	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	RC34	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B38	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
	B43	42	ZP569F	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 29	45	ZP531	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
8,5 x 19	**B41**	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	45,5	-	110-240	**245/35**		Orig.-Verschr.
				110-186	225/35		
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-186	225/35		Orig.-Verschr.
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
	AC-521	43	ZP569F+R	110-186	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 20	**RC34**	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country — ab 2018 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	50,5	-	110-186	**215/55**		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	**215/55**, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	B39	45	ZP531	110-186	215/55		
8 x 18	**RC27**	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 19	**B32**	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
		50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	110-186	225/45, 235/45		
8 x 19	**RC27**	55	-	110-186	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	1180-186	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP569F	110-186	225/45		
		50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	110-186	225/45		
8 x 20	**B43**	55	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		52	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-186	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	**RC29**	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40		

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32 / B39**	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-233	235/45M+S		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	AC-M10	42	ZP569F+R	186-233	235/45M+S		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	AC-521	42	ZP569F+R	186-233	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm

8 x 18	**RC27**	42	-	186-233	**235/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B42 / B44	42	ZP531	186-233	235/45		nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-233	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8 x 19	**RC27**	42,5	-	186-233	**235/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	**235/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B40	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	**B40**	45	-	186-233	**245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	**245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	40	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-233	245/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

S60 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	37	-	120-145	**215/60**		Orig.-Verschr.
			ZP569F	120-145	215/60, 225/55		nur Bremse max. 296mm
7 x 17	**RC34**	40,5	ZP569F	120-186	**225/50**		
	RC30	40,5	ZP569F	120-145	215/55		nicht Bremse ab 345mm
				120-186	225/50		
7,5 x 18	**B32**	45	ZP531	120-145	215/50		nicht Bremse ab 345mm
				120-186	225/45, 235/45		
	B39	45	ZP531	140-186	225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP569F+R	120-145	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-186	225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-145	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-186	225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27**	42	-	120-240	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	ZP569F	140-240	235/45		
	B42 / B44	42	ZP531	120-186	225/45		
				120-240	235/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	120-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-240	235/45		
7,5 x 19	**B32**	44,5	ZP569F	120-186	225/40		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-186	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	120-186	225/40		
8 x 19	**RC27**	42,5	-	120-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	140-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	120-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
	B43	42	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	140-240	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 29	45	ZP531	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
8 x 20	**B40**	45	-	120-240	235/35, 245/30, **245/35**		Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		
	B43	45,5	-	120-240	**245/35**		Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		Orig.-Verschr.
				120-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	120-186	225/35		Orig.-Verschr.
				120-240	235/35, 245/30, 245/35		

S90, V90 — ab 08.16 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	42	-	110-235	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/50, **245/45**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, **245/45**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-235	225/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	225/50, 225/55, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr., bei 235/50 u. 255/45
				110-235	245/45, 255/45		
	RC29	45	ZP531	110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
				110-235	245/45		

8 x 18	**RC32**	45	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-187	235/45, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B37	45	ZP531	140-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
				140-235	245/45		
	B38	45	ZP531	110-187	235/45		
				110-235	245/45		
	B42 / B44	42	ZP531	110-187	225/50, 235/45		
				110-240	245/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	110-187	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	245/45		
	CA 26	45	ZP569F+R	110-187	235/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				110-240	245/45		
8 x 19	**RC27**	42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-235	245/40		
		45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	RC34	42+45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-235	245/40		
	B40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	B43	42+47,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-235	245/40		
	CA 19	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
8,5 x 19	**RC32**	47	-	110-240	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-		**255/40**		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40, 255/35, 255/40		
	B38	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40		
	B41	42	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	45	-	110-187	225/45		Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	45	ZP531	110-187	225/45		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 18	45	ZP531	110-187	225/45		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	38	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
8 x 20	**B38**	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
	B40	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
	B43	40+45,5	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
		48,5	-	110-240	245/35		Orig.Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-187	235/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	245/35		
8,5 x 20	**B43**	47,5	-	110-240	**255/35**		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP531	110-187	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	RC34	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B32	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
		48	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B41 / B43	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B44	40	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35, 255/30, 255/35		
8,5 x 21	**B41**	38,5	-	110-240	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-240	245/30, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	38,5	-	110-240	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 22	**AF18**	40	14x1,5x35	110-240	245/30		

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid — ab 2017 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B38**	45	ZP531	235	245/45		
	B42 / B44	42	ZP531	186-235	245/45		nur Bremse 345mm
	CA 26	45	ZP569F+R	186-235	245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-235	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP531	186-235	245/45		
8 x 19	**RC29**	42,5	ZP569F	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/40		
	B24	45	ZP531	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	235	245/40		
	B40	45	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B43	42+47,5	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	235	245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
8,5 x 19	**B36**	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B42	42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	42	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
8 x 20	**B38**	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B40	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	40+45,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		48,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-235	245/35, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 20	**B43**	47,5	-	186-235	**245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	RC29	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35		
	B32	48	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B42	45	ZP569F	186-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 21	**B43**	38,5	-	186-235	245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

V90 CC — ab 01.2017 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*01-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	50,5	-	120-240	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 245/50		
	RC32	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
		46	-	120-240	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	120-240	235/55	TÜV	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP531	120-240	235/55		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55		Achtung Bremse!
8 x 18	**RC27**	42	-	120-240	225/60		Orig.-Verschr.
		45	-	140-235	225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ab 245/50 🛠
	RC32 / RC34	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP531	140-235	235/55		
	CA 26	45	ZP569F+R	120-240	235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	120-240	235/45, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	-	120-240	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45		
	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45		
	RC27	42,5	-	120-240	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.

	RC27	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	-	120-240	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 19		48,5	- (X8)	120-240	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	B24 / B38	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	47,5	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	B41	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B43**	45	-	120-240	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	120-240	245/45		
	Oxigin 19	45	ZP531	120-240	245/45, 255/45		nicht Bremse 345mm, bei 255/45 🛠
	B38	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	40	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	120-240	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	48	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20		45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B41 / B43	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B44	40	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel,35mm +R**	120-240	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
9 x 20	**B40**	46	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	45	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	49,5	-	120-240	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 — ab 2018 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50,5	-	95-184	**235/60**, 235/65, 245/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	**235/60**, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	**235/60**, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP531	95-184	235/60, 245/55		nicht Bremse ab 345mm
	RC28	45	ZP531	95-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC30	50,5	-	95-184	**235/55**		Orig.-Verschr.
				95-184	235/55, 245/50		
	RC32	50,5	-	95-182	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	**235/55**, 245/50		Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
7,5 x 18	**RC32**	45	-	95-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	95-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	95-184	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	110-184	235/55		
	B39	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60		
	RC27	42+45	-	95-184	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-184	235/55		
	B38	45	ZP531	110-184	235/55		
8 x 18	**B36 / B37**	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45+50	ZP569F+R	110-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP569F+R	95-184	235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	RC32	50,5	-	95-182	235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	**B32**	50,5	-	95-184	**235/50**		Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-521	42	ZP569F+R	95-184	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45		
	RC27	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge

8 x 19	RC34	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
		50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 24	45	ZP531	95-184	225/55, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B43	45	-	95-184	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	95-184	245/45		
	Oxigin 18 / 25	45	ZP531	95-184	245/45		nicht Bremse ab 345mm
8 x 20	Originaldim.	50,5			245/45		
	B38	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B40	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B43	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC34	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B32	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
		48	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		nicht Bremse ab 345mm
	B41	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel,35mm +R**	95-184	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
9 x 20	B37	48	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 296mm
	B40	46	-	95-184	235/45		
8 x 21	Originaldim.	50,5			245/40		
8,5 x 21	B43	49,5	-	95-184	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric — ab 2020 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*09-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
7,5 x 19	RC34	50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
			ZP569F	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B24	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B32	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
	B41	45	-	80-183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., bei 255/40 🛠
	B42	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5x35 +R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
9 x 20	B37	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		

Kombinationen

8 x 19	RC34	50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		53					
8 x 20	B43	50	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/35 🛠
9 x 20		53			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	B32	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40		
9,5 x 20		52			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA ab 265/40 🛠

XC40 Recharge electric NEU — ab Modell 2023 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
Kombinationen							
8,5 x 19	**B32**	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
			ZP569F	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+ HA 255/45		Allrad
	B43	45	-	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B40**	VA 50,5	-	120-128	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B43**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	**B42**	45	ZP569F	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Allrad

Kombinationen							
8 x 19	**RC34**	50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		53					

XC60 ab 07.2017 U 5/108 63,4 e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	**RC27**	50,5	-	110-220	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	**235/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-235	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC24	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC27	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP531	110-220	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 18	**RC30**	50,5	-	110-240	**235/60**		Orig.-Verschr.
			ZP569F	140-235	235/55, 235/60		
	RC32	50,5	-	110-235	**235/60**		Orig.-Verschr.
				110-240	235/55, 235/60		
	RC34	50,5	-	110-240	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-240	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
	RC32	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		
	B32	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60
	RC27	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55
	RC29	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	RC32	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		**nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	110-240	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-240	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	B32	50,5	-	110-240	**235/55**		Orig.-Verschr.
				110-240	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
	AC-521	42	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8 x 19	**RC27**	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50
	RC29	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
		45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
	RC34	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**, nicht Bremse 371x32mm
	B24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	**B38**	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
	B40	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
		50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
	CA 24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 29	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
	B32	45	ZP531	140-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B36	44	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B41	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr.
	B43	45	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	Oxigin 20	45	ZP531	110-235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Hybrid
8 x 20	**B40**	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. bei 255/45
	B40	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45
	B43	40+45,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-240	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
		52,5	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		
	RC34	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-235	235/45		ohne Radhausverbr.
					235/45, 245/45, 255/40, 255/45		mit Kotflügelverbreiterung
	B32	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 255/40
		45	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B41	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B43	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel, 35mm+R**	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr. ab 245/45
9 x 20	**B43**	38,5	-	110-240	**255/45**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B40	46	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	110-240	245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B41	38,5+45	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Achtung!!! passt nicht bei Polestar-Bremse**
9 x 21	**B43**	38,5	-	110-240	**255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
9 x 22	**AF18**	40	14x1,5x35	110-240	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid — ab 2017 — U — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	**RC27**	50,5	-	186-233	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
	RC28	45	ZP531	186-233	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	**RC30**	50,5	-	186-235	**235/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
			ZP569F	235	235/55, 235/60		
		46	ZP569F	235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
8 x 18	**RC25**	42,5	ZP569F	223-235	235/55, 235/60		nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr.
	RC27	45	-	223-235	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55
7,5 x 19	**B32**	50,5	-	186-235	**235/55**		Orig.-Verschr.
				186-235	235/50, 235/55		
	AC-521	42	ZP569F+R	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8 x 19	**RC27**	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50
	RC29	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
	B24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B40	45	ZP569F	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr.
		50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B43	47,5	ZP569F	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-518	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr.
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B32	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr.

8,5 x 19	**B42**	42	ZP569F	186-235	235/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr.
	B43	45	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	Oxigin 20	45	ZP531	235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		
8 x 20	**B40**	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45
	B43	40+45,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-235	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP569F	235	235/45, 245/45, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/45
		52,5	ZP569F	223-235	235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B24 / B32	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B42	45	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B43	45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel, 35mm+R**	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
9 x 20	**B43**	38,5	-	186-235	**255/45**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
	B37	48	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B40	46	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
8,5 x 21	**B43**	38,5	-	186-235	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
		49,5	-	186-235	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
9 x 21	**B43**	38,5	-	186-235	**255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm
9 x 22	**AF18**	40	14x1,5x35	186-235	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC70 — D-N2E — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	**RC27**	55	-	120-224	**235/65**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	55	-	120-224	**235/60**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	55	-	120-224	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	120-224	**235/45**		Orig.-Verschr.

XC90 (siehe Konfigurator) — ab 2015 — L — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*0929*…

XC90 T8 Twin Engine Hybrid — ab 2018 — L — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*0929*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	42,5	-	235	235/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/55, 245/50, 245/55		
8,5 x 19	**Oxigin 25**	45	ZP531	223-235	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	223-235	235/55		
8 x 20	**B43**	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	- +R	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	**RC29**	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	38,5	-	223-235	**275/45**		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	223-235	**275/45**		Orig.-Verschr.
	B37	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	B43	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	Oxigin 28	40	ZP531	223-235	255/45		
9 x 21	**B43**	38,5	-	223-235	**275/40**		Orig.-Verschr.
	B32	38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	**AF18**	40	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter.
10 x 22	**B32**	35	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter.

XC90 NEU i.V. — 4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok	**ab 2016**	**2H, 2HS2**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	Pro1	51	-	90-132	205/75C, 205/16C, 215/75, 215/75C, 215/75CP, 215/16C, 225/70, 225/75, 225/75C, 225/75CP, 235/65, 235/70		Orig.-Verschr.
7 x 17	AC-V51	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60
	B45	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60, nicht Bremse 332mm
	Pro1	50	-	90-132	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 225/70C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					245/60, 245/65, 245/70, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
7,5 x 17	RC25	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		53	-	90-132	235/65, 235/70		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65		
		55	-	90-190	245/65, 245/70		
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	90-190	245/60, 245/65, 255/60, 255/65, 265/60, 265/65		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	**265/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	**255/60**		
				90-165	265/60	TÜV	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
				90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		
	RC25T	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	TÜV	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC32	60	-	90-190	245/55, 255/55+C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
8 x 18	RC32	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	8400 Bluster	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60, 265/55, 265/60, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
8 x 19	RC34	58	-	90-132	235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
				90-190	245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	RC25	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B32	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B41	45	-	90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AF18	47	-	90-190	255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 14	40	-	90-190	255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-190	255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	B40	43	-	90-190	**255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	265/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
				90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50		
	B45	43	-	90-190	**255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 20	B37	45	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B40	45	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AC-522	45	-	90-190	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 19 / 20	42	-	90-165	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	8400 Bluster	44	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 21	B32	57	-	90-190	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok NEU	**2. Quartal 2023**	**T1**	**6/139,7**	**93,1**	e5*2018/858*00042*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	55	-	125	255/70, 265/70, 265/70C, 275/70		Orig.-Verschr., nicht Bremse 341x34mm VA u. nicht 332x24mm HA
7 x 17	RC31	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/65, **255/70**, 265/65, 275/60, 275/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	125-151	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	**255/65**, 265/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				125	255/60	TÜV	
8 x 18	RC31	55	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	55,1	-	125	255/50		Orig.-Verschr.
				125-177	255/55		
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr.,

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Arteon	**ab 06.2017**	**3H**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	38	-	110-206	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-206	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC24	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	215/50M+S, 215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC28	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B36	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-206	215/55M+S		
7 x 18	RC27	43	-	110-206	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		45			225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
7,5 x 18	RC32	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	B32	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	Oxigin 18	45	-	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. , auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110-235	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
	B36 / B37	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B38 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B44	30	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		auch Shooting Brake
		35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	AC-518	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		40	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	AF20	28	AV1	110-206	225/45, 235/45		nicht Shooting Brake
		35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	CA 17	45	ZP560D	110-206	225/45		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	110-235	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 18	37	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC27	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	27	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	CA 17	37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	Oxigin 29	32+39	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
8,5 x 19	**RC32**	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B32	34,5	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	B37	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B41	36	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
		39	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B42	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B44	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	AF18	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Shooting Brake
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	FMI11 Elatha	32	- +R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	Oxigin 18	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 25	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	Oxigin 28	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
8 x 20	**B38**	40	-	110-206	235/35, 245/30, **245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	235/35, 245/30, **245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24	33	ZP560D	110-206	235/35		
	B32	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Shooting Brake
	B41	35	ZP560D	110-206	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B43	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	CA 17	40	ZP560D	110-206	235/35		
	AC-M10	40	- +R	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	FMI07 Atena	39	- +R	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	110-206	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B41	38	ZP560D	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	110-235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B41	37	ZP560D	110-235	245/30		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
9 x 21	**B32**	40	ZP560D	110-206	245/30		

Arteon R NEU

im Laufe 1. Quartal 2021 | **3H** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	235	245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24 / B37	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		
	B36 / B38	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B42 / B44	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
8 x 19	**B40**	40	-	235	**245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	**245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	AC-521	35	- +R	235	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	Oxigin 29	32+39	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
8,5 x 19	**B37**	35	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch

8,5 x 19	**AC-M10**	40	+R	235	245/40, 255/35, 255/40		Shooting Brake
	CA 23	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
8 x 20	**B40**	40	-	235	**245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	**RC29**	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B42	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 21	**B43**	40	-	235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake

Beetle / Cabrio II (siehe Konfigurator)	**ab 10.11**	**16**	**5/112**	**57,1**		e1*2007/46*0539*...
Caddy IV (siehe Konfigurator)	**ab MJ2016**	**2K, 2KN**	**5/112**	**57,1**		e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...
Caddy Alltrack IV (siehe Konfigurator)	**ab MJ2016**	**2K, 2KN**	**5/112**	**57,1**		e1*2001/116*0252*44-..., e1*2007/46*0217*20-...
Caddy Maxi IV (siehe Konfigurator)	**ab MJ2016**	**2K, 2KN**	**5/112**	**57,1**		e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...
Caddy V	**ab Jänner 2021**	**SK, SKN**	**5/112**	**57,1**		e13*2018/858*00002*.., e13*2018/858*00003*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	47	-	55, 75	**205/65**, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	**RC30**	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC30**	48	-	55-90	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60		
	Pro1	48	F31+R	55-90	205/60, 215/55, 215/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	49	-	55-90	205/55, 215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	46+47	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45+49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	49	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	55-90	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	55-90	205/55		
	Oxigin 25	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
	CA 20	47	ZP560D	55-90	205/55		
7 x 18	**RC32**	49	-	55-90	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	**225/45**		Orig.-Verschr.
				55-90	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	40	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
		45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	49+50+51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	55-90	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		49+50	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	46+49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.

	B32	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45		
8 x 18	**RC34**	44+45	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	55-90	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	55-90	205/45, 215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	55-90	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
		50+51	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.

Crafter (siehe Konfigurator)	**ab 05.06**	**2EK, 2EC**	**6/130**	**84,1**	e1*2001/116*0355*..., e1*2001/116*0356*..., L770, L767, L768, L769, e1*2007/46*0513*...

Crafter	**ab 2017**	**SYN1E, SYMWE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1613*.., e1*2007/46*1935*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	103, 130	**235/65C**		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
				75,103,130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., geschlossener Kasten
7 x 17	**B45**	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
7,5 x 17	**RC25**	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	**B45**	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Crafter	**ab 2019**	**SYN2E, SYMVE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1614*.., e1*2007/46*1953*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
7 x 17	**B45**	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	**B45**	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Golf VII / -Variant	**ab 10.12**	**AU, AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0490*05-.., e1*2007/46*0492*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	43	-	63-110	**195/65**		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
				63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm
				81	185/70		
		47	-	90	**195/65, 205/50**		
	RC27	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
6 x 16	**RC27**	48	-	63-162	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30	48	-	63-162	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	63-162	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	49	-	63-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-169	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
7,5 x 17	**RC27**	49	-	63-180	**225/45**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	**225/45**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig-Verschr.
	RC30	49+51	-	63-195	**225/40**		Orig-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC32	49	-	110-180	**225/40**		Orig-Verschr.
		51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig-Verschr.
	B32	49	-	63-213	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	63-195	225/35, **225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	**225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
	Oxigin 18	51	-	63-221	**225/40**		Orig-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	90-169	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	**225/35**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	**225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 26	51	-	63-195	**225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC27	50	-	206-221	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	195, 228	**235/35**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B38	50	-	195	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
	B43	50	-	195, 213	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII R (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**AU**	**5/112**	**57,1**	Limo: e1*2007/46*0623*..., Kombi: e1*2007/46*0627*...

Golf VII Alltrack	**ab 2015**	**AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0627*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
		39+46+ 48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50		Orig. Verschr.
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/50, **205/55**, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		38	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
		43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	RC30	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig. Verschr.
		40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
		46+47+ 49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	B39	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
	RC27	40	-	81-135	215/45		Orig. Verschr.
		41	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
	RC24	42	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	81-135	205/50, 205/55, 225/45		incl. Facelift 2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	RC32	35+40+ 43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig. Verschr., ET35 **nicht** 225/45
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	**225/45**		Orig. Verschr., **Variant Alltrack**
		48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig. Verschr.
	RC34	46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
		40+49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
	B32 / B39	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	RC27	44	-	81-135	215/40, 215/45		Orig. Verschr.
	RC29	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	RC32	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig. Verschr.
		44+46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig. Verschr.
	RC34	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig. Verschr.
		44+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig. Verschr.
	B37	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	B38	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	RC34	34	ZP568F	81-135	205/40, 205/45		
		40	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		43+48	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	B36 / B42	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	B44	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		incl. FL2017
	AC-518	40	AV4+R	81-135	215/45		incl. FL2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 17	45	ZP560D	81-135	215/40, 215/45		
	CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC34**	48	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-135	225/35		
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
8 x 19	**RC29**	40	-	81-135	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	RC34	43+48	ZP560D	81-135	225/35		
	B24	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	B40	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
		45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 Atena	47	- +R	81-135	225/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8 x 20	**B43**	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Sportsvan — ab 2014 — AUV — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	**195/65**		Orig-Verschr.
					195/65, 205/60		Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
	RC27	47	-	63-110	195/65, 205/60		
	RC30	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
6 x 16	**RC27**	48	-	63-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	42+43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
		46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
	RC27	43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm
	RC32	41	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
		46+48,5	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
7 x 17	**RC30**	49	-	63-110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.Verschr.
	RC34	49	-	63-110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.Verschr.
	RC27	40+42+ 43+45+ 46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	40+45	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45+46+ 47	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	B39	40	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC32	49	-	63-110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC29	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

	RC25	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	43	-	63-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	63-110	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2017
		47	AV4	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7 x 18	**RC32**	35+40+43	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		45	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig-Verschr.
	B32	51	-	63-110	**225/40**		Orig-Verschr.
				63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		
	B39	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	**225/40**		Orig-Verschr.
	RC32	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig-Verschr., ET48 bei 225/40
		45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig-Verschr.
	B32	48	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig-Verschr.
	AC-521	50	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	**RC25**	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 215/40
	RC29	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
		46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		44+45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AF18	48	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	Oxigin 14	50	ZP560	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	51	-	63-110	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	96-110	**225/35**		Orig.-Verschr.
				63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		
8 x 19	**RC29**	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
		50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+49+50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		bei 235/35
	RC34	43+48	ZP560D	63-110	215/35, 225/30		
	B24	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	AC-518	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017
	CA 17	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm
	CA 19	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35		
	FMI07 Atena	47	- +R	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	63-110	215/35		incl. Facelift 2017
	AF18	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	48	ZP560D	63-110	225/30, 235/30		ab 235/30

E-Golf VII — ab 2015 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
		47	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6,5 x 15	**RC28**	44	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	48	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.

6 x 16	**RC34**	48	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	46	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	46	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC27	42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	39	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	41	-	85-100	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	48	F31+R	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	43	-	85	205/50		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	**RC30**	49	-	85, 100	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	40+42+ 43+45+ 46+47	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	40	-	85	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45+46+ 47	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	**RC24**	51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	42	AV4+R	85, 100	215/45		incl. Facelift 2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		47	AV4	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7 x 18	**RC32**	40+43+ 45+52	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	**RC30**	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		50	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B32	48+49	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	**RC25**	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	44+46	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	48	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B37	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-518	50	AV4	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	- +R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		

7,5 x 19	RC32	51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	Oxigin 18	51	-	85	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	49	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	45+49+50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	49+50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	45	ZP560D	85	225/35, 235/35		bei 235/35 🛠
	AC-518	47	AV4	85, 100	225/35		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8,5 x 19	AF18	48	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTE Hybrid — ab 2015 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	48	-	110	**205/55,** 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	**205/55,** 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	46	-	110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC24	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	42+43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	39	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 16	RC24	42	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC28	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2017
6,5 x 17	RC27	39+43	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC30	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	38	-	110	215/45		Orig.-Verschr.
		40+42+43+45+46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110	215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27	49	-	110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24	42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. Facelift 2017, ET42 **nur** 215/45 auflagenfrei!
	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	110	215/45		incl. Facelift 2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7,5 x 18	RC30	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC25	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B37	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**B24**	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B36 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40, 225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	**B32**	43+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	**RC29**	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	45	ZP560D	110	225/35		
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8,5 x 19	**AF18**	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTI Clubsport — ab 2018 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	46	-	195-228	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC32**	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC32**	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC32**	40+43+ 45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	**RC32**	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
	RC34	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	**RC32**	40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	**RC32**	51	-	195-228	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	**225/35**		Orig.-Verschr.
				195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		48	-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	50	-	195-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35		
				195-228	225/35		
	FMI07 Atena	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S

Golf VII GTI TCR — ab 02.2019 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	46	-	195-228	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC32**	45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC32**	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC32**	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC32**	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, **nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19**
	RC34	46+49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S

	RC34	50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32	40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34			195	**225/35**		Orig.-Verschr.
				195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
			-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35		
				195-228	225/35		
	FMI07 Atena	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S

Golf VIII

ab 2019 | CD | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	43	-	66-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC27	47	-	85-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27	43+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
6 x 16	RC30	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34	43	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
		48+50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-140	**205/55**		Orig.-Verschr.
			-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	44	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	41	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
		42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 🛠
	RC32	48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	Pro1	48	F31+R	66-96	205/55, 215/55		**+ Ringe BA25**, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		**+ Ringe BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	RC30	48	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	**205/50**		Orig.-Verschr.
				66-110	205/50		
	RC34	46	-	66-140	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
		39+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	42+43+45+46+47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

	CA 26	45	F90	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC27**	51	-	66-110	205/50, 215/45, **225/45**	ATE LEGE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-140	**225/45**	ATE LEGE	Orig.-Verschr.
			-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	ATE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	205/50, 215/45, **225/45**	ATE LEGE	Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC24	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45	ATE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
		51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	ATE	Orig.-Verschr.
	RC34	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
				110	205/50, 215/45		
	B36	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm
				110	205/50, 215/45		
	Oxigin 25	51	-	66-110	205/50, 215/45	ATE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm
7 x 18	**RC32**	40	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch Hybrid Fahrzeuge
		45	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43+49	-	66-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	66-110	205/45, 215/40, **225/40**	ATE LEGE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-110	**225/40**	ATE LEGE	Orig.-Verschr.
		51	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40	ATE	Orig.-Verschr.
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	51	-	66-140	**225/40**	ATE LEGE	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	66-110	**225/40**	ATE LEGE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	205/45, 215/40, 225/40	ATE	
	B39	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ATE LEGE	Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
	RC30	49	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48+49	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	Oxigin 25	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40	ATE	
8 x 18	**RC29**	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B37	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	66-96	205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	66-96	205/45, 215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	66-96	215/40		**+ Red.Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		**+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		

	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/40, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI08 Thoe	49	F31+R	66-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		**+ Red.Ringe BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	66-96	205/35, 215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	66-96	215/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35, 225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	CA 26	51	F90	66-110	215/35		incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		
8 x 19	**RC27**	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		50	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	66-96	215/35, 225/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, 🛠
				110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-140	215/35		Orig.-Verschr.
		51	-	66-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				66-96	215/35		
	B43	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., ET49+ET50 incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	B24	45	ZP560D	85-110	225/35		
				96, 110	215/35		
	AC-521	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	FMI07 Atena	49	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 19	**B36**	45	ZP560D		215/35, 225/35		**TÜV i.V.**
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII Alltrack

ab 2020 | **CD** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	46	-	140-147	**205/50**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45+47	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	43	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		41	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	140-147	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		46	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	44	ZP560D	140-147	225/45		
8 x 18	**RC32**	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	140-147	205/45		

Golf VIII R

ab 2021 | **CD / CDV** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*2014*.., e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	51	-	235	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	235	**225/40**		Orig.-Verschr.
				235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B39	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	**RC30**	49	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B39	49	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	235	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	235, 245	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024, auch Variant
	Oxigin 25	51	ZP560D	235	225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		auch Variant
				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S, auch Variant
	B36 / B42 / B44	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S
	AC-518	50	ZP568F	235	225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Variant
	CA 20	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		
7,5 x 19	**B32**	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	235	225/35		
	CA 26	51	F90	235, 245	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	235	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				235, 245	225/35, 235/35		
	B40	50	-	235	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	235, 245	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				235, 245	225/35, 235/35		
	RC29	49	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	235, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	235, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	AC-521	45	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B32 / B36**	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	B42	47	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	CA 23	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	Oxigin 28	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
8 x 20	**B43**	50	-	235, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48	ZP560D	235, 245	235/30		auch Variant
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII Variant

ab 2021 **CDV** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	43	-	66-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC27	43	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	**RC27**	43+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34	43+48+50	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	46	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-110	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	**205/55**		Orig.-Verschr.
				81-96	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	43	-	66-96	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.

	RC32	48	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	Pro 1	48	F31+R	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		**+ Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 16	**RC30**	48	-	66-140	**205/55**, 215/55	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	66-110	**205/50**	ORIG ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	81-140	**205/50**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
				81-96	195/50, 205/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	48,5+49	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-96	195/50, 205/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 17	**RC27**	42+43+ 45+46	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-140	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		45+47	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-140	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		45+49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	F90	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC27**	51	-	66-140	**225/45**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-140	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	**225/45**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
				81-96	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	ORIG	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-150	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	Oxigin 25	51	-	81-140	**225/45**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45	ORIG	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
		51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	ORIG	Orig.-Verschr.
	RC32	43+46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
				110	205/50, 215/45		
	B24	47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
				110	205/50, 215/45		
7 x 18	**RC32**	40+45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43+49	-	81-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 18	**RC30**	51	-	66-110	205/45, 215/40, **225/40**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-110	205/45, 215/40, **225/40**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-140	**225/40**	ORIG ECE	Orig.-Verschr.
				81-96	205/45, 215/40, 225/40	ORIG	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	51	-	66-110	**225/40**	ORIG ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	205/45, 215/40, 225/40	ORIG	
	B39	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40	ORIG	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B39	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40	ORIG	
				81-235	225/40		
	RC27	46	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse

	~~B42 / B44~~	~~45~~	~~ZP560D~~	110, 140	215/40M+S, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 18	**B36**	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/40, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-140	205/45, 215/40, 225/40		**+ Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC32**	50	-	81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	CA 26	51	F90	66-110	215/35		incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
8 x 19	**RC27**	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/35		
	AC-521	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII Plug-in-Hybrid — ab 2020 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	46	-	110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC27	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30	41+42	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7 x 16	**RC30**	48	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	110	**205/50**, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	F90	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**RC27**	51	-	110	**225/45**		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 18	**RC27**	45	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**RC30**	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.

8 x 18	**B37**	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B36 / B38 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	**B32**	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	110	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	110	225/35		
	AF20	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTD

ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	46	-	147	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110-180	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27**	42+43+46+47	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40+47+49	-	147-180	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	B39	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 26	45	F90	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
		42+47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	51	-	147	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	110-180	205/45M+S, 205/50M+S, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-195	**225/45**		Orig.-Verschr.
				110-195	205/50M+S, 225/45		Orig.-Verschr., ohne Serienreifen 235/35 R19
				147-195	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 235/35 R19
	RC24	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32	43+46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
		49	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	**RC30**	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110-195	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	46	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	- +R	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	50	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	147	225/40		

	RC27	46	-	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/40		
		48	ZP560D	147-180	225/40, 235/40		
8 x 18	**B24**	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	147	215/40M+S, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	147-180	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	RC32	50	-	147-195	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B39**	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	147-180	225/35		
	B39	43	ZP560D	147	225/35		
	AC-521	50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	147	225/35		
	RC27	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-195	225/35		
		48	ZP560D	147-180	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	50	-	147	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	147	235/30		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid — ab 2020 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	**RC34**	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	42+43+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC34**	45+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 26	45	F90	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, nur M+S
		42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, nur M+S
	RC27	51	-	110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	110	**225/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	49	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110	205/50M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	110, 130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

7,5 x 18	**RC32**	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	- +R	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	50	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B38 / B44	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40M+S, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	**RC34**	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	110, 130	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+49+50	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	110	225/35		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTI

ab 2020 | **CD** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	46	-	180	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	180	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27**	42+46+47	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+45	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 26	45	F90	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, nur M+S
		42+47	ZP560D	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	51	-	180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	180	**225/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	180, 195	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**B32**	51	-	180	**225/40**		Orig.-Verschr.
				180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	180	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		

	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	180	225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	180	215/40M+S, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	180, 195	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	180	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				180, 195	225/35, 235/35		
	B38	50	-	180	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	180, 195	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				180, 195	225/35, 235/35		
	RC29	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	180, 195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	180, 195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	AC-521	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	50	-	180, 195	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38 / B43	48	ZP560D	180	235/30		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTI Clubsport

ab 2021 | **CD** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	51	-	221	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-245	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48+49	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	48+49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	221	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	221	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	221	225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	221-235	225/40, 235/35, 235/40		
	B36 / B42 / B44	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	AC-518	50	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		

	FMI08 Thoe	49	F31+R	221-245	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	221	225/40, 235/40		
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	221-245	225/35		
	AC-521	50	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	221	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	221	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221	225/35, 235/35		
	RC29	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	43	ZP560D	221-235	225/35		
		48	ZP560D	221-235	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	221-245	225/35, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B43**	50	-	221	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48	ZP560D	235	235/30		

ID.3 (58-82 kWh Batterie) — **im Laufe 2020** — **E1** — **5/112** — **57,1** — e1*2007/46*2033*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	50	-	70	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC32	49	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, ET49 bei HA 🛠
	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
8 x 18	**RC34**	48	ZP560D	70	215/55		
7,5 x 19	**RC32**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 18	50	ZP560D	70	215/50		
8 x 19	**RC27**	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC34	48	ZP560D	70	225/45, 235/45		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 20	**RC36**	44	-		**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. KW16**
	B43	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	AC-518	44	-	70 (150)	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	47	-			ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
				70	215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
		50	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP560D	70	215/45, 225/40		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

ID.3 Pure, Pro, Pro Perf. NEU — 2024 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*17-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	49	-	70	215/50, 235/50HA		Orig.-Verschr., bei 235/50 🛠
	B32	48+49	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., bei 235/50 🛠
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B43	49+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.

ID.3 GTX Performance NEU — 2024 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*18-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	47	-		**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	47	-	89	**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr.

ID.3 GTX, ProS, ProS Perf. NEU — 2024 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	47	-		**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	47	-	70, 89	**215/45**		Orig.-Verschr.

ID.4 — ab 2020 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55		
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		
8 x 19	RC27	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 128-220kW**
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	70-77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
		43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 150kW**
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B43	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42					

8 x 20	**B43**	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**AC-521**	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	**B40**	40	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	AF18	45	- +R	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45		
					VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	**B40**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA 🛠
	B41	38	ZP560D	70-77	245/45		
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	70-77	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
					VA 235/45+HA 255/40		
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40		
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B41	37+43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40		
					VA 235/45 u. HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		
9,5 x 22	**B41**	45	ZP560D	70-77	VA 245/35		HA 🛠
					HA 275/30, 285/30		

Kombinationen

8 x 19	**RC32**	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		
8 x 19	**RC34**	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		

ID.4 GTX	**ab 2021**	**E2**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 128-220kW**
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an HA
8 x 20 9 x 20	**B40**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 9 x 20	**B40**	45 42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
8 x 20 9 x 20	**B43**	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
8 x 20 9 x 20	**B43**	45 42	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
8 x 20 9 x 20	**AC-521**	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
8 x 20	**B40**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 220kW**
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
9 x 20	**B40**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 26	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21 9 x 21	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21 9 x 21	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
8,5 x 21	**B43**	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	77	VA 245/40+HA 275/35		

ID.4 PURE — ab 2022 — 5/112 — 57,1 — e1*2018*858*00004*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8 x 18	**RC27**	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-MB6	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	AC-M10	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
		45	AV4+R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	AC-522	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 19	**RC27**	45	-	70	**235/55**		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	RC29	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	RC29	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 29	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	45	AV4+R	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
8 x 20	**B43**	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
		41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
		39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**
9 x 20	**B40**	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70	245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		mit Trommelbremse an der HA
8 x 20	**B40**	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8 x 20	**AC-521**	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8,5 x 21	**B43**	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		für Trommelbremse an der HA
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40HA		für Trommelbremse an der HA

9 x 21	**CA 20**	45	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40, 275/35HA		für Trommelbremse an der HA

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	70	VA 235/50		
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45		

ID.5 — ab April 2022 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
		44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od. **VA 235/55 u. HA 255/50**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od. **VA 235/55 u. HA 255/50**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220 kW,** für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	ORIG	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 150kW**
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	FMI05 Makhai	45	- +R	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	45 42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40	ORIG	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ORIG LOCK	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40	ORIG	Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**AC-521**	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	ORIG	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
8 x 20	**B40**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
		45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50 u. HA 255/45		
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für

	B43	42		70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Trommelbremse HA
9 x 20	**AC-521**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	**B24**	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35	TÜV	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
8,5 x 21	**B41**	40+43	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B41	37	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40 VA 235/45 u. HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		

Kombinationen

8 x 19 **8,5 x 19**	**RC32**	VA 45 HA 42	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 255/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.

ID.5 GTX

ab April 2022 | E2 | 5/112 | 57,1 | e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220 kW,** für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40	TÜV	Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**AC-521**	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
8 x 20	**B40**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
		45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse

	B43	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
9 x 20	**B40**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
8,5 x 21	**B43**	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA

ID.Buzz Cargo / Pro NEU — 4. Quartal 2022 — EB / EBN — 5/112 — 57,1

e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18 **8,5 x 18**	**RC34**	VA 45 HA 56	- (V12)	70	**VA 235/60+HA 255/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V12**
8 x 18 **8,5 x 18**	**AC-521**	VA 44 HA 55	**Kit Art.Nr. 98547**	70, 89	VA 235/60+HA 255/55		**Kit mit Artikelnummer 98547 verwenden**, mit Trommelbremse an der HA
8 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**, Felge i.V.
8 x 19 **9 x 19**	**B43**	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12**
8 x 19 **9 x 19**	**B43**	VA 43 HA 53	ZP560D		VA 235/55+HA 255/50		
8 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/50+HA 265/45**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**
8 x 20 **10 x 20**		VA 45 HA 58	- (V12)	70, 89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 265/45, 275/40, 285/40		
8,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 40 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/45+HA 265/40**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**, Felge i.V.
8,5 x 21 **10 x 21**		VA 40 HA 58	- (V12)	70 (150)	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

ID.Buzz GTX NEU i.V. — Mitte 2023

ID.7 NEU — 2.Quartal 2023 — ED — 5/112 — 57,1

e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **8,5 x 19**	**RC32**	VA 45 HA 42	-	89-90	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19 **8,5 x 19**	**RC34**	VA 45 HA 42	-	89-90	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	38	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., VA 🛠
	RC34	38	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., VA 🛠
	B41	39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45		VA 🛠
	AC-M10	45	AV4+R	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45 od. HA 265/45		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	FMI05 Makhai	45	- +R	89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F31+R	89	VA 245/45+HA 265/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B41**	35	ZP560D	89-90	VA 235/45+HA 255/40		
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	89	VA 235/45+HA 255/40		
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	89 (210)	VA 235/45+HA 255/40, VA 235/45+HA 265/40, VA 245/40+HA 275/35		mit Trommelbremse an HA
	FMI11 Elatha	34	- +R	89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, VA 🛠
8,5 x 21	**B43**	40	-	89 (210)	255/35		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA 🛠
9 x 21	**CA 20**	45	ZP560D	89 (210)	VA 245/35+HA 275/30		mit Trommelbremse an HA
	FMI07 Atena	40	- +R	89	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Kombinationen

8 x 20	**B43**	VA 45	-	89, 90	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	89, 90	VA 235/45		incl. Tourer
9,5 x 20		HA 42			HA 255/40		

ID.7 GTX Kombi NEU — im Laufe 2024 — ED — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	89, 90	VA 235/45		incl. Tourer
9,5 x 20		HA 42			HA 255/40		

Taigo NEU — 1. Quartal 2022 — CS — 5/100 — 57,1 — e13*2018/858*00140*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	35	-	70, 81	205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	**195/60**, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	**195/60**, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	70-110	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	**RC27**	40	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	70-110	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		nur M+S
6,5 x 17	**RC27**	39	-	70,81,110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/50, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC28 / RC29**	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC32**	39	-		**215/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B24**	38	ZP516	70, 81, 110	215/45		
	B42 / B44	35	ZP516	70,81,110	215/45		
8 x 19	**B40**	39	ZP516	70,81,110	215/35, 225/35, 225/40		

T-ROC — ab 11.2017 — A1 — 5/112 — 57,1 — e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, **215/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, **215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
			-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 16	**RC24**	43	-	81-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	42+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	39+41+ 42+44+ 46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41+46+ 48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad

	RC34	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		**+ Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
				85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig:-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50		
	RC32	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	42+47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	35	-	85-140	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
		42	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
		41	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC34	41	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad
		46+47	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	B24 / B38	47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-221	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		auch Allrad
7 x 18	**RC27**	45	-	81-140	205/55, 215/45, **215/50,** 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32		-	85-140	**215/50**		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45+48	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Oxigin 25	51	ZP560D	110-221	215/45		
8 x 18	**RC27**	40	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	40	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	81-110	215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb

		45		110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B37	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	81-140	225/45		
	B36 / B37 / B42	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	B44	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	85-140	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	81-140	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18 / AF20	48	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad
	RC34	48	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	43	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP560D	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Frontantrieb
				110-140	225/40		Allrad
	CA 26	40	ZP560D	81-140	225/40		
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	B38	44	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	RC34	43	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Allrad
		48	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	38	AV4+R	85-140	225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		47	AV4	85-140	225/40		
	AC-521	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40		
	FMI07 Atena	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., **+ Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., **+ Ringe BA25**, Allrad
	FMI08 Thoe	47	F31+R	81-140	225/40, 235/40, 245/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-140	225/40, 235/40		
	B32	42	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40
	B36	45	ZP560D	85-140	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85-140	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-140	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-140	225/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	81-140	225/40		
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	45	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Allrad
	8300 - 1972	45	F85+R	81-110	225/35, 225/40, 235/35		**+ Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		**+ Ringe BA25**, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-140	225/40		
	B43	45	-	81-140	235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31+R	81-110	225/30, 225/35, 245/30		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	225/35, 235/35, 245/30		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad

T-ROC R — ab 2018 — A1 — 5/112 — 57,1 — e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39+40	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC34	45	-	221	**215/55**	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	221	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35+45+47	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+40+45+46+47	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC34	40	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	40	-	221	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 26	45	F90	221	215/55, 225/50		nur M+S
		42+47	ZP560D	221	215/55, 225/50		nur M+S
7,5 x 17	RC24	42	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40+41	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41+46+47	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC28	45	ZP560D	221	215/55		nur M+S
	B24	35+47	ZP560D	221	215/55		nur M+S
	CA 20	47	ZP560D	221	215/55		nur M+S
7 x 18	RC27	45	-	221	**215/50**, 225/45	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/45, **215/50**, 225/45	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	**215/50**	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	221	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+46	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	48	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	RC27	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	221	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45		Allrad
		43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Allrad
	B24	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
		48	ZP560D	221	225/45		
	B36	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B42	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B44	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	221	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	35	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP560D	221	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	221	225/40		
8 x 19	RC27	44	-	221	**235/40**	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221	**235/40**	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221	**235/40**	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	ATE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40+45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		47	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	221	225/40, 235/40		Allrad
		43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Allrad
	AC-521	45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
		47	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
	Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	B32	42	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B36	45	ZP560D	221	225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	**B41**	39	ZP560D	221	225/40		Allrad
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
		45	ZP560D	221	225/40		
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	221	225/40		
8 x 20	**B43**	41+45	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 235/30, 235/35		
	B42 / B43	40	ZP560D	221	235/35		
	B44	40	ZP560D	221	235/35		
	AC-M10	40	- +R	221	235/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
9 x 20	**FMI11 Elatha**	46	- +R	221	235/30		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**

T-ROC Cabrio

ab Frühjahr 2020 **A1** **5/112** **57,1** e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60		nur M+S
6,5 x 16	**RC24**	42+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	42+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	41+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43+46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 205/65, 215/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
7 x 16	**RC30**	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	35	ZP560D	81-110	205/60, 205/65		nur M+S
6,5 x 17	**RC27**	39+43+46+48,5	-	85-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	**215/55**		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50		
	B39	40	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	81-110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	42+47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	42	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+41	-	81-110	205/55M+S, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+47	-	85-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	B36 / B37	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
7 x 18	**RC27**	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	40	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+46	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	- +R	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

8 x 18	**RC27**	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	81-110	225/45		
	B38	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B42 / B44	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	FMI11 Elatha	45	F95	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC34**	48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 19	**B43**	47	-	81-110	**225/40**	ATE ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	225/40, 235/40		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-110	225/40, 235/40		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	85-110	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-110	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-110	225/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 20	**B43**	45	-	81-110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35, 245/30		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Jetta (siehe Konfigurator)

ab 03.11 | **16/16H** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*0539*..., e1*2007/46*0584*...

Passat

ab 11.2014 / Modell 2015 | **3C (B8/3G)** | **5/112** | **57,1** | e1*2001/116*0307*37-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60	ATE ECE	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60	ATE ECE	Orig.Verschr.
	RC30	41	-	88-140	**215/60**	ATE ECE	Orig.Verschr.
		41+42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60	ATE ECE	Orig.Verschr.
	RC32	41	-	81-147	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	ATE ECE	Orig.Verschr.
	RC27	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC30	39	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC34	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2019
7 x 16	**RC24**	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	**RC34**	41	-	81-206	**215/55**	ATE ECE	Orig.Verschr.
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	**RC27**	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50	ATE ECE	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	88-176	**215/55**	ATE ECE	Orig.Verschr.
				88-206	215/50, 215/55, 225/50	ATE	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	81-206	**215/55**	ATE ECE	Orig.Verschr.
				81-206	215/50, 215/55, 225/50	ATE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/50, **215/55**, 225/50	ATE ECE	Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50	ATE ECE	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.

	CA 26	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		incl. Facelift 2019
7,5 x 17	**RC24**	35	-	88-206	215/50, 215/55		Orig.Verschr.
		42	-	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.Verschr.
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.Verschr.
		41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.Verschr.
	RC32	43	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
	RC34	41	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
	Oxigin 19	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC28	45	ZP560D	88-140	235/50 HA		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC32**	35+40+ 43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27**	44	-	88-206	225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF18	40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
7,5 x 19	**RC34**	40	-	81-206	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	81-206	225/40, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC32	44	-	81-206	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC34	44	-	81-206	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
				81-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 245/35
	RC32	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP560D	81-206	225/40		
		43	ZP560D	81-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B40	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	81-206	225/40		
		45	ZP560D	81-206	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	81-206	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	B32	42	-	88-140	255/35		Orig.-Verschr.
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl.

8,5 x 19	AC-M10	40	+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Facelift 2019
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	AF20	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	81-206	225/40		
8 x 20	B38	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B40	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	41+45	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	40	-	88-110	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	RC29	45	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019, bei 255/30
				88-140	225/35, 235/30, 255/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	88-206	235/30, 235/35, 255/30		ab 141 KW nur 235/35
	B42	40+45	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
8,5 x 20	B43	43	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	AC-518	45	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	AC-M10	40	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	AF18	45	- +R	88-206	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019

Passat Alltrack — ab 2014 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32	38	-	110-176	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	CA 26	42	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		nur M+S, incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	40	-	110-176	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		41	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	RC34	41	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019
	Oxigin 14	35	ZP560	110-176	225/50, 245/45		
	Oxigin 19	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	RC32	35+40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	103-155	**225/45**		
				110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	103-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
				140-200	**245/45**		
				110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-176	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP560D	110-200	215/45, 225/45		
		34	ZP568F	110-200	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		

		40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	CA 17	45	ZP560D	110-176	225/45		
				110-200	235/45		
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI08 Thoe	34	F31+R	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	26	- +R	110-206	215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	110-176	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	110-200	225/40		
		45	ZP560D	110-200	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		incl. Facelift 2019
		39	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**RC27**	44	-	110-176	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-206	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP560D	110-206	225/40		
		39	ZP560D	110-206	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/40		
		45	ZP560D	110-200	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-200	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
9 x 19	**CA 19**	43	ZP560D	110-206	225/40		
8 x 20	**B38**	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	39	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**B43**	40	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	110-206	245/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	110-200	235/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Passat GTE Hybrid (VIII) — ab MJ2015 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*41-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	**RC27**	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, **Ausführung "V10"**
	CA 26	42	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2019
7,5 x 17	**RC24**	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		41	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		incl. Facelift 2019
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019
7,5 x 18	**B32**	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
8 x 18	**B38**	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B42	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	AV4+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl.

	AC-521	45	+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Facelift 2019
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
7,5 x 19	B32	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 19	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40 / B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B24	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-521	35	- +R	115	225/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	Oxigin 29	39	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	115	225/40		incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
		45	AV4+R	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF20	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		incl. Facelift 2019
8 x 20	B38	41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. FL2019, ET40 bei 245/30 🛠
	B43	41+45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8,5 x 20	B43	40	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B42	40+45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, incl. FL2019
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019

Passat (IX) NEU — ab 2024 — CJ / B9 — 5/112 — 57,1 — e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	43	-	90, 110	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	RC27	35	-	90, 110	215/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		40+42+45	-	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	38+40	-	90-142	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	90-142	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	35	ZP560D	90, 110	215/55		nur Bremse 306mm
	CA 26	42	ZP560D	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		
		45	F90	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC27	41	-	90-195	**215/55**, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-195	**215/55**, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	- +R	90-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	RC27	43	-	90, 110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	35	-	90-142	225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	90-142	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110	225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	90-195	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	- +R	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC27	44	-	90-195	225/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	44	-	90-195	**235/45**		Orig.-Verschr.

8 x 18	RC34	44	-	90-195	215/50, 225/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B44	35	ZP560D	90-195	225/45		nur Bremse 306mm
		45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		nur Bremse 306mm
	AC-MB6	39	- +R	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	RC34	40	-	90-195	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	90-195	225/40		
8 x 19	RC27	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
				90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
				90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
		40	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	110	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	90-195	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	90-195	215/40, 225/40		
8,5 x 19	RC32	38	-	90-195	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	90-195	215/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	41+45	-	90-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		
9 x 20	CA 23	45	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		

Passat (IX) PHEV NEU — ab 2024 — CJ / B9 — 5/112 — 57,1 — e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	45	ZP560D	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	- +R	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110, 130	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	110, 130	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110, 130	225/40		
8 x 19	RC27	44	-	110, 130	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110, 130	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	41+45	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	110, 130	235/35		

Polo VI — ab 10.2017 — AW — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	**185/70**, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
		35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-85	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
7 x 16	RC30	46	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+40	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC27	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	**215/45**		Orig.-Verschr.

	RC30	51		48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	48-85	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46	-	48-147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	48-85	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC32	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Polo GTI (VI) — ab 2021 — AW — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	**185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	**185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC27	40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	147	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	38	ZP516	147, 152	185/60		nur M+S
7 x 16	RC30	46	-	147	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27	39+40	-	147	185/50, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	46	-	147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	43	ZP516	147	205/45		nur M+S
	CA 26	51	-	147, 152	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		46	ZP516	147, 152	205/45, 215/45		nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147, 152	205/45 M+S, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147-152	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC27	47	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	147	**215/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	**215/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Sharan (siehe Konfigurator) — ab 07.10 — 7N — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0401*..., e1*2007/46*0434*...

Tayron NEU — 2024 — R4 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00403*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-		**215/65**		Orig.-Verschr., **TÜV i.V.**
7 x 17	RC32	40	-	110-150	**215/65**		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	**215/65**		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC34	40	-		**215/65**		Orig.-Verschr., **TÜV i.V.**
7,5 x 17	RC34	40	-	110-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 18	RC34	40	-	110-150	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket

T-Cross — ab 2019 — C1 — 5/100 — 57,1 — e13*2007/46*1985*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60,		Orig.-Verschr.

6 x 16	RC34	38		70-110	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
6,5 x 16	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC32	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		195er Reifen M+S
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	35	ZP516	70, 85	215/45		
	B42 / B44	35	ZP516	70-110	215/45		
8 x 19	B40	39	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		
8,5 x 19	B32	40	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		

Tiguan II

ab 04.2016 **5N** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0450*24-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85-176	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	35+42+43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **auch R-Line**
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., 255/50 🛠 u. **auch R-Line**
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **auch** R-Line
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 🛠
		45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50 🛠
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 🛠
		45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	85-176	225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠

8 x 18	**B42 / B44**	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	AC-M10	40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AF20	35	AV1	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch für Hybrid
	FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55
		45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45		ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50
	Oxigin 18	37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **nicht** R-Line, bei 235/50
8 x 19	**RC29**	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	37	ZP560D	85-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	- +R	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**RC32**	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	**255/45**		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	B32	34,5	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B36	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	AF20	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	CA 23	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 25	35	ZP560D	85-176	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B38**	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line
	B43	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterung
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	**255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-176	**255/40**		
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 255/40
	B32	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

8,5 x 20	**B43**	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	AC-521	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	AF18	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	CA 17	40	ZP560D	85-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
9 x 20	**B43**	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
	CA 23	38	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
8,5 x 21	**B41**	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
9 x 22	**AF18**	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II Allspace — ab 09.2017 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*31

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	110-180	**215/65**	ATE LOEW	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**215/65**	ATE LOEW	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 17	**RC27**	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ATE LOEW	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ATE LOEW	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ATE LOEW	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ATE LOEW	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line ab 245/55 🛠
		38	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
		45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ATE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	CA 26	42	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021
7,5 x 17	**RC24**	35+42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	110-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		41	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/55 🛠
	RC24	42	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line
	RC28	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 🛠
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 🛠
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
	B24	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 🛠
	B36	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne R-Line ab 245/55 🛠
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC27**	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	ATE LOEW	Orig.-Verschr.
				110-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ATE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	ATE LOEW	Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
	RC34	43	-	85-180	**235/55**	ATE LOEW	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
	RC32	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
8 x 18	RC27	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ab 235/50 🛠
		44	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne R-Line ab 235/50 🛠
	B38	35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	B42 / B44	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55
		45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 19	RC27	43	-	110-180	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
	Oxigin 18	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **nicht** R-Line, bei 235/50 🛠
8 x 19	RC27	44	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	B40	38	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch R-Line, incl Facelift 2016
	CA 17	37	ZP560D	110-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	- +R	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	**255/45**	TÜV ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	B36	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B37	32	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AF18	40	AV1	110-176	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 20 / 25	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 🛠
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	110-176	235/45		
	B38	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

8 x 20	**B43**	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterung
8,5 x 20	**B43**	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	38	-	110-180	**255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-176	**255/40**		
	RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	110-176	235/40, 235/45		
	B32	45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. 🛠
	B42	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**
	CA 17	40	ZP560D	110-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
	CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 255/40		
	FMI07 Atena	39	-	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
9 x 20	**B43**	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
	CA 20	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
	CA 23	38	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
8,5 x 21	**B41**	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
9 x 22	**AF18**	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II R — ab 2021 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*54-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	**RC27**	43	-	235	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	235	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40+44	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+45	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	AC-521	35	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	38	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B37	32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	38	ZP568F	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B44	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AF20	30	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	CA 23	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	FMI11 Elatha	32	- +R	235	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
9 x 19	**CA 19**	43	ZP560D	235	235/45		
	B38	40+41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 20		45	-	235	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	30	ZP560D	235	235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI08 Thoe	45	F31+R	235	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	B43	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		
	RC34	43	ZP560D	235	235/45, 245/40		nur M+S
8,5 x 20	**B42 / B44**	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-521	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	30	ZP560D	235	235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
9 x 20	**CA 20**	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	FMI11 Elatha	34	- +R	235	235/45M+S, 245/40M+S		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	B41	37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35		
8,5 x 21		43	ZP560D	235	245/35		nur M+S
	B43	38	ZP568F	235	245/35M+S, 255/35		incl. Facelift 2021

Tiguan III NEU — ab 2024 — CT — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00302*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				96-142	**215/65**		Orig.-Verschr.
				96-195	**215/65**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC27	38	-	96-142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
6,5 x 17				96-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	**215/65**		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	RC34	38	-	96-195	**215/65**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	**215/65**		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	**215/65**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	40	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17			-	96-195	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	FMI06 Koros	40	-	96-142	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC27	40	-	96-142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line
7,5 x 17	**RC34**	40	-	96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
		41	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 18	**RC34**	35	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				90-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	**235/55**		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
	RC32	40	-	96-195	**235/55**		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
				96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 255/50
7,5 x 18				96-150	**235/55**		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
	RC34	40	-	96-195	**235/55**		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
				96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 255/50
	RC34	35	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 245/50
	RC27	40	-	96-142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
					225/55, 235/55		Orig.-Verschr., R-Line
	RC32	40	-	96-150	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC34	40		96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B44	35	ZP560D	96-142	225/55		ohne Verbreiterung
					225/55, 235/55, 245/50		nur M+S, R-Line
	AC-MB6	39	- +R	96-142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
				96-195	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterung
	FMI08 Thoe	34	F31+R	96-142	215/55, 225/55		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
					215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+Ringe BA25**, mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-	96-142	215/50, 225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	CA 26	40	ZP560D	96-142	225/50, 235/50, 245/45		ohne Verbreiterung
				96-195	225/50, 235/50, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
8 x 19	RC34	40	-	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		38	ZP560D	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	26	F31+R	96-142	215/50, 235/45		**+Ringe BA25**, mit Verbreiterung / R-Line Paket
8,5 x 19	RC32	38	-	96-142	**255/45**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
			-	96-142	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-142	**255/45**		Orig.-Verschr.
			-	96-142	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	96-142	**255/45**		Orig.-Verschr., R-Line
	CA 26	38	ZP568F	96-142	**255/45**		mit Verbreiterung / R-Line
	B41	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/45		ohne Verbreiterung
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Verbreiterung / R-Line
9 x 19	FMI08 Thoe	41	F31+R	96-142	235/45, 245/45		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
					235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		**+Ringe BA25**, mit Verbreiterung / R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-		**235/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	38	-	96-195	**255/40**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B41	35	ZP560D	96-150	235/40, 235/45		ohne Verbreiterung
				96-195	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		mit Verbreiterung / R-Line Paket
9 x 20	B41	38	ZP560D	96-142	235/40, 235/45		ohne Verbreiterung
					235/40, 235/45, 245/40, 255/40		mit Verbreiterung / R-Line Paket
	CA 23	38	ZP560D	96-142	235/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP560D	96-142	235/40		nur M+S, R-Line
8,5 x 21	B41	40	-	96-142	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	96-142	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37	ZP560D	96-142	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 🛠
	B43	38	ZP568F	96-142	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 🛠
9 x 21	FMI07 Atena	40	- +R	96-142	245/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**, ohne Verbreit.
					245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**, mit Verbreit.

Tiguan III PHEV NEU — ab 2024 — CT — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00302*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 130	**215/65**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
				110, 130	215/65, 225/60, 235/60		
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**,auch R-Line
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110, 130	225/50, 235/50, 245/45		
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
8 x 20	B43	39	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	38	-	110, 130	**255/40**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line

Touareg (siehe Konfigurator) — ab 04.10 — 7P/7PH — 5/130 — 71,6 — DE/e1*2007/46*0400*., e1*2007/46*0376*., .0498*., DE/e1*2007/46*0404*., e1*2007/46*0403*., .0499*.

Touareg — ab 2018 — CR — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1827*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	25	-	170-250	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	**235/65, 255/60**		Orig.-Verschr.
				170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
	RC25	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26+34	F31	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Luftfederung
	FMI11 Elatha	26	F95	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Luftfederung
8 x 19	RC27	28	-	170-250	245/55, **255/55M+S**, 265/50, 265/55, 275/50		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	170-340	**255/55**		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	170-310	**255/55**, 265/50, 275/50		auch Hybrid
		27+34	ZP559F	170-310	255/55, 265/50, 275/50		
	CA 24	30	ZP569F	170-310	245/55, 255/55, 265/50, 265/55, 275/50		incl. Hybrid

	CA 24	30	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		nur M+S, incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	ZP568F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Stahlfederung
				170-340	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Luftfederung
	Oxigin 29	32	ZP561F	170-310	255/55, 265/50, 275/50		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC34**	28	-	170-250	**255/55**	ORIG LEGE	Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-340	**255/55**		Orig.-Verschr., Luftfederung
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50	ORIG	Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., Luftfederung
	B41	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, **255/55**, 265/50, 275/50	ORIG LEGE	
	FMI07 Atena	28	F95	170-310	235/55, 245/55, **255/55**, 265/50, 275/50	ORIG LEGE	
	RC25	28	-	170-250	255/55, 265/50, 275/50	ORIG	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55		
		21	ZP559F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Luftfederung
	B43	25	ZP559F	170-310	255/55, 265/50		
	Oxigin 14	25	ZP568	170-210	245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55		
8 x 20	**B40**	28	-	170-310	255/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	170-310	255/50		
	FMI08 Thoe	26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
8,5 x 20	**B41**	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Luftfederung, **ET20 nicht 255/50**
	B43	30+35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	20	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45		
	CA 19	32	ZP568F	170-340	265/50, 275/45		
9 x 20	**B37**	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ORIG LEGE	Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ORIG LEGE	Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-310	**285/45**	ORIG LEGE	
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	ORIG	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	ORIG LEGE	Luftfederung
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	ORIG	Stahlfederung
	B41	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
		35	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	B43	33	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	ORIG	
		35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	AC-518	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	ORIG	Orig.-Verschr.
	AC-522	20	-	170-340	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		25	AV1	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
		33	-	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	ORIG	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	AC-M08	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
		33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	ORIG	Orig.-Verschr.
	AF18	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	ORIG	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP561F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	CA 23	30	ZP561F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nicht Bremse 400mm
	FMI07 Atena	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
	FMI11 Elatha	20	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9,5 x 20	**B37C**	22	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-340	265/45, 275/45		incl. Hybrid
8,5 x 21	**B41**	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 21	**B32**	25	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	25+30	ZP561F	170-340	265/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	26+33	F95	170-340	245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	265/45		
		28	ZP568F	170-340	265/45		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	170-340	**285/40**	ORIG LEGE	
	B43	31	ZP559F	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	ORIG LEGE	
	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	ORIG	Orig.-Verschr.
10 x 21	**FMI07 Atena**	31	F95	170-340	265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
9 x 22	**AC-M08**	26	-	170-340	255/40, 265/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**AF18**	31	-	170-310	255/40, 265/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
		32	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	AC-M08	19	-	170-340	255/40		Orig.-Verschr.

10 x 22	**AF18**	26	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	20	ZP568F	170-310	255/40		
		30	ZP568F	170-310	255/40, 265/35, 285/35		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	31	-	170-340	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	170-250	265/35, 265/40		mit Stahlfederung
		31	F31	170-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		

Kombinationen

8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9 x 20		25	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm

Touran II — ab 09.2015 — 1T — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	48	-	110-140	**205/60**		Orig.-Verschr.
			-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
		43+50	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC30**	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		50			205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., bei 225/55
	RC30	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 225/55
	RC32	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65		
	Pro1	48	F31+R	81-140	205/60, 205/65, 215/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	48,5	-	81, 110	**205/55**, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
				81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
		43	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
7 x 17	**RC27**	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
		47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC30	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55
		49	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
	B39	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
7,5 x 17	**RC24**	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC27	49	-	81-140	205/50, 205/55, 235/45		Orig.-Verschr., bei 235/45
	RC29	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
		51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC32	49	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	81-140	205/50, 205/55		
	Oxigin 19	45	ZP560D	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
7 x 18	**RC27**	52	-	81-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	215/45, 215/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	B39	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	AC-521	50	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC25**	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	RC27	46	-	81-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/40
	RC29	44	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.,
		50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	RC32	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	81, 110	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	B38	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC34	48	ZP560D	81-140	215/45		
	B24	48	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45		ab 225/45 🛠
	AC-518	50	AV4	81-140	215/45		
7,5 x 19	**RC32**	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	49	-	81-140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC32	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	B40	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., 🛠

UP! — ab 2011 — AA/ AAN — 4/100 — 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	35	-	44,50,55	**165/70, 175/65**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
				44-66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	TPMS	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	**RC24**	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	**RC30**	43	-	44-66	175/50, **185/50**, 195/45	TPMS ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP436	44-66	195/45		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	**RC34**	43	-	44-66	**195/40**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) — ab 2013 — AA, AAN — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1167*.., e13*2007/46*1182*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	35	-	60	**165/70**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
				60, 61	165/70, 175/65	TPMS	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		incl. Facelift 2016
6 x 15	**RC24**	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	**RC30**	43	-	60, 61	175/50, **185/50**, 195/45	TPMS ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24 / RC30**	38	ZP436	60, 61	195/45		incl. Facelift 2016

cross UP! (siehe Konfigurator) — ab 2013 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1167*..

UP! GTI — ab 2018 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	43	-	85	**185/50**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	43	-	85	**195/40**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**B24**	38	ZP436	85	195/40		

T5 Bus (siehe Konfigurator) — ab 05.03 — 7HM / 7HC / /HK — 5/120 — 65,1 — ACHTUNG: Achslast beachten

T5 Bus (Facelift) (siehe Konfigurator) — ab 2010 — 7J0 — 5/120 — 65,1 — ACHTUNG: Achslast beachten

T6 Bus — ab 2015 — 7HC, 7HMA, 7J0 — 5/120 — 65,1 — e1*2001/116*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	**RC25T**	51	-	62-110	**205/65C, 215/65+C**, 225/60+C, 225/65+C, 235/60	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60	TPMS	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC25T**	55	-	62-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	**215/60C,** 225/55+C, 225/60, **235/55**	TPMS ECE	Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	**215/60C,** 225/55+C, 225/60, **235/55**	TPMS ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55	TPMS	Orig.-Verschr.
	B45	47	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	50	-	62-150	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC25**	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Allrad

7,5 x 17	RC25	53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	62-150	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B45	45+53	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				75-150	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
8 x 18	RC32	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				75-150	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
8,5 x 19	RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht						
	B32	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				75-150			Orig.-Verschr., Typ 7HMA
	Oxigin 18 / 20	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40
9 x 20	B37	45	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr.,
	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.,
	Oxigin 18	40	-	62-150	265/35		Orig.-Verschr.,
		42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr.,
	Oxigin 19 / 20	42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr.,
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35

T6.1 Bus — ab Facelift 2019 — 7HC, 7HMA, 7J0 — 5/120 — 65,1

e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	**205/65C, 215/65+C**, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	AC-V51	55	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	47	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	50	-	62-150	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		53+55	-	66-150	225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	62-150	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	81-146	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
	B45	45	-	66-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	50	-	62-150	**255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	66-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	-	66-150	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.,
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35

T7 Bus NEU — 1. Quartal 2022 — ST — 5/120 — 65,1

e1*2018/*858*00018*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	**195/75, 215/65**		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC25T	51+60	-	100, 110	215/65, 215/65C, 225/60, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 332mm
	Pro1	51	-	100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, **235/55**, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm

7 x 17	**RC25T**	55	-	100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	RC30T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	B45	47+55	-	100, 110	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, ET47 ab 235/55 🛠
	AC-V51	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	Pro1	50	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60, 215/60C, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC25**	53+55	-	100	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 18	**RC32**	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **Ausführung V4**
	RC34	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B45	53		100, 110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., bis 225/55 nur M+S
	AC-V51	50	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**8400 Bluster**	50	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	**RC34**	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B45**	52	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
T7 Bus NEU i.V.			**2024**		**NSN / NVN**	**6/120**	**74,6** e5*2018/858*00262*.., e5*2018/858*00263*..
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:12.02.2025)							