Aiways

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aiways U5 NEU	**ab 2020**	**MAS861, -/WVTA**	**5/112**	**57,1**	e13*2007/46*2315*.., e13*KS07/46*1629*.., e13*KS07/46*1631*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	40	-	55, 60	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 19	**RC27**	43	-	55, 60	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.

Alfa Romeo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Giulia	**ab 06.2016**	**952**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	33	ZP568F	100-206	**225/45**	ECE	
	RC32	33	ZP568F	132-206	**225/45**	ECE	nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	**225/45**	ECE	nur Bremse 305mm
8 x 19	**RC34**	VA 33	-	100-206	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW
9 x 19		HA 34			**HA 255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 33	ZP568F	100-206	**VA 225/40**	ECE	
9 x 19		HA 34			**HA 255/35**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Junior NEU i.V.	**ab 2024**	**FH1**	**4/108**	**65,1**	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Bis dato noch kein Fahrzeuganbau vorhanden (Info - Stand: 13.10.2026)							
6,5 x 17	**Originaldim.**	32		100	**215/60**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Stelvio	**ab 05.2017**	**949**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0435*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	29	ZP568F	110-206	**225/65**	ECE	
8 x 18	**RC32**	34	ZP568F	110-206	**235/60**	ECE	
8 x 19	**RC29**	34	ZP568F	110-206	**235/55**	ECE	
	RC32	34	ZP568F	110-206	**235/55**	ECE	
	RC34	34	-	110-206	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	110-206	**235/55**	ECE	
8,5 x 20	**RC29**	31	ZP568F	110-206	**255/45**	ECE	
	RC34	31	-	110-206	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tonale	**2. Quartal 2022**	**AV1**	**5/110**	**65,1**	e3*2018/858*00061*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC36	37	ZP538F	96	**215/60**	ECE	nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	**RC30**	37	ZP538F	96	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	37	-	96-120	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	37	ZP538F	96	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
8 x 19	**RC34**	37	-	96-120	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	RC36	37	ZP538F	96	**235/45**	ECE	
				117-132	**235/45**	ECE	Betrifft Fahrzeuge mit Brembo-Festsattelbremse
8 x 20	**RC36**	37	ZP538F	96	**235/40**	ECE	nicht Bremse 330mm
	B43	37				ECE	**i.V.**

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron	**ab 2019**	**GE**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1914*0-1

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55		M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55		
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50		
	B43	38	ZP559F	158	255/50		
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45		
	B43	36	ZP559F	158	265/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron Sportback	**ab 12/2019**	**GE**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55		M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55		
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50		
	B43	38	ZP559F	158	255/50		
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45		
	B43	36	ZP559F	158	265/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU		**GE**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	20	ZP559F	226	255/50M+S		
	FMI07 Atena	20	Kit0455	226	255/50		
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50		
	FMI18 Zephyrus	20	-	226	255/50		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A1 Sportback	**11.18**	**GB**	**5/100**	**57,1**	e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	185/65		Orig.-Verschr.
				70-110	185/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	RC27	37	-	70-110	185/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6,5 x 16	RC32	40	-	70-152	195/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 272x10mm
	RC27	40	-	70-110	195/55		Orig.-Verschr.
				70-155	195/55M+S		
	RC34	40	-	70-152	195/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	70-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		215/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC32	46	-	70-152	215/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A1 City Carver / Allstreet	**ab 2019**	**GB**	**5/100**	**57,1**	e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A3	**ab 2020**	**GY**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	205/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-150	225/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A3 Fortsetzung…	**ab 2020**	**GY**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	110-147	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	110-147	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	110-147	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110-147	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid	**ab 2020**	**GY**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	43	-	110	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43	-	110, 130	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	46	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi S3 Sportback	**ab 2020**	**GY**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2060*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	43	-	228	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43	-	228	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	51	-	245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC32	51	-	245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	51	-	245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC36	51	-	245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
8 x 18	RC27	46	-	228, 245	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	228-245	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	49	-	228	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	228, 245	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	228, 245	235/35	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A4	**11/2015**	**B8, B81 / B9**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0430*35-…, e13*2007/46*1084*19-… (FIN:WAUZZZF4…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!							
7 x 16	RC30	35	-	110	195/65	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	205/60		
7 x 17	RC27	42	-	90-210	225/50	ECE	Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	225/50	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC32	42	-	100-110	225/50	ECE	Orig. Verschr.
7,5 x 17	RC27	38	-	90-210	225/50	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	90-210	225/50	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	39	-	90-210	225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	90-210	225/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	-	90-210	245/40	ECE	Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	40	ZP568F	90-210	245/40	ECE	**Ausführung D3**
		40	-	90-210	245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	40	-	90-210	245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B37	40	-	100-200	245/40	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	90-210	245/35	ECE	incl. Facelift 2019
	CA 20	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	90-210	245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 26	40	ZP568F	90-210	245/35	ECE	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	90-210	245/35	ECE	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	FMI07 Atena	40	-	90-200	245/35	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi S4	**ab BJ2015**	**8W / B9**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0430*…, e13*2007/46*1084*… (FIN:WAUZZZF4…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	251-260	245/40	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC34	40	ZP568F	251-260	245/40		bis 235/40 nur M+S, **Ausführung D3**
		40	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	40	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
8,5 x 19	RC27	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	B37	40	-	260	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	251, 255	255/35		incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	CA 20	40	-	255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	CA 23	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		

Audi A4 Allroad — ab MJ2016 — B8 / B9 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0430*40-.., e13*2007/46*1084*25-.., (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	29	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/55		
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-200	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	245/40		

Audi A5 — ab MJ2016 — B8 (B9) — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0430*43-…, e13*2007/46*1084*27-… FIN: WAUZZZF56...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	90-210	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/50		
8 x 18	RC27	31	-	110-260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	90-210	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	255/35		
	FMI18 Zephyrus	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-210	265/30		

Audi A5 NEU — 2024 — F2 — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1801*46..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	38	-	110-150	205/60		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
7,5 x 17	RC34	41	-	110-150	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	41	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7, i.V.**
8 x 18	RC32	40	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC34	40	ZP568F	110-150	235/45		**Ausführung D3**
		40	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	40	-	110-200	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
8 x 19	RC27	44	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	44	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	FMI16 Taara	44	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	46	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	46	-	110, 150	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	100-200	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A5 / A5 Avant TFSIe NEU — 2024 — F2 — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1801*52-..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	40	-	185	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
8 x 19	RC27	44	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	44	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 19	RC27	46	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	46	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 20	RC36	46	-	185	245/35		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Audi S5 — ab MJ2016 — B8 (B9) — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0430*43-.., e13*2007/46*1084*27-.., (FIN: WAUZZZF5…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

8 x 18	RC27	31	-	260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	32	-	251-260	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	255/35		
	FMI18 Zephyrus	32	-	251-260	255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	34	ZP568F	260	265/30		

Audi S5 / S5 Avant NEU — 2024 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*47..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	40	-	270	235/45M+S		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
8 x 19	RC27	44	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	46	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	270	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A6 / Avant — 2014-2018 — 4G/4G1 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	CA 23	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	245/45		nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	B32	33	-	100-245	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	235/45		incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI07 Atena	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35		incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	255/35		**auch ET43 ist ECE**
	RC36	43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	B43	43	ZP568F	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 19	43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

Audi A6 — Modell 2018 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*00-56

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65, 225/60		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC32	36	-	100-210	205/65, 225/60		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 225/60		
	RC36	36			205/65, 225/60		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-270	225/55		Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	RC36	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm
	CA 26	39	ZP568F	100-250	225/55		nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
8 x 19	RC32	39	-	100-270	245/45		Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC36	39	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	39	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	245/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	245/45		
8,5 x 19	RC27	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	150-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	100-250	245/45		
	CA 20	40	-	100-210	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	100-250	245/45		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	100-250	245/45		nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A6 Fortsetzung…	**Modell 2018**	**F2**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*00-56

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	100-250	**255/40**		
	RC34	43	ZP568F	100-250	**255/40**		
	RC36	43	-	100-250	**255/40**		Orig.-Verschr.
	CA 19	43	-	100-257	**255/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	43	ZP559F	100-270	**255/35**		
	B43	43	ZP568F	100-250	**255/35**		

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid	**F2**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*00-56

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	185, 195	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	185, 195	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	39	-	185, 195	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	185, 195	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	**245/45M+S**		
8,5 x 19	**RC27**	40	-	185, 195	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	185, 195	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	185, 195	**245/45**		
	CA 20	40	-	185	**245/45**		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	185, 195	**245/45**		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	**245/45**		
8,5 x 20	**RC36**	43	-	185, 195	**255/40**		Orig.-Verschr.
	B43	43	ZP568F	185, 195	**255/40**		
8,5 x 21	**B43**	43	ZP568F	185, 195	**255/35**		

Audi S6	**ab 06.2019**	**F2**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	39	-	253-257	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC36	39	-	253, 257	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	**245/45**		nicht Keramikbremse
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	40	-	257	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC34**	43	ZP568F	253-257	**255/40**		nicht Keramikbremse
	RC36	43	-	253, 257	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	**255/40**		nicht Hybrid
8,5 x 21	**B41**	43	ZP568F	253, 257	**255/35**		nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	**255/35**		

Audi A6 NEU	**2025**	**F2 / C9**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*51-..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	36	-	150	**225/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, **Ausf. D7**
	RC32	36	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC34	36	ZP568F	120-195	**225/60**		**Ausführung D3**
	RC36	36	-		**225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7, i.V.**
8 x 18	**RC32**	39	-	120-195	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	39	-	150-270	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
8 x 19	**RC32**	39	-	120-195	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	39	-	150-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D7**
	FMI07 Atena	39	-	120-195	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	40	-	150-270	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC34	40	-	120-195	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	39	-		**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**, beide ET's sind ECE
		40	-	150, 270	**245/45**		
	B43	40	-	150-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	43	-	150-270	**255/40**		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	B43	43	-	150-270	**255/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	43	ZP559F	120-195	**255/35**		Frontantrieb
	B43	43	ZP568F	150-270	**255/35**		

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid NEU		**F2 / C9**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1801*54-..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	39	-	185	**225/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8 x 19	**RC36**	39	-	185	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 360mm
	RC27	40	-	185	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**, nur Bremse 360mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	RC36	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**, nur Bremse 360mm
	B43	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC36	43	-	185	255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	B43	43	-	185	255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185	255/35		nur Bremse 360mm

Audi A6 e-tron NEU — 2024 — GH — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00393*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	VA 43	-	100-138	VA 225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50		
8 x 19	FMI16 Taara	VA 43	-	100-138	VA 225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50		
8 x 20	RC36	VA 40	-	100-138	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 57			HA 265/40		
8 x 20	B40	VA 40	-	100-138	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 57			HA 265/40		

Audi S6 e-tron NEU i.V. — 2024 — GH — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00393*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Lt. Brock noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - info vom 29.10.

Audi A6 Allroad Quattro — ab 02.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 23	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 26	39	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC27	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 400mm
	CA 20	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	150-257	235/50		
	Oxigin 18	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	245/45		
8,5 x 21	B41	37	ZP568F	150-257	245/40		

Audi A7 Sportback — 2018 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*.., e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	36	- (D7)	100-210	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **Ausführung "D7"**
				100-250	225/60		
8 x 18	RC27	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	225/55		
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	225/55		
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	150-250	225/55		
8 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	B43	27	ZP568F	150-250	245/45		
8,5 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	120-250	255/40		nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	255/40		
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	255/35		
	FMI11 Elatha	30	-	120-250	255/35		Orig.-Verschr.

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A7 Sportback TFSIe Plug-in-Hybrid NEU		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	26	-	185, 195	225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	185, 195	255/40		

Audi S7 Sportback — ab 05.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	FMI14 Jupiter	26	F85	253, 257	225/55		
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	253, 257	225/55		
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	253, 257	255/40		nicht Hybrid
8,5 x 21	FMI11 Elatha	30	-	253, 257	255/35		Orig.-Verschr.

Audi A8 — ab 11.2017 — F8 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1751*…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI17 Taranis	32	Kit0354	210-250	235/50		nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	235/50		nicht Keramikbremse
9 x 20	B37	37	ZP568F	210, 250	265/40		

Audi S8 — ab 09.2019 — F8 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1751*11-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	FMI07 Atena	29	-	420	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	420	235/50		nicht Keramikbremse

Audi RS3 — ab 2017 — 8V — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0608*01-

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	270, 294	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 Atena	49	-	270	235/35		Orig.-Verschr.

Audi RS3 — 2021 /2022 — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2144*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	VA 25 HA 46	-	294, 299	VA+HA 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	RC34	VA 25	-	294-299	VA 265/30		Orig.-Verschr.
8 x 19		HA 46			HA 245/35		
9 x 19	RC36	VA 25	-	294, 299	VA 265/30		Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 19		HA 46			HA 245/35		

Audi RS4 AVANT — ab 2018 — B8 (B9) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40		nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30		

Audi RS5 Coupé — ab 2017 — B8 (B9) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0447*10-… (FIN: WAUZZZF5…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40		nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30		

Audi RS5 NEU i.V. — 2026 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1840*23-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 21	B43	19			HL 255/35		**i.V., Lieferzeit Oktober 2026, HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**

Audi RS6 — ab 2020 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI11 Elatha	19	-	441-463	245/40M+S		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	275/35		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

10,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	275/35		nur mit Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 — ab 2018 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	FMI11 Elatha	19	-	441, 463	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	275/35		nur mit Keramikbremsanlage

Audi TT III — ab Facelift 2018 — 8J (8S) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0369*31-…

kein Sensor - indirektes System

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	52	-	180	255/30		Orig.-Verschr.

Audi Q2 — ab 2017 — GA — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1552*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	43	-	85, 110	205/60M+S, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85, 110	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	- (V7)	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55		
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 19	RC27	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B40	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.

Audi Q2 Quattro — ab 2017 — GA — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1552*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	110, 140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	110, 140	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	85-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr.

Audi SQ2 Quattro — ab 2019 — GA — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1552*09-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	221	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34	45	-	221	235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8 x 19	RC27	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC34	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC36	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B40	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Audi Q3, Sportback — 2018 — F3 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	- (V9)	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	- (V9)	110-169	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	215/65		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	Kit0455	110-180	215/65		
7 x 18	RC27	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC36	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
	CA 26	38	ZP569F	110-180	255/45		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40		mit Radhausverbreiterungen
	RC36	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Audi RS Q3 / Sportback (II) — ab 2019 — F3 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2038*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	38	-	294	225/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	255/40		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC36	38	-	294	255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse mit 380mm

Audi Q3, Q3 Sportback NEU — ab 2025 — FJ — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00543*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	38	- (V9)	110-195	215/65M+S, 235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	110-195	215/65M+S, 235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8 x 18	RC27	38	- (V9)	110-195	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC34	38	- (V9)	110-195	235/55		Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	110-195	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	110-195	255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC34	38	- (V9)	110-195	255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	110-195	255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)	110-195	255/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**

Audi Q3, Q3 Sportback TFSIe NEU — ab 2025 — FJ — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00543*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	38	- (V9)	130	215/65M+S, 235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	130	215/65M+S, 235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8 x 18	RC27	38	- (V9)	130	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	130	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	130	255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	130	255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)	130	255/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**

Audi Q4 e-tron — ab 3.Quartal 2021 — FZ — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00006*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC34	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-89	VA 235/50		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45		
8 x 20	B40	VA 45	-	70-89	VA 235/50		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45		
8 x 20	B43	VA 45	-	70, 77	VA 235/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA
9 x 20		HA 42			HA 255/45		
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			HA 255/40		

Audi Q5 / Q5 Sportback — ab 02.2017 — FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*00-46, e1*2007/46*1685*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	CA 26	39	ZP568F	100-210	235/60		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/60		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/60		
7 x 19	RC27	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	235/55		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/55		
8 x 20	RC36	39	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021
	B40	39	-	100-210	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	255/40		
	B43	34	ZP568F	100-210	255/40		incl. Facelift 2021

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid — ab 2019 — FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*12-46

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC36	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	34	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC36	34	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/55		incl. Facelift 2021
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185, 195	255/45		incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185, 195	255/40		incl. Facelift 2021

Audi SQ5 — ab 02.2017 — FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*00-46

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	34	-	251-270	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	251-260	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 20	RC36	39	ZP567F	251-260	255/45		incl. FL2021
	B40	39	-	251-260	255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021
	B43	39	ZP568F	251-260	255/45		incl. FL2021
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40		
	B43	34	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021

Audi Q5 / Q5 Sportback NEU — ab MJ 2025 — GU / FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*47-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC36	34	-	150-220	235/60M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8 x 18	RC27	39	-	150-220	235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm, nur 4WD
	RC32	39	-	150-185	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	150-220	235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
7 x 19	RC27	34	-	150	235/55M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	RC36	34	-	150-220	235/55M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8 x 19	RC32	39	-	150-220	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	39	ZP567F	150-220	255/45		nur Allrad, nur Bremse 360mm
	B40	39	-	150	255/45		nur Allrad, nur Bremse 360mm
8,5 x 21	B41	34	ZP559F	150-220	255/40		
	B43	34	ZP568F	150-220	255/40		nur Allrad, nur Bremse 360mm

Audi Q5 TFSIe / Sportback NEU — ab MJ 2025 — GU / FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*53-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC36	34	-	185	235/60M+S		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 18	RC36	39	-	185	235/60		Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
7 x 19	RC36	34	-	185	235/55M+S		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	185	**255/45**		nur Allrad, Plug-in Hybrid
	B40	39	-	185	**255/45**		Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
8,5 x 21	**B43**	34	ZP568F	185	**235/45**		nur Allrad, Plug-in Hybrid

Audi SQ5 / Sportback NEU — ab MJ2025 — GU / FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*48-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	**RC27**	34	-	270	**235/55M+S**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC36	34	-	270	**235/55M+S**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	270	**255/45**		mit Radhausverbreiterungen
	B40	39	-	270	**255/45**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	**B43**	34	ZP568F	270	**255/40**		mit Radhausverbreiterungen

Audi Q6 e-tron / Q6 Sportback NEU — 3. Quart. 24 — GF — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00337*.., e1*2018/858*00338*..

Sensor - indirektes RDKS - teilweise direkt HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
8 x 18	**RC36**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 18		HA 45			**HA 255/60**		
8 x 19	**RC36**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 45			**HA 255/55**		
8 x 19	**B40**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/60**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 45			**HA 255/55**		
8,5 x 20	**RC36**	VA 35	-	100, 120	**VA 255/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	100, 120	**VA 255/50**		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
8,5 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 35	-	100, 120	**VA 255/50**		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
9 x 21	**B43**	VA 29	-	100, 120	**VA 255/45**		Orig.-Verschr.
10 x 21		HA 39			**HA 285/40**		

Audi SQ6 NEU i.V. — 4. Quartal 2024 — GF — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00337*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 35	-		**VA 255/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		

Audi Q7 (2. Generation Model 4M) — ab 2015 — 4L/4L1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*20-…, 0367*05-…, e13*2007/46*1081*06-…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	25	-	155-245	**255/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	155-185	**235/65**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		25	-	155-250	**255/60**		
8 x 19	**RC27**	28		155-250	**255/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	155-250	**255/55**		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	155-250	**255/55**		auch Hybrid
8,5 x 19	**RC34**	28	-	155-245	**255/55**		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	155-245	**255/55**		
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	**255/55**		
8 x 20	**B40**	28	-	155-250	**255/50 M+S**		Orig.-Verschr.
9 x 20	**FMI07 Atena**	33	F95	155-250	**285/45**		
	B37	33	-	155-250	**285/45**		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	155-250	**285/45**		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	155-250	**285/45**		
	B43	33	ZP559F	155-250	**285/45**		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	155-250	**285/40**		
	B43	31	ZP559F	155-250	**285/40**		mit Radhausverbreiterungen

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) — ab 2016 — 4L, 4L1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*26-…, e13*2007/46*1081*12-…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B40**	28	-	320, 373	**255/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	**B37**	33	-	320, 373	**285/45**		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	320, 373	**285/45**		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	320	**285/45**		
	B43	33	ZP559F	320, 373	**285/45**		
	FMI07 Atena	33	F95	320	**285/45**		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	320-373	**285/40**		
	B43	31	ZP559F	320, 373	**285/40**		

Audi Q7 NEU i.V. — ab 2026 — G8 — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00643*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	19	-		265/50	Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit November 26**
10 x 21	B41	21	-		285/45	Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit November 26**

Audi Q8 — 2018 — 4L — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*32-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	20	-	170-250	265/55	Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	265/55	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/55	
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	265/50	
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50	incl. Facelift 2024, Plug-in Hybrid
9 x 20	B37	20	-	170-250	275/50	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	275/50	
	B43	20	ZP559F	170-250	275/50	
	FMI07 Atena	20	F95	170-250	275/50	
	FMI16 Taara	20	Kit0455	170-250	275/50	
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	170-250	275/50	
10 x 21	B41	20	ZP559F	170-250	285/45	auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	285/45	auch für Hybrid
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	170-250	285/40	

Audi SQ8 — ab 04.2019 — 4L — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*37-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50	nicht Keramikbremse
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	285/45	
	B43	20	ZP559F	320, 373	285/45	
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40	

Audi RS Q8 — ab 2020 — 4L — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0367*06-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	FMI07 Atena	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40	Orig.-Verschr.

Audi Q8 e-tron NEU — im Laufe 2023 — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	34	ZP559F	158	255/55	nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	Orig.-Verschr., auch Sportback
	B41	36	ZP559F	158	255/55	auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50	auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	incl. Sportback
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
	B43	36	ZP559F	158	265/45	incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU — im Laufe 2023 — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	20	ZP559F	226	255/50	nur M+S
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50	nur M+S
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	226	255/50	nur M+S

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Notizen:

BMW

BMW i3

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*..., e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	ECE	Orig.-Verschr.
					155/70M+S		Orig.-Verschr., nur Range Extender

BMW i3 S

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	ECE	Orig.-Verschr.

BMW i3 NEU i.V.

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2026	N-3A	5/112	66,6	e1*2018/858*00664*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Lt. Brock fehlt noch der Fahrzeuganbau - Info - Stand: 20.10.2026							

BMW i4 eDrive 40 NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55	ECE	Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
	RC36	30	-		225/55	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 18	RC34	36	-	80-125	245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	245/45	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	80-105	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 19	RC36	VA 35	-	80, 105	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-125	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/35 HL		

BMW i4 M50 / i4 M60 NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125-145	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	125	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125-145	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		

BMW i5 NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	29	-	105-150	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC32	29	-	105	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	105-150	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	105	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105-150	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	105, 127	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW i5 M60 xDrive NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2024	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	29	-	127, 150	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	127, 150	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	127, 150	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		

8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	127, 150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	127	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i5 Touring NEU	**im Laufe 2024**	**G6E**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 29	-	105-150	**VA 245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 19		HA 41			**HA 275/40M+S**		
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	105-150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	105-150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-		**VA 245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i5 M60 xDrive Touring NEU	**im Laufe 2024**	**G6E**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 29	-	127, 150	**VA 245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 19		HA 41			**HA 275/40M+S**		
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	127, 150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i7 NEU	**im Laufe 2023**	**G7L / G70**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC34**	26	-	125-280	**245/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	**245/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	**B41**	VA 24	-	125-280	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er	**ab 10.2019**	**F1H (F40)**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*2018*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	52	-	80-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	47	-	80-140	**195/55**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	80-140	**195/55**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	80-140	**195/55M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	80-140	**195/55**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 26	47	ZP599F	80-140	**195/55M+S**		nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	54	-	85-140	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	80-140	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	54	-		**225/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 18	**RC34**	41	-	80-225	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	80-225	**205/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**RC27**	57	-	85-140	**225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	**205/45 M+S**		
	RC32	54	-	80-225	**225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	80-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	80-225	**225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC36	54	-	80-225	**225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
8 x 19	**B43**	54	-	80-225	**235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er NEU	**2024**	**F7 / G70**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45	-	90-150	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	45	-	90-150	**205/55M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	53	-	90-150	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	53	-	90-150	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	**RC34**	42	-	90-150	**195/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	42	-	90-150	**195/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 18	**RC32**	54	-	90-150	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC34	54	-	90-150	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC36	54	-	90-150	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 19	**RC34**	53	-		**225/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**

8 x 19	RC36	53	-	90-150	225/40		Orig.-Verschr.

BMW 1er M135 NEU — 2024 — F7 / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	42	-	221	195/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 18	RC36	54	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 19	RC36	53	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.

BMW 225xe Active Tourer Hybrid — ab 2018 — UKL-L, F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*21-.., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	47	-	92, 100	195/55		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	92, 100	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		205/55		Orig.-Verschr., **i.V.**

BMW 2er Active Tourer — im Laufe 2022 — U2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00117*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	41	-	90-115	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	90-150	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-115	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	90-150	205/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	50	-	90-150	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	90-115	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	90-115	225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	90-150	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

BMW 2er Active Tourer PHEV — im Laufe 2023 — U2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00117*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	41	-	100	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	205/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	50	-	100, 110	225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	100, 110	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer — F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1675*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe — ab 2022 — G2C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC27	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	RC34	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW M240i	**ab 2022**	**G2C**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	25	-	275	VA+HA 225/45M+S	Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket (275, 280kW), mit Radlauf-Verbreiterungen
	RC36	25	-	275	VA+HA 225/45	Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
7,5 x 18	RC34	VA 25		275	VA 225/45	i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
8 x 19	RC36	VA 27	-	275	VA 225/40	Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	275	VA 225/35	Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe	**ab 2020**	**F2GC**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*2064*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	85-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-140	195/55M+S	Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	195/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	85-140	195/55M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	85-140	195/55M+S	Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	195/55M+S	nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	54	-		225/45	Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/45	Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	85-225	205/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32	54	-	85-225	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC36	54	-	85-225	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
8 x 19	B43	54	-	85-225	235/35	Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 2er NEU i.V.	**2026**	**F7 (F74)**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00397*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Fahrzeug ist noch nicht angebaut - Info - Stand: 07.09.2026						

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 3er	**ab 03.2019**	**G3L (G20) / G3K (G21)**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	205/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50	Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	85-210	225/50	Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	100-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm,**SVR**
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50	nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	RC27	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
	RC36	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	25	-	100-195	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **SVR**
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	85-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40	Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/35	Orig.-Verschr., nur Typ G3L

8,5 x 20	**RC36**	HA 40		85-210	**HA 255/30**		Orig.-Verschr., nur Typ G8Z
8 x 20	**BR-I**	VA 27	-	100-195	**VA 225/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **SVR**
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	85-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		

BMW 3er Hybrid — ab 2020 — G3L (G20) / G3K (G21) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	85-210	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	120-135	**225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		120-135	**VA 225/45**		**i.V.**
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	120-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	120-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-135	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	85-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		

BMW M340i xDrive — ab 2019 — G3L (G20) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1947*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	250-275	**225/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC36	30	-	250, 275	**225/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	25	-	250-275	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	250-280	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-280	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		

BMW M340i xDrive Touring — ab 2019 — G3K — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	250-275	**225/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC36	30	-	250, 275	**225/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	25	-	250-280	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25	-	250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		

BMW M2 — ab 2023 — G2M — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00211*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**RC36**	VA 20	-	338, 353	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9 x 19	**B40**	VA 20	-	338, 353	**VA+HA 275/35**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht

9,5 x 19	**B40**	HA 20		338, 353	**VA+HA 275/35**		Keramikbremse
9,5 x 19	**B40**	VA 20	-	338, 353	**VA 275/35**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
10,5 x 20		HA 20			**HA 285/30**		

BMW M3, M4 — 2023 — G234M — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**RC36**	VA 20	-	353-390	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9 x 19	**B40**	VA 20	-	353-390	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	**B40**	VA 20	-	353-390	**VA 275/35**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
10,5 x 20		HA 20			**HA 285/30**		

BMW 4er Coupe / Cabrio — ab März 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	120-275	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	120-210	**225/50**		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	**225/50**		nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25	-	120-280	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-280	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	120-175	**225/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	120-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr., nur Coupe
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	120-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		

BMW M440 i/d Coupe — 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC36**	30	-	250, 275	**225/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	250-275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25	-	250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		

BMW M440 i xDrive Cabrio — 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC36**	30	-	250, 275	**225/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **SVR**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		

BMW 4er Gran Coupe — 2021 — G4C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	120-210	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	120-210	**225/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	**225/55**		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
8,5 x 18	**RC34**	36	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**RC36**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	120-210	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			**HA 255/35**		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé — 2021 — G4C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**RC34**	36		275	**245/45**		**i.V.**
	B32	36	-	275	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC36**	VA 35	-	275	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	275	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			**HA 255/35**		

BMW 5er — ab 02.2017 — G5L (G30), G5K (G31) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	100-265	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	100-340	**245/45**		Orig.-Verschr., **G5K bis 294kW**
	RC32	30	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	**B40**	VA 30	-	120-265	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			**HA 275/35**		
8 x 19	**CA 19**	VA 30	ZP599F	100-390	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 44			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC27**	30	-	100-390	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	100-265	**245/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	**245/40**		
	CA 24	30	-	100-390	**245/40**		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	**245/40**		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
8 x 20	**B40**	VA 30	-	120-265	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		
8 x 20	**B43**	VA 30	-	100-265	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		
8 x 20	**BR-I**	VA 30	-	120-265	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **SVR**
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		

BMW 5er Hybrid — ab 2020 — G5L (G30) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	120-265	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC32**	VA 30	-	100-265	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 44					
8 x 20	**B43**	VA 30	-	100-265	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		

BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring — ab 2017 — G5L / G5K — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*.., e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	VA 30	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, **G5K nur 294kW**
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	RC27	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **ECE nur Typ GL**, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	30	-	294-340	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
8 x 20	B40	VA 30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	B43	VA 30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30		

BMW 5er Limousine NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
	RC36	23	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	29	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC32	29	-	120-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	120-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	ZP599F	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er 530e PHEV NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er 550e PHEV xDrive NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	29	-	230	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	230	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

8,5 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 28 HA 46	-	230	**VA 245/40** **HA 275/35**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring Kombi NEU — 3.Quartal 2024 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	23	-	120-210	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	23	-	120-210	**225/55**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	120-210	**VA 245/45** **HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**RC27**	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC32	29	-	120-230	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	120-230	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 20 **10 x 20**	**RC36**	VA 28 HA 46	-	120-210	**VA 245/40** **HA 275/35**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring 530e PHEV NEU — ab 2023 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	120, 140	**VA 245/45** **HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**RC27**	29	-	120, 140	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	120, 140	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 **10 x 20**	**RC36**	VA 28 HA 46	-	120, 140	**VA 245/40** **HA 275/35**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring 550e PHEV NEU — ab 2023 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 29 HA 46	-	230	**VA 245/45** **HA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**RC27**	29	-	230	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	230	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 **10 x 20**	**RC36**	VA 28 HA 46	-	230	**VA 245/40** **HA 275/35**		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW M5, M5 Competition — F95 / F5LM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1828*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19 **10,5 x 19**	**B40**	VA 26 HA 28	-	441, 460	**VA 265/40M+S, 275/40** **HA 285/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19	**B40**	26	-	441, 460	**265/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

BMW M5 G90 / G99 NEU — 2024 — G9M — 5/132 — 66,6 — e1*2018/858*00451*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 20 **10,5 x 20**	**FMI15 Zelos**	VA 28 HA 28	-	400, 430	**VA 275/40** **HA 285/40**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20 **11 x 21**	**B41**	VA 28 HA 28	-	430	**VA 285/40** **HA 295/35**		Orig.-Verschr., **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!** Felge nur in SG erhältlich, Limousine u. Touring
10,5 x 20 **11 x 21**	**FMI15 Zelos**	VA 28 HA 28	-	400, 430	**VA 285/40** **HA 295/35**		Orig.-Verschr., **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**

BMW 6er GT — ab 11.2017 — G6GT / G32 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1791*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	27	-	120-265	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	120-265	**245/50**		Orig.-Verschr.

8 x 18	RC32	30	-	120-265	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	120-265	245/50		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	120-265	245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	120-265	245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
8,5 x 19	B43	25	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020
	CA 26	25	ZP599F	120-265	245/45		incl. FL2020

BMW 7er — ab 2016 — 7L (G11 / G12) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0276*10-…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	155-240	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	155-250	225/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	155-330	245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	155-330	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	155-330	245/50		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	155-330	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	155-330	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
8,5 x 19	BR-I	25	-	155-390	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe, **SVR**
	B43	25	-	155-390	245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	25	ZP599F	155-390	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

BMW 7er NEU — ab November 2022 — G7L / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	VA 24	-	125-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		

BMW M760Li xDrive — 7L — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0276*14-…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S		Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	30	-	235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S		nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35		
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41			HA 275/30		

BMW 8er / M850i xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	30	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	390	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	390	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41			HA 275/30		

BMW 8er Gran Coupé — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35		

BMW XM NEU — 2023 — G09 / F56XM — 5/120 — 66,6 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	26	- (W15)	230-360	285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI09 Cratos	26	-	230-430	285/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **auch das Modell mit 430kW ist im TÜV abgedeckt!**
9,5 x 21	B41	VA 19	- (W15)	230-360	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 42			HA 315/40		

BMW X1 — ab 2015 — F48/UKL-L/F1X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*19-…, e1*2007/46*1676*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30
	BR-I	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben, **SVR**
6,5 x 18	RC34	41	-	85-170	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben, **SVR**
	CA 20	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
8 x 19	RC27	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.,nicht Bremse 335mm
	RC32	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/45		
	FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben, **SVR**
	CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45		nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid — ab 2020 — F1X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1676*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	41	-	92	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU — im Laufe 2022 — U1X / U11 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100-150	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.

	RC36	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 PHEV NEU — **im Laufe 2023** — **U1X / U11** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC36	41	-	100, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100, 110	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46		100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46		100, 110	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100, 110	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	245/40		Orig.-Verschr.

BMW iX1 xDrive30 NEU — **2. Quartal 2023** — **U1X** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65		Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	68-104	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 M35i xDrive NEU — **im Laufe 2023** — **U1X / U11** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	46	-	221	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 — **2018** — **F2X/F39** — **5/112** — **66,7** — e1*2007/46*1824*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, **SVR**
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	85-225	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, **SVR**
	CA 20	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, **SVR**

	CA 19	47	ZP599F	85-225	**225/45**		
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	**225/45**		
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid — 2020 — F2X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1824*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	**RC36**	41	-	92	**205/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**B32**	51	-	92	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.

BMW X2 NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	41	-	100-115	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	100-115	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	100-115	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	**RC34**	41	-	100-221	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100-115	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	46	-	100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	100-115	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	**245/40**		Orig.-Verschr.

BMW iX2 NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	41	-	68, 104	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	68-104	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68, 104	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC36**	43	-		**205/65**		Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 18	**RC34**	41	-	68-104	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	68, 104	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	50	-	68, 104	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	68-104	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	68-104	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	50	-	68, 104	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	46	-	68-104	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	46	-	68, 104	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68, 104	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	68, 104	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68, 104	**245/40**		Orig.-Verschr.

BMW X2 M35i xDrive NEU — 2024 — U2X — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	41	-	221	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 19	**RC36**	46	-	221	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	221	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	**245/40**		Orig.-Verschr.

BMW X3 — ab 11/2017 — G01 / G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	22	-	100-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	100-210	**225/60**		Orig.-Verschr, nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	**225/60**		Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	100-195	**225/60**		Orig.-Verschr., **SVR**

7,5 x 19	RC32	32	-	100-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	100-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	100-265	245/50M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	245/50		
	BR-I	32	-	100-195	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm, **SVR**
				100-265	245/50M+S		
	CA 26	32	ZP599F	100-210	245/50		
				100-265	245/50M+S		
8 x 20	RC36	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	B40	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		100-265	HA 275/40		
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr., **SVR**
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	RC36	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 21	B41	VA 30	-	100-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		
8,5 x 21	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X3 xDrive 30e | 2021 | G01 / G3X | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	245/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	RC36	VA 27	-	120, 135	VA 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	RC36	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in Hybrid
	B43	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X3 M40d, X3 M40i | 2021 | G3X | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	HA 275/40		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X3 NEU | 2024 | G3XN (G45) | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00409*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	15	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	15	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	120-280	245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
	B41	26	-	120-280	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, **nicht in FG erhältlich!**
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		
9 x 21	B43	VA 24	-	120-210	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 e30 xDrive NEU | 2024 | G3XN (G45) | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00409*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	26	-	120-140	245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	26	-	120-140	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-140	245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, **nicht in FG erhältlich!**
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		
9 x 21	B43	VA 24	-	120-140	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 M50 xDrive NEU | 2024 | G3XN (G45) | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00409*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	26	-	280	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	26	-	280	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	26	-	280	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	B43	VA 24	-	280	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 M / X4 M Competition — F34XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1988*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 20		HA 39					
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA 255/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 265/45		
9 x 20	B43	VA 28	-	353, 375	VA 255/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 265/45		

BMW iX — 2021 — BMW i-N — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00109*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	28	-	102-150	235/60		Orig.-Verschr., **nicht iX M60 u. iX M70 xDrive**
9 x 21	B43	36	-	102, 140	255/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	36	-	102	255/50		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	-	102	275/40		Orig.-Verschr.

BMW iX3 — ab März 2021 — G3XE / G08 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2130*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	80 (210)	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 26	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			275/40		

BMW iX3 50 xDrive NEU — 2025 — N-XA — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00579*..

Sensor - Lt. Brock vorerst den Sensor RDE259V26 - Artikelnummer 106494 verwenden

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC36	24	-	110-170	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	24	-	160, 170	255/45		Orig.-Verschr., **nur in SG u. SGVP**
9 x 21	B43	26	-	160, 170	255/40		Orig.-Verschr., **nur in SG u. SGVP**
9 x 21	B43	VA 26	-	170 (345)	VA 255/40		Orig.-Verschr., **i.V., nur in SG u. SGVP**
9,5 x 21		HA 30			HA 275/40		

BMW iX3 40 NEU — 2026 — N-XA — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00579*..

Sensor - Lt. Brock vorerst den Sensor RDE259V26 - Artikelnummer 106494 verwenden

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC36	24	-		255/45		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**

BMW X4 — 2018 — G4X/G02 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr, nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr., **SVR**
7,5 x 19	RC32	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S		
	BR-I	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm, **SVR**
				120-265	245/50M+S		
	CA 26	32	ZP599F	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S		
8 x 20	RC36	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	B40	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		120-265	HA 275/40		
8 x 20	BR-I	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr., **SVR**
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	RC36	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B40	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X4 M40d, X4 M40i — 2018 — G4X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X5 — 2018 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1.1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	44	-	155-250	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	B41	38	-	155-280	265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	RC36	35			275/45		i.V.
	B40	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-280	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	B41	VA 35	-	155-280	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-280	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30		

BMW X5 NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1.1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	35	-	183-280	275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	183-280	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X5 M50 i/d — ab 2019 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 22	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30		

BMW X5 M60 i NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	35	-	390	275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X5 M, X5 M Competition — ab 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5 x 21	B41	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					

BMW X5 Plug-in-Hybrid — ab 2020 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

9 x 20	B40	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 210	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	35	-	155, 230	275/45M+S		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X6 III — ab 2019 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	RC36	35			275/45		i.V.
	B40	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-280	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	B41	VA 35	-	155-280	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-280	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30		

BMW X6 M50 i/d III — ab 2020 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X6 M, X6 M Competition — 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5 x 21	B41	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					

BMW X7 — ab 03.2019 — G7X (G07) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1952*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! Achslasten beachten!		
8,5 x 20	B41	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	255/55M+S, 275/50		275/50 nur bis 250 KW
9,5 x 21	B41	36	-	155-390	285/45		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-390	285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-250	285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	VA 32	-	155-390	VA 275/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43			HA 315/35		

BMW Z4 — ab 03.2019 — G4Z (G29) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	VA 20	-	120-190	VA 225/45		Orig.-Verschr., **Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!**
9 x 18		HA 28			HA 255/40		
8 x 18	RC36	VA 20	-	120-190	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 28			HA 255/40		

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

BYD

Atto 2 NEU — ab 2025 — SC3E — 5/114,3 — 60,1 — e4*2018/858*00231*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	40	-	65 (130)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	65 (130)	215/60		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.

Atto 2 DMi (PHEV) NEU i.V. — ab 2026 — SC3E — 5/114,3 — 60,1 — e4*2018/858*00231*2..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-		215/65		Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung S1**
6,5 x 17	Originaldim.	50			215/60		

Atto 3 NEU — im Laufe 2023 — SC2E — 5/114,3 — 60,1 — e9*2018/858*11147*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	40	-	65	215/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/55, 235/50		Orig.-Verschr.

Atto 3 Evo NEU i.V. — 2026 — SC2E — 5/114,3 — 60,1 — e9*2018/858*11147*.., e4*2018/858*00231*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	50	-		215/55, 235/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI06 Koros	50	-	105	235/50		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. Anfang - Mitte Oktober 2026, Felge kommt in schwarz glanz und schwarz glanz vollpoliert**

Dolphin NEU — Oktober 2023 — EM2E, EM2E-1 — 5/114,3 — 60,1 — e9*2018/858*11468*.., e9*KS18/858*11459*..

Sensor - Originalsensor muss geklont werden

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	35	195/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	45	-	35, 65	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	65	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	35, 65	205/50		Orig.-Verschr.

Dolphin Surf NEU — 2025 — EQE — 4/100 — 54,1 — e4*2018/858*00233*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	45	-	35-60	185/55		Orig.-Verschr., **Ausführung M41, in den Farben SG und SGVP erhältlich**

Seal NEU — 4. Quartal 2023 — EK / EKE — 5/120 — 64,1 — e13*KS18/858*00023*.., e13*2018/858*00639*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	45	-	70, 145	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-145	235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70, 145	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70-145	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	45	-	70-145	235/45		Orig.-Verschr.

Seal U NEU — 2024 — SA3 — 5/120 — 64,1 — e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	FMI06 Koros	45	-	72	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	72	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	72, 96	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Seal U Elektro NEU — 2024 — SA3 / SA3-E — 5/120 — 64,1 — e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	45	-	65, 70	235/50		Orig.-Verschr.

Seal 6 DM-i Touring NEU — 2025 — HK — 5/114,3 — 60,1 — e4*2018/858*00275*..

Sensor - Es können nur die Originalsensoren verwendet werden

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7 x 17	**RC36**	45	-	72	**225/55**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-		**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
7 x 18	**RC36**	45	-	72	**225/50**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-		**225/50**		Orig.-Verschr.

Sealion 7 NEU **2024** **UK** **5/120** **64,1** e9*2018/858*11658*..

Sensor - nur Kopieren möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	70	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	-	70	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**FMI06 Koros**	VA 40	-		**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**		
8 x 20	**RC36**	40	-	145 (390)	**245/45**		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	40	-	145	**245/45**		Orig.-Verschr.

Notizen:

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Berlingo IV	**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/…
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	- od. ZP537F	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		

e-Berlingo	**ab 2021**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60		
	RC34	47	- od. ZP537F	57-62	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55		
	RC34	50	- od. ZP537F	57-62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	- od. ZP537F	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	- od. ZP537F	57, 62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

Citroen C3 III	**ab 02.2017**	**S**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0003*44-.., e2*2007/46*0060*17-.., (FIN: VF7SX, /SY…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81	185/65		
				50-85	195/65		
	RC30	23	ZP402F	50-81	185/65		
				50-85	195/65		
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	50-85	205/55		
	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	20	- od. ZP401F	50-85	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC36	20	- od. ZP401F	50-85	205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	25	- od. ZP401F	44-88	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Citroen C3 NEU	**2024**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2018/858*00035*02-.., e2*2018/858*00096*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC36	42	- od. ZP401F	74	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van
7 x 17	RC36	42	- od. ZP401F	74	205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van

Citroen e-C3 NEU	**2024**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2018/858*00035*02-.., e2*2018/858*00096*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC36	42	- od. ZP401F	53	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch e-C3 Van
7 x 17	RC36	42	- od. ZP401F	53	205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch e-C3 Van

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C3 Aircross	**ab 2017**	**2**	**4/108**	**65,1**	e4*2007/46*1241*-01

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/60		
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	20	- od. ZP401F	60-96	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C3 Aircross NEU	**ab 2024**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2018/858*00035*04-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen e-C3 Aircross NEU	**ab 2024**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2018/858*00035*04-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS3 FL	**ab 04.16**	**S*****, S**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0003*.., (FIN: VF7SA...; VF7SB)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65		
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	195/55		
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	25	- od. ZP401F	50-122	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	25	ZP402F	50-122	205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS3 Crossback	**ab 04.2019**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS3 Crossback e-tense NEU	**2021**	**DS**		**65,1**	e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	32			215/60		**i.V.**
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS4	**ab Jänner 2022**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/65		auch Hybrid
	RC36	42	- od. ZP537F	96-165	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/65		
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	96-165	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-165	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	41	- od. ZP537F	96-165	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96-165	245/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS7 Crossback	**ab 2018**	**J**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC36	44	- od. ZP537F	96-165	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-165	205/55		
8 x 20	B43	44	-	96-165	235/45		Orig.-Verschr. von der Alufelge

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS7 Crossback e-tense	**2020**	**J**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	44	- od. ZP537F	133, 147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	44	-	133, 147	235/45		Orig.-Verschr. von der Alufelge

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C4 Aircross	**ab 2012**	**B**	**5/114,3**	**67,1**	e2*2007/46*0117*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/70		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C4 Cactus	**2014**	**0**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0440*00

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	205/55		incl. Facelift 2018
	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	20	- od. ZP401F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C4	**ab Februar 2021**	**B**	**4/108**	**65,1**	e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 81, 96	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen e-C4	**ab Februar 2021**	**B**	**4/108**	**65,1**	e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65		

6,5 x 16	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen e-C4 Fortsetzung…	**ab Februar 2021**	**B**	**4/108**	**65,1**	e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC36**	32	**- od. ZP401F**	57 (100)	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57 (100)	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C5 Aircross	**ab 02.2019**	**A**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0642*0-2

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	**215/65**		incl. Facelift 2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	**215/65**		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-133	**215/65**		incl. Facelift 2022
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	96-133	**225/55, 235/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC30	49	ZP538F	96-133	**235/55**		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	**235/55**		
	RC34	49	**- od. ZP537F**	96-133	**225/55, 235/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	96-133	**205/55**		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	96-133	**205/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C5 Aircross Hybrid	**ab 2020**	**A**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0642*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	133	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133	**205/55**		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	**205/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C5 Aircross NEU	**2025**	**K**	**5/108**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	FMI06 Koros	48	-		**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 19	**FMI06 Koros**	43	-		**235/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C5 Aircross electric NEU	**ab 2025**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	104, 105	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	104, 105	**235/50**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C5 Aircross PHEV NEU	**ab 2025**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	110	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	110	**235/50**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C5 X	**ab 2022**	**N**	**5/108**	**65,1**	e9*2018/858*11066*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	96-133	**215/65**		

7 x 17	**RC34**	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-133	**215/65**		
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	96-133	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	RC36	41	**- od. ZP537F**	96-133	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**

C5 X Plug-in-Hybrid — ab 2022 — N — 5/108 — 65,1 — e9*2018/858*11066*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	110, 132	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	132	**215/65**		
	RC34	42	-	96-133	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC36	42	**- od. ZP537F**	110, 132	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	**215/65**		
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	110, 132	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	RC36	41	**- od. ZP537F**	110, 132	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**

Jumpy III, Space Tourer — ab 2016 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0531*.., e2*2007/46*0530*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm HA
	RC36	46	**- od. ZP537F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!,** ohne erhöhte Nutzlast!
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!

e-Jumpy (III) NEU — 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0531*11-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-130	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0531*13-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Cupra

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Born elektro	ab 2021	K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*00-18

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	70	235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	RC36	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Born elektro NEU	ab Facelift 2026	K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*19-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	50	-	70	215/50M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	70	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	50	-	70, 89	215/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Formentor VZ 4drive	ab 2021	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	40	-	180, 228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-	180, 228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC27	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Formentor VZ 2WD NEU	ab Facelift 2024	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*24-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC36	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Formentor VZ 4drive NEU	ab Facelift 2024	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*22-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC36	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Formentor	ab 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 18	RC27	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.

	B38	40	-	110, 140	**225/50M+S, 245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.

Formentor NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*20-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	110, 150	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	40	-	110, 150	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 150	**245/40**		Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid — ab März 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-		**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 18	**RC27**	40	-	110	**225/50M+S, 245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	**225/50M+S, 245/45**		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	**225/50M+S, 245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	110, 130	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110, 130	**245/45M+S**		
8 x 19	**RC27**	40	-	110, 130	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC36	40	-	110, 130	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 130	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

Cupra Formentor VZ5 — ab 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	40	-	287	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	287	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2026
8,5 x 20	**RC36**	40	-	287	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	287	**255/35**		Orig.-Verschr.

Cupra Leon Plug-in-Hybrid — ab 2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	46	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	46	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B32	46	-	110 (180)	**225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	**RC36**	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr.

Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	46	-	110, 130	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	49	-	110, 130	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse

8 x 19	RC36			130	225/35M+S		370mm
	B43	49	-	110, 130	235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	225/35M+S		

Cupra Leon — ab 2021 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*00-27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	46	-	180-221	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC36	46	-	180-221	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B32	46	-	180-221	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	46	-	110, 150	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110, 150	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 19	RC36	49	-	110, 150	235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	49	-	110, 150	235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Cupra Leon VZ NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	46	-	221-245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	46	-	221-245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC36	49	-	221, 245	225/35M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	B43	49	-	221, 245	225/35M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm

Raval NEU — ab 2026 — KS — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11812*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	42	-		215/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	42	-	45	215/50	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	47	-	45	235/40	ECE	Orig.-Verschr.

Tavascan NEU — im Laufe 2024 — KR — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11511*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70, 89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr., mit 19 Zoll Serienbereifung
				70, 89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr., M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr., mit 19 Zoll Serienbereifung
				89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr., M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	FMI16 Taara	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20	RC36	42	-	70-89	255/45	ECE	Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	42	-	77, 89	255/45	ECE	Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung

Terramar NEU — 2024 — KP — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	38	-	110-195	235/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC36	38	-	110, 150	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110, 150	255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-195	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm

8,5 x 19	RC36	38	-	110, 150	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 150	255/45		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	235/45, 255/40		
	RC36	38	-	110, 150	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	110, 150	255/40		Orig.-Verschr.

Terramar e-Hybrid NEU | **2024** | **KP** | **5/112** | **57,1** | e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	38	-	110, 130	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45		nicht Bremse 374mm, Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S		
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S		

Terramar VZ NEU | **2024** | **KP** | **5/112** | **57,1** | e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	38	-	195	235/55M+S		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	195	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	195	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	195	255/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	38	-	195	235/45M+S, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	195	235/45, 255/40		Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dacia

Bigster NEU — Baujahr: 2025 — Typ: DJF — LK/LZ: 5/114,3 — Nabe: 66,1 — e19*2007/46*0026*26

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	32	-	80, 103	215/65	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	80-103	215/65	ECE	Orig.-Verschr., 2WD, **nur in SG u. SGVP**
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD, **nur in SG u. SGVP**
	RC36	32	-	80, 103	215/65	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	FMI06 Koros	32	-	80-103	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	32	-	80-103	215/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	32	-	80, 103	215/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD
	FMI06 Koros	32			215/60	ECE	**i.V.**
7 x 19	RC36	31	- (N13)	80, 103	205/55	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	205/55		Orig.-Verschr., 4WD

Bigster 4x4 Hybrid NEU — ab 2026 — DJF — 5/114,3 — 66,1 — e19*2007/46*0026*31-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Modelle erkennbar an: Variante SL4 / Version: N6AXB...							
6,5 x 17	RC36	36	- (N13)	103	225/60	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	Originaldim.	39			225/55	ECE	Originaldimension
7 x 19	RC36	31	- (N13)	103	205/55	ECE	Orig.-Verschr.

Duster II — ab Modell 2018 — SR (SR*H..) — 5/114,3 — 66,1 — e2*2001/116*0323*43-…, e2*2007/46*0013*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	50	-	66-110	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **nur in silber erhältlich!**

Duster III NEU — 2. Quartal 2024 — DJF — 5/114,3 — 66,1 — e19*2007/46*0026*22…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	67-103	215/70	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/70		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	67-103	215/70	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/70		Orig.-Verschr., 4WD
6,5 x 17	RC27	32	-	67-103	215/65	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	67-96	215/65	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SG u. SGVP**
	RC36	32	-	67-103	215/65	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	FMI06 Koros	32	-	67-96	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	32	-	67-103	215/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	32	-	67-103	215/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD

Duster III 4x4 Hybrid NEU — ab 2026 — DJF — 5/114,3 — 66,1 — e19*2007/46*0026*31-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Modelle erkennbar an: Variante PL4 / Version: N6AXB...							
6,5 x 17	RC36	36	-	103	225/60	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	Originaldim.	39			225/55	ECE	Originaldimension

Jogger — ab März 2022 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

Sensor - indirektes RDKS - teils direkt - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	45	-	67-84	205/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	67-90	205/60	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		45	-	67-90	205/60		

Sandero III — ab Jänner 2021 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	45	-	49-67	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	49-90	195/55	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dacia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Sandero Stepway III	**ab Jänner 2021**	**DJF**	**4/100**	**60,1**	e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	45	-	67-84	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	67-90	**205/60**		Orig.-Verschr.

Notizen:

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500/-C	**ab 07.07**	**312**	**4/98**	**58,1**	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55		
		40	-	73-77	185/55		Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45		
	RC34	35	-	44-77	195/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35	-	44-77	195/45		Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500 Abarth	**ab 07.07**	**312**	**4/98**	**58,1**	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45		
	RC34	35	-	99-132	195/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	99-121	195/45		Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
			-	132	195/45		Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nur Bremse 305mm
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35	-	99-121	205/40		Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
			-	132	205/40		Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nur Bremse 305mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500 L VAN	**ab 2017**	**199**	**5/98**	**58,1**	e3*2001/116*0217*33-..., e3*2001/116*0217*28-..., e3*2007/46*0010*07-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	205/60		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	205/55		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	205/55		auch Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	205/55		nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	225/45		nur Bremse 284mm
	B39	41	ZP538F	59-77	225/45		Modell Trekking u. Living

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500X	**2015**	**334**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0318*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC34	40	ZP538F	70-125	215/60		**i.V.**
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC34	40	-	70-125	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	225/45		2WD+4WD
	RC32	40	ZP538F	70-125	225/45		
	RC34	40	-	70-125	225/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500e	**ab März 2021**	**FA1**	**4/98**	**58,1**	e3*2018/858*00001*.., e3*2018/858*00012*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	40	-	43	185/65		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, für Fahrzeuge mit Trommelbremse
6 x 16	RC34	41	-	43-48	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			205/45		**i.V.**
	RC36	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, für Fahrzeuge mit Trommelbremse

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500e Abarth	**mit 47kW**	**FA1**	**4/98**	**58,1**	e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	41	-		**195/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 17	**RC34**	41	-	47	**205/45**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC36**	41	-	47 (114)	**205/45**		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 600e NEU	**2024**	**FH1**	**4/108**	**65,1**	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	62 (115)	**215/65**		
	RC34	32	-	62 (115)	**215/65**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	62 (115)	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	-		**215/60**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	62 (115)	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 600 Hybrid NEU	**2024**	**FH1**	**4/108**	**65,1**	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74	**215/65**		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	**RC36**	32			**215/60**		**i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Doblo NEU	**1. Quartal 2024**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F				**i.V.**
	RC32	47	ZP538F	56-96	**215/65**		Serienreifen ab 215/..
				75-96	**205/60**		Serienreifen bis 205/.., nicht Bremse 304x28mm
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	**205/55**		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Doblo NEU	**1. Quartal 2024**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*18.., e2*2007/46*0625*20..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	47	ZP538F	57-62	**205/60**		nicht Bremse 304x28mm
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	57, 62	**205/55**		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Panda	**ab 03.12**	**312, 312P**	**4/98**	**58,1**	e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	35	ZP404F	44-70	**185/55**		
6,5 x 16	**RC34**	35	-	51-63	**195/45**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grande Panda elektro NEU	**2025**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2018/858*00035*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	53	**205/55, 205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	53	**205/50, 205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grande Panda Hybrid NEU	**2025**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2018/858*00035*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	74	**205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	74	**205/50, 205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Qubo NEU	**ab 2026**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*33..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	47	ZP538F	57-62	**205/60**		nicht Bremse 304x28mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Scudo	**ab 2022**	**V**	**5/108**	**65,1**

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	75-132	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-132	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
				75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	RC36	46	**- od. ZP537F**	75-132	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP537F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/60C, 225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Scudo	**ab 2022**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0533/20-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tipo	**ab 07.16**	**356**	**5/98**	**58,1**	e3*2007/46*0373*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	39	ZP538F	70-88	**205/55**		
	RC32	39	ZP538F	70-96	**205/55**		
7 x 17	**RC32**	41	ZP538F	70-96	**225/45**		
	B39	41	ZP538F	70-88	**225/45**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ulysse	**2. Quartal 2022**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*18-…, e2*2007/46*0533*20-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ulysse Fortsetzung…	**2. Quartal 2022**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	75-132	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-132	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	RC36	46	**- od. ZP537F**	75-132	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP537F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/60C, 225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Ulysse	**2. Quartal 2022**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*18-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau!
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Fisker

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ocean NEU	**3. Quartal 2023**	**01, 01-KS**	**5/114,3**	**60,1**	e9*2018/858*11450*.., e9*KS18/858*11458*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 20	**B43**	40	-	90, 179	**255/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "S3"**

Notizen:

Geely

Geely E2 NEU i.V.			**ab 2026**		**E22H**	**4/100**	**54,1**		e9*2018/858*11888*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6 x 16	**RC30**	45	- (M1)			**205/60**			Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung M1**
	RC34	45	- (M41)			**205/60**			Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung M41**

Ford

Capri NEU			**2025**		**DRP**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00364*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8 x 19	**RC27**	VA 45	-	70-109		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 19	**RC36**	VA 45	-	70-109		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 19	**FMI16 Taara**	VA 45	-	70-109		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 20	**RC36**	VA 45	-	70-109		**VA 235/50**			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 35				**HA 255/45**			

EcoSport			**ab 2012**		**JK8**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*0092*00-17
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6 x 15	**RC24**	37,5	ZP422D6F	66-103		**195/65**			
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103		**195/65**			
6 x 16	**RC30**	37,5	ZP422D6F	66-103		**205/60**			

EcoSport			**ab 2017**		**JK8**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*0092*18-..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 16	**RC30**	37,5	ZP422D6F	73-103		**205/60**			
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103		**205/60**			
7 x 17	**RC34**	37,5	ZP422D6F	70-103		**205/50**			

Edge			**ab MJ2019**		**SBF**	**5/108**	**63,4**		e1*2007/46*1524*03-..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 18	**RC32**	55	-	110-175		**235/60**			Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	52,5	-	110-175		**235/55**			Orig.-Verschr.

Explorer			**ab 2020**		**WUJ**	**5/114,3**	**70,6**		e13*2007/46*2217*..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 20	**B41**	40	-	267		**255/55**			Orig.-Verschr.

Explorer NEU			**August 2024**		**DRP**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00364*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8 x 19	**RC27**	VA 45	-	70-190		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 19	**RC34**	VA 45	-	70-109		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 19	**RC36**	VA 45	-	70-109		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 19	**FMI16 Taara**	VA 45	-	70-109		**VA 235/55**			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40				**HA 255/50**			
8 x 20	**RC36**	VA 45	-	70-109		**VA 235/50**			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 35				**HA 255/45**			

Fiesta VIII			**ab 09.2017**		**JHH, JGH**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*3142*.., e9*2007/46*3159*..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6 x 15	**RC24**	45	-	51-103		**195/60**			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103		**195/60**			auch Typ JGH
6,5 x 16	**RC30**	47,5	ZP422D6F	51-103		**195/55**			auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114		**195/55**			auch Typ JGH
7 x 17	**RC34**	42,5	ZP422D6F	63-114		**205/45**			nur Typ JHH, **auch ET42,5 ist ECE**
		47,5	ZP422D6F	52-114		**205/45**			auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103		**205/45**			auch Typ JGH

Fiesta ST VIII			**ab 2018**		**JHH**	**4/108**	**63,4**		e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60		nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60		nur M+S

Ford

Fiesta Active VIII — ab 2018 — JHH — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60		nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60		nur M+S
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		47,5	-	63-103	205/45		

Focus IV — 2018 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC34	47,5	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
7 x 17	RC27	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.

Focus Turnier IV — 2018 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
7 x 17	RC27	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC34	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.

Focus Active — ab 2019 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*03-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/55		
	RC34	45	-	63-134	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

Focus ST — ab 11.2019 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*05-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	140, 206	215/50		**i.V.**
8 x 18	RC32	55	-	140-206	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	140-206	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	140, 206	235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Galaxy III — ab 09/2015 — WA6 (MK3) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0185*24-…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's original
		55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50		

7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr., **auch e13*2007/46*2374*..**
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Ford

Galaxy Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Kuga III — 2020 — DFK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nur Bremse 308mm, **Ausführung "X7"**
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65		
	RC32	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	88-150	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 18	RC32	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr., **Ausführung "X7"**
	RC34	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 19	RC32	50	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	88-140	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid — 2020 — DFK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	50	-	112	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65		
	RC36	50	-	111, 112	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC34	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	112	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2024
7,5 x 19	RC34	50	-	112	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	112	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Mondeo V /Turnier V — ab MJ2015 — BA7 (MK5) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0249*26-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-177	215/60		auch Turnier
	RC24	50	-	85-177	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60		
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60		
	RC32	50	-	85-177	215/60		
	RC34	50	-	85-177	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	50	-	88-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	88-140	215/55		auch Turnier
7,5 x 17	RC27	55	-	92-177	235/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	55	-	85-177	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	85-177	235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	235/45		
	RC34	55	-	85-177	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	110-177	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	110-177	235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

Mustang (VI) — ab 2015 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*00-18

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	RC36	VA 45	-	213-338	VA 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40		
9 x 19	B40	VA 45	-	213-338	VA 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40		
9 x 19	RC34	45	-	213-338	255/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	213-338	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	45	-	213-338	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

Mustang GT (VII) NEU	ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	RC36	45	-	328	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B40	45	-	328	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Ford

Mustang GT (VII) NEU Fortsetzung…	ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	RC36	VA 45	-	328	VA 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40		
9 x 19	B40	VA 45	-	328	VA 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40		

Mustang Dark Horse (VII) NEU	ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	RC36	40	-	334	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B40	40	-	334	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Mustang Mach-E	Juli 2021	LSK / LSBK	5/108	63,4	e13*2007/46*2387*.., e1*2018/858*00365*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	47,5	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
				100, 124	225/60M+S		
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC34	47,5	-	92-154	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	47,5	-	92-124	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	92-124	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	47,5					i.V.

Mustang Mach-E GT	Juli 2021	LSK	5/108	63,4	e13*2007/46*2387*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC34	47,5	-	176-200	225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	RC32	47,5	-	176	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.

Puma	Anfang 2020	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	70-114	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 19	RC32	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

Puma NEU	ab Facelift 2024	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	92	205/65M+S		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 17	RC36	47,5	-	92, 114	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	RC36	47,5	-	92, 114	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma Gen-e NEU	2024	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*18-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	47,5	-	52 (124)	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	RC36	47,5	-	52 (124)	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma ST	ab 02/2021	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55		
	RC36	47,5	-	118, 147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
8 x 19	RC27	48	-	147	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	118, 147	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Ford

Puma ST NEU — ab Facelift 2024 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*16-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	47,5	-	118	215/55M+S		Orig.-Verschr. von Alufelgen
8 x 19	B43	47,5	-	118	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen

S-Max II — ab 09/2015 — WA6 (ab Modell 2016) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0185*24-…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

S-Max Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Transit/Tourneo Connect — ab MJ2014 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*0272*04-.., e1*2001/116*0207*16-…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55		
	RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55		
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55		ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.

Transit Connect/Tourneo Connect — ab FL2018 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*0272*.., e1*2001/116*0207*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55		
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55		

Tourneo Connect NEU — ab März / April 2022 — SK/SKN — 5/112 — 57,1 — e13*2018/858*00270*.., e13*2018/858*00342*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	55-90	215/55		Orig.-Verschr.

Transit/Tourneo Custom — FAC / FCC — 5/160 — 65,1 — e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*.., e5*2007/46*1034*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	215/60C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
			-	77-136	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!

Transit — FAD / FCD — 5/160 — 65,1 — e11*2007/46*0801*.., e1*2007/46*1100*.., e5*2007/46*1032*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-125	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FAD
				74-136	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FCD

Ford

Transit				**FDD**	**5/160**	**65,1**	e1*2007/46*1098*
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-125	**235/65C**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom NEU		**4. Quartal 2023**		**NRN / NXN**	**6/120**	**74,6**	e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC35**	50	-	81-125	**215/65C**		Orig.-Verschr.
				100-125	**215/65**		Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.
	Pro2	50	-	81-125	**215/65C**		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	**215/65C**		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
6,5 x 17	**RC35**	50	-	81-125	**215/60C**		Orig.-Verschr.
				100-125	**215/60C**		Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.

Transit/Tourneo Custom PHEV NEU		**Okt.23**		**NRN / NXN**	**6/120**	**74,6**	e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC35**	50	-	87	**215/65C**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	**RC35**	50	-	87	**215/60C**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E PHEV NEU		**Okt.23**		**NRN / NXN**	**6/120**	**74,6**	e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC35**	50	-	63-85	**215/65C**		Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	**RC35**	50	-	63-85	**215/60C**		Orig.-Verschr., Elektro

Transit Courier		**ab 2014**		**JN8 / JU2**	**4/108**	**63,4**	e13*2007/46*1349*…, e1*98/14*0194*26-..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6 x 15	**RC30**	37,5	ZP422D6F	55-74	**185/60, 195/60**		
6,5 x 16	**RC30**	40	ZP422D6F	55-74	**195/55**		

Tourneo Courier NEU		**ab 2024**		**N1P**	**5/108**	**63,4**	e13*2018/858*00648*..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC30**	45	-	92	**205/65**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 17	**RC36**	47,5	ZP580D6F	92	**215/55**		

Transit/Tourneo Courier NEU		**ab 2024**		**N3P**	**5/108**	**63,4**	e13*2018/858*00649*..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC30**	45	-	73-92	**205/65**		Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit 16/17 Zoll Serienbereifung
7 x 17	**RC36**	47,5	ZP580D6F	73-92	**215/55**		mit 16/17 Zoll Serienbereifung

Ranger		**ab 2012**		**2AB**	**6/139,7**	**93,1**	e11*2007/46*0154*…, e5*2007/46*0080*…
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	**RC35**	55	-	92-157	**255/70**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	**RC35**	55	-	92-157	**265/65**		Orig.-Verschr.

Ranger NEU		**ab Modelljahr 2022**		**2AB**	**6/139,7**	**93,1**	e5*2007/46*0080*09-..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
7,5 x 17	**RC35**	55	-	125	**255/70**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	55	-	125-177	**255/65**		Orig.-Verschr.

Notizen:

Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT				2023	ES11	5/114,3	66,6		e13*2018/858*00266*..
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 17	**RC27**	47	-	60 (126)		**205/55**			Orig.-Verschr., **Ausführung GW1**, 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen
	RC34	47	-	60		**205/55**			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
7 x 18	**RC32**	39	-	60		**215/50**			Orig.-Verschr., Ausführung GW1
						215/50			Orig.-Verschr., Ausführung GW1, **nur GT**
	RC34	39	-	60		**215/50**			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1

Wey Coffee 01				2023	V71 / V61	5/114,3	66,6		e9*2018/858*11205*..
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 21	**B41**	45	-	150		**265/45**			Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Wey Coffee 03 / 02 NEU					V71 / V61	5/114,3	66,6		e9*2018/858*11205*..
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 19	**RC36**	40	-	150		**235/55**			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
7,5 x 20	**RC36**	45	-	150		**235/50**			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2

Wey Coffee 05 NEU					V71 / V61	5/114,3	66,6		e9*2018/858*11205*..
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 20	**RC36**	40	-	150		**235/55**			Orig.-Verschr., Variante MF4
8,5 x 21	**B41**	45	-	150		**265/45**			Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Notizen:

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic X	**ab 03.2017**	**FC, FK**	**5/114,3**	**64,1**	e11*2007/46*3633*..., neu Typ **FK** e6*2007/46*0256*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	45	-	88-134	**215/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	45	-	88-134	**215/50**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	50	-	88-134	**235/40**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic Hybrid NEU	**2. Halbjahr 2022**	**FE**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	50	-	105	**235/40**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic Type R NEU	**im Laufe 2023**	**FE**	**5/114,3**	**64,1**	

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	60	-	242	**265/30**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic (X) R	**ab 2017**	**FC, FK**	**5/120**	**64,1**	e11*2007/46*3633*.., e6*2007/46*0256*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	55	-	235	**235/40**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CR-V (V)	**ab 2018**	**RW**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2007/46*0265*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	45	-	127	**235/65**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	45	-	107-142	**235/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	45	-	107-142	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	**235/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CR-V Hybrid	**ab 02.2019**	**RW**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2007/46*0265*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	45	-	107-142	**235/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	45	-	107-142	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	**235/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CR-V NEU	**ab 2023**	**RS**	**5/120**	**64,1**	e6*2018/858*00267*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	40	-	109	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	109	**235/60**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Honda e	**ab 2020**	**ZC**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2007/46*0425*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	VA 50	-	60	**VA 185/60**		Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			**HA 205/55**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
HR-V	**ab 06.2015**	**RU**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2007/46*0158*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	55	-	88, 96	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	55	-	88, 96	**215/55**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	55	-	88-96	**225/45**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
HR-V NEU	**ab 2021**	**RV**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2018/858*00063*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	55	-	79	**225/50**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Jazz Hybrid	**Mitte 2020**	**GR**	**4/100**	**56,1**	e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	50	-	72	**185/60**		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC30**	50	-	72, 79	**185/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	72-79	**185/55**		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Jazz Crosstar Hybrid	**ab 2020**	**GR**	**4/100**	**56,1**	e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	45	-	72-79	**185/60**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Prelude NEU i.V.	**2026**	**BF**	**5/120**	**64,1**	e6*2018/858*00362*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**FMI14 Jupiter**	60	-		**235/40**		Orig.-Verschr., **Felge kommt in glossy black, Anfang Oktober bei uns lieferbar**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ZR-V e:HEV NEU	**2023**	**RZ**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2018/858*00266*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	50	-	105	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	50	-	105	**225/55**		Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bayon	**ab 2021**	**BC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	47	ZP422D6F	58-88	**185/65**		15/16 Zoll Serie
6 x 16	**RC30**	50	ZP422D6F	58-88	**195/55**		15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	58-88	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	**RC34**	50	-	74-88	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis GV60	**ab 2021**	**JW**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00060*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	43,5	-	78-120	**255/45**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis GV70	**ab 2021**	**JK1**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00027*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	41	-	120	**235/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10 (III)	**ab 02.2020**	**AC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0090*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	48	-	46-74	**195/45**		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC36	48	-	46-74	**195/45**		Orig.-Verschr., auch N-Line

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I20 III	**ab 2020**	**BC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	47	ZP422D6F	58-88	**185/65**		
6 x 16	**RC30**	50	ZP422D6F	58-88	**195/55**		
	RC34	50	-	58-88	**195/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I20 N	**ab April 2021**	**BC3**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2007/46*0121*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D8F	150	**215/40**		
	RC34	53	-	150	**215/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	53	ZP580D6F	150	**215/40**		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	**215/40**		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I30	**ab 02.2017**	**PDE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*3807*…, e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	46	ZP580D6F	70-103	**195/65**		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm **auch e5*2007/46*1075*..**
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	70-118	**205/55**		incl. Facelift 2020+2025
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	**205/55**		incl. Facelift 2020
	RC32	50	-	70-118	**205/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	**205/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	**RC32**	53	-	70-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	70-118	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D6F	70-118	**225/40**		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	**225/40**		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	55	-	74-118	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	70-118	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		55	-	70-118	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025, nicht Bremse 305mm
	B32	53	ZP580D8F	70-118	**225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	**225/40**		nur Bremse 304mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I30 N	**ab 2017**	**PDE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*3807*…, e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D8F	184	**225/40**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	184	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53	-	184	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	**225/40**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	**RC32**	55	ZP580D6F	184	**235/35**		**i.V.**

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I30 N Performance	**ab 2017**	**PDE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*3807*..., e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S	ECE	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	202-206	225/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53	-	202, 206	225/40M+S	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S	ECE	incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	55	-	202-206	235/35	ECE	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	235/35	ECE	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	235/35	ECE	auch Fastback, incl. FL2020

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I30 Fastback	**ab 2017**	**PDE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*3807*03-..., e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-118	205/55	ECE	incl. Facelift 2020+2025
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55	ECE	incl. Facelift 2020
7 x 17	RC36	53	-	85-118	225/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40	ECE	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	85-103	225/40	ECE	nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	RC36	53	-	85-118	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025
		55	-	85-118	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025, nicht Bremse 305mm
	B32	53	ZP580D8F	85-118	225/40	ECE	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Inster NEU	**2025**	**AX1**	**4/100**	**54,1**	e4*2018/858*00225*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	47	-	24, 28	205/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ioniq Elektro	**ab MJ 2020**	**AE**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1157*10-..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60	ECE	
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60	ECE	**Ausführung "M3N"**
	RC34	50	-	25 (100)	205/60	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ioniq 3 Elektro NEU	**ab 2026**	**BJ1**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2018/858*00543*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	45	- (M45)	33, 36	205/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung M45**
7 x 18	RC36	51	- (M45)	33, 36	215/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung M45**, auch für 19 Zoll Serienbereifung
7,5 x 19	RC36	50	- (M45)	33, 36	225/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung M45**, 19 Zoll Serienbereifung

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ioniq 5	**ab Juni 2021**	**NE**	**5/114,3**	**67,1**	e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-81	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	54,5	ZP580D6F	42-81	255/45	ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ioniq 5 N	**Frühjahr 2024**	**NE**	**5/114,3**	**67,1**	e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B43	45	-	159 (478)	275/35	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ioniq 6	**4. Quartal 2022**	**CE**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00145*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	51	-	37-81	225/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2026
	RC32	51	-	37-81	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	37-81	225/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2026
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	245/40	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ioniq 9 NEU	**ab 2025**	**ME1**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2018/858*00437*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona	**ab 10.2017**	**OS**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona Fortsetzung…	ab 10.2017	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC30	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2021, Frontantrieb
				100-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2021, Allrad
	B39	50	-	85-130	215/55		Orig.-Verschr.
				100, 130	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	52	-	85-146	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	235/45		Orig.-Verschr., Allrad

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona electric	2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-…, e4*2007/46*1522*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	26, 28	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona N	ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45		
	RC34	53	-	206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	53	ZP580D6F	206	225/45		
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45		
8 x 19	RC32	55	-	206	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	55	ZP580D6F	206	235/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona Hybrid	ab 2019	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60		
	RC32	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	50	-	77-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona NEU	im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	74, 88	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 325mm
	RC32	44	-	69-88	205/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	69-88	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr.
				125, 145	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	50	-	69-146	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	69-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC36	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	215/60		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
7 x 18	RC27	50	-	74-146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	RC36	50	-	74-146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona Elektro NEU	im Laufe 2023	SX2E	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**

Kona Hybrid NEU — im Laufe 2023 — SX2 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	69, 77	205/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	77-88	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	69, 77	215/55		Orig.-Verschr.

Santa Fé IV — ab Facelift 2020 — TM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1318*03-..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC36	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60		
7,5 x 19	RC32	49,5	-	132	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/55		
8,5 x 20	RC36	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr.
	B41	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr.

Santa Fé V NEU — 2024 — MX5 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00188*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	49,5	-	118-132	235/60		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	54	-	117-132	255/45		Orig.-Verschr.
	B41	54	-	118-132	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	54	-	117-132	255/45		Orig.-Verschr.

Staria Bus — US4 — 6/139,7 — 92,4 — e4*2018/858*00055*00-04

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65, 235/60		nicht Bremse mit 345mm, nicht zulässig mit Blattfederung an HA

Staria Bus EV NEU — ab 2026 — US4 — 6/139,7 — 92,4 — e4*2018/858*00055*05-..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	48	ZP600F	53 (160)	215/65		nicht zulässig mit Blattfederung an HA

Staria Transporter NEU — US4 — 6/139,7 — 92,4 — e4*2018/858*00056*00-04

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65, 235/60		für Fahrzeuge mit Blattfederung

Staria Transporter EV NEU — ab 2026 — US4 — 6/139,7 — 92,4 — e4*2018/858*00056*05-..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	53 (160)	215/65		für Fahrzeuge mit Blattfederung

Tucson — ab 2021 — NX4e — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid
7,5 x 18	RC27	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid
	RC32	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE, ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**

Tucson Plug-in-Hybrid		**ab 2021**		**NX4e**	**5/114,3**	**67,1**		e5*2018/858*00001*…
Sensor - Brocksens 5.1								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 18	**RC36**	51	-	85-132	**235/55**			Orig.-Verschr., incl. FL2024
7,5 x 19	**RC32**	51			**235/50**			**i.V.**
	RC34	51	-	85-132	**235/50**			Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Isuzu

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max NEU	**ab 2021**	**BTF / WTF**	**6/139,7**	**100,1**	e13*2007/46*2324*.., e1*2018/858*00269*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B45**	33	-	120	**265/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm

Notizen:

Jaecoo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Chery Jaecoo 5 HEV	**ab 2026**	**T362**	**5/108**	**65,1**	e4*2018/858*00311*..
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	**RC36**	47	-	105	**235/55**	Orig.-Verschr., **i.V., LZ Oktober 2026**
7,5 x 19	**RC36**	47	-		**235/50**	Orig.-Verschr., **i.V., LZ Oktober 2026**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Chery Jaecoo 7	**ab 2025**	**T35**	**5/108**	**65,1**	e9*2018/858*11671*.., e9*2018/858*11593*..
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	**FMI06 Koros**	47	-		**235/50**	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Jaecoo 7 PHEV	**ab 2026**	**T351**	**5/108**	**65,1**	e9*2018/858*11671*..
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	**RC36**	47	-	105	**235/55**	Orig.-Verschr., **i.V., LZ Oktober 2026**
7,5 x 19	**RC36**	47	-	105	**235/50**	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Jaguar

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Pace	**2018**	**DF**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*4161*..., e5*2007/46*1050*...
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	**RC32**	45	ZP533D13F	110-221	**225/65, 235/65**	auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8 x 18	**RC27**	45	-	110-221	**235/60**	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	**235/60**	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	**235/60**	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
F-Pace	**ab 04.16**	**DC**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*3324*.., e5*2007/46*1047*..
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP533D13F	120-280	**235/65, 255/60**	
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	**235/65, 255/60**	nicht Bremse 380mm
8,5 x 19	**RC32**	45	ZP533D13F	120-294	**255/55**	nicht Bremse 380mm
	B43	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**	
	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**	
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**	
8,5 x 20	**B43**	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**	
	RC29	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**	
	RC34	45	ZP533D13F	120-294	**255/50**	nicht Bremse 380mm
	FMI07 Atena	45	F60C	120-280	**255/50**	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
i-Pace (elektro)	**2018**	**DH**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*4311*..
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP533D13F	172	**235/65**	
	RC34	45	ZP533D13F	172	**235/65**	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XE	**ab 05.2015**	**JA**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*2150*...
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	**RC30**	48,5	ZP580D6F	120-132	**205/55**	nicht Bremse 350mm
				120-184	**225/50**	
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP580D6F	120-177	**225/45**	
	RC36	46	ZP580D6F	120-184	**225/45**	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XF	**ab 2015**	**JB**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*2981*...
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP580D6F	120-221	**225/55**	
8 x 18	**RC27**	45	ZP580D6F	120-280	**245/45**	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP580D6F	132-280	**245/45**	
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	**245/45**	
	RC36	45	ZP580D6F	120-280	**245/45**	
8 x 19	**RC27**	45	-	132-280	**245/40**	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**	
	RC36	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**	
	B40	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**	
	CA 19	45	**OX532F-1**	132-280	**245/40**	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

XF Sportbrake	ab 2017	JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45		
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
	CA 19	45	OX532F-1	132-221	245/40		

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Jeep

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger elektro	**März 2023**	**FH1**	**4/108**	**65,1**	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger NEU	**ab 2024**	**FH1**	**4/108**	**65,1**	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 100	215/65	
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cherokee	**ab 2014**	**KL**	**5/110**	**65,1**	e4*2007/46*0783*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60	Orig-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	225/60	Orig-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	245/65	Orig-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cherokee Trailhawk	**ab 2014**	**KL**	**5/110**	**65,1**	e4*2007/46*0783*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)	**ab 2010**	**WK**	**5/127**	**71,6**	e4*2007/46*0186*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grand Cherokee	**2021**	**WL**	**5/127**	**71,6**	e9*2018/858*11257*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 21	FMI05 Makhai	50	-		275/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass	**ab 08.2017**	**MX**	**5/110**	**65,1**	e11*2007/46*4037*…, e4*2007/46*1410*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65	
	RC30	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60	
	RC32	40	-	88-125	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55	
	RC32	40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	235/45	
	RC34	40	-	88-125	235/45	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	235/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass	**ab 2021**	**MP**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	125	225/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60	
	RC34	40	-	125	225/60	Orig.-Verschr.
		37,5	-	125	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	37,5	ZP538F	88-125	225/60	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Jeep

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass Fortsetzung…	**ab 2021**	**MP**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	ZP538F	88-125	225/55	
	RC34	37,5	-	88-132	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	235/45	
	RC34	40	-	88-132	235/45	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	235/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass Hybrid	**1. Quartal 2022**	**MP**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	215/60, 235/60	Orig.-Verschr.
		40	-	125	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	37,5				i.V
7 x 18	RC32	40	ZP538F	88-125	225/55	
	RC34	37,5	-	88-132	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	235/45	
	RC34	40	-	88-132	235/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass Hybrid HEV NEU	**2025**	**K**	**5/108**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	FMI06 Koros	45	-	100, 110	225/60	Orig.-Verschr., **Lieferzeit erst ab Mitte Dezember 2026**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Compass PHEV / BEV NEU	**2025**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	FMI06 Koros	43	-	100, 110	235/55	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Renegade	**2014**	**BU**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0300*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	215/65	
	RC30	40	ZP538F	81-125	215/65	
	RC34	40	-	70-132	215/65, 215/70	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	84-132	215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	215/60	
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/60	
	RC34	37,5	-	84-96	215/60	Orig.-Verschr.
		40	-	70-132	215/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-132	225/55	
	RC32	40	ZP538F	70-132	225/55	
	RC34	40	-	70-132	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	84-132	235/45	
	RC34	40	-	84-132	235/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Wrangler & Unlimited	**ab 03.07**	**JK**	**5/127**	**71,6**	e4*2001/116*0116*00-25

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B45	44,45	ZP595F	130-209	255/70	

Wrangler (IV) NEU	**JK**	**5/127**	**71,6**	e4*2001/116*0116*26-..	

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B45	44,5	-	147, 200	255/70	Orig.-Verschr., Ausführung C7

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Kia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd	**2018**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
	RC32	50	-	73-118	205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	50	-	73-118	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-150	225/40	Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC36	55	-	73-150	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	B32	55	ZP580D6F	73-150	225/40	nicht Bremse 305mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ProCee'd III	**2018**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	88-118	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40	Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC36	55	-	88-150	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40	nicht Bremse 305mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd SW Plug-in Hybrid	**ab 2019**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55	
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55	
7 x 17	RC36	53	-	77	225/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Xcee'd	**ab 10.2019**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	75-150	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel, **nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!**
7,5 x 18	RC27	45	- (M45)	85-150	235/45	Orig.-Verschr., **Ausführung M45**
	RC32	45	-	75-150	235/45	Orig.-Verschr., **nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**, auch für Hybrid
	RC34	45	-	75-150	235/45	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85-150	235/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Xcee'd Plug-in-Hybrid	**ab 2020**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60	**i.V.**
7,5 x 18	RC27	45	- (M45)	77	235/45	Orig.-Verschr., **Ausführung M45**
	RC36	45	-	77	235/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Niro	**ab 2019**	**DE**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55	
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55	
	RC32	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Niro (Hybrid)	**ab 05.2016**	**DE**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1139*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	45	-	77-78	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	77-78	205/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Kia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Niro (Hybrid) Fortsetzung…	**ab 05.2016**	**DE**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1139*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	-	77	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC34	45	-	77	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	77,2	225/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Niro Hybrid NEU	**Sommer 2022**	**SG2**	**5/114,3**	**67,1**	e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60	Orig.-Verschr., **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
7,5 x 18	RC32	52	-	69-77	225/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Niro-EV elektro NEU	**Sommer 2022**	**SG2**	**5/114,3**	**67,1**	e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55	Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	50 (150)	215/55	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV2 NEU	**2026**	**QV1**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00310*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	45	- (M45)	33, 36	205/65	Orig.-Verschr., **nicht** für 19 Zoll Serienradgröße
	RC34	45	- (M45)	33-36	205/65	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	51	- (M45)	33, 36	215/50	Orig.-Verschr., **nicht** für 19 Zoll Serienradgröße
7,5 x 19	RC36	50	- (M45)	33, 36	225/45	Orig.-Verschr., für 19 Zoll Serienradgröße

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV3 NEU	**2024**	**SV1**	**5/114,3**	**67,1**	e6*2018/858*00331*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	48	-	50	215/60	Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!**
	RC36	48	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	50	215/50	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/50	Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	215/50	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV4 NEU	**2025**	**SZ1E**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2018/858*00486*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	215/60	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	50 (150)	215/50	Orig.-Verschr., **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV4 GT NEU i.V.	**ab 2026**	**SZ1E**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2018/858*00486*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	53	-		245/40	Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit November 26**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV4 Fastback NEU	**2025**	**CT1**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2018/858*00469*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	215/60	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	50 (150)	215/50	Orig.-Verschr., **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV5 NEU	**2025**	**OV1**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00284*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	51	-	53 (160)	235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	51	ZP580D6F	53	235/60	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV6 elektro	**ab 2021**	**CV**	**5/114,3**	**67,1**	e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32	54,5	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr., **Felge ist nur in der Farbe HGVP**

7,5 x 19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**erhältlich!**
	RC34	54,5	-	42-81	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	57	ZP580D6F	42-81	**235/45, 235/50, 245/45, 255/45**	ECE	

Kia EV6 GT elektro — ab 2022 — CV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	143-159	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., **nur FG und SG**
	B43	43,5	-	143 (430)	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.

Kia EV9 NEU — 2.Quartal 2023 — MV1 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00178*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	53,5	-	53-113	**255/60**	ECE	Orig.-Verschr.
Keine 21 Zoll ECE Felge von Brock geplant, da die Bremse bei den Brock Rädern nicht passt							

Kia K4 NEU — 2025 — CL4m — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00261*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	46	-	85-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
7 x 17	**RC34**	49	-	85-132	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	49	-	85-132	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SG erhältlich**

Kia PV5 NEU — 2025 — SW1 — 5/114,3 — 67,1 — e6*2018/858*00361*.., e6*2018/858*00404*.., e6*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	46	ZP580D6F	30-40	**215/65**	ECE	Passenger Van, Cargo Van, Crew Van, **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**

Kia Rio — ab 02.2017 — YB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3777*..., e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	46	ZP422D6F	57-89	**185/65**	ECE	
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	**185/65**	ECE	incl. Facelift 2020, **Felge ist nur in SG erhältlich!**
6 x 16	**RC34**	49	-	62-88	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SGVP erhältlich!**
6,5 x 17	**RC34**	49	-	62-88	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49			**205/45**	ECE	**i.V.**

Kia Seltos NEU i.V. — 2026 — SP3K — 5/114,3 — 67,1 — e6*2018/858*00409*..

Sorento IV — ab 2020 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*…

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	47	-	117-148	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm, **nur KS silber**
	RC30	47	-	132-148	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC36	47	-	117-148	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	**RC30**	49,5	-	132-148	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., **nur SG schwarz glanz**
		50	-	132-148	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	**B32**	49,5	-	132-148	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8,5 x 20	**RC36**	54	-	117-148	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B41	54	-	142-148	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	54	ZP580D6F	117-148	**255/45**	ECE	beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024
		54,5	ZP580D6F	132-148	**255/45**	ECE	

Sorento PHEV — ab Jänner 2021 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	49,5	-	132 (195)	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.

Soul — ab 2014 — PS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0825*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	-	91-113	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	91-113	**215/55**	ECE	
7,5 x 18	**RC30**	55	ZP580D6F	91-113	**235/45**	ECE	
	RC32	55	-	91-150	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Soul — ab 2019 — SK3 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1365*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC32	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.

Sportage — ab 01.16 — QLE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*3144*..., e11*2007/46*3139*...

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	42,5	-	85-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, **ECE nur Typ QL**
7 x 17	RC32	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48,5	-	85-136	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-136	245/45		Orig.-Verschr.

Sportage V NEU — ab 2022 — NQ5e — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00079*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	51			235/55		**i.V.**
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!**

Stinger GT — ab 2017 — CK — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*4002*.., e5*2007/46*1079*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 8,5 x 19	B43	VA 34 HA 46,5	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35		

Stonic — ab 10.2017 — YB — 4/100 — 54,1 — e1*2007/46*2094*.., e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65		incl. Facelift 2020, **ET46 ist nur in schwarz erhältlich!**
6 x 16	RC34	49	-	58-74	195/55		Orig.-Verschr., **nur in SGVP erhältlich!**
6,5 x 17	RC34	49	-	73-100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	49			205/55		**i.V.**

Notizen:

Lamborghini

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Urus	**2018**	**636**	**5/130**	**71,6**	e3*KS07/46*0481*.., e3*2007/46*0616*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 23	**STC-23**	VA 28	-		**VA 285/35**	ECE	Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22			**HA 325/30**		

Notizen:

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 90	**ab 2021**	**LE**	**5/120**	**72,6**	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	41,5	-	147-386	**255/60**	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 110 / 130	**im Laufe 2023**	**LE**	**5/120**	**72,6**	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**8400 Bluster**	41,5	-	147-386	**255/70**	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 20	**B41**	41,5	-	147-386	**255/60**	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery 5	**ab 2018**	**LR**	**5/120**	**72,6**	e11*2007/46*3784*..., e11*2007/46*4189*..., e5*2007/46*1054*..., e5*2007/46*1055*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	47	-	132-265	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 21	**B41**	49	-	132-265	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery Sport	**ab 02.15**	**LC**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*1659*..., e5*2007/46*1058*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65, 235/65**	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	**225/65, 235/65**	ECE	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	**225/65, 235/65**	ECE	
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP533D13F	110-177	**235/65**	ECE	nicht Bremse 349x34mm
8 x 18	**RC27**	45	-	110-213	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**	ECE	
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**	ECE	
8 x 19	**RC27**	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**	ECE	auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**	ECE	
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**	ECE	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	**235/55**	ECE	
	CA 19	45	**OX533F-1**	110-213	**235/55**	ECE	
8 x 20	**B40**	45	ZP533D13F	110-177	**245/45**	ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery Sport	**ab Modelljahr 2020**	**LC**	**5/108**	**63,4**	e5*2007/46*1058*01..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	45	ZP533D13F	120-213	**235/60**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**	ECE	
	RC36	45	ZP533D13F	120-213	**235/60**	ECE	
8 x 20	**RC36**	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**	ECE	
	B43	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**	ECE	
	B45	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**	ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Range Rover Sport	**ab 2013**	**LW**	**5/120**	**72,6**	e11*2007/46*0909*.., e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	44,5	-	155-280	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
8,5 x 20	**B41**	47	-	155-405	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-386	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	**B41**	49	-	155-423	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	**B41**	49	-	155-405	**275/40**	ECE	Orig.-Verschr.
10 x 22	**FMI07 Atena**	42,5	-	155-405	**295/40**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Range Rover Evoque Cabrio	**ab 04.2016**	**LV, LV-A**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*0223*..., e3*2007/46*0221*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**	ECE	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**	ECE	

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Range Rover Evoque Cabrio Fortsetzung…	**ab 04.2016**	**LV, LV-A**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*0223*…, e3*2007/46*0221*…

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55		

Evoque	**ab 04.2019**	**LZ**	**5/108**	**63,4**	e5*2007/46*0076*…

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65		
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65		nicht Bremse 349x34mm
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	235/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60		
	RC36	45	ZP533D13F	110-221	235/60		
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	110-221	235/50		
	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50		
	B45	40	ZP533D13F	110-221	235/50		

Range Rover IV	**ab 2018**	**LG**	**5/120**	**72,6**	e11*2007/46*0649*.., e5*2007/46*1053*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
8,5 x 20	B41	47	-	155-415	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-415	275/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V	**ab 2022**	**LK**	**5/120**	**72,6**	e9*2018/858*11120*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B45	39,5	- (W14)	183-294	255/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
8,5 x 20	B41	43,5	- (W14)	183-390	275/55		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)		275/55		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V.**
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	183-452	275/50		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	183-294	275/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	B41	42,5	-	183-294	285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 23	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V PHEV		**LK**	**5/120**	**72,6**	e9*2018/858*11120*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	294	275/50		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	294	275/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover Sport NEU	**2022**	**L1**	**5/120**	**72,6**	e9*2018/858*11229*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	43,5	-	183-390	275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	183-390	275/50		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 23	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Velar	**ab Mitte 2017**	**LY**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*…

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65		
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-294	255/55		
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	255/55		

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Range Rover Velar Fortsetzung…	**ab Mitte 2017**	**LY**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*…

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/50		
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/50		nicht Hybrid
	RC29	45	ZP533F	132-294	255/50		
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50		
	RC36	45	ZP533D13F	132-294	255/50		
	FMI07 Atena	45	F60C	132-280	255/50		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	265/45		auch für Hybrid

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid	**ab 2021**	**LY**	**5/108**	**63,4**		e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13F	221	255/55		
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	221	255/50		
	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50		
	RC36	45	ZP533D13F	221	255/50		

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Leapmotor

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B05 NEU	**ab 2026**	**A03**	**5/114,3**	**66,7**	e5*2018/858*00514*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	VA 47,5	-		**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **TÜV i.V., Lieferzeit Sept. 2026**
8 x 19		HA 48			**HA 235/45**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B10 BEV NEU	**2025**	**A12**	**5/114,3**	**66,7**	e3*2018/858*00169*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	VA 42	-	70 (160)	**VA 225/50**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18		HA 50			**HA 235/50**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B10 Hybrid EV (REEV) NEU	**ab 2026**	**A12**	**5/114,3**	**66,7**	e3*2018/858*00169*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	VA 42	-	65	**VA 225/50**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 18		HA 50			**HA 235/50**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C10 BEV NEU	**2025**	**B11**	**5/114,3**	**66,7**	e5*2018/858*00324*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	44	-	80-204	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	80-204	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	44	-	80-204	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C10 REEV NEU	**2025**	**B11**	**5/114,3**	**66,7**	e5*2018/858*00324*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	44	-	65	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm
	RC36	44	-	65	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm
8 x 20	**RC36**	44	-	65	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
T03 NEU	**2024**	**T03D**	**4/100**	**54,1**	e13*2018/858*00811*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	**RC19**	37,2	-	38 (70)	**165/65**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung M1**

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Lexus

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES 300h	**ab 2019**	**XZ1L(EU,M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0250*.., e13*2007/46*1962*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/55		
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55		
	RC36	40	ZP580D6F	131	215/55		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	235/45		
8 x 19	RC36	45	ZP580D6F	131	235/40		

NX300H	**2014-2015**	**AZ1 / AZ1-TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0111*..., e13*2007/46*1536*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65		incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/65		

NX350h	**ab Jänner 2022**	**AZ2 (M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00081*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	35	ZP568F	140	235/60		
7,5 x 20	RC36	35	ZP568F	140	235/50		
	B43	35	ZP568F	140	235/50		

NX450h+	**ab Jänner 2022**	**AZ2 (M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00081*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	35	ZP568F	136	235/60		
7,5 x 20	RC36	35	ZP568F	136	235/50		
	B43	35	ZP568F	136	235/50		

RX (IV)	**ab 2019**	**AL2 (EU,M) -TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0163*.., e13*2007/46*1613*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55		

RX350H, RX450H+	**3. Quartal 2023**	**AL3 (M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00209*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	40	-	136-140	235/60		Orig.-Verschr.

UX	**ab 2019**	**ZA1 (EU, M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	112, 127	215/60		
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60		
	RC36	40	ZP580D6F	112, 127	215/60		
7 x 18	RC36	45	ZP580D6F	112, 127	225/50		

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Lynk&Co.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU		GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	52	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 20	B43	52	-	105	235/45		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU		GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	52	-	132	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Lynk & Co. 02 NEU	ab 2025	E335	5/108	63,4	e9*2018/858*11646*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	47	-	75 (200)	235/50		Orig.-Verschr.

Notizen:

MAN

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	**ab 2017**	**SYN1E / SYNWE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1626*.., e1*2018/858*00136*..

Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grecale NEU	**2. Quartal 2022**	**M182**	**5/110**	**65,1**	e3*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-		255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-		255/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid	**ab 2022**	**ZV**	**5/100**	**54,1**	e6*2018/858*00149*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	45	-	68	**185/65**	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC30**	50	ZP580D8F	68	**195/55**	ECE	
	RC34	50	ZP580D6F	68	**195/55**	ECE	
6,5 x 17	**RC34**	50	ZP580D6F	68	**205/45**	ECE	
	RC36	50	-	68	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 III	**Facelift 2017**	**BL / Typ BN**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2001/116*0262*10-… (FIN:-.MZBN…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	50	-	74-121	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	50	ZP580D6F	74-121	**215/45**	ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 IV	**ab 03.2019**	**BP, BPE**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1972*.., e13*2007/46*2249*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	45	ZP580D6F	85-137	**205/60**	ECE	auch Typ BPE
	RC30	45	-	85-137	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-137	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC34	45	-	85-137	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
7 x 18	**RC32**	45	-	85-137	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC34	45	-	85-137	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 6 III	**ab 12.2012**	**GJ / GH**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-…

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	42	ZP580D6F	107-141	**215/65**	ECE	
	RC30	42	-	107-141	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	**RC27**	50	ZP580D6F	107-141	**225/55**	ECE	
	RC30	50	-	107-141	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	**RC32**	45	-	88-143	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2018

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 6e NEU	**2025**	**GN**	**5/114,3**	**60,1**	e5*2018/858*00424*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	45				ECE	**i.V.**, Ausführung T4
8 x 19	**RC36**	45	-	60	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**, Ausführung T4

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-3	**06.2015**	**DJ1**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*1335*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**	ECE	
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**	ECE	
	RC32	50	-	77-115	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	77-115	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	77-115	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-30	**ab 09.2019**	**DM**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	45	ZP580D6F	85-143	**215/65**	ECE	
	RC30	45	ZP580D6F	85-143	**215/65**	ECE	
	RC32	45	-	85-90	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	45	-	85-143	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-143	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				85-137	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., 4WD

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-5	**ab 06.2017**	**KF / KFE**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1803*.., e13*2007/46*1832*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	110-143	225/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110-143	225/65	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65		
	RC32	45	-	110-143	225/65	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65		
	RC34	50	-	110-143	225/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	ZP580D6F	110-143	225/65	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	ZP580D6F	110-143	225/65		
	B39	50	-	110-143	225/65	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	45	-	110-143	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-143	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110-143	225/55	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-5 NEU	**ab 2026**	**KM01**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2018/858*00918*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	45	-	104	225/65	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC36	45	-	104	225/55	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-6e NEU i.V.	**ab 2026**	**GR**	**5/114,3**	**60,1**	e5*2018/858*00511*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-		235/55	ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung T4**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-60 NEU	**ab Juli 2022**	**KH01 / KH01E**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2018/858*00255*.., e13*2018/858*00449*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	45	-	141-187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	141-187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	141-187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	45	-	141-187	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	141-187	235/50	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CX-80 NEU	**1. Quartal 2024**	**KL01 / KL01E**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2018/858*00760*.., e13*2018/858*00814*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	141, 187	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	45	-	141, 187	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	141, 187	235/50	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MX-30	**ab 2020**	**DR**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*2300*…

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32	45	-	60-81	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45			215/55	ECE	**i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MX-5 IV	**ab 10.2015**	**ND**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*2661*…

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50	ECE	Orig-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	195/50	ECE	Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45	-	96, 97	195/50	ECE	Orig-Verschr., nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45	ECE	Orig-Verschr.
	RC36	45			205/45	ECE	**i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MX-5 RF	**ab Frühjahr 2017**	**ND**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*2661*.., e5*2007/46*0069*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	45	-	96-118	195/50	ECE	Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45	-	118	195/50	ECE	Orig-Verschr., nicht für 4-Kolben Festsattelbremse

	RC30	45		118	195/50		Orig-Verschr., nicht für 4-Kolben-Festsattelbremse
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45		Orig-Verschr.
	RC36	45	-	118, 135	205/45		Orig-Verschr.

Maxus

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Maxus Mifa 9, MG M9EV NEU		**EPX1A**	**5/120**	**67,1**	e4*2018/858*00108*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	46	-	90	**235/55**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SG erhältlich!**

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse	**2018**	**F2A (FIN: WDD177…)**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1829*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausf. D42**
		44,5	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, **Ausf D4**
	RC32	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC34	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	RC36	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse A35 AMG	**ab 2018**	**F2A**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	33	-	225	**215/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung "D4"**
8 x 18	D17	40	-	225	**235/40**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	40	ZP567F	225	**235/40**		
8 x 19	RC32	40	-	225	**235/35**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse A 250e NEU		**F2A**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	B32	49	-	118	**225/45**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B-Klasse	**ab 02.2019**	**F2B**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		44,5	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, **Ausführung D4**
	CA 20	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr., nur für Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B-Klasse B 250e NEU	**ab 2019**	**F2B**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1909*05-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	B32	49	-	118	**225/45**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie)	**ab 2014**	**245G**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0470*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr., mit Serienverbreiterung
		44,5	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	44,5	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	48,5	-	65 (132)	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	65 (132)	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	65 (132)	**225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	65 (132)	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	65 (132)	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	**225/45**		Orig.-Verschr.

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citan	**ab 2022**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC34**	38	-	55-96	**205/60**		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40	- (N7)	55-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7 x 17	**RC32**	43			**205/55**		**TÜV i.V.**
	RC34	43			**205/55**		**TÜV i.V.**
	RC36	43	-	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citan Tourer	**ab 2022**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00014*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40	- (N7)	55-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7 x 17	**RC36**	43	-	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Citan	**2. Halbjahr 2022**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*000015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	40	- (N7)	51	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Citan Tourer	**2. Halbjahr 2022**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*000014*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	40	- (N7)	51	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7 x 17	**RC36**	43	-	51	**205/55**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-Klasse / Kombi	**ab 2014**	**204/Model 205**	**5/112**	**66,6**	Limo: e1*2001/116*0431*29-…, Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	38	-	85-155	**205/60**		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
7 x 17	**D17**	48,5	-	85-190	**225/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32	48,5	-	85-245	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
7,5 x 18	**RC30**	44	-	85-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	85-245	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	**225/45**		
	Oxigin 18	44	-	115-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	44	-	85-245	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, **beide ET's ECE, !!!Achtung!!! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!**
8,5 x 19		52			**HA 255/35**		
7,5 x 19		44	-	85-245	**VA 225/40**		
8,5 x 19		56,5			**HA 245/35**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-Klasse / Kombi 4-matic	**ab 2014**	**204/Modell 205**	**5/112**	**66,6**	Limo: e1*2001/116*0431*29-…, Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	125-245	**225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-Klasse Plug-in-Hybrid	**204/Model 205 (WDD205…)**		**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0431*35-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	143, 155	**225/50M+S**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid	**Model 205 (WDD205…)**		**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0431*53-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	155	**225/50M+S**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	44	-	155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid		**Model 205 (WDD205…)**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0457*41-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	44	-	143, 155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.

C-Klasse 43AMG	**ab 2014**	**204/204K Modell 205**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	VA 33 HA 44	-	270	**VA+HA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S

C-Klasse Coupé/Cabrio	**2014**	**204/Modell 205**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	115-180	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	115-245	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	44	-	115-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	115-245	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic		**204/Modell 205**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	125-245	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	44	-	125-245	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

C-Klasse	**Sommer 2021**	**R2CW / Modell 206**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00016*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC36**	34,5	-	120, 125	**195/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-150	**205/55**		
7 x 17	**RC32**	44,5	-	120-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	RC36	44,5	-	120-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	**RC32**	40	-	120-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	125-195	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	CA 20	40	ZP568F	120-195	**225/45**	ECE	auch für Mild-Hybrid
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		

C-Klasse T-Modell NEU	**Sommer 2021**	**R2CS / Modell 206**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC36**	34,5	-	120-150	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	44,5	-	120-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	RC36	44,5	-	120-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	**RC32**	40	-	120-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.,auch für Hybrid, **Ausführung D4**
	B32	40	-	147-195	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	CA 20	40	ZP568F	120-195	**225/45**	ECE	auch für Mild-Hybrid
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU	**2022**	**R2CW /R2CS Modell 206**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	VA 40	- (D13)	145-185	**VA 225/45**	ECE	**Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!** Orig.-Verschr., **nur für Hybrid**, nicht Bremse 330x22mm, **Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW**
9 x 18		HA 58			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC36**	VA 40	- (D13)	145-185	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 18		HA 58			**HA 255/40**		

C-Klasse All Terrain NEU — im Laufe 2023 — R2CS — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	41,1	-	145-150	245/45		Orig.-Verschr.

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio — 204/ Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			255/35		

C450 / C43 AMG 4matic — 204/204K Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, **255/35**		

C 63 AMG — 204, 204K, AMG / Model 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*33-.., 0457*26-.., 0463*13-.., 0464*14-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S		Orig.-Verschr.

C-Klasse C400 NEU i.V. — ab 2026 — MBEAMC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00593*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC34	VA 25,6	-		VA 215/60		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit November 26**
8 x 18		HA 53,6			HA 235/55		
7 x 18	RC36	VA 25,6	-		VA 215/60		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Oktober 26**
8 x 18		HA 53,6			HA 235/55		
8 x 19	RC36	VA 38,1	-		VA 235/50		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Oktober 26**
9 x 19		HA 58,6			HA 255/45		

CLA — ab 2013 — 117 / 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1007*…, e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	RC32	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr, nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	80-155	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		nur Typ 245G
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.

CLA Shooting Brake — ab 2015 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*12-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.

CLA NEU — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
		44	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, **Ausführung**

							"D42"
6,5 x 16	D17	44,5	-	85-120	205/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, **Ausführung "D4"**
	RC32	44	-	85-120	205/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	205/60	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	205/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55	ECE	Orig.-Verschr., besser **NICHT** verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34	44	-	85-165	205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	85-165	205/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	225/45	ECE	Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid

CLA 35 AMG NEU — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	48	-	225	225/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/45M+S, 235/40	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	F85	225	235/40	ECE	
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	245/35	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

CLA 250e NEU — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	205/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

CLA NEU — 2025 — MMCLAE — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00500*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	VA 48,4	-	135-200	VA 225/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 18		HA 66			HA 255/40		
7,5 x 19	RC36	VA 48,4	- (D13)	135-200	VA 225/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 19		HA 66			HA 255/35		

CLA EQ NEU i.V. — 2025 — MMCLAE — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00500*3-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	VA 48,4	- (D13)		VA 225/40	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
9 x 19		HA 66			HA 255/35		

CLA NEU — 2025 — MMCLAH — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00536*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	46,4	-	100-140	205/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm
7,5 x 18	RC36	48,4	-	100-140	225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm

CLE NEU — ab 2024 — R2CLECA — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00311*..

Sensor - Brocksens 1.1

Felgen Ausführung D4 - Schraube 14x1,5 x 28mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	44,9	-	120-190	VA+HA 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC36	VA 44,9	-	120-190	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 60,5			HA 275/40		
8 x 19	RC36	45,1	-	120-190	VA+HA 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **nicht für Plug-in Hybrid**
8 x 19	RC36	VA 45,1	-	120-190	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **nicht für Plug-in Hybrid**
9 x 19		HA 60,5			HA 275/35		

CLE 300e Coupe PHEV NEU i.V. — ab 2024 — R2CLECA — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00311*..

Sensor - Brocksens 1.1

Für dieses Fahrzeug PHEV wird von Brock KEINE ECE Felge gemacht, Felgen Ausführung D13 - Schraube 14x1,5 x 45mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	Originaldim.	45,1					

8 x 19	**Originaldim.**	VA 45,1					
9 x 19		HA 60,6					

CLS		**ab 2018**	**R1ECLS**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*1818*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 18	**RC32**	33	-	143-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S

E-Klasse		**ab 2015**	**212 (WDD213)**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0501*24-…
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7 x 16	**RC30**	32	-	110-143	**205/65**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**D17**	40	-	110-190	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-220	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	**225/55**		
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		
8 x 18	**D17**	43	-	110-220	**245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	**245/45**		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/45**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	110-220	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 53			**HA 275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC27**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	**245/40**		
	B43	43	ZP568F	110-220	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	**245/40**		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	110-220	**VA 245/35**		
9 x 20		HA 49+53			**HA 275/30**		

E-Klasse 4matic		**ab 2015**	**212 (WDD213)**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0501*24-…
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7,5 x 17	**D17**	40	-	120-143	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-145	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**D17**	43	-	120-270	**245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 53		120-270	**HA 275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC32**	43	-	120-250	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B40	43	ZP568F	120-270	**245/40**		
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	**245/40**		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/35**		
9 x 20		HA 49+53		120-270	**HA 275/30**		

E-Klasse Plug-in-Hybrid		**ab 2020**	**212 (WDD213)**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213…)
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49+53			**HA 275/35**		

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid		**ab 2020**	**212 (WDD213)**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0501*… (FIN: WDD213…)
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49+53			**HA 275/35**		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Lim. E43 AMG 4matic		**212 (WDD213)**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0501*27-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	VA 20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 19	**FMI17 Taranis**	VA 20	Kit0354	295	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	VA 20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		HA 49			**HA 275/30**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic	**ab 09.16**	**R1ES**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1560*... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	110-190	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	**225/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	**225/55**		
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., **Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!**
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		
8 x 18	**D17**	43	-	110-210	**245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	**245/45**		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/45**		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	110-270	**245/45**		
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	110-210	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 53			**HA 275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-210	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 19	**CA 19**	VA 43	OX556F	110-270	**VA 245/40**		nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC27**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-210	**245/40**		
	B43	43	ZP568F	110-210	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 19	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	**245/40**		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	110-210	**VA 245/35**		
9 x 20		HA 49+53			**HA 275/30**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E43 AMG 4matic T-Modell	**2020**	**R1ES (WDD213..**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	VA 20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	VA 20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		HA 49			**HA 275/30**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E63 / E63S AMG T-Modell		**R1ES**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	VA 25	-		**VA+HA 265/40**		Orig.-Verschr.
		HA 52					

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Coupé / Cabrio	**ab Frühjahr 2017**	**R1EC**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	120-180	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	**225/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	**225/55**		
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	120-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., **Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!**
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Coupé / Cabrio Fortsetzung…	**ab Frühjahr 2017**	**R1EC**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	43	-	120-220	245/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-270	245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	245/45	ECE	nicht Bremse 360x26mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	120-270	245/45	ECE	
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-220	VA 245/40	ECE	
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35		
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	120-270	VA 245/40	ECE	nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53			HA 275/35		
8 x 19	RC27	43	-	120-270	245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	245/40	ECE	
	B40	43	ZP568F	120-220	245/40	ECE	
	B43	43	ZP568F	120-220	245/40	ECE	nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40	ECE	nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	43	OX556F	120-270	245/40	ECE	nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	120-270	245/40	ECE	nicht Bremse 360 u. 370mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40	ECE	
8,5 x 19	D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30	ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	**ab 2017**	**R1EC**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	40	-	135, 143	225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	135, 143	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	43	-	135-270	245/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-170	245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	245/45	ECE	auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	135-270	VA 245/40	ECE	
9 x 19		HA 49+53		135-270	HA 275/35	ECE	
8 x 19	RC32	43	-	135-245	245/40	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	B40	43	ZP568F	135-270	245/40	ECE	
	B43	43	ZP568F	135-270	245/40	ECE	nicht Bremse 360 mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	135-270	245/40	ECE	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse All Terrain 4matic	**ab Frühj. 2017**	**R1ES**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1560*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	38	**ZP563F**	143-190	245/45	ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto**
	RC32	38	**ZP563F**	143-250	245/45	ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto**
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/45	ECE	
	B40	38	ZP568F	143-250	245/45M+S	ECE	
	B43	38	ZP568F	143-250	245/45	ECE	
	CA 17	38	OX556F	143-250	245/45	ECE	
	CA 19	38	OX556F	143-250	245/45	ECE	
	CA 24	38	OX556F	143-250	245/45	ECE	
8,5 x 20	CA 19	VA 40	OX556F	143-270	VA 245/40	ECE	incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell NEU	**2024**	**R2ES (S214)**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC36	30	- (D12)		225/60	ECE	**i.V.**
8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	32,5	-	120-280	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	32,5	-	120-150	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	120-150	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	120-150	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35,5	-	120-280	245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35,5	-	145, 150	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	145-280	245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell NEU Fortsetzung…	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell 4Matic NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	145-280	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145-280	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell PHEV NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell 4Matic PHEV NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145	VA 245/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145	VA 245/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse All-Terrain NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	235/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	235/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	30	-	145-280	VA+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145-280	VA+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145-280	VA 255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40		
9 x 20	RC36	32	-	145-280	VA+HA 255/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	RC36	VA 32	- (D13)	145-280	VA 255/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm, **Ausführung D13**
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 20	B43	VA 32	-	145-280	VA 255/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse All-Terrain PHEV NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145	VA 255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40		
9 x 20	RC36	VA 32	- (D13)	145	VA 255/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm, **Ausführung D13**
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 20	B43	VA 32	-	145	VA 255/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Limousine NEU	2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC36	30	- (D12)		225/60	ECE	**i.V.**
8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	225/55	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC36	32,5	-	120-150	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Limousine NEU Fortsetzung…	**2024**	**R2EW (W214)**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	120-150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	120-150	**245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	120-280	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	35,5	-	120-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	120-280	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	120-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	120-150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		

E-Klasse 4Matic NEU	**2024**	**R2EW (W214)**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	145-280	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	**225/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		

E-Klasse PHEV NEU	**2024**	**R2EW (W214)**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		

E-Klasse 4Matic PHEV NEU	**2024**	**R2EW (W214)**	**5/112**	**66,6**	e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-185	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	145-185	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145-185	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-185	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145-185	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		

EQA	**2. Quartal 2021**	**F2B**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	44,5	-	80-139	**215/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung D13**
	RC36	44,5	-	80-139	**215/60M+S**		Orig.-Verschr. von Alufelgen, **Ausführung D13**
				95	**215/60**		
7,5 x 18	**RC32**	53,5	-	80-139	**235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	53,5	ZP564F	80-139	**235/50**		
	RC34	53,5	-	80-139	**235/50**		Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	80-139	**235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	80-139	**235/45**		Orig.-Verschr.

EQB	**2. Quartal 2021**	**F2B**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1909*12-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	44,5	-	80-139	**215/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung D13**
	RC36	44,5	-	95-139	**215/60M+S**		Orig.-Verschr. von Alufelgen, **Ausführung D13**
7,5 x 18	**RC32**	53,5	-	80-139	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	53,5	ZP564F	80-139	**235/50**		

7,5 x 19	**RC34**	53,5	-	80-139	**235/50**		Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	**235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	111, 139	**235/45**		Orig.-Verschr.

EQC		**ab 07.2019**	**204X**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0480*..
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7,5 x 19	**RC32**	VA 32	-	145	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
8 x 19		HA 34			**HA 255/50**		
8 x 19	**RC32**	34	-	145	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
	RC34	34	-	145	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr.

EQC 400 4matic		**ab 2019**	**204X**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0480*31-..
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**B43**	34	ZP568F	145 (300)	**235/55**		
7,5 x 20	**B43**	VA 32	-	145 (300)	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		HA 30			**HA 255/45**		

EQE - Limousine		**Sommer 2022**	**E2EQEW**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00036*…
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**RC34**	45	-	109-135	**235/50**		Orig-Verschr.
	RC36	45	-	109, 135	**235/50**		Orig-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	**235/50**		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	-	109-135	**235/50**		Orig-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-	109-135	**255/45**		Orig-Verschr.
	RC34	47,5	-	109-135	**255/45**		Orig-Verschr.
	B43	47,5	-	109, 135	**255/45**		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
9 x 20	**B43**	VA 50	-	109, 135	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		HA 66			**HA 285/35**		
9 x 20	**B43**	50	-	109, 135	**255/40**		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW

EQE350+		**ab 2022**	**E2EQEW**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00036*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**RC34**	45	-		**235/50**		Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-		**255/45**		Orig-Verschr., **i.V.**

EQE - SUV		**4. Halbjahr 2022**	**E2EQEX**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00187*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**RC36**	36	-	109, 135	**235/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	36	-	109, 135	**235/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	**B43**	38,5	-	109, 135	**255/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D12"**
9,5 x 21	**B43**	41,5	-	109, 135	**265/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21/22 Zoll Serienbereifung

EQS - Limousine		**2. Halbjahr 2022**	**E2EQSW**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00035*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**RC34**	30,5	-	109-135	**235/55**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		34	-	109-135	**235/55**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	B43	34	ZP568F	109, 135	**235/55**		
8,5 x 20	**RC36**	33	-	109, 135	**255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	33	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
9,5 x 21	**B41**	41,5	-	109-135	**265/40**		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	**265/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	41,5	-	109, 135	**265/40**		Orig.-Verschr.

EQS 53 AMG		**2022**	**E2EQSW**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00035*4-9
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
9,5 x 21	**B41**	41,5	-	185	**265/40**		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		**265/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	**265/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	**B41**	47	-		**275/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**

EQT		**im Laufe 2023**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**		e2*2018/858*00014*.., e2*2018/858*00015*..
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	**RC27**	40	- (N7)	51	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7 x 17	**RC36**	43	-	51	**205/55**		Orig.-Verschr.

EQV 300

ab 2020 | 639/2 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447…)

Sensor - Brocksens 3.1 - ab BJ 05/2024 ist der Brocksens1 vorprogrammiert

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	245/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	51	-	70 (150)	245/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
7,5 x 18	RC36	52	-	70 (150)	245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B45	52	-	70 (150)	245/50	ECE	Orig.-Verschr.

G-Klasse

ab 03.2019 | 463A | 5/130 | 84,1 | e1*2007/46*1830*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/55, 275/55	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	270-310	275/50	ECE	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterung - Fahrzeugbreite 1984mm

AMG G 63

ab 2018 | 463A | 5/130 | 84,1 | e1*2007/46*1830*00-12

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	35	-	430	275/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	275/45, 285/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	295/40	ECE	Orig.-Verschr.

AMG G 63

ab 2018 | 463A (Baureihe 465) | 5/130 | 84,1 | e1*2007/46*1830*13*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 21	B43	33	-	430	275/45M+S, 285/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen

GLA

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	85-165	215/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC36	44	-	85-165	215/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D4**
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34	53	-	85-165	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	85-165	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45	ECE	

GLA 35 AMG

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40	ECE	Orig.-Verschr.

GLA 45 AMG

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50	ECE	Orig.-Verschr.

GLA 250e

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*08-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	215/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
6,5 x 18	RC36	44	-	118, 120	215/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC36	53	-	118, 120	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	48	ZP568F	118, 120	235/45	ECE	Plug-in-Hybrid

GLB

ab 2019 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm, **Felge muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!**
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC36	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D4**
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45		

GLB 35 AMG — ab 2020 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40		Orig.-Verschr.

GLB electric/EQ NEU — ab 2026 — MMGLBE — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00554*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC36	VA 46,6	- (D13)	135-200	VA 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung D13**
7,5 x 18		HA 53,3			HA 235/55		
7,5 x 19	RC34	VA 53,3	-	135-145	VA 235/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 60,8			HA 255/45		
8 x 20	Originaldim.	VA 48,2			VA 235/45		
9 x 20		HA 60,8			HA 255/40		

GLC — ab 2015 — 204X (WDC253) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*16-… (FIN: WDC2539...

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65		
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.Verschr.

GLC Coupé — ab 10.2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		

8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.

GLC 43 AMG | ab 2016 | 204X | 5/112 | 66.6 | e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55		nur M+S
	B43	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		nur M+S
	RC29	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
	FMI12 Kari	40	-	270-287	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 285/35		

GLC 43 AMG Coupé | ab 2016 | 204X | 5/112 | 66.6 | e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55		
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/55		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		
	RC29	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 285/35		

GLC NEU | Sommer 2022 | R2CGLC | 5/112 | 66,6 | e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	VA 32,5	-	145-198	VA 235/60		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 30			HA 255/55		
8 x 18	RC36	VA 32,5	-	120-270	VA 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9 x 18		HA 30			HA 255/55		
8 x 18	RC27	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC32	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC36	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., Mild Hybrid
9 x 19		HA 30			HA 255/50		
8 x 19	RC36	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50		
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50		

Mercedes

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

GLC NEU Fortsetzung… | Sommer 2022 | R2CGLC | 5/112 | 66,6 | e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC36	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B40	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm

	B43	32,5	-	120-270	**235/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-170	**235/55**		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	34,5	-	120-270	**255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B43	34,5	-	120-270	**255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 34,5	-	120-270	**VA 255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			**HA 285/40**		

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 18		HA 30			**HA 255/55**		
8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., incl. Coupe
9 x 19		HA 30			**HA 255/50**		
8 x 19	**RC36**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			**HA 255/50**		
8 x 19	**B40**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			**HA 255/50**		
8,5 x 20	**RC36**	VA 34,5	-	145-185	**VA 255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 35,5			**HA 285/40**		

GLC AMG 43 4matic NEU — 2023 — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	21,5	-	310	**235/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
8 x 19	**RC36**	VA 21,5	-	310	**VA 235/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
9 x 19		HA 13,5			**HA 255/50**		
9,5 x 20	**RC36**	32,1	-	310	**255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
9,5 x 20	**RC36**	VA 32,1	-	310	**VA 265/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
10 x 20		HA 24			**HA 295/40**		

GLC electric/EQ NEU — ab 2026 — MBEAMGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00555*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	VA 32,7	-	160-265	**VA 235/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19		HA 60,2			**HA 255/50**		
8 x 20	**RC36**	VA 32,7	-	160-265	**VA 235/50**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 20		HA 58,2			**HA 265/45**		
8 x 21	**Originaldim.**	VA 25,2			**VA 235/45**		**von Brock wird dieses Jahr eher keine Felge in 21 Zoll kommen, da dies eine komplett neue Größe ist**
9,5 x 21		HA 58,2			**HA 265/40**		

GLE Coupé — ab 2015 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**D17**	VA 57	-	190-245	**VA+HA 265/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		HA 38					
8,5 x 20	**RC29**	VA 53	ZP561F	190-245	**VA+HA 275/50**		nicht Bremse 390mm
		HA 29					

GLE 500 Coupé — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**D17**	VA 57	-	335	**VA+HA 265/55 M+S**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		HA 38					

Mercedes

GLE — ab 10.2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm							
8,5 x 20	**B41**	VA+HA 61,5	-	180-270	**VA+HA 265/45**		Orig.-Verschr., ohne Serienverbreiterungen
		VA 55,5	-	143-380	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, **nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind**, mit Serienverbreiterungen
		HA 42					

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
9 x 20	**B40**	VA 57 HA 44	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen**
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, **nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind**
	B43	VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur zulässig, wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**
10 x 21	**B41**	VA 44	-	380	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
11 x 21		HA 42			**HA 315/40**		
10 x 21		VA 51	-	320-330	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
11 x 21		HA 47			**HA 315/40**		
10 x 21		VA 54	-	143-380	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
11 x 21		HA 49			**HA 315/40**		
10 x 21	**B43**	VA 54	-	143-360	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**
11 x 21		HA 49			**HA 315/40**		

GLE Coupe — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
9 x 20	**B40**	VA 57 HA 44	-	143-243	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 57 HA 44	-	143-270	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	**B41**	VA 51	-	320-330	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 47			**HA 315/40**		
10 x 21		VA 54	-	143-380	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 49			**HA 315/40**		
10 x 21	**B43**	VA 54	-	143-243	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49			**HA 315/40**		

GLE AMG 53 NEU — 2024 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B43**	VA 57 HA 44	-	320	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S — 2020 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 21	**B41**	VA 51	-	420-450	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47			**HA 315/40**		

GLS — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse mit 400x38mm, mit Serienverbreiterung
10 x 21	**B41**	VA 44	-	210-360	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 42			**HA 315/40**		

Mercedes

S-Klasse — Baujahr: im Laufe 2022 — Typ: R2S — LK/LZ: 5/112 — Nabe: 66,6 — e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	210-330	**VA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
8,5 x 19	**RC34**	31,5	-	210-450	**255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20	**FMI16 Taara**	34	Kit0455	210-330	**255/40**		
	FMI18 Zephyrus	34	Kit0455	210-330	**255/40**		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	210-330	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

10 x 20	**B43**	HA 48,1	ZP568F	210-330	**HA 285/35**	ECE	nur Bremse 370mm
9 x 21		VA 34			**VA 255/35**		
10 x 21		HA 48			**HA 285/30**		

S-Klasse PHEV — im Laufe 2022 — R2S — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	220, 270	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	220, 270	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		

Sprinter — 2018 — FL3A4,-5, KL3A4,-5 — 6/130 — 84,1 — e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	**RC35**	62	ZP631F		**225/65**	ECE	**ECE i.V., auch ET62 ist ECE**
	Pro2	54		70-130	**225/65C, 225/65CP**	ECE	Frontantrieb, geschlossener Kasten, 🛠

Sprinter — ab Modelljahr 2018 — W907 — 6/130 — 84,1 — e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-.., e1*2007/46*0296*09-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	**RC35**	54	ZP631F	84-140	**205/75C, 225/75C, 235/65C**	ECE	**Typ 906AC35, 906BB35**, Heckantrieb
				84-140	**225/75C, 235/65C**		**Typ 906BB50**
		62	ZP631F	84-140	**205/75C, 235/65C**	ECE	**Typ 906AC35, 906BB35,** auch ET62 ist ECE
				84-140	**235/65C**		**Typ 906BB50**
	Pro2	54		84-140	**205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP**	ECE	Heckantrieb, geschl. Kasten
				84-140	**205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C**		Heckantrieb, offener Kasten
				105-140	**225/75C, 225/75CP**		Allrad
6,5 x 17	**RC35**	54	ZP631F	84-140	**235/60C**	ECE	

Sprinter Allrad NEU — W907 — 6/130 — 84,1 — e1*2001/116*0424*15-.., e1*2007/46*0305*11-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	**RC35**	54	ZP631F	105-140	**225/75C**	ECE	**Typ 906AC35/ 906BB35**

T-Klasse — ab 2022 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	40	-	51-96	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.

V-Klasse/Vito — 09/2014 — 639/2, 639/4 FIN WDF447 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0457*09-.., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-..

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	**RC25T**	52	-	65-140	**205/65C, 225/60C**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Allrad
6,5 x 17	**RC36**	50	-	65-100	**225/55, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**		Orig.-Verschr., Heck- und Allradantrieb
7 x 17	**RC25T**	51	-	65-100	**225/55, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**		Orig.-Verschr., Heck- und Allradantrieb
	RC30T	51	-	65-100	**225/55, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	**225/55, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto…
				100-176	**235/55**		
				100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
	B45	51	-	65-100	**225/55, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	**225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	**235/55**		
				100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb
7,5 x 18	**RC36**	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., Heck- und Allradantrieb
	B45	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **nur Heckantrieb- u. Allrad**
8 x 19	**RC27**	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
	RC29	52	-	100-140	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	RC32	52	-	75-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad
	B43	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad

eVito /eVito Tourer	ab 2022	639/2, 639/4 FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*20-.., e1*2007/46*0458*15-.. (FIN: WDF447…)

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	50	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
7 x 17	RC25T	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	RC30T	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	B45	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 18	RC36	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	B45	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid	**ab 2021**	**AS23P-L, AS23P-R**	**5/112**	**57,1**	e5*2018/858*00003*.., e5*2018/858*01000*.., e11*2018/858*00252*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	41	- (V10)	119	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	41	- (V10)	119	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	41	- (V10)	119	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**

MG HS	**4. Quartal 2023**	**AS23 / AS23P-R**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00111*.., e5*2018/858*01000*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	119	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC34	41	- (V10)	119	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC36	41	- (V10)	119	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**

MG HS (II) NEU	**2025**	**AS3A**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	125	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 19	RC27	38	- (V10)	125	225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	38	- (V10)	125	225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**

MG HS Hybrid+ (II) NEU	**2025**	**AS3A**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	105	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 19	RC27	38	- (V10)	105	225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	38	- (V10)	105	225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**

MG HS / eHS PHEV (II) NEU	**2025**	**AS3A**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	105	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 19	RC27	38	- (V10)	105	225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**

MG ZS EV elektro	**ab 2021**	**ZS1, SZS1, MZS1**	**5/112**	**57,1**	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*.., e5*2007/46*1329*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	68-75	205/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	68-75	205/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC27	41	- (V10)	68	215/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				68-75	215/55		
	RC34	41	- (V10)	68-75	215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	41	- (V11)		215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10", i.V.**

MG ZS Benziner	**4.Quartal 2022**	**SZS1**	**5/100**	**56,1**	e4*2007/46*1435*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V11)	78, 82	205/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC30	41	- (V11)	78, 82	205/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
7 x 17	RC27	41	- (V11)	78, 82	215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC34	41	- (V11)	78-82	215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC36	41	- (V11)	78, 82	215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**

MG ZS NEU	**ab 2024**	**ZS3A**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00220*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	75, 85	215/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC36	38	- (V10)	75, 85	215/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, incl. Hybrid+
	FMI06	38	-	75, 85	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	38	- (V10)	75, 85	215/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, incl. Hybrid+

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG S5 EV NEU	**ab 2025**	**ZS3E**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00236*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	51	- (V10)		215/60		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, i.V.
	RC36	51	- (V10)	54, 84	215/60		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 18	RC27	51	- (V10)	54, 84	225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, i.V.
	RC36	51	- (V10)	54, 84	225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, i.V.

MG S6 EV NEU	**ab 2025**	**IS3E**	**5/112**	**57,1**	e9*2018/858*11692*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	46	- (V10)	80, 90	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				80-100	235/55M+S		
7,5 x 20	RC36	46	- (V10)		245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, i.V.

MG Marvel R elektro	**ab 2021**	**EP21**	**5/120**	**67,1**	e4*2018/858*00004*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	65, 105	235/45		Orig.-Verschr.

MG 3 NEU	**ab 2025**	**ZP2A**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00192*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	50	- (V10)	75, 85	195/55		Orig.-Verschr.

MG 4 Electric	**4. Quartal 2022**	**SEH3**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC30	41	- (V10)	54, 68	205/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7 x 17	RC27	51	- (V10)	54, 68	215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	51	- (V10)	54, 68	215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
8 x 18	RC27	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**

MG 4 Electric Trophy E.R.	**4. Quartal 2023**	**SEH3**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	235/45		Orig.-Verschr., **Ausf. V10**, Extended Range
	RC36	51	- (V10)	90	235/45		Orig.-Verschr., **Ausf. V10**, Extended Range

MG 4 Electric Xpower	**4. Quartal 2023**	**SEH3**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	51	- (V10)	152	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**

MG 4 Urban NEU i.V.	**2026**	**AH4E**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00271*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	44	- (V10)	55	195/60		Orig.-Verschr., **Lieferzeit Ende November 26**
6,5 x 17	RC36	44	- (V10)		205/50		Orig.-Verschr., **i.V., Ausf. V10**

MG 5 Electric	**2. Quartal 2022**	**EP22-L**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00053*...

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC30	41	- (V10)	73, 75	205/60		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7 x 17	RC27	45	- (V10)	73, 75	215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	45	- (V10)	73	215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	45	-		215/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
	CA 26	45	F90	73, 75	215/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mini One

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Mini One — ab 2014 — UKL-L F55 / F56 / F57 — 5/112 — 66,7

e1*2007/46*0371*10..., e12007/46*1679*.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*1680*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	54	-	55-155	195/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	54	-	55-155	195/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC32	54	-	55-155	195/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
	CA 20	54	-	55-155	195/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
7 x 17	RC27	54	-	55-155	205/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	BR-I	54	-	55-155	205/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	RC36	54	-	55-155	205/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	CA 26	54	ZP593F	55-155	205/45	ECE	auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7 x 18	RC27	54	-	55-155	205/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	54	-	55-155	205/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	205/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Cooper C, Mini Cooper S NEU — ab 2024 — FM6 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00373*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	47	-	100-150	195/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	100-150	205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	100-150	205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	110-150	205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	100-150	205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 18	RC36	47	-	100-150	215/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Cooper electric NEU — ab 2024 — JM1 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00347*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	55, 65	195/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	55, 65	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	55, 65	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Cooper SE — ab 2021 — FML2E — 5/112 — 66,7

e1*2007/46*2063*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	205/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	54	-	75 (135)	205/45	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	205/45	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Aceman E, - SE NEU — ab 2024 — JM5 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00382*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	55, 65	225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	55, 65	225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Aceman E John Cooper Works NEU — 2024 — JM5 — 5/112 — 66,7

e1*2018/858*00382*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	47	-	75	205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	75	205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	75	225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	75	225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mini One

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Mini Clubman — ab 2019 — UKL-L / FMK (F54) — 5/112 — 66,7

e1*2007/46*0371*19-.., e1*2007/46*1683*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	75-110	205/55	Orig.-Verschr.
				75-155	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	RC36	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	B39	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	195/55M+S	
7,5 x 17	RC27	54	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		225/45	Orig.-Verschr., **i.V.**
	BR-I	54	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	205/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	57	-	75-155	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	54	-	75-141	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	75-155	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	75-155	225/35	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	57	-	75-155	225/35	Orig.-Verschr.

Mini Clubman John Cooper Works — UKL-L / FMK (F54) — 5/112 — 66,7

e1*2007/46*1683*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	47	-	170	195/55	Orig.-Verschr.
	RC36	47	-		195/55	Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC32	54	-	225	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		57	-	225	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC34	54	-	225	225/40	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35	Orig.-Verschr.

Mini Countryman — ab 02.2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7

e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34	39	-	75-155	205/60 M+S	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52	-	75-155	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	75-155	225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-155	225/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	52	-	75-155	225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	RC32	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	B39	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
	BR-I	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	47	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45	nicht Bremse 307mm
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/45	
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mini One

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini Countryman Cooper Works	**ab 2017**	**FMX (F60)**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	42	-	225	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
7,5 x 18	**RC32**	51	-	170-225	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	170-225	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 19	**RC32**	47	-	170-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	**225/45**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini Countryman SE Hybrid	**ab 2020**	**FMX (F60)**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92, 100	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	51	-	92, 100	**225/50**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini Countryman NEU	**2024**	**UMX**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	41	-	100-150	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC36	41	-	100-150	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
7,5 x 17	**RC36**	43	-		**205/65**		Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 18	**RC36**	41	-	100-150	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 335mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	100-150	**225/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
	RC36	50	-	100-150	**225/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
8 x 19	**RC36**	46	-	100-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	B43	46	-	100-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
8 x 20	**RC36**	46	-	100-150	**245/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini Countryman E, SE NEU	**2024**	**UMX**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	41	-	68, 104	**205/65**		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	RC36	41	-	68, 104	**205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
6,5 x 18	**RC36**	41	-	100-150	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	68, 104	**225/55**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC36	50	-	68, 104	**225/55**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
8 x 19	**RC36**	46	-	68, 104	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	B43	46	-	68, 104	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
8 x 20	**RC36**	46	-	68, 104	**245/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX	**ab MJ2020**	**GA0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*0368*21-..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	46	-	110	**215/70**	ECE	Orig.-Verschr.

ASX (II) NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	67-116	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	35	-	67-116	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	67-116	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	FMI06 Koros	35	-	67-116	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	35	-	67-116	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	34	-	67-116	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		35	-	67-116	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC36	34	-	67-116	**215/50**	ECE	**Ausführung N42, beide ET's sind ECE**
		35	-	67-116	**215/50**	ECE	
7,5 x 19	**RC36**	35	-	67-116	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.

ASX (II) PHEV NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	32	-	67-116	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
7 x 17	**RC27**	35	-	68	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	35	-	68-80	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	68	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 18	**RC32**	35	-	68-80	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	35	-	68	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC36	35	-	68	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**

Colt NEU	**3.Quartal 2023**	**RJA**	**4/100**	**60,1**	e2*2007/46*0676*22-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	37	-	49-69	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	37	-	49-69	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	49-69	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	37	-	49-69	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	49-69	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.

Eclipse Cross	**ab 2017**	**GK0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	38	ZP580D6F	109-120	**215/70**	ECE	
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	120	**225/55**	ECE	
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	**225/55**	ECE	
	RC34	38	-	109-120	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.

Eclipse Cross PHEV Hybrid	**ab 2020**	**GK0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	38	ZP580D6F	72	**225/55**	ECE	
	RC34	38	-	72	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.

Eclipse Cross elektro NEU	**ab 2025**	**RCB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00018*13..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	46	-	55	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	50	-	55	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.

Grandis NEU	**ab 2026**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*33-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	80, 103	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	80, 103	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	34	-	80, 103	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
		35	-	80, 103	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Outlander III	**ab 2013**	**CWO**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2001/116*0406*15-…e1*2001/116*0406*19-…

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70		auch Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55		
	RC34	38	-	89-130	225/55		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Outlander III Hybrid	**ab 2013**	**CWO**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2001/116*0406*17-…

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55		
	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Outlander IV PHEV NEU	**2025**	**GN0W**	**5/114,3**	**66,1**	e1*2018/858*00511*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	35	-	100	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	100	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	35	-	100	255/45		Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ariya	**2022**	**FE0E**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2018/858*00237*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45	-	45, 90	255/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Juke	**ab 2019**	**F16**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2007/46*6697*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	32	-	84-86	215/65	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	35	-	69-86	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	35	-	84-86	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	225/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Leaf	**ab 2018**	**ZE1**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2007/46*6537*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Leaf NEU	**ab 2025**	**ZE2**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2018/858*11757*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC34	50	- (N13)	70	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	- (N13)	70	235/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Micra	**ab 03.2017**	**K14**	**4/100**	**60,1**	e9*2007/46*6454*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	-	52-86	195/55	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Micra NEU	**2025**	**K15**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00110*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	38	-	78	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-		195/55	ECE	Orig.-Verschr., **nur in der Farbe SG erhältlich!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Qashqai	**im Laufe 2. Quartal 2021**	**J12**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2018/858*11042*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-		215/65	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	40	-	103-116	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	103, 116	215/65	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	FMI06 Koros	40	-	103-116	215/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht e-power
7,5 x 18	RC27	45	-	103, 116	235/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				116	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	RC32	45	-	103-116	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	103, 116	235/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 19	RC32	45	-	103, 116	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	45	-	103-116	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
8 x 20	RC36	40	-	103, 116	235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	40	-	103, 116	235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	235/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Townstar	**ab 2021**	**NFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	96	195/65	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Townstar Fortsetzung…	**ab 2021**	**NFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	35	-	96	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	**RC34**	38	-	96	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43	-	96	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	51-96	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Elektrofahrzeug
	RC36	43	-	96	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Townstar Kombi EV	**ab 2022**	**NFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00024*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	43	-	51	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
X-Trail	**2014**	**T32**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2007/46*1456*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	-	96-130	**225/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	45	-	96-130	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 19	**RC27**	40	-	96-130	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-130	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	- (N42)	96-130	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
X-Trail NEU	**ab 2022**	**T33**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2018/858*00293*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	40	-	116, 120	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				116	**235/60**		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	40	-	116-120	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	**RC34**	40	-	116-120	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	40	-	116-120	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	45	-	116, 120	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				116	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., 4WD

Notizen:

Omoda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Chery Omoda 5 EV NEU	ab 2026	T34EV	5/108	60,1	e9*2018/858*11544*..

Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	33	-	66-67	215/60	Orig.-Verschr., **Ausführung CH1**
	RC36	33	-		215/60	Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung CH1**
7 x 18	RC34	33	-	66-67	215/55	Orig.-Verschr., **Ausführung CH1**

Chery Omoda 5 HEV / Hybrid NEU i.V.		T341	5/108	65,1		e9*2018/858*11785*..

Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC36	33	-		215/60	Orig.-Verschr., **Ausführung CH2, LZ. Nov.26**
7 x 18	RC36	33	-		215/55	Orig.-Verschr., **Ausführung CH2, LZ. Nov.26**

Chery Omoda 9 PHEV NEU	ab 2026	T41	5/108	65,1		e4*2018/858*00238*04-..

Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	41	-	105	235/55	Orig.-Verschr., **Ausführung CH2**
7,5 x 20	Originaldim.	41	**Lt. Brock keine Felgen geplant - Info - Stand: 27.08.2026**			

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ampera-e	ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55	Orig.-Verschr.

Astra K	08.2015	B-K	5/105	56,6		e4*2007/46*0996*...

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	66-147	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40	Orig.-Verschr.

Astra K Sports Tourer	ab 04.16	B-K	5/105	56,6		e4*2007/46*0996*02-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	92-100	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2019
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40	Orig.-Verschr.

Astra L NEU	1. Quartal 2022	F	5/108	65,1		e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55	
7 x 17	RC36	44	**- od. ZP537F**	100, 110	225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
7,5 x 17	RC34	44	**- od ZP537F**	81-110	225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44			225/45	**i.V.**
8 x 18	RC36	48	**- od. ZP537F**	81-132	225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026

Astra L Sports Tourer NEU	im Laufe 2022	F	5/108	65,1		e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55	
7 x 17	RC36	44	**- od ZP537F**	100, 110	225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
7,5 x 17	RC34	44	**- od ZP537F**	81-110	225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44			225/45	**i.V.**
8 x 18	RC36	48	**- od**	81-132	225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

			ZP537F				**mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026

Astra L Electric NEU			**2024**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7 x 18	**RC27**	44	**- od ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer

Opel

Baujahr	**Typ**	**LK/LZ**	**Nabe**		

Astra L Electric NEU Fortsetzung…			**2024**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7 x 18	**RC36**	44	**- od ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer u. incl. Facelift 2026
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer u. incl. Facelift 2026

Combo E					**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	**205/60**			nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**205/60**			
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**205/60**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	**205/55**			nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**			

Combo E Life					**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0622*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**				**Info**
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	56-96	**205/60**				nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	**205/60**				
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	**205/60**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	**205/55**				nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	56-96	**205/55**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC36	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**				

Combo-e Electric					**ab 2021**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**				**Info**
6,5 x 16	**RC32**	47	ZP538F	57-62	**205/60**				nicht Bremse 304x28mm
	RC34	47	**- od. ZP537F**	57-62	**205/60**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	57, 62	**205/55**				
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	**215/60**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
		50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**

Combo-e Life Electric					**ab 2021**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0622*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**				**Info**
6,5 x 16	**RC32**	47	ZP538F	57-62	**205/60**				nicht Bremse 304x28mm
	RC34	47	**- od. ZP537F**	57-62	**205/60**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	57, 62	**205/55**				
	RC36	50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**

Corsa F — ab 09.2019 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65		
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55		
	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	38	- od. ZP401F	55-100	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023
7 x 17	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	55-96	205/45		

Corsa-e (F) — ab 02.2020 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55		incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023

Crossland X — ab 06.2017 — P7 Monocab C — 4/108 — 65,1 — e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/60		incl. Facelift 2021
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, nicht 1-Kolben Faustsattel mit unbelüfteter Scheibe 249x9mm
	RC36	20	- od. ZP401F	55-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. FL2021
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	20	- od. ZP401F	55-96	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2021

Frontera Hybrid NEU — 2025 — C — 4/108 — 65,1 — e2*2018/858*00035*04-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**

Frontera electric NEU — 2025 — C — 4/108 — 65,1 — e2*2018/858*00035*04-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**

Grandland X — ab 2017 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	215/70		incl. Facelift 2021
	RC27	42	- od. ZP537F	75-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	75-133	215/65		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	215/65		

7 x 17	**RC34**	42	**- od. ZP537F**	75-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	75-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	42	ZP538F	75-133	**215/65**		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	75-133	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	75-133	**225/55**		incl, FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	75-133	**225/55**		
	RC34	49	**- od. ZP537F**	75-133	**225/55**		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	75-133	**205/55**		incl. Facelift 2021
	RC34	38	**ZP537F**	96-133	**205/55**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	75-133	**235/50**		
		46	ZP538F	96	**225/50**		**auch ET46 ist ECE**
	B32	42	ZP538F	75-133	**235/50**		incl. Facelift 2021

Grandland X Hybrid — ab 2019 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	110-147	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	**215/65**		incl. Facelift 2021
	RC34	42	**- od. ZP537F**	133-147	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	110-147	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	CA 26	42	ZP538F	110-147	**215/65**		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	110-147	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC32	49	ZP538F	110-147	**225/55**		
	RC34	49	**ZP537F**	110-147	**225/55**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	110-147	**205/55**		incl. Facelift 2021
	RC34	38	**ZP537F**	147	**205/55**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
7,5 x 19	**RC32**	46	ZP538F	110-147	**225/50**		

Grandland Hybrid NEU — 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC36	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	FMI06 Koros	48	-	100	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
8 x 19	**FMI06 Koros**	43	-	100	**235/55**		Orig.-Verschr.

Grandland electric NEU — ab 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	104, 105	**235/55**		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	104, 105	**235/50**		Orig.-Verschr.

Grandland Plug-in Hybrid NEU — ab 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	110	**235/55**		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	110	**235/50**		Orig.-Verschr.

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Insignia	**ab 2017**	**Z-B**	**5/115**	**70,2**	e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					Automatik nur ab 17 Zoll		
6,5 x 16	**RC30**	41	-	81-121	**215/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	81-121	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	44	-	81-121	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr., ohne GSI
7,5 x 17	**RC32**	45	-	81-154	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	41	-	81-191	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	81-191	**235/45**		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 20	**RC29**	49	-	81-191	**245/35**		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm

Insignia-B Country Tourer — ab 2017 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	40	-	100-191	**235/45**		Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120 — 2020 — Z-B — 5/120 — 67,1 — e8*2007/46*0264*05-…

Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	41	ZP597F	154-191	**235/45**		

Mokka-X — ab 2016 — J-A — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	-	81-112	**205/70, 215/65**		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	**205/70, 215/65**		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	**195/70, 205/70, 215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	38	-	81-112	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	38	-	81-112	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	**215/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	38	-	81-112	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	**225/45**		Orig.-Verschr.

Mokka B NEU — ab März 2021 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-100	**215/65**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**

Mokka-e B NEU — ab März 2021 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57, 62	**215/65**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**

Vivaro — ab 2019 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!

Opel

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	

Vivaro Fortsetzung… — ab 2019 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-132	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!

Vivaro-e | **im Laufe 2022** | **V** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0533*11-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Zafira Life | **ab 2019** | **V** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-132	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, ohne erhöhte Nutzlast

Opel

Zafira Life Fortsetzung… | **Baujahr** | **Typ** | **LK/LZ** | **Nabe**

ab 2019 | **V** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**B45**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!

Zafira e-Life **2022** **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!**!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 208 II	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	32	ZP402F	55-96	**185/65**	ECE	ohne GT-Line
6,5 x 16	**RC30**	38	ZP402F	55-96	**195/55**	ECE	ohne GT-Line
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** Beide ET's sind ECE!
		38	**- od. ZP401F**	55-100	**195/55**		
	RC36	38	**- od. ZP401F**	55-100	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	55-100	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** Beide ET's sind ECE!
		38	**- od. ZP401F**	55-100	**205/45**		
	RC36	38	**- od. ZP401F**	55-100	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	55-96	**205/45**	ECE	ohne GT-Line

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 208 II GT-Line	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-100	**195/55**	ECE	incl. Facelift 2023, nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	**195/55**	ECE	**i.V.**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**195/55M+S**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	32+38	-	74-96	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-208 elektro	**ab 02.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57, 62	**195/55**	ECE	incl. Facelift 2023
	RC34	32	**- od. ZP401F**	26-62	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, beide ET's sind ECE
		38	**- od. ZP401F**	26-57	**195/55**	ECE	
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	26-62	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** beide ET's sind ECE
		38	**- od. ZP401F**	26-57	**205/45**		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 2008	**ab FL2016**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	55-96	**195/60, 205/55**	ECE	mit Radhausverbreiterungen
	RC34	20	**- od. ZP401F**	50-96	**195/60, 205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	50-96	**195/60, 205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	55-96	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	55-96	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** mit Verbreiterungen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 2008	**ab 01.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-114	**215/65**	ECE	incl. Facelift 2023
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 2008 Fortsetzung…	**ab 01.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-2008	**ab 2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/60, 215/65		incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 308 (III) NEU	**im Laufe 2022**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55		
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	81-132	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! Zulässig** für Bremse 283x26mm an VA und 268x26mm an HA
	RC36	44	- od. ZP537F	81-132	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2025
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	225/45		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
	RC36	44			225/45		**i.V.**
8 x 18	RC36	48	- od. ZP537F	81-132	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2025

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-308 NEU	**Mitte 2023**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*25-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
	RC36	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2025
7,5 x 18	RC36	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2025

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 3008	**ab 2016**	**M**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0534*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65		
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65		incl. FL2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	73-133	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55		
	RC34	49	-	73-133	225/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50		incl. Facelift 2021

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 3008 Hybrid	**ab 2019**	**M**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0534*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
	RC36	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	133, 147	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC34	49	-	73-133	225/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		incl. Facelift 2021

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 3008 HEV Mild-Hybrid NEU	**Frühj. 2024**	**K**	**5/108**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **i.V., wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	48	- od. ZP537F	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 3008 PHEV Plug-in-Hybrid NEU	**Frühj. 2024**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-3008 NEU	**Frühjahr 2024**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 408 NEU	**Ende 2023**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*20..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96, 100	245/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-408 Plug-in Hybrid NEU	**November 2024**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	110, 132	**245/40**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026

Peugeot 508 — 2018 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	96-165	**215/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96-165	**215/55**		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	96-165	**215/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	96-165	**215/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-165	**215/55**		
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP538F	96-165	**215/55**		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	**215/55**		
	RC36	40			**215/55**		**i.V.**
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	96-165	**235/45**		
	RC34	44	ZP538F	96-165	**235/45**		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	**235/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid — ab 2019 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	133	**215/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	133	**215/55**		
	RC36	42	**- od. ZP537F**	133	**215/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	133	**215/55**		
8 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	133	**235/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

Peugeot 5008 — ab 04.2017 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	73-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	**215/65**		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	**215/65**		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	73-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	73-133	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	73-133	**215/65**		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	73-133	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	73-133	**225/55**		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	**225/55**		
	RC34	49	-	73-133	**225/55**		Orig.-Verschr.
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	73-133	**205/55**		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	73-133	**235/50**		
	B32	42	ZP538F	73-133	**235/50**		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssatelträger mit Bügel

Peugeot 5008 Hybrid (HEV) NEU — Herbst 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	FMI06 Koros	48	-	100	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 5008 Plug-in Hybrid NEU	**Herbst 2024**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-5008 NEU	**Herbst 2024**	**K**	**5/114,3**	**65,1**	e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Expert III, Traveller	**ab 2019**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** Nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Expert (III)	**ab 2020**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0533*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** Nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Expert / e-Traveller	**ab 2020**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Expert / e-Traveller Fortsetzung…	**ab 2020**	**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**B45**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau

Partner IV	**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	**205/60**		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**205/60**		Serienreifen bis 205/..
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	**205/55**		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**		

e-Partner IV	**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	47	**- od. ZP537F**	57	**205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	57, 62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

Rifter	**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! Achslasten beachten!		
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	56-96	**215/65**		nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**215/65**		
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	55-96	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

e-Rifter	**ab 2022**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	47	**- od. ZP537F**	57	**205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC34**	50	**- od. ZP537F**	57	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Porsche

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne	**2018**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	e13*2007/46*0900*00-12

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B40**	VA 50	-	224-404	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 410mm u. nicht Keramikbremse
10,5 x 20		HA 64			**HA 305/40**		
9 x 20	**B41**	VA 50	-	250-404	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5 x 20		HA 64			**HA 305/40**		
9 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 50	-	250-404	**VA 275/45**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			**HA 305/40**		
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)**
11 x 21		HA 58					
9,5 x 21	**B43**	VA 46	-	224-404	**VA 275/40M+S, 285/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		HA 58			**HA 305/35M+S, 315/35**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne Coupé	**ab 10.2019**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	e13*2007/46*0900*…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B40**	VA 50	-	250-324	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, **auch Hybrid**
10,5 x 20		HA 55			**HA 305/40**		
9 x 20	**B41**	VA 50	-	250-404	**VA 275/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
10,5 x 20		HA 55			**HA 305/40**		
9 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 50	-	250-404	**VA 275/45**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			**HA 305/40**		
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	338-404	**VA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		HA 49			**HA 305/35**		
9,5 x 21		VA 46	-	250-324	**VA 275/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		HA 58			**HA 305/35**		
9,5 x 21	**B43**	VA 46	-	224-404	**VA 275/40M+S, 285/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		HA 49			**HA 305/35M+S, 315/35**		
9,5 x 21	**FMI09 Cratos**	VA 46	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
11 x 21		HA 49					
10 x 22	**FMI09 Cratos**	VA 48	-	250-404	**VA 285/35**		Orig.-Verschr.
11,5 x 22		HA 52			**HA 315/30**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne NEU	**Modelljahr 2023**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	ab Nachtrag *13

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B40**	VA 50	-	224, 260	**VA 255/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 410mm u. nicht Keramikbremse
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9 x 20	**B41**	VA 50	-	224-349	**VA 255/55**		Orig.-Verschr., auch Cayenne GTS
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 50	-	250-404	**VA 255/55**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	224-349	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			**HA 315/40**		
9,5 x 21	**B43**	VA 46	-	224, 260	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		HA 58			**HA 305/40M+S, 315/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne e-Hybrid NEU	**4. Quartal 2023**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	e13*2007/46*0900*13..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B41**	VA 50	-	224-349	**VA 255/55**		Orig.-Verschr., auch Cayenne S E-Hybrid
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 50	-	250-404	**VA 255/55**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			**HA 295/45**		
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	224-349	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			**HA 315/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne Turbo e-Hybrid NEU	**ab 2023**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	e13*2007/46*0900*13..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	**B41**	VA 46	-	441	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben Festsattel an VA
11 x 21		HA 49			**HA 315/40**		
9,5 x 21		VA 46	-	441	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben Festsattel an VA
11 x 21		HA 58			**HA 315/40**		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Porsche

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne electric NEU i.V.	**ab 2026**	**X1**	**5/130**	**66,5**	e13*2018/858*00863*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21 11 x 21	FMI09 Cratos	VA 16 HA 37	-				Orig.-Verschr., **i.V., ECE TÜV kommt im Dezember**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Macan	**ab MJ2019**	**95B**	**5/112**	**66,6**	e13*2007/46*1165*10-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18 9 x 18	RC32	VA 21 HA 21	-	155-260	VA 235/60 HA 255/55		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	VA+HA 255/50		
8,5 x 19 9 x 19	RC34	VA 21 HA 21	-	155-324	VA 235/55 HA 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 396x38mm
8,5 x 19 9 x 19	B41	VA 21 HA 21	ZP559F	180-324	VA 235/55 HA 255/50		
9 x 20 10 x 20	B43	VA 26 HA 19	ZP568F	180-280	VA 265/45 HA 295/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 21 10 x 21	B41	VA 27 HA 19	ZP568F	180-324	VA 265/40 HA 295/35		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
9,5 x 21 10 x 21	B43	VA 27 HA 19	ZP568F	180-280	VA 265/40 HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Macan electric NEU	**2024**	**XA**	**5/130**	**66,5**	e13*2018/858*00462*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 20 10 x 20	RC36	VA 32 HA 49	-	120, 145	VA 235/55 HA 285/45		Orig.-Verschr., für Bremse VA 350x34mm u. HA 350x30mm
7,5 x 20 10 x 20	B43	VA 32 HA 49	-	120, 145	VA 235/55 HA 285/45		Orig.-Verschr., für Bremse VA 350x34mm u. HA 350x30mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Panamera	**ab 2016**	**971**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19 10,5 x 19	B40	VA 64 HA 62	-	310, 324	VA 265/45 HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
9,5 x 20 10,5 x 20	B40	VA 71 HA 71	-	310-338	VA 275/40 HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Panamera 4 E-Hybrid	**ab 2017**	**971**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19 10,5 x 19	B40	VA 64 HA 62	-	243	VA 265/45 HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9,5 x 20 10,5 x 20	B40	VA 71 HA 71	-	243	VA 275/40 HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Panamera 4, 4S Sport Turismo	**ab 2017**	**971**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19 10,5 x 19	B40	VA 64 HA 62	-	243, 324	VA 265/45 HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
9,5 x 20 10,5 x 20	B40	VA 71 HA 71	-	243-338	VA 275/40 HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Renault

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Renault 4 E-Tech NEU	**2025**	**P01**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00093*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC34	38	-	78	195/60		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	78	195/60		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	195/60		Orig.-Verschr., **nur in der Farbe SG erhältlich!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Renault 5 E-Tech NEU	**Oktober 2024**	**P01**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00093*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC34	38	-	70-78	195/55		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	70, 78	195/55		Orig.-Verschr.
	RE7	38	-	78 (110)	195/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	195/55		Orig.-Verschr., **nur in der Farbe SG erhältlich!**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alpine NEU i.V.	**2024**	**P01**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00093*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	30	-		225/40		Orig.-Verschr., **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alpine A390 NEU i.V.	**ab 2025**	**A02**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00109*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC36	57	- (N12)		245/45		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit November 26**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Arkana	**im Laufe 2. Quartal 2021**	**RJL**	**5/114,3**	**66,1**	e6*2018/858*00003*..

direkt Brocksens 3.1 - teilweise indirekt

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC36	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-116	225/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Austral	**ab Oktober 2022**	**RHN**	**5x114,3**	**66,1**	e9*2018/858*0002*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	- (N13)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	- (N42)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	FMI06 Koros	35	-	96-116	215/65		Orig.-Verschr., **nicht 4Control**
7,5 x 18	RC27	45	- (N43)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	RC34	45	- (N42)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
			ZP568F	96	235/55		**Ausführung N42, 4-Control**
		45	- (N43)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in **KS u. SG** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC36	45	- (N43)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
7 x 19	RC34	32	- (N43)	96-116	205/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in **SGVP** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC36	32	- (N43)	96-116	205/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
8 x 20	RC36	40	- (N43)	96-116	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	B43	40	- (N43)	96-116	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	235/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Captur	**ab 2019**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	FMI06 Koros	35	-	67-116	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	34	-	67-116	**215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		35	-	67-116	**215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC32	35	-	67-116	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	**215/55**		Orig.-Verschr.

Renault

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Captur Fortsetzung…	**ab 2019**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	34	-	67-116	**215/55**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		35	-	67-116	**215/55**		
7,5 x 19	**RC34**	35	-	67-116	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	67-116	**225/45**		Orig.-Verschr.

Captur E-Tech (II)	**ab 2020**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	- (N13)	68	**215/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N13**
	RC32	35	- (N42)	68-69	**215/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	68-80	**215/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	68	**215/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	- (N42)	68	**215/55**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC32	35	- (N42)	68-69	**215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	68-80	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	- (N42)	68	**215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69	**225/45**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Clio V	**ab 2019**	**RJA**	**4/100**	**60,1**	e2*2007/46*0676*…
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	37	-	48-103	**195/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	RC34	37	-	48-103	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	37	-	48-103	**195/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	37	-	48-103	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	48-103	**205/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	B39	37			**205/45**		**i.V., nur Originalkappen Renault**

Clio VI NEU	**2025**	**R03**	**4/100**	**60,1**	e6*2018/858*00350*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC36**	43	-	80, 84	**195/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung R10**
7 x 16	**RC36**	46	-	80, 84	**195/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung R10**

Espace V	**2015**	**RFC**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0470*…
Sensor - Brocksens 4.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	42	-	96-165	**235/55**		Orig.-Verschr.

Espace VI 4Control NEU	**4. Quartal 2023**	**RHN**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2018/858*30002*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	40	-	96	**235/45**		Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B43	40	-	96	**235/45**		Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	96	**235/45**		Orig.-Verschr.

Kadjar	**ab 2015**	**RFE**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0475*…
Sensor - Brocksens 4.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	40	-	81-120	**215/65**		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	**215/65**		
	RC34	40	- (N42)	81-120	**215/65**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7 x 17	**RC27**	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	40	-	81-120	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	- (N42)	81-120	**215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
			-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7 - alle Farben**

7 x 19	**RC27**	40	-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung N13 nur in der Farbe TM - RLP, SVR**
	RC36	40	- (N42)	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr.

Renault

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kangoo	**Frühjahr 2021**	**RFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00001*.., e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	**195/65**		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	**RC34**	38	-	51-96	**205/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	51-96	**205/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	51-96	**205/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	43	- (N42)	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**

Kangoo E-Tech elektro	**ab 2022**	**RFK**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	43	- (N42)	51	**205/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**

Koleos	**ab 05.2017**	**RZG**	**5/114,3**	**66,1**	e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*....

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	- (N13)	96-140	**225/65**		Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	**225/65**		Ausführung **N22**
			- (N42)	96-140	**225/65**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	96-140	**225/65**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	96-140	**225/65**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	FMI06 Koros	35	-	96-140	**225/65**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	35	- (N42)	96-140	**225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	35	-	96-140	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	35	- (N42)	96-140	**225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	96-140	**225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 19	**RC34**	40	-	96-140	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	- (N42)	96-140	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**

Megane E-Tech (V)	**2022**	**RCB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2018/858*00018*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr.
	RE 7	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
7 x 18	**RC27**	34	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-		**195/60**		Orig.-Verschr., **i.V.**

Megane (IV)	**ab 02.16**	**RFB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	66-103	**195/65**		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	**195/65**		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, **Felge ist nur in titan erhältlich!**
6,5 x 16	**RC32**	41	-	66-130	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	66-130	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	66-130	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	66-130	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	43	- (N42)	66-120	**205/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC30**	46			**225/40**		**i.V., Ausführung "N12", Felge gibt es nur in TM, nur Original Kappe Renault passt**
	RC32	46	-	66-130	**225/40**		Orig.-Verschr.

Megane GT (IV)	**ab 2016**	**RFB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	151	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	151	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	43	- (N42)	120, 151	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC32**	46	-	151	**225/40**		Orig.-Verschr.

Megane E-Tech (IV)			ab 2020		RFB	5/114,3	66,1		e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7 x 17	**RC36**	43	- (N42)	67, 69		**205/50**			Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**

Renault

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Megane R.S. (IV)			ab 2017		RFB	5/114,3	66,1		e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8 x 18	**RC32**	48	-	205-221		**235/40**			Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x28mm VA u. 290x11mm HA

Rafale NEU			ab 2024		RHN	5/114,3	66,1		e9*2018/858*30002*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 20	**RC36**	37	-	96, 110		**245/45**			Orig.-Verschr., incl. Allradlenkung
	B41	37	-	96-110		**245/45**			**nur in SG u. FG erhältlich!**

Scenic E-Tech NEU			2024		RCB	5/114,3	66,1		e2*2018/858*00018*07-..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 19	**RC34**	46	-	55		**205/55**			Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	55		**205/55**			Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	50	-	55		**235/45**			Orig.-Verschr.

Symbioz E-Tech NEU			2024		RJB	5/114,3	66,1		e2*2007/46*0684*27-..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
7 x 17	**RC27**	35	-	69-103		**215/60**			Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	-	69		**215/60**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	69-104		**215/60**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	69-103		**215/60**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	FMI06 Koros	35	-	69-103		**215/60**			Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	34	-	69-103		**215/55**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		35	-	69-103		**215/55**			Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC32	35	-	69-103		**215/55**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	69-104		**215/55**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	34	-	69-103		**215/55**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42, beide ET's sind ECE**
		35	-	69-103		**215/55**			
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69		**225/45**			Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	69-103		**225/45**			Orig.-Verschr., **Ausführung N43**

Talisman			ab 03.16		RFD	5/114,3	66,1		e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 16	**RC32**	41	-	81-117		**215/60**			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147		**215/60**			Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		41	-	81-117		**215/60**			
7 x 17	**RC32**	43	-	81-165		**225/55**			Orig.-Verschr., Ausführung **N22**
			-	81-165		**225/55**			Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC34	43	-	81-165		**225/55**			Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC36	43	-	81-165		**225/55**			Orig.-Verschr., auch 4Control, Ausführung **N42**
7,5 x 18	**RC32**	46	-	81-165		**245/45**			Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	49	ZP590F	81-147		**245/40**			auch Talisman 4Control

Twingo E-Tech NEU			ab 2026		P04	4/100	60,1		e9*2018/858*11804*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 16	**RC36**	43	-	35 (60)		**195/60**			Orig.-Verschr.

Zoe Facelift			ab 11.2019		AG	5/114,3	66,1		e2*2007/46*0251*15-.., e2*2007/46*0681*03
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6 x 15	**RC24**	40	-	51		**185/65**			Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
6,5 x 16	**RC27**	44	-	51		**195/55**			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	51		**195/55**			Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Seat

Arona

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	66-110	205/60	ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	195/60		
	RC30	45	-	66-110	205/60	ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	195/60		
	RC34	45	-	66-110	195/60, 205/55, 205/60	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	48	-	70-110	205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	205/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	66-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	66-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.

Ateca

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2015	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC30	43	-	85, 110	215/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC34	43	-	81-140	215/60, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., 4drive
	RC30	45	-	81-110	215/55	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	45	-	85-140	215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen
				110, 140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/50	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	235/40	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC32	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85, 110	235/40	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	B40	45	-	85, 110	235/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	85, 110	235/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	FMI16 Taara	45	-	85-140	225/45, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.

Ateca Cupra

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2018	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	45	-	221	225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	140-221	225/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	45	-	140-221	225/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	45	-	221	225/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC27	45	-	221	225/45, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	225/45, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	225/45, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/45, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/45, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm

Ateca Cupra VZ-Edition

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*23-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	45	-	221	225/45M+S, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	B40	45	-	221	225/45M+S, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ateca Cupra 1,5TSI		**5FP**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*6394*40-..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	45	-	110	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-		215/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
	CA 26	45	F90	110	215/55M+S		
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-	110	215/50M+S		Orig.-Verschr., Frontantrieb
8 x 19	RC27	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC36	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb

Ateca Cupra 2,0TSI		**5FP**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*6394*40-..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	45	-	140	225/50M+S		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	45	-	140	225/50M+S		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC27	45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.

Ibiza	**ab 06.2017**	**KJ**	**5/100**	**57,1**	e9*2007/46*3134*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.

Leon	**ab 04.2020**	**KL**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*3167*27
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
6,5 x 16	RC27	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 17	RC32	46	-	66-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46	-		205/50, 225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC27	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B32	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
8 x 19	RC34	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse
	RC36	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Leon NEU	**ab Facelift 2024**	**KL**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*3167*28-..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	205/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	85, 110	205/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 18	RC27	46	-	85, 110	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	85, 110	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Leon Cupra, Cupra Sportstourer	**ab 04.2020**	**KL**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*3167*27
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	46	-	110	205/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 17	RC32	46	-	110-228	205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	46	-	110-228	205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	46	-		205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC34	46	-	110-245	225/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
	RC36	46	-	66-140	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 19	RC34	49	-	110-245	225/35, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35	ECE	Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	B43	49	-	180-228	225/35 M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid	**ab 2020**	**KL**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*3167*00-27
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	46	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B32	46	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	225/35 M+S, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid NEU	**ab Facelift 2024**	**KL**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*3167*28-..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	46	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mii	**ab 03.12**	**AA, AAN**	**4/100**	**57,1**	
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	185/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	185/50	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	195/40	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mii electric	**ab 2019**	**AA**	**4/100**	**57,1**	e13*2007/46*1168*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	43	-	61	185/50	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tarraco	**ab 02.2019**	**KN**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*6666*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	38	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	FMI06 Koros	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	110-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	43	-	110-180	235/50	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tarraco Fortsetzung…	**ab 02.2019**	**KN**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*6666*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur FR-Line
	RC32	38	-	110-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	**255/45**	ECE	nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	**255/45**	ECE	mit Radhausverbreiterung
8 x 20	**RC36**	41	-	110-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B38	41	-	110-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC34	38	ZP568F	110-180	**255/40**	ECE	mit Radhausverbreiterung
	RC36	38	-	110-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., FR-Line
	B43	38	-	110-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Skoda

Citigo E iV — ab 2019 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1169*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	43	-	61	185/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	185/50		Orig.-Verschr.

Elroq 85 NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*17-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-		VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	VA 45 HA 42	-	89 (210)	VA 235/50 HA 255/45		Orig.-Verschr., Elroq 85
8 x 20 9 x 20	B40	VA 45 HA 42	-	89 (210)	VA 235/50 HA 255/45		Orig.-Verschr., Elroq 85
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	89 (210)	VA 235/45 HA 255/40		Orig.-Verschr., Elroq 85

Elroq 50 / 60 NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*17-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70	VA+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.

Elroq RS NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*19-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	45	-	77	235/55M+S		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., Elroq 85X
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., Elroq 85X
8 x 20 9 x 20	RC36	VA 45 HA 42	-	77	VA 235/50 HA 255/45		Orig.-Verschr., Elroq 85X
8 x 20 9 x 20	B40	VA 45 HA 42	-	77	VA 235/50 HA 255/45		Orig.-Verschr., Elroq 85X
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	77	VA 235/45 HA 255/40		Orig.-Verschr., Elroq 85X

Enyaq — ab April/Mai 2021 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
8 x 19	RC27	45	-	70	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
			-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Coupe
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60,** incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
				70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**, incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
	B40	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Skoda

Enyaq Fortsetzung… — ab April/Mai 2021 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	45	-	70	235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
				70-89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 80/85X,** incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	45 42	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 80,85**, incl. Facelift 2025, incl. Coupe
8 x 20 9 x 20	B40	45 42	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 80, 85-/X**, incl. Facelift 2025 und Coupe
8 x 20 9 x 20	B43	45 42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **Enyaq 80/80X (150-195 kW)**
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2025, **Enyaq 50 / 60**
	B43	45	-	70	235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70-89	VA 235/45+ HA 255/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025, **Enyaq 80 / 85-/X**
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70	VA+HA 235/45	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**

Enyaq RS Coupé NEU — 2. Quartal 2022 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC34	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	45 42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B40	45 42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	45 42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	77	VA+HA 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	77	VA 235/45+ HA 255/40	ECE	Orig.-Verschr.

Epiq NEU — ab 2026 — PX — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11853*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	40	- (V7)	45 (155)	225/45	ECE	Orig.-Verschr.

Fabia / Fabia Kombi — ab MJ2015 — 5J / Modell 6V — 5/100 — 57,1 — e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/70	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	44-92	185/60, 195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	44-92	185/60	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	46	-	44-92	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	46	-	44-92	215/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	46	-	44-92	215/40	ECE	Orig.-Verschr.

Fabia — ab 2021 — PJ — 5/100 — 57,1 — e8*2018/858*00014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-		185/70	ECE	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	195/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-130	215/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 272x10mm
	RC36	51	-	48-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-130	215/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/40	ECE	Orig.-Verschr.

Kamiq — ab 10.2019 — NW — 5/100 — 57,1 — e8*2007/46*0349*…

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	35	-	66-110	**195/60, 205/60**	ECE	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	**205/60**	ECE	
	RC30	35	-	66-110	**195/60, 205/60**	ECE	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	**205/60**	ECE	
	RC34	35	-	66-110	**195/60M+S, 205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	66-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	66-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	66-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.

Karoq — ab 10.2017 — NU — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60M+S, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	43	-	81-110	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60M+S, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	**215/60, 225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 140	**215/55M+S, 225/55**		
	RC30	45	-	81-140	**215/55M+S, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-110	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**215/55**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 18	RC27	45	-	81-140	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	**225/40, 225/45, 235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	**225/40, 225/45, 235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/40, 225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 140	**225/45**		Orig.-Verschr., 4x4
	FMI16 Taara	45	-	81-140	**225/40, 225/45, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.

Karoq Scout — ab 2019 — NU — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	85, 110	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	43	-	85-140	**215/60, 225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	**215/55M+S, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85, 110	**215/55**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
	RC34	45	-	110-140	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	**215/55M+S, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	85-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	85-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-140	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	85-110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B43	40		110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad

Kodiaq		ab 03.2017	NS	5/112	57,1		e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	RC34	38	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
7 x 17	RC27	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	RC30	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	RC32	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	B39	40	-	92-140	215/65		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		
	RC32	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		
7,5 x 18	RC27	40	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		
	RC32	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B38	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40		
	RC36	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.

Kodiaq Scout		ab 2019	NS	5/112	57,1		e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	RC34	38	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
7 x 17	RC27	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	RC30	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
	RC32	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		
	RC32	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		235/55		Orig.-Verschr., **i.V.**

Skoda

Kodiaq Scout Fortsetzung…		ab 2019	NS	5/112	57,1		e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	40	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC27	40		85-180	235/55M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40		
	RC36	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.

Kodiaq RS | ab 2019 | NS | 5/112 | 57,1 | e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	176-180	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	176-180	215/65		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	176-180	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	176	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	176-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	176-180	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	43	-	176-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	180	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176-180	255/40		

Kodiaq NEU | Anfang 2024 | PS | 5/112 | 57,1 | e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 142	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S		
7 x 17	RC27	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S		
	RC30	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S		
	RC32	40	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S		
	FMI06 Koros	40	-	110-142	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., incl. RS
	RC32	40	-	110-195	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., incl. RS
7,5 x 19	RC34	40	-	110-142	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr., incl. RS
	B43	41	-	110, 142	235/45		Orig.-Verschr.

Kodiaq PHEV NEU | im Laufe 2024 | PS | 5/112 | 57,1 | e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	38	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7 x 17	RC27	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC30	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	110	235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	40	-	110	235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Skoda

Kodiaq PHEV NEU Fortsetzung... | im Laufe 2024 | PS | 5/112 | 57,1 | e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	40	-	110	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

8 x 20	RC36	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B40	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Octavia IV — ab April 2020 — NX — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 17	RC27	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC27	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	48	-	81-180	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	48	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch Hybrid

Octavia IV RS — ab 2020 — NX — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	110-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-180	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	110-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 17	RC27	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	48	-	110-195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48	-	110-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110-195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	48	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid

Octavia Scout IV NEU — ab Februar 2021 — NX — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC30	46	-	85, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC32	46	-	85-110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC36	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
7 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
	RC36	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
7,5 x 18	RC27	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
	RC36	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
	B32	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
7,5 x 19	RC36	48	-	110, 147	225/40		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA

Peaq NEU i.V. — 2026 — PZ — 5/112 — 57,1 — e8*2018/858*00263*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	VA 45	-		VA 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V7, i.V., Lieferzeit Oktober 2026**
9 x 19		HA 55			HA 255/50		

Scala — ab 07.2019 — NW — 5/100 — 57,1 — e8*2007/46*0349*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6 x 15	**RC27**	35	-	66-85	**195/65**		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27**	35	-	66-110	**195/60M+S**		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	**205/55**		
	RC30	35	-	66-110	**195/60M+S**		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	**205/55**		
	RC34	35	-	66-110	**195/60**		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		40	-	66-110	**205/55**		
6,5 x 17	**RC27**	40	-	66-110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	66-110	**205/50**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	39	-	66-110	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		**205/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**

Superb III	**ab 2015**	**3T**	**5/112**	**57,1**	e11*2001/116*0326*32-…, e11*2007/46*0014*22-…, e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	41	-	88-140	**215/60**		Orig.Verschr., **auch e8*2007/46*0317*..**
	RC32	41	-	88-147	**215/60**		Orig.Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	41	-	88-206	**215/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	**RC27**	40	-	88-206	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	RC34	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	RC36	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
8 x 18	**RC27**	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr., incl. Scout

Superb iV III Plug-in-Hybrid	**ab 2019**	**3T**	**5/112**	**57,1**	e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	115	**215/55**		Orig.Verschr.
8 x 18	**RC27**	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	115	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	115	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	**235/40**		Orig.-Verschr.

Superb Scout	**ab 2019**	**3T**	**5/112**	**57,1**	e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B38**	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.

Superb Combi IV NEU	**ab 2024**	**NZ**	**5/112**	**57,1**	e8*2018/858*00106*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	43	-	110	**215/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	**RC27**	43	-	110-195	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110-195	**215/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	41	-	110-195	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	110-195	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-		**215/55**		Orig.-Verschr.. **i.V.**

Skoda

Superb Combi IV NEU Fortsetzung…	**ab 2024**	**NZ**	**5/112**	**57,1**	e8*2018/858*00106*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

8 x 18	RC27	44	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	110-195	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110-195	235/40		Orig.-Verschr.

Superb Combi PHEV IV NEU | **ab 2024** | **NZ** | **5/112** | **57,1** | e8*2018/858*00106*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	43	-	110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	41	-	110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-		215/55		Orig.-Verschr.. **i.V.**
8 x 18	RC27	44	-	110	235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	110	235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110	235/40		Orig.-Verschr.

Notizen:

Smart

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fortwo / Forfour electric drive	**ab 11.2017**	**451**	**4/100**	**60,1**	e1*2001/116*0413*33-.., e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forfour	**ab 2014**	**454/451**	**4/100**	**60,1**	e1*2001/116*0413*23-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Smart #1	**im Laufe 2023**	**HX11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	50	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	75, 116	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	FMI06 Koros	48	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Smart #3	**4. Quartal 2023**	**HC11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00349*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		48,5	ZP561F	75-116	245/45		**Ausführung X7**
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	FMI06 Koros	48,5	-	75-116	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	48,5	-	75, 116	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Smart #5 NEU	**ab 2025**	**HY11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00532*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	43,5	-	78-140	245/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43,5	-	78-140	245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	43,5	-	78-140	255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	43,5	-	78-140	255/45		Orig.-Verschr., nur glossy black erhältlich!

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Ssang Yong

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Korando 4WD (IV)	**ab 2019**	**CW / CWN**	**5/112**	**66,6**	e8*2007/46*0360*.., e6*2018/858*00326*..

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	-	100-120	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	45,5	ZP590F	100-120	235/55	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/50	

Korando e-Motion NEU	**ab 2022**	**EK**	**5/112**	**66,6**	e9*2018/858*11111*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	215/65	Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	-	75 (140)	215/65	Orig.-Verschr.

Musso	**ab 2018**	**QK**	**5/130**	**84,1**	e9*2007/46*6620*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	43	-	133	255/50	Orig.-Verschr.
	B45	43	-	133, 149	255/50	Orig.-Verschr.

Musso Grand	**ab 02.2020**	**QK**	**5/130**	**84,1**	e9*2007/46*6620*.., e6*KS07/46*0278*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	43	-	133, 149	255/50	Orig.-Verschr.

Rexton III	**ab 2017**	**YK, YKUK, YKA**	**5/130**	**84,1**	e9*2007/46*6541*.., e11*2007/46*4188*.., e6*2007/46*0237*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70	Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	43	-	133-165	255/50	Orig.-Verschr.

Tivoli	**ab 2015**	**XK, XKG**	**5/112**	**66,6**	e9*2007/46*6294*.., e50*2007/46*0198*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/60	2WD
					205/60	4WD

Tivoli	**ab MJ 2021**	**XK**	**5/112**	**66,6**	e9*2007/46*6294*10..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	43	ZP590F	94-120	205/60	

Torres	**2023**	**CW**	**5/112**	**66,6**	e8*2007/46*0360*10-.., e6*2018/858*00325*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	120	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	-	120	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	45,5	ZP590F	120	235/55	

Torres Hybrid NEU	**2023**	**CWJ**	**5/112**	**66,6**	e6*2018/858*00325*06-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC36	45,5	-	110	225/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC36	40,5	-	110	225/60	Orig.-Verschr.

Torres EVX elektro NEU	**ab 2024**	**UK, UKV**	**5/112**	**66,6**	e9*2018/858*11526*.., e9*2018/858*11607*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RC36	40,5	-	66 (152)	225/60	Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Subaru

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ	**ab 06.12**	**ZC**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	147	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ NEU	**1.Halbjahr 2023**	**Z2**	**5/100**	**56,1**	e13*2018/858*00325*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	48	-	172	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40	Orig.-Verschr., **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Crosstrek NEU	**ab 2024**	**G6 / G6-SS**	**5/114,3**	**56,1**	e13*KS18/858*00022*.., e13*2018/858*00666*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	55	-	100	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	225/55	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester V	**MJ2019**	**S5**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2007/46*1998*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55	Orig.-Verschr.,**Felge nicht in SBM erhältlich!**
	RC36	48	-	110	225/55	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester e-Boxer NEU	**ab 2024**	**S6**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2018/858*00766*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	100	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	100	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	100	225/55	Orig.-Verschr.,**Felge nicht in SBM erhältlich!**
	RC36	48	-	100	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	48	-	100	235/50	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza	**2011 - 2017**	**G4**	**5/100**	**56,1**	e1*2007/46*0597*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	84-110	205/50	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza	**ab BJ 2017**	**G5**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55	Orig.-Verschr., **nur in SKM!!!**
	RC30	55	-	84, 115	205/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50	Orig.-Verschr., **nur in SG!!!**
	RC32	55	-	84-115	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/40	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza NEU	**ab 2023**	**G6-SS**	**5/114,3**	**56,1**	e13*KS18/858*00022*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	55	-	100	215/50	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Levorg	**ab 02.16**	**V1 / V**	**5/114,3**	**56,1**	e1*2007/46*1203*03-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Subaru

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Outback	**ab 2015**	**B6**	**5/114,3**	**56,1**	e1*2007/46*1320*.., e3*2007/46*0385*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	225/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	110, 129	225/60		auch Typ B6GPL
	RC34	55	-	110-129	225/60		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Outback	**im Laufe 2020**	**B7**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2018/858*00010*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/60		
	RC34	55	-	124	225/60		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Outback NEU	**ab 2026**	**EAM1XS (M)**	**5/114,3**	**56,1**	e6*2018/858*00389*..

Sensor - Brocksens 9.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	128 (334)	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	FMI06 Koros	40	-	128	235/60		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Solterra	**ab Juli 2022**	**EAM1S(M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00162*00-04

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	- (TO2)	118	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC34	40	- (TO2)	118-136	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
7,5 x 20	B43	40	-	118 (160)	235/50		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Solterra NEU	**ab Modell 2026**	**EAM1S(M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00162*04-…

Sensor - Brocksens 9.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	136	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	RC34	40	- (TO)	136	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	FMI06 Koros	40	-	136	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	136	235/50		**Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00** - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Uncharted NEU	**ab 2026**	**EKM1S(M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00385*..

Sensor - Brocksens 9.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	53-136	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	RC34	40	- (TO)	53-64	235/60		Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	FMI06 Koros	40	-	53-136	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	40					**i.V., Ausführung TO**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XV	**ab BJ 2017**	**G5**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/60		Orig.-Verschr., **nur in SG!!!**
	RC32	55	-	84-115	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	55	-	110-115	225/55		Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Suzuki

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across	ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	235/55		Orig.-Verschr.

Baleno	ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	66-82	175/65		Orig.-Verschr., Ausführung S4, **Felge ist nur in TM erhältlich!**
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	185/55		
	RC34	45	-	66-82	185/55		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beigepackt!**

Vitara	ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*.., e6*2018/858*00005*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	75-103	215/60		Orig.-Verschr., **Felge nur in silber erhältlich!**
	RC32	50	ZP590F	75-103	215/60		auch Hybrid Fahrzeuge
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/55		Orig.-Verschr., **Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.**
	RC34	50	-	75-103	215/55		Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich!**
	RC36	50	-	75-103	215/55		Orig.-Verschr.

e-Vitara NEU	2025	AP, AP-2S	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00341*.., e6*2018/858*00348*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC36	45	-	59-95	225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 328mm

Jimny	ab 2018	GJ	5/139,7	108,3	e6*2007/46*0253*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80		Orig.-Verschr.

Swace	ab 2020	ZE1HE (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0485*.., e6*2018/858*00057*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55		auch Typ ZE1HE(S)-2S

Swift	ab 05/2017	AZ / AZ-2S	4/100	54,1	e4*2007/46*1205*.., e6*2018/858*00229*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	61-82	175/65		Orig.-Verschr., **Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4**
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	185/55		
	RC34	45	-	61-82	185/55		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!**

Swift Sport	ab 2018	AZ, AZ-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*1205*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	195/50		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	195/50		
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45		Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich!**
	RC36	50	-	95, 103	195/45		Orig.-Verschr.

Swift Typ UZ NEU	2024		4/100	54,1	e6*2018/858*00307*.., e6*2018/858*00317*..

Sensor ist gerade in Prüfung - OE-Nummer kann aktuell nicht zugeordnet werden

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	60, 61	175/65		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in titan erhältlich! Ausführung S4,** auch Typ UZ-2S
6 x 16	RC30	45	-	61	185/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-61	185/55		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Suzuki

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
SX4	**ab MJ2017**	**JY**	**5/114,3**	**60,1**	e4*2007/46*0779*04-..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	82-103	215/60		Orig.-Verschr., **Felge nur in silber erhältlich!**
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60		
6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	215/55		Orig.-Verschr., **Felge nur in silber erhältlich!**
	RC34	50	-	75-103	215/55		Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlcih!**
	RC36	50	-	82-103	215/55		Orig.-Verschr.

S-Cross NEU	**ab Jänner 2022**	**JY / JY-2S**	**5/114,3**	**60,1**	e4*2007/46*0779*14-.., e6*2018/858*00006*02-..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	75, 95	215/60		Orig.-Verschr., **Felge nur in silber erhältlich!**
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	215/55		Orig.-Verschr., **Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.**
	RC36	50	-	75, 95	215/55		Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S	**ab 2014**	**002**	**5/120**	**64,1**	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.

Model S Plaid NEU	**2023**	**004**	**5/120**	**64,1**	e4*2018/858*00086

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	VA 40	-		VA 255/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		HA 45			HA 285/40		
9,5 x 21	B41	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		

Model S NEU	**2023**	**006**	**5/120**	**64,1**	e4*KS18/858*00070*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		

Model X	**ab 07.16**	**002**	**5/120**	**64,1**	e4*2007/46*0667*09-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-186	265/50		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	265/50		Orig.-Verschr.

Model X Plaid NEU	**2023**	**004**	**5/120**	**64,1**	e4*2018/858*00086*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	RC36	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45		
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45		

Model Y	**Sommer 2021**	**003**	**5/114,3**	**64,1**	e4*2007/46*1293*01-43

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	RC36	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	255/45		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		21 Zoll Serienbereifung
	FMI06 Koros	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
	WI23	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
9.5 x 20	RC36	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y Performance		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	VA 255/35	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	VA 255/35	ECE	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y (Opal) NEU	ab Modelljahr 2025	003 / 005	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*44-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	RC36	45	-	114-179	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YS
	B32	45	-	114-179	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YS
	FMI06 Koros	45	-	114-179	255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	114-179	255/45	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	RC36	45	-	114-179	255/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YS
	FMI10 e-Joule	45	-	114-179	255/40	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	114-179	255/40	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y (Opal/Juniper) NEU	ab Modelljahr 2025	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*48-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	RC36	45	-	190	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YS..,**Performance**
	B32	45	-	190	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YS..,**Performance**
9,5 x 20	RC36	45	-	190	255/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YS..,**Performance**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y (Standard) NEU		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*50-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	35,5	-	114	235/55	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, **Felge gibt es nur in SG u. SKM**
9,5 x 19	RC36	45	-	114	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YB…
	B32	45	-	114	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Variante YB…

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	235/45	ECE	Orig.-Verschr., **nicht** Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	40	-	88-155	235/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	WI22	40	-	88-155	235/45	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	40	-	88-155	235/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	B43	40	-	88-155	235/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	CA 26	40	ZP533D13F	88-155	235/40	ECE	nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		nur Bremse 355mm
8,5 x 20	RC34	35	ZP533D13F	155	235/35	ECE	nicht Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
				153-155	235/35		nur Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	35	-	153, 155	235/35	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
	FMI12 Kari	35	-	88-155	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	35	-		235/35	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI10 e-Joule	34	-		245/35	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155	VA 255/35	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model 3 (Highland) NEU	**ab 2023**	**003**	**5/114,3**	**64,1**	e4*2007/46*1293*32-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	38	-	88-153	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	153-155	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
8,5 x 19	RC34	38	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	RC36	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model 3 (Highland) NEU **mit 190kW**		**003**	**5/114,3**	**64,1**	e4*2007/46*1293*36-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 38	-	190	VA 235/40		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 19		HA 45			HA 265/35		
9 x 20	RC36	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30		
9 x 20	B43	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30		

Notizen:

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aygo X NEU	ab 2026	AB7 (JP)	5/100	54,1	e6*2018/858*00060*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 17	Originaldim.	40	Keine Felgen in Planung aufgrund der außergewöhnlichen Seriendaten - Stand - Info: 27.08.2026			
5 x 18	Originaldim.	40				

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
bZ4X	ab Juni 2022	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*00-05, e13*2018/858*00303*00-01..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	- (TO2)	59-118	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC34	40	- (TO2)	53-136	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
bZ4X NEU	ab Modell 2026	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*05-.., e13*2018/858*00303*02-...

Sensor - Brocksens 9.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	53-136	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	RC34	40	- (TO)	53-136	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	FMI06 Koros	40	-	53-136	235/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	53-136	235/50	ECE	**Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00** - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
bZ4X Touring NEU	ab Modell 2026	EAM1X (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00388*..

Sensor - Brocksens 9.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	64, 128	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	RC34	40	- (TO)	64	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-HR	ab 01.2017	AX1T	5/114,3	60,1	e11*2007/46*3641*..., e13*2007/46*1765*.., e6*2007/46*0264*.., e6*2007/46*0338*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/65	ECE	
	RC34	45	-	72-85	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	215/60	ECE	
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60	ECE	auch für Hybrid
	RC36	45	ZP580D8F	72-112	215/60	ECE	
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	225/50	ECE	
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	225/50	ECE	auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	225/50	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-HR NEU	ab 2024	AX2T (M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00294*.., e13*2018/858*00573*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	72-113	215/60	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72-112	225/55	ECE	
	RC34	35	-	72-113	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	72-113	225/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/50	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C-HR+ NEU	ab 2026	EKM1 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00384*..

Sensor - Brocksens 9.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	53-136	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	RC34	40	- (TO)	53-72	235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
	FMI06 Koros	40	-		235/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	40	- (TO)			ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung TO**, **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Corolla	ab 04.2019	ZE1HE (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	205/55	ECE	incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/45	ECE	
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/45	ECE	incl. Hybrid
	RC36	40	ZP580D8F	72-112	225/45	ECE	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/40	ECE	
	RC36	40	ZP580D8F	72-112	225/40	ECE	incl. Hybrid

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Corolla Trek	ab 2019	ZE1HE (EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D8F	72, 112	205/55		incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC36	40	ZP580D8F	72, 112	225/45		incl. Hybrid

Corolla Cross — ab. Sept. 2022 — XG1TJ(JP,M), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00186*.., e13*2018/858*00420*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6F	72-112	215/60		auch Hybrid
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	35	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		45	ZP580D6F	72	215/60		**beide ET's sind ECE**
7 x 18	RC27	40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
7,5 x 19	RC36	40	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.

GR86 — ab Juni 2022 — T2 — 5/100 — 56,1 — e13*2018/858*00225*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	48	-	172	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	172	215/40		Orig.-Verschr.

Highlander — 2021 — XU7 (EU,M), /-TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00001*.., e13*2018/858*00028*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	35	-	140	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	140	235/55		Orig.-Verschr.

Hilux — ab 2015 — AN1P(EU, N) — 6/139,7 — 106,1 — e11*2007/46*2587*…, e13*2007/46*1698*…, e6*2007/46*0337*…

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC35	30	ZP600F	110-150	265/65		

Hilux NEU i.V. — ab 2026 — AN2P(N) — 6/139,7 — 106,1 — e1*2018/858*00641*..

Für dieses Fahrzeug sind von Brock aktuell noch keine Felgen geplant - Info Stand: 20.10.26

Landcruiser — ab 2009 — J15TM/TMG — 6/139,7 — 106,1 — e6*2007/46*0001*.., e1*2007/46*0231*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65		

Prius V PHEV NEU — ab 2024 — XW6(M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00260*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D8F	111	195/60		17 Zoll Serienbereifung
	RC36	40	ZP580D8F	111	195/60		17 Zoll Serienbereifung

Proace — ab 2016 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0537*.., e2*2007/46*0538*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	**- od. ZP541F**	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	**- od. ZP541F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm an HA
	RC36	46	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte

							Nutzlast!
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!

Proace electric			**ab 2022**		**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0538*11-..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**215/60C**			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60, 215/60C, 225/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau

Proace Verso electric			**ab 2022**		**V**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0537*15-..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**225/55**			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55**			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60, 215/60C, 225/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**225/55**			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau

Proace City			**ab 2020**		**E, E(EU,N)-TMG**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	**205/60**			nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC32	47	ZP538F	56-96	**205/60**			mit Serienreifen 205/..
					215/65			Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	**205/60**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	**205/55**			
	RC34	50	**- od. ZP537F**	56-96	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**			

Proace City Electric			**ab 2021**		**E, E(EU,N)-TMG**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	57, 62	**205/55**			
	RC36	50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

Proace City Verso			**ab 2020**		**E, E(EU,N)-TMG**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	75-96	**205/60**			nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC32	47	ZP538F	56-96	**205/60**			mit Serienreifen 205/..
					215/65			Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	**205/60**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	**205/55**			
	RC34	50	**- od. ZP537F**	56-96	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**			Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	75-96	**205/55**			

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Proace City Verso Electric	**ab 2020**	**E, E(EU,N)-TMG**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

RAV 4 (V)	**ab 2019**	**XA5 (EU, M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0289*..., e13*2007/46*1991*..
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D8F	129, 131	**225/65**		
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	**225/65**		
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D6F	129, 131	**225/60**		
	RC34	35	-	129-131	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	129, 131	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	129-131	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	129, 131	**235/55**		Orig.-Verschr.

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid	**ab 2020**	**XA5P (EU, M), -/TGRE**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0429*.., e13*2007/46*2356*..
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D8F	136	**225/60**		
	RC34	35	-	136	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	136	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	136	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	**235/55**		Orig.-Verschr.

RAV 4 (VI) NEU	**ab 2026**	**XA6 (M)**	**5/114,3**	**60,1**	e1*2018/858*00590*00..
Sensor noch nicht bekannt, ist in Abklärung welcher passt					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	40	**- (TO)**	105	**235/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung TO**
7,5 x 20	**RC36**	40	**- (TO)**		**235/50**		**i.V., Ausführung TO**

Urban Cruiser NEU	**2025**	**BP**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00340*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	45	-	59-95	**225/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 328mm
	FMI06 Koros	45	-		**225/55**		Orig.-Verschr.

Yaris (IV)	**ab 2020**	**XPA1F (EU,M/N), -/TGRE**	**5/100**	**54,1**	e6*2007/46*0437*.., e13*2007/46*2342*.., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	45	-	53, 68, 92	**185/65**		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC30**	50	ZP580D8F	53, 68, 92	**195/55**		
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	**195/55**		
6,5 x 17	**RC34**	50	ZP580D6F	68-92	**205/45**		auch für Hybrid
	RC36	50	-	53, 68, 92	**205/45**		Orig.-Verschr.

Yaris GR (IV)	**ab 2020**	**XPA1G (EU,M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0454*..
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	192-206	**225/40**		
	B38	45	ZP580D6F	192	**225/40**		

Yaris Cross	**ab 2021**	**XPB1F (M,EUM), -/TGRE**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	45	ZP580D6F	68-92	**205/65**		
	RC34	45	-	68-92	**205/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	50	-	68-92	**215/55**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	68, 92	**215/50**		
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	**215/50**		
	RC34	50	-	68-92	**215/50**		Orig.-Verschr.

Yaris Cross AWD NEU	**ab 2021**	**XPB1F (M,EUM), -/TGRE**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	68	**215/50**		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Notizen:

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C40 elektro	**ab Jänner 2022**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*13-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
8 x 20	**RC36**	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			**HA 255/40**		
8 x 20	**B40**	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			**HA 255/40**		
8 x 20	**B43**	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			**HA 255/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C40 elektro NEU	**ab Modell 2023**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC34**	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B40**	VA 50,5	-	120-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B43**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EC40 elektro NEU	**ab Modell 2023**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC34**	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B43**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EX30 NEU	**ab 2024**	**2**	**5/108**	**63,4**	e9*2018/858*11478*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	46	- (X8)	75, 116	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	46	- (X8)	75-116	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC36	46	- (X8)	75, 116	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
8 x 19	**RC27**	48,5	- (X8)	75, 116	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
8 x 20	**RC36**	48,5	- (X8)	75, 116	**245/40**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	**245/40**		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EX40	**ab 2024**	**X**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*3146*21

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC34**	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**		Orig.-Verschr., Allrad

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EX60 NEU i.V.	**ab 2026**	**3**	**5/120**	**63,4**	e4*2018/858*00336*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	VA 50	-		**VA 235/55**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Oktober 2026**
8,5 x 20		HA 59			**HA 255/50**		
8,5 x 21	**B43**	VA 52,5	-		**VA 255/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Dez 26 / Jänner 27**
9,5 x 21		HA 59,5			**HA 265/45**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES90 NEU	**ab 2026**	**1**	**5/120**	**63,4**	e9*2018/858*11732*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	VA 43,5	-	140-230	**VA 245/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung VP1**
9 x 20		HA 44,5			**HA 275/45**		
8,5 x 21	**B43**	VA 38,5	-	140-230	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung VP1**
9 x 21		HA 44,5			**HA 275/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EX90 NEU	**ab 2024**	**T**	**5/120**	**63,4**	e4*2018/858*00203*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**RC36**	VA 40,5	-	132-252	**VA 255/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9,5 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
9 x 21	**B43**	VA 38,5	-	125-252	**VA 265/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
10 x 21		HA 44,5			**HA 295/40**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Polestar 2	**ab 2020**	**V**	**5/108**	**63,4**	e9*2007/46*6834*..., e9*2018/858*11085*00-03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	VA 50	-	80-192	**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
9 x 19		HA 53					
8 x 19	**RC36**	VA 50	-	80, 160	**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53					
8 x 19	**B40**	VA 50	-	160 (300)	**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53					
8 x 20	**RC36**	VA 50	-	80, 160	**VA+HA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 20		HA 53					
8 x 20	**B43**	VA 50	-	80, 160	**VA+HA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
9 x 20		HA 53					

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Polestar 2 NEU	**ab Modelljahr 2024**	**V**	**5/108**	**63,4**	e9*2018/858*11085*04-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	VA 50	-	80-192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
9 x 19		HA 53			**HA 245/45**		
8 x 19	**RC36**	VA 50	-	192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 19		HA 53	-	192	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8 x 19	**B40**	VA 50	-	192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 19		HA 53	-	192	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8 x 20	**RC36**	VA 50	-	192	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 20		HA 53	-	192	**HA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	**HA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Polestar 3 NEU	**4.Quartal 2023**	**Y**	**5/120**	**63,4**	e9*2018/858*11452*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

8,5 x 20	**RC36**	VA 40,5	-	132-252	**VA 255/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9,5 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
9 x 21	**B43**	VA 38,5	-	132-252	**VA 265/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
10 x 21		HA 44,5			**HA 295/40**		

Polestar 4 NEU — 2024 — 4 — 5/108 — 63,4 — e9*2018/858*11568*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B43**	47,5	-	75, 150	**255/50**		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	47,5	-	75, 150	**255/50**		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
9,5 x 21	**B43**	45	-	75, 150	**255/45**		Orig.-Verschr.

V60 — ab 2018 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	37	-	110-147	**215/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	**RC30**	40,5	-	110-184	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	40,5	-	110-186	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	**225/50**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	42	-	140-228	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	42,5	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	45,5	-	110-240	**245/35**		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country — ab 2018 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	110-186	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	110-186	**215/55**		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	**215/55**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
8 x 19	**RC27**	55	-	110-186	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	1180-186	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	55	-	110-186	**245/40**		Orig.-Verschr.

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	42	-	186-233	**235/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 19	**RC27**	42,5	-	186-233	**235/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	**235/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 20	**B40**	45	-	186-233	**245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	**245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

S60 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	37	-	120-145	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	40,5	ZP569F	120-186	**225/50**		
8 x 18	**RC27**	42	-	120-240	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	42,5	-	120-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B40**	45	-	120-240	**245/35**		Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	120-240	**245/35**		Orig.-Verschr.

S90, V90 — ab 08.16 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	42	-	110-235	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	47	-	110-240	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-	110-240	**255/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	47,5	-	110-240	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	110-240	**255/35**		Orig.-Verschr.

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid — ab 2017 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

8,5 x 20	RC36	47,5	-	186-235	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	186-235	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
V90 CC	ab 01.2017	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*01-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.

XC40	ab 2018	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	95-182	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55		Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric	ab 2020	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*09-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC34	50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45		
8 x 20	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40		
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40		
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40		

XC40 Recharge electric NEU	ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

XC60	ab 07.2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension

7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/65		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC34	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XC60 Fortsetzung…	ab 07.2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 18	RC27	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
7,5 x 19	RC32	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x32mm
	RC34	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	RC36	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	52,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	38,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 21	B43	49,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B43	38,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid	ab 2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	50,5	-	186-233	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 18	RC27	50,5	-	132-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	RC30	50,5	-	186-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	RC36	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B32	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	52,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
9 x 20	B43	38,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
8,5 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
9 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm

XC70		D-N2E	5/108	63,4	e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.

XC90 T8 Twin Engine Hybrid	ab 2018	L	5/108	63,4	e4*2007/46*0929*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	38,5	-	223-235	275/40		Orig.-Verschr.

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok	**ab 2016**	**2H, 2HS2**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!			
7,5 x 18	**B45**	45	-	90-120	**265/60**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	**255/60**		
8 x 20	**B40**	43	-	90-190	**255/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B45	43	-	90-190	**255/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok NEU	**2. Quartal 2023**	**T1**	**6/139,7**	**93,1**	e5*2018/858*00042*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!			
7,5 x 17	**RC35**	55	-	125-151	**255/70**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	55	-	125-177	**255/65**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Arteon	**ab 06.2017**	**3H**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	38	-	110-206	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-206	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110-206	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 18	**RC27**	40	-	110-206	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-235	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	110-206	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	40	-	110-206	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC36	40	-	110-206	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
8 x 20	**B38**	40	-	110-206	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Arteon R	**im Laufe 1. Quartal 2021**	**3H**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	235	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	235	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	**RC27**	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 20	**B40**	40	-	235	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Caddy V	**ab Jänner 2021**	**SK, SKN**	**5/112**	**57,1**	e13*2018/858*00002*.., e13*2018/858*00003*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	47	-	55, 75	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	**RC30**	48	-	55-90	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	49	-	55-96	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Allrad
	RC34	49	-	55-90	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	55-96	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	49	-	55-90	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Crafter	**ab 2017**	**SYN1E, SYMWE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1613*.., e1*2007/46*1935*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	103, 130	**235/65C**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII / -Variant	**ab 10.12**	**AU, AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0490*05-.., e1*2007/46*0492*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
		47	-	90	**195/65, 205/50**	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
6 x 16	RC27	48	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30	48	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-169	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
7,5 x 17	RC27	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	63-195	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110-180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
		51	-	63-180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	63-213	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	49	-	63-213	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	63-195	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	**225/40**	ECE	Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
	Oxigin 18	51	-	63-221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	90-169	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 26	51	-	63-195	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC27	50	-	206-221	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	195	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	50	-	195, 213	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII Alltrack	**ab 2015**	**AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0627*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	-	81-135	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	**225/45**	ECE	Orig. Verschr., **Variant Alltrack**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII Sportsvan	**ab 2014**	**AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig-Verschr.
6 x 16	RC27	48	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII Sportsvan Fortsetzung…	**ab 2014**	**AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0627*…, e1*2007/46*0492*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.Verschr.
	RC34	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	225/45		Orig.Verschr.
7,5 x 17	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	225/40		Orig-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	225/40		Orig-Verschr.
	B32	51	-	63-110	225/40		Orig-Verschr.
	B39	51	-	63-110	225/40		Orig-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	63-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	96-110	225/35		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Golf VII	**ab 2015**	**AU**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0623*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	46	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	85, 100	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII	**ab 2019**	**CD**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-150	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	66-150	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC27	51	-	66-150	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	66-150	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII Alltrack	**ab 2020**	**CD**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	46	-	140-147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	46	-	140, 147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42	-	140, 147	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	42	-	140, 147	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	140-147	225/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII R	**ab 2021**	**CD / CDV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2014*.., e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7,5 x 18	RC27	51	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	235	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B40	50	-	235	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	235, 245	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Variant — ab 2021 — CDV — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-150	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	66-150	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	81-150	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
	Oxigin 25	51	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	51	-	66-150	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Plug-in-Hybrid — ab 2020 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 16	RC30	48	-	110	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC27	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.

Golf VIII GTD — ab 2020 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	147	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	147-195	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	46	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-195	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC27	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid	**ab 2020**	**CD**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	110, 130	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	110, 130	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	110, 130	225/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	110	225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	51	-		225/45	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC27	51	-	110, 130	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110, 130	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110, 130	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII GTI	**ab 2020**	**CD**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	180, 195	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	195	205/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	180, 195	205/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	180, 195	225/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC27	51	-	180, 195	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	180	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	180	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	180, 195	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	180	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	180	235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	180	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	50	-	180, 195	235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII GTI Clubsport	**ab 2021**	**CD**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	51	-	221	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221, 239	225/40M+S		
	RC30	51	-	221	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-245	225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	221	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221, 239	225/40M+S		
	B32	51	-	221	225/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	50	-	221	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	235/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	235/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.3 (58-82 kWh Batterie)	**im Laufe 2020**	**E1**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2033*00-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	44	-	70	215/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.3 Pure, Pro, Pro Perf. NEU		**E1**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2033*17-22

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	50	-	70	215/55	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	-	70	215/50	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.3 GTX Performance NEU	**2024**	**E1**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*2033*18-..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	47	-	89	**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	89	**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr.

ID.3 GTX, ProS, ProS Perf. NEU		**2024**	**E1**	**5/112**	**57,1**		e1*2007/46*2033*16-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 20	**RC36**	47	-	70, 89	**215/45**		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	70, 89	**215/45**		Orig.-Verschr.

ID.3 NEO NEU		**ab 2026**	**E1**	**5/112**	**57,1**		e1*2007/46*2033*23-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7,5 x 18	**RC34**	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	50	-	70	**215/50**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	47	-	70	**215/45**		Orig.-Verschr.

ID.4		**ab 2020**	**E2**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00004*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 18	**RC34**	45	-	70	**235/60**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC36	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	45	-	70-89	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**B40**	45	-	70-89	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70-89	**VA 235/45 u. HA 255/40**		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	**B41**	40	-	70	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.

ID.4 GTX		**ab 2021**	**E2**	**5/112**	**57,1**		e1*2018/858*00004*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 18	**RC34**	45	-	70	**235/60**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	45	-	70-89	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**B40**	45	-	70-89	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8,5 x 21	**B41**	40	-	70	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70-89	**VA 235/45 u. HA 255/40**		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					

ID.4 PURE		**ab 2022**		**5/112**	**57,1**		e1*2018*858*00004*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
8 x 19	**RC27**	45	-	70	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70	**235/55**		Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.4 PURE Fortsetzung…	ab 2022		5/112	57,1	e1*2018*858*00004*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	40	-	70	235/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.5	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	45 42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B40	45 42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.5 GTX	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	45 42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B40	45 42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.Buzz Cargo / Pro	4. Quartal 2022	EB / EBN	5/112	57,1	e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18 8,5 x 18	RC34	VA 45 HA 56	- (V12)	70-89	VA 235/60 u. HA 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V12**
8 x 19 9 x 19	RC34	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V12**
8 x 19 9 x 19	RC36	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm, **Ausführung V12**
8 x 19 9 x 19	B40	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12, i.V.**
8 x 19 9 x 19	B43	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12**
8 x 19 9 x 19	FMI06 Koros	VA 45 HA 58	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20 10 x 20	RC36	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	VA 235/50 u. HA 265/45		Orig.-Verschr., **Ausf. V12**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm an VA

8 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/50 u. HA 265/45**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.Buzz Cargo / Pro Fortsetzung…	**4. Quartal 2022**	**EB / EBN**	**5/112**	**57,1**	e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 40 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/45 u. HA 265/40**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12, i.V.**

ID.Buzz GTX NEU	**ab 2024**	**EB**	**5/112**	**57,1**	e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	VA 45	- (V12)	70-89	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
9 x 19		HA 58			**HA 255/50**		
8 x 19		VA 45	- (V12)	89, 90	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
9 x 19		HA 58			**HA 255/50**		
8 x 20	**RC36**	VA 45	- (V12)	70-89	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8 x 20	**B43**	VA 45	- (V12)	70-89	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	- (V12)	70-89	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 21		HA 58			**HA 265/40**		
8,5 x 21		VA 40	- (V12)	89, 90	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 21		HA 58			**HA 265/40**		

ID.7 Pro, ProS, GTX NEU	**2.Quartal 2023**	**ED**	**5/112**	**57,1**	e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	VA 45	-	70-90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			**HA 255/45**		
8 x 19	**RC32**	VA 45	-	89-90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			**HA 255/45**		
8 x 19	**RC34**	VA 45	-	89-90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			**HA 255/45**		
8 x 19	**RC36**	VA 45	-	89, 90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., incl. Tourer
8,5 x 19		HA 42			**HA 255/45**		
8 x 19	**FMI16 Taara**	VA 45	-	89-90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19		HA 42			**HA 255/45**		
8,5 x 20	**RC36**	VA 40	-	89, 90	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., incl. Tourer
9,5 x 20		HA 47			**HA 255/40**		

Taigo NEU	**1. Quartal 2022**	**CS**	**5/100**	**57,1**	e13*2018/858*00140*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	35	-	70-85	**205/60**		Orig.-Verschr.
				70-110	**195/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	**205/60**		Orig.-Verschr.
				70,81,110	**195/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	70-110	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39	-	70,81,110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.

T-ROC	**ab 11.2017**	**A1**	**5/112**	**57,1**	e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	81-140	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-140	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	43	-	81-140	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	**215/60**		Orig.-Verschr., Frontantrieb

	RC32	45		110-140	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	RC27	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-140	215/55		
7 x 18	RC27	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	47	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.

T-ROC R — ab 2018 — A1 — 5/112 — 57,1 — e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	45	-	221	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.

T-ROC Cabrio — ab Frühjahr 2020 — A1 — 5/112 — 57,1 — e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55		
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/50		Orig.Verschr.
8 x 19	RC36	47	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.

T-ROC NEU — 2025 — A2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00595*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	215/60M+S, 225/60		Orig.Verschr.
	RC32	46	-	85-110	215/60, 225/60		Orig.Verschr.
	RC34	46	-	85-110	215/60, 225/60		Orig.Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.
	RC34	45	-	85-110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.
	RC36	45	-	85, 110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.
7 x 18	RC34	45	-		225/50		Orig.Verschr., **i.V.**
	RC36	45	-	85, 110	225/50		Orig.Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	85-150	225/45		Orig.Verschr.
	RC34	45	-	85-110	225/45		Orig.Verschr.
	RC36	45	-	85-150	225/45		Orig.Verschr.
	B43	45	-	85, 110	225/45		Orig.Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	85, 110	225/40		Orig.Verschr.

Passat — ab 11.2014 / Modell 2015 — 3C (B8/3G) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*37-…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.
	RC30	41	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.
		41+42	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.
	RC32	41	-	81-147	215/60		Orig.Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	81-206	215/55		Orig.Verschr.
	RC27	40	-	88-206	215/55		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	88-176	215/55		Orig.Verschr.
	RC32	40	-	81-206	215/55		Orig.Verschr.

7 x 17	**RC34**	40	-	81-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	RC36	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
8 x 18	**RC27**	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	44	-	81-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	81-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC32	44	-	81-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC34	44	-	81-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC36	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Passat Alltrack — ab 2014 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	38	-	110-176	**215/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	40	-	110-206	**245/45**		
	RC32	40	-	140-200	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	140-200	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.

Passat GTE Hybrid (VIII) — ab MJ2015 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*41-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 18	**RC36**	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Passat (IX) NEU — ab 2024 — CJ / B9 — 5/112 — 57,1 — e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	43	-	90, 110	**215/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7,5 x 17	**RC27**	41	-	90-195	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-195	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-		**215/55**		Orig.-Verschr., **Lieferzeit und ECE ca. KW43**
8 x 18	**RC27**	44	-	90-195	**235/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	44	-	90-195	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	90-195	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	90-195	**235/40**		Orig.-Verschr.

Passat (IX) PHEV NEU — ab 2024 — CJ / B9 — 5/112 — 57,1 — e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	41	-	110, 130	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-		**215/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 18	**RC27**	44	-	110, 130	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110, 130	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	110, 130	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110, 130	**235/40**		Orig.-Verschr.

VW

Polo VI — Baujahr: ab 10.2017 — Typ: AW — LK/LZ: 5/100 — Nabe: 57,1 — e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	38	-	48-70	**185/70**		Orig.-Verschr.

5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC36	51	-		215/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC36	51	-		215/40		Orig.-Verschr., **i.V.**

Polo GTI (VI) — ab 2021 — AW — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147, 152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	147-152	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	147, 152	215/40		Orig.-Verschr.

ID. Polo NEU i.V. — ab 2026 — ES — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11825*..

ACHTUNG - diese Felgen sind lt. Brock noch in Planung

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	47	-		215/55		Orig.-Verschr., **in Planung**
	RC32	47	-		215/55		Orig.-Verschr., **in Planung**
7 x 18	Originaldim.	47	-				
8 x 19	RC34	49	-				Orig.-Verschr., **in Planung**
	RC36	49					Orig.-Verschr., **in Planung**

Tayron NEU — 2024 — R4 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00403*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	38	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7 x 17	RC27	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr.
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC30	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr.
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	FMI06 Koros	40	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-		235/50		Orig.-Verschr., **nicht R-Line**
	RC36	40	-	110-150	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110-195	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC32	38	-	110-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC34	38	-	110-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	110-195	255/45		R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40		R-Line Paket

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	**RC36**	38	-	110-195	**255/40**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110-195	**255/40**		Orig.-Verschr., R-Line Paket

Tayron PHEV NEU — 2024 — R4 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00403*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC36**	38	-	110, 130	**215/65M+S**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	-	110, 130	**215/65**		Orig.-Verschr.
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC30	40	-	110, 130	**215/65**		Orig.-Verschr.
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110, 130	**215/65**		Orig.-Verschr.
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110, 130	**235/55**		Orig.-Verschr.
					235/55M+S		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110, 130	**235/55**		Orig.-Verschr.
					235/55M+S		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110, 130	**235/50**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC32	38	-	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	38	-	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	B43	38	-	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	**RC36**	38	-	110, 130	**235/45**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	110-195	**255/40**		R-Line Paket
	RC36	38	-	110, 130	**255/40**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	B43	38	-	110, 130	**255/40**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

T-Cross — ab 2019 — C1 — 5/100 — 57,1 — e13*2007/46*1985*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	35	-	70-110	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39	-	70-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.

Tiguan II — ab 04.2016 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*24-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 17	**RC27**	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B39	40	-	85-176	**215/65**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	43	-	85-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	85-180	**235/55**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
7 x 19	**RC27**	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	RC32	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	85-180	**255/45**		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	**255/45**		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
8 x 20	**RC36**	41	-	85-180	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B38	41	-	85-180	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**B43**	38	-	85-180	**255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	**255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	**255/40**		
	RC36	38	-	85-180	**255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. Facelift 2021

Tiguan II Allspace — ab 09.2017 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*31

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	FMI06 Koros	40	-	85-180	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110-180	235/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110-180	255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	RC32	38	-	85-180	255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-180	255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45	ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45	ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
8 x 20	RC36	41	-	110-180	235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	41	-	110-180	235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	110-180	235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43	38	-	110-180	255/40	ECE	Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	38	-	110-180	255/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40	ECE	
	RC36	38	-	110-180	255/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line

Tiguan II R — ab 2021 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*54-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27	43	-	235	235/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	235	255/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	255/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	255/40	ECE	
	RC36	38	-	235	255/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

Tiguan III NEU — ab 2024 — CT — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00302*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	96-142	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	215/65	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	38	-	96-150	215/65	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17	RC27	40	-	96-150	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC30	40	-	96-150	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	215/65	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-195	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	96-150	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	FMI06 Koros	40	-	96-142	215/65	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	96-150	235/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	235/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC34	40	-	96-150	235/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC36	40	-	96-150	235/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55M+S	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-	96-142	235/50	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	RC36	40	-	96-150	235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	96-142	255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur R-Line

8,5 x 19	RC32	38	-	96-150	255/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	CA 26	38	ZP568F	96-142	255/45		mit Verbreiterung / R-Line
8 x 20	RC36	38	-	96-150	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	96-195	255/40		R-Line Paket
	RC36	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket

Tiguan III PHEV NEU — ab 2024 — CT — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00302*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
	RC36	38	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17	RC27	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC30	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	FMI06 Koros	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	110, 130	235/55		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					235/55M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	40	-	110, 130	235/55		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					235/55M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	RC27	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., nur R-Line
	RC32	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line

Touareg — ab 2018 — CR — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1827*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	28	-	170-250	255/55M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	170-340	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	170-310	255/55		auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	170-250	255/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-340	255/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
	B41	28	ZP559F	170-340	255/55		
	FMI07 Atena	28	Kit0455	170-310	255/55		
9 x 20	B37	33	-	170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-340	285/45		
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	285/45		Luftfederung
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-340	285/40		
	B43	31	ZP559F	170-310	285/40		

Touran II — ab 09.2015 — 1T — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	48	-	110-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	48,5	-	81, 110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
UP!	ab 2011	AA/ AAN	4/100	57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44-66	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	195/40		Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) | ab 2013 | AA, AAN | 4/100 | 57,1 | e13*2007/46*1167*.., e13*2007/46*1182*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	60	165/70		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	60, 61	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	61	185/50		Orig.-Verschr.

UP! GTI | ab 2018 | AA | 4/100 | 57,1 | e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	43	-	85	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	85	195/40		Orig.-Verschr.

T6 Bus | ab 2015 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5/120 | 65,1 | e1*2001/116*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.

T6.1 Bus | ab Facelift 2019 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5/120 | 65,1 | e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr., **nur Typ 7J0**
	RC36	50	-	66-150	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.

T7 Bus NEU | 1. Quartal 2022 | ST | 5/120 | 65,1 | e1*2018/*858*00018*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65		Orig.-Verschr., Ausführung V4
6,5 x 17	RC34	60	-	100-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	RC36	60	-	100-150	215/60C M+S, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	60	-	100-150	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **Ausführung V4**
	RC34	60	-	100-150	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	60	-	100-150	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	RC36	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.

T7 Bus PHEV NEU | ab 2024 | ST | 5/120 | 65,1 | e1*2018/*858*00018*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! !!!Bei PHEV Modellen bis 828kg Radlast geht sich die RC34 6,5x17 NICHT aus!!!		
6,5 x 17	RC36	60	-	110, 130	215/60C M+S, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	60	-	110, 130	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	58	-	110, 130	245/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	58	-	110, 130	245/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Transporter T7 NEU | 2024 | NSN / NVN | 6/120 | 74,6 | e5*2018/858*00262*.., e5*2018/858*00263*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC35	50	-	81-125	215/65C		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC35	50	-	81-125	215/60C		Orig.-Verschr.

Transporter T7 elektro NEU	2024	NSN / NVN	6/120	74,6	e5*2018/858*00262*.., e5*2018/858*00263*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!			
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	215/65C		Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	215/60C		Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle

Transporter T7 PHEV NEU	2024	NSN / NVN	6/120	74,6	e5*2018/858*00262*.., e5*2018/858*00263*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!			
6,5 x 17	RC35	50	-	87	215/60C		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Notizen:

Xpeng

Xpeng G6	Baujahr: ab 2024	Typ: F30	LK/LZ: 5/112	Nabe: 60,1	e4*2018/858*00205*00-01, e4*2018/858*00205*02-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	48,5	-	110, 160	235/60		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit September 26**
8,5 x 20	RC36	50	-	110, 160	255/45		Orig.-Verschr.

Xpeng G9	ab 2024	G9A	5/112	60,1	e5*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	30	-	80	255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	30	-	80-100	255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	30	-	80	255/45		Orig.-Verschr.

Xpeng G9 Performance	ab 2024	G9B	5/112	60,1	e4*2018/858*00277*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	30	-		**255/50**		Orig.-Verschr., **i.V. Lieferzeit Oktober 2026**
8,5 x 21	**B41**	30	-	110-160	**255/45**		Orig.-Verschr.

Xpeng P7 NEU

2024 | **P7A, P7B** | **5/112** | **60,1** | e4*KS18/858*00006*.., e5*2018/858*00179*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	30	-	80, 100	**245/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	30	-	80-124	**245/45**		Orig.-Verschr.

Xpeng P7+ NEU

2026 | **F57** | **5/112** | **60,1** | e5*2018/858*00541*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	45	-	100-160	**235/55**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	47	-	100-160	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	47	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**

Xpeng X9 NEU i.V.

2026 | **H93** | **5/112** | **60,1** | e4*2018/858*00333*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 20	**RC36**	50	-		**235/50**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Oktober 26**

Notizen: