

Aiways

Aiways									
		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Aiways U5 NEU		ab 2020		MAS861, -/WVTA		5/112		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 17	RC27	40	-	55, 60	215/65		Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC27	43	-	55, 60	235/50		Orig.-Verschr.		

Alfa Romeo

Alfa Romeo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Giulia		ab 06.2016	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	33	ZP568F	100-206	225/45		
	RC32	33	ZP568F	132-206	225/45		nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	225/45		nur Bremse 305mm
8 x 19	RC34	VA 33	-	100-206	VA 225/40		Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW
9 x 19		HA 34		HA 255/35			
8 x 19	B40	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/40		
9 x 19		HA 34		HA 255/35			

Junior		NEU i.V.		ab 2024		FH1		4/108		65,1		e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden (Info - Stand: 30.07.2026)													
6,5 x 17		Originaldim.		32				100		215/60			

Stelvio		ab 05.2017		949	5/110	65,1	e3*2007/46*0435*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	110-206	225/65			
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	235/60			
8 x 19	RC29	34	ZP568F	110-206	235/55			
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55			
	RC34	34	-	110-206	235/55		Orig.-Verschr.	
	B43	34	ZP568F	110-206	235/55			
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	255/45			
	RC34	31	-	110-206	255/45		Orig.-Verschr.	

Tonale		2. Quartal 2022		AV1		5/110		65,1		e3*2018/858*00061*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	37	ZP538F	96	215/60				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
	RC36	37	ZP538F	96	215/60				nicht Bremse 330mm		
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	96	235/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
	RC32	37	-	96-120	235/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	37	ZP538F	96	235/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
	RC34	37	-	96-120	235/45				Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid		
8 x 19	RC36	37	ZP538F		96				Betrifft Fahrzeuge mit Brembo-Festsattelbremse		
				117-132			235/45				
8 x 20	RC36	37	ZP538F	96	235/40				nicht Bremse 330mm		
	B43	37							i.V.		

Notizen:

[illegible]

Audi

Audi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi e-tron	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	 Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55	 M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	 Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50	
	B43	38	ZP559F	158	255/50	
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	
	B43	36	ZP559F	158	265/45	

Audi e-tron Sportback		ab 12/2019		GE		5/112		66,6		e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55				Orig.-Verschr.		
	B43	34	ZP559F	158	255/55				M+S		
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55				Orig.-Verschr.		
	B41	36	ZP559F	158	255/55						
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50						
	B43	38	ZP559F	158	255/50						
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50						
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45						
	B43	36	ZP559F	158	265/45						

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU					GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9 x 20	B41	20	ZP559F	226	255/50M+S				
	FMI07 Atena	20	Kit0455	226	255/50				
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50				
	FMI18 Zephyrus	20	-	226	255/50				Orig.-Verschr.

Audi A1 Sportback		11.18	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	185/65		Orig.-Verschr.
				70-110	185/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	RC27	37	-	70-110	185/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC32	40	-	70-152	195/55		
6,5 x 16	RC27	40	-	70-110	195/55		Orig.-Verschr.
				70-155	195/55M+S		
	RC34	40	-	70-152	195/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	70-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	46	-	70-152	215/40		Orig.-Verschr.

Audi A1 City Carver / Allstreet			ab 2019	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	205/60			 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	205/60			 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	205/55			 Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	70-110	205/55			 Orig.-Verschr.

Audi A3		ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	205/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-150	225/40		Orig.-Verschr.

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A3 Fortsetzung...		ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid			ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060* ...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	43	-	110	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43	-	110, 130	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	46	-	110	225/40			Orig.-Verschr.

Audi S3 Sportback		ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC32	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC36	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
8 x 18	RC27	46	-	228, 245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	228-245	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	228, 245	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	228, 245	235/35		Orig.-Verschr.

Audi A4		11/2015	B8, B81 / B9		5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!								
7 x 16	RC30	35	-	110	195/65		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019	
				90-150	205/60			
7 x 17	RC27	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm	
	RC30	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm	
	RC32	42	-	100-110	225/50		Orig. Verschr.	
7,5 x 17	RC27	38	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	38	-	90-210	225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	39	-	90-210	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	39	-	90-210	225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32	40	-	90-210	245/40		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016	
	RC34	40	ZP568F	90-210	245/40		Ausführung D3	
		40	-	90-210	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung D7	
	RC36	40	-	90-210	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung D7	
	B37	40	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B37	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	90-210	245/35		incl. Facelift 2019	
	CA 20	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	CA 23	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	CA 26	40	ZP568F	90-210	245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm	
	Oxigin 18	40	ZP568F	90-210	245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm	
	FMI07 Atena	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.	

Audi S4		ab BJ2015		8W / B9		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*, e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/45					Orig.-Verschr.	
	RC32	40	-	251-260	245/40					Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC34	40	ZP568F	251-260	245/40		bis 235/40 nur M+S, Ausführung D3
		40	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	40	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung D7
8,5 x 19	RC27	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	B37	40	-	260	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	251, 255	255/35		incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	CA 20	40	-	255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	CA 23	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		

Audi A4 Allroad		ab MJ2016		B8 / B9		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-..., (FIN: WAUZZZF4...)	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC29	29	-	100-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	29	-	100-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/55						
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	245/45				Orig.-Verschr.		
	B32	29	-	100-200	245/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	245/40						

Audi A5		ab MJ2016		B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC29	29	-	110-200	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	29	-	90-210	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/50			
8 x 18	RC27	31	-	110-260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32	31	-	90-210	245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.	
	B37	32	ZP568F	100-210	255/35			
	FMI18 Zephyrus	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-210	265/30			

Audi A5 NEU		2024		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*46..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC32	38	-	110-150	205/60		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
7,5 x 17	RC34	41	-	110-150	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
	RC36	41	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführ. D7, i.V.	
8 x 18	RC32	40	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
	RC34	40	ZP568F	110-150	235/45		Ausführung D3	
		40	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
		RC36	40	-	110-200	235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
8 x 19	RC27	44	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
	RC36	44	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
	FMI16 Taara	44	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC27	46	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., Ausführ. D7	
	RC36	46	-	110, 150	245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC36	46	-	100-200	245/35		Orig.-Verschr.	

Audi A5 / A5 Avant TFSIe NEU			2024		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*52..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
8 x 18	RC36	40	-	185	235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7		
8 x 19	RC27	44	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
	RC36	44	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
8,5 x 19	RC27	46	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
	RC36	46	-	185	245/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
8,5 x 20	RC36	46	-	185	245/35		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		

Audi S5		ab MJ2016		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*43-... e13*2007/46*1084*27-... WAUZZZF5...)		(FIN: ...)	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!													

8 x 18	RC27	31	-	260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	32	-	251-260	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	255/35		
	FMI18 Zephyrus	32	-	251-260	255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	34	ZP568F	260	265/30		

Audi S5 / S5 Avant NEU		2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*47..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC36	40	-	270	235/45M+S		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
8 x 19	RC27	44	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	46	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	270	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	270	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A6 / Avant			2014-2018	4G/4G1	5/112	66,6	e1*2007/46*0436*.... e13*2007/46*1147*...
indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	CA 23	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	245/45		nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	B32	33	-	100-245	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	235/45		incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI07 Atena	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35		incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	255/35		auch ET43 ist ECE
	RC36	43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	B43	43	ZP568F	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 19	43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

Audi A6		Modell 2018		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*00-56
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65, 225/60		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC32	36	-	100-210	205/65, 225/60		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 225/60		
	RC36	36			205/65, 225/60		Orig.-Verschr., Ausführung D7
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-270	225/55		Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	RC36	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm
	CA 26	39	ZP568F	100-250	225/55		nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
8 x 19	RC32	39	-	100-270	245/45		Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC36	39	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	39	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	245/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	245/45		
8,5 x 19	RC27	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	150-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	100-250	245/45		
	CA 20	40	-	100-210	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	100-250	245/45		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	100-250	245/45		nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.

Audi

Audi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Audi A6 Fortsetzung...	Modell 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*00-56		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	100-250	255/40		
	RC34	43	ZP568F	100-250	255/40		
	RC36	43	-	100-250	255/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	43	-	100-257	255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	100-270	255/35		
	B43	43	ZP568F	100-250	255/35		

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid			F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*00-56	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	185, 195	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	39	-	185, 195	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	185, 195	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	245/45M+S		
8,5 x 19	RC27	40	-	185, 195	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	185, 195	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/45		
	CA 20	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	185, 195	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	245/45		
8,5 x 20	RC36	43	-	185, 195	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	43	ZP568F	185, 195	255/40		
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185, 195	255/35		

		ab 06.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..
Audi S6						
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	39	-	253-257	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC36	39	-	253, 257	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	245/45	 nicht Keramikbremse
8,5 x 19	FMI07 Atena	40	-	257	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	253-257	255/40	 nicht Keramikbremse
	RC36	43	-	253, 257	255/40	 nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	255/40	 nicht Hybrid
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	253, 257	255/35	 nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	255/35	

		2025	F2 / C9	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*51-..
Audi A6 NEU						
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	150	225/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, Ausf. D7
	RC32	36	-	120-195	225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC34	36	ZP568F	120-195	225/60	 Ausführung D3
	RC36	36	-		225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7, i.V.
8 x 18	RC32	39	-	120-195	225/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	39	-	150-270	225/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
8 x 19	RC32	39	-	120-195	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	39	-	150-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung D7
	FMI07 Atena	39	-	120-195	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	40	-	150-270	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC34	40	-	120-195	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	39	-		245/45	
		40	-	150, 270	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7 , beide ET's sind ECE
	B43	40	-	150-270	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	43	-	150-270	255/40	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	B43	43	-	150-270	255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	120-195	255/35	 Frontantrieb
	B43	43	ZP568F	150-270	255/35	

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid NEU					F2 / C9	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*54-..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC36	39	-	185	225/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8 x 19	RC36	39	-	185	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 360mm
	RC27	40	-	185	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung D7, nur Bremse 360mm

8,5 x 19	RC36	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung D7 , nur Bremse 360mm
	B43	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC36	43	-	185	255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	B43	43	-	185	255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185	255/35		nur Bremse 360mm

Audi A6 e-tron NEU		2024		GH		5/130		66,6		e1*2018/858*00393*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC36	VA 43	-	100-138	VA 225/55				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50						
8 x 19	FMI16 Taara	VA 43	-	100-138	VA 225/55				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50						
8 x 20	RC36	VA 40	-	100-138	VA 235/45				Orig.-Verschr.		
9 x 20		HA 57			HA 265/40						
8 x 20	B40	VA 40	-	100-138	VA 235/45				Orig.-Verschr.		
9 x 20		HA 57			HA 265/40						

Audi S6 e-tron			NEU i.V.		2024		GH		5/130		66,6		e1*2018/858*00393*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321														
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension					Info		
8 x 20		RC36		VA 40	-		VA 235/45					 Orig.-Verschr., i.V.		
9 x 20				HA 57			HA 265/40							

Audi A6 Allroad Quattro			ab 02.2019		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*13...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55				Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 23	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 26	39	ZP568F	150-257	235/55				nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55				Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	235/50				nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC27	40	-	150-257	235/50				Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	150-257	235/50				Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	235/50				Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	150-257	235/50				Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50				nicht Bremse 400mm
	CA 20	40	-	170-257	235/50				Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	235/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	150-257	235/50				
	Oxigin 18	40	ZP568F	150-257	235/50				nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	40	-	170-257	235/50				Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	245/45				
8,5 x 21	B41	37	ZP568F	150-257	245/40				

Audi A7 Sportback		2018		F2		5/112		66,6		e1*2007/46*1801*..., e1*2007/46*1840*...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	36	- (D7)	100-210	205/65				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"		
				100-250	225/60						
8 x 18	RC27	26	-	150-250	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	26	-	120-250	225/55				Orig.-Verschr.		
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	225/55						
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	225/55				Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse		
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	225/55						
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	150-250	225/55						
8 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45				Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!		
	B43	27	ZP568F	150-250	245/45						
8,5 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	120-250	255/40				nicht Hybrid		
	RC34	30	ZP568F	120-250	255/40						
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	255/35						
	FMI11 Elatha	30	-	120-250	255/35				Orig.-Verschr.		

Audi

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A7 Sportback TFSIe Plug-in-Hybrid NEU						
		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	26	-	185, 195	225/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	185, 195	255/40	

Audi S7 Sportback				ab 05.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	FMI14 Jupiter	26	F85	253, 257	225/55				
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	253, 257	225/55				
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	253, 257	255/40				nicht Hybrid
8,5 x 21	FMI11 Elatha	30	-	253, 257	255/35				Orig.-Verschr.

Audi A8					ab 11.2017	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*...		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 18	RC32	29	-	210-250	235/55					Orig.-Verschr.	
	FMI07 Atena	29	-	210-250	235/55					Orig.-Verschr.	
8 x 19	FMI17 Taranis	32	Kit0354	210-250	235/50					nur M+S	
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	235/50					nicht Keramikbremse	
9 x 20	B37	37	ZP568F	210, 250	265/40						

Audi S8				ab 09.2019	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*11-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	FMI07 Atena	29	-	420	235/55				Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	420	235/50				nicht Keramikbremse

Audi RS3				ab 2017	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0608*01-	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC34	49	-	270-294	235/35				Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	270, 294	235/35				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 Atena	49	-	270	235/35				Orig.-Verschr.

Audi RS3			2021 /2022		GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2144*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC34	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35				Orig.-Verschr.
	RC36	VA 25 HA 46	-	294, 299	VA+HA 235/35				Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	RC34	VA 25	-	294-299	VA 265/30				Orig.-Verschr.
8 x 19		HA 46			HA 245/35				
9 x 19	RC36	VA 25	-	294, 299	VA 265/30				Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19		HA 46			HA 245/35				

Audi RS4 AVANT					ab 2018	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4...)		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40					Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40					nur M+S	
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30						

Audi RS5 Coupé					ab 2017	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40					Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40					nur M+S	
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30						

Audi RS5 NEU i.V.				2026		F2		5/112		66,6		e1*2007/46*1840*23-..		
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension			Info	
9 x 21		B43		19						HL 255/35			 i.V., Lieferzeit Oktober 2026, HL= High Load - hohe Tragfähigkeit	

Audi RS6					ab 2020	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	

8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI11 Elatha	19	-	441-463	245/40M+S		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	275/35		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	275/35		nur mit Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7		ab 2018		F2		5/112		66,6		e1*2007/46*1840*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT		KW		Reifendimension		Info		
8,5 x 21	FMI11 Elatha	19	-		441, 463		245/40			Orig.-Verschr., nur M+S	
10,5 x 21	B43	19	ZP568F		441, 463		275/35			nur mit Keramikbremsanlage	

Audi TT III		ab Facelift 2018		8J (8S)		5/112		57,1		e1*2001/116*0369*31-...	
kein Sensor - indirektes System											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
9 x 20	B40	52	-	180	255/30					Orig.-Verschr.	

Audi Q2		ab 2017		GA		5/112		57,1		e1*2007/46*1552*...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC30	43	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	81-140	205/60				Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC24	43	-	85, 110	205/60M+S, 215/60				Orig.-Verschr.		
	RC27	43	-	85, 110	205/60, 215/60				Orig.-Verschr.		
	RC32	43	-	81-140	205/60, 215/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	45	-(V7)	81-110	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC30	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	45	-	85-140	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-140	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr.		
7 x 18	CA 26	45	F90	81-110	215/55						
	RC27	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	45	-	81-140	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-140	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-		215/50				Orig.-Verschr., i.V.		
8 x 19	RC27	45	-	81-140	235/40				Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen		
	RC32	45	-	81-140	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-140	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	81-110	235/40				Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen		
	B40	45	-	81-110	235/40				Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen		
	B43	45	-	81-110	235/40				Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen		
	FMI16 Taara	45	-	81-140	235/40				Orig.-Verschr.		

Audi Q2 Quattro		ab 2017		GA		5/112		57,1		e1*2007/46*1552*01-..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC30	43	-	110, 140	205/60				Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60, 215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC30	45	-	110, 140	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	110, 140	215/55				Orig.-Verschr.		
	CA 26	45	-	110, 140	215/55				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	110, 140	215/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	45	-	85-140	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	110, 140	235/40				Orig.-Verschr.		
	B40	45	-	110, 140	235/40				Orig.-Verschr.		
	B43	45	-	110, 140	235/40				Orig.-Verschr.		

Audi SQ2 Quattro		ab 2019		GA		5/112		57,1		e1*2007/46*1552*09-..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	39	-	221	215/55				Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen		
8 x 18	RC34	45	-	221	235/45				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
8 x 19	RC27	45	-	221	235/40				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
	RC32	45	-	221	235/40				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
	RC34	45	-	221	235/40				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
	RC36	45	-	221	235/40				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
	B40	45	-	221	235/40				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
	B43	45	-	221	235/40				Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		

	FMI16 Taara	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
--	-------------	----	---	-----	--------	--	-------------------------------------

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi Q3, Sportback	2018	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	- (V9)	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	- (V9)	110-169	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	215/65		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	Kit0455	110-180	215/65		
7 x 18	RC27	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC36	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	CA 26	38	ZP569F	110-180	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40		mit Radhausverbreiterungen
	RC36	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Audi RS Q3 / Sportback (II)			ab 2019	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*2038*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC34	38	-	294	225/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	255/40			nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC36	38	-	294	255/40			Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse mit 380mm

Audi Q3, Q3 Sportback NEU			ab 2025		FJ	5/112	57,1	e1*2018/858*00543*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC27	38	- (V9)	110-195	215/65M+S, 235/60				Orig.-Verschr., Ausführung V9
	RC36	38	- (V9)		215/65M+S, 235/60				Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
8 x 18	RC27	38	- (V9)	110-195	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung V9
	RC34	38	- (V9)	110-195	235/55				Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
	RC36	38	- (V9)	110-195	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung V9
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	110-195	255/45				Orig.-Verschr., Ausführung V9
	RC34	38	- (V9)	110-195	255/45				Orig.-Verschr., Ausführung V9
	RC36	38	- (V9)	110-195	255/45				Orig.-Verschr., Ausführung V9
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)	110-195	255/40				Orig.-Verschr., Ausführung V9

Audi Q3, Q3 Sportback TFSIe NEU					ab 2025	FJ	5/112	57,1	e1*2018/858*00543*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 17	RC27	38	- (V9)	130	215/65M+S, 235/60				Orig.-Verschr., Ausführung V9	
8 x 18	RC27	38	- (V9)	130	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung V9	
	RC36	38	- (V9)	130	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung V9	
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	130	255/45				Orig.-Verschr., Ausführung V9	
	RC36	38	- (V9)	130	255/45				Orig.-Verschr., Ausführung V9	
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)	130	255/40				Orig.-Verschr., Ausführung V9	

Audi Q4 e-tron		ab 3.Quartal 2021		FZ	5/112	57,1	e1*2018/858*00006*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC34	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr., auch Sportback
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-89	VA 235/50			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 45	-	70-89	VA 235/50			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B43	VA 45	-	70, 77	VA 235/50			Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45			Orig.-Verschr.

9 x 21	HA 42	HA 255/40	Orig. Version
--------	-------	-----------	---------------

Audi Q5 / Q5 Sportback		ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*00-46, e1*2007/46*1685*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	CA 26	39	ZP568F	100-210	235/60		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/60		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/60		
7 x 19	RC27	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	235/55		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/55		
8 x 20	RC36	39	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021
	B40	39	-	100-210	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	255/40		
	B43	34	ZP568F	100-210	255/40		incl. Facelift 2021

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid		ab 2019	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*12-46	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC36	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	34	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC36	34	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/55		incl. Facelift 2021
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185, 195	255/45		incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185, 195	255/40		incl. Facelift 2021

Audi SQ5		ab 02.2017		FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*00-46	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen	
	RC34	34	-	251-270	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	34	-	251-260	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S	
8 x 20	RC36	39	ZP567F	251-260	255/45		incl. FL2021	
	B40	39	-	251-260	255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021	
	B43	39	ZP568F	251-260	255/45		incl. FL2021	
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40			
	B43	34	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021	

Audi Q5 / Q5 Sportback NEU		ab MJ 2025		GU / FY		5/112		66,6		e1*2007/46*1550*47-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			
7 x 18	RC36	34	-	150-220		235/60M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm		
	RC27	39	-	150-220		235/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm, nur 4WD		
	RC32	39	-	150-185		235/60			Orig.-Verschr.		
	RC36	39	-	150-220		235/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm		
7 x 19	RC27	34	-	150		235/55M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm		
	RC36	34	-	150-220		235/55M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm		
8 x 19	RC32	39	-	150-220		235/55			Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	39	ZP567F	150-220		255/45			nur Allrad, nur Bremse 360mm		
	B40	39	-	150		255/45			nur Allrad, nur Bremse 360mm		
8,5 x 21	B41	34	ZP559F	150-220		255/40					
	B43	34	ZP568F	150-220		255/40			nur Allrad, nur Bremse 360mm		

Audi Q5 TFSIe / Sportback NEU		ab MJ 2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*53...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC36	34	-	185	235/60M+S		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 18	RC36	39	-	185	235/60		Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
7 x 19	RC36	34	-	185	235/55M+S		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185	255/45		nur Allrad, Plug-in Hybrid
	B40	39	-	185	255/45		Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185	235/45		nur Allrad, Plug-in Hybrid

Audi SQ5 / Sportback NEU		ab MJ2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*48-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	34	-	270	235/55M+S		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC36	34	-	270	235/55M+S		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
8 x 20	RC36	39	ZP567F	270	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	B40	39	-	270	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	270	255/40		mit Radhausverbreiterungen

Audi Q6 e-tron / Q6 Sportback		NEU	3. Quart. 24	GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*..., e1*2018/858*00338*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Kombinationen:								
8 x 18	RC36	VA 40	-	100, 120	VA 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm	
9 x 18		HA 45			HA 255/60			
8 x 19	RC36	VA 40	-	100, 120	VA 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm	
9 x 19		HA 45			HA 255/55			
8 x 19	B40	VA 40	-	100, 120	VA 235/60		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 45			HA 255/55			
8,5 x 20	RC36	VA 35	-	100, 120	VA 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			
8,5 x 20	B43	VA 35	-	100, 120	VA 255/50		Orig.-Verschr.	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-	100, 120	VA 255/50		Orig.-Verschr.	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			
9 x 21	B43	VA 29	-	100, 120	VA 255/45		Orig.-Verschr.	
10 x 21		HA 39			HA 285/40			

Audi SQ6 NEU i.V.		4. Quartal 2024		GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-		VA 255/50		Orig.-Verschr., i.V.	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			

Audi Q7 (2. Generation Model 4M)		ab 2015	4L/4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	25	-	155-245	255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	155-185	235/65		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	155-250	255/60		
8 x 19	RC27	28		155-250	255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	155-250	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	155-250	255/55		auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	155-245	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	155-245	255/55		
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	255/55		
8 x 20	B40	28	-	155-250	255/50 M+S		Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI07 Atena	33	F95	155-250	285/45		
	B37	33	-	155-250	285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	155-250	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	155-250	285/45		
	B43	33	ZP559F	155-250	285/45		
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	285/40		
	B43	31	ZP559F	155-250	285/40		mit Radhausverbreiterungen

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M)		ab 2016	4L, 4L1		5/112	66,6	e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B40	28	-	320, 373	255/50			Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	B37	33	-	320, 373	285/45			Orig.-Verschr.
	B40	33	-	320, 373	285/45			Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	320	285/45			
	B43	33	ZP559F	320, 373	285/45			
	FMI07 Atena	33	F95	320	285/45			

Audi

Audi Q8

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Audi SQ8

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Audi RS Q8

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Audi Q8 e-tron NEU

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Audi SQ8 e-tron NEU

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

[illegible]

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMW-i-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*.... e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	Orig.-Verschr.
					155/70M+S	Orig.-Verschr., nur Range Extender

BMW i3 S	2018	BMW-i-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07
-----------------	-------------	----------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	Orig.-Verschr.

BMW i4 eDrive 40 NEU	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
--	------------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55	Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
	RC36	30	-		225/55	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 18	RC34	36	-	80-125	245/45	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	80-105	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	RC36	VA 35	-	80, 105	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/35 HL	

BMW i4 M50 / i4 M60 NEU	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
---	----------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125-145	245/45M+S	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		VA 35	-	125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125-145	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	

BMW i5 NEU	im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..
----------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 19	RC27	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC32	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	105, 127	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW i5 M60 xDrive NEU	2024	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..
---	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC27	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	127, 150	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	127	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW

BMW i5 Touring NEU		im Laufe 2024		G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC36	VA 29	-	105-150	VA 245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
9 x 19		HA 41			HA 275/40M+S			
8,5 x 19	B41	VA 29	-	105-127	VA 245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm an HA	
10 x 19		HA 41			HA 275/40M+S			
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 20		HA 46			HA 275/35			
8,5 x 20	B43	VA 28	-		VA 245/40		Orig.-Verschr., i.V.	
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW i5 M60 xDrive Touring NEU		im Laufe 2024		G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC36	VA 29	-	127, 150	VA 245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
9 x 19		HA 41			HA 275/40M+S			
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 19		HA 46			HA 275/40			

BMW i7 NEU		im Laufe 2023		G7L / G70		5/112		66,7		e1*2018/858*00154*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19		RC34		26	-	125-280	245/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		B41		26	-	125-280	245/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20		B41		VA 24	-	125-280	VA 255/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20				HA 44			HA 285/40				

BMW 1er		ab 10.2019		F1H (F40)		5/112		66,7		e1*2007/46*2018*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	52	-	80-110	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC30	47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	RC32	47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	RC34	47	-	80-140	195/55M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	CA 26	47	ZP599F	80-140	195/55M+S				nicht Bremse 360mm		
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	RC32	54	-	80-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	54	-		225/45				Orig.-Verschr., i.V.		
6,5 x 18	RC34	41	-	80-225	205/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	41	-	80-225	205/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
8 x 18	RC27	57	-	85-140	225/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
				85-225	205/45 M+S						
	RC32	54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE		
		57	-	80-140	225/40				Orig.-Verschr.		
		54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE		
RC36	54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE			
8 x 19	B43	54	-	80-225	235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		

BMW 1er NEU		2024	F7 / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00397*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45	-	90-150	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	45	-	90-150	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	53	-	90-150	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	53	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	42	-	90-150	195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	42	-	90-150	195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 18	RC32	54	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC34	54	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
							Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 19	RC34	53	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	53	-	90-150	225/40		Orig.-Verschr.

BMW

BMW 1er M135 NEU		2024	F7 / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00397*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RC36	42	-	221	195/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 18	RC36	54	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 19	RC36	53	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.

BMW 225xe Active Tourer Hybrid				ab 2018	UKL-L, F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC30	47	-	92, 100	195/55				Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	92, 100	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55				Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		205/55				Orig.-Verschr., i.V.

BMW 2er Active Tourer		im Laufe 2022		U2AT		5/112		66,7		e1*2018/858*00117*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	41	-	90-115	205/65				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm		
	RC27	41	-	90-150	205/60				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC34	41	-	90-115	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC36	41	-	90-150	205/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC27	50	-	90-150	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	50	-	90-115	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	90-115	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	50	-	90-150	225/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	46	-	90-115	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	90-115	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	46	-	90-150	225/45				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	90-150	225/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm		

BMW 2er Active Tourer PHEV			im Laufe 2023		U2AT	5/112	66,7	e1*2018/858*00117*...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 16	RC30	41	-	100	205/65				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60				Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	205/60				Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	50	-	100, 110	225/50				Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	100, 110	225/50				Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	225/45				Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100, 110	225/45				Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/45				Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer					F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*1675*...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55				Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe		ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	RC34	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW M240i	ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	25	-	275	VA+HA 225/45M+S	 Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket (275, 280kW), mit Radlauf-Verbreiterungen
	RC36	25	-	275	VA+HA 225/45	 Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
7,5 x 18 8,5 x 18	RC34	VA 25 HA 40		275	VA 225/45 HA 255/40	 i.V.
8 x 19 8,5 x 19		VA 27 HA 40	-	275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8 x 19 8,5 x 19	B43	VA 27 HA 40	-	275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr.
8 x 20 8,5 x 20		VA 27 HA 40	-	275	VA 225/35 HA 255/30	 Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8 x 20 8,5 x 20	B43	VA 27 HA 40	-	275	VA 225/35 HA 255/30	 Orig.-Verschr.

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe	ab 2020	F2GC	5/112	66,7	e1*2007/46*2064*..
---	----------------	-------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	85-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-140	195/55M+S	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	195/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	85-140	195/55M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	85-140	195/55M+S	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	195/55M+S	 nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	54	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	85-225	205/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32	54	-	85-225	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
		57	-	85-140	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
		54	-	85-225	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	B43	54	-	85-225	235/35	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm

BMW 2er NEU i.V.	2026	F7 (F74)	5/112	66,7	e1*2018/858*00397*..
-------------------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Fahrzeug ist noch nicht angebaut - Info - Stand: 07.09.2026						

BMW 3er	ab 03.2019	G3L (G20) / G3K (G21)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*...., e1*2007/46*2017*...
----------------	-------------------	------------------------------	--------------	-------------	--

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	205/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.
	BR-I	30	-	100-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm,SVR
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50		nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	RC27	25	-	85-210	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	85-210	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	85-210	225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
	RC36	25	-	85-210	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	85-210	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	25	-	100-195	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, SVR
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr., SVR
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., nur Typ G3L
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW

BMW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
BMW 3er Fortsetzung...	ab 03.2019	G3L (G20) / G3K (G21)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*...., e1*2007/46*2017*...		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-195	VA 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, SVR
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW 3er Hybrid		ab 2020	G3L (G20) / G3K (G21)		5/112	66,7	e1*2007/46*1947*...., e1*2007/46*2017*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-135	VA 225/45		i.V.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
7,5 x 18	RC27	25	-	120-135	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	25	-	120-135	225/45		Orig.-Verschr.	
	B32	25	-	120-135	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
8 x 19	RC36	VA 27	-	85-135	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	B43	VA 27	-	120-135	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-135	VA 225/40		Orig.-Verschr., SVR	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			

BMW M340i xDrive		ab 2019	G3L (G20)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC27	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	250-280	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-280	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr., SVR
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW M340i xDrive Touring		ab 2019	G3K	5/112	66,7	e1*2007/46*2017*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC27	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	25	-	250-280	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr., SVR
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW M2		ab 2023	G2M	5/112	66,7	e1*2018/858*00211*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	RC36	VA 20	-	338, 353	VA+HA 275/35M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA+HA 275/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA 275/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20		HA 20			HA 285/30		

BMW M3, M4		2023	G234M	5/112	66,6		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	RC36	VA 20	-	353-390	VA+HA 275/35M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA+HA 275/35M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA 275/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20		HA 20			HA 285/30		

BMW 4er Coupe / Cabrio		ab März 2021		G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC32	30	-	120-275	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.	
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50		nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm	
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	120-280	VA 225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
7,5 x 18	RC27	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	25	-	120-280	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.	
	B32	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC34	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	RC36	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr., SVR	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 20	RC36	VA 27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe	
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30			
8 x 20	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30			

BMW M440 i/d Coupe				2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
7,5 x 18	RC27	25	-	250, 275	225/45M+S		Orig.-Verschr.		
	RC34	25	-	250-275	225/45M+S		Orig.-Verschr.		
	RC36	25	-	250, 275	225/45M+S		Orig.-Verschr.		
	B32	25	-	250, 275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm		
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.		
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40				
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr., SVR		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 20	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.		
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30				
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.		
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30				

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW M440 i xDrive Cabrio	2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	25	-	250, 275	225/45M+S	 Orig.-Verschr.
	RC36	25	-	250, 275	225/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B32	25	-	275	225/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18 8,5 x 18	RC34	VA 25 HA 40		250-275	VA 225/45 HA 255/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19 8,5 x 19		VA 27 HA 40	-	250-275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr.
8 x 19 8,5 x 19	RC36	VA 27 HA 40	-	250, 275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr.
8 x 19 8,5 x 19		VA 27 HA 40	-	250, 275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr.
8 x 19 8,5 x 19	B43	VA 27 HA 40	-	250, 275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr.
8 x 19 8,5 x 19		VA 27 HA 40	-	275	VA 225/40 HA 255/35	 Orig.-Verschr., SVR

BMW 4er Gran Coupe	2021	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
---------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	120-210	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/55	 nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
8,5 x 18	RC34	36	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19 9 x 19	RC34	VA 35 HA 42	-	120-210	VA 245/40 HA 255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19 9 x 19		VA 35 HA 42	-	120-210	VA 245/40 HA 255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19 9 x 19	B41	VA 35 HA 42	-	120-210	VA 245/40 HA 255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20 9 x 20		VA 35 HA 42	-	120-210	VA 245/35 HA 255/35	 Orig.-Verschr.

BMW M440 i xDrive Gran Coupé	2021	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
-------------------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36		275	245/45	 i.V.
	B32	36	-	275	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19 9 x 19	RC36	VA 35 HA 42	-	275	VA 245/40 HA 255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20 9 x 20		VA 35 HA 42	-	275	VA 245/35 HA 255/35	 Orig.-Verschr.

BMW 5er	ab 02.2017	G5L (G30), G5K (G31)	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...; e1*2007/46*1750*...
----------------	-------------------	-----------------------------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	100-340	245/45		Orig.-Verschr., G5K bis 294kW
	RC32	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	B40	VA 30	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	CA 19	VA 30	ZP599F	100-390	VA 245/40		
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	RC27	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	100-265	245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40		
	CA 24	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B40	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	BR-I	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, SVR
9 x 20		HA 44			HA 275/30		

BMW

BMW 5er Hybrid		ab 2020		G5L (G30)		5/112		66,7		e1*2007/46*1688*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/55				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC32	VA 30	-	100-265	VA 245/45+HA 275/40				Orig.-Verschr.		
9 x 18		HA 44									
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35				Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA		
9 x 20		HA 44	HA 275/30								

BMW M550i	d xDrive / xDrive Touring	ab 2017	G5L / G5K	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*02-..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	294-390	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	VA 30	-	294-390	VA 245/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW
9 x 19		HA 44			HA 275/35	
8 x 19	RC27	30	-	294-390	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32	30	-	294-390	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	30	-	294-340	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
8 x 20	B40	VA 30	-	294, 340	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44			HA 275/30	
8 x 20	B43	VA 30	-	294-390	VA 245/35	 Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30	

BMW 5er Limousine	NEU	ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
	RC36	23	-	120-210	225/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 19	RC27	29	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC32	29	-	120-230	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
		29	-	120-230	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	120-230	245/45	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-230	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	Oxigin 18	29	ZP599F	120-210	245/45	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20	B43	HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20		VA 28	-	120-145	VA 245/40	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW 5er 530e PHEV NEU			ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC27	29	-	120, 140	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	120, 140	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120, 140	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120, 140	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW

BMW		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe	
BMW 5er 550e PHEV xDrive NEU		ab 2023	G6L / G60		5/112	66,7	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	29	-	230	245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	29	-	230	245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	230	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er Touring Kombi NEU		3.Quartal 2024		G6K / G60		5/112		66,7		e1*2018/858*00360*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	RC36	23	-	120-210	225/55				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 19		HA 46			HA 275/40						
8,5 x 19	RC27	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
	RC32	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	RC34	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	RC36	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
	B41	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	B43	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm		
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 20		HA 46			HA 275/35						

BMW 5er Touring 530e PHEV		NEU	ab 2023	G6K / G60		5/112	66,7		e1*2018/858*00360*..	
Sensor - Brocksens 1.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 19		HA 46			HA 275/40					
8,5 x 19	RC27	29	-	120, 140	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
	RC36	29	-	120, 140	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
	B43	29	-	120, 140	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
					245/45M+S					
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 20		HA 46			HA 275/35					

BMW 5er Touring 550e PHEV NEU		ab 2023	G6K / G60		5/112	66,7		e1*2018/858*00360*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 19		HA 46			HA 275/40				
8,5 x 19	RC27	29	-	230	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
	RC36	29	-	230	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
	B43	29	-	230	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
					245/45M+S				
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 20		HA 46			HA 275/35				

BMW M5, M5 Competition				F95 / F5LM	5/112	66,6	e1*2007/46*1828*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	VA 26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40			Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		HA 28			HA 285/40			
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	265/40			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

BMW M5 G90 / G99 NEU	2024	G9M	5/132	66,6	e1*2018/858*00451*..
-------------------------------------	------	-----	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-	400, 430	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 28			HA 285/40	
10,5 x 20	B41	VA 28	-	430	VA 285/40	 Orig.-Verschr., Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA! Felge nur in SG erhältlich, Limousine u. Touring
11 x 21		HA 28			HA 295/35	
10,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-	400, 430	VA 285/40	 Orig.-Verschr., Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
11 x 21		HA 28			HA 295/35	

BMW 6er GT	ab 11.2017	G6GT / G32	5/112	66,7	e1*2007/46*1791*..
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	27	-	120-265	225/60	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	120-265	245/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	120-265	245/50	 Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	120-265	245/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	120-265	245/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
8,5 x 19	B43	25	-	120-265	245/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2020
	CA 26	25	ZP599F	120-265	245/45	 incl. FL2020

BMW 7er	ab 2016	7L (G11 / G12)	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*10-...
----------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------	-------------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	155-240	225/60	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	27	-	155-250	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	155-330	245/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	155-330	245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	155-330	245/50	 Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	155-330	245/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	155-330	245/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	BR-I	25	-	155-390	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe, SVR
8,5 x 19	B43	25	-	155-390	245/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	25	ZP599F	155-390	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

BMW 7er NEU	ab November 2022	G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..
--------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	245/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	245/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	VA 24	-	125-280	VA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40	

BMW M760Li xDrive	7L	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*14-...
--------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S	 Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive	ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...
------------------------------	----------------	------------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	30	-	235-250	245/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	245/40	 Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S	 nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35	
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35	
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41			HA 275/30	

BMW 8er / M850i xDrive		ab 2019		G8C (G14)		5/112		66,7		e1*2007/46*1906*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC32	30	-	390	245/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm	
		CA 24	30	-	390	245/40M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
8 x 19		FMI14 Jupiter	VA 26	-	390	VA 245/40				Orig.-Verschr.	
9 x 19			HA 41			HA 275/35					
8 x 20		FMI08 Thoe	VA 26	-	390	VA 245/35				Orig.-Verschr.	
9 x 20			HA 41			HA 275/30					

BMW 8er Gran Coupé					G8C (G16)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40				Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35				

BMW XM NEU		2023	G09 / F56XM		5/120	66,6	e1*2007/46*2066*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 21	B41	26	-(W15)	230-360	285/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI09 Cratos	26	-	230-430	285/45			Orig.-Verschr., nur M+S, auch das Modell mit 430kW ist im TÜV abgedeckt!
9,5 x 21	B41	VA 19	-(W15)	230-360	VA 275/45			Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 42			HA 315/40			

BMW X1		ab 2015		F48/UKL-L/F1X		5/112		66,7		e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17		RC27	39	-	85-170	205/60				Orig.-Verschr. nur M+S	
		RC34	39	-	85-170	205/60				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm	
7,5 x 17		RC27	52	-	85-170	225/55				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		RC32	52	-	85-170	225/55				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		RC34	52	-	85-170	225/55				Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30	
		BR-I	52	-	85-170	225/55				Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben, SVR	
		CA 20	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm	
6,5 x 18		RC34	41	-	85-170	205/55				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
7,5 x 18		RC30	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		RC32	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		RC34	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		B32	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		B39	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
		BR-I	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben, SVR	
		CA 20	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm	
		Oxigin 25	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
8 x 19		RC27	47	-	85-170	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm	
		RC32	47	-	85-170	225/45				Orig.-Verschr., auch F1X	
		B40	47	-	85-170	225/45				Orig.-Verschr., auch F1X	
		FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/45					
		FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/45				Orig.-Verschr.	
		FMI14 Jupiter	47	-	85-170	225/45				Orig.-Verschr., auch F1X	
		BR-I	47	-	85-170	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben, SVR	
		CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45				nicht Bremse 307mm	

BMW X1 Plug-in-Hybrid		ab 2020		F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*1676...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	52	-	92	225/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 18 7,5 x 18	RC34	41	-	92	205/55			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	92	225/50			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	225/50			Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	225/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	225/50			Orig.-Verschr.

8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU		im Laufe 2022		U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100-150	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/40		Oria.-Verschr.

BMW X1 PHEV NEU		im Laufe 2023		U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC36	41	-	100, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100, 110	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46		100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46		100, 110	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100, 110	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	245/40		Orig.-Verschr.

BMW iX1 xDrive30 NEU		2. Quartal 2023		U1X	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC34	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm	
	RC36	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.	
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60		Orig.-Verschr.	
	RC36	41	-	68-104	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 18	RC27	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.	
	B43	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 20	RC36	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr.	

BMW X1 M35i xDrive NEU		im Laufe 2023		U1X / U11		5/112		66,7		e1*2018/858*00153*..			
Sensor - Brocksens 1.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
8 x 19		RC36		46		-		221		245/45		 Orig.-Verschr.	
		B43		46		-		221		245/45		 Orig.-Verschr.	
8 x 20		RC36		46		-		221		245/40		 Orig.-Verschr.	
		B43		46		-		221		245/40		 Orig.-Verschr.	

BMW X2		2018		F2X/F39		5/112		66,7		e1*2007/46*1824*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17		RC27	39	-	100-170	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S	
		RC34	39	-	85-170	205/60				Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm	

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW X2 Fortsetzung...	2018	F2X/F39	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*...

Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	225/55	 Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	BR-I	52	-	100-170	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, SVR
	RC34	41	-	85-225	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	85-225	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	85-170	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-170	225/50	 Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, SVR
	CA 20	51	-	85-170	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50	 Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	225/45	 Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	225/45	 Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, SVR
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45	
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	225/45	
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	225/45	 Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	225/45	 Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid	2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..
-----------------------	------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC36	41	-	92	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	B32	51	-	92	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45	 Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45	 Orig.-Verschr.

BMW X2 NEU	ab März 2024	U2X / U10	5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..
------------	--------------	-----------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	100-115	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	100-115	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	100-115	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100-115	205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	100-115	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-115	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	100-115	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	50	-	100-115	225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-115	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	46	-	100-115	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	46	-	100-115	245/40	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	245/40	 Orig.-Verschr.

BMW iX2 NEU	ab März 2024	U2X / U10	5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..
-------------	--------------	-----------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	68, 104	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	68-104	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68, 104	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65	 Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	68, 104	205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	68, 104	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	68-104	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	68-104	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	50	-	68, 104	225/55	 Orig.-Verschr.

BMW

BMW iX2 NEU Fortsetzung...		ab März 2024		U2X / U10		5/112		66,7		e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC32	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr.	
		RC34	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm	
		RC36	46	-	68, 104	245/45				Orig.-Verschr.	
		B43	46	-	68, 104	245/45				Orig.-Verschr.	
8 x 20		RC36	46	-	68, 104	245/40				Orig.-Verschr.	
		B43	46	-	68, 104	245/40				Orig.-Verschr.	

BMW X2 M35i xDrive NEU		2024	U2X		5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC36	41	-	221	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 19	RC36	46	-	221	245/45			Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	245/45			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	46	-	221	245/40			Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	245/40			Orig.-Verschr.

BMW X3		ab 11/2017		G01 / G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
7 x 18	RC27	22	-	100-195	225/60			Orig.-Verschr.			
	RC32	22	-	100-210	225/60			Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast			
	RC34	22	-	100-210	225/60			Orig.-Verschr.			
	BR-I	22	-	100-195	225/60			Orig.-Verschr., SVR			
7,5 x 19	RC32	32	-	100-195	245/50			Orig.-Verschr.			
	RC34	32	-	100-210	245/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid			
	B32	32	-	100-265	245/50M+S			Orig.-Verschr.			
				100-210	245/50						
	BR-I	32	-	100-195	245/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm, SVR			
				100-265	245/50M+S						
	CA 26	32	ZP599F	100-210	245/50						
100-265				245/50M+S							
8 x 20	RC36	VA 27	-	100-265	VA 245/45			Orig.-Verschr.			
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40						
8 x 20	B40	VA 27	-	100-265	VA 245/45			Orig.-Verschr.			
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40						
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45			Orig.-Verschr., SVR			
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40						
8 x 20	RC36	27	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S			
	B40	27	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S			
	B43	27	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	100-210	VA 245/40			Orig.-Verschr.			
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35						
8,5 x 21	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40			Orig.-Verschr.			
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35						

BMW X3 xDrive 30e		2021	G01 / G3X		5/112	66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid	
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid	
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid	
8 x 20	RC36	VA 27	-	120, 135	VA 245/45			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid	
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40				
8 x 20	RC36	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
	B40	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in Hybrid	
	B43	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid	
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35				

BMW X3 M40d, X3 M40i				2021	G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid		
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45		Orig.-Verschr.		
9,5 x 20		HA 43		265	HA 275/40				
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.		
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35				

BMW X3 NEU		2024	G3XN (G45)	5/112	66,7	e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	15	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	15	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	120-280	245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
	B41	26	-	120-280	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, nicht in FG erhältlich!
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		
9 x 21	B43	VA 24	-	120-210	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 e30 xDrive NEU		2024	G3XN (G45)	5/112	66,7	e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	RC27	26	-	120-140	245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	26	-	120-140	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-140	245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, nicht in FG erhältlich!
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		
9 x 21	B43	VA 24	-	120-140	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 M50 xDrive NEU		2024	G3XN (G45)	5/112	66,7	e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	26	-	280	245/50		 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	26	-	280	245/50		 Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	26	-	280	245/50		 Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	B43	VA 24	-	280	VA 255/40		 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 M / X4 M Competition					F34XM	5/112	66,7	e1*2007/46*1988*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S		
9,5 x 20		HA 39							
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA 255/45		Orig.-Verschr.		
10 x 20		HA 39			HA 265/45				
9 x 20	B43	VA 28	-	353, 375	VA 255/45		Orig.-Verschr.		
10 x 20		HA 39			HA 265/45				

BMW iX		2021	BMW i-N		5/112	66,7	e1*2018/858*00109*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	28	-	102-150	235/60			Orig.-Verschr., nicht iX M60 u. iX M70 xDrive
9 x 21	B43	36	-	102, 140	255/50			Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	36	-	102	255/50			Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	-	102	275/40			Orig.-Verschr.

BMW iX3		ab März 2021		G3XE / G08		5/112		66,7		e1*2007/46*2130*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC34	34	-	80	245/50				Orig.-Verschr.	
		RC36	34	-	80 (210)	245/50				Orig.-Verschr.	
		B43	34	-	80	245/50				Orig.-Verschr.	
		FMI10 e-Joule	34	-	80	245/50				Orig.-Verschr.	
8 x 20		RC36	VA 26	-	80 (210)	245/45				Orig.-Verschr.	
9,5 x 20			HA 43			275/40					

BMW iX3 50 xDrive NEU		2025	N-XA	5/112	66,7	e1*2018/858*00579*..	
Sensor - Lt. Brock vorerst den Sensor RDE259V26 - Artikelnummer 106494 verwenden							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	RC36	24	-	160, 170	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	24	-	160, 170	255/45		Orig.-Verschr., nur in SG u. SGVP
9 x 21	B43	26	-	160, 170	255/40		Orig.-Verschr., nur in SG u. SGVP
9 x 21	B43	VA 26	-	170 (345)	VA 255/40		Orig.-Verschr., i.V., nur in SG u. SGVP
9,5 x 21		HA 30			HA 275/40		

BMW X5 M50 i/d		ab 2019	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14
----------------	--	---------	-----------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	35	-	294, 390	275/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	
9,5 x 22	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30	

BMW X5 M60 i NEU		ab Facelift 2023	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..
------------------	--	------------------	-----------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	35	-	390	275/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	390	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	

BMW X5 M, X5 M Competition		ab 2020	F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..
----------------------------	--	---------	-------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B41	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35	 Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48				

BMW X5 Plug-in-Hybrid		ab 2020	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14
-----------------------	--	---------	-----------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	155, 210	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	275/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 210	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU		ab Facelift 2023	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..
---------------------------	--	------------------	-----------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	35	-	155, 230	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	

BMW X6 III		ab 2019	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...
------------	--	---------	-----------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	RC36	35			275/45	 i.V.
	B40	35	-	155-250	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-280	275/45	 Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	275/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	B41	VA 35	-	155-280	VA 275/45	 Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40			HA 305/40	
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-280	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30	

BMW X6 M50 i/d III		ab 2020	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...
--------------------	--	---------	-----------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	

BYD

Atto 2 NEU		ab 2025		SC3E		5/114,3		60,1		e4*2018/858*00231*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17		RC27	40	-	65 (130)	215/60				Orig.-Verschr.	
		RC34	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.	
		RC36	40	-	65 (130)	215/60				Orig.-Verschr.	
		FMI06 Koros	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.	

Atto 3 NEU		im Laufe 2023		SC2E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..	
Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	40	-	65	215/55, 235/50			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/55, 235/50			Orig.-Verschr.

Atto 3 Evo NEU i.V.		2026		SC2E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..., e4*2018/858*00231*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	50	-		215/55, 235/50			Orig.-Verschr., i.V.
	FMI06 Koros	50	-	105	235/50			Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. Anfang - Mitte Oktober 2026, Felge kommt in schwarz glanz und schwarz glanz vollpoliert

Dolphin NEU		Oktober 2023		EM2E, EM2E-1		5/114,3		60,1		e9*2018/858*11468*... e9*KS18/858*11459*..	
Sensor - Originalsensor muss geklont werden											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6 x 16	RC27	45	-	35	195/60					Orig.-Verschr.	
	RC27	45	-	35, 65	205/50					Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	45	-	65	205/50					Orig.-Verschr.	
	RC36	45	-	35, 65	205/50					Orig.-Verschr.	

Dolphin Surf NEU		2025		EQE	4/100	54,1	e4*2018/858*00233*..	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34	45	-	35-60	185/55			Orig.-Verschr., Ausführung M41, in den Farben SG und SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!

Seal NEU		4. Quartal 2023		EK / EKE		5/120		64,1		e13*KS18/858*00023*..., e13*2018/858*00639*..	
Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC27	45	-	70, 145	235/45				Orig.-Verschr.	
		RC34	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.	
		RC36	45	-	70, 145	235/45				Orig.-Verschr.	
		FMI06 Koros	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.	
		FMI14 Jupiter	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.	

Seal U NEU		2024		SA3	5/120	64,1	e9*2018/858*11535*... e9*KS18/858*11477*..	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	FMI06 Koros	45	-		235/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	72	235/50			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	72, 96	235/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Seal U Elektro NEU		2024		SA3 / SA3-E		5/120		64,1		e9*2018/858*11535*... e9*KS18/858*11477*..	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 19	RC36	45	-	65, 70	235/50					Orig.-Verschr.	

Seal 6 DM-i Touring NEU		2025		HK	5/114,3	60,1	e4*2018/858*00275*..	
Sensor - Es können nur die Originalsensoren verwendet werden								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC36	45	-	72	225/55			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-		225/55			Orig.-Verschr., i.V.
7 x 18	RC36	45	-	72	225/50			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-		225/50			Orig.-Verschr.

Notizen:

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Berlingo IV		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/...
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44	- od. ZP537F	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	

e-Berlingo		ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60		
	RC34	47	- od. ZP537F	57-62	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55		
	RC34	50	- od. ZP537F	57-62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	44	- od. ZP537F	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		50	- od. ZP537F	57, 62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Citroen C3 III			ab 02.2017		S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44-..., e2*2007/46*0060*17-..., (FIN: VF7SX, /SY...)	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81	185/65				
				50-85	195/65				
	RC30	23	ZP402F	50-81	185/65				
50-85				195/65					
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	50-85	205/55				
	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	205/55				
	RC36	20	- od. ZP401F	50-85	205/55				
6,5 x 17	RC36	20	- od. ZP401F	50-85	205/50			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!	
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45				
	RC36	25	- od. ZP401F	44-88	205/45				

Citroen C3 NEU		2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*02-... e2*2018/858*00096*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC36	42	- od. ZP401F	74	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!! auch C3 Van
7 x 17	RC36	42	- od. ZP401F	74	205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!! auch C3 Van

Citroen e-C3 NEU		2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*02-... e2*2018/858*00096*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC36	42	- od. ZP401F	53	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!! auch e-C3 Van
7 x 17	RC36	42	- od. ZP401F	53	205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!! auch e-C3 Van

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Citroen C3 Aircross		ab 2017	2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*-01	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/60		
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	20	- od. ZP401F	60-96	215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen C3 Aircross NEU		ab 2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen e-C3 Aircross NEU		ab 2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

DS3 FL		ab 04.16	S****, S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*..., (FIN: VF7SA...; VF7SB)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65		
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	195/55		
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	25	- od. ZP401F	50-122	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	B39	25	ZP402F	50-122	205/45		

DS3 Crossback		ab 04.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

DS3 Crossback e-tense NEU		2021	DS		65,1	e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	32			215/60		i.V.
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
DS4		ab Jänner 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*10-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/65	 auch Hybrid
	RC36	42	- od. ZP537F	96-165	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/65	
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	96-165	225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-165	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	41	- od. ZP537F	96-165	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96-165	245/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

DS7 Crossback		ab 2018	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*10-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC36	44	- od. ZP537F	96-165	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55	
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-165	205/55	
8 x 20	B43	44	-	96-165	235/45	 Orig.-Verschr. von der Alufelge

DS7 Crossback e-tense		2020	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*10-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC36	44	- od. ZP537F	133, 147	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55	 Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	44	-	133, 147	235/45	 Orig.-Verschr. von der Alufelge

Citroen C4 Aircross		ab 2012	B	5/114,3	67,1	e2*2007/46*0117*10-...
Sensor - Brocksens 4.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/70	
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55	
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55	

Citroen C4 Cactus		2014	0	4/108	65,1	e2*2007/46*0440*00
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	205/55	 incl. Facelift 2018
	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	20	- od. ZP401F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen C4		ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*10-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 81, 96	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen e-C4		ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*10-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65	

6,5 x 16	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
----------	------	----	-----------------	-------	--------	--	--

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen e-C4 Fortsetzung...	ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC36	32	- od. ZP401F	57 (100)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32	- od. ZP401F	57 (100)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen C5 Aircross	ab 02.2019	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*0-2
---------------------	------------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65		incl. Facelift 2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
	RC36	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96-133	215/65		incl. Facelift 2022
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	96-133	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
	RC30	49	ZP538F	96-133	235/55		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	235/55		
	RC34	49	-	96-133	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	96-133	205/55		Orig.-Verschr.

Citroen C5 Aircross Hybrid	ab 2020	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*..
----------------------------	---------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	133	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	205/55		Orig.-Verschr.

Citroen C5 Aircross NEU	2025	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..
--	------	---	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC36	48	- od. ZP537F	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	FMI06 Koros	48	-		225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 19	FMI06 Koros	43	-		235/55		Orig.-Verschr.

Citroen C5 Aircross electric NEU	ab 2025	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
---	---------	---	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

Citroen C5 Aircross PHEV NEU	ab 2025	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
---	---------	---	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.

C5 X	ab 2022	N	5/108	65,1	e9*2018/858*11066*...
------	---------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65		
	RC34	42	- od.	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F

7 x 19	RC34	42	ZP537F	96-133	215/65		mit € 28,00 netto!!
	RC36	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	42	ZP538F	96-133	215/65		
	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
	RC36	41	- od. ZP537F	96-133	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

C5 X Plug-in-Hybrid ab 2022 N 5/108 65,1 e9*2018/858*11066*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	132	215/65	
	RC34	42	-	96-133	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
	RC36	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

Jumpy III, Space Tourer ab 2016 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*.., e2*2007/46*0530*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!, ohne erhöhte Nutzlast!
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

e-Jumpy (III) NEU 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*11-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*13-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Cupra

Cupra	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Born elektro	ab 2021	K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*00-18

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	RC36	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.

Born elektro NEU		ab Facelift 2026		K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*19-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC36	50	-	70	215/50M+S			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	50	-	70, 89	215/45M+S, 235/40			Orig.-Verschr.

Formentor VZ 4drive		ab 2021		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	40	-	180, 228	225/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-	180, 228	225/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	225/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC27	40	-	180, 228	245/40			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	180, 228	245/40			Orig.-Verschr.
	B40	40	-	180, 228	245/40			Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	245/40			Orig.-Verschr.

Formentor VZ 2WD NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*24...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	RC36	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	

Formentor VZ 4drive NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*22...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	RC36	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	

Formentor	ab 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC27	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	245/40		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	40	-	110-228	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.

Formentor NEU			ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*20-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC27	40	-	110, 150	245/45				Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	245/45				Orig.-Verschr.

Cupra

Formentor NEU Fortsetzung...			ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*20-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC27	40	-	110, 150	245/40				Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	245/40				Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 150	245/40				Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid		ab März 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-		215/55, 225/55			Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC27	40	-	110	225/50M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	225/50M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	225/50M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*21-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	40	-	110, 130	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	110	245/45		Orig.-Verschr.	
				110, 130	245/45M+S			
8 x 19	RC27	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	RC36	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	

Cupra Formentor VZ5		ab 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	40	-	287	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	245/40			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	287	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC36	40	-	287	255/35			Orig.-Verschr.
	B43	40	-	287	255/35			Orig.-Verschr.

Cupra Leon Plug-in-Hybrid		ab 2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC27	46	-	110	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	46	-	110	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B32	46	-	110 (180)	225/40			Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	RC36	49	-	110	225/35M+S, 235/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	110	225/35M+S, 235/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	110	235/35			Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	225/35M+S, 235/35			Orig.-Verschr.

Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU			ab Facelift 2024		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info	
7 5 x 18	RC27	46	-	110 130		225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse

7,5 x 18	RC27	46	-	110, 130	235/35		370mm
8 x 19	RC36	49	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	225/35M+S		
	B43	49	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	225/35M+S		

Cupra Leon							
ab 2021				KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*00-27
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	46	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC36	46	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		

Cupra

Cupra Leon		Fortsetzung...		ab 2021		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*00-27	
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18	B32	46	-	180-221	225/40				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
				180-228	225/40M+S					
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35				Orig.-Verschr.	
	RC36	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
	B40	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
	B43	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	

Cupra Leon		NEU	ab Facelift 2024		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC27	46	-	110, 150	225/40				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110, 150	225/40				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 19	RC36	49	-	110, 150	235/35				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	49	-	110, 150	235/35				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Cupra Leon VZ		NEU	ab Facelift 2024		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC27	46	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm		
	RC36	46	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm		
8 x 19	RC36	49	-	221, 245	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm		
	B43	49	-	221, 245	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm		

Raval		NEU	ab 2026		KS	5/112	57,1	e9*2018/858*11812*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC36	42	-		215/55				Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	42	-	45	215/50				Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	47	-	45	235/40				Orig.-Verschr.

Tavascan		NEU		im Laufe 2024		KR	5/112	57,1	e9*2018/858*11511*..		
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC32	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.			
		RC34	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.			
		RC36	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., mit 19 Zoll Serienbereifung			
	89				VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung				
		B43	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., mit 19 Zoll Serienbereifung			
	89				VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung				
		FMI16 Taara	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.			
9 x 20		RC36	42	-	70-89	255/45		Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung			
		B43	42	-	77, 89	255/45		Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung			

Terramar							
NEU	2024			KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	38	-	110-195	235/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC36	38	-	110, 150	235/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110, 150	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-195	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110, 150	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 150	255/45	
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	235/45, 255/40	
	RC36	38	-	110, 150	255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	38	-	110, 150	255/40	 Orig.-Verschr.

Terramar e-Hybrid NEU	2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..
-----------------------	------	----	-------	------	----------------------

KP

57,1

e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC36	38	-	110, 130	235/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110, 130	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110, 130	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45	 nicht Bremse 374mm, Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	38	-	130	235/45M+S	 Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S	

Terramar VZ NEU	2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..
-----------------	------	----	-------	------	----------------------

KP

57,1

e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC36	38	-	195	235/55M+S	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	195	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	195	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	195	255/45	 nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	38	-	195	235/45M+S, 255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	38	-	195	235/45, 255/40	 Orig.-Verschr.

Notizen:

[illegible]

Dacia

Dacia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Bigster NEU		2025	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*26	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	32	-	80, 103	215/65		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	80-103	215/65		Orig.-Verschr., 2WD, nur in SG u. SGVP
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD, nur in SG u. SGVP
	RC36	32	-	80, 103	215/65		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
FMI06 Koros	32	-	80-103	215/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 18	RC34	32	-	80-103	215/60		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	32	-	80, 103	215/60		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD
	FMI06 Koros	32			215/60		i.V.
7 x 19	RC36	31	- (N13)	80, 103	205/55		Orig.-Verschr., 2WD
				96	205/55		Orig.-Verschr., 4WD

Bigster 4x4 Hybrid NEU			ab 2026	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*31-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Modelle erkennbar an: Variante SL4 / Version: N6AXB...								
6,5 x 17	RC36	36	- (N13)	103	225/60		Orig.-Verschr.	
7 x 18	Originaldim.	39			225/55		Originaldimension	
7 x 19	RC36	31	- (N13)	103	205/55		Orig.-Verschr.	

Duster II		ab Modell 2018		SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-..., e2*2007/46*0013*12-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	50	-	66-110	215/60			Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!

Duster III NEU		2. Quartal 2024		DJF		5/114,3		66,1		e19*2007/46*0026*22...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			
6,5 x 16	RC27	32	-	67-103	215/70			Orig.-Verschr., 2WD			
				96	215/70			Orig.-Verschr., 4WD			
	RC34	32	-	67-103	215/70			Orig.-Verschr., 2WD			
				96	215/70			Orig.-Verschr., 4WD			
6,5 x 17	RC27	32	-	67-103	215/65			Orig.-Verschr., 2WD			
				96	215/65			Orig.-Verschr., 4WD			
	RC34	32	-	67-96	215/65			Orig.-Verschr., nur in SG u. SGVP			
				67-103	215/65			Orig.-Verschr., 2WD			
	RC36	32	-	96	215/65			Orig.-Verschr., 4WD			
				67-96	215/65			Orig.-Verschr.			
6,5 x 18	RC34	32	-	67-103	215/60			Orig.-Verschr., 2WD			
				96	215/60			Orig.-Verschr., 4WD			
	RC36	32	-	67-103	215/60			Orig.-Verschr., 2WD			
				96	215/60			Orig.-Verschr., 4WD			

Duster III 4x4 Hybrid NEU			ab 2026	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*31-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Modelle erkennbar an: Variante PL4 / Version: N6AXB...								
6,5 x 17	RC36	36	-	103	225/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	Originaldim.	39			225/55			Originaldimension

Jogger		ab März 2022		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
Sensor - indirektes RDKS - teils direkt - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	67-84	205/60			Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	67-90	205/60			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		45	-	67-90	205/60			

Sandero III		ab Jänner 2021		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	49-67	195/55			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	49-90	195/55			Orig.-Verschr.

Dacia

Dacia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Sandero Stepway III		ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	67-84	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	67-90	205/60		Orig.-Verschr.

Notizen:

Fiat

Fiat 500/-C		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...
kein Sensor - indirektes RDKS		ab 07.07	312	4/98	58,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55	 Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
		40	-	73-77	185/55	
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC34	35	-	44-77	195/45	
	RC36	35	-	44-77	195/45	 Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!

Fiat 500 Abarth		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45	
	RC34	35	-	99-132	195/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	99-121	195/45	 Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
			-	132	195/45	 Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nur Bremse 305mm
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35	-	99-121	205/40	 Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
			-	132	205/40	 Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nur Bremse 305mm

Fiat 500 L VAN		ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33-..., e3*2001/116*0217*28-..., e3*2007/46*0010*07-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	205/60	 auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	205/55	 Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	205/55	 auch Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	205/55	 nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	225/45	 nur Bremse 284mm
	B39	41	ZP538F	59-77	225/45	 Modell Trekking u. Living

Fiat 500X		2015	334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60	
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60	
	RC34	40	ZP538F	70-125	215/60	 i.V.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/55	
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/55	
	RC34	40	-	70-125	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	225/45	 2WD+4WD
	RC32	40	ZP538F	70-125	225/45	
	RC34	40	-	70-125	225/45	 Orig.-Verschr.

Fiat 500e		ab März 2021	FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..., e3*2018/858*00012*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	40	-	43	185/65	 Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, für Fahrzeuge mit Trommelbremse
6 x 16	RC34	41	-	43-48	195/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45	 Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			205/45	 i.V.
	RC36	41	-	43	205/45	 Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, für Fahrzeuge mit Trommelbremse

Fiat		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fiat 500e Abarth		mit 47kW	FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	41	-		195/55	 Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 17	RC34	41	-	47	205/45	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC36	41	-	47 (114)	205/45	 Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen

Fiat 600e NEU		2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65	
	RC34	32	-	62 (115)	215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	-		215/60	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Fiat 600 Hybrid NEU		2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74	215/65	
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC36	32			215/60	 i.V.

Doblo NEU		1. Quartal 2024	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47				 i.V.
	RC32	47	ZP538F	56-96 75-96	215/65 205/60	 Serienreifen ab 215/.. Serienreifen bis 205/..., nicht Bremse 304x28mm
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	
	RC36	44	- od. ZP537F	56-96	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

e-Doblo NEU		1. Quartal 2024	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*18... e2*2007/46*0625*20..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60	 nicht Bremse 304x28mm
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	
	RC36	44	- od. ZP537F	57, 62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		50	- od. ZP537F	57, 62	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Panda		ab 03.12	312, 312P	4/98	58,1	e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	185/55	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/45	 Orig.-Verschr.

Grande Panda elektro NEU		2025	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*05...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC36	42	- od. ZP401F	53	205/55, 205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC36	42	- od. ZP401F	53	205/50, 205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Fiat

Fiat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grande Panda Hybrid NEU	2025	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*08..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC36	42	- od. ZP401F	74	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC36	42	- od. ZP401F	74	205/50, 205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

e-Qubo		NEU	ab 2026		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*33..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16		RC32		47	ZP538F	57-62	205/60		 nicht Bremse 304x28mm

Scudo		ab 2022	V	5/108	65,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
	RC25T	46	- od. ZP541F	75-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
- od. ZP541F			75-132	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
7 x 17	RC30T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
				75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	RC36	46	- od. ZP537F	75-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP537F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

e-Scudo		ab 2022		V		5/108		65,1		e2*2007/46*0533/20-...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17		RC25T		46	- od. ZP541F	57, 62	225/55C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
		B45		46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Tipo	ab 07.16		356	5/98	58,1	e3*2007/46*0373*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	205/55		
	RC32	39	ZP538F	70-96	205/55		
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-96	225/45		
	B39	41	ZP538F	70-88	225/45		

Ulysse		2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-.... e2*2007/46*0533*20-....	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast

Fiat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ulysse Fortsetzung...	2. Quartal 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...
kein Sensor - indirektes RDKS					

e-Ulysse		2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!	
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau	

Fisker	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ocean NEU	3. Quartal 2023	01, 01-KS	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11450*.., e9*KS18/858*11458*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Notizen:

Ford

Capri NEU		2025		DRP		5/112		57,1		e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC27	VA 45	-	70-109	VA 235/55			Orig.-Verschr.			
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50						
8 x 19	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/55			Orig.-Verschr.			
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50						
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	70-109	VA 235/55			Orig.-Verschr.			
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50						
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/50			Orig.-Verschr.			
9 x 20		HA 35			HA 255/45						

EcoSport		ab 2012		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	205/60			

EcoSport		ab 2017		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60			
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60			
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/50			

Edge		ab MJ2019		SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*03-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	110-175	235/60			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/55			Orig.-Verschr.

Explorer		ab 2020		WUJ	5/114,3	70,6	e13*2007/46*2217*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55			Orig.-Verschr.

Explorer NEU		August 2024		DRP	5/112	57,1	e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	VA 45	-	70-190	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	RC34	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 35			HA 255/45			

Fiesta VIII		ab 09.2017		JHH, JGH		4/108		63,4		e9*2007/46*3142*... e9*2007/46*3159*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60				auch Typ JGH		
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/55				auch Typ JGH		
	RC34	47,5	-	52-114	195/55				auch Typ JGH		
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45				nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE		
		47,5	ZP422D6F	52-114	205/45				auch Typ JGH		
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	205/45				auch Typ JGH		

Fiesta ST VIII			ab 2018		JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60				nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60				nur M+S

Ford

Fiesta Active VIII		ab 2018		JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60			nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60			nur M+S
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		47,5	-	63-103	205/45			

Focus IV		2018		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/65, 205/60				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC27	50	-	63-92	195/65, 205/60				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC30	50	-	63-134	195/65, 205/60				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60						
	RC34	47,5	-	63-134	195/65, 205/60				Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE		
		50	-	63-134	195/65, 205/60				Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE		
7 x 17	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60						
	RC27	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC32	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC34	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC36	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	63-134	235/40				Orig.-Verschr.		

Focus Turnier IV		2018		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60						
7 x 17	RC27	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC34	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC36	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
8 x 18	RC34	55	-	63-134	235/40				Orig.-Verschr.		

Focus Active		ab 2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*03-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/55			
	RC34	45	-	63-134	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

Focus ST		ab 11.2019		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*05-..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC32	50	-	140-206	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	140-206	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	50	-	140, 206	215/50				i.V.		
8 x 18	RC32	55	-	140-206	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	55	-	140-206	235/40				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	55	-	140, 206	235/35				Orig.-Verschr. für Alufelgen		

Galaxy III		ab 09/2015		WA6 (MK3)		5/108		63,4		e13*2001/116*0185*24...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original		
		55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original		
			-	88-177	235/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50						
	RC30	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr.		
	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen		

Ford

Galaxy Hybrid		ab 2021		WAH6		5/108		63,4		e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen		

Kuga III		2020		DFK		5/108		63,4		e13*2007/46*2188*..			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65			Orig.-Verschr. von Alufelgen, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"					
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65								
	RC32	50	-	88-140	225/65			Orig.-Verschr., auch für Hybrid					
	RC34	50	-	88-140	225/65			Orig.-Verschr., auch für Hybrid					
	RC36	50	-	88-150	225/65			Orig.-Verschr. von Alufelgen					
7,5 x 18	RC32	50	-	88-140	225/60			Orig.-Verschr., Ausführung "X7"					
	RC34	50	-	88-140	225/60			Orig.-Verschr.					
	B32	50	-	88-140	225/60			Orig.-Verschr. von Alufelgen					
7,5 x 19	RC32	50	-	88-140	225/55			Orig.-Verschr.					
	RC34	50	-	88-140	225/55			Orig.-Verschr.					
8 x 20	B43	55	-	88-140	245/45			Orig.-Verschr. von Alufelgen					

Kuga III Plug-in-Hybrid			2020		DFK		5/108		63,4		e13*2007/46*2188*..	
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen			
	RC30	50	-	112	225/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen			
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65							
	RC36	50	-	111, 112	225/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2024			
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60				Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2024			
7,5 x 19	RC34	50	-	112	225/55				Orig.-Verschr.			
8 x 20	B43	55	-	112	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen			

Mondeo V /Turnier V		ab MJ2015		BA7 (MK5)		5/108		63,4		e13*2001/116*0249*26...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-177	215/60				auch Turnier		
	RC24	50	-	85-177	215/60				Orig.-Verschr. von Alufelgen, auch Turnier		
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60						
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60						
	RC32	50	-	85-177	215/60						
	RC34	50	-	85-177	215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC34	50	-	88-140	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	50	ZP580D6F	88-140	215/55				auch Turnier		
7,5 x 17	RC27	55	-	92-177	235/50				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC32	55	-	85-177	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	55	-	85-177	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	235/45						
	RC34	55	-	85-177	235/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	55	-	110-177	235/40				Orig.-Verschr.		
	B43	55	-	110-177	235/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier		

Mustang (VI)		ab 2015		LAE		5/114,3		70,65		e13*2007/46*1551*00-18	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 19	RC36	VA 45	-	213-338	VA 255/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018		
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40						
9 x 19	B40	VA 45	-	213-338	VA 255/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018		
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40						
9 x 19	RC34	45	-	213-338	255/40				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	213-338	255/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018		
	B40	45	-	213-338	255/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018		

Mustang GT (VII) NEU			ab MJ2024		LAE		5/114,3		70,65		e13*2007/46*1551*19...	
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 19		RC36	45	-	328	255/40M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm		
		B40	45	-	328	255/40M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm		

Ford

Mustang GT (VII) NEU Fortsetzung...		ab MJ2024		LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
9 x 19	RC36	VA 45	-	328	VA 255/40			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40			
9 x 19	B40	VA 45	-	328	VA 255/40			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40			

Mustang Dark Horse (VII) NEU		ab MJ2024		LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	RC36	40	-	334	255/40M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B40	40	-	334	255/40M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Mustang Mach-E		Juli 2021		LSK / LSBK		5/108		63,4		e13*2007/46*2387*... e1*2018/858*00365*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	47,5	-	100-130	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC36	47,5	-	100	225/60				Orig.-Verschr.		
				100, 124	225/60M+S						
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	225/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC34	47,5	-	92-154	225/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC32	47,5	-	92-124	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	47,5	-	92-124	225/55				Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	47,5							i.V.		

Mustang Mach-E GT				Juli 2021		LSK		5/108		63,4		e13*2007/46*2387*..		
Sensor - Brocksens 4.1														
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension			Info	
7 x 19		RC34		47,5		-		176-200		225/55			 Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 19		RC32		47,5		-		176		225/55, 235/55			 Orig.-Verschr.	

Puma		Anfang 2020		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65			Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/65			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	205/65			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	70-114	215/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	70-114	215/50			Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 19	RC32	47,5	-	70-147	225/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	225/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid

Puma NEU		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	92	205/65M+S			Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 17	RC36	47,5	-	92, 114	215/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	RC36	47,5	-	92, 114	215/50			Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma Gen-e NEU			2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*18-..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC36	47,5	-	52 (124)	215/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	RC36	47,5	-	52 (124)	215/50				Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma ST		ab 02/2021		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55			
	RC36	47,5	-	118, 147	215/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen
8 x 19	RC27	48	-	147	225/40			Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	118, 147	225/40			Orig.-Verschr. von Alufelgen

Ford

Puma ST NEU		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC36	47,5	-	118	215/55M+S			Orig.-Verschr. von Alufelgen
8 x 19	B43	47,5	-	118	225/40			Orig.-Verschr. von Alufelgen

S-Max II		ab 09/2015		WA6 (ab Modell 2016)		5/108		63,4		e13*2001/116*0185*24-...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 17		RC27	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original	
		RC32	52,5+55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original	
7,5 x 18		RC34	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr.	
		RC30	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.	
		RC32	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.	
8 x 19		RC27	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr.	
		B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen	

S-Max Hybrid		ab 2021		WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50			Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45			Orig.-Verschr. von Alufelgen

Transit/Tourneo Connect			ab MJ2014		PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*04-... e1*2001/116*0207*16-...		
Sensor - Brocksens 4.1										
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16		CA 20	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55				
		RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen
		RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen
		RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55				
		RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55				ab Modell 2014 bis Facelift 2018
		RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55				Orig.-Verschr.

Transit Connect/Tourneo Connect				ab FL2018	PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55				
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55				

Tourneo Connect NEU		ab März / April 2022		SK/SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00270*... e13*2018/858*00342*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	55-90	215/55			Orig.-Verschr.

Transit/Tourneo Custom				FAC / FCC		5/160		65,1		e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*..., e5*2007/46*1034*..		
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!												
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018			
7 x 17	RC25T		55	-	74-136	215/60C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!		
				-	77-136	215/60C, 235/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!		

Transit				FAD / FCD		5/160	65,1	e11*2007/46*0801*.., e1*2007/46*1100*.., e5*2007/46*1032*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C				Orig.-Verschr., Typ FAD
				74-136	215/65C, 235/65C				Orig.-Verschr., Typ FCD

Ford

Transit				FDD	5/160	65,1	e1*2007/46*1098*	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom NEU			4. Quartal 2023		NRN / NXN		6/120		74,6		e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension			Info	
6,5 x 16		RC35		50	-	81-125		215/65C				Orig.-Verschr.
						100-125		215/65				Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.
		Pro2		50	-	81-125		215/65C				Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
						100-125		215/65C				Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
6,5 x 17		RC35		50	-	81-125		215/60C				Orig.-Verschr.
						100-125		215/60C				Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.

Transit/Tourneo Custom PHEV NEU				Okt.23	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	87	215/65C				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	RC35	50	-	87	215/60C				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E PHEV NEU				Okt.23	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	215/65C				Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	215/60C				Orig.-Verschr., Elektro

Transit Courier		ab 2014		JN8 / JU2		4/108		63,4		e13*2007/46*1349* ..., e1*98/14*0194*26...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/60						
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	195/55						

Tourneo Courier NEU		ab 2024		N1P	5/108	63,4	e13*2018/858*00648*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	92	205/65			Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 17	RC36	47,5	ZP580D6F	92	215/55			

Transit/Tourneo Courier NEU		ab 2024		N3P	5/108	63,4	e13*2018/858*00649*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	73-92	205/65			Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit 16/17 Zoll Serienbereifung
7 x 17	RC36	47,5	ZP580D6F	73-92	215/55			mit 16/17 Zoll Serienbereifung

Ranger				ab 2012	2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154* ..., e5*2007/46*0080* ...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC35	55	-	92-157	255/70				Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	265/65				Orig.-Verschr.

Ranger NEU		ab Modelljahr 2022		2AB	6/139,7	93,1	e5*2007/46*0080*09-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/70		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65		Orig.-Verschr.	

Notizen:							

Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT		2023	ES11	5/114,3	66,6	e13*2018/858*00266*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	205/55		Orig.-Verschr., Ausführung GW1 , 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen
	RC34	47	-	60	205/55		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1
7 x 18	RC32	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1
					215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, nur GT
	RC34	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1

Wey Coffee 01				2023	V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8.5 x 21	B41	45	-	150	265/45				Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Wey Coffee 03 / 02 NEU				V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 19	RC36	40	-	150	235/55		Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2	
7,5 x 20	RC36	45	-	150	235/50		Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2	

Way Coffee 05 NEU				V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 20	RC36	40	-	150	235/55		Orig.-Verschr., Variante MF4	
8,5 x 21	B41	45	-	150	265/45		Orig.-Verschr., Ausführung GW1	

Notizen:

Blank lined paper for writing.

Honda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Civic X		ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*... neu Typ FK e6*2007/46*0256*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/50		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	50	-	88-134	235/40		Orig.-Verschr.	
Civic Hybrid NEU		2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	50	-	105	235/40		Orig.-Verschr.	
Civic Type R NEU		im Laufe 2023	FE	5/114,3	64,1			
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9,5 x 19	B40	60	-	242	265/30		Orig.-Verschr.	
Civic (X) R		ab 2017	FC, FK	5/120	64,1	e11*2007/46*3633*... e6*2007/46*0256*01-..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40		Orig.-Verschr.	
CR-V (V)		ab 2018	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
CR-V Hybrid		ab 02.2019	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
CR-V NEU		ab 2023	RS	5/120	64,1	e6*2018/858*00267*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	40	-	109	235/60		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	109	235/60		Orig.-Verschr.	
Honda e		ab 2020	ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60		Orig.-Verschr.	
7 x 16		HA 45			HA 205/55			
HR-V		ab 06.2015	RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	55	-	88-96	225/45		Orig.-Verschr.	
HR-V NEU		ab 2021	RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50		Orig.-Verschr.	
Jazz Hybrid		Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60		Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC30	50	-	72, 79	185/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	72-79	185/55		Orig.-Verschr.	

Honda

Honda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Jazz Crosstar Hybrid		ab 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	45	-	72-79	185/60	 Orig.-Verschr.

Prelude NEU i.V.		2026	BF	5/120	64,1	e6*2018/858*00362*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	FMI14 Jupiter	60	-		235/40		Orig.-Verschr., Felge kommt in glossy black, Anfang Oktober bei uns lieferbar

ZR-V e:HEV NEU		2023	RZ	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	50	-	105	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	105	225/55		Orig.-Verschr.

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Bayon		ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	58-88	185/65		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	58-88	195/55		15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	205/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
Genesis GV60							
		ab 2021	JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	43,5	-	78-120	255/45		Orig.-Verschr.
Genesis GV70							
		ab 2021	JK1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00027*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	41	-	120	235/55		Orig.-Verschr.
I10 (III)							
		ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	46-74	195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC36	48	-	46-74	195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
I20 III							
		ab 2020	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	58-88	185/65		
	RC30	50	ZP422D6F	58-88	195/55		
6 x 16	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr.
I20 N							
		ab April 2021	BC3	5/114,3	67,1	e5*2007/46*0121*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	150	215/40		
	RC34	53	-	150	215/40		
	RC36	53	ZP580D6F	150	215/40		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
I30							
		ab 02.2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
	RC27	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020+2025
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
	RC32	50	-	70-118	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC34	55	-	74-118	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	70-118	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		55	-	70-118	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025, nicht Bremse 305mm
	B32	53	ZP580D8F	70-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	225/40		nur Bremse 304mm
	I30 N						
		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53	-	184	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	55	ZP580D6F	184	235/35		i.V.

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
I30 N Performance		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5+2007/46+1075+...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	202-206	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53	-	202, 206	225/40M+S		Orig.-Verschr., incl. FL2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	55	-	202-206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	235/35		auch Fastback, incl. FL2020
I30 Fastback		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*03-...., e5+2007/46+1075+...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-118	205/55		incl. Facelift 2020+2025
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55		incl. Facelift 2020
7 x 17	RC36	53	-	85-118	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	85-103	225/40		nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	RC36	53	-	85-118	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025
		55	-	85-118	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2020+2025, nicht Bremse 305mm
		B32	53	ZP580D8F	85-118	225/40	
Instar NEU		2025	AX1	4/100	54,1	e4*2018/858*00225*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC36	47	-	24, 28	205/45		Orig.-Verschr.
Ioniq Elektro		ab MJ 2020	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10-..	
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		Ausführung "M3N"
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		
	RC34	50	-	25 (100)	205/60		Orig.-Verschr.
Ioniq 3 Elektro NEU		ab 2026	BJ1	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00543*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	45	- (M45)	33, 36	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung M45
7 x 18	RC36	51	- (M45)	33, 36	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung M45, auch für 19 Zoll Serienbereifung
Ioniq 5		ab Juni 2021	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	54,5	ZP580D6F	42-81	255/45		
Ioniq 5 N		Frühjahr 2024	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B43	45	-	159 (478)	275/35		Orig.-Verschr.
Ioniq 6		4. Quartal 2022	CE	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00145*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2026
	RC32	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2026
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	245/40		Orig.-Verschr.
Ioniq 9 NEU		ab 2025	ME1	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00437*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60		Orig.-Verschr.
Kona		ab 10.2017	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
	RC30	44	-	85-146	205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift

6,5 x 16	RC30	44	-	77-146	205/60		2021
	RC32	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
--	---------	-----	-------	------	--

Kona Fortsetzung...	ab 10.2017	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..
----------------------------	------------	----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC30	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2021, Frontantrieb
				100-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2021, Allrad
7,5 x 18	B39	50	-	85-130	215/55		Orig.-Verschr.
				100, 130	215/55		Orig.-Verschr.
				85-146	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	52	-	100-146	235/45		Orig.-Verschr., Allrad

Kona electric	2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...
----------------------	------	---------	---------	------	---

Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	26, 28	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

Kona N	ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-..
---------------	--------------	----	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	206	225/45		
	RC36	53	ZP580D6F	206	225/45		
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45		
8 x 19	RC32	55	-	206	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	55	ZP580D6F	206	235/40		

Kona Hybrid	ab 2019	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..
--------------------	---------	----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC32	44	-	77-146	205/60		
	RC34	44	-	77-146	205/60		
7 x 17	RC32	50	-	77-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45		

Kona NEU	im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*
-----------------	---------------	-----	---------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	74, 88	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 325mm
	RC32	44	-	69-88	205/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	69-88	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr.
				125, 145	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	50	-	69-146	215/60		Orig.-Verschr.
				69-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	RC34	50	-	125-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
				74-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
7 x 18	RC27	50	-	125, 146	215/60		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
				74-146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	RC36	50	-	125, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
				74-146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA

Kona Elektro NEU	im Laufe 2023	SX2E	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00168*..
-------------------------	---------------	------	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7 x 17	RC27	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr., nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!

Kona Hybrid NEU		im Laufe 2023		SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	69, 77	205/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	77-88	205/65		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	50	-	69, 77	215/55		Orig.-Verschr.	

Santa Fé IV		ab Facelift 2020		TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*03-..	
Sensor - Brocksens 5.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm	
	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm	
	RC36	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm	
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60			
7,5 x 19	RC32	49,5	-	132	235/55		Orig.-Verschr.	
	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/55			
8,5 x 20	RC36	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr.	
	B41	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr.	

Santa Fé V NEU		2024	MX5	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00188*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	49,5	-	118-132	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	54	-	117-132	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	118-132	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	54	-	117-132	255/45		Orig.-Verschr.

Staria Bus				US4	6/139,7	92,4	e4*2018/858*00055*00-04	
Sensor - Brocksens 7.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65, 235/60			nicht Bremse mit 345mm, nicht zulässig mit Blattfederung an HA

Staria Bus EV NEU		ab 2026		US4	6/139,7	92,4	e4*2018/858*00055*05...	
Sensor - Brocksens 7.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC36	48	ZP600F	53 (160)	215/65			nicht zulässig mit Blattfederung an HA

Staria Transporter NEU				US4	6/139,7	92,4	e4*2018/858*00056*00-04	
Sensor - Brocksens 7.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65, 235/60			für Fahrzeuge mit Blattfederung

Staria Transporter EV NEU		ab 2026		US4		6/139,7		92,4		e4*2018/858*00056*05...	
Sensor - Brocksens 7.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	53 (160)	215/65					für Fahrzeuge mit Blattfederung	

Tucson		ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid
7,5 x 18	RC27	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid
	RC32	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE, ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!

Tucson Plug-in-Hybrid		ab 2021		NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*...
--------------------------------------	--	---------	--	------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 5.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC36	51	-	85-132	235/55	 Orig.-Verschr., incl. FL2024
	RC32	51			235/50	 i.V.
7,5 x 19	RC34	51	-	85-132	235/50	 Orig.-Verschr., nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!

Notizen:

Isuzu		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
D-Max NEU		ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*... e1*2018/858*00269*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B45	33	-	120	265/60		Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm

Jaecoo

Jaecoo

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe				
Chery Jaecoo 5 HEV	ab 2026	T362	5/108	65,1			
e4*2018/858*00311*..							
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	47	-	105	235/55		Orig.-Verschr., i.V., LZ Oktober 2026
7,5 x 19	RC36	47	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V., LZ Oktober 2026

Chery Jaecoo 7		ab 2025	T35	5/108	65,1	e9*2018/858*11671*... e9*2018/858*11593*..	
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	FMI06 Koros	47	-		235/50		Orig.-Verschr.

Jaecoo 7 PHEV		ab 2026		T351	5/108	65,1	e9*2018/858*11671*..	
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC36	47	-	105	235/55		Orig.-Verschr., i.V.,	LZ Oktober 2026
7,5 x 19	RC36	47	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V.,	LZ Oktober 2026

Jaguar

Jaguar	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
E-Pace	2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*...., e5*2007/46*1050*...		
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 235/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8 x 18	RC27	45	-	110-221	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/60		

F-Pace		ab 04.16		DC		5/108		63,4		e11*2007/46*3324*..., e5*2007/46*1047*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60						
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60					nicht Bremse 380mm	
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	120-294	255/55					nicht Bremse 380mm	
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/55						
	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	255/55						
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	255/55						
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/50						
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	120-280	255/50						
	RC34	45	ZP533D13F	120-294	255/50					nicht Bremse 380mm	
	FMI07 Atena	45	F60C	120-280	255/50						

i-Pace (elektro)		2018		DH		5/108		63,4		e11*2007/46*4311*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18		RC32	45	ZP533D13F	172	235/65					
		RC34	45	ZP533D13F	172	235/65					

XE		ab 05.2015	JA	5/108	63,4	e11*2007/46*2150*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50		
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/45		
	RC36	46	ZP580D6F	120-184	225/45		

XF		ab 2015		JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55			
	RC27	45	ZP580D6F	120-280	245/45			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45			
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45			
	RC36	45	ZP580D6F	120-280	245/45			
	RC27	45	-	132-280	245/40			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	RC36	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	CA 19	45	OX532F-1	132-280	245/40			

XF Sportbrake		ab 2017		JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55			auch Allrad
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45			
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45			
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	CA 19	45	OX532F-1	132-221	245/40			

Notizen:

Jeep

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger elektro	März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Avenger NEU	ab 2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..
--------------------	----------------	------------	--------------	-------------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Cherokee	ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...
-----------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	225/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	245/65	 Orig.-Verschr.

Cherokee Trailhawk	ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..
---------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65	 Orig.-Verschr.

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)	ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...
---	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013

Grand Cherokee	2021	WL	5/127	71,6	e9*2018/858*11257*..
-----------------------	-------------	-----------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 21	FMI05 Makhai	50	-		275/45	 Orig.-Verschr.

Compass	ab 08.2017	MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...
----------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	88-125	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	235/45	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	235/45	 Orig.-Verschr.

Compass	ab 2021	MP	5/110	65,1	e3*2007/46*0508*...
----------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	215/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	125	225/60	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	40	-	125	225/60	 Orig.-Verschr.
		37,5	-	125	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	37,5	ZP538F	88-125	225/60	 Orig.-Verschr.

Kia		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe
Cee'd		2018		CD	5/114,3	67,1
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65	 nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
	RC32	50	-	73-118	205/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	50	-	73-118	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	73-118	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40	 nicht Bremse 305mm
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40	 Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	RC36	55	-	73-150	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	B32	55	ZP580D6F	73-150	225/40	 nicht Bremse 305mm

ProCee'd III		2018		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	73-118	205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	53	-	88-118	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
	RC36	55	-	88-150	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm	
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm	

Cee'd SW Plug-in Hybrid				ab 2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55				
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55				
7 x 17	RC36	53	-	77	225/45				Orig.-Verschr.

Xcee'd		ab 10.2019		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07-...	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	75-150	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel	
	RC34	40	-	77-150	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel, nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!	
7,5 x 18	RC27	45	-(M45)	85-150	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung M45	
	RC32	45	-	75-150	235/45		Orig.-Verschr., nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich! , auch für Hybrid	
	RC34	45	-	75-150	235/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	45	-	85-150	235/45		Orig.-Verschr.	

Xcee'd Plug-in-Hybrid				ab 2020	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07-..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60				i.V.
	RC27	45	- (M45)	77	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung M45
7,5 x 18	RC36	45	-	77	235/45				Orig.-Verschr.

e-Niro		ab 2019		DE		5/114,3		67,1		e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Brocksens 5.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17		RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55					
		RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55					
		RC32	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.	
		RC34	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.	
		RC36	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.	

Niro (Hybrid)			ab 05.2016		DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC27	45	-	77-78	205/60				Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	77-78	205/60				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Niro (Hybrid)		Fortsetzung...	ab 05.2016	DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	45	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC34	45	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.
Niro Hybrid NEU		Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
7,5 x 18	RC32	52	-	69-77	225/45		Orig.-Verschr.
Niro-EV elektro NEU		Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
Kia EV2 NEU		2026	QV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00310*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	45	- (M45)	33, 36	205/65		Orig.-Verschr., nicht für 19 Zoll Serienradgröße
	RC34	45	- (M45)	33-36	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	51	- (M45)	33, 36	215/50		Orig.-Verschr., nicht für 19 Zoll Serienradgröße
Kia EV3 NEU		2024	SV1	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00331*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	48	-	50	215/60		Orig.-Verschr., nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!
	RC36	48	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	50	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	215/50		
Kia EV4 NEU		2025	SZ1E	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00486*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr., i.V.
Kia EV4 Fastback NEU		2025	CT1	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00469*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr., i.V.
Kia EV5 NEU		2025	OV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00284*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	51	-	53 (160)	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	51	ZP580D6F	53	235/60		
Kia EV6 elektro		ab 2021	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kia EV6 GT elektro		ab 2022	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
Sensor - Brocksens 7.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B41	43,5	-	143-159	255/40	 Orig.-Verschr., nur FG und SG
	B43	43,5	-	143 (430)	255/40	 Orig.-Verschr.
Kia EV9 NEU		2.Quartal 2023	MV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00178*..
Sensor - Brocksens 7.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60	 Orig.-Verschr.
Keine 21 Zoll ECE Felge von Brock geplant, da die Bremse bei den Brock Rädern nicht passt						
Kia K4 NEU		2025	CL4m	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00261*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	46	-	85-110	205/55	 Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
7 x 17	RC34	49	-	85-132	225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	49	-	85-132	225/45	 Orig.-Verschr., nur in SG erhältlich
Kia PV5 NEU		2025	SW1	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00361*..., e6*2018/858*00404*..., e6*2018/858*00360*...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	46	ZP580D6F	30-40	215/65	 Passenger Van, Cargo Van, Crew Van, nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
Kia Rio		ab 02.2017	YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*...., e5*2007/46*1077*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/65	
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/65	 incl. Facelift 2020, Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC34	49	-	62-88	195/55	 Orig.-Verschr., nur in SGVP erhältlich!
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	205/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	49			205/45	 i.V.
Kia Seltos NEU i.V.		2026	SP3K	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00409*..
Sorento IV		ab 2020	MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*...
Sensor - Brocksens 7.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	117-148	235/65	 Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm, nur KS silber
	RC30	47	-	132-148	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC36	47	-	117-148	235/65	 Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	49,5	-	132-148	235/60	 Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
		50	-	132-148	235/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	49,5	-	132-148	235/60	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49,5	-	132-148	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/55	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8,5 x 20	RC36	54	-	117-148	255/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B41	54	-	142-148	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	54	ZP580D6F	117-148	255/45	
		54,5	ZP580D6F	132-148	255/45	 beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024
Sorento PHEV		ab Jänner 2021	MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*..
Sensor - Brocksens 7.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/55	 Orig.-Verschr.
Soul		ab 2014	PS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0825*...
Sensor - Brocksens 5.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	205/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55	
	RC30	55	ZP580D6F	91-113	235/45	
7,5 x 18	RC32	55	-	91-150	235/45	 Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	235/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
e-Soul		ab 2019	SK3	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1365*..
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55	
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55	

Lamborghini

Lamborghini		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Urus		2018	636	5/130	71,6	e3*KS07/46*0481*.. e3*2007/46*0616*..	
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10 x 23	STC-23	VA 28	-		VA 285/35		Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22			HA 325/30		

Notizen:

Landrover

Landrover							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Defender 90							ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8,5 x 20		B41	41,5	-	147-386	255/60				Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm		

Defender 110 / 130		im Laufe 2023		LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-386	255/70			Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60			Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

Discovery 5			ab 2018		LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 20	B41	47	-	132-265	255/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 21	B41		49	-	132-265	275/45			

Discovery Sport		ab 02.15		LC	5/108	63,4	e11*2007/46*1659*..., e5*2007/46*1058*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65			
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65			
7,5 x 17	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65			
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	235/65		nicht Bremse 349x34mm	
8 x 18	RC27	45	-	110-213	235/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55		auch für Hybrid Fahrzeuge	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55			
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/55			
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/55			
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55			
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-177	245/45			

Discovery Sport		ab Modelljahr 2020		LC	5/108	63,4	e5*2007/46*1058*01...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	235/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC36	45	ZP533D13F	120-213	235/60			
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	120-213	235/50			
	B43	40	ZP533D13F	120-213	235/50			
	B45	40	ZP533D13F	120-213	235/50			

Range Rover Sport		ab 2013		LW	5/120	72,6	e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	47	-	155-405	255/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 20	B43	47	-	155-386	255/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	255/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	275/45			Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-405	275/40			Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI07 Atena	42,5	-	155-405	295/40			Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque Cabrio		ab 04.2016		LV, LV-A		5/108		63,4		e11*2007/46*0223*...., e3*2007/46*0221*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17		RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65					
		RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65					
		RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65					
		B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65					

Landrover

Landrover		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe	
Range Rover Evoque Cabrio Fortsetzung...		ab 04.2016	LV, LV-A		5/108	63,4	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55		

Evoque		ab 04.2019		LZ		5/108	63,4		eS*2007/46*0076*...		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65				nicht Bremse 349x34mm		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65						
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65						
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	235/60						
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60						
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60						
	RC36	45	ZP533D13F	110-221	235/60						
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	110-221	235/50						
	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50						
	B45	40	ZP533D13F	110-221	235/50						

Range Rover IV		ab 2018	LG		5/120	72,6	e11*2007/46*0649*.., e5*2007/46*1053*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
8,5 x 20	B41	47	-	155-415	255/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	255/55			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	275/45			Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-415	275/40			Orig.-Verschr.

Range Rover V		ab 2022	LK		5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B45	39,5	- (W14)	183-294	255/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	B41	43,5	- (W14)	183-390	275/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	43,5	- (W14)		275/55			Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V.
	B41	43,5	- (W14)	183-452	275/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	43,5	- (W14)	183-294	275/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	B41	42,5	-	183-294	285/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
9,5 x 22	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 23	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/40			Orig.-Verschr.

Range Rover V PHEV					LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	294	275/50				Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	294	275/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover Sport NEU		2022	L1		5/120	72,6	e9*2018/858*11229*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	43,5	-	183-390	275/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	183-390	275/50			Orig.-Verschr.
9,5 x 22	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 23	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/40			Orig.-Verschr.

Range Rover Velar		ab Mitte 2017		LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65			
	RC32	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55			
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	255/55			

Landrover

Landrover		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Range Rover Velar Fortsetzung...		ab Mitte 2017	LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/50		nicht Hybrid
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/50		
	RC29	45	ZP533F	132-294	255/50		
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50		
	RC36	45	ZP533D13F	132-294	255/50		
	FMI07 Atena	45	F60C	132-280	255/50		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	265/45		auch für Hybrid

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid		ab 2021		LY		5/108		63,4		eS*2007/46*1057*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13F	221	255/55						
	B43	45	ZP533D13F	221	255/50						
	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50						
	RC36	45	ZP533D13F	221	255/50						

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Leapmotor

Leapmotor		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
B05 NEU		ab 2026	A03	5/114,3	66,7	e5*2018/858*00514*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	VA 47,5	-		VA 225/45		Orig.-Verschr., TÜV i.V., Lieferzeit Sept. 2026
8 x 19		HA 48			HA 235/45		

B10 BEV NEU		2025		A12		5/114,3		66,7		e3*2018/858*00169*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
7 x 18		RC36		VA 42		-		70 (160)		VA 225/50	
7,5 x 18				HA 50				HA 235/50			
										 Orig.-Verschr., Elektro	

B10 Hybrid EV (REEV) NEU ab 2026 A12 5/114,3 66,7 e3*2018/858*00169*..									
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 18	RC36	VA 42	-	65	VA 225/50				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 18		HA 50			HA 235/50				

C10 BEV NEU		2025	B11	5/114,3	66,7	e5*2018/858*00324*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	44	-	80-204	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	80-204	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	44	-	80-204	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

C10 REEV NEU		2025	B11	5/114,3	66,7	e5*2018/858*00324*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	44	-	65	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm
	RC36	44	-	65	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm
8 x 20	RC36	44	-	65	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

T03 NEU		2024		T03D		4/100		54,1		e13*2018/858*00811*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
5 x 15		RC19		37,2		-		38 (70)		165/65	
										 Orig.-Verschr., Ausführung M1	

Notizen:

Lexus		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
ES 300h		ab 2019	XZ1L(EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0250*... e13*2007/46*1962*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/55		
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	235/45		
8 x 19	RC36	45	ZP580D6F	131	235/40		

NX300H		2014-2015		AZ1 / AZ1-TMG		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0111*..., e13*2007/46*1536*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65				incl. Hybrid		
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/65						

NX350h		ab Jänner 2022		AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC36	35	ZP568F	140	235/60			
	RC36	35	ZP568F	140	235/50			
	B43	35	ZP568F	140	235/50			

NX450h+		ab Jänner 2022		AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC36	35	ZP568F	136	235/60			
	RC36	35	ZP568F	136	235/50			
	B43	35	ZP568F	136	235/50			

RX (IV)		ab 2019	AL2 (EU,M) -TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*... e13*2007/46*1613*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55			

RX350H, RX450H+		3. Quartal 2023		AL3 (M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00209*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
8 x 19		RC34		40		-		136-140		235/60	
										 Orig.-Verschr.	

UX		ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0263*...., e13*2007/46*2005*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17		RC27	40	ZP580D6F	112, 127	215/60					
		RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60					
		RC36	40	ZP580D6F	112, 127	215/60					
7 x 18		RC36	45	ZP580D6F	112, 127	225/50					

Lynk & Co. 02 NEU		ab 2025		E335	5/108	63,4	e9*2018/858*11646*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC36	47	-	75 (200)	235/50			Orig.-Verschr.

Notizen:

MAN									
Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe			
MAN TGE		ab 2017		SYN1E / SYNWE		5/120		65,1	
e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00136*..									
Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension		Design		ET		KIT		KW	
Reifendimension		Info							
6,5 x 16		RC25T		60		-		103, 130	
235/65C		Orig.-Verschr.							

MAN									
Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe			
MAN TGE		ab 2017		SYN1E / SYNWE		5/120		65,1	
e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00136*..									
Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension		Design		ET		KIT		KW	
Reifendimension		Info							
6,5 x 16		RC25T		60		-		103, 130	
235/65C		 Orig.-Verschr.							

Maserati		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grecale NEU		2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-			255/45	Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-			255/40	Orig.-Verschr.

Maserati		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grecale NEU		2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-			255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-			255/40	 Orig.-Verschr.

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	68	185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55	
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68	205/45	
	RC36	50	-	68	205/45	 Orig.-Verschr.

Mazda 3 III	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-... (FIN:-.MZBN...)
--------------------	----------------------	--------------------	----------------	-------------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	50	ZP580D6F	74-121	215/45	

Mazda 3 IV	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..
-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	45	ZP580D6F	85-137	205/60	 auch Typ BPE
	RC30	45	-	85-137	205/60	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-137	205/60	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC34	45	-	85-137	205/60	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
7 x 18	RC32	45	-	85-137	215/45	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC34	45	-	85-137	215/45	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE

Mazda 6 III	ab 12.2012	GJ / GH	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...
--------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	215/65	
	RC30	42	-	107-141	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	107-141	225/55	
	RC30	50	-	107-141	225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55	 Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	RC32	45	-	88-143	225/45	 Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2018

Mazda 6e NEU	2025	GN	5/114,3	60,1	e5*2018/858*00424*..
---------------------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC36	45				 i.V., Ausführung T4
8 x 19	RC36	45	-	60	245/45	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung T4

CX-3	06.2015	DJ1	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1335*...
-------------	----------------	------------	----------------	-------------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60	
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	215/60	
	RC32	50	-	77-115	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	77-115	215/50	 Orig.-Verschr.

CX-30	ab 09.2019	DM	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2041*..
--------------	-------------------	-----------	----------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	45	ZP580D6F	85-143	215/65	
	RC30	45	ZP580D6F	85-143	215/65	
	RC32	45	-	85-90	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	85-143	215/55	 Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-143	215/55	 Orig.-Verschr., 2WD
				85-137	215/55	 Orig.-Verschr., 4WD

Mazda

Mazda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
CX-5		ab 06.2017	KF / KFE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1803*..., e13*2007/46*1832*..	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65		
	RC32	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65		
	RC34	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC36	45	ZP580D6F	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	ZP580D6F	110-143	225/65		
7 x 19	B39	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.

CX-5 NEU		ab 2026		KM01	5/114,3	67,1	e13*2018/858*00918*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC36	45	-	104	225/65			Orig.-Verschr.
7 x 19	RC36	45	-	104	225/55			Orig.-Verschr.

CX-60 NEU		ab Juli 2022		KH01 / KH01E		5/114,3		67,1		e13*2018/858*00255*... e13*2018/858*00449*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18		RC27	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.	
		RC32	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.	
		RC34	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.	
		RC36	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.	
7,5 x 20		RC36	45	-	141-187	235/50				Orig.-Verschr.	
		B43	45	-	141-187	235/50				Orig.-Verschr.	

CX-80 NEU		1. Quartal 2024		KL01 / KL01E		5/114,3		67,1		e13*2018/858*00760*..., e13*2018/858*00814*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	141, 187	235/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 20	RC36	45	-	141, 187	235/50				Orig.-Verschr.		
	B43	45	-	141, 187	235/50				Orig.-Verschr.		

MX-30			ab 2020		DR	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2300...	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 18	RC32	45	-	60-81	215/55				Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	215/55				Orig.-Verschr.
	RC36	45			215/55				i.V.

MX-5 IV		ab 10.2015		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	195/50			Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45	-	96, 97	195/50			Orig.-Verschr., nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45			Orig.-Verschr.
	RC36	45			205/45			i.V.

MX-5 RF		ab Frühjahr 2017		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*... e5*2007/46*0069*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	96-118	195/50			Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45	-	118	195/50			Orig.-Verschr., nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	118, 135	205/45			Orig.-Verschr.

Maxus

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Maxus Mifa 9, MG M9EV NEU

EPX1A

5/120

67,1

e4*2018/858*00108*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	46	-	90	235/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!

Notizen:

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe		
A-Klasse		2018	F2A (FIN: WDD177...)		5/112	66,6		e1*2007/46*1829*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr., Ausf. D42
		44,5	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4
	RC32	44	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC34	44	-	70-165	205/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	RC36	44	-	70-165	205/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	225/45			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	225/45			Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	225/40			Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	225/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid

A-Klasse A35 AMG			ab 2018	F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	33	-	225	215/45			Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
8 x 18	D17	40	-	225	235/40			Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	40	ZP567F	225	235/40			
8 x 19	RC32	40	-	225	235/35			Orig.-Verschr., Ausführung "D4"

A-Klasse A 250e NEU				F2A		5/112		66,6		e1*2007/46*1829*07... (FIN: WDD177)	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	205/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm		
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45				Orig.-Verschr.		

B-Klasse		ab 02.2019	F2B		5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.	
	D17	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm	
		44,5	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4	
		CA 20	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC34	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	B32	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., nur für Einzelradaufhängung	
	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	

B-Klasse B 250e NEU		ab 2019		F2B		5/112		66,6		e1*2007/46*1909*05...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension			Info		
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120		205/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
7,5 x 18	B32	49	-	118		225/45				Orig.-Verschr.	

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie)		ab 2014		245G		5/112		66,6		e1*2001/116*0470*..	
Sensor - Brocksens 3.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	205/60				Orig.-Verschr., mit Serienverbreiterung		
		44,5	-	65 (132)	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC32	44,5	-	65 (132)	205/60				Orig.-Verschr.		
		CA 20	44	-	65 (132)	205/60				Orig.-Verschr.	
7 x 17	D17	48,5	-	65 (132)	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	48,5	-	65 (132)	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	48,5	-	65 (132)	225/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	44	-	65 (132)	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	44	-	65 (132)	225/45				Orig.-Verschr.		
	B32	44	-	65 (132)	225/45				Orig.-Verschr.		

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Citan		ab 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	-(N7)	55-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC32	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	43			205/55		TÜV i.V.
	RC36	43	-	55-96	205/55		Orig.-Verschr.

Citan Tourer		ab 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	- (N7)	55-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC36	43	-	55-96	205/55		Orig.-Verschr.

e-Citan		2. Halbjahr 2022		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000015*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	40	- (N7)	51	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7

e-Citan Tourer		2. Halbjahr 2022		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000014*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	40	- (N7)	51	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC36	43	-	51	205/55			Orig.-Verschr.

C-Klasse / Kombi		ab 2014	204/Model 205		5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-..., e1*2001/116*0457*25-...	Kombi:
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	38	-	85-155	205/60			Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
7 x 17	D17	48,5	-	85-190	225/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32	48,5	-	85-245	225/50			Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	225/50			Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
7,5 x 18	RC30	44	-	85-180	225/45			Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	85-245	225/45			Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/45			
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	44	-	85-245	VA 225/40			Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's ECE, !!!Achtung!!! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!
8,5 x 19		52			HA 255/35			
7,5 x 19		44	-	85-245	VA 225/40			
8,5 x 19		56,5			HA 245/35			

C-Klasse / Kombi 4-matic		ab 2014	204/Modell 205		5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	125-245	225/45			Orig.-Verschr.
	B32	44	-	125-245	225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

C-Klasse Plug-in-Hybrid		204/Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*35-...	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid			Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*53-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	D17	48,5	-	155	225/50M+S			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	155	225/45M+S			Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	225/45M+S			Orig.-Verschr.

Mercedes

Mercedes						Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid						Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0457*41-..	
Sensor - Brocksens 3.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.		
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.		

C-Klasse 43AMG		ab 2014	204/204K Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-... e1*2001/116*0457*29-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270	VA+HA 225/45			 Orig.-Verschr., nur M+S

C-Klasse Coupé/Cabrio		2014	204/Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	115-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	115-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr.

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic			204/Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	44	-	125-245	225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

C-Klasse		Sommer 2021	R2CW / Modell 206		5/112	66,6	e1*2018/858*00016*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC36	34,5	-	120, 125	195/60		Orig.-Verschr.	
				120-150	205/55			
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm	
	RC36	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 52			HA 245/40			
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B32	40	-	125-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm	
	CA 20	40	ZP568F	120-195	225/45		auch für Mild-Hybrid	
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35			
7,5 x 19	RC36	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35			

C-Klasse T-Modell NEU		Sommer 2021	R2CS / Modell 206		5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC36	34,5	-	120-150	205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm	
	RC36	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 52			HA 245/40			
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	225/45		Orig.-Verschr.,auch für Hybrid, Ausführung D4	
	B32	40	-	147-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm	
		CA 20	40	ZP568F	120-195	225/45		auch für Mild-Hybrid
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35			
7,5 x 19	RC36	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35			

C-Klasse Plug-in-Hybrid		NEU	2022	R2CW /R2CS Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00016*... e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	VA 40	- (D13)	145-185	VA 225/45			Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen! Orig.-

9 x 18		HA 58			HA 255/40		Verschr., nur für Hybrid, nicht Bremse 330x22mm, Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW
7,5 x 18	RC36	VA 40	- (D13)	145-185	VA 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 18		HA 58			HA 255/40		

C-Klasse All Terrain NEU		im Laufe 2023		R2CS	5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	41,1	-	145-150	245/45			Orig.-Verschr.

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio				204/ Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19		VA 33	-	270, 287	VA 225/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			255/35			

C450 / C43 AMG 4matic				204/204K Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-.. (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19		VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35			

C 63 AMG			204, 204K, AMG / Model 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*33-... 0457*26-... 0463*13-... 0464*14-.. (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S			Orig.-Verschr.

C-Klasse C400 NEU i.V.		ab 2026		MBEAMC	5/112	66,6	e1*2018/858*00593*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC36	VA 25,6	-		VA 215/60		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Oktober 2026
8 x 18		HA 53,6			HA 235/55		
8 x 19	RC36	VA 38,1	-		VA 235/50		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Oktober 2026
9 x 19		HA 58,1			HA 255/45		

CLA		ab 2013		117 / 245G		5/112		66,6		e1*2007/46*1007*..., e1*2001/116*0470*04-...	
Sensor - Brocksens 3.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55				Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm		
	RC32	49	-	80-135	205/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S				Orig.-Verschr, nicht Bremse 295mm		
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S				Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm		
	RC34	49	-	80-155	205/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40				Orig.-Verschr.		
	B45	52	-	80-160	225/40				Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm		
8 x 18	RC27	48	-	80-160	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC29	48	-	80-160	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40				nur Typ 245G		
	B37	48	-	80-160	235/40				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35				Orig.-Verschr.		

CLA Shooting Brake		ab 2015		245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm	
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm	
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.	
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm	
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40			
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.	

CLA NEU	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"
		44,5	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55	 Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34	44	-	85-165	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	85-165	205/55	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid

CLA 35 AMG NEU		ab 2019		F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	48	-	225	225/45M+S			Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/45M+S, 235/40			Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	F85	225	235/40			
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	245/35			Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

CLA 250e NEU				F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	205/55			Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45			Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

CLA NEU		2025		MMCLAE		5/112		66,6		e1*2018/858*00500*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18		RC36		VA 48,4	-	135-200	VA 225/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 18				HA 66			HA 255/40				
7,5 x 19		RC36		VA 48,4	- (D13)	135-200	VA 225/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 19				HA 66			HA 255/35				

CLA EQ NEU i.V.		2025		MMCLAE		5/112		66,6		e1*2018/858*00500*3-..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
7,5 x 19		RC36		VA 48,4		- (D13)				VA 225/40	
9 x 19										HA 66	
										 Orig.-Verschr., i.V.	

CLA NEU		2025		MMCLAH	5/112	66,6	e1*2018/858*00536*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC36	46,4	-	100-140	205/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm
7,5 x 18	RC36	48,4	-	100-140	225/45			Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm

CLE NEU		ab 2024		R2CLECA	5/112	66,6	e1*2018/858*00311*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Felgen Ausführung D4 - Schraube 14x1,5 x 28mm								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC36	44,9	-	120-190	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC36	VA 44,9	-	120-190	VA 245/45		Orig.-Verschr.	
9 x 18		HA 60,5			HA 275/40			
8 x 19	RC36	45,1	-	120-190	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Plug-in Hybrid	
8 x 19	RC36	VA 45,1	-	120-190	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht für Plug-in Hybrid	
9 x 19		HA 60,5			HA 275/35			

CLE 300e Coupe PHEV	NEU i.V.	ab 2024	R2CLECA	5/112	66,6	e1*2018/858*00311*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Für dieses Fahrzeug PHEV wird von Brock KEINE ECE Felge gemacht, Felgen Ausführung D13 - Schraube 14x1,5 x 45mm						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	Originaldim.	45,1				
8 x 19	Originaldim.	VA 45,1				
9 x 19		HA 60,6				

CLS		ab 2018	R1ECLS	5/112	66,6	e1*2007/46*1818*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S

E-Klasse		ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	32	-	110-143	205/65	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-220	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/55	
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45	 Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40	
8 x 18	D17	43	-	110-220	245/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	245/45	 nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45	 nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	-	110-270	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40	
9 x 19		HA 53			HA 275/35	
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	245/40	
	B43	43	ZP568F	110-220	245/40	 nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40	 nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40	 nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	245/40	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/35	
9 x 20		HA 49+53			HA 275/30	

E-Klasse 4matic		ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-145	225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	43	-	120-270	245/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40	
9 x 19		HA 53		120-270	HA 275/35	
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40	
9 x 19		HA 49		120-270	HA 275/35	
8 x 19	RC32	43	-	120-250	245/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	B40	43	ZP568F	120-270	245/40	
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/35	
9 x 20		HA 49+53		120-270	HA 275/30	

E-Klasse Plug-in-Hybrid		ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/118*0501*28-.. (FIN: WDD213...)
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35	

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid		ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35	

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Lim. E43 AMG 4matic			212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2007/46*0501*27...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		
8 x 19	FMI17 Taranis	VA 20	Kit0354	295	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		
8 x 20	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35		
9 x 20		HA 49			HA 275/30		

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic		ab 09.16		R1ES		5/112		66,6		e1*2007/46*1560*... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC27	40	-	110-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	40	-	110-245	225/55				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/55						
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45				Orig.-Verschr., Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!		
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40						
8 x 18	D17	43	-	110-210	245/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC27	43	-	110-270	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	43	-	110-270	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	ZP568F	110-270	245/45				nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA		
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45				incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm		
	CA 24	43	OX556F	110-270	245/45						
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/40						
9 x 19		HA 53			HA 275/35						
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/40						
9 x 19		HA 49			HA 275/35						
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/40				nicht Bremse 360mm		
9 x 19		HA 53			HA 275/35						
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40				Orig.-Verschr., nicht All Terrain		
	RC32	43	-	110-270	245/40				Orig.-Verschr.		
	B40	43	ZP568F	110-210	245/40						
	B43	43	ZP568F	110-210	245/40				nicht Bremse 360mm		
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40				nicht Bremse 360mm		
	CA 19	43	OX556F	110-270	245/40				nicht Bremse 360mm		
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40				nicht Bremse 360mm		
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	245/40						
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/35						
9 x 20		HA 49+53			HA 275/30						

E43 AMG 4matic T-Modell		2020		R1ES (WDD213..		5/112		66,6		e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19		B40		VA 20	ZP568F	295	VA 245/40				
9 x 19				HA 49			HA 275/35				
8 x 20		B40		VA 20	ZP568F	295	VA 245/35				
9 x 20				HA 49			HA 275/30				

E63 / E63S AMG T-Modell				R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	VA 25 HA 52	-		VA+HA 265/40			Orig.-Verschr.

E-Klasse Coupé / Cabrio		ab Frühjahr 2017		R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	D17	40	-	120-180	225/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	225/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55			
8 x 18	RC32	VA 43	-	120-270	VA 245/45			Orig.-Verschr., Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40			

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Coupé / Cabrio Fortsetzung...	ab Frühjahr 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	D17	43	-	120-220	245/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-270	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	245/45	 nicht Bremse 360x26mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	120-270	245/45	
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-220	VA 245/40	
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35	
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	120-270	VA 245/40	 nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53			HA 275/35	
8 x 19	RC27	43	-	120-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	245/40	
	B40	43	ZP568F	120-220	245/40	
	B43	43	ZP568F	120-220	245/40	 nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40	 nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	43	OX556F	120-270	245/40	 nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	120-270	245/40	 nicht Bremse 360 u. 370mm
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40	
	D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30	

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	ab 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..
---------------------------------------	----------------	-------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	135, 143	225/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	135, 143	225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	43	-	135-270	245/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-170	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	245/45	 auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	135-270	VA 245/40	
9 x 19		HA 49+53		135-270	HA 275/35	
8 x 19	RC32	43	-	135-245	245/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	B40	43	ZP568F	135-270	245/40	
	B43	43	ZP568F	135-270	245/40	 nicht Bremse 360 mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	135-270	245/40	

E-Klasse All Terrain 4matic	ab Frühj. 2017	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*..
------------------------------------	-----------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	38	ZP563F	143-190	245/45	 ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto
	RC32	38	ZP563F	143-250	245/45	 ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/45	
	B40	38	ZP568F	143-250	245/45M+S	
	B43	38	ZP568F	143-250	245/45	
	CA 17	38	OX556F	143-250	245/45	
	CA 19	38	OX556F	143-250	245/45	
	CA 24	38	OX556F	143-250	245/45	
8,5 x 20	CA 19	VA 40	OX556F	143-270	VA 245/40	 incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35	

E-Klasse T-Modell NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..
------------------------------	-------------	--------------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC36	30	-(D12)		225/60	 i.V.
8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	32,5	-	120-280	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	32,5	-	120-150	225/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	120-150	VA 245/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40	
8,5 x 19	RC27	35,5	-	120-150	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
	RC32	35,5	-	120-280	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	35,5	-	145, 150	245/45M+S	 Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	R41	35,5	-	145-280	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u.

	B41	35,5	-	145, 150	245/45M+S		300x22mm HA
	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Klasse T-Modell		NEU Fortsetzung...	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse T-Modell 4Matic NEU		2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse T-Modell		PHEV NEU		2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40				
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35				

E-Klasse T-Modell 4Matic PHEV NEU		2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145	VA 245/40		
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

E-Klasse All-Terrain NEU		2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	30	-	145-280	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145-280	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40		
9 x 20	RC36	32	-	145-280	VA+HA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	RC36	VA 32	- (D13)	145-280	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm, Ausführung D13
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 20		VA 32			VA 255/40		
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		

E-Klasse All-Terrain PHEV		NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40			
9 x 20	RC36	VA 32	- (D13)	145	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm, Ausführung D13	
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			
9 x 20	B43	VA 32	-	145	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			

E-Klasse Limousine NEU		2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC36	30	- (D12)		225/60		i.v.
	RC27	32,5	-	120-150	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	32,5	-	120-150	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Klasse Limousine		NEU Fortsetzung...	2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	120-150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	120-150	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	120-280	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	35,5	-	120-150	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	120-280	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	120-150	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	120-150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse 4Matic NEU		2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse PHEV NEU		2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse 4Matic PHEV NEU			2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	145-185	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40			
8,5 x 19	RC27	35,5	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
	RC36	35,5	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
	B43	35,5	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-185	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35			

EQA		2. Quartal 2021		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 18	RC34	44,5	-	80-139	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung D13	
	RC36	44,5	-	80-139	215/60M+S		Orig.-Verschr. von Alufelgen, Ausführung D13	
				95	215/60			
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/50			
	RC34	53,5	-	80-139	235/50		Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg	
	B32	53,5	-	80-139	235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	B43	50,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.	

EQB		2. Quartal 2021		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*12...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC34	44,5	-	80-139	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung D13
	RC36	44,5	-	95-139	215/60M+S			Orig.-Verschr. von Alufelgen, Ausführung D13

7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/50		
7,5 x 19	RC34	53,5	-	80-139	235/50		Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50,5	-	111, 139	235/45		Orig.-Verschr.

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
EQC		ab 07.2019	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	VA 32	-	145	VA 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		HA 34			HA 255/50		
8 x 19	RC32	34	-	145	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
	RC34	34	-	145	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.

EQC 400 4matic		ab 2019	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*31-..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
7,5 x 20		VA 32	-	145 (300)	VA 235/50		
8,5 x 20		HA 30			HA 255/45		

EQE - Limousine		Sommer 2022	E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*...	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	109, 135	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	235/50		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	109-135	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
9 x 20	B43	VA 50	-	109, 135	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		HA 66			HA 285/35		
9 x 20	B43	50	-	109, 135	255/40		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW

EQE350+		ab 2022		E2EQEW		5/112		66,6		e1*2018/858*00036*..			
Sensor - Brocksens 8.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
8 x 19		RC34		45		-				235/50		 Orig-Verschr., i.V.	
8,5 x 19		RC32		47,5		-				255/45		 Orig-Verschr., i.V.	

EQE - SUV		4. Halbjahr 2022	E2EQEX	5/112	66,6	e1*2018/858*00187*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	36	-	109, 135	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	36	-	109, 135	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	B43	38,5	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
9,5 x 21	B43	41,5	-	109, 135	265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21/22 Zoll Serienbereifung

EQS - Limousine		2. Halbjahr 2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	30,5	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		34	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B43	34	ZP568F	109, 135	235/55		
8,5 x 20	RC36	33	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	33	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	41,5	-	109, 135	265/40		Orig.-Verschr.

EQS 53 AMG			2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*4-9	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
9,5 x 21	B41	41,5	-	185	265/40			 Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		265/40			 Orig.-Verschr., i.V.

	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	47	-		275/40		Orig.-Verschr., i.V.

EQT		im Laufe 2023		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	40	- (N7)	51	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC36	43	-	51	205/55			Orig.-Verschr.

EQV 300		ab 2020		639/2	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447...)	
Sensor - Brocksens 3.1 - ab BJ 05/2024 ist der Brocksens1 vorprogrammiert								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.	
	RC30T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb	
	B45	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb	
7,5 x 18	RC36	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr.	
	B45	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr.	

G-Klasse		ab 03.2019		463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/55, 275/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	270-310	275/50			Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterung - Fahrzeugbreite 1984mm

AMG G 63		ab 2018	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*00-12	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	35	-	430	275/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	275/45, 285/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	295/40		Orig.-Verschr.

AMG G 63		ab 2018	463A (Baureihe 465)		5/130	84,1	e1*2007/46*1830*13*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 21	B43		-	430	275/45M+S, 285/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen

GLA		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung D4	
	RC36	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung D4	
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4	
	RC34	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45			

GLA 35 AMG		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50			Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40			Orig.-Verschr.

GLA 45 AMG				ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50				Orig.-Verschr.

GLA 250e		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*08...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC36	44	-	118, 120	215/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
6,5 x 18	RC36	44	-	118, 120	215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC36	53	-	118, 120	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	48	ZP568F	118, 120	235/45			Plug-in-Hybrid

GLB		ab 2019		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm, Felge muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC36	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung D4
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC34	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45		

GLB 35 AMG		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	49	-	225	235/50			Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40			Orig.-Verschr.

GLB electric/EQ ^{NEU}		ab 2026		MMGLBE	5/112	66,6	e1*2018/858*00554*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC36	VA 46,6	- (D13)	135-200	VA 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18		HA 53,3			HA 235/55		
7,5 x 19	RC34	VA 53,3	-	135-145	VA 235/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 60,8			HA 255/45		
8 x 20	Originaldim.	VA 48,2			VA 235/45		
9 x 20		HA 60,8			HA 255/40		

GLC		ab 2015		204X (WDC253)		5/112		66,6		e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC2539...	
Sensor - Brocksens 3.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/65				Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm		
	RC27	36	-	100-190	235/65				Orig.-Verschr.		
	RC32	36	-	100-190	235/65				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65						
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC27	38	-	100-243	235/60				Orig.-Verschr.		
	RC32	38	-	100-243	235/60				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	38	-	100-243	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	38	-	100-243	235/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55						
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55						
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55				auch für Hybrid		
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55				Orig.-Verschr.		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55						
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55						
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45				auch Hybrid		
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45						
	CA 19	40	F95	100-243	255/45				nicht Bremse 330 u. 360mm		
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45				Orig.Verschr.		

GLC Coupé		ab 10.2016		204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60			Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60			Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.

GLC 43 AMG		ab 2016		204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55			
9 x 19		HA 20			HA 255/50			
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S	
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55		nur M+S	
	B43	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S	
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S	
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S	
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		nur M+S	
	RC29	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S	
	FMI12 Kari	40	-	270-287	255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.	
9,5 x 21		HA 22			HA 285/35			

GLC 43 AMG Coupé		ab 2016		204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55			
9 x 19		HA 20			HA 255/50			
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S	
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55			
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/55		nur M+S	
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S	
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S	
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		nur M+S	
	RC29	40	ZP561F	270	255/45			
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.	
9,5 x 21		HA 22			HA 285/35			

GLC NEU		Sommer 2022		R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	VA 32,5	-	145-198	VA 235/60		Orig.-Verschr.	
9 x 18		HA 30			HA 255/55			
8 x 18	RC36	VA 32,5	-	120-270	VA 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe	
9 x 18		HA 30			HA 255/55			
8 x 18	RC27	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe	
	RC32	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe	
	RC36	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe	
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., Mild Hybrid	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8 x 19	RC36	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
GLC NEU Fortsetzung...		Sommer 2022	R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC36	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B40	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-170	235/55		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	34,5	-	120-270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B43	34,5	-	120-270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 34,5	-	120-270	VA 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			HA 285/40		

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU				R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 18	RC36	VA 32,5	-	145-185	VA 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 18		HA 30			HA 255/55			
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55		Orig.-Verschr., incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8 x 19	RC36	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8,5 x 20	RC36	VA 34,5	-	145-185	VA 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 35,5			HA 285/40			

GLC AMG 43 4matic NEU		2023		R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	21,5	-	310	235/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
8 x 19	RC36	VA 21,5	-	310	VA 235/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
9 x 19		HA 13,5			HA 255/50			
9,5 x 20	RC36	32,1	-	310	255/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
9,5 x 20	RC36	VA 32,1	-	310	VA 265/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
10 x 20		HA 24			HA 295/40			

GLC electric/EQ NEU		ab 2026		MBEAMGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00555*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	VA 32,7	-	160-265	VA 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
9 x 19		HA 60,2			HA 255/50			
8 x 20	RC36	VA 32,7	-	160-265	VA 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
9,5 x 20		HA 58,2			HA 265/45			
8 x 21	Originaldim.	VA 25,2			VA 235/45		von Brock wird dieses Jahr eher keine Felge in 21 Zoll kommen, da dies eine komplett neue Größe ist	
9,5 x 21		HA 58,2			HA 265/40			

GLE Coupé		ab 2015	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50		nicht Bremse 390mm

GLE 500 Coupé					166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	335	VA+HA 265/55 M+S				Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S

Mercedes							
GLE		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Sensor - Brocksens 1.1		ab 10.2019		H1GLE	5/112	66,6	
e1*2007/46*1885*..							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm							
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr., ohne Serienverbreiterungen
		VA 55,5 HA 42	-	143-380	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind , mit Serienverbreiterungen
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind
		9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50
B41	VA 57 HA 44			-	143-380	VA+HA 275/50	
	B43		VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50	
10 x 21 11 x 21			B41	VA 44 HA 42	-	380	VA 275/45 HA 315/40
10 x 21 11 x 21	VA 51 HA 47	-		320-330	VA 275/45 HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
10 x 21 11 x 21	VA 54 HA 49	-		143-380	VA 275/45 HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
10 x 21 11 x 21	B43	VA 54 HA 49		-	143-360	VA 275/45 HA 315/40	

GLE Coupe		ab 2019		H1GLE		5/112		66,6		e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm											
8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm		
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse		
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line , nicht Festsattelbremse		
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm		
	B43	VA 57 HA 44	-	143-270	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse		
10 x 21	B41	VA 51	-	320-330	VA 275/45				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
11 x 21		HA 47			HA 315/40						
10 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
11 x 21		HA 49			HA 315/40						
10 x 21	B43	VA 54	-	143-243	VA 275/45				Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse		
11 x 21		HA 49			HA 315/40						

GLE AMG 53 NEU		2024		H1GLE		5/112		66,6		e1*2007/46*1885*..		
Sensor - Brocksens 1.1												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info			
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm												
9 x 20	B43	VA 57 HA 44	-	320	VA+HA 275/50					Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse		

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S				2020	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm									
10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45			Orig.-Verschr., auch Hybrid	
11 x 21		HA 47			HA 315/40				

GLS		ab 2019		H1GLE		5/112		66,6		e1*2007/46*1885..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8,5 x 20	B41	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	VA+HA 275/50					Orig.-Verschr., nicht Bremse mit 400x38mm, mit Serienverbreiterung	
10 x 21		VA 44 HA 42	-	210-360	VA 275/45					Orig.-Verschr., auch Hybrid	
11 x 21					HA 315/40						

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
S-Klasse		im Laufe 2022	R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	210-330	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40		
8,5 x 19	RC34	31,5	-	210-450	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI16 Taara	34	Kit0455	210-330	255/40		
	FMI18 Zephyrus	34	Kit0455	210-330	255/40		
9 x 20	B43	VA 34	-	210-330	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-330	VA 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

S-Klasse PHEV		im Laufe 2022		R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	220, 270	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40			
9 x 20	B43	VA 34	-	220, 270	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			

Sprinter		2018	FL3A4,-5, KL3A4,-5	6/130	84,1	e1*2007/46*1761*... e1*2007/46*1763*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	RC35	62	ZP631F		225/65		ECE i.V., auch ET62 ist ECE
	Pro2	54		70-130	225/65C, 225/65CP		Frontantrieb, geschlossener Kasten, 

Sprinter		ab Modelljahr 2018		W907	6/130	84,1	e1*2001/116*0354*21- e1*2007/46*0301*16-... e1*2007/46*0296*09-...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	84-140	205/75C, 225/75C, 235/65C		Typ 906AC35, 906BB35, Heckantrieb	
				84-140	225/75C, 235/65C		Typ 906BB50	
		62	ZP631F	84-140	205/75C, 235/65C		Typ 906AC35, 906BB35, auch ET62 ist ECE	
				84-140	235/65C		Typ 906BB50	
	Pro2	54		84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Heckantrieb, geschl. Kasten	
				84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C		Heckantrieb, offener Kasten	
				105-140	225/75C, 225/75CP		Allrad	
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-140	235/60C			

Sprinter Allrad NEU				W907	6/130	84,1	e1*2001/116*0424*15-... e1*2007/46*0305*11-..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	105-140	225/75C			Typ 906AC35/ 906BB35

T-Klasse		ab 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	205/60		Orig.-Verschr.

V-Klasse/Vito		09/2014	639/2, 639/4		FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-... (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-...		
Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1										
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	205/65C, 225/60C				Orig.-Verschr., nicht Allrad	
	6,5 x 17			RC36	50	65-100	225/55, 225/55C			
100-176		225/55, 225/55C, 235/55				Orig.-Verschr., Heck- und Allradantrieb				
7 x 17	RC25T	51	-	65-100	225/55, 225/55C				Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55				Orig.-Verschr., Heck- und Allradantrieb	
	RC30T	51	-	65-100	225/55, 225/55C				Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				100-140	225/55, 225/55C				Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...	
				100-176	235/55				Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto	
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55				Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto	
	R45	51	-	65-100	225/55, 225/55C				Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				100-140	225/55, 225/55C				Orig.-Verschr., Heckantrieb	

				100-176	235/55		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb
7,5 x 18	RC36	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., Heck- und Allradantrieb
	B45	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad
8 x 19	RC27	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
	RC29	52	-	100-140	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	RC32	52	-	75-176	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-176	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad
	B43	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad

eVito /eVito Tourerab 2022639/2, 639/4 FIN WDF4475/11266,6e1*2007/46*0457*20-..., e1*2007/46*0458*15-...
(FIN: WDF447...)

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC36	50	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
7 x 17	RC25T	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC30T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 18	RC36	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	B45	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung

Notizen:

MG (Saic)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid		ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*...	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC36	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
MG HS		4. Quartal 2023	AS23 / AS23P-R	5/112	57,1	e4*2018/858*00111*... e5*2018/858*01000*...	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
	RC34	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
	RC36	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
MG HS (II) NEU		2025	AS3A	5/112	57,1	e4*2018/858*00201*...	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	125	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC27	38	- (V10)	125	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 19	RC36	38	- (V10)	125	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
MG HS Hybrid+ (II) NEU		2025	AS3A	5/112	57,1	e4*2018/858*00201*...	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	105	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC27	38	- (V10)	105	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 19	RC36	38	- (V10)	105	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
MG HS / eHS PHEV (II) NEU		2025	AS3A	5/112	57,1	e4*2018/858*00201*...	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	105	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC27	38	- (V10)	105	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 19	RC36	38	- (V10)	105	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
MG ZS EV elektro		ab 2021	ZS1, SZS1, MZS1	5/112	57,1	e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*... e5*2007/46*1329*...	
Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	68-75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	- (V10)	68-75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	- (V10)	68	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				68-75	215/55		
	RC34	41	- (V10)	68-75	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				215/50, 215/55	215/50, 215/55		
7 x 18	RC36	41	- (V11)		215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", i.V.
MG ZS Benziner		4.Quartal 2022	SZS1	5/100	56,1	e4*2007/46*1435*..	
Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V11)	78, 82	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC30	41	- (V11)	78, 82	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
7 x 17	RC27	41	- (V11)	78, 82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC34	41	- (V11)	78-82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC36	41	- (V11)	78, 82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
MG ZS NEU		ab 2024	ZS3A	5/112	57,1	e4*2018/858*00220*...	
Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	75, 85	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC36	38	- (V10)	75, 85	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", incl. Hybrid+
7 x 17	FMI06	38	-	75, 85	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	38	- (V10)	75, 85	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", incl. Hybrid+

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG S5 EV NEU	ab 2025	ZS3E	5/112	57,1	e4*2018/858*00236*..

Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	51	- (V10)		215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10" , i.V.
	RC36	51	- (V10)	54, 84	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 18	RC27	51	- (V10)	54, 84	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10" , i.V.
	RC36	51	- (V10)	54, 84	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10" , i.V.

MG S6 EV NEU	ab 2025	IS3E	5/112	57,1	e9*2018/858*11692*..
------------------------------------	---------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	46	- (V10)	80, 90	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				80-100	235/55M+S		
7,5 x 20	RC36	46	- (V10)		245/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10" , i.V.

MG Marvel R elektro	ab 2021	EP21	5/120	67,1	e4*2018/858*00004*..
---	---------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	65, 105	235/45		Orig.-Verschr.

MG 3 NEU	ab 2025	ZP2A	5/112	57,1	e4*2018/858*00192*..
--------------------------------	---------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	50	- (V10)	75, 85	195/55		Orig.-Verschr.

MG 4 Electric	4. Quartal 2022	SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..
-------------------------------------	-----------------	------	-------	------	----------------------

Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	41	- (V10)	54, 68	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7 x 17	RC27	51	- (V10)	54, 68	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC36	51	- (V10)	54, 68	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
8 x 18	RC27	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC36	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10

MG 4 Electric Trophy E.R.	4. Quartal 2023	SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..
---	-----------------	------	-------	------	----------------------

Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	235/45		Orig.-Verschr., Ausf. V10 , Extended Range
	RC36	51	- (V10)	90	235/45		Orig.-Verschr., Ausf. V10 , Extended Range

MG 4 Electric Xpower	4. Quartal 2023	SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..
--	-----------------	------	-------	------	----------------------

Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC36	51	- (V10)	152	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10

MG 4 Urban NEU i.V.	2026	AH4E	5/112	57,1	e4*2018/858*00271*..
---	------	------	-------	------	----------------------

Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	44	- (V10)		195/60		Orig.-Verschr., i.V., Ausf. V10 , LZ. Sept. 26
	RC30	44	- (V10)		195/60		Orig.-Verschr., i.V., Ausf. V10 , LZ. Sept. 26
6,5 x 17	RC36	44	- (V10)		205/50		Orig.-Verschr., i.V., Ausf. V10

MG 5 Electric	2. Quartal 2022	EP22-L	5/112	57,1	e4*2018/858*00053*...
-------------------------------------	-----------------	--------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	41	- (V10)	73, 75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7 x 17	RC27	45	- (V10)	73, 75	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	45	- (V10)	73	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC36	45	-		215/50		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	F90	73, 75	215/50		

Mini One

Mini One		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini One		ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10...., e12007/46*1679*... e1*2007/46*1678*..., e1*2007/46*1680*...
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	54	-	55-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	54	-	55-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC32	54	-	55-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML4
7 x 17	CA 20	54	-	55-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC27	54	-	55-155	205/45	 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	BR-I	54	-	55-155	205/45	 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	RC36	54	-	55-155	205/45	 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	CA 26	54	ZP593F	55-155	205/45	 auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7 x 18	RC27	54	-	55-155	205/40	 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	54	-	55-155	205/40	 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	205/40	 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	 Orig.-Verschr.

Mini Cooper C, Mini Cooper S	NEU	ab 2024	FM6	5/112	66,7	e1*2018/858*00373*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	47	-	100-150	195/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	110-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 18	RC36	47	-	100-150	215/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Cooper electric NEU			ab 2024	JM1	5/112	66,7	e1*2018/858*00347*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	40	-	55, 65	195/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm	
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm	
	RC36	47	-	55, 65	205/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm	
7,5 x 18	RC27	50	-	55, 65	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm	
	RC36	50	-	55, 65	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm	

Mini Cooper SE		ab 2021	FML2E	5/112	66,7	e1*2007/46*2063*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55	 Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	54	-	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.

Mini Aceman E, - SE	NEU	ab 2024	JM5	5/112	66,7	e1*2018/858*00382*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	205/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	55, 65	225/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	55, 65	225/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Aceman E			John Cooper Works NEU	2024	JM5	5/112	66,7	e1*2018/858*00382*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC30	47	-	75	205/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	75	205/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	75	225/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	75	225/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini One

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini Clubman	ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1683*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	75-110	205/55	 Orig.-Verschr.
				75-155	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	RC36	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	B39	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	195/55M+S	
7,5 x 17	RC27	54	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	BR-I	54	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff- Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	205/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	57	-	75-155	225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	54	-	75-141	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
		57	-	75-155	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	 Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	75-155	225/35	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	57	-	75-155	225/35	 Orig.-Verschr.

Mini Clubman	John Cooper Works	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*1683*..
--------------	-------------------	-------------------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	47	-	170	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	47	-		195/55	 Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC32	54	-	225	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		57	-	225	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC34	54	-	225	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35	 Orig.-Verschr.

Mini Countryman	ab 02.2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..
-----------------	------------	-----------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34	39	-	75-155	205/60 M+S	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	75-141	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	RC32	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	B32	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	B39	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	BR-I	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	47	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45	 nicht Bremse 307mm
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/45	
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.

Mini One

Mini One	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mini Countryman Cooper Works	ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
7,5 x 18	RC32	51	-	170-225	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	170-225	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 19	RC32	47	-	170-225	225/45	 Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	225/45	

Mini Countryman SE Hybrid		ab 2020		FMX (F60)		5/112		66,7		e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 17		RC27	52	-	92, 100	225/55				ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18		B32	51	-	92, 100	225/50				ECE	Orig.-Verschr.

Mini Countryman NEU		2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC36	41	-	100-150	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC36	41	-	100-150	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 335mm
7,5 x 18	RC27	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
	RC36	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
8 x 19	RC36	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	B43	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm

Mini Countryman E, SE NEU		2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	68, 104	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	RC36	41	-	68, 104	205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
6,5 x 18	RC36	41	-	100-150	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
7,5 x 18	RC27	50	-	68, 104	225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC36	50	-	68, 104	225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
8 x 19	RC36	46	-	68, 104	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	B43	46	-	68, 104	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
8 x 20	RC36	46	-	68, 104	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm

Notizen:

--

Mitsubishi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
ASX		ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-..	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	110	215/70		Orig.-Verschr.
ASX (II) NEU		ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	FMI06 Koros	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	34	-	67-116	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC36	34	-	67-116	215/50		Ausführung N42, beide ET's sind ECE
35		-	67-116	215/50			
7,5 x 19	RC36	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.
ASX (II) PHEV NEU		ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
7 x 17	RC27	35	-	68	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	68-80	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	35	-	68	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC32	35	-	68-80	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	35	-	68	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC36	35	-	68	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
Colt NEU		3.Quartal 2023	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*22-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	37	-	49-69	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	37	-	49-69	195/55		Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	49-69	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	37	-	49-69	205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	49-69	205/45		Orig.-Verschr.
Eclipse Cross		ab 2017	GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/70		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	120	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	225/55		
	RC34	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.
Eclipse Cross PHEV Hybrid		ab 2020	GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	225/55		
	RC34	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.
Eclipse Cross elektro NEU		ab 2025	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*13..	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	46	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	50	-	55	235/45		Orig.-Verschr.
Grandis NEU		ab 2026	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*33-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	-	80, 103	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	80, 103	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	34	-	80, 103	215/55		Orig.-Verschr.
		35	-	80, 103	215/55		Orig.-Verschr.

Mitsubishi

Mitsubishi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Outlander III	ab 2013	CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70	 auch Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55	
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55	
	RC34	38	-	89-130	225/55	 Orig.-Verschr.

Outlander III Hybrid		ab 2013		CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*17-...	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.	
	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55			
	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.	

Outlander IV PHEV NEU				2025	GN0W	5/114,3	66,1	e1*2018/858*00511*..	
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC34	35	-	100	235/60				Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	100	235/60				Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	35	-	100	255/45				Orig.-Verschr.

Notizen:

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ariya	2022	FE0E	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00237*...

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	235/55	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45	-	45, 90	255/45	 Orig.-Verschr.

Juke	ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..
-------------	----------------	------------	----------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65	 Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	84-86	215/65	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	35	-	69-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	35	-	84-86	215/60	 Orig.-Verschr.
		35	-	84-86	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	225/45	 Orig.-Verschr.

Leaf	ab 2018	ZE1	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6537*..
-------------	----------------	------------	----------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55	 Orig.-Verschr.

Leaf NEU	ab 2025	ZE2	5/114,3	66,1	e9*2018/858*11757*..
-----------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC34	50	- (N13)	70	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	- (N13)	70	235/45	 Orig.-Verschr.

Micra	ab 03.2017	K14	4/100	60,1	e9*2007/46*6454*..
--------------	-------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	-	52-86	195/55	 Orig.-Verschr.

Micra NEU	2025	K15	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00110*..
------------------	-------------	------------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RC36	38	-	78	195/55	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-		195/55	 Orig.-Verschr., nur in der Farbe SG erhältlich!

Qashqai	im Laufe 2. Quartal 2021	J12	5/114,3	66,1	e9*2018/858*11042*..
----------------	---------------------------------	------------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	-		215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	103, 116	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	FMI06 Koros	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr., nicht e-power
7,5 x 18	RC27	45	-	103, 116	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				116	235/55	Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	RC32	45	-	103-116	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	103, 116	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 19	RC32	45	-	103, 116	235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	45	-	103-116	235/50	 Orig.-Verschr., Ausführung N43
8 x 20	RC36	40	-	103, 116	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	40	-	103, 116	235/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2024, Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	235/45	 Orig.-Verschr.

Townstar	ab 2021	NFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*..
-----------------	----------------	------------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	35	-	96	195/65	 Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA

Nissan	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
--------	---------	-----	-------	------

Sensor - Brocksens 4.1

Sensor - Brocksens 4.1

Sensor - Brocksens 4.1

Sensor - Brocksens 4.1

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

--

Omoda

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Chery Omoda 5 EV NEU		ab 2026	T34EV	5/108	60,1	e9*2018/858*11544*..
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	33	-	66-67	215/60	 Orig.-Verschr., Ausführung CH1
7 x 18	RC34	33	-	66-67	215/55	 Orig.-Verschr., Ausführung CH1

Chery Omoda 5 HEV / Hybrid		NEU i.V.	T341	5/108	65,1	e9*2018/858*11785*..
Noch keine Freigabe für dieses Modell - wurde noch nicht geprüft!						

Chery Omoda 9 PHEV NEU		ab 2026	T41	5/108	65,1	e4*2018/858*00238*04...
Sensor - es gibt noch keine Info welcher Sensor passt						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	41	-	105	235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung CH2
7,5 x 20	Originaldim.	41	Lt. Brock keine Felgen geplant - Info - Stand: 27.08.2026			

Opel

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ampera-e		ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*..
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55	 Orig.-Verschr.

Astra K		08.2015	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*...
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40	 Orig.-Verschr.

Astra K Sports Tourer		ab 04.16	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*02...
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	92-100	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2019
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40	 Orig.-Verschr.

Astra L NEU		1. Quartal 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55	
7 x 17	RC36	44	- od. ZP537F	100, 110	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2026
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-110	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44			225/45	 i.V.
8 x 18	RC36	48	- od. ZP537F	81-132	225/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2026

Astra L Sports Tourer NEU		im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55	
7 x 17	RC36	44	- od ZP537F	100, 110	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2026
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-110	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44			225/45	 i.V.
8 x 18	RC36	48	- od ZP537F	81-132	225/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2026

Astra L Electric NEU		2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer

Opel

Opel

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Astra L Electric NEU Fortsetzung...	2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC36	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer u. incl. Facelift 2026
7,5 x 18	RC36	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer u. incl. Facelift 2026

Combo E	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60	 nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	 nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44	- od. ZP537F	56-96	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	

Combo E Life	ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0622*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/60	 nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60	
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	 nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	RC36	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	

Combo-e Electric	ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60	 nicht Bremse 304x28mm
	RC34	47	- od. ZP537F	57-62	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	
	RC36	44	- od. ZP537F	57, 62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
		50	- od. ZP537F	57, 62	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto

Combo-e Life Electric	ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0622*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60	 nicht Bremse 304x28mm
	RC34	47	- od. ZP537F	57-62	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	
	RC36	50	- od. ZP537F	57, 62	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto

Corsa F	ab 09.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65		
	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55		
6,5 x 16	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	38	- od. ZP401F	55-100	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, incl. Facelift 2023
7 x 17	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	55-96	205/45		

Corsa-e (F)		ab 02.2020		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*06-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55			incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	195/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/45			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	205/45			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, incl. Facelift 2023

Crossland X			ab 06.2017		P7 Monocab C		4/108		65,1		e4*2007/46*1194*..	
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 16		RC30		20	ZP402F	55-96	195/60, 205/60				incl. Facelift 2021	
		RC34		20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, nicht 1-Kolben Faustsattel mit unbelüfteter Scheibe 249x9mm	
		RC36		20	- od. ZP401F	55-96	195/60, 205/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, incl. FL2021	
6,5 x 17		RC34		20	- od. ZP401F	60-96	215/50				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto	
		RC36		20	- od. ZP401F	55-96	215/50				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, incl. Facelift 2021	

Frontera Hybrid NEU		2025		C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto	
	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto	
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto	

Frontera electric NEU			2025	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
6,5 x 17	RC36	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto

Grandland X			ab 2017		Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	215/70				incl. Facelift 2021
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	75-133	215/65				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	75-133	215/65				incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	215/65				
	RC34	42	- od. ZP537F	75-133	215/65				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto

Opel

Opel	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grandland X Fortsetzung...	ab 2017	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC36	42	- od. ZP537F	75-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	CA 26	42	ZP538F	75-133	215/65	 incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	75-133	225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	75-133	225/55	 incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	75-133	225/55	
	RC34	49	-	75-133	225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	96-133	205/55	 ACHTUNG!!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50	
		46	ZP538F	96	225/50	auch ET46 ist ECE
	B32	42	ZP538F	75-133	235/50	incl. Facelift 2021

Grandland X Hybrid			ab 2019	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
	RC34	42	- od. ZP537F	133-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	RC36	42	- od. ZP537F	110-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	CA 26	42	ZP538F	110-147	215/65		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	110-147	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC32	49	ZP538F	110-147	225/55		
	RC34	49	ZP537F	110-147	225/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 19	RC27	38	ZP538F	110-147	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	147	205/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	110-147	225/50		

Grandland Hybrid NEU		2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	RC36	48	- od. ZP537F	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
8 x 19	FMI06 Koros	43	-	100	235/55		Orig.-Verschr.

Grandland electric NEU		ab 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50			Orig.-Verschr.

Grandland Plug-in Hybrid NEU		ab 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50			Orig.-Verschr.

Opel

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Insignia		ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Automatik nur ab 17 Zoll						
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	81-121	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., ohne GSI
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	41	-	81-191	235/45	 Orig.-Verschr.
	B32	41	-	81-191	235/45	 Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	245/35	 Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm

Insignia-B Country Tourer		ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45	 Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120		2020	Z-B	5/120	67,1	e8*2007/46*0264*05-...
Sensor - Brocksens Universal						
Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45	

Mokka-X		ab 2016	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*15-..
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	38	-	81-112	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.

Mokka B NEU		ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74-100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74-100	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Mokka-e B NEU		ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Vivaro		ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*..
Sensor - Brocksens 3.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vivaro Fortsetzung...	ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-132	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

Vivaro-e	im Laufe 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..
-----------------	----------------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Zafira Life	ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*..
--------------------	----------------	----------	--------------	-------------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-132	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, ohne erhöhte Nutzlast

Opel	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Zafira Life Fortsetzung...	ab 2019	V	5/108	65,1
kein Sensor - indirektes RDKS				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!

Zafira e-Life		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!; nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 208 II		2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65		ohne GT-Line
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55		ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-100	195/55		
		RC36	38	- od. ZP401F	55-100	195/55	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-100	205/45		
	RC36	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	55-96	205/45		ohne GT-Line

Peugeot 208 II GT-Line			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	195/55			incl. Facelift 2023, nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55			i.V.
	RC36	32	- od. ZP401F	74-100	195/55M+S			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	RC36	32	- od. ZP401F	74-100	205/45			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023

Peugeot e-208 elektro			ab 02.2020		U		4/108		65,1		e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55				incl. Facelift 2023			
	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	195/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!, beide ET's sind ECE			
		38	- od. ZP401F	26-57	195/55							
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	195/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023			
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	205/45				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! beide ET's sind ECE			
		38	- od. ZP401F	26-57	205/45							
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	205/45				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023			

Peugeot 2008			ab FL2016		C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55				mit Radhausverbreiterungen
	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/50				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	20	- od. ZP401F	55-96	205/50				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! mit Verbreiterungen

Peugeot 2008		ab 01.2020		U		4/108		65,1		e2*2007/46*0639*05-..			
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC30		32		ZP402F		74-114		215/65		 incl. Facelift 2023	
		RC34		32		- od. ZP401F		74-114		215/60, 215/65		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!	
		RC36		32		- od. ZP401F		74-114		215/60, 215/65		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023	

Peugeot						
		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 2008 Fortsetzung...		ab 01.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023

Peugeot e-2008						
		ab 2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/60, 215/65	 incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60, 215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32	- od. ZP401F	57, 62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! incl. Facelift 2023

Peugeot 308 (III) NEU						
		im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*13-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55	
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	81-132	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! Zulässig für Bremse 283x26mm an VA und 268x26mm an HA
	RC36	44	- od. ZP537F	81-132	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2025
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	225/45	 Orig.-Verschr. Von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
	RC36	44			225/45	 i.V.
8 x 18	RC36	48	- od. ZP537F	81-132	225/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2025

Peugeot e-308 NEU						
		Mitte 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*25-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
	RC36	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! incl. Facelift 2025
7,5 x 18	RC36	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. FL2025

Peugeot 3008						
		ab 2016	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65	
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	73-133	225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55	 incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55	
	RC34	49	-	73-133	225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50	
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50	 incl. Facelift 2021

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 3008 Hybrid		ab 2019	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65		 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65		 incl. Facelift 2021
	RC36	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65		 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	215/65		 incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	133, 147	225/55		 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		 incl. Facelift 2021

Peugeot 3008 HEV	Mild-Hybrid NEU	Frühj. 2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, i.V., wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	48	- od. ZP537F	100	225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot 3008 PHEV	Plug-in-Hybrid NEU	Frühj. 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/50	 Orig.-Verschr.

Peugeot e-3008	NEU	Frühjahr 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/50	 Orig.-Verschr.

Peugeot 408	NEU	Ende 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*20..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	215/65	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2026
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96, 100	245/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2026

Peugeot e-408	Plug-in Hybrid NEU	November 2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2026
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2026
8 x 20	RC36	50	- od.	110, 132	245/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann

0 x 20	RC30	42	ZP537F	110, 102	270/70		Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2026
--------	------	----	--------	----------	--------	---	---------------------------------------

Peugeot 508		2018	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/55		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/55		
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	215/55		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	215/55		
	RC36	40			215/55		i.V.
	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45		
8 x 18	RC34	44	ZP538F	96-165	235/45		
	RC36	44	- od. ZP537F	96-165	235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid			ab 2019	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133	215/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	133	215/55			
	RC36	42	- od. ZP537F	133	215/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	133	215/55			
8 x 18	RC36	44	- od. ZP537F	133	235/45			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot 5008		ab 04.2017		M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65			incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65			
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42	- od. ZP537F	73-133	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65			incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC27	49	- od. ZP537F	73-133	225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55			incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55			
	RC34	49	-	73-133	225/55			Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55			incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50			
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50			incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel

Peugeot 5008 Hybrid (HEV) NEU		Herbst 2024		K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	48	- od. ZP537F	100	225/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Peugeot 5008 Plug-in Hybrid NEU		Herbst 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50			Orig.-Verschr.

Peugeot e-5008		NEU	Herbst 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.	
	B43	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.	
	FMI06 Koros	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.	
	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.	

Expert III, Traveller		ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! Nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! ohne erhöhte Nutzlast
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!

e-Expert (III)		ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	215/60C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! Nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

e-Expert / e-Traveller		ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
e-Expert / e-Traveller Fortsetzung...		ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

Partner IV		ab 2018		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm	
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/..	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie	
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
	RC36	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55			

e-Partner IV		ab 2018		E	5/108	65,1	e2"2007/46"0625"...	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	47	- od. ZP537F	57	205/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC36		44	- od. ZP537F	57, 62	215/60		

Rifter		ab 2018		E		5/108		65,1		e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
ACHTUNG! Achslasten beachten!											
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	215/65				nicht Bremse 283mm		
	RC32	47	ZP538F	55-96	215/65						
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65, 215/65C				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	RC36	44	- od. ZP537F	56-96	215/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		

e-Rifter		ab 2022		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	47	- od. ZP537F	57	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	57	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
	RC36	44	- od. ZP537F	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	

Notizen:

Porsche

Porsche	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Cayenne	2018	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*00-12	
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	VA 50	-	224-404	VA 275/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 410mm u. nicht Keramikbremse
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40	
9 x 20	B41	VA 50	-	250-404	VA 275/45	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40	
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 275/45	 Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40	
9,5 x 21	B41	VA 46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		HA 58				
9,5 x 21	B43	VA 46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		HA 58			HA 305/35M+S, 315/35	

Cayenne Coupé		ab 10.2019		9YA		5/130		71,5		e13*2007/46*0900*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 20	B40	VA 50	-	250-324	VA 275/45				Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid		
10,5 x 20		HA 55			HA 305/40						
9 x 20	B41	VA 50	-	250-404	VA 275/45				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid		
10,5 x 20		HA 55			HA 305/40						
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 275/45				Orig.-Verschr.		
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40						
9,5 x 21	B41	VA 46	-	338-404	VA 275/40				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid		
11 x 21		HA 49			HA 305/35						
9,5 x 21		VA 46	-	250-324	VA 275/40				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid		
11 x 21		HA 58			HA 305/35						
9,5 x 21	B43	VA 46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40				Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm		
11 x 21		HA 49			HA 305/35M+S, 315/35						
9,5 x 21	FMI09 Cratos	VA 46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35				Orig.-Verschr.		
11 x 21		HA 49									
10 x 22	FMI09 Cratos	VA 48	-	250-404	VA 285/35				Orig.-Verschr.		
11,5 x 22		HA 52			HA 315/30						

Cayenne ^{NEU}		Modelljahr 2023		9YA	5/130	71,5	ab Nachtrag *13	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	VA 50	-	224, 260	VA 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 410mm u. nicht Keramikbremse	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55		Orig.-Verschr., auch Cayenne GTS	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55		Orig.-Verschr.	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA	
11 x 21		HA 58			HA 315/40			
9,5 x 21	B43	VA 46	-	224, 260	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm	
11 x 21		HA 58			HA 305/40M+S, 315/40			

Cayenne e-Hybrid NEU		4. Quartal 2023		9YA		5/130		71,5		e13*2007/46*0900*13..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55				Orig.-Verschr., auch Cayenne S E-Hybrid		
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45						
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55				Orig.-Verschr.		
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45						
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA		
11 x 21		HA 58			HA 315/40						

Cayenne Turbo e-Hybrid NEU		ab 2023		9YA		5/130		71,5		e13*2007/46*0900*13..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
9,5 x 21	B41	VA 46	-	441	VA 285/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben Festsattel an VA		
11 x 21		HA 49			HA 315/40						
9,5 x 21		VA 46	-	441	VA 285/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben Festsattel an VA		
11 x 21		HA 58			HA 315/40						

Porsche		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Macan		ab MJ2019	95B	5/112	66,6	e13*2007/46*1165*10-..	
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	VA 21	-	155-260	VA 235/60		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		HA 21			HA 255/55		
9 x 19		B41	21	ZP559F	180-324	VA+HA 255/50	
8,5 x 19	RC34	VA 21	-	155-324	VA 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 396x38mm
9 x 19		HA 21			HA 255/50		
8,5 x 19	B41	VA 21	ZP559F	180-324	VA 235/55		
9 x 19		HA 21			HA 255/50		
9 x 20	B43	VA 26	ZP568F	180-280	VA 265/45		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 20		HA 19			HA 295/40		
9,5 x 21	B41	VA 27	ZP568F	180-324	VA 265/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		HA 19			HA 295/35		
9,5 x 21	B43	VA 27	ZP568F	180-280	VA 265/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 21		HA 19			HA 295/35		

Macan electric NEU		2024		XA		5/130		66,5		e13*2018/858*00462*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 20		RC36		VA 32	-	120, 145	VA 235/55			Orig.-Verschr., für Bremse VA 350x34mm u. HA 350x30mm	
10 x 20				HA 49			HA 285/45				
7,5 x 20		B43		VA 32	-	120, 145	VA 235/55			Orig.-Verschr., für Bremse VA 350x34mm u. HA 350x30mm	
10 x 20				HA 49			HA 285/45				

Panamera		ab 2016		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 64	-	310, 324	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm	
10,5 x 19		HA 62			HA 295/40			
9,5 x 20	B40	VA 71	-	310-338	VA 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse	
10,5 x 20		HA 71			HA 315/35			

Panamera 4 E-Hybrid		ab 2017		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 64	-	243	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse	
10,5 x 19		HA 62			HA 295/40			
9,5 x 20	B40	VA 71	-	243	VA 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse	
10,5 x 20		HA 71			HA 315/35			

Panamera 4, 4S Sport Turismo				ab 2017	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..	
Sensor - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
9 x 19	B40	VA 64	-	243, 324	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm		
10,5 x 19		HA 62			HA 295/40				
9,5 x 20	B40	VA 71	-	243-338	VA 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse		
10,5 x 20		HA 71			HA 315/35				

[illegible]

Renault

Renault	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Renault 4 E-Tech NEU	2025	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RC34	38	-	78	195/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	78	195/60	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	195/60	 Orig.-Verschr., nur in der Farbe SG erhältlich!

Renault 5 E-Tech NEU		Oktober 2024	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC34	38	-	70-78	195/55		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	70, 78	195/55		Orig.-Verschr.
	RE7	38	-	78 (110)	195/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	195/55		Orig.-Verschr., nur in der Farbe SG erhältlich!

Alpine			NEU i.V.		2024		P01		5/114,3		66,1		e2*2018/858*00093*..	
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension					Info		
8 x 19		RC36		30	-		225/40						Orig.-Verschr., i.V.	

Arkana	im Laufe 2. Quartal 2021			RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*..	
direkt Brocksens 3.1 - teilweise indirekt								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC36	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45			Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-116	225/45			Orig.-Verschr.

Austral		ab Oktober 2022		RHN		5x114,3		66,1		e9*2018/858*0002*...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	35	- (N13)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N13		
	RC32	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC34	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC36	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	FMI06 Koros	35	-	96-116	215/65				Orig.-Verschr., nicht 4Control		
7,5 x 18	RC27	45	- (N43)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
	RC34	45	- (N42)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
			ZP568F	96	235/55				Ausführung N42, 4-Control		
			45	- (N43)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5	
	RC36	45	- (N43)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
7 x 19	RC34	32	- (N43)	96-116	205/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5		
	RC36	32	- (N43)	96-116	205/55				Orig.-Verschr., Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5		
	RC36	40	- (N43)	96-116	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
8 x 20	B43	40	- (N43)	96-116	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr.		

Captur		ab 2019	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	34	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr.
		RC34	35	-	67-116	215/55	

Renault

Renault		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Captur Fortsetzung...		ab 2019	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC36	34	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		35	-	67-116	215/55		
7,5 x 19	RC34	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.

Captur E-Tech (II)		ab 2020	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	- (N13)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	- (N42)	68-80	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC36	35	- (N42)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	- (N42)	68	215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	68-80	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	35	- (N42)	68	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Clio V		ab 2019	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	37	-	48-103	195/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	RC34	37	-	48-103	195/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	37	-	48-103	195/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
7 x 17	RC34	37	-	48-103	205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	48-103	205/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	B39	37			205/45		i.V., nur Originalkappen Renault

Clio VI NEU		2025	R03	4/100	60,1	e6*2018/858*00350*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC36	43	-	80, 84	195/60		 Orig.-Verschr., Ausführung R10
7 x 16	RC36	46	-	80, 84	195/60		 Orig.-Verschr., Ausführung R10

Espace V		2015	RFC	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0470*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	42	-	96-165	235/55		 Orig.-Verschr.

Espace VI 4Control NEU		4. Quartal 2023		RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B43	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr.

Kadjar	ab 2015		RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475* ...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	215/65		
	RC34	40	- (N42)	81-120	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	- (N42)	81-120	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben
			-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N13 nur in der Farbe TM - RLP, SVR
	RC36	40	- (N42)	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.

Renault

Renault		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Kangoo		Frühjahr 2021	RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		 Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	195/65		 Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	51-96	205/60		 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC32	43	- (N42)	51-96	205/55		 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	- (N42)	51-96	205/55		 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC36	43	- (N42)	55-96	205/55		 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"

Kangoo E-Tech elektro		ab 2022		RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC36	43	- (N42)	51	205/55			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"

Koleos		ab 05.2017		RZG		5/114,3		66,1		e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*....	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17	RC27		35	- (N13)	96-140	225/65				Orig.-Verschr., Ausführung N13	
	RC32		35	ZP578D2F	96-130	225/65				Ausführung N22	
	RC34		35	- (N42)	96-140	225/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC36		35	- (N42)	96-140	225/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	FMI06 Koros		35	-	96-140	225/65				Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27		35	- (N42)	96-140	225/60				Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC32		35	-	96-140	225/60				Orig.-Verschr.	
	RC34		35	- (N42)	96-140	225/60				Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC36		35	- (N42)	96-140	225/60				Orig.-Verschr., Ausführung N42	
7 x 19	RC34		40	-	96-140	225/55				Orig.-Verschr.	
	RC36		40	- (N42)	96-140	225/55				Orig.-Verschr., Ausführung N42	

Megane E-Tech (V)		2022	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RC34	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr.
	RE 7	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW
7 x 18	RC27	34	-	55	195/60		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-		195/60		Orig.-Verschr., i.V.

Megane (IV)		ab 02.16		RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	66-103	195/65			Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	195/65			Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in titan erhältlich!
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	205/55			Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	66-130	205/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC36	43	-(N42)	66-120	205/50			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC30	46			225/40			i.V., Ausführung "N12", Felge gibt es nur in TM, nur Original Kappe Renault passt
	RC32	46	-	66-130	225/40			Orig.-Verschr.

Megane GT (IV)					ab 2016	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
Sensor - Brocksens 4.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17	RC32	43	- (N42)	151	225/45				Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
	RC34	43	- (N42)	151	225/45				Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
	RC36	43	- (N42)	120, 151	225/45				Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
7,5 x 18	RC32	46	-	151	225/40				Orig.-Verschr.	

Megane E-Tech (IV)		ab 2020			RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
--------------------	--	---------	--	--	-----	---------	------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC36	43	- (N42)	67, 69	205/50		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"

Renault

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2017	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	48	-	205-221	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x28mm VA u. 290x11mm HA

Rafale NEU	ab 2024	RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..
---------------------------	---------	-----	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	RC36	37	-	96, 110	245/45		Orig.-Verschr., incl. Allradlenkung
	B41	37	-	96-110	245/45		nur in SG u. FG erhältlich!

Scenic E-Tech NEU	2024	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*07*..
----------------------------------	------	-----	---------	------	-------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	46	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	50	-	55	235/45		Orig.-Verschr.

Symbioz E-Tech NEU	2024	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*27*..
-----------------------------------	------	-----	---------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	-	69-103	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	69	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	69-104	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	35	-	69-103	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	FMI06 Koros	35	-	69-103	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	34	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		35	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	69-104	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	34	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42, beide ET's sind ECE
		35	-	69-103	215/55		
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	35	-	69-103	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N43

Talisman	ab 03.16	RFD	5/114,3	66,1	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..
----------	----------	-----	---------	------	--

Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	41	-	81-117	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147	215/60		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		41	-	81-117	215/60		
7 x 17	RC32	43	-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N22
			-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	43	-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	43	-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., auch 4Control, Ausführung N42
7,5 x 18	RC32	46	-	81-165	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	49	ZP590F	81-147	245/40		auch Talisman 4Control

Twingo E-Tech NEU	ab 2026	P04	4/100	60,1	e9*2018/858*11804*..
----------------------------------	---------	-----	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC36	43	-	35 (60)	195/60		Orig.-Verschr.

Zoe Facelift	ab 11.2019	AG	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0251*15*...; e2*2007/46*0681*03
--------------	------------	----	---------	------	--

Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	40	-	51	185/65		Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6,5 x 16	RC27	44	-	51	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	51	195/55		Orig.-Verschr.

Notizen:									

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Arona	ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	45	-	66-110	205/60	 Orig.-Verschr.
				70-110	195/60	
	RC30	45	-	66-110	205/60	 Orig.-Verschr.
				70-110	195/60	
6,5 x 17	RC34	45	-	66-110	195/60, 205/55, 205/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	66-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.

Ateca		ab 2015		5FP		5/112		57,1		e9*2007/46*6394*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb		
				110, 140	215/60, 225/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive		
	RC30	43	-	85, 110	215/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb		
				110, 140	215/60, 225/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive		
7 x 17	RC34	43	-	81-140	215/60, 225/60				Orig.-Verschr.		
	RC27	45	-	85, 110	215/55				Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr., 4drive		
	RC30	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr., Ateca 4drive		
	RC32	45	-	85-140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb		
110, 140				215/55, 225/55			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive				
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen		
				110, 140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen		
	RC32	45	-	81-140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC36	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen		
	RC27	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021		
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021		
	RC32	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40				Orig.-Verschr., auch Allrad		
	RC34	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021		
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021		
	B40	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen		
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen		
	B43	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021		
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021		
FMI16 Taara	45	-	-	85-140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr.		

Ateca Cupra		ab 2018	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	45	-	221	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	140-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	45	-	140-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	45	-	221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC27	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm

Ateca Cupra VZ-Edition					5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*23-...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC36	45	-	221	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	B40	45	-	221	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Ateca Cupra 1,5TSI		5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*40-..		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	45	-	110	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-		215/55		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	F90	110	215/55M+S		
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-	110	215/50M+S		Orig.-Verschr., Frontantrieb
8 x 19	RC27	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC36	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb

Ateca Cupra 2,0TSI					5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*40...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 18	RC27	45	-	140	225/50M+S				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	45	-	140	225/50M+S				Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC27	45	-	140	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	140	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr.
	B43	45	-	140	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr.

Ibiza		ab 06.2017		KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70			Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	51	-	48-110	215/40			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/40			Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/40			Orig.-Verschr.

Leon		ab 04.2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
	RC30	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer	
6,5 x 16	RC27	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
	RC30	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
	RC34	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse	
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
7,5 x 17	RC32	46	-	66-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	66-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC36	46	-		205/50, 225/45		Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 18	RC27	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110, 140	225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC34	46	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC36	46	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
	B32	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
8 x 19	RC34	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse	
	RC36	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Leon NEU	ab Facelift 2024	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 18	RC27	46	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon Cupra, Cupra Sportstourer		ab 04.2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 17	RC32	46	-	110-228	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	46	-	110-228	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	46	-		205/50, 225/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC34	46	-	110-245	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
	RC36	46	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 19	RC34	49	-	110-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	B43	49	-	180-228	225/35 M+S, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid				ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*00-27	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
7,5 x 18	RC27	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer		
	RC36	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer		
	B32	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	49	-	110	225/35 M+S, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm		

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid NEU		ab Facelift 2024		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC27	46	-	110	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Mii		ab 03.12	AA, AAN	4/100	57,1		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	185/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	195/40		Orig.-Verschr.

Mii electric		ab 2019		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1168*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC34	43	-	61	185/50			 Orig.-Verschr.

Tarraco		ab 02.2019	KN	5/112	57,1	e9*2007/46*6666*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch FR-Line
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	FMI06 Koros	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr.

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tarraco Fortsetzung...	ab 02.2019	KN	5/112	57,1	e9*2007/46*6666*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC27	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr., nur FR-Line
	RC32	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45	 nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45	 mit Radhausverbreiterung
8 x 20	RC36	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B38	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
8,5 x 20	RC29	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40	 mit Radhausverbreiterung
	RC36	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., FR-Line
	B43	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line

Notizen:

--

Skoda

Citigo E iV		ab 2019		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1169*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	-	61	185/50			Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	185/50			Orig.-Verschr.

Elroq 85 NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*17-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.			Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.			Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC36	45	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
FMI06 Koros	45	-		VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.	
FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	89 (210)	VA 235/45			Orig.-Verschr., Elroq 85
9 x 21		HA 42			HA 255/40			

Elroq 50 / 60 NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*17-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70	VA+HA 235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	40	-	70	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr.

Elroq RS NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*19-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	45	-	77	235/55M+S			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
8 x 20	RC36	VA 45	-	77	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 45	-	77	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	VA 235/45			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 21		HA 42			HA 255/40			

Enyaq		ab April/Mai 2021		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60			Orig.-Verschr., incl. Coupe
8 x 19	RC27	45	-	70	VA+HA 235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
			-	70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., auch Coupe
					VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-89	235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
					VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X , incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
	RC36	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
B40	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
		-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50				

Skoda

Enyaq		Fortsetzung...		ab April/Mai 2021		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..	
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B43	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe		
				70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80/85X , incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe		
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., Enyaq 80,85 , incl. Facelift 2025, incl. Coupe		
9 x 20		42								
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., Enyaq 80, 85-IX , incl. Facelift 2025 und Coupe		
9 x 20		42								
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)		
9 x 20		42								
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50			Orig.-Verschr., incl. FL2025, Enyaq 50 / 60		
	B43	45	-	70	235/50			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60		
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45+ HA 255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025, Enyaq 80 / 85-IX		
9 x 21		HA 42								
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr.		
	B43	40	-	70	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60		

Enyaq RS Coupé NEU		2. Quartal 2022		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC34	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr.
9 x 20		42						
8 x 20	B40	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr.
9 x 20		42						
8 x 20	B43	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr.
9 x 20		42						
8,5 x 21	B41	40	-	77	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	VA 235/45+ HA 255/40			Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42						

Epiq NEU i.V.		ab 2026		PX	5/112	57,1	e9*2018/858*11853*..	
---------------	--	---------	--	----	-------	------	----------------------	--

Fabia / Fabia Kombi		ab MJ2015		5J / Modell 6V	5/100	57,1	e11*2001/116*0291*43-...; e11*2007/46*0013*20-..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/70			Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	44-92	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	44-92	185/60			Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	46	-	44-92	215/45			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	46	-	44-92	215/40			Orig.-Verschr.
	B39	46	-	44-92	215/40			Orig.-Verschr.

Fabia		ab 2021		PJ	5/100	57,1	e8*2018/858*00014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	38	-		185/70			Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	195/55			Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	195/55			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	195/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	215/45			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-130	215/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 272x10mm
	RC36	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-130	215/40			Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/40			Orig.-Verschr.

Kam iq			ab 10.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*...	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	

6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's
		38	-	66-110	205/60		ECE
	RC30	35	-	66-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's
		38	-	66-110	205/60		ECE
6,5 x 17	RC34	35	-	66-110	195/60M+S, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.

Karoq							
ab 10.2017				NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	43	-	81-110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	85, 110	215/55		Orig.-Verschr.
				110, 140	215/55M+S, 225/55		
	RC30	45	-	81-140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 18	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/45		Orig.-Verschr., 4x4
	FMI16 Taara	45	-	81-140	225/40, 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Karoq Scout							
ab 2019				NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	85, 110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
				110, 140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC34	43	-	85-140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
	RC34	45	-	110-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	45	-	110, 140	225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad

Kodiaq		ab 03.2017		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65				Orig.-Verschr.		
				85-180	215/65M+S						
	RC34	38	-	82-147	215/65				Orig.-Verschr.		
	RC36	38	-	85-147	215/65						
7 x 17				85-180	215/65M+S				Orig.-Verschr.		
	RC27	40	-	85-147	215/65						
				85-180	215/65M+S				Orig.-Verschr.		
	RC30	40	-	85-147	215/65						
				85-180	215/65M+S				Orig.-Verschr.		
	RC32	40	-	82-147	215/65						
	RC34	40	-	82-147	215/65				Orig.-Verschr.		
	RC36	40	-	85-147	215/65						
				85-180	215/65M+S				Orig.-Verschr.		
B39	40	-	92-140	215/65							
	FMI06 Koros	40	-	82-147	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55						
				85-180	235/55M+S						
	RC32	43	-	82-147	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	82-147	235/55						
	RC36	43	-	85-147	235/55				Orig.-Verschr.		
			85-180	235/55M+S							
7,5 x 18	RC27	40	-	85-147	235/55				Orig.-Verschr.		
				85-180	235/55M+S						
	RC32	40	-	110-147	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	110-147	235/55						
RC36	40	-	85-180	235/55				Orig.-Verschr.			
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50						Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50						
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	40	-	85-180	235/50						
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B38	41	-	85-180	235/45						
	B40	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B43	41	-	85-180	235/45						
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40						
	RC36	38	-	85-180	255/40						
	B43	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		
	RC29	38	-	85-180	255/40						

Kodiaq Scout		ab 2019		NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65M+S			
	RC34	38	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65M+S			
7 x 17	RC27	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65M+S			
	RC30	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65M+S			
	RC32	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65M+S			
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.	
				85-180	235/55M+S			
	RC32	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	43	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.	

Skoda

Kodiaq Scout Fortsetzung...			ab 2019		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1												
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18		RC27		40	-	85-147	235/55				Orig.-Verschr.	
						85-180	235/55M+S					
		RC32		40	-	110-147	235/55				Orig.-Verschr.	

7 x 19	RC34	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40		
	RC36	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.

Kodiaq RS		ab 2019		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC32	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
	FMI06 Koros	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
		RC27	43	-	176	235/55				Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32	43	-	176-180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	176-180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	40	-	180	235/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC34	40	-	180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	176-180	235/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC34	40	-	180	235/50				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176-180	255/40						

Kodiag NEU		Anfang 2024		PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 142	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	38	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS	
				110-195	215/65M+S			
7 x 17	RC27	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS	
				110-195	215/65M+S			
	RC30	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS	
				110-195	215/65M+S			
				RC32	40	-		
	RC34	40	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., incl. RS	
				110-195	215/65M+S			
	7,5 x 18	FMI06 Koros	40	-	110-142	215/65		Orig.-Verschr.
RC27		40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., incl. RS	
RC32		40	-	110-195	235/55			
RC34		40	-	110-195	235/55		Orig.-Verschr.	
RC36		40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., incl. RS	
7,5 x 19	RC34	40	-	110-142	235/50		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	110-150	235/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	41	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.	
	B40	41	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr., incl. RS	
	B43	41	-	110, 142	235/45		Orig.-Verschr.	

Kodiaq PHEV NEU		im Laufe 2024		PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	RC36	38	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
7 x 17	RC27	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	RC30	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	RC36	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC27	40	-	110	235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	RC36	40	-	110	235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	

Skoda

Kodiag PHEV		NEU Fortsetzung...		im Laufe 2024		PS		5/112		57,1		e8*2018/858*00107*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 19		RC36		40		-		110		235/50		 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
		RC36		41		-		110		235/45		 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
8 x 20		B40		41		-		110		235/45		 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	

	B43	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
--	-----	----	---	-----	--------	--	--------------------------------

Octavia IV		ab April 2020		NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 17	RC27	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC27	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	81-195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	48	-	81-180	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	48	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch Hybrid

Octavia IV RS		ab 2020		NX		5/112		57,1		e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	46	-	110-195	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC34	46	-	81-180	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	46	-	110-195	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
7 x 17	RC27	46	-	110	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC32	46	-	81-110	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	46	-	81-110	205/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC27	48	-	110-195	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC32	48	-	110-195	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	48	-	110-195	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	48	-	110-195	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC36	48	-	110-195	225/40				Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid		

Octavia Scout IV NEU		ab Februar 2021		NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA	
	RC30	46	-	85, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA	
	RC32	46	-	85-110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA	
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	
				110, 147	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S	
	RC36	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	
				110, 147	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S	
7 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA	
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	
	RC36	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA	
110				205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA			
7,5 x 18	RC27	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	
	RC36	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	
	B32	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr.	
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4	
7,5 x 19	RC36	48	-	110, 147	225/40		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	

Peaq NEU i.V.		2026		PZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00263*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	VA 45	-		VA 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V7, i.V., Lieferzeit Oktober 2026
9 x 19		HA 55			HA 255/50		

Scala		ab 07.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	66-85	195/65			Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	66-110	195/60M+S			Orig.-Verschr., beide ET's ECE

6 x 16	RC27	38	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch ET's ECE
	RC30	35	-	66-110	195/60M+S		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		38	-	66-110	205/55		
	RC34	35	-	66-110	195/60		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
40		-	66-110	205/55			
6,5 x 17	RC27	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		205/45		Orig.-Verschr., i.V.

Superb III		ab 2015		3T	5/112	57,1	e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	41	-	88-140	215/60			Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..
	RC32	41	-	88-147	215/60			Orig.Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	88-206	215/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/55			Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC34	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC36	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC27	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	88-206	235/40			Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	88-206	235/40			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	44	-	88-206	235/40			Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	235/40			Orig.-Verschr., incl. Scout

Superb iV III Plug-in-Hybrid		ab 2019		3T	5/112	57,1	e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	40	-	115	215/55			Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	215/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	115	215/55			Orig.Verschr.
8 x 18	RC27	44	-	115	235/45			Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	115	235/45			Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	115	235/40			Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	115	235/40			Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	235/40			Orig.-Verschr.

Superb Scout		ab 2019		3T	5/112	57,1	e8*2007/46*0317*15-17	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	B38	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.

Superb Combi IV NEU		ab 2024		NZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00106*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	43	-	110	215/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	RC27	43	-	110-195	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110-195	215/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	41	-	110-195	215/55			Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	110-195	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	41	-		215/55			Orig.-Verschr.. i.V.

Skoda

Superb Combi IV NEU Fortsetzung...			ab 2024		NZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00106*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC27	44	-	110-195	235/45				Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	235/45				Orig.-Verschr.

Superb Combi PHEV IV NEU	ab 2024	NZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00106*..
Sensor - Brocksens Universal					

[illegible]

Smart	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fortwo / Forfour electric drive	ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-... e1*2001/116*0413*35-... (FIN: WME453...)

Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45		

Forfour		ab 2014		454/451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*23-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45			

Smart #1		im Laufe 2023		HX11	5/108	63,4	e1*2018/858*00227*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	50	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	75, 116	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	FMI06 Koros	48	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.

Smart #3		4. Quartal 2023		HC11		5/108		63,4		e1*2018/858*00349*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC27	48,5	- (X8)	75, 116	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8	
		RC34	48,5	- (X8)	75-116	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8	
			48,5	ZP561F	75-116	245/45				Ausführung X7	
		RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8	
		FMI06 Koros	48,5	-	75-116	245/45				Orig.-Verschr.	
8 x 20		RC36	48,5	-	75, 116	245/40				Orig.-Verschr.	
		B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40					

Smart #5 NEU		ab 2025		HY11		5/108		63,4		e1*2018/858*00532*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 19	RC36	43,5	-	78-140	245/50				Orig.-Verschr.		
	FMI06 Koros	43,5	-	78-140	245/50				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	RC36	43,5	-	78-140	255/45				Orig.-Verschr.		
	FMI10 e-Joule	43,5	-	78-140	255/45				Orig.-Verschr., nur glossy black erhältlich!		

Notizen:

Ssang Yong

Ssang Yong		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe		
Korando 4WD (IV)		ab 2019	CW / CWN		5/112	66,6	e8*2007/46*0360*... e6*2018/858*00326*..	
Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	225/60			Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	-	100-120	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	45,5	ZP590F	100-120	235/55			
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/50			

Korando e-Motion NEU			ab 2022		EK	5/112	66,6	e9*2018/858*11111*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	215/65				Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	-	75 (140)	215/65				Orig.-Verschr.

Musso		ab 2018		QK		5/130		84,1		e9*2007/46*6620*..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70				Orig.-Verschr.		
8 x 20	B40	43	-	133	255/50				Orig.-Verschr.		
	B45	43	-	133, 149	255/50				Orig.-Verschr.		

Musso Grand		ab 02.2020		QK		5/130	84,1	e9*2007/46*6620*... e6*KS07/46*0278*..	
Sensor - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70				Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	43	-	133, 149	255/50				Orig.-Verschr.

Rexton III		ab 2017		YK, YKUK, YKA		5/130	84,1	e9*2007/46*6541*... e11*2007/46*4188*... e6*2007/46*0237*..	
Sensor - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70			Orig.-Verschr.	
8 x 20	B45	43	-	133-165	255/50			Orig.-Verschr.	

Tivoli		ab 2015		XK, XKG		5/112		66,6		e9*2007/46*6294*... e50*2007/46*0198*..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/60					2WD	
					205/60					4WD	

Tivoli		ab MJ 2021		XK	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*10..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	ZP590F	94-120	205/60			

Torres		2023	CW		5/112	66,6	e8*2007/46*0360*10-..., e6*2018/858*00325*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	45,5	-	120	225/60			Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	-	120	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	45,5	ZP590F	120	235/55			

Torres Hybrid		NEU	2023	CWJ		5/112	66,6	e6*2018/858*00325*06-..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC36	45,5	-	110	225/60				Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC36	40,5	-	110	225/60				Orig.-Verschr.

Torres EVX elektro NEU		ab 2024	UK, UKV		5/112	66,6	e9*2018/858*11526*... e9*2018/858*11607*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC36	40,5	-	66 (152)	225/60			Orig.-Verschr.

Notizen:								

--

Subaru

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ	ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...

Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	147	215/45	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	48	-	147	215/45	 Orig.-Verschr.

BRZ NEU	1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	e13*2018/858*00325*..
------------------------	-----------------	----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	48	-	172	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40	 Orig.-Verschr., i.V.

Crosstrek NEU	ab 2024	G6 / G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..., e13*2018/858*00666*..
------------------------------	---------	------------	---------	------	---

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	55	-	100	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	225/55	

Forester V	MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..
------------	--------	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55	 Orig.-Verschr.,Felge nicht in SBM erhältlich!
	RC36	48	-	110	225/55	 Orig.-Verschr.

Forester e-Boxer NEU	ab 2024	S6	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00766*..
-------------------------------------	---------	----	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	100	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	100	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	100	225/55	 Orig.-Verschr.,Felge nicht in SBM erhältlich!
	RC36	48	-	100	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	48	-	100	235/50	 Orig.-Verschr.

Impreza	2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...
---------	-------------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	84, 110	205/50	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	48	-	84-110	205/50	 Orig.-Verschr.

Impreza	ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..
---------	------------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55	 Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84, 115	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50	 Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50	 Orig.-Verschr., nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	205/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/40	 Orig.-Verschr.

Impreza NEU	ab 2023	G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..
----------------------------	---------	-------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	55	-	100	215/50	 Orig.-Verschr.

Levorg	ab 02.16	V1 / V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*03-..
--------	----------	--------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50	 Orig.-Verschr.

Outback										ab 2015		B6		5/114,3		56,1		e1*2007/46*1320*... e3*2007/46*0385*...	
Sensor - Brocksens Universal																			
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension				Info								
7 x 17	RC30		55	-	110, 129	225/65						Orig.-Verschr.							
	RC32		55	-	110-129	225/65						Orig.-Verschr.							
7 x 18	RC27		55	ZP578D2F	110, 129	225/60						auch Typ B6GPL							
	RC34		55	-	110-129	225/60						Orig.-Verschr.							

Outback		im Laufe 2020		B7	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00010*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/60			
	RC34	55	-	124	225/60	 Orig.-Verschr.		

e-Outback NEU		ab 2026		EAM1XS (M)		5/114,3		56,1		e6"2018/858"00389"..	
Sensor - Brocksens 9.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18		RC27	40	- (TO)	128 (334)	235/60				Orig.-Verschr., Ausführung TO	
		FMI06 Koros		40	-	128	235/60				Orig.-Verschr.

Solterra		ab Juli 2022		EAM1S(M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00162*00-04	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC32	40	- (TO2)	118	235/60				Orig.-Verschr., Ausführung TO2		
	RC34	40	- (TO2)	118-136	235/60				Orig.-Verschr., Ausführung TO2		
7,5 x 20	B43	40	-	118 (160)	235/50				Orig.-Verschr.		

Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	40	- (TO)	136	235/60		Orig.-Verschr., Ausführung TO
	RC34	40	- (TO)	136	235/60		Orig.-Verschr., Ausführung TO
	FMI06 Koros	40	-	136	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	136	235/50		Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00 - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern

Uncharted NEU		ab 2026		EKM1S(M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00385*..	
Sensor - Brocksens 9.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18		RC27	40	- (TO)	53-136	235/60				Orig.-Verschr., Ausführung TO	
		RC34	40	- (TO)	53-64	235/60				Orig.-Verschr., Ausführung TO	
		FMI06 Koros	40	-	53-136	235/60				Orig.-Verschr.	
7,5 x 20		RC36	40							i.V., Ausführung TO	

XV	ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr., nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	55	-	110-115	225/55	 Orig.-Verschr.

--

Suzuki

Suzuki

		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe	
Across		ab 2020	XA5P (S) (EU,M)		5/114,3	60,1	
		e6*2007/46*0430*..					
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55		 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	235/55		 Orig.-Verschr.

Baleno		ab 06.16		EW		4/100		54,1		e6*2007/46*0177*..	
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
5 x 15	RC19	40	-	66-82	175/65				Orig.-Verschr., Ausführung S4, Felge ist nur in TM erhältlich!		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	185/55						
	RC34	45	-	66-82	185/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!		

Vitara		ab 2015	LY / LY-2S		5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*... e6*2018/858*00005*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	50	-	75-103	215/60			Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC32	50	ZP590F	75-103	215/60			auch Hybrid Fahrzeuge
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/55			Orig.-Verschr., Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.
	RC34	50	-	75-103	215/55			Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC36	50	-	75-103	215/55			Orig.-Verschr.

e-Vitara NEU		2025	AP, AP-2S		5/114,3	60,1		e6*2018/858*00341*... e6*2018/858*00348*...	
Sensor - Brocksens 6.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 18	RC36	45	-	59-95	225/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 328mm

Jimny		ab 2018	GJ		5/139,7	108,3	e6*2007/46*0253*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80			Orig.-Verschr.

Swace		ab 2020	ZE1HE (S) (EU,M)		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0485*... e6*2018/858*00057*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55			auch Typ ZE1HE(S)-2S

Swift		ab 05/2017		AZ / AZ-2S		4/100		54,1		e4*2007/46*1205*... e6*2018/858*00229*..	
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
5 x 15	RC19	40	-	61-82	175/65				Orig.-Verschr., Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	185/55						
	RC34	45	-	61-82	185/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!		

Swift Sport		ab 2018	AZ, AZ-2S		5/114,3	60,1	e4*2007/46*1205*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	195/50			Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	195/50			
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45			Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC36	50	-	95, 103	195/45			Orig.-Verschr.

Swift Typ UZ NEU		2024	4/100		54,1	e6*2018/858*00307*..., e6*2018/858*00317*..	
Sensor ist gerade in Prüfung - OE-Nummer kann aktuell nicht zugeordnet werden							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 15	RC19	40	-	60, 61	175/65		Orig.-Verschr., Felge ist nur in titan erhältlich! Ausführung S4, auch Typ UZ-2S
6 x 16	RC30	45	-	61	185/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-61	185/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!

Suzuki

Suzuki		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
SX4		ab MJ2017	JY	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*04-..	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	-	82-103	215/60		Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60		
6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	215/55		Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC34	50	-	75-103	215/55		Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC36	50	-	82-103	215/55		Orig.-Verschr.

S-Cross NEU		ab Jänner 2022		JY / JY-2S		5/114,3		60,1		e4*2007/46*0779*14-..., e6*2018/858*00006*02-...	
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	50	-	75, 95	215/60				Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!		
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	215/55				Orig.-Verschr., Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.		
	RC36	50	-	75, 95	215/55				Orig.-Verschr.		

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.

Model S Plaid	NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086
---------------	-----	------	-----	-------	------	-------------------

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	VA 40	-		VA 255/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		HA 45			HA 285/40		
9,5 x 21		VA 40			VA 265/35		
10,5 x 21	B41	HA 45	-	218-357	HA 295/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		

Model S	NEU	2023	006	5/120	64,1	e4*KS18/858*00070*..
---------	-----	------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B41	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		

Model X		ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09*..
---------	--	----------	-----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-186	265/50		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	265/50		Orig.-Verschr.

Model X Plaid	NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..
---------------	-----	------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	RC36	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45		
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45		

Model Y		Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*01-43
---------	--	-------------	-----	---------	------	-----------------------

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
---	--	--	--	--	--	--	--

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	RC36	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	255/45		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		21 Zoll Serienbereifung
	FMI06 Koros	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
9.5 x 20	WI23	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.

Tesla

Tesla		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model Y Performance		003		5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	VA 255/35		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Model Y (Opal) NEU		ab Modelljahr 2025		003 / 005		5/114,3		64,1		e4*2007/46*1293*44-..			
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
9,5 x 19		RC36		45		-		114-179		255/45		 Orig.-Verschr., nur Variante YS	
		B32		45		-		114-179		255/45		 Orig.-Verschr., nur Variante YS	
		FMI06 Koros		45		-		114-179		255/45		 Orig.-Verschr.	
		FMI10 e-Joule		45		-		114-179		255/45		 Orig.-Verschr.	
9,5 x 20		RC36		45		-		114-179		255/40		 Orig.-Verschr., nur Variante YS	
		FMI10 e-Joule		45		-		114-179		255/40		 Orig.-Verschr.	
		FMI12 Kari		45		-		114-179		255/40		 Orig.-Verschr.	

Model Y (Opal/Juniper) NEU		ab Modelljahr 2025		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*48...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	RC36	45	-	190	255/45			Orig.-Verschr., nur Variante YS...Performance
	B32	45	-	190	255/45			Orig.-Verschr., nur Variante YS...Performance
9,5 x 20	RC36	45	-	190	255/40			Orig.-Verschr., nur Variante YS...Performance

Model Y (Standard) NEU			003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*50...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	35,5	-	114	235/55		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, Felge gibt es nur in SG
9,5 x 19	RC36	45	-	114	255/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB...
	B32	45	-	114	255/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB...

Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182					
ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45	
	B32	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45	
8,5 x 19	WI22	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40	
	B43	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-155	235/40	 nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	
8,5 x 20	RC34	35	ZP533D13 F	155	235/35	 nicht Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
				153-155	235/35	
	B43	35	-	153, 155	235/35	 Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
	FMI12 Kari	35	-	88-155	235/35	
	FMI10 e-Joule	35	-		235/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI10 e-Joule	34	-		245/35	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155	VA 255/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35	

Tesla

Tesla		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model 3 (Highland) NEU		ab 2023	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*32...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	B32	38	-	88-153	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	153-155	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
8,5 x 19	RC34	38	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	RC36	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr.

Model 3 (Highland) NEU mit 190kW				003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*36..
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 38	-	190	VA 235/40		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 19		HA 45			HA 265/35		
9 x 20	RC36	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30		
9 x 20	B43	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30		

Notizen:

[illegible]

Toyota

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aygo X NEU		ab 2026	AB7 (JP)	5/100	54,1	e6*2018/858*00060*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 17	Originaldim.	40	Keine Felgen in Planung aufgrund der außergewöhnlichen Serientdaten - Stand - Info: 27.08.2026			
5 x 18	Originaldim.	40				

bZ4X		ab Juni 2022	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*00-05, e13*2018/858*00303*00-01..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	40	-(TO2)	59-118	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO2
	RC34	40	-(TO2)	53-136	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO2
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50	 Orig.-Verschr.

bZ4X NEU		ab Modell 2026	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*05-..., e13*2018/858*00303*02-...
Sensor noch nicht bekannt, ist in Abklärung welcher passt						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	40	-(TO)	53-136	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO
	RC34	40	-(TO)	53-136	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO
	FMI06 Koros	40	-	53-136	235/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	53-136	235/50	 Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00 - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern

bZ4X Touring NEU		ab Modell 2026	EAM1X (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00388*..
Sensor noch nicht bekannt, ist in Abklärung welcher passt						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	40	-(TO)	64, 128	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO
	RC34	40	-(TO)	64	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO

C-HR		ab 01.2017	AX1T	5/114,3	60,1	e11*2007/46*3641*...., e13*2007/46*1765*..., e6*2007/46*0264*..., e6*2007/46*0338*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/65	
	RC34	45	-	72-85	215/65	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	215/60	
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60	 auch für Hybrid
	RC36	45	ZP580D8F	72-112	215/60	
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	225/50	
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	225/50	 auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	225/50	 Orig.-Verschr.

C-HR NEU		ab 2024	AX2T (M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00294*..., e13*2018/858*00573*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	72-113	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72-112	225/55	
	RC34	35	-	72-113	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	72-113	225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/50	 Orig.-Verschr.

C-HR+ NEU		ab 2026	EKM1 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00384*..
Sensor noch nicht bekannt, ist in Abklärung welcher passt						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	40	-(TO)	53-136	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO
	RC34	40	-(TO)	53-72	235/60	 Orig.-Verschr., Ausführung TO
7,5 x 20	FMI06 Koros	40	-		235/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-(TO)			 Orig.-Verschr., Ausführung TO, i.V.

Corolla		ab 04.2019	ZE1HE (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*..., e13*2007/46*2012*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	205/55	 incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/45	
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/45	 incl. Hybrid
	RC36	40			225/45	 i.V.
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/40	
	RC36	40	ZP580D8F	72-112	225/40	 incl. Hybrid

Corolla Trek		ab 2019	ZE1HE (EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*..., e13*2007/46*2012*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D8F	72, 112	205/55	 incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC36	40			225/45	 i.V.

Corolla Cross		ab. Sept. 2022	XG1TJ(JP,M), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00186*..., e13*2018/858*00420*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		45	ZP580D6F	72-112	215/60		auch Hybrid	
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		35	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE	
	RC36	45	ZP580D6F	72	215/60		beide ET's sind ECE	
		40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausführ. TO	
7 x 18	RC27	40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC36	40	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.	

GR86		ab Juni 2022		T2		5/100		56,1		e13*2018/858*00225*..			
Sensor - Brocksens 6.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 17		RC32		48		-		172		215/45		 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18		RC32		48		-		172		215/40		 Orig.-Verschr.	

Highlander		2021	XU7 (EU,M), I-TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*... e13*2018/858*00028*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	35	-	140	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	35	-	140	235/55			Orig.-Verschr.

Hilux		ab 2015	AN1P(EU, N)		6/139,7	106,1	e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 17	RC35	30	ZP600F	110-150	265/65			

Landcruiser			ab 2009	J15TM/TMG	6/139,7	106,1	e6*2007/46*0001*... e1*2007/46*0231*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65			

Prius V PHEV NEU		ab 2024		XW6(M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00260*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17		RC27		40	ZP580D8F	111	195/60				17 Zoll Serienbereifung
		RC36		40	ZP580D8F	111	195/60				17 Zoll Serienbereifung

Proace		ab 2016	V		5/108	65,1	e2*2007/46*0537*... e2*2007/46*0538*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm an HA
	RC36	46	- od. ZP537F	70-132	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
- od. ZP541F			70-130	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter	

							Nutzlast!
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Proace electric		ab 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto	
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto	
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA	
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau	

Proace Verso electric		ab 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57, 62	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto	
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto	
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA	
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau	

Proace City		ab 2020		E, E(EU,N)-TMG		5/108		65,1		e2*2007/46*0686*..., e13*2007/46*2270*...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60				nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie		
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60				mit Serienreifen 205/..		
					215/65				Serienreifen ab 215/..		
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55						
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	RC36	44	- od. ZP537F	56-96	215/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55						

Proace City Electric		ab 2021		E, E(EU,N)-TMG		5/108		65,1		e2*2007/46*0686*... e13*2007/46*2270*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55						
	RC36	50	- od. ZP537F	57, 62	205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		

Proace City Verso		ab 2020		E, E(EU,N)-TMG		5/108		65,1		e2*2007/46*0685*..., e13*2007/46*2269*...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/60				nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie		
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60				mit Serienreifen 205/..		
					215/65				Serienreifen ab 215/..		
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55						
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	RC36	50	- od. ZP537F	75-96	205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	CA 26	50	ZP538F	75-96	205/55						

Toyota

Toyota						
Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe
Proace City Verso Electric		ab 2020	E, E(EU,N)-TMG		5/108	65,1
e2*2007/46*0685*..., e13*2007/46*2269*..						
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	
7 x 17	RC36	50	- od. ZP537F	57, 62	205/55	
						Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!

RAV 4 (V)		ab 2019	XA5 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0289* ..., e13*2007/46*1991*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65		
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65		
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	129, 131	225/60		
	RC34	35	-	129-131	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	129, 131	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	129, 131	235/55		Orig.-Verschr.

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid		ab 2020	XA5P (EU, M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0429*... e13*2007/46*2356*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	136	225/60		
	RC34	35	-	136	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	136	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	235/55		Orig.-Verschr.

RAV 4 (VI) NEU		ab 2026		XA6 (M)		5/114,3		60,1		e1*2018/858*00590*00..	
Sensor noch nicht bekannt, ist in Abklärung welcher passt											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 18	RC34	40	- (TO)	105	235/60					Orig.-Verschr., Ausführung TO	
7,5 x 20	RC36	40	- (TO)		235/50					i.V., Ausführung TO	

Urban Cruiser ^{NEU}			2025	BP	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00340*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC36	45	-	59-95		225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 328mm
	FMI06 Koros	45	-			225/55		Orig.-Verschr.

Yaris (IV)		ab 2020	XPA1F (EU,M/N), -/TGRE		5/100	54,1	e6*2007/46*0437*..., e13*2007/46*2342*... e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	185/65			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	195/55			
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	195/55			
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	205/45			auch für Hybrid
	RC36	50	-	53, 68, 92	205/45			Orig.-Verschr.

Yaris GR (IV)		ab 2020		XPA1G (EU,M)		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0454*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18		RC32		45	ZP580D6F	192-206	225/40				
		B38		45	ZP580D6F	192	225/40				

Yaris Cross		ab 2021	XPB1F (M,EUM), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/65			
	RC34	45	-	68-92	205/65			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	50	-	68-92	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68, 92	215/50			
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	215/50			
	RC34	50	-	68-92	215/50			Orig.-Verschr.

Yaris Cross AWD NEU		ab 2021	XPB1F (M,EUM), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68	215/50			

Notizen:					

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
C40 elektro		ab Jänner 2022	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45		
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40		
8 x 20	B40	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40		
8 x 20	B43	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40		

C40 elektro NEU		ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50			Orig.-Verschr., Heckantrieb
8,5 x 19				183	VA 235/50			Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	HA 255/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/45			Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20				183	VA 235/45			Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	HA 255/40			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40			Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20				183	VA 235/45			Orig.-Verschr., Allrad
				120-128	HA 255/40			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40			Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20				183	VA 235/45			Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	HA 255/40			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40			Orig.-Verschr., Allrad

EC40 elektro NEU		ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad	
8,5 x 19				HA 56	101-128		HA 255/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
					183		HA 255/45	Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20				HA 58,5	101-128		HA 255/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb
					183		HA 255/40	Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20				HA 58,5	101-128		HA 255/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb
					183		HA 255/40	Orig.-Verschr., Allrad

EX30 NEU		ab 2024	2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	46	- (X8)	75, 116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	46	- (X8)	75-116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC36	46	- (X8)	75, 116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 19	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 20	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		

Volvo

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
EX40		ab 2024	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*21	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb
8,5 x 19				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
		183		HA 255/45	Orig.-Verschr., Allrad		

EX60 NEU i.V.		ab 2026		3	5/120	63,4	e4*2018/858*00336*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	VA 50	-		VA 235/55			Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Oktober 2026
8,5 x 20		HA 59			HA 255/50			

ES90 NEU		ab 2026		1	5/120	63,4	e9*2018/858*11732*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	VA 43,5	-	140-230	VA 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung VP1	
9 x 20		HA 44,5			HA 275/45			
8,5 x 21	B43	VA 38,5	-	140-230	VA 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung VP1	
9 x 21		HA 44,5			HA 275/40			

EX90 NEU		ab 2024		T		5/120		63,4		e4*2018/858*00203*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-	132-252	VA 255/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm		
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45						
9 x 21	B43	VA 38,5	-	125-252	VA 265/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm		
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40						

Polestar 2		ab 2020		V		5/108		63,4		e9*2007/46*6834*...., e9*2018/858*11085*00-03	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC34	VA 50	-	80-192	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm				
9 x 19		HA 53									
8 x 19	RC36	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm				
9 x 19		HA 53									
8 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm				
9 x 19		HA 53									
8 x 20	RC36	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm				
9 x 20		HA 53									
8 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm				
9 x 20		HA 53									

Polestar 2 NEU		ab Modelljahr 2024		V	5/108	63,4	e9*2018/858*11085*04-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 50	-	80-192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm	
9 x 19		HA 53			HA 245/45			
8 x 19	RC36	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
9 x 19		HA 53		-	109-141		VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
			192		HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
			109-141		HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
8 x 19	B40	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
9 x 19		HA 53		-	141		VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
			192		HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
			141		HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
8 x 20	RC36	VA 50	-	192	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
9 x 20		HA 53		-	109-141		VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
			192		HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
			109-141		HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	

Polestar 3 NEU		4.Quartal 2023		Y	5/120	63,4	e9*2018/858*11452*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-	132-252	VA 255/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45			

9 x 21	B43	VA 38,5	-	132-252	VA 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40		

Polestar 4 NEU		2024	4	5/108	63,4	e9*2018/858*11568*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B43	47,5	-	75, 150	255/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	47,5	-	75, 150	255/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
9,5 x 21	B43	45	-	75, 150	255/45		Orig.-Verschr.

V60		ab 2018		Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	225/50			Orig.-Verschr.
	RC32	40,5	-	110-186	225/50			Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	225/50			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	42	-	140-228	235/45			Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/45			Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	235/40			Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/40			Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/40			Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45,5	-	110-240	245/35			Orig.-Verschr.

V60 Cross Country		ab 2018		Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC27	50,5	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	50,5	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr.	
	B32	50	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm	
8 x 19	RC27	55	-	110-186	235/45		Orig.-Verschr.	
	B43	55	-	1180-186	235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	55	-	110-186	245/40		Orig.-Verschr.	

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8				ab 2019	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC27	42	-	186-233	235/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 19	RC27	42,5	-	186-233	235/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 20	B40	45	-	186-233	245/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	245/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

S60		ab 2019		Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*05-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	37	-	120-145	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	225/50			
8 x 18	RC27	42	-	120-240	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	235/40			Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	235/40			Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	45	-	120-240	245/35			Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	120-240	245/35			Orig.-Verschr.

S90, V90		ab 08.16		P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	42	-	110-235	245/45			Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	245/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	47	-	110-240	255/40			Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-	110-240	255/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	47,5	-	110-240	255/35			Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	110-240	255/35			Orig.-Verschr.

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid				ab 2017	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 20	RC36	47,5	-	186-235	245/40				Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	186-235	245/40				Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
V90 CC	ab 01.2017	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*01-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	50,5	-	120-240	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	120-240	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	120-240	235/50	 Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	120-240	235/50	 Orig.-Verschr.

XC40	ab 2018	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..
-------------	----------------	----------	--------------	-------------	---------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60	 Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	50,5	-	95-184	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	95-184	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	95-182	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/55	 Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric	ab 2020	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*09-15
-------------------------------	----------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45	
7,5 x 19	RC34	50,5	-	80-183	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45	
7,5 x 19	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45	
8 x 20	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	

XC40 Recharge electric NEU	ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..
-----------------------------------	-----------------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
183				VA 235/45	Orig.-Verschr., Allrad		
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
183				VA 235/45	Orig.-Verschr., Allrad		
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
183				VA 235/45	Orig.-Verschr., Allrad		
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

XC60	ab 07.2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..
-------------	-------------------	----------	--------------	-------------	---------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/65	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm

Volvo

kein Sensor - indirektes RDKS

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid

kein Sensor - indirektes RDKSXC70Sensor - Brocksens Universal

XC90 T8 Twin Engine Hybrid

Sensor - Brocksens Universal

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

--

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok	ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	265/60	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/60	
8 x 20	B40	43	-	90-190	255/50	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B45	43	-	90-190	255/50	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

Amarok NEU	2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*..
----------------------------------	------------------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/70	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65	 Orig.-Verschr.

Arteon	ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
---------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	38	-	110-206	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-206	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	40	-	110-206	225/55	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 18	RC27	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	RC29	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC36	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
8 x 20	B38	40	-	110-206	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

Arteon R	im Laufe 1. Quartal 2021	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
-----------------	---------------------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	RC27	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 20	B40	40	-	235	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

Caddy V	ab Jänner 2021	SK, SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*..
----------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	49	-	55-96	215/55	 Orig.-Verschr., nicht für Allrad
	RC34	49	-	55-90	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	55-96	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	49	-	55-90	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	225/45	 Orig.-Verschr.

Crafter	ab 2017	SYN1E, SYMWE	5/120	65,1	e1*2007/46*1613*... e1*2007/46*1935*..
----------------	----------------	---------------------	--------------	-------------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

VW		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII / -Variant		ab 10.12		AU, AUV	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0490*05-... e1*2007/46*0492*08-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65		 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
		47	-	90	195/65, 205/50		 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65		 Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
6 x 16	RC27	48	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30	48	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	46	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	225/45		 Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	225/45		 Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	225/45		 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	225/45		 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	49	-	63-169	225/45		 Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC27	49	-	63-180	225/45		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	225/45		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	225/45		 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	63-195	225/40		 Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110-180	225/40		 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/40		 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	63-213	225/40		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	49	-	63-213	225/40		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	63-195	225/40		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	225/40		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	63-221	225/40		 Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	90-169	225/35		 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/35		 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	225/35		 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	225/35		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	225/35		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	CA 26	51	-	63-195	225/35		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	50	-	206-221	235/35		 Orig.-Verschr.
	B38	50	-	195	235/35		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	235/35		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	50	-	195, 213	235/35		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Alltrack		ab 2015		AUV	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*0627*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/55		 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	225/45		 Orig. Verschr., Variant Alltrack

Golf VII Sportsvan		ab 2014		AUV	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65		 Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65		 Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65		 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	48	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	205/55		 Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	205/55		 Orig.-Verschr.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VII Sportsvan Fortsetzung...		ab 2014	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*.... e1*2007/46*0492*08-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	63-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	96-110	225/35		Orig.-Verschr.

E-Golf VII		ab 2015		AU		5/112		57,1		e1*2007/46*0623*10-..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	195/65				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S		
	RC27	43	-	85, 100	195/65				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S		
	RC30	43	-	85, 100	195/65				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S		
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
	RC30	48	-	85, 100	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	48	-	85-100	205/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 100	205/55				Orig.-Verschr., incl. FL2017		
	RC30	46	-	85, 100	205/55				Orig.-Verschr., incl. FL2017		
	RC32	46	-	85-100	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	85-100	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC30	49	-	85, 100	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
	RC32	49	-	85-100	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	49	-	85-100	225/45				Orig.-Verschr.		
	B39	49	-	85, 100	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		

Golf VIII		ab 2019		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-110	195/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-110	195/65			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-150	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	66-140	205/55			Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-140	205/55			Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	205/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	66-140	205/50			Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	66-150	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	66-140	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/45			Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC36	51	-		225/45			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC27	51	-	66-150	225/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/40			Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	66-150	225/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Alltrack		ab 2020		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34	46	-	140-147	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	46	-	140, 147	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42	-	140, 147	205/55			Orig.-Verschr.
	RC36	42	-	140, 147	205/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	140-147	225/45			Orig.-Verschr.

Golf VIII R				ab 2021	CD / CDV	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*... e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	

7,5 x 18	RC27	51	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	235	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B40	50	-	235	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	235, 245	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Variant							
ab 2021				CDV	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-150	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	66-150	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	81-150	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
	Oxigin 25	51	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	51	-	66-150	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Plug-in-Hybrid							
ab 2020				CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 16	RC30	48	-	110	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC27	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.

Golf VIII GTD							
ab 2020				CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	147	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	147-195	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	46	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-195	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC27	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.

VW		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid		ab 2020		CD	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	110, 130	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	110, 130	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	110, 130	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	110	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC27	51	-	110, 130	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110, 130	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110, 130	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII GTI		ab 2020		CD	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	180, 195	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	195	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	180, 195	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	180, 195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC27	51	-	180, 195	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	180, 195	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
8 x 19	B32	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	180, 195	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII GTI Clubsport		ab 2021		CD	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC27	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221, 239	225/40M+S		
	RC30	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221, 239	225/40M+S		
8 x 19	B32	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	50	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

ID.3 (58-82 kWh Batterie)		im Laufe 2020		E1	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*2033*00-15	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.

ID.3 Pure, Pro, Pro Perf. NEU				E1	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e1*2007/46*2033*17-22	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
ID.3 GTX Performance		NEU	2024	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*18...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	47	-	89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
ID.3 GTX, ProS, ProS Perf.		NEU	2024	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*16...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	47	-	70, 89	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	70, 89	215/45		Orig.-Verschr.
ID.3 NEO		NEU	ab 2026	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*23...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	47	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
ID.4			ab 2020	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
FMI06 Koros	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
ID.4 GTX			ab 2021	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
ID.4 PURE			ab 2022		5/112	57,1	e1*2018*858*00004*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.

ID.4 PURE Fortsetzung...	ab 2022	5/112	57,1	e1*2018*858*00004*...
---------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50	 Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	40	-	70	235/45	 Orig.-Verschr.

ID.5	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
-------------	----------------------	-----------	--------------	-------------	-----------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55	 Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50	
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55	 Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50	
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

ID.5 GTX	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
-----------------	----------------------	-----------	--------------	-------------	-----------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

ID.Buzz Cargo / Pro	4. Quartal 2022	EB / EBN	5/112	57,1	e1*2018/858*00165*... e1*2018/858*00164*..
----------------------------	------------------------	-----------------	--------------	-------------	---

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/60 u. HA 255/55	 Orig.-Verschr., Ausführung V12
8,5 x 18		HA 56				
8 x 19	RC34	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm, Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B40	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, i.V.
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B43	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	FMI06 Koros	VA 45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58				
8 x 20	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50 u. HA 265/45	 Orig.-Verschr., Ausf. V12 , mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm an VA
10 x 20		HA 58				
8 x 20	B43	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/50 u. HA 265/45	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58				

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.Buzz Cargo / Pro Fortsetzung...		4. Quartal 2022	EB / EBN	5/112	57,1	e1*2018/858*00165*... e1*2018/858*00164*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21 10 x 21	B43	VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45 u. HA 265/40	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, i.V.
		HA 58				

ID.Buzz GTX NEU		ab 2024	EB	5/112	57,1	e1*2018/858*00164*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
9 x 19		HA 58			HA 255/50	
8 x 19		VA 45	- (V12)	89, 90	VA 235/55	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
9 x 19		HA 58			HA 255/50	
8 x 20	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	VA 235/50	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20	B43	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	VA 235/50	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8,5 x 21	B43	VA 40	- (V12)	70-89	VA 235/45	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 21		HA 58			HA 265/40	
8,5 x 21		VA 40	- (V12)	89, 90	VA 235/45	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 21		HA 58			HA 265/40	

ID.7 Pro, ProS, GTX NEU		2.Quartal 2023	ED	5/112	57,1	e1*2018/858*00306*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	VA 45	-	70-90	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45	
8 x 19	RC32	VA 45	-	89-90	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45	
8 x 19	RC34	VA 45	-	89-90	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45	
8 x 19	RC36	VA 45	-	89, 90	VA 235/50	 Orig.-Verschr., incl. Tourer
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45	
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	89-90	VA 235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45	
8,5 x 20	RC36	VA 40	-	89, 90	VA 235/45	 Orig.-Verschr., incl. Tourer
9,5 x 20		HA 47			HA 255/40	

Taigo NEU		1. Quartal 2022	CS	5/100	57,1	e13*2018/858*00140*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	70-85	205/60	 Orig.-Verschr.
				70-110	195/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	205/60	 Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70,81,110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.

T-ROC		ab 11.2017	A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	43	-	81-140	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	215/60	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60	Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	45	-	81-140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-140	215/55	 Orig.-Verschr.

7 x 17	RC32	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-140	215/55		
7 x 18	RC27	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	47	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.

T-ROC R		ab 2018	A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	45	-	221	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.

T-ROC Cabrio		ab Frühjahr 2020		A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	45	-	81-110	215/55			Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	215/55			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/55			Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55			
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/50			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/50			Orig.Verschr.
8 x 19	RC36	47	-	81-110	225/40			Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-110	225/40			Orig.-Verschr.

T-ROC NEU		2025	A2	5/112	57,1	e1*2018/858*00595*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	215/60M+S, 225/60		Orig.Verschr.
	RC32	46	-	85-110	215/60, 225/60		Orig.Verschr.
	RC34	46	-	85-110	215/60, 225/60		Orig.Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.
	RC34	45	-	85-110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.
	RC36	45	-	85, 110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.
7 x 18	RC34	45	-		225/50		Orig.Verschr., i.V.
	RC36	45	-	85, 110	225/50		Orig.Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	85-110	225/45		Orig.Verschr.
	RC34	45	-	85-110	225/45		Orig.Verschr.
	RC36	45	-	85, 110	225/45		Orig.Verschr.
	B43	45	-	85, 110	225/45		Orig.Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	85, 110	225/40		Orig.Verschr.

Passat		ab 11.2014 / Modell 2015		3C (B8/3G)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*37-...	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60			Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-140	215/60			Orig.Verschr.
	RC30	41	-	88-140	215/60			Orig.Verschr.
		41+42	-	88-140	215/60			Orig.Verschr.
	RC32	41	-	81-147	215/60			Orig.Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	81-206	215/55			Orig.Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	88-176	215/55			Orig.Verschr.
	RC32	40	-	81-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC36	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.

8 x 18	FMI06 Koros	40	-	88-206	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	44	-	81-206	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-206	235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	81-206	235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	RC32	44	-	81-206	235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	RC34	44	-	81-206	235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	RC36	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Passat Alltrack		ab 2014		3C (B8)		5/112		57,1		e1*2001/116*0307*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC32	38	-	110-176	215/55				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	40	-	110-206	245/45						
	RC32	40	-	140-200	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	140-200	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	40	-	110-206	245/45				Orig.-Verschr.		

Passat GTE Hybrid (VIII)		ab MJ2015		3C (B8)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*41-..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	40	-	115	215/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	215/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	115	215/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 18	RC36	44	-	115	235/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	115	235/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Passat (IX) NEU		ab 2024		CJ / B9		5/112		57,1		e13*2018/858*00366*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	43	-	90, 110	215/60				Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm		
	RC27	41	-	90-195	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	41	-	90-195	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC36	41	-		215/55				Orig.-Verschr., Lieferzeit und ECE ca. KW43		
8 x 18	RC27	44	-	90-195	235/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm		
	RC32	44	-	90-195	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	44	-	90-195	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	44	-	90-195	235/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	44	-	90-195	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC32	44	-	90-195	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	44	-	90-195	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC36	44	-	90-195	235/40				Orig.-Verschr.		

Passat (IX) PHEV NEU		ab 2024		CJ / B9	5/112	57,1	e13*2018/858*00366*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC27	41	-	110, 130	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	41	-		215/55		Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 18	RC27	44	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	44	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	44	-	110, 130	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC36	44	-	110, 130	235/40		Orig.-Verschr.	

VW		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Polo VI		ab 10.2017		AW	5/100	57,1	e1*2007/46*1783*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70		 Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65		 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/60		 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/60		 Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC34	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	CA 26	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC36	51	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC36	51	-		215/40		Orig.-Verschr., i.V.

Polo GTI (VI)		ab 2021		AW	5/100	57,1	e1*2007/46*1783*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	185/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	185/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/60			Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147, 152	215/45			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	215/45			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	147-152	215/40			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/40			Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	147, 152	215/40			Orig.-Verschr.

ID. Polo		NEU i.V.	ab 2026		ES	5/112	57,1	e9*2018/858*11825*..	
ACHTUNG - diese Felgen sind lt. Brock noch in Planung									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC27	47	-					Orig.-Verschr., in Planung	
	RC32	47	-					Orig.-Verschr., in Planung	
7 x 18	Originaldim.	47	-						
8 x 19	RC34	49	-					Orig.-Verschr., in Planung	
	RC36	49						Orig.-Verschr., in Planung	

Tayron NEU		2024		R4	5/112	57,1	e1*2018/858*00403*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34	38	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	38	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7 x 17	RC27	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr.
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC30	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr.
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
FMI06 Koros	40	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC27	40	-	110-150	235/55			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	235/55			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	235/55			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	235/55			Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-		235/50			Orig.-Verschr., nicht R-Line
	RC36	40	-	110-150	235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110-195	255/45			Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC32	38	-	110-150	255/45			Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC34	38	-	110-150	255/45			Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	255/45			Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	110-195	255/45			R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-	110-150	235/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40			R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	255/40			Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110-195	255/40			Orig.-Verschr., R-Line Paket

Tayron PHEV NEU		2024		R4		5/112		57,1		e1*2018/858*00403*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC36	38	-	110, 130	215/65M+S				Orig.-Verschr.		
	7 x 17	RC27	40	-	110, 130	215/65				Orig.-Verschr.	
215/65M+S						Orig.-Verschr., mit R-Line Paket					
RC30		40	-	110, 130	215/65				Orig.-Verschr.		
					215/65M+S			Orig.-Verschr., mit R-Line Paket			
RC36		40	-	110, 130	215/65				Orig.-Verschr.		
					215/65M+S			Orig.-Verschr., mit R-Line Paket			
7,5 x 18	RC27	40	-	110, 130	235/55				Orig.-Verschr.		
					235/55M+S			Orig.-Verschr., mit R-Line Paket			
	RC36	40	-	110, 130	235/55				Orig.-Verschr.		
					235/55M+S			Orig.-Verschr., mit R-Line Paket			
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/50				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
8,5 x 19	RC27	38	-	110, 130	255/45				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
	RC32	38	-	110, 130	255/45				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
	RC36	38	-	110, 130	255/45				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
	B43	38	-	110, 130	255/45				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40				R-Line Paket		
	RC36	38	-	110, 130	255/40				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		
	B43	38	-	110, 130	255/40				Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid		

T-Cross		ab 2019		C1	5/100	57,1	e13*2007/46*1985*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 16	RC27	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC30	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	39	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC36	39	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.	

Tiguan II		ab 04.2016		5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*24...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 17	RC27	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B39	40	-	85-176	215/65			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-180	235/55			Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	235/55			Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55			Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	85-180	235/55			Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
7 x 19	RC27	43	-	85-180	235/50			Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	85-180	255/45			Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	RC32	38	-	85-180	255/45			Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45			Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-180	255/45			Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	85-180	255/45			incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	255/45			incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45			Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B38	41	-	85-180	235/45			Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40			Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40			
	RC36	38	-	85-180	255/40			Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. Facelift 2021

Tiguan II Allspace	ab 09.2017	5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*31
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
7 x 18	FMI06 Koros	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC36	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch R-Line
8,5 x 19	RC34	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	RC32	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
8 x 20	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	RC36	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40		
	RC36	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line

Tiguan II R

ab 2021

5N

5/112

57,1

e1*2001/116*0450*54-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	235	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	255/40		
	RC36	38	-	235	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

Tiguan III NEU

ab 2024

CT

5/112

57,1

e1*2018/858*00302*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	96-142	215/65		Orig.-Verschr.
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	38	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17	RC27	40	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC30	40	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-195	215/65		Orig.-Verschr.
				96-150	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-142	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	96-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC34	40	-	96-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC36	40	-	96-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55M+S		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-	96-142	235/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	RC36	40	-	96-150	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr., nur R-Line
	RC32	38	-	96-150	255/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket

	B43	38	ZP568F	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	CA 26	38	ZP568F	96-142	255/45		mit Verbreiterung / R-Line
8 x 20	RC36	38	-	96-150	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket

Tiguan III PHEV NEU ab 2024 CT 5/112 57,1 e1*2018/858*00302*..							
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
	RC36	38	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17	RC27	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC30	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
					215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 18	RC27	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
					235/55		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	40	-	110, 130	235/55M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
					235/55		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/55M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
8,5 x 19	RC27	40	-	110, 130	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., nur R-Line
	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line

Touareg ab 2018 CR 5/112 66,6 e1*2007/46*1827*..							
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	28	-	170-250	255/55M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	170-340	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	170-310	255/55		auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	170-250	255/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-340	255/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
	B41	28	ZP559F	170-340	255/55		
	FMI07 Atena	28	Kit0455	170-310	255/55		
9 x 20	B37	33	-	170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-340	285/45		
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	285/45		Luftfederung
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-340	285/40		
	B43	31	ZP559F	170-310	285/40		

Touran II ab 09.2015 1T 5/112 57,1 e1*2001/116*0211*36-...., e1*2007/46*0357*14-...							
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	48	-	110-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	48,5	-	81, 110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
UP!		ab 2011		AA/ AAN		4/100		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65				Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44-66	185/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	185/50				Orig.-Verschr.

6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	195/40		Orig.-Verschr.
----------	------	----	---	-------	--------	--	----------------

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) ab 2013 AA, AAN 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*... e13*2007/46*1182*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	35	-	60	165/70		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	60, 61	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	61	185/50		Orig.-Verschr.

UP! GTI ab 2018 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	43	-	85	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	85	195/40		Orig.-Verschr.

T6 Bus		ab 2015		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1		e1*2001/116*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr.				
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.				
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.				
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm				
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.				
	RC36	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.				
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.				

T6.1 Bus					ab Facelift 2019		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1		e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1														
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info							
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!														
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65, 215/65C			Orig.-Verschr.						
	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr.						
7 x 17	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr.						
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm						
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr., nur Typ 7J0						
	RC36	50	-	66-150	255/45			Orig.-Verschr.						
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr.						

T7 Bus NEU		1. Quartal 2022		ST		5/120		65,1		e1*2018/*858*00018*..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65		Orig.-Verschr., Ausführung V4				
	RC34	60	-	100-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid				
6,5 x 17	RC36	60	-	100-150	215/60C M+S, 235/55		Orig.-Verschr.				
	RC32	60	-	100-150	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4				
7,5 x 18	RC34	60	-	100-150	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid				
	RC36	60	-	100-150	235/50		Orig.-Verschr.				
8 x 19	RC34	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid				
	RC36	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4				
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.				

T7 Bus PHEV NEU								ab 2024		ST		5/120		65,1		e1*2018/*858*00018*..	
Sensor - Brocksens 2.1																	
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension				Info						
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! !!!Bei PHEV Modellen bis 828kg Radlast geht sich die RC34 6,5x17 NICHT aus!!!																	
6,5 x 17		RC36		60	-	110, 130	215/60C M+S, 235/55						Orig.-Verschr.				
7,5 x 18		RC36		60	-	110, 130	235/50						Orig.-Verschr.				
8 x 19		RC34		58	-	110, 130	245/45						Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid				
		RC36		58	-	110, 130	245/45						Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid				

Transporter T7 NEU		2024	NSN / NVN		6/120	74,6	e5*2018/858*00262*... e5*2018/858*00263*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC35	50	-	81-125	215/65C		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC35		-	81-125	215/60C		Orig.-Verschr.	

Transporter T7 elektro NEU 2024 NSN / NVN 6/120 74,6 e5*2018/858*00262*... e5*2018/858*00263*..							
Sensor - Brocksens 4.1							

Transporter T7 PHEV		NEU	2024	NSN / NVN		6/120	74,6	e5*2018/858*00262*..., e5*2018/858*00263*...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 17	RC35	50	-	87	215/60C			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid	

Notizen:

Xpeng G9		ab 2024		G9A		5/112		60,1		e5*2018/858*00201*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 19	RC36	30	-	80	255/55					Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B41	30	-	80-100	255/45					Orig.-Verschr.	
	FMI11 Elatha	30	-	80	255/45					Orig.-Verschr.	

Xpeng G9 Performance		ab 2024	G9B	5/112	60,1	e4*2018/858*00277*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	30	-		255/50		Orig.-Verschr., i.V. Lieferzeit Oktober 2026
8,5 x 21	B41	30	-	110-160	255/45		Orig.-Verschr.

Xpeng X9 NEU i.V.		2026	H93	5/112	60,1	e4*2018/858*00333*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 20	RC36	50	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Oktober 26

Notizen:

[illegible]